

Vibro-Pi mini

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ



Περιγραφή

Τα Vibro-Pi mini μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναρτήσεις ηχομονωτικών ψευδοροφών και τοίχων από γυψοσανίδα, για αναρτήσεις αεραγωγών κ.α. Η ειδική σχέδιαση του μεταλλικού σκελετού, που μπορεί να κοπεί σε διάφορα σημεία εξυπηρετεί την εύκολη δημιουργία ανισούψών πλωτών οροφών.

Οι αναρτήσεις Vibro-Pi mini αποτελούνται από γαλβανισμένο έλασμα κατάλληλα διαμορφωμένο, στο οποίο προσαρμόζεται το ειδικό ελαστικό αντικραδασμικό στήριγμα Vibro-mini. Η εσωτερική τρύπα που υπάρχει στο κέντρο αυτού, έχει διάμετρο Ø8 mm για το πέρασμα της βίδας στερέωσης στην οροφή (δεν περίλαμβάνεται).

Τοποθέτηση

Στην περίπτωση ανάρτησης ψευδοροφής από γυψοσανίδα μέσω της αντικραδασμικής ανάρτησης Vibro-Pi mini εκτελούνται οι παρακάτω κύριες εργασίες:

- Σημαδεύουμε στην αρχή τα σημεία ανάρτησης της ψευδοροφής.
- Ανοίγουμε τρύπες για κατάλληλα εκτονούμενα βύσματα διαμέτρου μέχρι Ø8 mm.
- Προετοιμάζουμε τα Vibro-Pi mini χωρίς να τα διαμορφώσουμε σε σχήμα Π.
- Βιδώνουμε τις κατάλληλες βίδες ή ντίζες εφόσον επιθυμούμε διαφορετική κρέμαση της ψευδοροφής.
- Προσέχουμε να μην συμπιέσουμε το πάνω μέρος του ελαστικού του Vibro-mini.
- Τσακίζουμε τα δύο σκέλη του Π και περνάμε το κανάλι οροφής ανάμεσά τους.
- Το βιδώνουμε και από τις δύο πλευρές αυτού στερεώνοντας στο κανάλι οροφής.

Δυναμικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστη φόρτιση: 20 Kp*

Ιδιοσυχνότητα: 15 Hz

*(1Kp=10N)

Διαδικασία τοποθέτησης Vibro Pi mini

