



Εξαιρετικές επιδόσεις
Οικονομία στην κατανάλωση
Με Hotel Menu για χρήση στα ξενοδοχεία.



**ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
ΕΩΣ A+++**

Υψηλή Ενεργειακή Απόδοση
A+++ για μέγιστη
εξοικονόμηση ενέργειας



HOTEL MENU

Με κλειδωμα λειτουργιών



**ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ**

Ιδανική για παραθαλάσσια μέρη
και περιοχές με υψηλή υγρασία.



**ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕΣΩ
Wi-Fi (Wi-Fi Standard)**

Η δυνατότητα διαχείρισης των
κλιματιστικών ΧΕΝΙΟΣ μέσω Wi-Fi
προσφέρει στον χρήστη άνεση τη
στιγμή που το επιθυμεί, ευκολία
στον χειρισμό και οικονομία στην
κατανάλωση.

	9k		12k		18k		24k	
	COOL	HEAT	COOL	HEAT	COOL	HEAT	COOL	HEAT
Όνομαστική Απόδοση (BTU/h)	8.530	8.871	11.942	11.942	17.060	17.060	24.225	24.225
Εύρος Απόδοσης (BTU/h)	2.252-9.485	2.252-9.827	2.252-12.624	2.252-12.966	5.493-17.742	5.493-18.084	3.787-26.614	4.674-27.978
Όνομαστική Απόδοση (kW)	2,5	2,6	3,5	3,5	5,0	5,0	7,1	7,1
Εύρος Απόδοσης (kW)	0,66-2,78	0,66-2,88	0,66-3,7	0,66-3,8	1,61-5,2	1,61-5,3	1,11-7,8	1,37-8,2
Όνομαστική Κατανάλωση (Ελάχιστη-Μέγιστη) (W)	770 (250-1.300)	690 (250-1.300)	1.190 (250-1.600)	970 (290-1.720)	1.540 (350-2.400)	1.340 (350-2.450)	2.400 (450-3.350)	2.200 (450-3.350)
Όνομαστικό Ρεύμα Λειτουργίας (A)	3,6	3,2	5,5	4,4	7,2	6,2	11,1	10,2
Αφύγραση (μόνο σε λειτουργία ψύξης) (L/h)	0,9	-	1,1	-	1,4	-	2,2	-
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας Ψύξη-Θέρμανση (Μ/Θ Ζώνη) (kWh)	152	798/650	198	916/745	295	1.350/1.060	325	1.685/1.325
Ισχύς Σχεδιασμού Ψύξη-Θέρμανση (Μέση/Θερμή Ζώνη) (kW)	2,5	2,1/2,1	3,2	2,5/2,5	4,8	3,8/3,8	6,0	5,0/5,0
SEER - SCOP Ψύξη - Θέρμανση (Μέση/Θερμή Ζώνη)	6,1	4,0/5,1	6,1	4,0/5,1	6,1	4,0/5,1	6,1	4,0/5,1
ENERΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	A++	A+/A+++	A++	A+/A+++	A++	A+/A+++	A++	A+/A+++
Εύρος Λειτουργίας Ψύξη - Θέρμανση (min-max) (°C)	16 έως 50	-15 έως 30	16 έως 50	-15 έως 30	16 έως 50	-15 έως 30	16 έως 50	-15 έως 30
Παροχή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας (m³/h)	500		550		820		1.200	
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π x Υ x Β (mm)	700x270x198		805x270x197		908x295x225		1.102x395x305	
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π x Υ x Β (mm)	665x530x260		665x530x260		780x560x270		820x635x310	
Βάρος Εσωτερικής / Εξωτερικής Μονάδας (kg)	7/21,2		2,5/22,8		10/27,6		12,6/36,7	
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dBA)	34/36/38/40		36/38/40/42		35/38/41/44		37/40/43/46	
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dBA)	52		52		54		55	
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής/Εξωτερικής Μονάδας (dBA)	50/62		52/64		56/65		59/69	
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (gr)	R32/600gr		R32/630gr		R32/1.000gr		R32/1.400gr	
Τροφοδοσία Ισχύος (V-N-Hz)	230-V - 1N - 50Hz		230-V - 1N - 50Hz		230-V - 1N - 50Hz		230-V - 1N - 50Hz	
Συνδέσεις Σωληνώσεων Υγρού - Αερίου (inches)	1/4"-3/8"		1/4"-3/8"		1/4"-3/8"		3/8"-5/8"	
Μαχ Μήκος Σωληνώσεων / Μαχ Υψομετρική Διαφορά (m/m)	9/5		12/7		12/8		15/8	

* Η Ελλάδα ανήκει στη θερμή κλιματική ζώνη

** Εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 517/2014/ΕΕ για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και την ένταξη στο σύστημα ποσοτώσεων

Τεχνολογία

- R32 ΝΕΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R32
- Wi-Fi STANDARD
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ -15°C ΕΩΣ 50°C
- HOTEL MENU

Ευκολία

- ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
- ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
- 2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
- ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΚΟΝΗΣ
- ΘΘΟΝΗ LED
- ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ
- ΑΠΟΜΗΜΟΝΕΥΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ
- ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- ΕΥΚΟΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
- ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Άνεση

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ i FEEL
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ
- ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΕΡΑ ΣΕ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, 360°
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΡΥΟ ΑΕΡΑ
- ΕΞΥΠΝΗ ΑΠΟΨΥΞΗ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DIMMER
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SWING
- ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Οικονομία

- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ A+++
- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΣΥΜΠΙΣΤΗΣ
- DC INVERTER 180° ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΕΣ ΚΥΜΑ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ
- ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ GOLD FIN
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

Υγεία

- ΦΙΛΤΡΟ SILVER ION (x2)
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΧΛΑ
- ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



ΚΕΝΤΡΙΚΑ:

Θέση "Μπίλλα" Περιοχή Αεροδρομίου
Τ.Θ. 60541 Τ.Κ. 57001
Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τ (+30) 2310 805980
F (+30) 2310 805959

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:

Υψούντος 7
Τ.Κ. 12132,
Περιστέρι, Αθήνα
Τ (+30) 210 9329061
F (+30) 210 9373632