



- ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- ✓ Τεχνολογία θερμαντικών στοιχείων Χυτού Αλουμινίου 6ης γενιάς.
- ✓ Οθόνη ψηφίων LED & επιλογείς αφής για ρυθμίσεις και παραμετροποίηση.
- ✓ Δυναμική ρύθμιση θερμοκρασίας DTC από 30°C - 60°C.
- ✓ Δυνατότητα υβριδικής τοποθέτησης. **Hybrid Ready**
- ✓ “3 σε 1 Smart Power” Δυνατότητα επιλογής εύρους μέγιστης ισχύος (18KW, 21KW & 24kW).
- ✓ Πολλαπλές δικλίδες ασφαλείας.
- ✓ Συνεχής αυτοδιάγνωση καλής λειτουργίας & βλαβών.
- ✓ Πρωτοποριακή σχεδίαση.

Τάση (V)	Ρύθμιση Ισχύος	Ένταση (A)	Διατομή Καλωδίου (mm ²)	Αύξηση θερμοκρασίας (Δt)		
				25°C	30°C	35°C
				Ροή νερού σε (L / min)		
400V 3~ 50Hz	18KW	26-(32A)	4x4mm ²	10,0	8,50	7,0
	21KW	30-(32A)	4x4mm ²	12,0	10,0	8,60
	24KW	35-(35A)	4x6mm ²	13,8	11,5	9,80

Διαστάσεις συσκευής - Βάρος: 43,2*27,5*11,6cm - 5,75KG

Διαστάσεις συσκευασίας - Βάρος: 52,0*35,0*16,5cm - 6,00KG

Τύπος Περιβλήματος: ABS λευκό

Βαθμός στεγανότητας: IP24


Τύπος υδραυλικής σύνδεσης: G1/2" Θ

Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά: CE (LVD, EMC, EMF), RoHS, ErP

Χώρα κατασκευής: Ελλάδα (MADE IN HELLAS)

Τιμή: €410

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η **εισφορά ανακύκλωσης** (€) και ο **Φ.Π.Α.**



Δέκα χρόνια εγγύηση
για διάτρηση θαλάμου



0% Άλλατα

