



- ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- ✓ Τεχνολογία θερμαντικών στοιχείων Χυτού Αλουμινίου 6ης γενιάς.
- ✓ Οθόνη ψηφίων LED & επιλογείς αφής για ρυθμίσεις και παραμετροποίηση.
- ✓ Δυναμική ρύθμιση θερμοκρασίας DTC από 25°C - 55°C.
- ✓ Δυνατότητα υβριδικής τοποθέτησης. **Hybrid Ready**
- ✓ “3 σε 1 Smart Power” Δυνατότητα επιλογής εύρους μέγιστης ισχύος (3.5kW, 4.5kW, 5.5kW).
- ✓ Πολλαπλές δικλίδες ασφαλείας με προστασία από διαρροή ρεύματος (RCD & ELPW).
- ✓ Συνεχής αυτοδιάγνωση καλής λειτουργίας & βλαβών.
- ✓ Πρωτοποριακή σχεδίαση.



Τάση (V)	Ρύθμιση Ισχύος (kW)	Ένταση (A)	Διατομή Καλωδίου (mm ²)	Αύξηση θερμοκρασίας (Δt)		
				20°C	25°C	30°C
				Ροή νερού σε (L / min)		
230V AC~ 50Hz	3.5	16	3x2.5	2.6	2.0	1.7
	4.5	20	3x2.5	3.2	2.6	2.2
	5.5	24	3x4.0	4.0	3.2	2.6

Διαστάσεις συσκευής - Βάρος: 30,5*13,0*7,0cm - 1,75KG

Διαστάσεις συσκευασίας - Βάρος: 23,0*36.5*9.5cm - 2,40KG

Τύπος Περιβλήματος: ABS λευκό

Βαθμός στεγανότητας: IPX5


Τύπος υδραυλικής σύνδεσης: G1/2" Θ

Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά: CE (LVD, EMC, EMF), RoHS, ErP

Χώρα κατασκευής: Κίνα (MADE IN PRC)

Τιμή: €145

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η **εισφορά ανακύκλωσης** (€0,20) και ο **Φ.Π.Α.**



Δέκα χρόνια εγγύηση
για διάτρηση θαλάμου



0% Άλατα

