



- ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- ✓ Τεχνολογία θερμαντικών στοιχείων Χυτού Αλουμινίου 6ης γενιάς.
- ✓ Οθόνη ψηφίων LED & επιλογείς αφής για ρυθμίσεις και παραμετροποίηση.
- ✓ Δυναμική ρύθμιση θερμοκρασίας DTC από 25°C - 55°C.
- ✓ Δυνατότητα υβριδικής τοποθέτησης. **Hybrid Ready**
- ✓ “4 σε 1 Smart Power” Δυνατότητα επιλογής εύρους μέγιστης ισχύος (6.5kW, 7.5kW, 8.5kW & 9.0kW)
- ✓ Πολλαπλές δικλίδες ασφαλείας με προστασία από διαρροή ρεύματος (RCD & ELPW).
- ✓ Συνεχής αυτοδιάγνωση καλής λειτουργίας & βλαβών.
- ✓ Πρωτοποριακή σχεδίαση.

Τάση (V)	Ρύθμιση Ισχύος (kW)	Ένταση (A)	Διατομή Καλωδίου (mm <sup>2</sup> )	Αύξηση θερμοκρασίας (Δt)		
				20°C	25°C	30°C
230V AC~ 50Hz	6.5	28	3x4.0	4.7	3.7	3.1
	7.5	32	3x6.0	5.4	4.3	3.6
	8.5	35	3x6.0	6.0	4.8	4.0
	9.0	40	3x6.0	6.5	5.2	4.3

Διαστάσεις συσκευής - Βάρος: 37,8\*23,5\*8.0cm - 3,20KG

Διαστάσεις συσκευασίας - Βάρος: 36,5\*42,0\*13,5cm - 4,35KG

Τύπος Περιβλήματος: ABS λευκό

Βαθμός στεγανότητας: IPX5


Τύπος υδραυλικής σύνδεσης: G1/2" Θ

Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά: CE (LVD, EMC, EMF), RoHS, ErP

Χώρα κατασκευής: Ελλάδα (MADE IN HELLAS)

**Τιμή: €220**

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η **εισφορά ανακύκλωσης** (€0,35) και ο **Φ.Π.Α.**



Δέκα χρόνια εγγύηση  
για διάτρηση θαλάμου

