

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

ΤΟΥΤΟΜΙ



**ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΥΨΗΛΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

AKIRA

Η σειρά AKIRA αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν υψηλή ενεργειακή απόδοση και αξιόπιστη λειτουργία. Με ιδιαίτερα αποδοτικές επιδόσεις και σύγχρονη τεχνολογία, η σειρά AKIRA καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της οικιακής αλλά και της επαγγελματικής χρήσης.

Παράλληλα, οι λειτουργίες **Hotel Menu** & **Door Card Control** συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, προσφέροντας ουσιαστική εξοικονόμηση σε ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα τύπου Airbnb.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ WiFi



Hotel Menu

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HOTEL MENU



Door Card Control

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CARD CONTROL



ΑΘΟΥΡΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "QUIET"



ΙΟΝΙΣΤΗΣ



GOLD FINS

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

ΤΟΥΤΟΜΙ



AKIRA	ΜΟΝΤΕΛΟ	EAN BAR CODE	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Ε.Α. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΗΛ/ΡΙΟΥ (RC)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ATN-09AKR	5205022025207	796473	ATN-09AKR ΤΟΥΤΟΜΙ AKIRA IN 09K	0,75€	0,04€
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ATG-09AKR	5205022025214	796474	ATG-09AKR ΤΟΥΤΟΜΙ AKIRA OUT 09K	2,30€	-
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ATN-12AKR	5205022025221	796475	ATN-12AKR ΤΟΥΤΟΜΙ AKIRA IN 12K	0,80€	0,04€
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ATG-12AKR	5205022025238	796476	ATG-12AKR ΤΟΥΤΟΜΙ AKIRA OUT 12K	2,30€	-
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ATN-18AKR	5205022025245	796477	ATN-18AKR ΤΟΥΤΟΜΙ AKIRA IN 18K	1,10€	0,04€
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ATG-18AKR	5205022025252	796478	ATG-18AKR ΤΟΥΤΟΜΙ AKIRA OUT 18K	2,85€	-
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ATN-24AKR	5205022025269	796479	ATN-24AKR ΤΟΥΤΟΜΙ AKIRA IN 24K	1,30€	0,04€
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ATG-24AKR	5205022025276	796480	ATG-24AKR ΤΟΥΤΟΜΙ AKIRA OUT 24K	3,90€	-

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

AKIRA

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

ΤΟΥΤΟΜΙ




ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

**ALL DC
INVERTER**

All DC Inverter



Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32



Λειτουργία 8°C στη θέρμανση



Λειτουργία Hotel Menu

Hotel Menu



Λειτουργία Energy Saving/
Εξοικονόμησης ενέργειας



Λειτουργία Door Card Control

**Door Card
Control**

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

AKIRA

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

ΤΟΥΤΟΜΙ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΕΣΗΣ



Λειτουργία WiFi



Λειτουργία iFeel



Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης "SP"



Έξυπνη λειτουργία Απόψυξης



Λειτουργία "SMOOTH START"



Λειτουργία "TURBO"



Λειτουργία AUTORESTART



Λειτουργία Αφύγρανσης



Λειτουργία Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου "LOCK"



Λειτουργία Light/Light Out



Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών



Αυτόματη κίνηση οριζόντιας περσίδας



Αυτόματη κίνηση κάθετων περσίδων



Λειτουργία Άνετου Ύπνου "SLEEP"



Λειτουργία Χρονοδιακόπτη "TIMER"



Απομνημόνευση της Επιθυμητής Θέσης της Περσίδας



Αθόρυβη Λειτουργία "QUIET"



Λειτουργία Voice Control

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

AKIRA

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

ΤΟΥΤΟΜΙ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ



Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας



Gold Fins



Φίλτρο Active Carbon



Φίλτρο antivirus



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού auto clean



Ιονιστής



Λειτουργία Αποστείρωσης Self Clean 56°C

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

AKIRA

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

ΤΟΥΤΟΜΙ

AKIRA ALL DC INVERTER

ΑΤΝ/ΑΤΓ-09ΑΚΡ

ΑΤΝ/ΑΤΓ-12ΑΚΡ

ΑΤΝ/ΑΤΓ-18ΑΚΡ

ΑΤΝ/ΑΤΓ-24ΑΚΡ

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (PDESIGN)

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (PDESIGNC)	KW	2.7	3.5	5.4	6.7
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	KW	2.4	2.7	4.6	5.3
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	KW	2.6	3.4	5.0	7.2

ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	9.212	11.942	18.425	24.908
		kW	2.70	3.50	5.40	7.30
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	2.047-13.648	2.730-13.989	4.436-20.131	6.142-25.249
		kW	0.6-4.00	0.8-4.1	1.3-5.9	1.8-7.4
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	10.918	12.966	19.107	24.908
		kW	3.20	3.80	5.60	7.30
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	2.730-14.330	3.412-14.330	4.436-20.472	6.142-25.249
		kW	0.8-4.20	1.0-4.2	1.3-6.0	1.8-7.4

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΨΥΞΗ (Pdesignc)	SEER	7.5	7.0	7.0	6.9
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ	A++	A++	A++	A++
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	SCOP ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	4.2	4.1	4.1	4.2
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	A+	A+	A+	A+
	SCOP ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	5.3	5.1	5.3	5.4
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	A+++	A+++	A+++	A+++

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	V-Hz-Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q _{CE})	kWh/a	126	173	270	340
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{ME})	kWh/a	800	922	1571	1766
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{HE})	kWh/a	687	934	1321	1866

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	L/h	1.3	1.7	2.5	3.1
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)	m³/h	650/570/541/515/485/460/330	650/570/541/515/485/460/330	900/800/775/750/700/650/440	1300/1200/1105/1010/940/870/580
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)	dB(A)	53/47/45/42/40/37/33	53/47/45/42/40/38/34	58/51/49/46/43/40/35	62/55/52/48/45/42/37
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)	dB(A)	53/49/46/43/40/37/34	53/49/47/44/42/39/34	58/53/50/46/43/39/35	62/57/54/50/47/43/37
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)	dB(A)	41/37/35/33/31/28/23	42/37/35/33/32/29/24	46/39/37/34/32/30/25	50/46/43/39/37/34/27
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)	dB(A)	42/37/34/31/29/26/23	43/39/37/34/32/29/24	47/42/39/36/33/29/25	47/42/39/36/33/29/25
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	62	62	62	64
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	50	50	51	53

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	768×299×201	768×299×201	1004×320×223	1140×332×230
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β)	mm	831×371×282	831×371×282	1070×385×312	1210×400×327
	ΚΑΘΑΡΟ/ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	Kg	7.5/10	8 / 10.5	11/13	13/17
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	705×530×280	705×530×280	785×555×300	900×700×350
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β)	mm	825×595×345	825×595×345	903×615×382	1020×770×430
	ΚΑΘΑΡΟ/ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	Kg	23/25	23/25.5	28.5 / 32	39/44
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΓΡΟΥ	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	mm (inch)	9.53 (3/8")	9.53 (3/8")	12.7 (1/2")	15.88 (5/8")
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ	m	20	20	20	25
	ΜΕΓ. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	m	10	10	10	15

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER		ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΨΥΞΗ	°C	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	°C	-15~32	-15~32	-15~32	-15~32
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R32	R32	R32	R32	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	kg	0.60	0.60	1.03	1.30	
CO ₂ EQUIVALENT	Tonnes	0.40500	0.40500	0.69525	0.87750	
ΙΟΝΙΣΤΗΣ		ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
WiFi ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ		ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
ΦΙΛΤΡΑ		2 Προ Φίλτρα Υψηλής Πυκνότητας / 1 x Antivirus Filter / 1 x Active Carbon				

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

AKIRA