




ΚΑΦΦΕ Α.Ε.
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

2022
ΕΚΔΟΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ





📖 Ένας κατάλογος Εργαλείο!

Ο Κατάλογος αυτός αποτελεί τη συνέχεια της υπόσχεσής μας για διαρκή βελτίωση. Πάνω από 250 διαφορετικά είδη (περίπου 5.000 κωδικοί προϊόντων) βρίσκονται στις σελίδες του για να καλύψουν κάθε σας ανάγκη. Εκτός από τα ήδη γνωστά καθιερωμένα προϊόντα, θα βρείτε και άλλες νέες προτάσεις και λύσεις.

😊 Εξυπηρέτηση

Οι συνεργάτες της εταιρείας είναι πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα και να δώσουν την πιο αξιόπιστη λύση σε κάθε πρόβλημα εξαερισμού αλλά και κάθε δυνατή τεχνική υπόδειξη, γεγονός που δηλώνει την εμμονή της εταιρείας στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς η εταιρεία είναι πιστοποιημένη για όλες τις διαδικασίες με ISO: 9001-2008 και διαθέτει πιστοποιητικό CE για τα παραγόμενα είδη της.

@ Ένα κατάστημα συνεχώς ανοικτό!

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας σας περιμένει 24 ώρες το 24ωρο με εύκολο μενού επιλογής, εκατοντάδες φωτογραφίες προϊόντων, τεχνικές περιγραφές και ολόκληρο τον προϊόντικό κατάλογο σε ηλεκτρονική μορφή! Στείλτε τη ζήτηση σας ηλεκτρονικά όπου κι αν βρίσκεστε σε χρόνο που σας εξυπηρετεί.

🏆 Ανταγωνιστικές τιμές!

40 χρόνια στο χώρο του εξαερισμού μας δίνουν το πλεονέκτημα να σας εγγυόμαστε σταθερή ποιότητα προϊόντων, παρακαταθήκη ανταλλακτικών και τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, διότι εισάγουμε κατά αποκλειστικότητα μόνο από καταξιωμένους οίκους της Ευρωπαϊκής Αγοράς και παράγουμε τα προϊόντα μας στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας.

Πάντα κοντά σας με Ποιοτικά, Ανταγωνιστικά και Αξιόπιστα προϊόντα.

ΚΑΦΦΕ ΑΕ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

📖 Our product catalogue - Your productivity tool !

Our product catalogue is the true evidence of our promise for improvement. More than 250 different types of products (almost 5000 product codes) are in the pages that cover all your needs. Also, you will find new products, technical information, as well as our already well known products.

😊 Service

The company's employees are always willing to answer to any question you may have, offer the most reliable solution to every ventilation problem and the best technical support. The company's aiming for high quality and certified products, is proved as the company follows all the directives, procedures and standards described at the ISO:9001-2000 certification for the company's organization and operation scheme, and the CE mark for the goods it produces.

@ A store always open for you

Our web site www.kaffe.gr offers 24hoursx7days information about our products. Through an easy navigation menu, you can easily select the product you wish, with pictures and details about it. There you can also find this catalogue -you hold in your hands- in electronic form. Ask you request electronically and we will contact you in no time!

🏆 Competitive prices

Being in the ventilation field for 40 years, we have the advantage to guarantee consistent product quality, spare parts repository, and the most competitive prices in the market, because we import exclusivity from major ventilation manufactures in the European Union, and we manufacture our products in our privately-owned industrial facility.


We are always by your side with Excellent, Competitive and Reliable products.


KAFFE SA - VENTILATION CENTER

Ο κατάλογος στην ηλεκτρονική του μορφή υπάρχει στο site μας www.kaffe.gr και ανανεώνεται συνεχώς.

Copyright®

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή ανατύπωση ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου, καθώς και των σημάτων-λογotypών του παρόντος εντύπου με οποιονδήποτε μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτογραφικό ή άλλον τρόπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας. (Νόμοι 2121/93 & 2557/97).





ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ - ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας επιλέγοντας προϊόντα από τον κατάλογό μας τα οποία κατασκευάζονται βάσει των τεχνικών κανόνων ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές CE.

* Εγγύηση τιμών :

Ο Κατάλογος απευθύνεται σε επαγγελματίες του τεχνικού χώρου. Η πολιτική εκπτώσεων που ακολουθεί η εταιρεία είναι απόλυτα προσανατολισμένη στις ανάγκες των πελατών της. Οι πελάτες μας πρέπει να γνωρίζουν πάντα ότι πέρα από την συμφωνημένη πολιτική εκπτώσεων, μπορούν πάντα να υπολογίζουν σε επιπλέον υποστήριξη της εταιρείας για κάθε ειδική περίπτωση τυχόν προκύψει. Οι άνθρωποι της εταιρείας είναι πάντα πρόθυμοι να ακούσουν και να απαντήσουν σε ότι ζήτημα προκύψει και να εξαντλήσουν κάθε τρόπο προκειμένου να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο. Έτσι, δικαιολογημένα οι πελάτες μας πιστεύουν ότι “αν δεν βρουν λύση σ’ εμάς, δεν θα βρουν πουθενά!”

* Παραγγελίες :

Οι παραγγελίες μπορούν να δίνονται τηλεφωνικά στους πωλητές μας, με fax ή με e-mail. Για παραγγελίες που αφορούν ειδικά τεμάχια και κατασκευές στομίων είναι απαραίτητο να γίνονται με fax ή με e-mail για να αποφεύγονται λάθη, καθώς γι’ αυτά τα είδη δεν μπορούμε να δεχτούμε επιστροφές.

* Μεταφορά :

Η μεταφορά των προϊόντων μας γίνεται καθημερινά από τις 09:00 έως τις 16:30 με αυτοκίνητα της εταιρείας εντός Αττικής χωρίς καμία χρέωση. Για αποστολές εκτός Αττικής τα εμπορεύματα παραδίδονται κατ’ εντολή του πελάτη σε πρακτορείο μεταφοράς επιλογής του. Τα εμπορεύματα παραδίδονται καινούργια και μεταφέρονται εντός ασφαλούς συσκευασίας. Καμία ευθύνη δεν φέρει η εταιρεία για φθορές που μπορεί να προκληθούν κατά την μεταφορά των εμπορευμάτων από τρίτους.

* Τιμολόγηση-Πληρωμές :

Τα Παραστατικά Πώλησης εκδίδονται πάντα «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ» και η αποπληρωμή τους πιστοποιείται μόνο με έντυπη Απόδειξη της εταιρείας μας.

* Εγγύηση προϊόντων :

Όλα τα εμπορεύματα που αγοράζονται από την εταιρεία μας καλύπτονται από εγγύηση ενός έτους από την έκδοση του σχετικού παραστατικού πώλησης. Αν και ο Κατασκευαστικός οίκος του κάθε προϊόντος είναι υπεύθυνος για ελαττωματικό υλικό ή κατασκευαστική ατέλεια, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κάλυψη κάθε τέτοιου προβλήματος ή και την αντικατάστασή του. Η εγγύηση δεν ισχύει αν τα εμπορεύματα έχουν υποστεί κάθε είδους φθορά κατά τη μεταφορά τους από τρίτους ή από κακή χρήση.

* Επιστροφές :

Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν προ-συνεννόησης με τους πωλητές της εταιρείας και μόνο εφόσον συνοδεύονται από Δελτίο Επιστροφής με αναγραφόμενη την αιτιολογία της επιστροφής. Αν το εμπόρευμα παρελήφθει ελαττωματικό, αντικαθίσταται άμεσα με νέο. Αν το εμπόρευμα έχει υποστεί φθορά ή βλάβη υπαιτιότητα του πελάτη, τότε αυτό επιδιορθώνεται χωρίς χρέωση εργατικών, αλλά με χρέωση μόνο των ανταλλακτικών που απαιτούνται και επιστρέφεται στον πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει ναύλος, βαρύνει τον πελάτη. Είδη που κατασκευάζονται κατόπιν απαίτησής του πελάτη (στομία, κιβώτια, ειδικές κατασκευές) ή ειδικές παραγγελίες ειδών, δεν επιστρέφονται.

Προσοχή ! Προτού εγκαταστήσετε και θέσετε σε λειτουργία ένα προϊόν με ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικά μέρη, διαβάστε προσεκτικά το έντυπο οδηγιών, που περιλαμβάνει βασικές συμβουλές για την ασφάλεια των χρηστών κατά την εγκατάσταση, ορθή χρήση και συντήρηση του προϊόντος.

Βεβαιωθείτε για την άριστη κατάσταση της συσκευής κατά την αφαίρεση της συσκευασίας. Οποιοδήποτε ελάττωμα ή ατέλεια υπάρχει, που οφείλεται στην κατασκευή καλύπτεται από την εγγύηση. Ταυτοχρόνως, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που παραλάβατε είναι αυτή που ζητήσατε και ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα οδηγιών καλύπτουν τις ανάγκες σας.

αξονικοί εξαεριστήρες πλαισίου σελ. 5



σελ. 6-12



σελ. 13-18

αξονικοί κυλινδρικοί εξαεριστήρες σελ. 19



σελ. 20-27



σελ. 28-34

εξαεριστήρες οροφής σελ. 35



σελ. 36-45



σελ. 46-50


εξαεριστήρες φυγοκεντρικοί σελ. 51



σελ. 52-57



σελ. 58-65



σελ. 66-71



σελ. 72-83



σελ. 84-89



σελ. 90-96



σελ. 97-104

βιομηχανικοί φυγοκεντρικοί εξαερ. σελ. 105




σελ. 106-109



σελ. 110-114

εναλλάκτες αέρος σελ. 115




σελ. 116-127




σελ. 128-142

μονάδες διαχείρισης αέρα σελ. 143



σελ. 144-160

συστήματα κεντρικού εξαερισμού σελ. 161



σελ. 162-168

εξαεριστήρες αεραγωγών σελ. 169



σελ. 170-183



σελ. 184-190

εξαεριστήρες οικιακού τύπου σελ. 191



σελ. 192-197



σελ. 198-203



σελ. 204-216



σελ. 217-220



σελ. 221-226



σελ. 227-244

αεροκουρτίνες σελ. 245



σελ. 246-256

στεγνωτήρες σελ. 257



σελ. 258-262

μηχανήματα καθαρισμού αέρα σελ. 263



σελ. 264-269



σελ. 270-280

βραχίονες απαγωγής αερίων / απαγωγή καπναερίων σελ. 281



σελ. 282-289



σελ. 290-306

παθητική πυροπροστασία σελ. 307



σελ. 308-317-



σελ. 318-322



σελ. 323-328



σελ. 329-332



σελ. 333-334

αφύγρανση - ύγρανση- δροσισμός σελ. 335



σελ. 336-345



σελ. 346-356




σελ. 357-364

εξαρτήματα - υλικά - φορτιστές οχημάτων σελ. 365



σελ. 366-372



σελ. 373-376



σελ. 377-380

εξαρτήματα - υλικά - φορτιστές οχημάτων (συνέχεια)



σελ. 381-384



σελ. 385-389



σελ. 390-393



σελ. 394-408

φίλτρα αέρα σελ. 409



σελ. 410-414




σελ. 415-419



σελ. 420-426

μονωτικά υλικά σελ. 427



σελ. 428-442

ρύθμιση - αυτοματισμός σελ. 443



σελ. 444-448



σελ. 449-452

εργαλεία χειρός - λαμαρίνας σελ. 453




σελ. 454-455



σελ. 456-458

επαγγελματική ψύξη σελ. 459



σελ. 460-465



σελ. 466-469



σελ. 470-473

τεχνικά στοιχεία σελ. 474


Από τη θεωρία... στην Πράξη!!!



Αποδοτικότητα *e*fficiency

Εγγυόμαστε για όλα τα προϊόντα μας, ότι οι αποδόσεις τους είναι απόλυτα αξιόπιστες και οι υψηλότερες δυνατές, ελεγμένες με τις αυστηρότερες προδιαγραφές και πιστοποιημένες κατά τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή standards. Η S&P - Ventilation Group διαθέτει πιστοποιημένα συστήματα για όλα τα στάδια της παραγωγής (τμήμα μετρολογίας, εργαστήριο μοτέρ, μορφοποίηση πλαστικών μερών, ανεχοϊκό θάλαμο, αεροδυναμικά τούνελ μετρήσεων κ.ά), με αποτέλεσμα την αδιαπραγμάτευτα απαράμιλλη ποιότητα του τελικού προϊόντος. Επίσης, οι απορροφητήρες μονής αναρρόφησης που παράγει η εταιρεία μας έχουν μετρηθεί για τις αποδόσεις τους στα εξελιγμένα εργαστήρια της **S&P - Ventilation Group**.

Η ενέργεια είναι ανεπαρκής και ακριβή. Μια από τις θεμελιώδεις προκλήσεις όλων των κατασκευαστών είναι να καταφέρουν να παράγουν συσκευές με τις μεγαλύτερες δυνατές αποδόσεις μειώνοντας την κατανάλωση χωρίς όμως να θυσιάσουν τις επιδόσεις τους. Με το σύστημα DCV αυτό επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό. Οι αριθμοί μιλούν στο δίπλα παράδειγμα.



Το παράδειγμα αφορά κτίριο γραφείων χωρητικότητας 80 ατόμων. Με πράσινο χρώμα φαίνεται η εξοικονόμηση ενέργειας ανά έτος που αγγίζει το 55% !

Οικονομία *e*conomy

Η εξοικονόμηση ενέργειας σήμερα - περισσότερο από ποτέ - είναι ζητούμενο για όλες τις ενεργοβόρες συσκευές. Τα μηχανήματά της **S&P - Ventilation Group** εναρμονίζονται πλήρως με τις σύγχρονες απαιτήσεις και εξασφαλίζουν χαμηλές καταναλώσεις χάρη στα εξελιγμένα μοτέρ EC. Επίσης, τα «έξυπνα» συστήματα **DCV (Demand Controlled Ventilation systems)** δίνουν πολλαπλές δυνατότητες προγραμματισμού και λειτουργίας των συστημάτων εξερισμού. Οι Εναλλάκτες (**HRU**) αέρα και οι Μονάδες διαχείρισης αέρα (**AHU**) επιτυγχάνουν ακόμα υψηλότερες αποδόσεις με τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Η εξοικονόμηση χρημάτων μέσα σε 10 χρόνια φτάνει τα 17.500 €!



ENERGY SAVING WITH DCV VENTILATION

	Days	D1	Ventilation consumption without DCV (kWh)	Ventilation consumption with DCV (kWh)
JANUARY	22	20	6.336	3.062
FEBRUARY	20	20	5.760	2.784
MARCH	22	0	0	0
APRIL	17	0	0	0
MAY	22	-10	3.168	1.531
JUNE	21	-10	3.024	1.461
JULY	22	-10	3.168	1.531
AUGUST	8	-10	1.152	556
SEPTEMBER	19	0	0	0
OCTOBER	22	0	0	0
NOVEMBER	21	20	6.048	2.923
DECEMBER	16	20	4.608	2.227
YEARLY TOTAL			33.264	16.075
Reduction of consumption kWh YEAR by using DCV				
SAVINGS (€ / year)			at a price of kWh = 0.093	
CO ₂ REDUCTION (kg/year)			1 kWh = 0.5 Kg of CO ₂	
SAVINGS (€ / Life cycle (10 years))			15.980	
CO ₂ REDUCTION (kg Life cycle (10 years))			85.950	

Οικολογία *e*cology

Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι για το Περιβάλλον μας.

Η εταιρεία **S&P - Ventilation Group** παραμένει εδώ και πολλά χρόνια η μοναδική εταιρεία στον τομέα της που είναι κάτοχος της πιστοποίησης **ISO-14001** για την Περιβαλλοντολογική διαχείριση. Η εταιρεία μας στην Ελλάδα - με υψηλό αίσθημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης - συμμετέχει στο Συλλογικό σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης **A.H.H.E.**

(Αριθμός Μητρώου Παραγωγού ΗΗΕ:01331)



Η μείωση εκπομπής CO₂ σε 10 χρόνια προσεγγίζει τους 95 τόνους !




αξονικοί εξαεριστήρες πλαισίου

COMPACT

HCFB/HCFT
HCBB/HCBT

6-9




HXM

10



KAF - ARB/T

11



HXBR - HXTR

12



HXBR ECOWATT

13



CGT / CHGT

14-15



HIT-T

16



HDT



17



HTB 2500 - HTB 3000

18



plate mounted axial flow fans

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ HCFB/T

PLATE MOUNTED AXIAL FLOW FANS (Plastic or Aluminium Impeller)

i Ο μοναδικός σχεδιασμός του εξαεριστήρα επιτυγχάνει μέγιστη απόδοση με εξαιρετικά μικρό πάχος με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει το μικρότερο δυνατό χώρο εγκατάστασης. Ακόμα, ο ειδικός σχεδιασμός του πλαισίου προσδίδει εξαιρετικά χαμηλό βάρος σε συνδυασμό με την μέγιστη απόδοση. Φτερωτή fiberglass.

- **Με προστασία μοτέρ IP65** (230/400V-50Hz).
Οι τύποι **800, 900, και 1000** έχουν προστασία μοτέρ **IP55**.
- **Κλάσης F**, με θερμικό προστασίας για θερμοκρασία αέρος από -40°C έως +70°C, και τα μοντέλα **800, 900 και 1000** που είναι για θερμοκρασία από -20°C έως +40°C.
Το μοντέλο **/4-710** είναι κατάλληλο για θερμοκρασίες μέχρι +55°C.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Βιομηχανικοί χώροι, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, θερμοκήπια, ξηραντήρια, αποθηκευτικοί χώροι κ.ά.

*** ΡΥΘΜΙΣΗ:** Όλα τα μονοφασικά μοτέρ έχουν δυνατότητα αυξομείωσης με REB πλην των διπολικών και του **/4-630**.
Τα τριφασικά μοντέλα έχουν δυνατότητα αυξομείωσης με **INVERTER**.

*** ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:** Περίδα βαρύτητας (PER), γρίλια αλουμινίου (GRI), αισθητήριο ποιότητας αέρα (SQA).

*** ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ :** Με 2,6 πόλους, αντίθετη κατεύθυνση αέρα Β (φτερωτή → μοτέρ), διαφορετική κλίση πτερυγίων, μοτέρ αντεκρηκτικού τύπου.


IP65⁰

1.090 - 53.000 m³/h


ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	MAX ΑΠΟΡΡ. ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ □mm
HCFB/4-250/H	1380	77	1.090	250	49	5	315 x 315
HCFB/4-315/H	1340	125	2.220	315	55	7	400 x 400
HCFB/4-355/H	1415	168	3.470	355	59	8	450 x 450
HCFB/4-400/H	1420	271	4.920	400	62	9	500 x 500
HCFB/4-450/H	1380	471	6.830	450	65	13	560 x 560
HCFB/4-500/H	1400	671	9.140	500	68	16	630 x 630
HCFB/4-560/H	1410	1102	12.980	560	70	22	710 x 710
HCFB/4-630/H	1380	1573	17.230	630	73	25	800 x 800
HCFT/4-250/H	1365	73	1.110	250	49	5	315 x 315
HCFT/4-315/H	1340	124	2.170	315	55	7	400 x 400
HCFT/4-355/H	1385	171	3.550	355	59	8	450 x 450
HCFT/4-400/H	1370	250	4.790	400	62	9	500 x 500
HCFT/4-450/H	1380	449	6.640	450	65	13	560 x 560
HCFT/4-500/H	1460	767	9.750	500	68	16	630 x 630
HCFT/4-560/H	1390	1051	12.500	560	70	22	710 x 710
HCFT/4-630/H	1425	1582	17.900	630	73	25	800 x 800
HCFT/4-710/H	1375	2413	22.140	710	74	27	900 x 900
HCFT/4-800/L-X-1,5	1420	2308	22.780	800	78	37	1000 x 1000
HCFT/4-800/H-X-3	1450	4344	33.410	800	84	52	1000 x 1000
HCFT/4-900/L-X-3	1460	3845	25.550	900	82	61	1120 x 1120
HCFT/4-900/H-X-5,5	1460	3090	45.550	900	87	95	1120 x 1120
HCFT/4-1000/L-X-3	1440	5098	38.800	1000	86	97	1250 x 1250
HCFT/4-1000/H-X-7,5	1470	8228	53.000	1000	93	100	1250 x 1250

abc ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ


HC	F	B / 4 - 250	H	A
HC = Σειρά COMPACT				
F = Φτερωτή από fiberglass B = Φτερωτή από ενισχυμένο αλουμίνιο (aluminium impeller)				
B = Μοτέρ μονοφασικό (220V) T = Μοτέρ τριφασικό (380V)				
4 = Αριθμός πόλων (number of poles) -2,4,6,8 poles				
250 = Ονομαστική διάμετρος φτερωτής σε mm (nominal diameter in mm)				
H = Υψηλή γωνία κλίσης πτερυγίων I,L = χαμηλή γωνία κλίσης πτερυγίων				
A = Κατεύθυνση αέρα: μοτέρ → φτερωτή B = Φτερωτή → μοτέρ				

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ HCFB / HCFT - HCBB / HCBT (mm)

DIMENSIONS HCFB / HCFT - HCBB / HCBT (mm)



Model							F				J					M	
	A	B	C	Ø D	Ø D1	Ø E	Number of poles				Number of poles					Three phase	Single phase
							/2	/4	/6		/2	/4	/6				
250	315	260	220	254	261	10		122		294		59		53	12	58	65
315	400	330	280	315	320	10	129	122	122	329	45	32	32	68	12	58	65
355	450	380	315	355	363	10	129	129	129	371	45	45	45	75	12	58	65
400	500	420	355	400	410	10		129	129	422		40,5	40,5	78	12	58	65
450	560	480	400	450	457	10		150	150	476		48	48	91	12	58	65
500	630	560	450	500	512	10		217	150	536		112	44,5	97	12	58	65
560	710	630	510	560	570	10		218,5	150	596		110,5	42	98,5	12	58	65
630	800	710	580	630	640	12		218,5	150	674		110,5	41	103	12	58	65
710	900	800	636	710	720	12		220	218,5	733		114	134	91,5	16,5	58	65




Model	A	B	Ø D	J	Ø G	C				Ø F			
						/4		/6		/4		/6	
						L	H	L	H	L	H	L	H
800	1000	800	800	92	926	345	380	310	345	181	203	162	181
900	1120	900	900	120	1060	392	439	350	392	203	280	181	203
1000	1250	1000	1000	110	1154	380	485	345	380	203	280	181	203



Μοναδικός σχεδιασμός
εξαιρετικά μικρού πάχους.



Βαφή υψηλής προστασίας
αδιάβρωτη. Ανοξείδωτες
βίδες.



Τερματικό κουτί.



Φτερωτή μέγιστης απόδοσης.



Κατασκευή διαφόρων
εκδοχών ανάλογα με την
εγκατάσταση και τη χρήση.



Αποτελεί τη διαμόρφωση των
τύπων από Ø800 έως Ø1000.



Ένταση ρεύματος & Συχνότητες

SINGLE PHASE 220V 50Hz 240V 50Hz
THREE PHASE 220V 50Hz 240V 50Hz
THREE PHASE 380V 50Hz 415V 50Hz

Τύπος μοτέρ

230V 50Hz
230/400V 50Hz
230/400V 50Hz
400V 50Hz

Συνδεσμολογία



See wiring diagram
Δ
Y
Y
Δ
Y

Ταχύτητα

High
High
Low*
High
High
Low*

* From sizes 450 up to 630 mm diameter.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ HCBB/T

PLATE MOUNTED AXIAL FLOW FANS (Aluminium Impeller)

i Ο μοναδικός σχεδιασμός του εξαεριστήρα επιτυγχάνει μέγιστη απόδοση με εξαιρετικά μικρό πάχος με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει το μικρότερο δυνατό χώρο εγκατάστασης. Ακόμα, ο ειδικός σχεδιασμός του πλαισίου προσδίδει εξαιρετικά χαμηλό βάρος σε συνδυασμό με την μέγιστη απόδοση. Φτερωτή αλουμινίου.

- **Με προστασία μοτέρ IP65.**
Τα μοντέλα **800, 900, και 1000** έχουν προστασία μοτέρ **IP55**.
- **Κλάσης F**, με θερμικό προστασίας για θερμοκρασία αέρος από -40°C έως +70°C, και τα μοντέλα **800, 900 και 1000** που είναι για θερμοκρασία από -20°C έως +40°C.
Το μοντέλο **/4-710** είναι κατάλληλο για θερμοκρασίες μέχρι +55°C.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Βιομηχανικοί χώροι, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, θερμοκήπια, ξηραντήρια, αποθηκευτικοί χώροι κ.ά.

⚙ ΡΥΘΜΙΣΗ: Όλα τα μονοφασικά μοτέρ έχουν δυνατότητα αυξομείωσης της ταχύτητας με ροοστάτη εκτός του **/4-630**.
Τα τριφασικά μοντέλα έχουν τη δυνατότητα αυξομείωσης με **INVERTER**.

✂ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Περσίδα βαρύτητας (PER), γρίλια αλουμινίου (GRI), αισθητήριο ποιότητας αέρα (SQA).



IP65^m



1.120 - 53.700 m³/h

☎ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Με 2,6,8 πόλους, αντίθετη κατεύθυνση αέρα Β (φτερωτή → μοτέρ), διαφορετική κλίση πτερυγίων, μοτέρ αντiekρηκτικού τύπου.

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	MAX ΑΠΟΡΡ. ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ □mm
HCBB/4-250/H	1325	84	1.130	250	49	5	315 x 315
HCBB/4-315/H	1235	124	2.220	315	55	7	400 x 400
HCBB/4-355/H	1385	193	3.590	355	59	8	450 x 450
HCBB/4-400/H	1360	315	4.830	400	62	9	500 x 500
HCBB/4-450/H	1410	626	7.180	450	65	13	560 x 560
HCBB/4-500/H	1370	762	8.850	500	68	16	630 x 630
HCBB/4-560/H	1390	1433	13.400	560	70	22	710 x 710
HCBB/4-630/H	1360	1879	16.720	630	71	25	800 x 800
HCBT/4-250/H	1330	81	1.120	250	49	5	315 x 315
HCBT/4-315/H	1330	125	2.380	315	55	7	400 x 400
HCBT/4-355/H	1380	181	3.530	355	59	8	450 x 450
HCBT/4-400/H	1340	283	5.020	400	62	9	500 x 500
HCBT/4-450/H	1350	547	6.800	450	65	13	560 x 560
HCBT/4-500/H	1390	809	9.140	500	68	16	630 x 630
HCBT/4-560/H	1390	1287	12.950	560	70	22	710 x 710
HCBT/4-630/H	1385	1736	16.840	630	73	25	800 x 800
HCBT/4-710/H	1350	2554	22.400	710	74	27	900 x 900
HCBT/4-800/L-X-1,5	1410	2632	23.290	800	78	37	1000 x 1000
HCBT/4-800/H-X-3	1440	4595	33.100	800	84	52	1000 x 1000
HCBT/4-900/L-X-3	1450	3909	34.270	900	82	62	1120 x 1120
HCBT/4-900/H-X-5,5	1455	7893	46.270	900	87	96	1120 x 1120
HCBT/4-1000/L-X-3	1415	5048	39.910	1000	86	67	1250 x 1250
HCBT/4-1000/H-X-7,5	1470	8675	53.700	1000	93	101	1250 x 1250

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ΗΧΜ

- Μοτέρ 230V/50 Hz.
- Προστασία μοτέρ IP44.
- Κλάση B, για θερμοκρασία αέρα από -15°C έως +40°C. Με θερμικό προστασίας.
- Οι τύποι 200 - 350 διαθέτουν καλώδιο σύνδεσης 50cm.
- Ο τύπος ΗΧΜ-400 είναι με μοτέρ εξωτερικού ρότορα, IP44, Κλάση F με θερμικό προστασίας και κουτί σύνδεσης, για θερμοκρασία αέρα από -40°C έως +60°C.

✳ **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Καφετέριες, εστιατόρια, κουζίνες κ.ά.

🔧 **ΡΥΘΜΙΣΗ:** Δυνατότητα αυξομείωσης με ροοστάτη REB-2,5 και REB-E 5000C (AK 51E).

✳ **ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:** Περσίδα βαρύτητας (PER), στόμιο αλουμινίου, αισθητήριο ποιότητας αέρα (SQA).


PLATE MOUNTED AXIAL FLOW FANS



HXM 400

➡ 470 - 3.670 m³/h

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)








Type	□ A	□ B	□ C	□ D	□ E	□ F	□ G
HXM-200	222,5	266	9,5	205	88	19,5	211
HXM-250	275,5	333	9,5	255	99	31,5	261
HXM-300	336,5	400	10,5	305	99	35,5	311
HXM-350	390,5	465	10,5	361	106	34,5	371
HXM-400	420,0	500	10,0	410	122	78,0	464

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	MAX. ΑΠΟΡΡΟΦ. ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ □ mm	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ °C min max
HXM-200	1350	19	470	200	39	1,8	266 x 266	-15 +40
HXM-250	1380	30	810	250	48	2,4	333 x 333	-15 +40
HXM-300	1360	41	1.180	300	48	3,2	400 x 400	-15 +40
HXM-350	1340	52	1.680	350	51	4,3	465 x 465	-15 +40
HXM-400	1255	151	3.670	400	56	9,0	500 x 500	-40 +60

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

PERFORMANCE CURVES



ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΦ - ΑRB/T

- ΚΑΦ-ΑRB με μοτέρ 230V/50Hz.
- ΚΑΦ-ΑRT με μοτέρ 400V/50Hz.
- Διάμετροι από 250mm έως 630mm.
- Με προστατευτικό πλέγμα.

OUR PRODUCTION

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Καφετέριες, μπαρ, συνεργεία, επαγγελματικοί χώροι.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Δυνατότητα αυξομείωσης με ροοστάτη REB-2,5 και REB-E 5000C (ΑΚ 51Ε).

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Περίστρεφα βαρύτητας (PER), στόμιο αλουμινίου, αισθητήριο ποιότητας αέρα (SQA).



780 - 10.515 m³/h



REB-E 5000C




REB - 2,5

i Οικονομική επιλογή

ΤΥΠΟΣ	VOLTAGE V	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ □ mm
ΚΑΦ-ΑRB/4-250	230	1380	60	780	250	350x350
ΚΑΦ-ΑRB/4-300	230	1380	75	1.250	300	400x400
ΚΑΦ-ΑRB/4-350	230	1400	140	2.300	350	450x450
ΚΑΦ-ΑRT/4-350	400	1400	140	2.300		450x450
ΚΑΦ-ΑRB/4-400	230	1380	180	3.510	400	500x500
ΚΑΦ-ΑRT/4-400	400	1400	180	3.510		500x500
ΚΑΦ-ΑRB/4-450	230	1350	250	4.800	450	550x550
ΚΑΦ-ΑRT/4-450	400	1350	250	4.800		550x550
ΚΑΦ-ΑRB/4-500	230	1320	450	6.550	500	600x600
ΚΑΦ-ΑRT/4-500	400	1300	450	6.550		600x600
ΚΑΦ-ΑRB/6-500	230	900	230	4.900	550	600x600
ΚΑΦ-ΑRB/6-550	230	900	280	9.000	550	680x680
ΚΑΦ-ΑRB/6-600	230	900	320	9.600	600	730x730
ΚΑΦ-ΑRB/6-630	230	900	520	10.515	630	730x730

abc ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ



ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΣΕΙΡΑ ΗΧΒR - ΗΧΤR

PLATE MOUNTED SICKLE BLADE AXIAL FANS WITH EXTERNAL ROTOR MOTOR



- ΗΧΒR - 230V/50Hz - ΗΧΤR 400V/50Hz.
- Κατεύθυνση αέρα Α από μοτέρ προς φτερωτή.
- Προστασία μοτέρ **IP44** για τα μοντέλα **250** έως **350** και **IP54** για τα μοντέλα **400** έως **800**.
- Μοτέρ εξωτερικού ρότορα.
- Κλάση **F**, με θερμοκρασία αέρος από -40°C έως +70°C (βλέπε πίνακα).

i Με πτερωτή προηγμένης τεχνολογίας, πτερύγια αεροδυναμικού σχήματος ειδικού τύπου με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της παροχής αέρα και ελαχιστοποίηση του θορύβου.

- Βαφή υψηλής προστασίας αδιάβρωτη από καιρικές συνθήκες σύμφωνα με το Underwriters Laboratories Inc (USA).

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Βιομηχανικοί χώροι, βαφεία, συνεργεία, καφετέριες, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες κ.ά. Δυνατότητα να λειτουργήσουν και σε χώρους με υγρασία έως 95% RH.

🔌 ΡΥΘΜΙΣΗ: Δυνατότητα αυξομείωσης στα 230V με ροοστάτη **REB-E 5000C (AK 51E)** εκτός των /4-630. Στα 400V ρύθμιση με **INVERTER**.

⚙️ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: - Περσίδα βαρύτητας(PER) - Στόμιο αλουμινίου - Αισθητήριο ποιότητας αέρα (SQA).

📞 ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Μοτέρ 2, 4, 6, 8 ή 12 πόλων μονοφασικά **230V-50Hz** ή τριφασικά **400V-50Hz**.




➡️ **760 - 24.380 m³/h**

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	MAX. ΑΠΟΡΡΟΦ. ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΘΕΡΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ °C min max	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ □mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
HXB/R/4-250-A	1440	42	760	-40 +60	250	315 x 315	47	6,5
HXB/R/4-315-A	1445	112	1.950	-40 +40	315	400 x 400	53	7,0
HXB/R/4-355-A	1400	145	2.870	-40 +60	355	450 x 450	59	7,5
HXB/R/4-400-A	1395	268	5.080	-40 +65	400	500 x 500	61	9,0
HXB/R/4-450-A	1395	457	7.040	-40 +50	450	560 x 560	64	11,5
HXB/R/4-500-A	1425	867	8.770	-40 +70	500	630 x 630	67	16,0
HXB/R/4-560-A	1420	1084	11.210	-40 +45	560	710 x 710	69	21,5
HXB/R/4-630-A	1455	1252	14.010	-40 +40	630	800 x 800	67	24,0
HXT/R/6-710-A	930	1019	16.110	-40 +40	710	900 x 900	62	27,0
HXT/R/6-800-A	920	1019	24.380	-40 +50	800	970 x 970	63	46,0

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)


DIMENSIONS (mm)



Model	A	B	C	D	D1	D2	E	F						HT		J	K	L	M	
	Single phase			Three phase			Single phase	Three phase	Single phase	Three phase	J	K	L	Single phase		Three phase				
	/2	/4	/6	/2	/4	/6								Single phase	Three phase					
200	312	260	173	200	203	227	4,5	25,5	-	-	-	-	100	-	13	46	6	54	-	
250	315	260	220	250	261	294	10	10,5	0	-	10,5	0	-	126	126	33	53	12	73	73
315	400	330	280	315	320	329	10	-	0	-	-	0	-	149	149	41	68	12	82	82
355	450	380	315	355	363	371	10	-	0	-	-	0	-	156	156	41	75	12	82	82
400	500	420	355	400	410	422	10	-	12	-	-	0	-	200	176	92	78	12	122	97
450	560	480	400	450	457	476	10	-	0	0	-	0	0	204	179	68	91	12	114	89
500	630	560	450	500	512	536	10	-	13	0	-	13	0	201	176	60	97	12	104	79
560	710	630	510	560	570	596	10	-	20	0	-	20	0	213	188	70	99	12	114	89
630	800	710	580	630	640	674	12	-	25	25	-	25	7	207	182	60	103	12	104	79
710	900	800	637	710	720	733	12	-	-	11	-	-	11	221	206	115	92	17	130	115
800	970	910	960	797	914		14,5								170					

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

PERFORMANCE CURVES



ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΣΕΙΡΑ ΗΧΒR ECOWATT

- 230V ± 10%, 50V/60Hz.
- Κατεύθυνση αέρα Α από μοτέρ προς φτερωτή.
- Προστασία μοτέρ IP44.
- Μοτέρ EC εξωτερικού ρότορα υψηλής απόδοσης - χαμηλής κατανάλωσης.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -20°C, έως +40°C.
- Βαφή υψηλής προστασίας αδιάβρωτη από καιρικές συνθήκες σύμφωνα με το Underwriters Laboratories Inc (USA).

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Βιομηχανικοί χώροι, βαφεία, συνεργεία, καφετέριες, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες κ.ά. Δυνατότητα να λειτουργήσουν και σε χώρους με υγρασία έως 95% RH.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Δυνατότητα αυξομείωσης με ροοστάτη REB-ECOWATT.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: - Περσίδα βαρύτητας (PER)
Στόμιο αλουμινίου - Αισθητήριο ποιότητας αέρα (SQA).

PLATE MOUNTED SICKLE BLADE AXIAL FANS WITH EXTERNAL EC ROTOR MOTOR



Με πτερωτή πλαστική προηγμένης τεχνολογίας, "AMAX" πτερύγια αεροδυναμικού σχήματος, ειδικού τύπου, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της παροχής αέρα και ελαχιστοποίηση του θορύβου.



REB-ECOWATT



705-6.440 m³/h



ΤΥΠΟΣ	VOLTAGE V	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	MAX. ΑΠΟΡΡΟΦ. ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
HXBR-200 ECOWATT	10	2800	103	0,7	1.335	57	4
	8	2680	91	0,7	1.292	56	
	6	2110	46	0,3	1.025	50	
	4	1525	19	0,2	705	43	
HXBR-250 ECOWATT	10	2270	118	0,8	2.070	60	4,5
	8	1910	70	0,5	1.710	56	
	6	1520	37	0,3	1.360	51	
	4	1140	17	0,1	1.015	45	
HXBR-300 ECOWATT	10	1749	164	1,1	2.835	57	6
	8	1605	128	0,9	2.620	55	
	6	1325	74	0,5	2.155	49	
	4	1040	39	0,3	1.670	43	
HXBR-315 ECOWATT	10	1675	167	1,1	3.015	57	6
	8	1505	121	0,8	2.695	55	
	6	1190	63	0,4	2.160	50	
	4	885	29	0,2	1.590	42	
HXBR-355 ECOWATT	10	1550	184	1,2	3.640	60	8
	8	1420	141	0,9	3.330	58	
	6	1195	84	0,6	2.785	54	
	4	960	46	0,3	2.230	49	
HXBR-400 ECOWATT	10	1450	375	1,6	5.730	61	8,5
	8	1270	256	1,1	5.025	58	
	6	1035	144	0,6	4.140	53	
	4	784	70	0,3	3.095	48	
HXBR-450 ECOWATT	10	1250	352	1,5	6.440	61	9
	8	1120	254	1,1	5.780	58	
	6	920	146	0,6	4.740	53	
	4	725	77	0,4	3.760	48	

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΕΙΡΑ CGT-CHGT

AXIAL CABINET FANS ADJUSTABLE PITCH FANS

- Μοτέρ τριφασικό **400V - 50HZ**.

Info Φτερωτή μεταβαλλόμενης κλίσης από αλουμίνιο 3, 6 και 9 πτερυγίων.
Κλίσεις πτερυγίων 8° από έως 38° (μοίρες) ανάλογα με τον τύπο.

- Προστασία μοτέρ **IP55, Κλάση F**.
- Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή αντοχής εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο.
- Οι τύποι του πίνακα είναι ενδεικτικοί, καθώς **τα μοντέλα ξεπερνούν τα 100** και μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας: www.kaffe.gr.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για ειδικές εφαρμογές, υψηλών απαιτήσεων.
Κατάλληλοι για υπόγεια parking, εμπορικά και δημόσια κτίρια.

🔌 ΡΥΘΜΙΣΗ : Με INVERTER.


📌 ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: – Με μοτέρ αντοχής **400°C / 300°C**
για 2 ώρες και **200°C** συνεχούς λειτουργίας (τύπος **GHGT**).
– Μοτέρ 2 ταχυτήτων (τύπος **CGT 2V**).
– Με μοτέρ αντιεκρηκτικού τύπου **EX II26ExeIIIT3**
ή αντιπυρικού τύπου **EX II26ExdIIIBT5**
ή **ExdIICT4**.
– Διατίθενται και σε 6 πολικά (900 rpm)
μοντέλα και 2 πολικά (2800 rpm).



9.800 - 131.171 m³/h


ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ kW	ΡΕΥΜΑ A		ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΒΑΡΟΣ Kg
			230V	400V		
CGT/4-560/-0,55	1415	0,55	2,6	1,5	9.800	80
CGT/4-560-5/-1,1	1400	1,1	4,7	2,7	13.787	83
CGT/4-560-5/-1,5	1405	1,5	6,6	3,8	14.857	85
CGT/4-630-5/-1,1	1400	1,1	4,7	2,7	16.323	90
CGT/4-630-5/-2,2	1410	2,2	9,5	5,5	20.892	111
CGT/4-630-5/-3	1410	3	13,0	7,5	21.626	116
CGT/4-710-7/-2,2	1410	2,2	9,5	5,5	22.247	128
CGT/4-710-7/-4	1415	4	-	9,5	28.711	138
CGT/4-710-7/-5,5	1430	5,5	-	12,5	32.713	161
CGT/4-800-3/-3	1410	3	13,0	7,5	32.013	136
CGT/4-800-3/-4	1415	4	-	9,5	34.922	141
CGT/4-800-3/-5,5	1430	5,5	-	12,5	36.376	164
CGT/4-800-6/-5,5	1430	5,5	-	12,5	38.734	167
CGT/4-800-6/-7,5	1440	7,5	-	16	40.175	175
CGT/4-900-3/-7,5	1440	7,5	-	16	49.059	213
CGT/4-900-6/-11	1450	11	-	23	55.846	238
CGT/4-900-6/-15	1450	15	-	31	61.132	255
CGT/4-1000-3/-11	1450	11	-	23	64.582	231
CGT/4-1000-3/-15	1450	15	-	31	65.874	248
CGT/4-1000-6/-18,5	1455	18,5	-	37	77.891	303
CGT/4-1000-9/-22	1460	22	-	42	82.071	322
CGT/4-1250-3/-15	1450	15	-	31	92.252	405
CGT/4-1250-3/-30	1460	30	-	58	116.778	565
CGT/4-1250-6/-37	1470	37	-	73	131.171	580

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ CGT - CHGT (mm)




Model	□ A	□ B	C	D	E	F
400	509	423	440	40	520	304
450	567,6	473	483	40	563	317
500	638	523	525	40	605	331
560	718,6	583	570	40	650	370
630	808	653	570	40	650	370
710	907,6	750	640	40	720	438
800	1007,6	850	640	40	720	438


DIMENSIONS CGT - CHGT(mm)



Model	□ A	□ B	C	D	E	F	G	H
900	1126,5	950	700	50	800	503	860	1076,5
1000	1256,5	1055	700	50	800	503	860	1206,5
1250	1476,5	1275	900	50	1000	310	1060	1426,5



Model	A	□ B	C	D	E	F
400	509	423	440	40	520	304
450	567,6	473	483	40	563	317
500	638	523	525	40	605	331
560	718,6	583	570	40	650	370
630	808	653	570	40	650	370
710	907,6	750	640	40	720	438
800	1007,6	850	640	40	720	438



Model	□ A	□ B	C	D	E	F	G	H
900	1126,5	950	700	50	800	503	860	1076,5
1000	1256,5	1055	700	50	800	503	860	1206,5
1250	1476,5	1275	900	50	1000	310	1060	1426,5

Διάφοροι τύποι πτερωτών με 3, 6, 7, 9 πτερύγια και διάφορες κλίσεις πτερυγίων από 8° έως 38°



Μοτέρ F400-120 ή F200-120



Κάσωμα από χαλκοβόδιφολλο που αποσυναρμολογείται για άμεση πρόσβαση στο μοτέρ και στη πτερωτή



Δυναμικά ζυγοσταθμισμένη πτερωτή κατά ISO-1940



Φαργιά πτερύγια που εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις



Αντιδιαβρωτικό κάσωμα



Ευκολία εγκατάστασης



Πτερωτή μεταβαλλόμενης κλίσης σιβαρής κατασκευής



ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΤΟΙ ΣΕΙΡΑ HIT-T

PLATE MOUNTED AXIAL BELT DRIVE FANS WITH AUTOMATIC LOUVRE SHUTTER

- Όλα τα μοντέλα είναι **380V/50Hz**, έμμεσης κίνησης μέσω των τραπεζοειδών ιμάντων και τροχαλιών.
- Με αυτόματη μηχανοκίνητη μεταλλική περσίδα.
- Προστασία μοτέρ **IP55, Κλάση F**.
- Πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
- Φτερωτή **INOX-430** BA, πάχους 1,2mm.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Μοντέλα 220V με πλέγμα μπρος - πίσω, κυλινδρική απόληξη, με στοιχείο νερού κ.α.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ξηραντήρια, θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες, χώρους άθλησης και συνεστίασης πολλών ατόμων, νυχτερινά κέντρα κ.ά.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με **INVERTER**.




22.500 - 44.500 m³/h

abc HIT-T=400V




ΤΥΠΟΣ	ΚΙΝΗΣΗ	ΡΕΥΜΑ A	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ kW / HP	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
HIT-T 900	ΙΜΑΝΤΟΚ.	1,25	1400	0,75 / 1,00	22.500	900	64	46
HIT-T 1000	ΙΜΑΝΤΟΚ.	1,25	1400	0,55 / 0,75	32.000	1.000	64	54
HIT-T 1250	ΙΜΑΝΤΟΚ.	2,63	1400	1,10 / 1,50	44.500	1.250	64	68

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)




Type	A	B	C	ΦΤΕΡΩΤΗ Ø mm	ΦΤΕΡΩΤΗ Ø inches
HIT-T 900	1000	1000	400	900	40
HIT-T 1000	1100	1100	450	1000	40
HIT-T 1250	1380	1380	450	1250	50

HIT-T 900 & HIT-T 1250



HIT-T 1000



ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ HDT

- 230/400V/50Hz αντιεκρηκτικού τύπου κατά **ATEX Directive**.
- Προστασία μοτέρ **IP55, Κλάση F**.
- Φτερωτή από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για δώματα ηλεκτρονικού αυτοματισμού, μπαταριών, μετασχηματιστών, μηχανοστάσια, χημικά εργαστήρια, καμπίνες βαφής, εκρηκτικές ατμόσφαιρες.

info Ιδανικό για εγκαταστάσεις αερίου

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με **INVERTER**.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Περίσφιδα βαρύτητας (PER), γρίλια αλουμινίου.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Τύποι **HDB** με μοτέρ **230V/50Hz**.


- Μοτέρ 4, 6, 8 πόλων.
- Θερμοκρασίες λειτουργίας από **-20°C** έως **+40°C**.
- Μοτέρ διαφορετικών **ATEX**.
- Αλλαγή κατεύθυνσης αέρα διάταξης B (φτερωτή → μοτέρ).



2.240 - 13.700 m³/h




ΤΥΠΟΣ	ΜΟΤΟΡ VERSIONS		ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ □mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
	IIB	IIC							
HDT/4-315	IIBT4	IICT4	1330	120	2.240	315	400 x 400	56	9,5
HDT/4-355	IIBT4	IICT4	1340	180	3.120	355	450 x 450	60	11,0
HDT/4-400	IIBT4	IICT4	1370	370	4.780	400	500 x 500	65	15,0
HDT/4-450	IIBT4	IICT4	1380	550	8.000	450	560 x 560	66	20,0
HDT/4-560	IIBT4	IICT4	1390	1100	13.700	560	710 x 710	73	29,0

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



DIMENSIONS (mm)

Type	□ A	□ B	C			∅ D	E	F	∅ G
			Number of poles						
			/4	/6	/8				
HDB-HDT/315	400	330	323	-	-	315	10	85	329
HDB-HDT/355	450	380	325	325	-	355	10	87	371
HDB-HDT/400	500	420	336	336	-	400	10	90	422
HDB-HDT/450	560	480	360	349	349	450	10	106	476
HDB-HDT/560	710	630	435	435	368	560	10	112	596



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ HTB-2500 / HTB-3000

- Ανεμιστήρας οροφής μεγάλης διαμέτρου.
- Μοτέρ **DC**.
- Σκελετός από χάλυβα και φινίρισμα με εποξική βαφή.
- Ασημένιο χρώμα.
- Έλικας 8 πτερυγίων από αλουμίνιο.
- Προγραμματιζόμενο χρονόμετρο 1H/2H/4H/6H.
- Αλλαγή περιστροφής κατεύθυνσης.
- Βαθμός προστασίας IPx0.
- Εξοικονόμηση κλιματισμού το καλοκαίρι.
- Αποτελεσματική κατανομή ζεστού αέρα τον χειμώνα.
- Αθόρυβη λειτουργία με χαμηλό κόστος.



INDUSTRIAL CEILING FAN


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Εγκαταστάσεις με μεγάλο ύψος όπως κελάρια κρασιού, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικές αποθήκες και εστιατόρια.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με τηλεχειριστήριο (δεν συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες τύπου V23GA-12V). Επίτοιχη θήκη τηλεχειριστηρίου. 6 Ταχύτητες λειτουργίας.



ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


Προτεινόμενη απόσταση μεταξύ ανεμιστήρων




Ceiling height (m)	4	6	8	>10
HTB-2500 Distance L (m)	7	9	11	12
HTB-3000 Distance L (m)	8	10	12	13

Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης από το ταβάνι 4,5m


ΘΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΤΥΠΟΣ	VOLTAGE 50-60 Hz V	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ m/s	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ kg
HTB-2500	230	120	0,83	58.610	1,9	57	80 +/- 5 Rpm	Silver	17
HTB-3000	230	120	0,85	71.834	1,7	59	77 +/- 5 Rpm	Silver	19

αξονικοί κυλινδρικοί εξαεριστήρες

COMPACT TCBB/TCBT

20



PBB-PBT

21



TXBR ECOWATT

22



TTT-N

23



TGT-THGT

24-25



TJFT/TJFU

26-27



IFHT

28-29



TCBBx2/TCBTx2

30



TUB

31



ELITURBO

32-33



VAP

34



cylindrical cased axial flow fans

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕΙΡΑ COMPACT TCBB/T

CYLINDRICAL CASED AXIAL FLOW FANS (Aluminium Impeller)



- Για άμεση σύνδεση με αγωγούς κυλινδρικής διατομής.
- Φτερωτή από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο.
- **TCBB 220-240V-50Hz.**
TCBT 220-240V/380-415V-50Hz ή 380-415V-50Hz.
- Τα μοντέλα **250, 315, 355 και 400:** εξωτερικού ρότορα μοτέρ **IP54, Κλάση F**, θερμικό προστασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας -40°C έως +40°C.
- Τα μοντέλα **450, 500, 560, 630 και 6-710 :** **IP65, Κλάση F**, θερμικό προστασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας -40°C έως +70°C
- Τα μοντέλα **4-710, 800:** **IP55, Κλάση F**, θερμοκρασία λειτουργίας -40°C έως +40°C.
- Με προστασία μοτέρ **IP65** (230/400V-50Hz), **Κλάση F**, Θερμοκρασία αέρος από -40°C έως +70°C.
- Οι 2 πολικοί τύποι και οι τύποι **710 και 800** με προστασία μοτέρ **IP55.**
- Με θερμικό προστασίας.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Δυνατότητα ρύθμισης στα **230V** έως το **/4-500** με ροοστάτη **REB-E 5000C** και αναστροφή με **REB 1R**.
Στα **400V** με **INVERTER**.


ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: ΜΕ 2, 6 ή 8 πόλους (2900,900,700 rpm), αντίστροφη κατεύθυνση αέρα (φτερωτή → μοτέρ), διαφορετική κλίση πτερυγίων, μοτέρ αντεκρηκτικού τύπου **ExII2G EExelIT3** μόνο στα **400 V**.



900 - 42.490 m³/h


ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΜΑΧ ΑΠΟΡΡ. ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
TCBB/4-250/H	1430	44	900	250	42	8	327
TCBB/4-315/H	1435	105	1.990	315	52	11	386
TCBB/4-355/H	1420	120	2.460	355	52	13,2	426
TCBB/4-400/H	1410	277	5.050	400	60	15,5	487
TCBB/4-450/H	1410	591	6.940	450	63	21	537
TCBB/4-500/H	1410	636	7.500	500	66	25	597
TCBB/4-560/H	1400	1308	12.170	560	69	34,7	655
TCBB/4-630/H	1400	1940	17.030	630	70	40	725
TCBT/4-710/H	1460	3441	26.420	710	73	54	806
TCBT/4-800/H	1475	7688	42.490	800	78	89	896

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



DIMENSIONS (mm)

Type	Ø A	B	C	2 poles	Ø D	Ø E	No. of holes N
250	327	292	170		254	10	4
315	386	355	170	320	315	10	8
355	426	395	170	320	355	10	8
400(4 poles)	487	450	210		400	12	8
450	537	500	180		450	12	8
500	595	560	180		500	12	12
560	655	620	240		560	12	12
630	725	690	240		630	12	12
710 (6 y 8 polos)	806	770	240		710	12	16



Type	Ø A	B	C	Ø D	E		
					4 poles	6 poles	8 poles
710/L (4polos)	806	770	380	710	415	-	-
710/H (4polos)	806	770	380	710	444	-	-
800/L	896	860	380	800	437	408	383
800/K	896	860	380	800	448	457	408
800/G	896	860	380	800	515	448	437
800/H	896	860	380	800	515	477	437

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΕΙΡΑ PBB-PBT

- Μοτέρ 230V/50Hz ή 400V/50Hz.
- Μοτέρ με προστασία **IP65**, **Κλάση F** για θερμοκρασίες αέρα από -40°C έως +70°C.
- Κατεύθυνση αέρα Β από τη φτερωτή → μοτέρ.
- Σχεδιασμένοι να επιτυγχάνουν υψηλές παροχές αέρα.
- Με πλέγμα προστασίας και στις 2 όψεις του.
- Φτερωτή από ενισχυμένο PVC ανθεκτικό στα χημικά.
- Με θερμικό προστασίας.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Για κάθε εμπορική και βιομηχανική χρήση όπως:

- Αερισμός και ψύχρανση χώρων εργασίας.
- Ψύχρανση μοτέρ ηλεκτρονικών μηχανών.
- Στέγνωμα προϊόντων βαφής.



Η σειρά είναι κατάλληλη για δημιουργία ειδικών εφέ σε τηλεοπτικά συνεργεία και ειδικές εκδηλώσεις ψυχαγωγίας.



ΡΥΘΜΙΣΗ: Στα 230V εκτός του 4-630 με **REB-E 5000C**.
Στα 400V με **INVERTER**.




PBB=230V
PBT=400V

PORTABLE COOLING FANS



ΤΥΠΟΣ		ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	MAX ΑΠΟΡΡ. ΙΣΧΥΣ W		ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
230V	400V		230V	400V				
PBB/4-315/34	PBT/4-315/34	1300	100	150	2.250	315	54	13,5
PBB/4-400/34	PBT/4-400/34	1200	340	300	5.200	400	60	20
PBB/4-450/32	PBT/4-450/32	1290	480	500	6.700	450	65	26
PBB/4-560/32	PBT/4-560/32	1250	980	1.210	12.300	560	71	39
PBB/4-630/32	PBT/4-630/32	1200	1.700	1.600	16.450	630	74	40

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



DIMENSIONS (mm)

Type	A	B	C	Ø D	E	F
PBB or PBT/4-315	439	400	211	315	470	642
PBB or PBT/4-400	600	557	227	400	560	841
PBB or PBT/4-450	650	616	237	450	560	925
PBB or PBT/4-560	780	473	307	560	500	837
PBB or PBT/4-630	890	750	307	630	840	1149



**ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΣΕΙΡΑ TXBR ECOWATT**
CYLINDRICAL CASED AXIAL FLOW FANS ECOWATT

- Μοτέρ Brushless EC υψηλής απόδοσης χαμηλής κατανάλωσης **230V ± 10%, 50/60HZ**.
- Προστασία μοτέρ **IP44**, με θερμικό προστασίας.
- Ρυθμιζόμενο 100% με ποτενσιόμετρο που βρίσκεται ενσωματωμένο στο ακροκιβώτιο ή με εξωτερικό ρυθμιστή **REB-ECOWATT**.
- Κατεύθυνση αέρα διάταξης B (φτερωτή → μοτέρ).
- Κάσωμα βαμμένο με μαύρη βαφή υψηλής προστασίας αδιάβρωτη από καιρικές συνθήκες.
- Ενσωματωμένος στεγανός ακροδιακόπτης **IP65**.
- Φτερωτή τύπου AMAX που διασφαλίζει την μέγιστη απόδοση με τη χαμηλότερη στάθμη θορύβου.



ΤΥΠΟΣ	CONTROL VOLTAGE V	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ W	MAXIMUM ABSORBED CURRENT A	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
TXBR-250 ECOWATT	10	2275	131	0,9	2.040	58	4,5
	8	1980	88	0,6	1.790	54	
	6	1570	45	0,3	1.425	48	
	4	1155	19	0,1	1.025	41	
TXBR-315 ECOWATT	10	1675	169	1,1	2.930	57	6
	8	1560	136	0,9	2.730	55	
	6	1255	73	0,5	2.170	51	
	4	960	36	0,3	1.670	42	
TXBR-355 ECOWATT	10	1550	190	1,2	3.605	57	8
	8	1460	159	1	3.425	55	
	6	1235	95	0,6	2.870	52	
	4	1020	55	0,4	2.365	46	
TXBR-400 ECOWATT	10	1350	326	1,4	5.170	59	8,5
	8	1245	249	1,1	4.750	56	
	6	1060	153	0,7	4.090	53	
	4	870	92	0,4	3.325	48	
TXBR-450 ECOWATT	10	1250	350	1,5	6.455	59	9
	8	1200	310	1,4	6.125	58	
	6	1030	201	0,9	5.260	55	
	4	870	123	0,6	4.410	51	




Κάσωμα
καλυμμένο με
αντιδιαβρωτική
μαύρη βαφή.



Ενσωματωμένο
ακροκιβώτιο
στεγανό IP65



Φτερωτή τύπου
"AMAX"
υψηλής
απόδοσης
χαμηλής στάθμης
θορύβου

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)

Model	ØA	ØB	C	ØD	ØE	Num. of drills N
250	327	292	180	256	10	4
315	386	355	180	319	10	8
355	426	395	180	359	10	8
400	487	450	210	403	12	8
450	537	500	210	452	12	8

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΤΟΙ ΣΕΙΡΑ ΤΤΤ-Ν

- Μοτέρ 230/400V-50Hz ή 400V-50Hz εκτός ροής με ιμάντα και τροχαλία.
- Προστασία μοτέρ IP55, κλάση F, με θερμικό προστασίας.
- Φτερωτή από αλουμίνιο.

info Εύκολος καθαρισμός ή αντικατάσταση μοτέρ ή φτερωτής χωρίς αποσυναρμολόγηση από τον αεραγωγό.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για απαγωγή διαβρωτικών και εκρηκτικών αερίων θερμοκρασίας έως +120°C.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με INVERTER.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Αντικερηκτικού τύπου.

CYLINDRICAL CASED AXIAL BELT DRIVE FANS




5.300 - 59.000 m³/h



Versions

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
ΤΤΤ/4-450-H N	1415	550	7.400	450	72	25
ΤΤΤ/4-500-H N	1390	750	10.500	500	75	38
ΤΤΤ/4-560-H N	1420	1100	13.100	560	75	35
ΤΤΤ/4-630-H N	1420	1500	17.200	630	76	50
ΤΤΤ/4-710-H N	1435	3000	24.200	710	79	64
ΤΤΤ/4-800-H N	1450	4000	33.300	800	82	82
ΤΤΤ/4-900-H N	1470	7500	44.000	900	84	175
ΤΤΤ/4-1000-H N	1450	11000	59.000	1000	85	232

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)




DIMENSIONS (mm)

Type	Ø A	Ø B	C	Ø D	Ø E	F	H	No. of holes N
ΤΤΤ/4-450	537	500	442	450	12	733	359	8
ΤΤΤ/4-500	595	560	450	500	12	780	383	12
ΤΤΤ/4-560	655	620	450	560	12	860	422	12
ΤΤΤ/4-630	725	690	450	630	12	943	459	12
ΤΤΤ/4-710	806	770	490	710	12	1046	507	16
ΤΤΤ/4-800	896	860	490	800	12	1145	560	16
ΤΤΤ/4-900	1005	970	600	900	15	1330	643	16
ΤΤΤ/4-1000	1105	1070	722	1000	15	1505	723	16

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΤΤ-Ν

PERFORMANCE CURVES TTT-N



ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΣΕΙΡΑ TGT-THGT

• Μοτέρ τριφασικό **400V - 50HZ**.

i Φτερωτή μεταβαλλόμενης κλίσης από αλουμίνιο 3, 6 και 9 πτερυγίων.
Κλίσεις πτερυγίων από 8° έως 38° (μοίρες) ανάλογα με τον τύπο.

- Προστασία μοτέρ **IP55, Κλάση F**.
- Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή αντοχής εξ' ολοκλήρου από αλουμινίο.
- Διάμετρος φτερωτής από Ø400mm - Ø1680mm.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για ειδικές εφαρμογές, υψηλών απαιτήσεων.
Κατάλληλοι για υπόγεια parking, εμπορικά και δημόσια κτίρια.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με **INVERTER**.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: - Με μοτέρ αντοχής **400°C/2h** ή **300°C/2h** (τύπος **THGT**).

- Μοτέρ 2 ταχυτήτων (τύπος TGT 2V).
- Μοτέρ αντιακρηκτικού τύπου **EX II26EExelIT3**
ή αντιπυρικού τύπου **EX II26EExdIIIBT5** ή **EExdIICT4**.
- Με μοτέρ 2,4, 6 ή 8 πόλων.
- Τύπος **LC** (Long Casing) με φαρδύ κάσωμα.
- Κατεύθυνση αέρα Α: από το μοτέρ προς τη φτερωτή
- Τύποι **TGT ATEX** με πιστοποίηση ATEX.



CYLINDRICAL CASED AXIAL ADJUSTABLE PITCH FANS



SHORT CASING



LONG CASING



3.000 - 280.000 m³/h


ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΙΣΧΥΣ kW	ΡΕΥΜΑ A	ΒΑΡΟΣ kg	
				Κοντή κάσα	Μακριά κάσα
TGT/4-400-6/-0,25	400	0,25	0,74	32	38
TGT/4-450-6/-0,25	450	0,25	0,74	39	48
TGT/4-450-6/-0,37	450	0,37	1,13	41	49
TGT/4-450-6/-0,55	450	0,55	1,38	44	52
TGT/4-500-6/-55	500	0,55	1,38	44	53
TGT/4-500-6/-75	500	0,75	1,62	46	55
TGT/4-500-6/-1,1	500	1,1	2,3	51	60
TGT/4-560-6/-55	560	0,55	1,38	51	68
TGT/4-560-6/-0,75	560	0,75	1,62	53	70
TGT/4-560-6/-1,1	560	1,1	2,3	58	75
TGT/4-560-6/-1,5	560	1,5	3,15	61	78
TGT/4-560-6/-2,2	560	2,2	4,56	68	85
TGT/4-630-6/-75	630	0,75	1,62	60	75
TGT/4-630-6/-1,1	630	1,1	2,3	65	80
TGT/4-630-6/-1,5	630	1,5	3,15	68	83
TGT/4-630-6/-2,2	630	2,2	4,56	75	90
TGT/4-630-6/-3	630	3	6,15	81	96
TGT/4-710-3/-0,75	710	0,75	1,62	55	79
TGT/4-710-3/-1,1	710	1,1	2,3	60	84
TGT/4-710-3/-1,5	710	1,5	3,15	63	87
TGT/4-710-3/-2,2	710	2,2	4,56	70	94

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΙΣΧΥΣ kW	ΡΕΥΜΑ A	ΒΑΡΟΣ kg	
				Κοντή κάσα	Μακριά κάσα
TGT/4-710-3/-3	710	3	6,15	76	100
TGT/4-710-6/-1,1	710	1,1	2,3	64	87
TGT/4-710-6/-1,5	710	1,5	3,15	67	90
TGT/4-710-6/-2,2	710	2,2	4,56	74	97
TGT/4-710-6/-3	710	3	6,15	80	103
TGT/4-710-6/-4	710	4	8,2	81	104
TGT/4-800-3/-1,1	800	1,1	2,3	77	94
TGT/4-800-3/-1,5	800	1,5	3,15	80	97
TGT/4-800-3/-2,2	800	2,2	4,56	87	104
TGT/4-800-3/-3	800	3	6,15	93	110
TGT/4-800-3/-4	800	4	8,2	94	111
TGT/4-800-3/-5,5	800	5,5	10,3	123	140
TGT/4-800-6/-1,5	800	1,5	3,15	83	100
TGT/4-800-6/-2,2	800	2,2	4,56	90	107
TGT/4-800-6/-3	800	3	6,15	96	113
TGT/4-800-6/-4	800	4	8,2	97	114
TGT/4-800-6/-5,5	800	5,5	10,3	126	143
TGT/4-800-6/-7,5	800	7,5	13,9	133	150
TGT/4-800-9/-4	800	4	8,2	101	118
TGT/4-800-9/-5,5	800	5,5	10,3	130	147
TGT/4-800-6/-7,5	800	7,5	13,9	137	154


* Οι τύποι του πίνακα είναι ενδεικτικοί, καθώς τα μοντέλα ξεπερνούν τα 200.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ TGT (mm)


DIMENSIONS TGT (mm)




TGT short casing




TGT long casing




TGT ATEX-500 to TGT ATEX-1250
Short casing



TGT ATEX-400 to TGT ATEX-1250
long casing (LP)




TGT 1400 and TGT 1600
Short casing



TGT 1400 and TGT 1600
long casing (LP)

Model	AC	AL	B	C	D	E	F	GC	GL	N
400	250	380	400	402	450	487	12	-	-	8
450	250	480	450	457	500	537	12	-	-	8
500	250	480	500	467	560	595	12	-	-	12
560	280	600	560	564	620	655	12	-	-	12
630	280	600	630	564	690	725	12	-	-	12
710	380	600	710	564	770	806	12	-	-	16
800	380	600	800	564	860	896	12	-	-	16
900	450	750	900	737	970	1005	15	-	-	16
1000	450	780	1000	767	1070	1105	15	-	-	16
1120	500	1150	1120	895	1190	1225	15	-	-	20
1250	500	1150	1250	950	1320	1355	15	-	-	20
1409	625*	1175	1400	1130	1470	1512	15	1659	1663	20
1609	625*	1275*	1600	1250	1680	1772	20	1900	1910	24

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ΤJFT/ΤJFU


AXIAL JET FANS

- Εξαεριστήρες προώθησης υψηλής παροχής για μεταφορά αέρα από -20°C έως +40°C.
- Μοτέρ τριφασικό **400V** μίας ή δύο ταχυτήτων, **50Hz**, **IP55**, Κλάση **F**.
- Ακροκιβώτιο εξωτερικό.
- Φτερωτή αλουμινίου αξονική.
- Με πλέγμα προστασίας στις 2 εξόδους.
- Κάσωμα από γαλβανισμένο εν θερμώ χαλυβδόελασμα.

4.500 - 36.100 m³/h

Ενσωματωμένες ηχοπαγίδες και στις 2 πλευρές

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Για μεταφορά αέρα σε χώρους parking, σήραγγες και τούνελ.


ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

- Με μοτέρ 2 ταχυτήτων 2 πόλων.
- Με μοτέρ αντοχής 400°C/2h, **Κλάση F** (τύπος ΤJHT- ΤJHU).
- Με περσίδες κατεύθυνσης του αέρα.

ΤJHT-ΤJHU Μοντέλο αποκαπνισμού.

ΤJFT Μοντέλο αναστροφής.


ΤJFU Μονής κατεύθυνσης.



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΩΘΗΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	ΙΣΧΥΣ	ΡΕΥΜΑ	dB(A)		ΒΑΡΟΣ
	rpm	N	m³/h	m/s	kW	A	moter-φτερωτή	φτερωτή-moter	
1 ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, 2 ΠΟΛΩΝ									
TJFT/2-315-CN	2790	24	4.500	16	0,75	1,6	64	64	57
TJFT/2-355-CN	2810	40	6.500	18	1,1	2,3	67	66	76
TJFT/2-400-CN	2870	60	9.000	20	1,5	4,2	71	69	89
TJFT/2-450-C	2840	85	12.100	21	2,2	4,5	75	72	133
TJFT/2-500-C	2890	144	17.500	25	4	7,5	78	75	165
TJFT/2-560-C	2925	235	25.000	28	7,5	13,6	82	78	220
TJFT/2-630-C	2945	387	36.100	33	15	27	87	82	290
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ, 2/4 ΠΟΛΩΝ									
TJFT/2/4-315-CN	2820/1400	24	4.500	16	0,8/0,2	1,9/0,6	64/49	64/49	57
TJFT/2/4-355-CN	2810/1390	40	6.500	18	1,1/0,25	2,4/0,75	67/52	66/51	76
TJFT/2/4-400-CN	2900/1435	60	9.000	20	1,5/0,37	4,2/1,3	71/56	69/54	89
TJFT/2/4-450-C	2845/1420	85	12.100	21	2,2/0,5	4,6/1,5	75/60	72/57	134
TJFT/2/4-500-C	2890/1440	144	17.500	25	4,4/1,1	8,6/2,8	78/63	75/60	166
TJFT/2/4-560-C	2930/1470	235	25.000	28	8/2	15,3/4,8	82/67	78/65	223
TJFT/2/4-630-C	2950/1470	387	36.100	33	16/4	30,5/9,6	87/72	82/67	311
1 ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, 2 ΠΟΛΩΝ									
TJFU/2-315-BC	2790	25	4.600	16	0,75	1,6	-	62	56
TJFU/2-355-BC	2810	43	6.800	19	1,1	2,3	-	66	75
TJFU/2-400-BC	2870	68	9.700	21	1,5	3	-	70	88
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ, 2/4 ΠΟΛΩΝ									
TJFU/2/4-315-BC	2820/1400	25	4.600	16	0,8/0,2	1,9/0,6	-	62/46	56
TJFU/2/4-355-BC	2810/1390	43	6.800	19	1,1/0,25	2,4/0,75	-	66/49	75
TJFU/2/4-400-BC	2900/1435	68	9.700	21	1,5/0,37	3,5/1,3	-	70/55	88

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ TJFT (mm)

DIMENSIONS TJFT (mm)




L: standard with guards, no deflector; L1: for unidirection with 1 deflector; L2: for reversible with 2 deflectors; C/C: version with terminal box [standard]; C/I: version with isolator [optional].

Model	A	B	C/C	C/I	D	E	H	L	L1	L2
315	310	405	236	279	385	485	397	1754	1810	1967
355	310	445	259	302	425	525	437	1754	1810	1967
400	310	506	283	326	486	586	498	1754	1810	1967
450	539	556	313,5	362,5	536	636	548	2499	2055	2712
500	549	620	343,5	392,5	600	700	612	2499	2055	2712
560	669	680	376	425	660	760	672	3019	3072	3232
630	769	750	422	480	730	830	742	3119	3175	3332

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ TJFU (mm)

DIMENSIONS TJFU (mm)




L: standard with guards, no deflector; L1: for unidirection with 1 deflector; C/C: version with terminal box [standard]; C/I: version with isolator [optional].

Model	A	B	C/C	C/I	D	E	H	L	L1
315	310	405	236	279	385	485	397	1754	1810
355	310	445	259	302	425	525	437	1754	1810
400	310	506	283	326	486	586	498	1754	1810



Car parking

ACCESSORIES

Περσίδες κατεύθυνσης
του αέραΑντικραδασμικές
βάσεις στήριξης

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ IFHT

CENTRIFUGAL JET FANS


- Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες προώθησης.
- Ιδιαίτερα χαμηλού ύψους που επιτρέπει την απρόσκοπτη τοποθέτησή τους, γιατί δεν απαιτούν εγκατάσταση αεραγωγών που δημιουργούν συμπτώσεις των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.
- Μοτέρ τριφασικό **380-420V/50Hz, IP55, Κλάση Η.**
- Ο εξαεριστήρας έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή του Οδηγία **EN12101-3** (αριθμός πιστοποίησης 0370-CPD-1085) για την αντοχή σε συνθήκες **F300/120**, δηλαδή θερμοκρασία 300°C για 120 λεπτά και **F400/120** δηλαδή θερμοκρασία 400°C για 120 λεπτά.
- Μοτέρ 2 ταχυτήτων 4/8 πόλων (Dalhander winding).
- Με εξωτερικό ακροκιβώτιο που διευκολύνει τη σύνδεσή του.
- Κατασκευή εξ ολοκλήρου από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Φτερωτή με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως ζυγοστάθμισμένη κατά ISO:1940-1,G6.3.
- Με προστατευτικό πλέγμα στην είσοδο του αέρα.
- Ώθηση 50, 75, 100N.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -20°C έως +40°C.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Είναι η ιδανική επιλογή για κλειστούς ή υπόγειους χώρους στάθμευσης, ιδιαίτερα αν είναι χαμηλού ύψους.

Χρήση σε κατάσταση ανάγκης, όπως περιπτώσεις αναθυμιάσεων ή πυρκαγιάς.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

- Προστασία **IP65** στη θέση του ακροκιβωτίου.
- Βαφή RAL.



2.880 - 8.900m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ πόλοι	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΩΘΗΣΗ N	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ kW	ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ* / ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ A		dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
IFHT/4/8-50N-C	4/8	1345/710	50/13	5.800/2.880	1,21/0,20	3,0/1,1	9,8/2,4	75/59	76
IFHT/4/8-75N-C	4/8	1420/710	75/19	8.100/4.050	2,3/0,37	5,4/1,9	30/7,5	77/61	120
IFHT/4/8-100N-C	4/8	1420/710	95/24	8.900/4.450	2,3/0,37	6,0/2,0	30/7,5	78/63	120

* Για τα 2τάχυτα μοτέρ υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις.

Inlet guard



Air protection guard
at the inlet side

Low profile



Useful in low parkings

External terminal box



Easy connection




Optional electrical isolator



Electrical isolator
Fitted to fan for security
(optional)



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ IFHT (mm)

DIMENSIONS IFHT (mm)



MODEL	A	B	E	H	I	J	K	L	N
IFHT 50	600	275	800	272	844	890	1232	1298	3
IFHT 75	800	250	1000	337	1044	1090	1600	1666	4
IFHT 100	800	250	1000	337	1044	1090	1600	1666	4

Προσομοίωση ροής του αέρα στο εσωτερικό των χώρων με μέθοδο CFD



ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΣΕΙΡΑ TCBBx2 / TCBTx2

- Με μοτέρ 230V-50Hz ή 230/400V-50Hz.
- Κέλυφος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας προστατευμένο από την διάβρωση με αστάρι καταψύξεως και βαφή από μαύρο πολυεστέρα.
- Με 2 πτερωτές αλουμινίου, αντίθετης ροής που επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση.
- Προστασία μοτέρ **IP65, Κλάση F.** Θερμικό προστασίας.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως +70°C.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για εξαιρετικά υψηλές πιέσεις, καθώς οι δύο πτερωτές διπλασιάζουν την στατική πίεση.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Τα μονοφασικά μοντέλα **450, 500** και **560** ρυθμίζονται ροοστατικά. Τα τριφασικά μοντέλα ρυθμίζονται με INVERTER.

abc TCBB μονοφασικό 230V, 50Hz
TCBT τριφασικό 230/400V, 50Hz.




7.250- 17.810 m³/h



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm		ΙΣΧΥΣ kW		ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h		ΡΕΥΜΑ A		dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
	230V	400V	230V	400V	230V	400V	230V	230 / 400V		
TCBBx2/4-450	1420	1430	1,31	1,30	7.430	7.250	5,7	5,2 / 3,0	74	42
TCBBx2/4-500	1370	1390	1,95	1,70	9.950	9.800	9,0	5,8 / 3,4	76	50
TCBBx2/4-560	1370	1390	2,97	3,17	13.930	15.170	13,6	10,0 / 5,8	78	66
TCBBx2/4-630	1400	1445	3,67	4,01	16.560	17.810	16,3	- / 7,4	79	80


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)




DIMENSIONS (mm)

Type	Ø A	B	C	Ø D	Ø E	No. of holes N
450	537	375	500	450	12	8
500	595	375	560	500	12	12
560	655	520	620	560	12	12
630	725	520	690	630	12	12

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ TCBBx2



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TCBBx2



ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕΙΡΑ TUB

- Με μοτέρ 230V/50Hz, IP44, Κλάση Β.
- Κάσωμα από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Φτερωτή 6φτερη αλουμινίου σειράς RH.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλα για θερμοκήπια.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με REB-E 5000C.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Με κάσωμα από INOX (τύπος TUBI).
Με προστατευτικό πλέγμα. Με φτερωτή από Ø350mm έως Ø630mm.
Μήκος κυλίνδρου κατόπιν απαιτήσεως.



OUR PRODUCTION



4.000 - 15.000 m³/h




Οικονομική επιλογή

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ φτερωτής Ø mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h
TUB/4 - 350/018	1400	150	400	350	4.000
TUB/4 - 400/018	1400	150	450	400	5.700
TUB/4 - 450/050	1400	370	500	450	8.000
TUB/4 - 500/100	1400	740	550	500	11.000
TUB/4 - 550/100	1400	740	600	550	15.000

ΦΤΕΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑΣ RH



IMPELLER SERIES RH





ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ELITURBO

AIR MIXER



- Ανεμιστήρας ειδικού τύπου με φτερωτή ελικοφυγοκεντρική κατοχυρωμένου σχεδιασμού της Impresind.
- Η κατασκευή του είναι εναρμονισμένη απόλυτα με τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής.
- Η διαφοροποίηση του **ELITURBO** είναι ότι αναδύει τον αέρα κυκλικά και τον κατανέμει ομοιόμορφα σε όλο τον χώρο.
- Τον χειμώνα ομοιόμορφη κατανομή του θερμού αέρα σε όλο τον χώρο έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση έως 30%.
- Το καλοκαίρι η ανάδευση του αέρα βελτιώνει αισθητά το μικροκλίμα του χώρου χωρίς να χρειάζεται να ανοίγουν πόρτες και παράθυρα.
- Μοτέρ ασύγχρονο **220V** ή **400V**, **IP55**.
- Διάμετρος: Ø 680mm.
- Ύψος: 560mm.
- Στάθμη θορύβου 62,5 dB(A) για το μοντέλο 2000 και 64,1 dB(A) για το μοντέλο 2002.
- Εξ ολοκλήρου βαμμένο με εποξική βαφή.
- Ανάρτηση στο ταβάνι με αλυσίδα ή σχοινί.




7.500 - 10.000m³/h

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Βιομηχανικοί και επαγγελματικοί χώροι, αθλητικές εγκαταστάσεις, πισίνες, γκαλερί, μουσεία, φάρμες ζώων, θερμοκήπια κ.ά.


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	VOLTAGE V	ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ W
E2M.R-PL	ELITURBO Mod. 2000 LEFT rotation	7.500	230V - 50Hz 1-phase	0,3
E2M.V-PL	ELITURBO Mod. 2000 RIGHT rotation			
E2T.R-PL	ELITURBO Mod. 2000 LEFT rotation	7.500	400V - 50Hz 3-phase	0,3
E2T.V-PL	ELITURBO Mod. 2000 RIGHT rotation			
E3M.R-PL	ELITURBO Mod. 2002 LEFT rotation	10.000	230V - 50Hz 1-phase	0,3
E3M.V-PL	ELITURBO Mod. 2002 RIGHT rotation			
E3M.R-PL	ELITURBO Mod. 2002 LEFT rotation	10.000	400V - 50Hz 3-phase	0,3
E3T.V-PL	ELITURBO Mod. 2002 RIGHT rotation			
E3M.AS.R-PL	ELITURBO Mod. 2002 LEFT rotation	10.000	220-240V / 50-60Hz 1-phase	0,3
E3M.AS.V-PL	ELITURBO Mod. 2002 RIGHT rotation			
E3MUS.R-ETL-PL	ELITURBO Mod. 2002 LEFT rotation	10.000	120V - 60Hz 1-phase	0,3
E3MUS.V-ETL-PL	ELITURBO Mod. 2002 RIGHT rotation			



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ



DISTRIBUTION OF AIR STREAM



The hot air is distributed evenly, reducing heat dispersion and fuel consumption by 30-40%.




Without Eliturbo® the warm air goes up to the ceiling



With Eliturbo® the warm air does not go up to the ceiling



Without Eliturbo® the warm air is not distributed everywhere



With Eliturbo® the warm air is distributed everywhere



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΑΣΗ	MAXIMUM ΑΡΙΘΜΟΣ ELITURBO
QCR - 4V / 4M	220V	2
QCR - 4V / 10M	220V	6
QCR - 4V / 16M	220V	10
QCR - 4V / 2T	380V	2
QCR - 4V / 4T	380V	4
QCR - 4V / 6T	380V	6
QCR - 4V / 10T	380V	10
QCR - 4V / 16T	380V	16



ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕΙΡΑ VAP

HEAVY DUTY CYLINDRICAL CASED AXIAL FANS

- Με μοτέρ 230V ή 400V.
- Κέλυφος από ενισχυμένο χαλυβδόελασμα.
- Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή βαρέως τύπου.
- Φτερωτή αλουμινίου 6 πτερυγίων σειράς F6.
- Ελληνικής κατασκευής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για απαγωγή αερίων σε βιομηχανικούς χώρους και πλοία.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με INVERTER στα 400V.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κατασκευάζονται και σε 440V - 60Hz, 2800 rpm σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για εφαρμογές σε πλοία.
- Με λαβή μεταφοράς και βάση στήριξης.
- Με προστατευτικό πλέγμα στην αναρρόφηση.



OUR PRODUCTION



info Οικονομική επιλογή



3.500 - 15.500 m³/h

abc VAPB = 230V
VAPT = 400V

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm		ΙΣΧΥΣ Hp	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
	50Hz	60Hz			
VAPB/2-300/150	3000	3500	1,5	3.500	300
VAPT/2-300/150	3000	3500	1,5	3.500	300
VAPB/2-350/200	3000	3500	2	6.000	350
VAPT/2-350/200	3000	3500	2	6.000	350
VAPB/2-400/300	3000	3500	3	8.500	400
VAPT/2-400/300	3000	3500	3	8.500	400
VAPT/2-450/400	3000	3500	4	12.800	450
VAPT/2-500/550	3000	3500	5,5	15.500	500

εξαεριστήρες οροφής

MIXVENT-TH

36-37



TH - ATEX / TCDH EXD

38-39



HCTB/HCTT

40-41



CRHB/CRHT-N

42



FKTZ /CTHB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ)

43



CTHB/CTHT

44-45



CTVB/CTVT

46-47



HGTT-V

48



HGHT-V



49



THGT-HATCH

50



roof mounted fans

ΑΞΟΝΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕΙΡΑ MIXVENT - ΤΗ

ROOF MOUNTED MIXED FLOW FANS

- Μοτέρ 3 ταχυτήτων 230V-50Hz, με θερμικό προστασίας IP44.
- Μέγιστη θερμοκρασία 60°C. Κλάση B.
- Αντιδιαβρωτική προστασία με μαύρη πολυεστερική βαφή.
- Φτερωτή από ενισχυμένο PVC στο μοντέλο 500 & 800 και μεταλλική στο μοντέλο 1300 & 2000.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Χρήση οικιακή και βιομηχανική. Κατάλληλοι για εξωτερική τοποθέτηση. Κατάλληλοι για κεντρικό εξαερισμό (μπάνια εν σειρά) και για βοηθητικό ή κύριο εξαερισμό για οικιακές προβληματικές εστίες.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με τον διακόπτη 3 ταχυτήτων ή ροοστατικά με REB σε μία από τις 3 ταχύτητες.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Τάμπερ αντεπιστροφής (MCA), εύκαμπτος αεραγωγός, σφιγκτήρας - ταινία σύσφιγξης (StripSteel), κλίπς (Clips for Band).


abc HS=Μεγάλη ταχύτητα
LS=Μικρή ταχύτητα




360 - 1.570 m³/h

ΤΥΠΟΣ		ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)		ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ °C	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΥΘΜΙΣΗ
						inlet	outlet				
ΤΗ-500/150 3V ΤΗ-500/160 3V	EXTRACT	2560	54	0,23	500	46	50	-20/+60	150	3,8	REB-1 REB-3V
		2120	43	0,19	400	43	46				
		1790	41	0,18	360	38	42				
	SUPPLY	2540	63	0,27	530	48	47				
		2170	53	0,22	450	44	43				
		1750	49	0,2	360	39	39				
ΤΗ-800 3V	EXTRACT	2380	117	0,51	790	48	52	-20/+60	200	5,6	REB-1 REB-3V
		2110	108	0,49	680	46	50				
		1940	105	0,47	610	44	48				
	SUPPLY	2390	136	0,56	890	52	54				
		2110	129	0,53	780	49	51				
		1880	126	0,52	690	47	49				
ΤΗ-1300 3V	EXTRACT	2480	192	0,81	1060	54	60	-40/+60	250	11,2	REB-1 REB-3V
		2140	152	0,63	910	51	57				
		1920	133	0,55	800	49	55				
ΤΗ-2000 3V	EXTRACT	2530	301	1,14	1570	57	67	-40/+60	315	17,2	REB-1 REB-3V
		2250	231	0,89	1390	55	65				
		1960	183	0,71	1220	51	62				

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)




Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TH-500/150	400	349	300	150	245	10	20	274	33
TH-500/160	400	349	300	160	245	10	20	274	33
TH-800	400	371	300	198	245	10	20	306	36
TH-1300	546	457	435	248	330	12	20	372	42
TH-2000	735	544	560	312	450	12	20	450	50





ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗ

MOUNTING ACCESSORIES TH





Type	1 Sealing frame	2 Flat roof Upstand	3 Black draft shutter	4 Flexible ducting	5 Fl. acoustic ducting	6 Worm drive clips
TH-500/150	JMS-300	JBS-300	CAR-150	GSA-150	GSI-160	CX-215
TH-500/160	JMS-300	JBS-300	CAR-160	GSA-160	GSI-160	CX-215
TH-800	JMS-300	JBS-300	CAR-200	GSA-200	GSI-200	CX-250
TH-1300	JMS-435	JBS-435	CAR-250	GSA-250	GSI-250	CX-315
TH-2000	JMS-560	JBS-560	CAR-315	GSA-315	GSI-315	CX-315

Sealing Frame JMS




Type	A	B	C	E	F
JMS-300	470	290	245	50	70
JMS-435	600	420	330	50	70
JMS-560	725	545	450	50	70

Flat Roof Upstands JBS



Type	A	B	C	E	G
JBS-300	470	289	245	300	380
JBS-435	600	419	330	300	510
JBS-560	725	544	450	300	635

Επικλινής βάση οροφής







Type	B	C
BI-3	289	245
BI-4	419	330
BI-5	544	450



ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗ

PERFORMANCE CURVES TH



MCA (TAMPER)




FLEXIBLE DUCT



WORM DRIVE CLIPS



REB



SOUND ATTENUATOR

ΑΞΟΝΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑTEX ΣΕΙΡΑ ΤΗ - ΑTEX

ROOF MOUNTED MIXED FLOW FANS ATEX

- Εξαεριστήρες οροφής μικτής ροής ειδικά σχεδιασμένους για απαγωγή επιβλαβών και εκρηκτικών αερίων.
- Κατασκευή από χάλυβα προστατευμένο με μαύρη πολυεστερική βαφή εκτός του **ΤΗ-800/200** που είναι πλαστικό για αποφυγή στατικού ηλεκτρισμού. Καπέλο και βάση από χάλυβα βαμμένο με μαύρη πολυεστερική βαφή.
- Με προστατευτικό πλέγμα.
- Με δυνατότητα αφαίρεσης του ανεμιστήρα χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του με τον αεραγωγό σύνδεσης.
- Μοτέρ **230V, 50Hz, ATEX**.
- Προστασία **IP44, Κλάση Β**.
- Τα μοντέλα 1100/250 και 1200/315 με μοτέρ ATEX IIG Exe IIC T3 Gb (EC: LOM 11 ATEX 2121 X Supplement 1).
- Το μοντέλο 800/200 με μοτέρ IIG Exe IIC T3 Gb (EC: LOM 08 ATEX 2052 X Supplement 2).



800 - 1.150 m³/h



Ενσωματωμένο ακροκιβώτιο εξωτερικό IP55, με εύκολη πρόσβαση.






Πυκνωτής ATEX

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ °C	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)		ΒΑΡΟΣ kg
						Inlet	Outlet	
ΤΗ-800/200 EX	2450	120	0,50	800	-20/+40	58	59	8
ΤΗ-1100/250 EX	2630	197	0,85	965	-20/+40	55	63	22
ΤΗ-1200/315 EX	2600	170	0,74	1150	-20/+40	52	56	28

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗ - ΑTEX

PERFORMANCE CURVES TH - ATEX



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ TCDH EXD


ROOF MOUNTED FANS FLAME PROOF

- Μοτέρ 230V/400V - 50Hz, 4,6 ή 8 πόλων.
- Προστασία IP55, Κλάση F.
- Αντιπυρικού τύπου κατά ATEX Directive Τύπου Ex II 2G EExd II BT4.
- Πτερωτή με πτερύγια οπισθίας κλίσεως.



Ειδικός σχεδιασμός για απαγωγή επικίνδυνων και εκρηκτικών αερίων

- Όλα τα μοντέλα διαθέτουν πλέγμα προστασίας.
- Θερμοκρασίες λειτουργίας έως +60°C.
- Με θερμικό προστασίας 155°C ρυθμιζόμενο χειροκίνητα.




* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Για εξαερισμό εργαστηρίων, καταστημάτων, γραφείων, σπιτιών κ.ά.



1.120 - 25.500 m³/h



Εύκολη εγκατάσταση με
στηρίγματα κρέμασης



Με προστατευτικό πλέγμα



Πτερωτή φυγοκεντρική
οπισθίας κλίσεως

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ kW	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)		ΒΑΡΟΣ kg
					Inlet	Outlet	
TCDH-Exd-010-4	1500	0,25	1,2	1.120	58	62	22
TCDH-Exd-020-4	1500	0,25	1,2	2.450	62	66	25
TCDH-Exd-030-4	1500	0,37	1,5	3.300	67	71	28
TCDH-Exd-040-4	1500	0,55	1,7	5.500	71	75	35
TCDH-Exd-060-4	1500	0,75	2,2	7.000	74	78	57
TCDH-Exd-080-4	1500	1,5	4	9.600	76	81	68
TCDH-Exd-105-4	1500	2,2	5,2	12.800	79	84	90
TCDH-Exd-020-6	1000	0,18	1	1.650	52	56	25
TCDH-Exd-030-6	1000	0,18	1	2.200	57	61	32
TCDH-Exd-040-6	1000	0,25	1,4	3.700	61	65	35
TCDH-Exd-060-6	1000	0,25	1,4	4.700	64	68	57
TCDH-Exd-080-6	1000	0,37	1,6	6.500	66	71	68
TCDH-Exd-105-6	1000	0,75	2,4	8.700	68	73	90
TCDH-Exd-110-6	1000	1,1	3,4	11.000	72	77	96
TCDH-Exd-140-6	1000	2,2	5,4	16.000	75	81	110
TCDH-Exd-195-6	1000	3	8,5	22.500	78	83	126
TCDH-Exd-250-6	1000	5,5	14	25.500	81	86	150

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ ΗCTB - ΗCTT

ROOF MOUNTED AXIAL FLOW FANS

- Με μοτέρ **230V - 50Hz** ή **400V - 50Hz**.
- Αξονικοί εξαεριστήρες οροφής απαγωγής.
- Προστασία μοτέρ **IP65**. **Κλάση F** (από -40°C έως +70°C).


i Κατασκευή από αλουμίνιο ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες με προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα.

- Ανοξείδωτη κατασκευή με προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα.
- Φτερωτή αξονική εξ' ολοκλήρου από ενισχυμένο PVC με χημική επικάλυψη fiberglass.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Αναρρόφηση απευθείας από το κεντρικό σύστημα εξαερισμού. Κατάλληλοι για κεντρικό εξαερισμό καταστημάτων, εμπορικών κέντρων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων κ.ά.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Δυνατότητα ρύθμισης στα **230V** έως και τον τύπο **ΗCTB/4-500** ροοστατικά με **REB-E 5000C**. Στα **400V** ρύθμιση με **INVERTER**.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Με 6 ή 8 πόλους, ATEX κινητήρας. Με αντίθετη κατεύθυνση αέρα Α (προσαγωγή).




9 **1.930 - 38.500 m³/h**

abc ΗCTB Μονοφασικό μοτέρ
ΗCTT Τριφασικό μοτέρ.

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΜ. ΚΑΠΕΛΟΥ Ø mm	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ □ mm	ΒΑΡΟΣ kg
ΗCTB/4-315-B	1300	100	1.930	58	315	640	560 x 560	14,4
ΗCTB/4-355-B	1225	200	2.680	55	355	760	630 x 630	15,8
ΗCTB/4-400-B	1290	340	3.700	58	400	760	630 x 630	16,5
ΗCTB/4-450-B	1290	480	5.600	61	450	895	710 x 710	23,5
ΗCTB/4-500-B	1290	650	7.100	67	500	895	710 x 710	25,4
ΗCTB/4-560-B	1200	980	9.820	69	560	1150	905 x 905	40
ΗCTB/4-630-B	1290	1.700	13.000	70	630	1150	905 x 905	42,6
ΗCTT/4-710-B	1300	2.200	18.400	80	710	1350	1100 x 1100	60
ΗCTT/4-800-B	1400	3.000	23.800	86	800	1350	1100 x 1100	67
ΗCTT/4-900-B	1400	4.000	30.000	89	900	1580	1250 x 1250	77
ΗCTT/4-1000-B	1450	5.500	38.500	90	1000	1580	1250 x 1250	123












ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



Type	Ø A	□ B	□ C	Ø D	Ø E	F	G	H
315	640	560	450	315	12	40	70	352
355	760	630	535	355	12	40	80	372
400	760	630	535	400	12	40	80	372
450	895	710	590	450	14	40	110	416
500	895	710	590	500	14	40	110	436
560	1150	905	750	560	14	50	165	508
630	1150	905	750	630	14	50	165	508
710	1350	1100	840	710	14	50	200	549
800	1350	1100	840	800	14	50	200	729
900	1580	1250	950	900	14	50	200	763
1000	1580	1250	950	1000	14	50	200	763

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΗΣΤΒ/ΗΣΤΤ (type B)

PERFORMANCE CURVES HCTB




ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ CRHB-CRHT-N

ROOF MOUNTED FANS HORIZONTAL DISCHARGE

- Μοτέρ 230V-50/60Hz* ή 230/400V-50/60Hz* εξωτερικού ρότορα.
- Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες οροφής με οριζόντιο καπέλο χαμηλού ύψους.
- Προστασία μοτέρ IP54, Κλάση F με θερμικό προστασίας.
- Με ενσωματωμένο διακόπτη ON/OFF.
- Με οπισθοκλινή φτερωτή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για κεντρικό εξαερισμό καταστημάτων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αποθηκών, πάρκινγκ κ.ά.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Με μοτέρ 2 ταχυτήτων.



600 - 13.240 m³/h

abc CRHB = 230V-50/60Hz*
CRHT = 400V-50/60Hz*

ΤΥΠΟΣ	VOLTAGE V-HZ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	MAXIMUM ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΒΟΥ dB(A)		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ °C	ΒΑΡΟΣ kg
						ΕΙΣΟΔΟΥ	ΕΞΟΔΟΥ			
CRHB/2-225-N	230-50/60	2640	160	0,7	1.160	44	50	183	-40/+70	11
CRHB/2-250-N	230-50/60	2630	236	1,0	1.390	52	58	204	-40/+70	11
CRHB/4-225-N	230-50/60	1400	41	0,2	600	36	42	183	-40/+70	10
CRHB/4-250-N	230-50/60	1320	45	0,2	710	38	44	204	-40/+70	10
CRHB/2-280-N	230-50/60	1280	101	0,40	1.530	41	47	228	-40/+70	17
CRHB/4-315-N	230-50/60	1370	157	0,7	2.110	45	52	257	-40/+70	25,5
CRHB/4-355-N	230-50/60	1370	302	1,3	3.090	50	58	289	-40/+70	27
CRHB/4-400-N	230-50/60	1380	544	2,3	4.540	53	60	326	-40/+55	30,5
CRHB/4-450-N	230-50/60	1410	925	3,8	6.310	60	68	367	-40/+70	42
CRHB/4-500-N	230-50	1410	1588	6,6	8.770	63	71	407	-40/+40	60
CRHB/6-315-N	230-50/60	880	60	0,3	1.420	36	44	257	-40/+70	24
CRHB/6-355-N	230-50/60	890	116	0,6	2.130	38	45	289	-40/+70	24,5
CRHB/6-400-N	230-50/60	910	171	0,7	2.950	45	51	326	-40/+70	30,5
CRHB/6-450-N	230-50/60	900	306	1,3	4.220	49	56	367	-40/+60	32
CRHB/6-500-N	230-50/60	910	415	1,9	5.930	51	58	407	-40/+70	47
CRHB/6-560-N	230-50	930	917	4,4	9.350	56	64	455	-40/+70	60
CRHB/6-630-N	230-50/60	890	1555	5,7	13.240	59	67	513	-40/+50	68



Μοτέρ εξωτερικού ρότορα



Ατσάλινο
προστατευτικό πλέγμα



Διακόπτης ON/OFF
πάνω στον εξαεριστήρα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΖΑΚΙΩΝ ΣΕΙΡΑ FKTZ



- Μοτέρ 220V.
- Προστασία μοτέρ IP54. Κλάση F.
- Με προστατευτικό πλέγμα.
- Άμεση σύνδεση με την καμινάδα.
- Κατασκευής μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.

i Οικονομική επιλογή

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για προβληματικά τζάκια. Ο εξαεριστήρας πρέπει να λειτουργεί συνεχόμενα όταν το τζάκι είναι αναμμένο.

i Ακατάλληλοι για θερμοδυναμικά κλειστά τζάκια

RYΘΜΙΣΗ : Με REB-TZ.



ROOF MOUNTED AXIAL FLOW FANS

OUR PRODUCTION



➔ 850-1.100 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΠΙΕΣΗ Pa	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ □mm
FKTZB/4-200/012	1400	120	950	180	200	350 x 350
FKTZB/4-200/025	1400	250	1.150	250	200	350 x 350

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 120°C ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ ΣΕΙΡΑ CTHB ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ

- Με μοτέρ 230V/50Hz.
- Κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.
- Με οπισθοκλινή φτερωτή από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα και με προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα.
- Μοτέρ υψηλής απόδοσης και αντοχής 120°C συνεχόμενα.
- Προστασία μοτέρ IP55. Κλάση F.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για τζάκια, επαγγελματικές εστίες και μπάρμπεκιου. Ο εξαεριστήρας πρέπει να λειτουργεί διαρκώς όταν το τζάκι είναι αναμμένο.

RYΘΜΙΣΗ : Με ροοστάτη REB-E 5000C (AK 51E).



ΣΥΝΕΧΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



REB-E 5000C



➔ 850-1.450 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A 230V	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΜ. ΚΑΠΕΛΟΥ Ø mm	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ □mm	ΒΑΡΟΣ kg
CTHB/4-140	1370	60	0,32	800	46	180	415	300 x 300	7,5
CTHB/4-180	1330	70	0,33	990	46	180	415	300 x 300	8
CTHB/4-200	1320	120	0,60	1.450	49	250	561	435 x 435	14


ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 400°C/2h

ΣΕΙΡΑ CTHB / CTHT

- Με μοτέρ 230V/50Hz ή 400V-50Hz.
- Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες οροφής απαγωγής. Κατασκευασμένοι εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες με οπισθοκλινή φτερωτή από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα και με προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα.
- Μοτέρ υψηλής απόδοσης και αντοχής.
- Μέγιστη θερμοκρασία 400°C τις 2 πρώτες ώρες.
- Προστασία μοτέρ IP55. Κλάση F.
- Τύποι 140, 180 κ' 200 αντοχή 200°C συνεχόμενα, γι' αυτό και είναι κατάλληλοι για τζάκια.



ROOF MOUNTED CENTRIFUGAL 400°C/2h RATED FANS



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση, μεταφορά αερίων. Αποτελούν την πιο αξιόπιστη λύση σε **προβληματικά τζάκια** και επαγγελματικές κουζίνες, καθώς και για κεντρικό εξαερισμό.

i Ακατάλληλοι για θερμοδυναμικά κλειστά τζάκια

ΡΥΘΜΙΣΗ: Στα 230V με **REB-E 5000C** και στα 400V με **INVERTER**.


ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Με μοτέρ 4, 6 ή 8 πόλων και μοτέρ 2 ταχυτήτων.

92 800 - 38.120 m³/h

abc CTHB = 230V
CTHT = 400V

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A		ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΜ. ΚΑΠΕΛΟΥ Ø mm	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ □ mm	ΒΑΡΟΣ kg
			230V	400V						
CTHB/4-140	1370	60	0,32	-	800	46	180	415	300 x 300	7,5
CTHB/4-180	1330	70	0,33	-	990	46	180	415	300 x 300	8
CTHB/4-200	1320	120	0,60	-	1.450	49	250	561	435 x 435	14,2
CTHB/4-225	1350	170	0,90	-	2.100	53	250	561	435 x 435	17
CTHB/4-250	1320	280	1,40	-	3.100	57	355	762	560 x 560	28
CTHB/4-315	1375	590	2,70	-	4.900	60	355	762	560 x 560	32
CTHB/4-400	1380	1.100	5,30	-	7.000	67	400	850	630 x 630	42,5
CTHT/4-450	1440	2.300	-	4,60	10.200	71	500	962	710 x 710	67
CTHT/6-500	965	1.400	-	4,30	10.500	63	630	1214	905 x 905	104
CTHT/6-560	950	2.400	-	5,30	16.000	66	630	1214	905 x 905	118
CTHT/6-630	950	3.900	-	8,30	21.000	70	710	1336	1100 x 1100	156
CTHT/6-630/H	970	5.500	-	12,60	31.090	75	710	1336	1100 x 1100	210
CTHT/6-710	980	6.800	-	13,60	28.900	77	710	1336	1100 x 1100	217
CTHT/6-710/H	970	7.500	-	15,80	38.120	77	710	1336	1100 x 1100	228

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)





DIMENSIONS (mm)



Type	Ø AH	BH	□ C	Ø D*	□ E	Ø F
140	415	277	300	180	245	10
180	415	292	300	180	245	10
200	561	340	435	250	330	12
225	561	383	435	250	330	12
250	762	425	560	355	450	12
315	762	469	560	355	450	12
400	850	532	630	400	535	12
450	962	713	710	500	590	14
500	1214	824	905	630	750	14
560	1214	874	905	630	750	14
630	1336	1029	1100	710	840	14
710	1336	1127	1100	710	840	14

* Διάμετρος προτεινόμενου αεραγωγού σύνδεσης


ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ CTHB/T











PERFORMANCE CURVES CTHB/T



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ CTHB-CTVB



MOUNTING ACCESSORIES CTHB - CTVB



Type of fan	Sealing frame	Flat roof insulate up-stand	Acoustic up-stand	Accessor and adapter plate	Back draft shutter	Flange with spigot	Flexible coupling	Circular adapter
140	JMS-300	JBS-300	JAA-300	JPA-300	JCA-300	JBR-300	JAЕ-300	JCC-300
180	JMS-300	JBS-300	JAA-300	JPA-300	JCA-300	JBR-300	JAЕ-300	JCC-300
200	JMS-435	JBS-435	JAA-435	JPA-435	JCA-435	JBR-435	JAЕ-435	JCC-435
250	JMS-560	JBS-560	JAA-560	JPA-560	JCA-560	JBR-560	JAЕ-560	JCC-560
400	JMS-630	JBS-630	JAA-630	JPA-630	JCA-630	JBR-630	JAЕ-630	JCC-630
450	JMS-710	JBS-710	JAA-710	JPA-710	JCA-710	JBR-710	JAЕ-710	-
500	JMS-905	JBS-905	JAA-905	JPA-905	JCA-905	JBR-905	JAЕ-905	-
630/710	JMS-1100	JBS-1100	JAA-1100	JPA-1100	JCA-1100	JBR-1100	JAЕ-1100	-

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 400°C/2h ΣΕΙΡΑ CTNB / CTVT

ROOF MOUNTED CENTRIFUGAL 400°C/2h)

- Με μοτέρ **230V** ή **400V**.
- Με οπισθοκινητή φτερωτή από γαλβανισμένο χαλβυδοέλασμα δυναμικά ζυγοσταθμισμένη.
- Μοτέρ υψηλής απόδοσης και αντοχής 400°C για 2 ώρες.
- Τύποι **140**, **180** και **200** αντοχή **120°C** συνεχώς.



Info Εξαγωγή αέρα κατακόρυφα προς τα πάνω με αποτέλεσμα να μην δημιουργεί ενόχληση και ρύπανση περιμετρικά του εξαεριστήρα.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση καθώς και απαγωγή αερίων από επαγγελματικές κουζίνες, ειδικά αυτών που βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών και προκαλούν ενόχληση στους γείτονες.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Στα **230V** με **REB-E 5000C** και στα **400V** με **INVERTER**.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ Με μοτέρ 4,6, ή 8, πόλων.


abc CTNB = 230V
CTVT = 400V



725 - 32.820 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A		ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΥΒΟΥ dB(A)		ΔΙΑΜ. ΚΑΠΕΛΟΥ Ø mm	ΔΙΑΜ. Ø mm	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ □ mm	ΒΑΡΟΣ kg
			230V	400V		Inlet	Outlet				
CTNB/4-140	1375	60	0,30	-	725	46	49	180	421	300 x 300	10
CTNB/4-180	1330	60	0,30	-	830	46	49	180	421	300 x 300	10,5
CTNB/4-200	1330	100	0,60	-	1.320	49	53	250	556	435 x 435	17
CTNB/4-225	1350	130	0,71	-	1.900	53	56	250	556	435 x 435	19,8
CTNB/4-250	1325	325	1,60	-	2.800	56	60	355	750	560 x 560	35
CTNB/4-315	1390	570	2,70	-	4.200	60	64	355	750	560 x 560	39
CTNB/4-400	1390	1.100	5,30	-	6.250	67	70	400	850	630 x 630	50
CTVT/6-450	950	800	-	4,30	5.900	59	63	500	950	710 x 710	75
CTVT/6-500	975	1.500	-	3,50	9.500	62	66	630	1216	905 x 905	115
CTVT/6-560	950	2.400	-	3,70	13.000	66	70	630	1216	905 x 905	129
CTVT/6-630	950	3.900	-	8,30	19.500	70	74	710	1327	1100 x 1100	168
CTVT/6-630H	970	5.500	-	12,70	24.540	74	80	710	1332	1100 x 1100	215
CTVT/6-710	980	7.250	-	13,60	25.200	77	82	710	1485	1100 x 1100	229
CTVT/6-710H	980	7.500	-	16,20	32.820	77	82	710	1490	1100 x 1100	240

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)




Type	Ø AV	BV	□ C	Ø D*	□ E	Ø F
140	421	359	300	180	245	10
180	421	374	300	180	245	10
200	556	404	435	250	330	12
225	556	452	435	250	330	12
250	750	522	560	355	450	12
315	750	564	560	355	450	12
400	850	608	630	400	535	12
450	950	741	710	500	590	14
500	1216	832	905	630	750	14
560	1216	832	905	630	750	14
630	1327	1053	1100	710	840	14
710	1485	1161	1100	710	840	14

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 400° C/2h ΣΕΙΡΑ CTVT HP

- Με μοτέρ 400V/50Hz, 4 πόλων.
- Προστασία μοτέρ IP:55, Κλάση F με PTC. Μοτέρ υψηλής απόδοσης και αντοχής 400°C για 2 ώρες.
- Όλοι οι τύποι είναι κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα 120°C διαρκώς
- Με οπισθοκλινή φτερωτή από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα δυναμικά ζυγοσταθμισμένη.
- Η φτερωτή έχει διπλή επικάλυψη (καταφόριση και πολυέστερ).
- Με προστατευτικό πλέγμα.
- Με διακόπτη ON-OFF ενσωματωμένο.



CTVT
Standard version



CTVT INS
Acoustic version




ΡΥΘΜΙΣΗ: Με INVERTER.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Έκδοση INS με ηχοπαγίδα στην κατάθλιψη για μείωση του θορύβου.
Με μοτέρ 4/8, και 4/6 πόλων.

➔ 18.000 - 50.900 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ KW	ΡΕΥΜΑ 400V (A)	MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
STANDARD VERSION						
CTVT/4-632 5,5KW	1465	6,10	10,9	18000	84	177
CTVT/4-631 7,5KW	1480	6,67	12,4	20700	85	180
CTVT/4-712 11KW	1470	12,25	21,3	26000	88	267
CTVT/4-711 15KW	1480	16,39	29,5	32500	90	303
CTVT/4-802 18,5KW	1480	19,85	34,5	35400	91	361
CTVT/4-801 22KW	1485	26,00	43,6	44500	93	376
CTVT/4-902 30KW	1485	30,6	58,0	50.900	94	515
ACOUSTIC VERSION (INS)						
CTVT/4-632 5,5KW INS	1465	6,10	10,9	18000	70	221
CTVT/4-631 7,5KW INS	1480	6,67	12,4	20700	77	224
CTVT/4-712 11KW INS	1470	12,25	21,3	26000	82	357
CTVT/4-711 15KW INS	1480	16,39	29,5	32500	83	393
CTVT/4-802 18,5KW INS	1480	19,85	34,5	35400	83	492
CTVT/4-801 22KW INS	1485	26,00	43,6	44500	87	507
CTVT/4-902 30KW INS	1485	30,16	58,0	50900	94	635

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



DIMENSIONS (mm)

Model	AV	BV	C	E
CTVT/4-632-5,5	1216	930	905	750
CTVT/4-631-7,5	1216	930	905	750
CTVT/4-712-11	1485	1146	1270	950
CTVT/4-711-15	1485	1188	1270	950
CTVT/4-802-18,5	1485	1207	1270	950
CTVT/4-801-22	1485	1225	1270	950
CTVT/4-902-30	1485	1345	1270	950

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΕΙΡΑ HGTT-V

- Αξονικοί εξαεριστήρες οροφής με κατακόρυφη ρήψη αέρα.
- Φτερωτή από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο.
- Προστασία μοτέρ **IP55. Κλάση F.**
- Κινητήρας: 220-240V/380-415V/50Hz έως 3KW
380-415V/50Hz από 4KW.
- Ενδεικτικοί τύποι εξαεριστήρων.

ΡΥΘΜΙΣΗ : INVERTER.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 6 πόλων.
Κινητήρες 2 ταχυτήτων 4/6 και 4/8 πόλων.

ROOF MOUNTED AXIAL FLOW FANS




33.000-148.000 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΒΑΡΟΣ Kg
HGTT-V/4-800-6/-1,5	800	1,5	3,15	167
HGTT-V/4-800-6/-3	800	3	6,15	180
HGTT-V/4-800-6/-5,5	800	5,5	10,3	210
HGTT-V/4-800-9/-7,5	800	7,5	13,9	222
HGTT-V/4-900-6/-4	900	4	8,2	223
HGTT-V/4-900-6/-5,5	900	5,5	10,3	252
HGTT-V/4-900-6/-11	900	11	20,7	312
HGTT-V/4-900-9/-7,5	900	7,5	13,9	265
HGTT-V/4-900-96/-15	900	15	28,4	340
HGTT-V/4-1000-6/-5,5	1000	5,5	10,3	267
HGTT-V/4-1000-6/-11	1000	11	20,7	327

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΒΑΡΟΣ kg
HGTT-V/4-1000-6/-18,5	1000	18,5	34,9	381
HGTT-V/4-1000-9/-7,5	1000	7,5	13,9	281
HGTT-V/4-1000-9/-15	1000	15	28,4	356
HGTT-V/4-1000-9/-22	1000	22	40,9	409
HGTT-V/4-1250-6/-18,5	1250	18,5	34,9	505
HGTT-V/4-1250-6/-30	1250	30	54,6	574
HGTT-V/4-1250-6/-45	1250	45	79,4	748
HGTT-V/4-1250-9/-15	1250	15	28,4	483
HGTT-V/4-1250-9/-22	1250	22	40,9	536
HGTT-V/4-1250-9/-37	1250	37	65,6	730
HGTT-V/4-1250-9/-45	1250	45	79,4	758

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



DIMENSIONS (mm)

HGTT-V	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	N	L1	L2	L3	LT
800	800	912	1012	14	890	860	12	16	1100	840	1015	1198
900	900	1013	1113	14	1005	970	15	16	1250	950	1135	1463
1000	1000	1113	1213	14	1105	1070	15	16	1270	950	1215	1543
1250	1250	1364	1464	16	1355	1320	15	20	1580	1250	1394	1848

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΕΙΡΑ HGHT-V

- Εξαεριστήρες οροφής αξονικού τύπου για κατάκορυφη απόρριψη αέρα.
- Προστασία μοτέρ IP55. Κλάση Η.
- Πιστοποίηση για φωτιά F400/2h και F300/2h.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Με INVERTER.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 6 πόλων.
Κινητήρες 2 ταχυτήτων 4/6 και 4/8 πόλων.

ROOF MOUNTED AXIAL FLOW FANS



33.000-148.000 m³/h

* Ενδεικτικά μοντέλα

F400/2h

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΒΑΡΟΣ kg
HGHT-V/4-800-6/-2,2	800	2,2	4,56	179
HGHT-V/4-800-6/-4	800	4	8,03	191
HGHT-V/4-800-6/-7,5	800	7,5	13,9	221
HGHT-V/4-800-9/-2,2	800	2,2	4,56	184
HGHT-V/4-800-9/-4	800	4	8,03	196
HGHT-V/4-800-9/-7,5	800	7,5	13,9	226
HGHT-V/4-800-6/-3	900	3	6,15	227
HGHT-V/4-900-6/-5,5	900	5,5	10,4	255
HGHT-V/4-900-9/-11	900	11	20,9	308
HGHT-V/4-900-9/-5,5	900	5,5	10,4	261
HGHT-V/4-1000-6/-15	1000	15	27,9	339
HGHT-V/4-1000-6/-4	1000	4	8,03	248
HGHT-V/4-1000-6/-7,5	1000	7,5	13,9	278
HGHT-V/4-1000-9/-11	1000	11	20,9	324
HGHT-V/4-1000-9/-18,5	1000	18,5	35,1	379
HGHT-V/4-1000-9/-7,5	1000	7,5	13,9	285
HGHT-V/4-1250-6/-18,5	1250	18,5	35,1	496
HGHT-V/4-1250-6/-30	1250	30	57,1	556
HGHT-V/4-1250-6/-45	1250	45	80,9	728
HGHT-V/4-1250-9/-15	1250	15	27,9	473
HGHT-V/4-1250-9/-22	1250	22	41	523
HGHT-V/4-1250-9/-37	1250	37	66,8	703

F300/2h

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΒΑΡΟΣ kg
HGHT-V/4-800-6/-1,5	800	1,5	3,17	170
HGHT-V/4-800-6/-3	800	3	6,15	185
HGHT-V/4-800-6/-5,5	800	5,5	10,4	213
HGHT-V/4-800-9/-3	800	3	6,15	190
HGHT-V/4-800-9/-5,5	800	5,5	10,4	218
HGHT-V/4-800-9/-7,5	800	7,5	13,9	22,6
HGHT-V/4-900-6/-11	900	11	20,9	302
HGHT-V/4-900-6/-4	900	4	8,03	233
HGHT-V/4-900-6/-7,5	900	7,5	13,9	263
HGHT-V/4-900-9/-15	900	15	27,9	330
HGHT-V/4-900-9/-7,5	900	7,5	13,9	269
HGHT-V/4-1000-6/-15	1000	15	27,9	339
HGHT-V/4-1000-6/-4	1000	4	8,03	248
HGHT-V/4-1000-6/-7,5	1000	7,5	13,9	278
HGHT-V/4-1000-9/-11	1000	11	20,9	324
HGHT-V/4-1000-9/-22	1000	22	41	396
HGHT-V/4-1250-6/-15	1250	15	27,9	463
HGHT-V/4-1250-6/-22	1250	22	41	513
HGHT-V/4-1250-6/-37	1250	37	66,8	693
HGHT-V/4-1250-9/-18,5	1250	18,5	35,1	506
HGHT-V/4-1250-9/-30	1250	30	57,1	566
HGHT-V/4-1250-9/-37	1250	37	66,8	703

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ THGT-HATCH

ROOF MOUNTED AXIAL FLOW FANS

- Περιλαμβάνει μηχανοκίνητα ανοιγώμενη θυρίδα (HATCH).
- Κατακόρυφη απαγωγή αέρα και τοποθέτηση σε οροφή.
- Εύκολη εγκατάσταση.
- Εξοικονόμηση ενέργειας.
- Αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χιόνι, αέρας).
- Μοτέρ υψηλής απόδοσης και αντοχής **400°C** για **2 ώρες**.
- Προστασία μοτέρ **IP55, Κλάση Η**.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από **-5°C** έως **+50°C**.



Πιστοποίηση
EN19101-3



Parking




Αποθήκες



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ kW	ΡΕΥΜΑ A	ΒΑΡΟΣ kg
THGT-HATCH/2-500-6	1	9.700	1,5	3,09	201
THGT-HATCH/2-630-6		30.500	11,0	20,0	332
THGT-HATCH/4-500-6		3.400	0,55	1,38	188
THGT-HATCH/4-630-6		23.500	3,0	6,15	255
THGT-HATCH/4-710-5	2	10.100	1,1	2,35	236
THGT-HATCH/4-800-9		39.600	7,5	13,9	311
THGT-HATCH/4-900-3	3	22.200	2,2	4,56	274
THGT-HATCH/4-1000-9		77.000	22,0	41,0	460
THGT-HATCH/4-1120-3	4	45.000	4,0	8,03	326
THGT-HATCH/4-1250-9		130.000	45,0	80,9	751

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



Τερματικό κιβώτιο
ανεμιστήρα
με ακροδέκτες



Τερματικό κουτί
ανοιγώμενης θυρίδας
(Hatch)

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)											
		A	H	B	C	ØD1	ØD2	E	N	F	M	G	J
500	1	1076	1058	1032	1143	500	560	1009	12	12	4	14	50
560						560	620						
630						630	690						
710	2	1256	1058	1212	1325	710	770	1190	16	12			
800						800	860						
900	3	1455	1164	1412	1550	900	970	1390	16	15			
1000						1000	1070						
1120	4	1704	1394	1662	1815	1120	1190	1640	20	15			
1250						1250	1320						

εξαεριστήρες φυγοκεντρικοί

CBM / CBM-RE / CBM RE-TRI

52-55



**ΑΕΡΟΜΠΟΞ ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ CBM,
CBP ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / CBM small**

56-57



**ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ FRF / FRB
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ CAH / CAF**

58-61



FKS / FKSG / RS / BLOWER / CBT-N

62-65



FKK / FKKI

66-68



RK / CAB / CAB ECOWATT

69-71



**THERMOBOX / CHEMINAIR /
CVAB/T-N**

72-75



CHVB/T / KABB - KABT

76-79



CVHT / CBTR

80-83



FKYT / SFY

84-85



**ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**

86-88



**CMPB-CMPT / SEAT / CBP /
FDA (ΤΥΠΟΙ S-C-T-X)**

89-93



CBS / FSA / BDB / BSB

94-99



ADA / BPH / CFMT-N - CFHT

100-104



centrifugal fans

ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΑΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ CBM

230V/50Hz

- Διπλής αναρρόφησης με πυκνή πτερωτή τύπου σιρόκο.
- Μοτέρ ανοιχτού τύπου **IP20, Κλάση F.**
- Μοτέρ κλειστού τύπου **T IP44, Κλάση F.**
Όλοι οι τύποι διαθέτουν θερμικό προστασίας.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για πολλαπλές εφαρμογές εξαερισμού, τοποθέτηση σε αερολέβητες, μονάδες κλιματισμού κ.ά.

i Καμπύλες και διαστάσεις στα <Τεχνικά Στοιχεία> στις πίσω σελίδες του καταλόγου

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με **REB-E 5000C.**



DOUBLE INLET DIRECT DRIVE FANS (for low pressure)



1.395 - 7.420 m³/h



Τεχνολογία
SILENT-BLOCK



Φτερωτή διπλής
αναρρόφησης

- abc** • **T** = Μοτέρ κλειστού τύπου **IP44, Κλάση F.**
- **/4=** 4 πόλων μοτέρ (1400 rpm), **/6=** 6 πόλων μοτέρ (900 rpm)
- ⁷¹⁰ = Ένδειξη στατικής πίεσης. Όπου υπάρχει αυτή η ένδειξη της στάτικής, τα κυβικά που αναγράφονται είναι σύμφωνα με αυτή τη στατική. Η στατική πίεση, υπολογίζεται σε mm WG (χιλιοστά στήλης ύδατος).

INCHES ΦΤΕΡΩΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΣΤ. F/S □mm (π x β x υ)
		HP	W		
180/180	CBM/6 - 7/7	1/10	72	1.395	475 x 475 x 475
	CBM/4 - 7/7	1/5	147	1.565	
240/180	CBM/6 - 9/7	1/6	122	2.170	575 x 575 x 575
	CBM/6 - 9/7	1/3	245	2.860 ⁷⁶	
	CBM/6 - 9/7 T	1/3	245	2.600 ⁷²	
240/240	CBM/6 - 9/9	1/3	245	2.900	575 x 575 x 575
	CBM/6 - 9/9 T	1/3	245	2.900 ⁷²	
	CBM/4 - 9/9	1/2	373	2.650 ⁷⁵	
270/200	CBM/6 - 10/8	1/2	373	4.100	575 x 575 x 575
	CBM/4 - 10/8	1/2	373	3.280 ⁷³⁰	
270/270	CBM/6 - 10/10	1/2	373	4.700	575 x 575 x 575
	CBM/6 - 10/10 T	1/2	373	4.700 ⁷³	
	CBM/6 - 10/10	3/4	550	4.950	
	CBM/4 - 10/10	1/2	373	2.700 ⁷³³	
	CBM/4 - 10/10	3/4	550	3.300 ⁷³⁰	
320/240	CBM/6 - 12/9	3/4	550	4.700 ⁷²⁴	675 x 675 x 675
	CBM/6 - 12/9 T	1	736	5.600 ⁷¹⁸	
320/320	CBM/6 - 12/12	3/4	550	4.740 ⁷¹⁷	675 x 675 x 675
	CBM/6 - 12/12 T	3/4	550	5.250 ⁷¹⁷	
	CBM/6 - 12/12 T	1	736	6.100 ⁷¹⁷	
	CBM/6 - 12/12	1,5	1.100	7.420	

ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕΙΡΑ CBM-3V


230V/50Hz, ΤΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

DOUBLE INLET DIRECT DRIVE FANS THREE SPEED OPERATION

ΠΥΘΜΙΣΗ : Με REB 3 ταχυτήτων.

abc

- $\frac{1}{4}$ = 4 πόλων μοτέρ (1400 rpm). Χωρίς ένδειξη πόλων τα μοτέρ είναι 6 πολικά (900 rpm).
- $\nearrow^{10}$ = Ένδειξη στατικής πίεσης. Όπου υπάρχει αυτή η ένδειξη της στατικής, τα κυβικά που αναγράφονται είναι σύμφωνα με αυτή τη στατική. Η στατική πίεση, υπολογίζεται σε mm WG (χιλιοστά στήλης ύδατος).



REB-3V



INCHES ΦΤΕΡΩΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΠΑΡΟΧΗ			ΔΙΑΣΤ. F/S □ mm
		HP	W	ΜΙΚΡΗ	ΜΕΣΑΙΑ m³/h	ΜΕΓΑΛΗ	
180/180	CBM/4-7/7 3V	1/5	147	700	1.100	1.565	475 x 475 x 475
240/240	CBM/6-9/9 3V	1/3	245	2.100	2.450	2.980	575 x 575 x 575
	CBM/4-9/9 3V	1/2	373	1.300 $\nearrow^7$	1.700 $\nearrow^{14}$	2.800 $\nearrow^{22}$	
270/200	CBM/6-10/8 3V	1/2	373	2.200 $\nearrow^4$	2.700 $\nearrow^6$	4.000	575 x 575 x 575
	CBM/4-10/8 3V	1/2	373	1.900 $\nearrow^{20}$	2.400 $\nearrow^{25}$	3.150 $\nearrow^{28}$	
270/270	CBM/6-10/10 3V	1/2	373	2.700 $\nearrow^5$	3.400 $\nearrow^7$	4.500	575 x 575 x 575
	CBM/4-10/10 3V	3/4	550	2.900 $\nearrow^{20}$	3.300 $\nearrow^{25}$	3.500 $\nearrow^{28}$	575 x 575 x 575
320/320	CBM/6-12/12 3V	3/4	550	3.000 $\nearrow^3$	3.700 $\nearrow^6$	5.100 $\nearrow^{11}$	675 x 675 x 675

ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 400V ΣΕΙΡΑ CBM-TRI

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ-400V/50Hz

DOUBLE INLET DIRECT DRIVE FANS THREE PHASE MOTOR


ΠΥΘΜΙΣΗ : Με INVERTER.

abc

- T = Μοτέρ κλειστού τύπου IP44, Κλάση B.
- $\nearrow^{10}$ = Ένδειξη στατικής πίεσης. Όπου υπάρχει αυτή η ένδειξη της στατικής, τα κυβικά που αναγράφονται είναι σύμφωνα με αυτή τη στατική. Η στατική πίεση, υπολογίζεται σε mm WG (χιλιοστά στήλης ύδατος).



INVERTER




INCHES ΦΤΕΡΩΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΣΤ. F/S σε mm
		HP	W		
320/240	CBM/6-12/9 TRI	1,5	1100	6.300 $\nearrow^5$	675 x 675 x 675
320/320	CBM/6-12/12 BT TRI	1,5	1100	7.420 $\nearrow^6$	675 x 675 x 675
380/380	CBM/6-15/15 T TRI	3	2200	8.950 $\nearrow^{34}$	800 x 800 x 800

ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ 230V-50/60Hz ΣΕΙΡΑ CBM-RE

- 230V-50/60Hz.
- Διπλής αναρρόφησης με πυκνή πτερωτή τύπου σιρόκο.
- Με μοτέρ εξωτερικού ρότορα (μοτέρ ενσωματωμένο με τη φτερωτή).
- Κέλυφος και φτερωτή από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα 4 και 6 πόλων.
- IP44, Κλάση F (Μοντέλα 7/7 & 7/9).
- IP55, Κλάση F (Μοντέλα 9/7 & 12/12).

ΡΥΘΜΙΣΗ : REB-E 5000C



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΦΤΕΡΩΤΗ mm	Hz	ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF/V	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ °C	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
CBM-7/7 72W 6P RE VR	72	900	180/180	50/60	2,5/450	0,6	1.440	+70	56	6,5
CBM-7/7 147W 4P RE VR	147	1400	180/180	50	7/450	1,2	1.470	+40	63	6,9
CBM-7/7 300W 4P RE VR	300	1400	180/180	50/60	6/450	2,0	2.200	+60	64	7,2
CBM-7/9 72W 6P RE VR	72	900	180/240	50/60	2/450	0,9	1.850	+70	60	6,5
CBM-7/9 300W 4P RE VR	300	1400	180/240	50/60	6/450	2,2	2.530	+40	67	9,8
CBM-9/7 200W 6P RE VR	200	900	240/180	50	4/450	1,5	1.900	+40	59	13,5
CBM-9/7 245W 6P RE VR	245	900	240/180	50	13/450	2,0	2.650	+50	64	14
CBM-9/7 420W 4P RE VR	420	1400	240/180	50	15/450	3,2	2.600	+40	68	14,5
CBM-9/9 200W 6P RE VR	200	900	240/240	50/60	5/450	1,8	2.760	+40	63	14
CBM-9/9 245W 6P RE VR	245	900	240/240	50	13/450	2,2	2.870	+40	64	14,1
CBM-9/9 300W 4P RE VR	300	1400	240/240	50	20/450	2,8	2.500	+40	64	16,7
CBM-9/9 550W 4P RE VR	550	1400	240/240	50	20/450	4,3	3.470	+40	71	17,7
CBM-10/8 245W 6P RE VR	245	900	270/200	50	9/450	2,8	3.490	+40	67	14,9
CBM-10/8 515W 6P RE VR	515	900	270/200	50	10/450	3,3	3.750	+40	71	19,5
CBM-10/8 550W 4P RE VR	550	1400	270/200	50	20/450	4,2	2.900	+40	68	18,6
CBM-10/10 245W 6P RE VR	245	900	270/270	50	9/450	2,8	3.370	+40	64	16
CBM-10/10 515W 6P RE VR	515	900	270/270	50	10/450	3,4	4.090	+40	67	17,5
CBM-10/10 600W 4P RE VR	600	1400	270/270	50	20/450	4,6	3.300	+40	68	20,8
CBM-12/9 515W 6P RE VR	515	900	320/240	50	18/450	4,1	4.195	+40	65	21,5
CBM-12/9 750W 6P RE VR	750	900	320/240	50	20/450	5,5	4.990	+40	67	23,5
CBM-12/12 515W 6P RE VR	515	1400	320/320	50	18/450	4,2	4.540	+40	66	22
CBM-12/12 750W 6P RE VR	750	900	320/320	50	20/450	5,3	5.240	+40	68	24

* Τοποθέτηση εντός ηχομονωμένου κιβωτίου με απλή μόνωση ή διπλών τοιχωμάτων 25, 50, 100mm.

ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ - 230/400V-50Hz ΣΕΙΡΑ CBM-RE TRI

EXTERNAL ROTOR CENTRIFUGAL FANS 230/400V-50Hz

- 230/400V-50/60Hz.
- Διπλής αναρρόφησης με πυκνή πτερωτή τύπου σιρόκο.
- Με μοτέρ εξωτερικού ρότορα (μοτέρ ενσωματωμένο με τη φτερωτή).
- Κέλυφος και φτερωτή από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα 4 και 6 πόλων.
- Προστασία μοτέρ: **IP44, Κλάση F** (Μοντέλα 7/7 & 7/9).
- **IP55, Κλάση F** (Μοντέλα 9/7 & 12/12).
- **IP54, Κλάση F** (Μοντέλα 12/12 1100W & 15/15 2200W).



 **ΡΥΘΜΙΣΗ : Με INVERTER.**



INVERTER



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΦΤΕΡΩΤΗ mm	Hz	ΡΕΥΜΑ A		ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ °C	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
					230	400V				
CBM-7/7 250W 4P T RE VR	250	1400	180/180	50	1,2	0,7	2.320	+65	65	7,1
CBM-9/7 550W 4P T RE VR	550	1400	240/180	50/60	3,1	1,8	3.350	+40	70	14
CBM-9/9 245W 6P T RE VR	245	900	240/240	50/60	1,6	0,9	3.330	+40	67	14,1
CBM-9/9 550W 4P T RE VR	550	1400	240/240	50/60	5,5	3,2	4.830	+40	75 1	4,1
CBM-10/8 245W 6P T RE VR	245	900	270/200	50/60	1,9	1,1	3.470	+40	68	14,9
CBM-10/8 350W 6P T RE VR	350	900	270/200	50/60	2,8	1,6	4.330	+40	73	14,9
CBM-10/8 550W 4P T RE VR	550	1400	270/200	50/60	5,4	3,1	4.230	+40	72	18,9
CBM-10/10 245W 6P T RE VR	245	900	270/270	50/60	1,9	1,1	3.920	+40	67	16
CBM-10/10 350W 6P T RE VR	350	900	270/270	50/60	2,9	1,7	5.000	+40	72	20
CBM-10/10 550W 4P T RE VR	550	1400	270/270	50/60	5,0	2,9	4.010	+40	70	20
CBM-10/10 750W 4P T RE VR	750	1400	270/270	50/60	7,6	4,4	5.880	+40	76	20
CBM-12/12 550W 6P T RE VR	550	900	320/320	50/60	5,0	2,9	6.490	+40	73	22
CBM-12/12 750W 6P T RE VR	750	900	320/320	50	5,9	3,4	7.480	+40	75	22
CBM-12/12 1100W 6P T RE VR	1100	900	320/320	50	5,7	3,3	7.410	+40	75	25
CBM-15/15 2200W 6P T RE VR	2200	900	380/380	50	12,2	7	11.650	+40	75	43

* Τοποθέτηση εντός ηχομονωμένου κιβωτίου με απλή μόνωση ή τύπου sandwich πάχους 25, 50, 100mm.

ΑΕΡΟΜΠΟΞ ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ CBM, CBP

FAN BOX


Ασυναρμολόγητο χωρίς εξαεριστήρα

Συναρμολογούμενο. Τοιχώματα (καπάκια) από ενισχυμένο γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα επενδεδυμένα, με **εσωτερική μόνωση αφρώδους ηχοαπορροφητικού υλικού 1cm**, “δεμένα” με προφίλ αλουμινίου και πλαστικές τριεδρες γωνίες (αποκλειστικής κατασκευής).

Στην πλευρά της εξόδου του αέρα προβλέπεται κατάλληλο άνοιγμα.

Εντός του αερομπόξ τοποθετείται ο εξαεριστήρας διπλής ή μονής αναρρόφησης, εδραζόμενος σε ειδικές αντιδονητικές βάσεις στηρίξεως, για στιβαρότερη κατασκευή και εξουδετέρωση των κραδασμών.

- Το αερομπόξ παραδίδεται **ασυναρμολόγητο συσκευασμένο εντός χαρτοκιβωτίου.**

OUR PRODUCTION


ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Οποιαδήποτε ειδική κατασκευή είναι εφικτή όπως :

Καμπύλη (λαιμός) στην έξοδο για προστασία από βροχή ή στόμιο βροχής, πλέγμα για έντομα, μούφες στην πλευρά αναρρόφησης, πρόσθετη ενισχυμένη εσωτερική θερμοηχομονωτική μόνωση τύπου σάντουιτς, με διάτρητα εσωτερικό κάσωμα και μόνωση διαφόρων τύπων.

ΤΥΠΟΣ	ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ CBM, CBP ΚΑΤΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΦΤΕΡΩΤΗΣ (inches)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΟΜΠΟΞ mm
BOX-50	7/7, 9/7	475 x 475 x 475
BOX-60	9/7, 9/9, 10/8, 10/10	575 x 575 x 575
BOX-70	10/8, 10/10, 12/9, 12/12	675 x 675 x 675
BOX-80	12/12, 15/15	800 x 800 x 800
BOX-100	15/15, 18/18	1000 x 1000 x 1000
BOX-100/120	18/18	1000 x 1000 x 1200

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΩΝ CBM, CBP

MOUNTING FEET FOR CBM, CBP

Απαραίτητες για την τοποθέτηση των εξαεριστήρων **CBM & CBP** εντός κιβωτίου (FAN SECTION).

- Από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Κάθε σετ (2 βάσεων στήριξεως) περιλαμβάνει τις βίδες και αντιδονητικά λάστιχα.



ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ	ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΜΟΤΕΡ
ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ
7/7	7/7, 9/7
9/7, 9/9	9/9
10/8, 10/10	10/8, 10/10
12/9, 12/12	12/9, 12/12
15/15	15/11, 15/15
18/18	18/18

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑ CBM small

LOW PRESSURE CBM SMALL

- 230V-50/60Hz, μοτέρ 2 ή 4 πόλων.
- Σειρά ανεμιστήρων μονής και διπλής αναρρόφησης.
- Από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα προστατευμένο με μαύρο εποξικό χρώμα.
- Όλοι οι τύποι με φτερωτή siroco.
- Όλοι οι τύποι με μοτέρ εξωτερικού ρότορα IP44, Κλάση B και θερμικό προστασίας.



ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

Εντός ηχομονωμένου κιβωτίου (FAN SECTION).

ΡΥΘΜΙΣΗ : Με **REB-E 5000C**, εκτός των 2πολικών τύπων που δεν ρυθμίζονται.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
ΕΝΤΟΣ FAN SECTION



260 - 1.320 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	Hz	ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF/V	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ °C	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2 ΠΟΛΩΝ									
CBM/2-133/046 - 90W	90	2100	50/60	2/400	0,4	260	-40/+60	57	2
CBM/2-133/062 - 100W	100	2000	50/60	2/400	0,4	290	-40/+40	54	2,2
CBM/2-140/059 - 100W	100	1450	50/60	2/400	0,5	350	-40/+40	49	2
CBM/2-140/059 - 155W	155	2300	50/60	5/400	0,7	450	-40/+45	60	2,8
CBM/2-160/062 - 280W	280	2200	50	5/400	1,2	660	-20/+45	64	3,6
ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 4 ΠΟΛΩΝ									
CBM/4-160/062 - 70W	70	1340	50/60	2,5/400	0,3	450	-20/+70	54	3,6
CBM/4-180/075 - 115W	115	1250	50/60	3/400	0,6	650	-20/+60	56	4,3
CBM/4-180/092 - 160W	160	1275	50/60	4/400	0,9	980	-40/+50	56	3,8
ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2 ΠΟΛΩΝ									
CBM/2-133/190 - 185W	185	1850	50/60	5/400	0,8	630	-40/+150	56	4,1
CBM/2-146/180 - 380W	380	2000	50/60	8/450	1,7	1.090	-40/+40	58	5
ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 4 ΠΟΛΩΝ									
CBM/4-133/190 - 70W	70	1150	50	2/400	0,3	730	-20/+65	47	2,8
CBM/4-160/150 - 125W	125	1150	50/60	3/400	0,5	790	-40/+40	53	5,4
CBM/4-180/184 - 150W	150	1200	50/60	4/400	1,0	1.320	-40/+40	59	5,5
ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 6 ΠΟΛΩΝ									
CBM/6-180/184 - 95W	95	800	50	2/400	0,5	960	-40/+60	50	5,3

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΣΕΙΡΑ FRF

CENTRIFUGAL FANS WITH EXTERNAL ROTOR MOTOR

- 230V-50/60Hz.
- Μονής αναρρόφησης.
- Μοτέρ 2 ή 4 πόλων εξωτερικού ρότορα.
- Προστασία μοτέρ **IP44, Κλάση Β.**
- Φτερωτή πυκνή σιρόκο εμπρόσθιας κλίσης.
- Χαμηλής στάθμης θορύβου.

OUR PRODUCTION



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για ενεργειακά τζάκια, θερμάστρες, καυστήρες κ.ά.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Με προστατευτικό πλέγμα, με ενσωματωμένο τάμπερ στην είσοδο του αέρα, διαμόρφωση εισόδου ή εξόδου με λαιμό (μούφα) προσαρμογής, βαφή RAL κ.ά.



ΜΟΤΕΡ 2 ΠΟΛΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΧΝΟ- ΤΗΤΑ Hz	ΠΥΚΝΩ- ΤΗΣ μF	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	ΜΑΧ. ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ °C	ΒΑΡΟΣ kg
FRF2C-120/062 K010	50 60	2 2	75 80	0,35 0,36	270 285	2300 2350	65 70	75 60	2,9
FRF2C-133/042 K010	50 60	2 2	85 100	0,38 0,44	240 225	2150 2100	65 65	70 60	2,8
FRF2C-133/046 K010	50 60	2 2	90 105	0,40 0,45	245 230	2100 2075	64 64	70 60	2,8
FRF2C-133/062 K010	50 60	2 2	100 85	0,47 0,37	280 260	1650 1725	62 63	40 60	2,9
FRF2C-140/059 K147	50 60	4 4	140 160	0,63 0,70	450 435	1940 2000	65 65	50 40	4,4

ΜΟΤΕΡ 4 ΠΟΛΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΧΝΟ- ΤΗΤΑ Hz	ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	ΜΑΧ. ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ °C	ΒΑΡΟΣ kg
FRF4C-140/060 K286	50	1,5	18	0,11	230	815	46	95	4,5
FRF4C-160/062 K30	50 60	2,5 2,5	70 80	0,33 0,36	405 480	1320 1450	66 68	70 70	4,3
FRF4C-180/092 - 160W	50	6	160	0,84	1.100	1380	59,5	40	6,9

* Διατίθεται και σαν RF που είναι μοτέρ-φτερωτή.



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΣΕΙΡΑ FRB

CENTRIFUGAL FANS WITH EXTERNAL ROTOR MOTOR

- 230V-50/60Hz.
- Μοτέρ 2 ή 4 πόλων.
- Προστασία μοτέρ IP44, Κλάση B.
- Φτερωτή αραιά οπίσθιας κλίσης.
- Χαμηλής στάθμης θορύβου.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για ενεργειακά τζάκια, θερμάστρες, καυστήρες κ.ά.

☎ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: - Με προστατευτικό πλέγμα, με ενσωματωμένο τάμπερ στην είσοδο του αέρα, διαμόρφωση εισόδου ή εξόδου με λαιμό (μούφα) προσαρμογής κ.ά.



FRB



➔ 480 - 900 m³/h

ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ 2 ΠΟΛΩΝ


ΤΥΠΟΣ	ΣΥΧΝΟ- ΤΗΤΑ Hz	ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	ΜΑΧ. ΘΕΡΜΟ-ΚΡΑΣΙΑ °C	ΒΑΡΟΣ kg
FRB2C-175/060 K015	50 60	2 2	60 75	0,28 0,34	480 525	2535 2700	70 65	70 65	2,5
FRB2C-190/060 K010	50 60	2 2	65 90	0,30 0,40	600 625	2500 2600	71 72	75 60	2,3
FRB2C-220/063 K132	50 60	2 2	75 100	0,34 0,43	780 900	2530 2800	70 72	55 50	2,8

ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ 4 ΠΟΛΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΧΝΟ- ΤΗΤΑ Hz	ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	ΜΑΧ. ΘΕΡΜΟ-ΚΡΑΣΙΑ °C	ΒΑΡΟΣ kg
FRB4C-225/062 K081	50 60	1,5 1	40 30	0,18 0,15	425 490	1400 1650	50 55	55 80	3,4
FRB4C-250/084 K110	50 60	1,5 1	45 53	0,20 0,26	820 900	1400 1575	61 63	75 80	3,9


* Διατίθεται και σαν RB που είναι μοτέρ-φτερωτή.

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ FRB



No 3 FRB2C - 175/060
No 5 FRB2C - 190/060
No 7 FRB2C - 220/063

PERFORMANCE CURVES FRB



No 2 FRB4C - 225/062
No 5 FRB4C - 250/084

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

CENTRIFUGAL BLOWERS

- Μοτέρ 230V - 50/60Hz.
- Οι τύποι **VCE** είναι με μοτέρ εξωτερικού ρότορα.
- Φτερωτή φυγοκεντρική με πυκνά πτερύγια.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για ενεργειακά τζάκια, θερμάστρες, καυστήρες κ.ά.



KOS


CAA-07

CAA-10B

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	MAXIMUM ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ °C	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Pa	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ Ø mm
KOS-001	1400	5	40°	150	50	50x55	97
KOS-002	2500	30	40°	300	100	50x55	97
CAA-07-003	2150	28	60°	73	105	33x54	76
CAA-10B	2180	82	50°	190	260	78x96	108


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

CAA-07



DIMENSIONS(mm)


CAA-10B





ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕΙΡΑ CAH

HOT AIR EXTRACTOR CENTRIFUGAL FANS

- 230V - 50/60Hz.
- Φυσητήρες κατάλληλοι για μεταφορά θερμού αέρα.
- Για μέγιστη θερμοκρασία αέρα έως +180°C.
- Αντοχή σε θερμοκρασία χώρου 70°C.



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ mm	ΡΕΥΜΑ A	ΚΛΑΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Pa	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ °C
CAH12Y4-003	55	1800	120	0,45	H	180	310	180





ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕΙΡΑ CAF

HOT AIR EXTRACTOR CENTRIFUGAL FANS

- 230V - 50Hz.
- Για μέγιστη θερμοκρασία έως +280°C.
- Αντοχή σε θερμοκρασία χώρου 90°C.

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ mm	ΡΕΥΜΑ A	ΚΛΑΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Pa
CAF15Y-012BF-00	40	2600	150	0,35	H	170	300



CAF 15Y





ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΠΥΚΝΗ (ΣΙΡΟΚΟ) 1400 ΚΑΙ 2800 ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕΙΡΑ FKS

SINGLE INLET DIRECT DRIVE FANS

- Αναρρόφηση από τη μία πλευρά.
- Φτερωτή πυκνή τύπου σιρόκο.
- Χαμηλής, μέσης πίεσης.
- Άριστης ποιότητας, υψηλής τεχνολογίας.
- Κατάλληλοι για ψησταριές, ξενοδοχεία, εργαστήρια κ.τ.λ.

OUR PRODUCTION



ΡΥΘΜΙΣΗ : Στα 230V, 1400 rpm με **REB-E 5000C**.
Οι τύποι των 2800 rpm δεν ρυθμίζονται με ροοστάτη.
Στα 400V ρύθμιση με **INVERTER**.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Δυνατότητα τοποθέτησης του απορροφητήρα εντός ηχομονωμένου κιβωτίου με οποιαδήποτε ιδιοκατασκευή απαιτηθεί.
- Ανοξείδωτο κέλυφος ή βαμμένο σε οποιοδήποτε RAL χρώμα.

abc FKSB=230V FKST=400V



450 - 3.200 m³/h



REB-E 5000C



ΜΕ ΜΟΤΕΡ 2 πόλων, 2800 RPM

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦ. Ø mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	VOLT	ΠΤΕΡΩΤΗ mm
FKSB/2-100/025	0,25	100	450	230	108 x 42
FKSB/2-120/025 FKST/2-120/025	0,25	120	800	230 400	133 x 52
FKSB/2-120/050 FKST/2-120/050	0,50	120	1.600	230 400	160 x 62
FKSB/2-140/075 FKST/2-140/075	0,75	140	2.500	230 400	180 x 74
FKSB/2-160/150 FKST/2-160/150	1,50	160	3.500	230 400	200 x 83
FKSB/2-180/200 FKST/2-180/200	2	180	3.200	230 400	225 x 92

ΜΕ ΜΟΤΕΡ 4 πόλων, 1400 RPM

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦ. Ø mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	VOLT	ΠΤΕΡΩΤΗ mm
FKSB/4-120/025 FKST/4-120/025	0,25	120	450	230 400	133 x 52
FKSB/4-120/050 FKST/4-120/050	0,50	120	900	230 400	160 x 62
FKSB/4-140/050 FKST/4-140/050	0,50	140	1.250	230 400	180 x 74
FKSB/4-160/050 FKST/4-160/050	0,50	160	1.750	230 400	200 x 83
FKSB/4-180/050 FKST/4-180/050	0,50	180	2.550	230 400	225 x 92

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΠΥΚΝΗ (ΣΙΡΟΚΟ) ΣΕΙΡΑ FKSG

- Αναρρόφηση από τη μία πλευρά.
- Φτερωτή τύπου σιρόκο.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό.

 Κατασκευή εξ ολοκλήρου από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα

 **ΡΥΘΜΙΣΗ :** Στα 230V, 1400 rpm με **REB-E 5000C**.
Στα 400V ρύθμιση με **INVERTER**.

 **ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:** - Δυνατότητα τοποθέτησης του απορροφητήρα εντός ηχομονωμένου κιβωτίου με οποιαδήποτε ιδιοκατασκευή απαιτηθεί.
- Μοτέρ 2 ταχυτήτων. - Ανοξείδωτο κέλυφος ή σε οποιοδήποτε RAL χρώμα.

 **FKSGB=230V**
FKSGT=400V



1.700 - 4.950 m³/h


ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦ. Ø mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	VOLT	ΠΤΕΡΩΤΗ mm
FKSGB/4-200/050 FKSGT/4-200/050	0,50	373	200	1.700	230 400	240 x 102
FKSGB/4-200/100 FKSGT/4-200/100	1	736	200	2.200	230 400	250 x 102
FKSGB/4-250/150 FKSGT/4-250/150	1,50	1100	250	3.700	230 400	315 x 128
FKSGB/4-300/200 FKSGT/4-300/200	2	1500	300	4.950	230 400	355 x 143

ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ FKS-FKSG ΣΕΙΡΑ RS

- Φτερωτές με πυκνά πτερύγια εμπρόσθιας κλίσεως.

 **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλα για τους απορροφητήρες μονής αναρρόφησης σειράς **FKS**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ Ø mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ Ø mm
RS-108x42	11
RS-124x52	11
RS-133x52	11
RS-146x55	11
RS-160x62	14
RS-180x74	14
RS-200x83	14-19
RS-225x92	14-24
RS-250x102	19
RS-300x35	14
RS-315x128	24
RS-355x143	24
RS-400x163	28
RS-450x183	28
RS-500x204	38°
RS-560x229	38°



ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΣΙΡΟΚΟ



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ BLOWER

BLOWER

- Μοτέρ 230V - 50Hz.
- Μονής αναρρόφησης.
- Για υψηλές στατικές πιέσεις.
- Πτερωτή ακτινική φυγοκεντρική ειδικού τύπου.
- Κέλυφος από χυτοσίδηρο.
- Ρύθμιση του αέρα με ρυθμιζόμενο ντάμπερ.




* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για φυσητήρες.



90 - 276 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΡΕΥΜΑ A	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ mm H ₂ O	dB(A)
BLOWER-2"	1,0	2750	180	90	13,5	66
BLOWER-2 1/2"	1,6	2750	260	162	17,9	68
BLOWER-3"	1,8	2750	350	276	21,0	77




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)




DIMENSIONS (mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	K	H1	H2	H3	L1	L2	n-φd
2" BLOWER	202	55	108	42	27	105	55.5	18	208	110	35	165	55	4-φ6
2 1/2" BLOWER	252	50	145	65	47	128	70	20	260	144	50	198	70	4-φ6
3" BLOWER	276	54	173	73	57	147	80.5	24	295	160	62	251	75	4-φ6

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



PERFORMANCE CURVES



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ CBT-N

- Μονής αναρρόφησης.
- Κατάλληλοι για συνεχή απαγωγή αέρα έως 120 °C.
- Για υψηλές στατικές πιέσεις.
- **CSB/T**: Προστασία μοτέρ IP44, Κλάση B.
- **CBT**: Προστασία μοτέρ IP55, Κλάση F.
- Όλα τα μοντέλα με θερμικό προστασίας.
- Πτερωτή ακτινική φυγοκεντρική ειδικού τύπου.




info Κατασκευή COMPACT εξ' ολοκλήρου από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο μιας κοπής προστατευόμενο από γκρι αντιοξική πολυεστερική βαφή.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για φυσητήρες.

⚡ ΡΥΘΜΙΣΗ: Στα 400V με INVERTER.



☎ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Με μοτέρ αντεκρηκτικού τύπου ή μοτέρ 2 ταχυτήτων.




310 - 1.910 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ °C	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
CSB-60	2750	200	+70	310	60	69	6,60
CBT-40	2800	250	+120	250	40	78	10
CST-60	2750	180	+120	310	60	69	6,50
CBT-80 N	2800	370	+120	730	80	71	14,50
CBT-100 N	2800	750	+120	1.250	100	78	19,50
CBT-130 N	2800	1100	+120	1.910	130	80	27,50
CBT-125	2800	2200	+80	2000	125	76	31
CBT-160	2800	3000	+80	2700	160	80	46
CBT-170	2800	4000	+80	3800	170	81	55

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



PERFORMANCE CURVES






ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΡΑΙΑ (ΚΟΥΤΑΛΑ) 1400 ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕΙΡΑ FKK - 1400 RPM

OUR PRODUCTION



SINGLE INLET DIRECT DRIVE FANS
SPECIAL TYPE IMPELLER
1400 RPM 4 POLE



- Αναρρόφηση από τη μία πλευρά.

Info Φτερωτή με αραιά φαρδιά πτερύγια (κουταλοειδή) που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και εμποδίζει την επικάθιση λιπαρών υπολειμμάτων.

- Χαμηλής, μέσης πίεσης.
- Άριστης ποιότητας υψηλής τεχνολογίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για βιομηχανικούς χώρους, επαγγελματικές κουζίνες, ψησταριές κ.ά.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Στα 230V, 1400 rpm με **REB-E 5000C**.
Στα 400V ρύθμιση με **INVERTER**.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Δύσκαμπτος αεραγωγός, εύκαμπτος αεραγωγός, φίλτρα λίπους, ρυθμιστής, Inverter.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: - Δυνατότητα τοποθέτησης του απορροφητήρα εντός ηχομονωμένου κιβωτίου με οποιαδήποτε ιδιοκατασκευή απαιτηθεί.
- Μοτέρ 2 ταχυτήτων - Δυνατότητα βαφής σε RAL χρώματα.




➔ 2.500 - 16.000 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦ. Ø mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	VOLT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ F/S (cm)
FKKB/4-200/050 FKKT/4-200/050	0,5	373	200	2.300	230 400	70x70x70
FKKB/4-250/100 FKKT/4-250/100	1	736	250	3.900	230 400	70x70x70
FKKB/4-250/150 FKKT/4-250/150	1,5	1100	250	4.400	230 400	80x80x80
FKKB/4-300/200 FKKT/4-300/200	2	1500	300	7.100	230 400	90x90x90
FKKB/4-350/300 FKKT/4-350/300	3	2200	350	8.200	230 400	100x100x100
FKKT/4-350/400	4	3000	350	8.500	400	100x100x100
FKKT/4-400/550	5,5	4000	400	9.800	400	100x100x100
FKKT/4-450/750	7,5	5500	450	14.200	400	120x100x100

* ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ FAN SECTION (F/S).

Τοιχώματα από ενισχυμένο χαλυβδόελασμα επενδεδυμένα με εσωτερική μόνωση ηχοαπορροφητικού υλικού 10mm "δεμένα" με προφίλ αλουμινίου και πλαστικές τριέδρες γωνίες σύνδεσης. Στην πλευρά της εξόδου του αέρα προβλέπεται κατάλληλο άνοιγμα με λαιμό προσαρμογής έτοιμο για άμεση σύνδεση.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ



F/S-FKK



Διατίθενται σε χρώματα RAL κατόπιν απαίτησας

Info Κοιτάζοντας τον απορροφητήρα από την πλευρά του μοτέρ, επιλέγετε την επιθυμητή θέση με τον αντίστοιχο κωδικό.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΡΑΙΑ (ΚΟΥΤΑΛΑ) 950 ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕΙΡΑ FKK - 950 RPM

- Αναρρόφηση από τη μία πλευρά.

OUR PRODUCTION

i Φτερωτή με αραιά φαρδιά πτερύγια (κουταλοειδή) που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και εμποδίζει την επικάλυψη λιπαρών υπολειμμάτων.

- Χαμηλής, μέσης πίεσης.
- Άριστης ποιότητας υψηλής τεχνολογίας.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για βιομηχανικούς χώρους, επαγγελματικές κουζίνες, ψησταριές κ.ά.


🕒 ΡΥΘΜΙΣΗ : Στα **230V**, 950 rpm δεν ρυθμίζονται. Στα **400V** ρύθμιση με **INVERTER**.

📞 ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: - Δυνατότητα τοποθέτησης του απορροφητήρα εντός ηχομονωμένου κιβωτίου με οποιαδήποτε ιδιοκατασκευή απαιτηθεί.
- Μοτέρ 2 ταχυτήτων - Δυνατότητα βαφής σε RAL χρώματα.


SINGLE INLET DIRECT DRIVE FANS SPECIAL TYPE IMPELLER 950 RPM 6 POLE

4.000 - 16.000 m³/h


ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦ. Ømm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	VOLT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ F/S cm
FKKB/6-250/050 FKKT/6-250/050	0,5	373	250	3.000	230 400	70x70x70
FKKB/6-300/100 FKKT/6-300/100	1	736	300	5.200	230 400	100x100x100
FKKB/6-300/150 FKKT/6-300/150	1,5	1100	300	5.400	230 400	100x100x100
FKKB/6-350/200 FKKT/6-350/200	2	1500	350	6.200	230 400	100x100x100
FKKT/6-400/300	3	2200	400	7.500	400	100x100x100
FKKT/6-450/550	5,5	4000	450	12.500	400	120x120x120



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 2ΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ F/S - FKK



* Κατασκευάζονται και όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματα (ταφ, συστολές, καμπύλες, λαιμοί, μούφρες κ.ά.)






ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΡΑΙΑ (ΚΟΥΤΑΛΑ) 950 ΚΑΙ 1450 ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕΙΡΑ ΦΚΚΙ

INOX SINGLE INLET DIRECT DRIVE FANS SPECIAL TYPE IMPELLER

OUR PRODUCTION



- Αναρρόφηση από τη μία πλευρά.
- Χαμηλής, μέσης πίεσης.

info Κατασκευή κελύφους και πτερωτής από ανοξείδωτο χάλυβα ειδικού τύπου, εξαιρετικής αντοχής.

- Φτερωτή με αραιά φαρδιά πτερύγια (κουταλοειδή).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για απαγωγή οξειδωτικών αερίων και για τοποθέτηση σε διαβρωτική εκρηκτική ατμόσφαιρα.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Δυνατότητα αυξομείωσης στα **230V**, 1400 rpm με **REB-E 5000C**.
Οι τύποι των 900 rpm δεν ρυθμίζονται.
Στα **400V** με **INVERTER**.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Με μοτέρ αντεκρηκτικού τύπου.
Δυνατότητα τοποθέτησης του απορροφητήρα εντός ηχομονωμένου κιβωτίου
με οποιαδήποτε ιδιοκατασκευή απαιτηθεί.



2.500 - 16.000 m³/h

ΜΕ ΜΟΤΕΡ 4 πόλων, 1400 RPM

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦ. Ø mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	VOLT
FKKBI /4-200/050 FKKTI /4-200/050	0,5	373	200	2.300	230 400
FKKBI /4-250/100 FKKTI /4-250/100	1	736	250	3.900	230 400
FKKBI /4-250/150 FKKTI /4-250/150	1,5	1100	250	4.400	230 400
FKKBI /4-300/200 FKKTI /4-300/200	2	1500	300	7.100	230 400
FKKBI /4-350/300 FKKTI /4-350/300	3	2200	350	8.200	230 400
FKKTI /4-350/400	4	3000	350	8.500	400
FKKTI /4-400/550	5,5	4000	400	9.800	400
FKKTI /4-450/750	7,5	5500	450	14.200	400

ΜΕ ΜΟΤΕΡ 6 πόλων, 950 RPM

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦ. Ø mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	VOLT
FKKBI /6-250/050 FKKTI /6-250/050	0,5	373	250	3.000	230 400
FKKBI /6-300/100 FKKTI /6-300/100	1	736	300	5.200	230 400
FKKBI /6-300/150 FKKTI /6-300/150	1,5	1100	300	5.400	230 400
FKKBI /6-350/200 FKKTI /6-350/200	2	1500	350	6.200	230 400
FKKTI /6-400/300	3	2200	400	7.500	400
FKKTI /6-400/550	5,5	4000	450	12.500	400



ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ FKK ΣΕΙΡΑ RK

- Φτερωτές με αραιά φαρδιά πτερύγια.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλα για τους απορροφητήρες μονής αναρρόφησης των σειρών **FKK, FKK/BD**.

ΤΥΠΟΣ	ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ		ΔΙΑΜ. ΑΞΟΝΑ Ø mm	ΔΙΑΜ. ΦΤΕΡΩΤΗΣ Ø mm	ΥΨΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ mm
RK/4-200/050	0,5	1400	14	305	120
RK/4-250/100	1	1400	19	340	140
RK/4-250/150	1,5	1400	24 (230V)	340	140
RK/4-300/200	2	1400	24	415	160
RK/4-350/300	3	1400	28	430	170
RK/4-350/400	4	1400	28	430	170
RK/4-400/550	5,5	1400	28	450	170
RK/4-450/750	7,5	1400	38	500	260

OUR PRODUCTION



Δεξιόστροφη (RD)



Αριστερόστροφη (LG)

ΤΥΠΟΣ	ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ		ΔΙΑΜ. ΑΞΟΝΑ Ø mm	ΔΙΑΜ. ΦΤΕΡΩΤΗΣ Ø mm	ΥΨΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ mm
RK/6-250/050	0,5	900	19	340	140
RK/6-300/100	1	900	24	415	160
RK/6-300/150	1,5	900	28 (400V)	415	160
RK/6-350/200	2	900	28	430	170
RK/6-400/300	3	900	28	460	170
RK/6-450/550	5,5	900	38	550	230

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Κατασκευάζονται φτερωτές διαφόρων τύπων κατόπιν ειδικών απαιτήσεων.



ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ



ΚΩΝΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ



ΣΤΑΥΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ



ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
ΤΥΠΟΣ
S-200/250
S-250/300
S-300/350
S-350/400

ΚΩΝΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ
ΤΥΠΟΣ
K-200
K-250
K-300
K-350
K-400
K-450

ΥΨΙΛΟΝ



Κατασκευάζονται κατόπιν απαίτησεως ΣΤΑΥΡΟΙ και ΥΨΙΛΟΝ σε διάφορες διατομές

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΕΙΡΑ CAB

- Μοτέρ 230V - 50Hz.
- Καμπίνα από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα ηχομονωμένη με πυκνό ακουστικό αφρώδες υλικό (acoustic foam) 5 cm για εκμηδενισμό του μεταδιδόμενου θορύβου.

i Ευκολία στην τοποθέτηση καθώς στις δύο πλευρές φέρει κυκλικούς λαιμούς εισόδου - εξόδου με προσαρτημένη την αυτοκόλλητη ταινία αφρώδους υλικού για στεγανοποίηση στη σύνδεση με τον αεραγωγό.

- Τα μοντέλα CAB - 100 έως CAB - 160 είναι μονής αναρρόφησης.
- Τα μοντέλα CAB - 200, έως 400 είναι διπλής αναρρόφησης.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για κεντρικό εξαερισμό επαγγελματικών χώρων, γραφείων, βιβλιοθηκών κ.ά.

Ιδανικό για ψευδοροφές και χώρους που απαιτείται χαμηλή στάθμη θορύβου.

i ΡΥΘΜΙΣΗ: Με REB-E 5000C, REB-1N, REB-2,5N.





190 - 3.080 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΞ/ΡΑ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	MAX A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB (A)			ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ °C	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΥΘΜΙΣΗ
						ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΑΚΤΙΝΙΚΑ			
CAB-100	140/059	1390	42	0,18	190	30	44	29	-20/+40	16	REB-1N
CAB-125	140/059	1190	43	0,19	220	29	45	28	-20/+40	16	REB-1N
CAB-150	140/059	1580	93	0,41	350	39	53	35	-20/+40	18	REB-1N
CAB-160	140/059	1740	94	0,41	360	39	53	35	-20/+40	18	REB-1N
CAB-200	133/126	2330	299	1,26	920	48	65	46	-20/+40	22	REB-2,5N
CAB-250N	146/180	1550	395	1,73	1.180	46	63	38	-20/+40	27	REB-2,5N
CAB-315 RE	7/9	1280	357	1,53	2.110	48	60	45	-20/+40	33	REB-2,5N
CAB-355 RE	9/9	1330	861	4,13	3.200	51	65	45	-20/+40	35	REB-5000
CAB-400 RE	9/9	1330	870	4,09	3.080	53	66	47	-20/+40	35	REB-5000

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)



Model	A	B	C	Ø D	E	F	G
CAB-100	273	388	395	100	125	162	505
CAB-125	273	388	395	125	125	162	505
CAB-150	273	388	395	150	143	162	505
CAB-160	273	388	395	160	143	162	505
CAB-200	328	430	365	200	216	210	475
CAB-250N	383	525	450	250	263	237	560
CAB-315 RE	443	600	505	315	301	264	615
CAB-355 RE	513	660	600	355	331	292	710
CAB-400 RE	513	660	600	400	331	292	710

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΕΙΡΑ CAB ECOWATT


ACOUSTIC CABINET FANS BACKWARD CURVED SINGLE INLET



- Μοτέρ 230V - 50Hz.
- Μοτέρ EC, IP44 με θερμικό προστασίας.
- Καμπίνα χαμηλού προφίλ και ηχομόνωση με πυκνό ακουστικό αφρώδες υλικό 5cm (M0) και αντικραδασμική μόνωση στην είσοδο.
- Η είσοδος και η έξοδος του αέρα είναι κυκλικής διατομής με ειδικά λάστιχα προσαρμογής για στεγανή σύνδεση με τον αεραγωγό.
- Ο ανεμιστήρας είναι απευθείας κίνησης με φτερωτή οπίσθιας κλίσεως.
- Με διακόπτη ON-OFF στην εξωτερική πλευρά και ποτεσνιόμετρο για ρύθμιση του ανεμιστήρα.
- Δυνατότητα ρύθμισης με εξωτερικό ποτεσνιόμετρο τύπου REB-ECOWATT ή αναλογική έξοδο 0-10V.
- Δυνατότητα τοποθέτησης και σε εξωτερικό χώρο.
- Τοποθετείται σε οποιοδήποτε θέση σε οροφή ή τοίχο.

ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	Max απορρ. Ισχύς w	Max απορρ. Amp A	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)			ΒΑΡΟΣ kg
						ΕΞΟΔΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΑΚΤΙΝΙΚΑ	
CAB-125 ECOWATT	10	3900	75	0,5	400	46	51	37	13
	8	3550	57	0,4	355	44	49	35	
	6	2600	27	0,2	260	37	42	34	
	4	1800	12	0,1	185	28	33	25	
CAB-150 ECOWATT	10	3270	103	0,7	600	47	50	38	15
	8	2980	78	0,6	540	45	47	36	
	6	2300	38	0,3	410	39	41	33	
	4	1610	16	0,1	280	30	33	26	
CAB-160 ECOWATT	10	3270	102	0,7	590	47	51	41	15
	8	3020	81	0,5	530	45	49	40	
	6	2350	41	0,3	410	39	43	36	
	4	1620	18	0,1	280	30	34	27	
CAB-200 ECOWATT	10	2570	161	1,1	1.090	48	53	39	23
	8	2195	100	0,7	910	44	49	36	
	6	1715	50	0,4	710	37	43	31	
	4	1250	23	0,2	520	29	36	26	
CAB-250 ECOWATT	10	2650	219	1,4	1.220	52	58	42	24
	8	2390	162	1,1	1.100	47	50	29	
	6	1905	85	0,6	880	42	45	27	
	4	1410	40	0,3	660	37	38	21	
CAB-315 ECOWATT	10	1990	238	1,0	1.910	54	57	52	28
	8	1670	143	0,6	1.610	50	53	48	
	6	1390	88	0,4	1.360	45	48	40	
	4	1060	46	0,2	1.010	38	42	35	
CAB-355 ECOWATT	10	1940	335	1,4	2.580	54	58	49	32
	8	1685	224	1,0	2.260	52	55	46	
	6	1380	130	0,6	1.840	50	50	39	
	4	1070	69	0,3	1.440	40	43	33	
CAB-400 ECOWATT	10	1940	335	1,4	2.650	54	55	48	32
	8	1695	229	1,1	2.320	50	53	48	
	6	1380	131	0,6	1.900	45	48	40	
	4	1070	68	0,3	1.460	38	42	35	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



DIMENSIONS (mm)

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CAB-125 ECOWATT	316	420	386	125	210	163	433	389	412
CAB-150 ECOWATT	334	447	415	150	224	174	517	416	441
CAB-160 ECOWATT	334	447	415	160	224	174	517	416	441
CAB-200 ECOWATT	375	510	468	200	255	193	570	479	494
CAB-250 ECOWATT	395	553	505	250	277	204	608	522	535
CAB-315 ECOWATT	441	609	555	315	305	221	659	585	580
CAB-355 ECOWATT	501	699	578	355	350	251	682	668	606
CAB-400 ECOWATT	501	699	578	400	350	251	682	668	606



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΣΕΙΡΑ THERMOBOX

OUR PRODUCTION



CENTRIFUGAL THERMOBOX

- Φυγοκεντρικά αερόθερμα με στοιχείο νερού.
- Με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης σειράς CBM.
- Είσοδος νερού +80°C, έξοδος νερού +70°C, είσοδος αέρα +10°C.
- Με αντιστάσεις και φίλτρα αέρα.
- Άμεση και εύκολη σύνδεση με σύστημα αεραγωγών.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Οποιαδήποτε ιδιοκατασκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Στα 230V με **REB-E 5000C**, στα 400V με **INVERTER**.



ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ cm	ΑΠΟΔΟΣΗ KCAL	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ m³/h	ΑΠΟΔ. ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ mm H ₂ O	ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ °C	ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΩ- ΜΑΤΩΝ	ΔΙΑΣΤ. F/S + ΣΤΟΙΧΕΙΟ cm
T-BOX/4-7/7 1/5	1500	40 x 45 x 2R	15.800	1,6	150	45	7/8"	6	60 x 60 x 60
T-BOX/6-9/7 1/3	2500	50 x 55 x 2R	26.000	2,6	500	44	7/8"	6	70 x 70 x 70
T-BOX/6-9/7 1/3	2500	50 x 55 x 3R	30.500	3,1	190	50	11/8"	11	70 x 70 x 70
T-BOX/6-9/9 1/3	3000	50 x 55 x 3R	34.600	3,5	230	48	11/8"	11	70 x 70 x 70
T-BOX/6-9/9 1/3	3000	60 x 65 x 3R	38.600	3,9	240	53	11/8"	13	70 x 70 x 70
T-BOX/6-10/10 1/2	4500	60 x 65 x 3R	51.000	5,2	400	48	11/8"	13	70 x 70 x 70
T-BOX/6-10/10 1/2	4500	70 x 75 x 3R	56.000	5,8	410	52	13/8"	15	70 x 70 x 70
T-BOX/6-12/12 3/4	4800	70 x 75 x 3R	64.000	6,6	510	54	13/8"	15	80 x 80 x 80



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΚΙΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ CHEMINAIR

CENTRIFUGAL FANS FOR FIREPLACES



- Μοτέρ 230V - 50Hz.
- Εξαεριστήρας εντός μονωμένου κιβωτίου από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Θερμοστάτης ρύθμισης από 0°C - 90°C.
- Για θερμοκρασία αέρα έως 180°C.
- Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Για μεταφορά αέρα από τα τζάκια στον υπόλοιπο χώρο του σπιτιού.


ΡΥΘΜΙΣΗ: Δυνατότητα ρύθμισης ροοστατικά.




ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΒΑΡΟΣ kg
CHEMINAIR 400	1100	65	400	125	6,0
CHEMINAIR 600	1050	100	600	160	7,7

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



DIMENSIONS (mm)



ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ PERFORMANCE CURVE



ΤΥΠΟΣ	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	J
CHEMINAIR 400	292	238	238	125	275	283	136	180	75
CHEMINAIR 600	343	278	258	160	315	283	154	214	92



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΚΛΙΝΗ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΕΝΤΟΣ "ΚΑΜΠΙΝΑΣ" ΑΘΟΥΡΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ **ΣΕΙΡΑ CVAB/T-N**

ACOUSTIC CABINET FANS BACKWARD CURVED SINGLE INLET



- **CVAB-N:** Με μονοφασικό μοτέρ εξωτερικού ρότορα **230V 50Hz, IP55, Κλάση F** με θερμικό προστασίας.
- Φτερωτή αλουμινίου.
- **Φτερωτή με οπίσθιας κλίσης πτερύγια** για εύκολο καθαρισμό και αποφυγή επικαθήμενων υπολειμμάτων λίπους (ψησταριές).
- **CVAT-N:** Με τριφασικό μοτέρ 4 και 6 πόλων **230/400V 50Hz, IP55, Κλάση F** με θερμικό προστασίας και έλεγχο ταχύτητας με inverter.
- Θερμοκρασία λειτουργίας 230V -40°C - +60°C.
- Φτερωτή από αλουμίνιο 400V -40°C - +40°C.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Για γενικό εξαερισμό σε βιομηχανικούς χώρους, γραφεία, εστιατόρια, επαγγελματικές κουζίνες, ψησταριές και όπου υπάρχει πρόβλημα θορύβου.

Ιδανικό για επαγγελματικές εστίες - ψησταριές λόγω της αραιάς φτερωτής που δύσκολα κρατάει υπολείματα λίπους, της υψηλής απορροφητικότητας και της αθόρυβης λειτουργίας.



1.230- 14.640 m³/h

ΡΥΘΜΙΣΗ: Στα 230V με **REB-1, REB-2,5 REB-E 5000C.**
Στα 400V με **INVERTER.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Με μοτέρ αντοχής 400°C/2h και ATEX.



abc CVAB-N - 230V CVAT-N - 400V.




Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα με ενισχυμένη θερμοηχομόνωση στα διπλά τοιχώματα της καμπίνας. Στην είσοδο και στην έξοδο του αέρα υπάρχουν φλάντζες σταθερής διαμέτρου για την άμεση σύνδεση του εξαεριστήρα με τον αεραγωγό. Στις άλλες δύο πλευρές της καμπίνας υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στο εσωτερικό του εξαεριστήρα.










ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB (A) (ακτίνα)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΥΘΜΙΣΗ
CVAB/4-1400/250N D	1300	107	0,5	1.280	49	250	500 x 52	13	REB-1
CVAB/4-2000/315N D	1390	169	0,7	1.820	53	315	500 x 52	13	REB-1
CVAB/4-3000/355N D	1370	312	1,3	2.800	58	355	650 x 65	30	REB-2,5
CVAB/4-4000/400N D	1390	557	2,3	4.210	62	400	650 x 65	32	REB-2,5
CVAB/4-6000/450N D	1380	930	4,0	6.140	64	450	750 x 725	46	REB-5000
CVAB/4-9000/500N D	1390	1289	5,5	7.580	68	500	800 x 800	58	REB-5000
CVAT/4-1400/250N D 0,18	1480	116	0,9	1.230	50	250	500 x 500	13	INVERTER
CVAT/4-2000/315N D 0,18	1460	169	0,9	1.830	54	315	500 x 500	13	INVERTER
CVAT/4-3000/355N D 0,18	1430	251	0,9	2.660	56	355	650 x 650	30	INVERTER
CVAT/4-4000/400N D 0,37	1445	438	1,6	3.850	60	400	650 x 650	32	INVERTER
CVAT/4-6000/450N D 0,75	1465	747	3,0	5.620	63	450	750 x 750	46	INVERTER
CVAT/4-9000/500N D 1,1	1480	1347	4,4	7.900	67	500	800 x 800	58	INVERTER
CVAT/4-12000/560N D 2,2	1470	2093	7,3	11.100	69	560	900 x 900	82	INVERTER
CVAT/4-16000/630N D 3	1460	3234	10,3	14.640	72	630	1000 x 1000	113	INVERTER
CVAT/6-15000/710N D 1,5	970	1828	6,3	14.320	72	710	1100 x 1100	149	INVERTER

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ CVAB/T-N (mm)

DIMENSIONS CVAB/T-N (mm)



TYPE CVAB - CVAT-N	A	B	C	D	E	F	H
1400/250N D	500	457	574	250	58	534	250
2000/315N D	500	457	574	315	58	534	250
3000/355N D	650	607	724	355	58	684	325
4000/400N D	650	607	724	400	58	684	325
6000/450N D	750	707	824	450	58	784	375
9000/500N D	800	757	874	500	58	834	400
12000/560N D	900	826	977	560	58	937	450
16000/630N D	1000	959	1077	630	58	1037	500
15000/710 N D	1100	1059	1177	710	58	1137	550



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΣΕΙΡΑ CHNB/T

CABINET FANS FOR SMOKE EXTRACTION

- Απευθείας κίνησης.
- Πτερωτή οπισθίας κλίσεως.



➔ **2.670 - 6.560 m³/h**

i Καμπίνα διπλού τοιχώματος (τύπου sandwich) με πάχος μόνωσης 25mm από άκαυστο fiberglass κλάσης M0.

- Το μοτέρ βρίσκεται εκτός της ροής του αέρα, γι' αυτό και οι εξαεριστήρες είναι κατάλληλοι για ροή αέρα έως και 120°C σε συνεχή λειτουργία.
- Προστασία μοτέρ **IP55**, **Κλάση F** με θερμικό προστασίας.
- Διαθέσιμο σε μονοφασικό ή τριφασικό κινητήρα 4 πόλων.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλο για αποθήκες εργαστήρια, επαγγελματικά κτίρια, γραφεία, εστιατόρια πάρκινγκ, επαγγελματικές κουζίνες, χυτήρια, βιομηχανίες κ.α.

⚡ ΡΥΘΜΙΣΗ: Στα **230V/50Hz**, με ροοστάτη **REB-E 5000C**.
και στα **400/50Hz** με **INVERTER**.

☎ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Τριφασικό **230/400V-50Hz**.









abc CHNB= 230V/50Hz
CHNT= 400V/50Hz

ΤΥΠΟΣ	MAXIMUM ΑΠΟΡΡΟΦ. ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	MAXIMUM AMP A	MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ □mm (Π x Υ x Β)	ΒΑΡΟΣ kg
CHNB/4-3000/315	305	1390	1,45	2.670	58	548x573x527	46
CHNB/4-4000/355	530	1315	2,3	4.300	64	648x673x572	75
CHNB/4-6000/400	1060	1370	5,05	6.480	70	798x823x586	90
CHNT/4-3000/315	320	1410	0,86	2.770	58	548x573x527	46
CHNT/4-4000/355	920	1420	1,8	4.310	64	648x673x572	75
CHNT/4-6000/400	912	1295	1,95	6.560	70	798x823x586	90



ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ CHVB

PERFORMANCE CURVES CHVB



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΠΙΣΘΟΚΛΙΝΕΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ KABB - KABT

BACKWARD CURVE CENTRIFUGAL FANS

- Εγκιβωτισμένοι ανεμιστήρες από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
- Κυκλική φλάντζα σύνδεσης αγωγού στην είσοδο.

i Καμπίνα διπλού τοιχώματος (τύπου sandwich) με 17mm πάχους πυρίμαχη ακουστική μόνωση fiberglass κλάσης M0.

- Πτερωτή οπίσθιας κλίσεως με πτερύγια από αλουμίνιο.
- Φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με κινητήρα τοποθετημένο έξω από την ροή του αέρα.
- Προστασία μοτέρ **IP55**, **Κλάση F** με θερμικό προστασίας.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλο για συνεχή λειτουργία σε επαγγελματικές κουζίνες.

🔌 ΡΥΘΜΙΣΗ : Στα **230V/50Hz**, με ροοστάτη **REB-E 5000C**.
και στα **400V/50Hz** με **INVERTER**.

abc KABB= 230V/50Hz
KABT= 400V/50Hz











➡ 2.470 - 11.400 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΡΕΥΜΑ A		MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)			ΒΑΡΟΣ kg
			230V	400V		Είσοδος	Ακτίνα	Έξοδος	
KABB/4-3000/315	305	1370	1,6	-	2.470	59	53	60	33
KABB/4-4000/355	487	1385	2,0	-	3.790	62	54	64	40
KABB/4-6000/450	932	1400	3,9	-	5.780	65	53	70	58
KABT/4-3000/315	327	1430	1,2	0,7	2.750	60	54	61	33
KABT/4-4000/355	561	1450	2,1	1,2	4.000	62	55	65	40
KABT/4-6000/450	1094	1495	4,2	2,4	6.120	67	55	71	58
KABT/4-9000/500	2022	1430	6,1	3,5	8.840	76	62	77	75
KABT/4-12000/560	2673	1460	-	5	11.400	71	59	75	120



ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΒΒ / ΚΑΒΤ

PERFORMANCE CURVES ΚΑΒΒ / ΚΑΒΤ



ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 400°C/2h ΣΕΙΡΑ CVHT

- Τριφασικό μοτέρ.
- Ειδικός σχεδιασμός για απαγωγή αέρα θερμοκρασίας έως **+400°C** για τουλάχιστον **2 ώρες** συνεχούς λειτουργίας και κατόπιν **+200°C**.
- Κατασκευή κιβωτίου από ισχυρό γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
- Φτερωτή εξαεριστήρα scienco εμπροσθίας κλίσεως.

i info Πανίσχυροι ανεμιστήρες που λειτουργούν με σύστημα ιμάντα και τροχαλίας άμεσα συνδεδεμένο με τριφασικό μοτέρ προστασίας **IP55**, **Κλάση F** με ενσωματωμένο θερμικό προστασίας.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Χώρους πάρκινγκ, επαγγελματικές κουζίνες κ.ά.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Έως μοτέρ 3KW διατίθεται σε 230/400V, 50Hz. Τα μεγαλύτερα μεγέθη διατίθενται σε 400V/50Hz κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
Με μονοφασικό μοτέρ διατίθεται μόνο έως 2,2KW.
Πρέπει να επισημαίνεται κατά την παραγγελία αν θα είναι για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση.
Διατίθεται και με μοτέρ 2 ταχυτήτων (4/6 και 4/8 πόλων).

BELT DRIVEN CABINET FANS 400°C/2h RATED



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

92 980 - 61.250 m³/h



ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΧΥΤΗΤΑ		ΠΑΡΟΧΗ		ΒΑΡΟΣ max kg
	min kW	max kW	min rpm	max rpm	min m ³ /h	max m ³ /h	
CVHT-9/9	0,25	1,1	800	1700	980	5.850	105
CVHT-10/10	0,25	2,2	700	1700	1.200	7.500	132
CVHT-12/12	0,37	3,0	600	1500	1.500	12.950	176
CVHT-15/15	1,1	4,0	600	1200	3.150	16.350	216
CVHT-18/18	1,1	7,5	400	950	2.700	25.900	294
CVHT-20/20	2,2	7,5	500	1000	4.220	31.600	342
CVHT-22/22	2,2	15,0	400	850	5.200	37.700	360
CVHT-25/25	2,2	15,0	350	750	4.810	53.970	515
CVHT-30/28	3,0	18,5	300	600	9.500	61.250	648

PERFORMANCE CURVES CVHT

Model	A	At	at	B	Bl	C	D	edl	E	F	Fl	GaH
CvM7-2020-H	1414	1358	1437	1495	1574.5	1051	638	15	631	68.5	125.5	300x800
CvM7-2222-H	1542	1448	1565	1638	1717.5	1142.5	697.5	15	708.5	68.5	121.25	900x1000
CvM7-2825-H	1667	1639	1720	1800	1879.5	1218	801	15	809	68.5	128	800x1000
CvM7-3028-H	1914	1856	1937	2005	2084.2	1478.5	874.5	15	952.5	68.5	147.75	1280x1300

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑ CBTR

CENTRIFUGAL DIRECT DRIVE FANS (for high pressure)

- Μονής αναρρόφησης, υψηλής πίεσης.
- Τα μοντέλα του πίνακα είναι ενδεικτικά, καθώς οι τύποι είναι πολύ περισσότεροι.
- Μοτέρ 2 πόλων, **400V - 50Hz**.
- Προστασία μοτέρ **IP55, Κλάση F**.
- Πτερωτή φυγοκεντρική με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως.
- Σχεδιασμένοι να επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση με τη μικρότερη δυνατή στάθμη θορύβου.

i Δυνατότητα μεταφοράς θερμών αερίων έως 120°C.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για φυσητήρες σε βιομηχανικές εφαρμογές, όπως μεταφορά μικροσωματιδίων, ψύξη μηχανημάτων, μεταφορά θερμών αερίων κ.α.

☎ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Μοντέλα κατάλληλα για θερμοκρασίες έως 250°C με φτερωτή που ψύχει το μοτέρ.
Διατίθενται μοντέλα με μοτέρ αντικεκρηκτικού τύπου **EExell T3** ή **EExdIIBT5** ή **EExdIICT4**.



Versions



Συνεχής
Λειτουργία



1.970 - 8.640 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ kW	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
CBTR/2-351-1,5	2845	1,5	3,01	2.170	69	38
CBTR/2-352-0,75	2770	0,75	1,56	1.970	65	33
CBTR/2-401-2,2	2855	2,2	4,42	3.350	72	41
CBTR/2-402-2,2	2855	2,2	4,42	3.080	71	41
CBTR/2-451-4	2890	4	7,49	4.300	76	76
CBTR/2-452-3	2890	3	5,64	3.990	74	72
CBTR/2-501-7,5	2920	7,5	13,07	6.280	80	106
CBTR/2-502-5,5	2930	5,5	10,20	6.000	78	100
CBTR/2-561-15	2945	15	27,60	8.640	84	152
CBTR/2-562-9,2	2930	9,2	16,80	8.100	81	107



Φτερωτή ειδικού τύπου
με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως
για λειτουργία χωρίς κραδασμούς



Ενισχυμένο κέλυφος
για μεγαλύτερη αντοχή σε κραδασμούς



ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2800 ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕΙΡΑ FKYT

- Μοτέρ 440V - 50Hz.
- Μονής αναρρόφησης, υψηλής πίεσης.
- Βαριάς κατασκευής εξ ολοκλήρου απο χυτοπρεσσαριστό χαλυβδόελασμα.
- Φτερωτή τύπου radial.

OUR PRODUCTION



Κατασκευής μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για φυσητήρες. Ιδανικοί για μεταφορά σωματιδίων διαφόρων υλικών και για κάθε εφαρμογή που απαιτείται υψηλή ταχύτητα αέρα (σιλό, ξυλουργεία, κ.ά.).

ΡΥΘΜΙΣΗ : Με INVERTER.

SINGLE INLET DIRECT DRIVE FANS WITH RADIAL CENTRIFUGAL IMPELLER




1.360 - 7.800 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦ. Ø mm	ΠΤΕΡΩΤΗ mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	VOLT
FKYT/2-200/200	2	200	310	1.360	380
FKYT/2-220/300	3	220	310	1.800	380
FKYT/2-228/550	5,5	228	400	3.660	380
FKYT/2-250/750	7,5	250	400	4.500	380
FKYT/2-280/1000	10	280	485	5.000	380
FKYT/2-280/1200	12,5	280	485	6.000	380
FKYT/2-300/1500	15	300	485	6.500	380
FKYT/2-350/2000	20	350	575	6.300	380
FKYT/2-350/2500	25	350	575	7.800	380



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ



Κατασκευάζονται και όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματα (ταφ, συστολές, καμπύλες, λαιμοί, μούφες κ.ά.)



ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ ΣΕΙΡΑ SFY

BAGFILTERS

- Με υφασμάτινα φίλτρα ειδικού τύπου.
- Με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες μονής αναρρόφησης υψηλής πίεσης της σειράς **FKY, 400V, 2800 rpm** κατάλληλους για μεταφορά υλικού.



Ο εξαεριστήρας είναι βαρέως τύπου από ενισχυμένο χαλυβδόελασμα και πτερωτή βαριάς κατασκευής τύπου radial εξ ολοκλήρου από χυτοπρεσσαριστό χαλυβδόελασμα.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλα για βιομηχανικές εφαρμογές, ξυλουργεία, φινιριστήρια και γενικά όπου απαιτείται συγκέντρωση υλικού υπό μορφή κόκκου ή σκόνης. Κατάλληλα και σαν ηλεκτρικές σκούπιες για βιομηχανικούς χώρους.

☎ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:


- Ειδικές κατασκευές κατά περίπτωση.
- Για κατασκευές άνω των 7,5 Hp προτείνονται κυκλώνες.
- Με σάκους απόρριψης ή συρτάρι συλλογής.



OUR PRODUCTION

ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ/ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΡ/ΡΑ HP	ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Ø mm
SFY-1100/1	1	1.100	1	100
SFY-1100/1SR	1+1ΣΥΡΤΑΡΙ	1.100	1	100
SFY-2200/1+1SK	1+1ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ*	1.360	2	200
SFY-3200/2+2SK	2+2ΣΑΚΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ*	1.800	3	200
SFY-4228/2+2SK	2+2ΣΑΚΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ*	2.500	4	228
SFY-5228/3+3SK	3+3ΣΑΚΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ*	3.660	5,5	228
SFY-7250/4+4SK	4+4ΣΑΚΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ*	4.500	7,5	250

* Οι σάκοι απόρριψης δεν περιλαμβάνονται. Χρησιμοποιούνται σακούλες απορριμάτων.



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
HIGH PRESSURE CENTRIFUGAL FANS

ΣΕΙΡΑ FA/R-FC-FC-FC/P

- $V = 0,02 / 10m^3/s$
- $P_t = 1000 / 22000Pa$
- Για τη μεταφορά υγρών, ακόμη και πολύ βρώμικων, σε υψηλή πίεση.
- Φτερωτές με πτερύγια εμπρόσθιας κλίσης εκτός από τη σειρά FA που έρχεται με ακτινωειδή πτερύγια.
- Κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές με υψηλή αναλογία μεταξύ αναπτυσσόμενης πίεσης και συντελεστή ροής.
- Κατάλληλο για σύστημα κλιματισμού, αναρρόφησης, ξήρανσης, συμπίεσης, μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα και βεβιασμένου ρεύματος αέρα.



Ακτινική φτερωτή
πτερύγια εμπροσθοκλινή


ΣΕΙΡΑ FC-FC-FC-FC-FC/N

- $V = 0,02 / 90m^3/s$
- $P_t = 1000 / 25000Pa$
- Για τη μεταφορά του καθαρού ελαφρώς σκονισμένου αέρα. Οι φτερωτές έχουν πτερύγια οπίσθιας κλίσης με δυναμική απόδοση υψηλής ρευστότητας σε χαμηλό επίπεδο θορύβου. Κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές με υψηλή αναλογία μεταξύ αναπτυσσόμενης πίεσης και συντελεστή ροής.
- Κατάλληλο για σύστημα κλιματισμού, αναρρόφησης, ξήρανσης, συμπίεσης, μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα και βεβιασμένου ρεύματος αέρα.
- Ιδιαίτερα χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις για κλίβανους, χυτήρια, υαλουργεία, εργοστάσια τσιμέντου, παραγωγή τροφίμων με βάση τα δημητριακά, αλλά και ελαιοτριβεία και βιομηχανίες χημικών καθώς και εστίες.

ΣΕΙΡΑ VCM-ART

- $V = 0,1 / 60m^3/s$
- $P_t = 1000 / 20000Pa$
- Για την μέσω πεπιεσμένου αέρα μεταφορά του φορτωμένου με σκόνη αέρα, με εξαίρεση τα ινώδη υλικά.
- Οι φτερωτές έχουν πτερύγια οπίσθιας κλίσης.
- Κατάλληλο για την μέσω πεπιεσμένου αέρα μεταφορά του αέρα, συμπεριλαμβανομένων πριονιδιών και μικρών ξύλινων κομματιών. Χαρακτηρίζεται από υψηλή αποδοτικότητα. Ιδιαίτερα χρησιμοποιείται σε συστήματα ξήρανσης, βεβιασμένου ρεύματος αέρα, υαλουργεία, ελαιοτριβεία και βιομηχανίες μαρμάρων.


ΣΕΙΡΑ FQ

- $V = 0,2 / 60m^3/s$
- $P_t = 700 / 8000Pa$
- Για τη μεταφορά του καθαρού ελαφρώς σκονισμένου αέρα.
- Οι φτερωτές έχουν πτερύγια οπίσθιας κλίσης με δυναμική απόδοση υψηλής ρευστότητας σε χαμηλό επίπεδο θορύβου.
- Κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές με μεσαία υψηλή χωρητικότητα και μεσαία-υψηλή πίεση την ίδια στιγμή.
- Ιδιαίτερα χρησιμοποιείται σε αναρρόφηση, εξαγωγές καμινάδων, συστήματα ξήρανσης και μεταφοράς υλικών με αναρρόφηση.

ΣΕΙΡΑ MEC

- $V = 0,2 / 60m^3/s$
- $P_t = 700 / 5000Pa$
- Για την μέσω πεπιεσμένου αέρα μεταφορά του φορτωμένου με σκόνη αέρα
- Κλειστές φτερωτές με πτερύγια οπίσθιας κλίσης. Κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές όπου η ροή μέσω του ανεμιστήρα αποτελείται από στερεά υλικά μικρών/μεσαίων διαστάσεων, με την εξαίρεση των ινωδών υλικών.
- Ειδικά χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πριονιδιών και μικρών ξύλινων κομματιών και πλαστικών υλικών, αλλά και για αναρρόφηση, απαγωγή καπναερίων, σύστημα ξήρανσης και βιομηχανίες χημικών.


ΣΕΙΡΑ FR-TFR

- $V = 0,2 / 100m^3/s$
- $P_t = 300 / 3500Pa$
- Για τη μεταφορά του καθαρού ή ελαφρώς σκονισμένου αέρα.
- Φτερωτές υψηλής απόδοσης με πτερύγια οπίσθιας κλίσης. Κατάλληλο για υψηλή δυναμικότητα σε χαμηλή πίεση.
- Ιδιαίτερα χρησιμοποιείται σε οικιακά και βιομηχανικά συστήματα κλιματισμού, κεραμικά και βασισμένα σε τούβλα συστήματα ξήρανσης, εξαερισμός χώρων αποθήκευσης δημητριακών, αποθήκες, συστήματα βαφής, δεξαμενές με διαλύτες. Ως ανεμιστήρας οροφής χρησιμοποιείται η σειρά TFR.

**ΣΕΙΡΑ DFM**

- $V = 1,5 / 550 \text{ m}^3/\text{s}$
- $P_t = 160 / 8000 \text{ Pa}$
- Για τη μεταφορά του καθαρού ή ελαφρώς σκονισμένου αέρα
- Οι φτερωτές είναι τύπου διπλής αναρρόφησης, με πτερύγια οπίσθιας κλίσης υψηλής απόδοσης. Κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές υψηλής δυναμικότητας έναντι μέτριας-υψηλής πίεσης.
- Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε οικιακά και βιομηχανικά συστήματα κλιματισμού, κεραμικά και βασισμένα σε τούβλα συστήματα ξήρανσης, εξαερισμός χώρων αποθήκευσης δημητριακών, αποθήκες, συστήματα βαφής, αναρρόφηση από εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας.

**ΣΕΙΡΑ DFR-CFR**

- $V = 0,8 / 160 \text{ m}^3/\text{s}$
- $P_t = 300 / 4000 \text{ Pa}$
- Για τη μεταφορά καθαρού ή ελαφρώς σκονισμένου αέρα
- Οι φτερωτές είναι τύπου διπλής αναρρόφησης, με πτερύγια οπίσθιας κλίσης υψηλής απόδοσης. Κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές υψηλής δυναμικότητας έναντι χαμηλής πίεσης.
- Ιδιαίτερα χρησιμοποιείται σε οικιακά και βιομηχανικά συστήματα κλιματισμού, κεραμικά και βασισμένα σε τούβλα συστήματα ξήρανσης, εξαερισμός χώρων αποθήκευσης δημητριακών, αποθήκες, συστήματα βαφής, δεξαμενές με διαλύτες. Για την αναρρόφηση των ζεστών υγρών χρησιμοποιείται η σειρά CFR.

**ΣΕΙΡΑ FS**

- $V = 0,1 / 30 \text{ m}^3/\text{s}$
- $P_t = 200 / 3000 \text{ Pa}$
- Για τη μεταφορά πολύ σκονισμένου αέρα.
- Κλειστές φτερωτές, τύπου συγκόλλησης, με πτερύγια εμπρόσθιας κλίσης.
- Κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές όπου χρειάζεται υψηλή δυναμικότητα έναντι χαμηλής πίεσης. Ανεμιστήρας μικρών διαστάσεων.
- Ιδιαίτερα χρησιμοποιείται σε οικιακά και βιομηχανικά συστήματα κλιματισμού, αναρρόφηση αναθυμιάσεων και διαλυτών, ψύξη κινητήρων, κουτιά βαφής.

**ΣΕΙΡΑ K-KA-KB-KC-KM**

- $V = 0,01 / 15 \text{ m}^3/\text{s}$
- Για την μέσω πεπιεσμένου αέρα μεταφορά πραγματικά σκονισμένου αέρα με υψηλή ποσότητα στερεών σωματιδίων που αιωρούνται στον αέρα
- Ανοικτές φτερωτές με ακτινικά η εμπροσθοκλινή πτερύγια. Κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές όπου οι κλειστές φτερωτές τείνουν να φράξουν στη μεταφορά ινωδών υλικών.
- Ιδιαίτερα χρησιμοποιείται σε εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας, επιπλοποιεία, βυρσοδεψεία, επεξεργασία πλαστικών υλών, καπνοβιομηχανίες, χυτήρια και χαρτοποιία.

Ακτινική φτερωτή
πτερύγια οπισθοκλινή**ΣΕΙΡΑ FQP-FQL**

- $V = 2 / 50 \text{ m}^3/\text{s}$
- $P_t = 600 / 6000 \text{ Pa}$
- Είναι σχεδιασμένα για χρήση όπου απαιτείται εξοικονόμηση χώρου
- Σε κάθε εφαρμογή για τη μετακίνηση μεγάλων όγκων (καθαρού ή σκονισμένου αέρα) αέρα με μεσαία-χαμηλή πίεση στο εσωτερικό. Αυτή η σειρά ανεμιστήρων χρησιμοποιεί οπισθοκλινείς φτερωτές με αυτοκαθαριζόμενα πτερύγια οπίσθιας κλίσης (FQDN) και με πτερύγια οπίσθιας κλίσης (FQDN).
- Παρέχονται σε διάταξη κίνησης ιμάντα και παρέχεται κατόπιν αιτήματος δίσκος ψύξης για χρήση με ζεστό αέρα.

**ΣΕΙΡΑ PFB-PFN**

- $V = 0,5 / 40 \text{ m}^3/\text{s}$
- $P_t = 200 / 5000 \text{ Pa}$
- Οι ανεμιστήρες plug έχουν σχεδιαστεί για χρήση όπου απαιτείται εξοικονόμηση χώρου.
- Σε κάθε εφαρμογή για τη μετακίνηση μεγάλων όγκων (καθαρού ή σκονισμένου αέρα) αέρα με χαμηλή πίεση στο εσωτερικό φούρνων, καμπίνων. Αυτή η σειρά ανεμιστήρων χρησιμοποιεί φτερωτές με πτερύγια οπίσθιας κλίσης που έχουν υψηλή αποδοτικότητα.
- Παρέχονται χωρίς περίβλημα και παρέχονται κατόπιν αιτήματος με μονωμένο κιβώτιο και δίσκο ψύξης για χρήση με ζεστό αέρα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

APPLICATIONS WITH HIGH PRESSURE FANS



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ CMPB-CMPT

CENTRIFUGAL PLASTIC FANS

- Κέλυφος και πτερωτή από πλαστικό για τα μοντέλα 14 έως 25 και από πολυπροπυλένιο για τα μοντέλα 30 και 35. Το μοντέλο 42 είναι από γαλβανισμένο χάλυβα.
- Μοτέρ με προστασία **IP55, Κλάση F**, 230V/50Hz και 400V/50Hz.
- Στιβαρή κατασκευή.
- Με βαλβίδα εκκένωσης των συμπυκνωμάτων.
- Εκδόσεις ATEX για τριφασικά μοντέλα.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για αναρρόφηση οξειδωτικών αερίων και τοποθέτηση σε διαβρωτικό περιβάλλον, όπως χημικές βιομηχανίες, εργαστήρια, υγρούς υπόγειους χώρους κ.ά.

🔌 ΡΥΘΜΙΣΗ: 400V με INVERTER.

📏 ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Εκδόσεις PVC για τους τύπους 160 μέχρι 355.




615 - 8.300 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ kW	ΡΕΥΜΑ A		MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
			230V	400V			
CMPB/2-140	2700	0,09	1,15	-	615	60	6,2
CMPB/2-160	2850	0,37	2,87	-	1.150	69	11,3
CMPB/2-200	2820	1,5	10	-	3.100	81	16,6
CMPB/4-160	1370	0,25	2,3	-	830	54	11,3
CMPB/4-200	1350	0,37	3,06	-	1850	66	18,1
CMPB/4-250	1350	1,5	9,9	-	3650	69	28,9
CMPT/2-140	2750	0,09	0,7	0,4	615	60	6,4
CMPT/2-160	2820	0,37	1,9	1,1	1.150	69	10,8
CMPT/2-200	2870	1,5	6,1	3,5	3.100	81	17,6
CMPT/4-160	1360	0,25	1,04	0,6	830	54	10,8
CMPT/4-200	1370	0,37	1,82	1,05	1.850	66	17,6
CMPT/4-250	1420	1,5	-	3,5	3.650	69	35,2
CMPT/4-315	1430	2,2	-	4,9	5.800	77	59,8
CMPT/4-355	1460	4	-	8,6	8.300	86	74,5

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)



Model	A	B	B1	B2	C	E	F	L	M	ØN	ØD
140	410	480	180	250	130	125	210	350	100	140	140
160	445	525	200	260	150	125	210	440	130	160	160
200	590	700	275	360	240	160	295	480	182	200	200
250	790	905	375	465	290	200	486	620	215	250	250
315	913	840	380	460	340	305	390	598	220	315	-
355	990	907	395	512	375	320	380	621	260	355	-

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΣΕΙΡΑ SEAT

CORROSION RESISTANT POLYPROPYLENE FANS

ATEX CERTIFIED


- Εξ ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο - κέλυφος και πτερωτή - για αποφυγή πρόκλησης σπινθήρα.
- Φτερωτή φυγοκεντρική με πυκνά πτερύγια (σιρόκο).
- Προστασία **IP55**, **Κλάση F** για θερμοκρασία αέρα έως +40°C.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για αναρρόφηση οξειδωτικών αερίων και τοποθέτηση σε διαβρωτικό περιβάλλον, όπως χημικές βιομηχανίες, εργαστήρια, υγρούς υπόγειους ή υπαίθριους χώρους κ.ά.

Info Ο πιο ασφαλής εξαεριστήρας για εγκαταστάσεις αερίου καθώς το υλικό κατασκευής του αποτρέπει το στατικό ηλεκτρισμό.


ΡΥΘΜΙΣΗ: Στα 230V με **REB-E 5000C**. Στα 400V με **INVERTER**.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Με μονοφασικό μοτέρ ή μοτέρ αντiekρηκτικού τύπου 400V/50Hz. Δυνατότητα τοποθέτησης εντός ηχομονωμένου κιβωτίου (FAN SECTION).




445 - 10.000 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm
SEAT-15/4-1/2 Hp	0,50	1400	445 ²	125
SEAT-15/2-1/2 Hp	0,50	2800	830 ⁹	125
SEAT-20/4-1/2 Hp	0,50	1400	1.320 ⁸	160
SEAT-25/4-1/2 Hp	0,50	1400	2.450 ¹⁴	200
SEAT-30/4-2 Hp	2,00	1400	4.800 ¹⁹	250
SEAT-35/4-7,5 Hp	7,50	1400	10.000 ⁹⁰	315





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



DIMENSIONS (mm)

ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	Y	Y1	Z	X
SEAT 15	170	240	203	125	100	32	115	30	70	80	360	180	160	340	240
SEAT 20	208	303	240	160	100	57	143	32	84	94	390	180	160	340	240
SEAT 25	248	365	310	200	103	92	165	35	95	105	430	180	160	420	300
SEAT 30	300	450	373	250	117	112	198	35	110	120	510	240	220	460	370
SEAT 35	370	570	450	315	130	170	255	60	150	170	724	350	314	600	468

PERFORMANCE CURVES SEAT



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ CBP

- Χωρίς μοτέρ. Έμμεσης κίνησης μέσω τραπεζοειδών ιμάντων και τροχαλιών.
- Ανάλογα με την επιλογή μοτέρ, ιμάντα και τροχαλιών επιτυγχάνονται διαφορετικές παροχές και στροφές.
- Η φτερωτή είναι διπλή τύπου σιρόκο, δυναμικά ζυγοσταθμισμένη κατά **ISO 1940**.
- Αναρρόφηση και από τις 2 πλευρές.

i Καμπύλες απόδοσης και διαστάσεις στο πίσω τμήμα του καταλόγου
<Τεχνικά Στοιχεία>

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Για κεντρικό εξαερισμό, αερολέβητες, κλιματιστικές μονάδες, κ.ά.

☎ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

- Κατασκευή όλου του συστήματος (ανεμιστήρας, ιμάντες, τροχαλία) εντός ηχομονωμένου κιβωτίου (FAN SECTION).
- Γίνεται οποιαδήποτε ειδική κατασκευή με επιλογή ηλεκτροκινητήρα 230V ή 400V, 2 ταχυτήτων, αντiekρηκτικού τύπου, ειδικών διαστάσεων κιβωτίου κ.ά.


DOUBLE INLET BELT DRIVE FANS




2.800 - 60.000 m³/h



Ιμαντοκίνητο εντός κιβωτίου fan section



Ιμαντοκίνητο χωρίς κιβώτιο



CBP-RE

Με πλαίσιο στήριξης

ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΤΕΡ HP	MAXIMUM ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ m³/h
CBP-7/7 (180/180)	0,18 - 1,5	2400	2.800
CBP-9/7 (240/180)	0,18 - 4	2500	6.000
CBP-9/9 (240/240)	0,18 - 4	2100	7.000
CBP-10/8 (270/200)	0,18 - 4	2500	6.500
CBP-10/10 (270/270)	0,18 - 4	1900	7.900
CBP-12/9 (320/240)	0,25 - 5,5	2000	8.000
CBP-12/12 (320/320)	0,25 - 4	1500	10.000
CBP-15/11 (380/380)	0,25 - 7,5	2000	12.500
CBP-15/15 (380/380)	0,33 - 7,5	1200	16.000
CBP- 18/13 (460/330)	0,33 - 7,5	1200	18.500
CBP-18/18 (460/460)	0,33 - 10	950	22.000
CBP-20/20 RE με πλαίσιο (510/510)	0,50 - 10	1000	35.000
CBP-22/22 RE με πλαίσιο (560/560)	0,75 - 15	900	45.000
CBP-25/25 RE με πλαίσιο (630/630)	0,75 - 20	750	55.000
CBP-30/28 RE με πλαίσιο (760/710)	1 - 20	600	60.000

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ FDA (ΤΥΠΟΙ S-C-T-X)

DOUBLE INLET BELT DRIVE FANS

- Χωρίς μοτέρ. Έμμεση κίνηση μέσω τραπεζοειδών ιμάντων και τροχαλιών.
- Ανάλογα με την επιλογή μοτέρ, ιμάντα και τροχαλιών επιτυγχάνονται διαφορετικές παροχές και στροφές.
- Η φτερωτή είναι διπλή τύπου σιρόκο, δυναμικά ζυγοσταθμισμένη κατά ISO 1940.
- Αναρρόφηση και από τις 2 πλευρές.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Για κεντρικό εξαερισμό, αερολέβητες, κλιματιστικές μονάδες, κ.ά.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

- Κατασκευή όλου του συστήματος (ανεμιστήρας, ιμάντες, τροχαλία) εντός ηχομονωμένου κιβωτίου (FAN SECTION).
- Γίνεται οποιαδήποτε ειδική κατασκευή με επιλογή ηλεκτροκινητήρα 230V ή 400V, 2 ταχυτήτων, αντiekρηκτικού τύπου, ειδικών διαστάσεων κιβωτίου κ.ά.



1.000 - 130.000 m³/h

Λειτουργικά όρια - FDA

			160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
Μέγιστη ισχύς KW	S-C	2	2	2,5	3	3	4	5.5	5.5										
	T					7.5	11	11	15	15	18.5	18.5	22	22	25	25	30	37	
	X												37	37	45	45	75	75	
	S2-C2					6	8	8	11	11	13	13							
	T2								20	20	22	24	28	28					
Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρας RPM	S-C	4200	3700	3300	2900	2700	2400	2100	1800	1600	1400	1200	1100	900	800				
	T					3000	2700	2200	2000	1800	1600	1300	1200	1000	900	750	650	600	
	X												1300	1100	1000	800	700	650	
	S2-C2					2200	2000	1600	1500	1200	1000	900							
	T2								1700	1400	1200	1000	900	750					
Max Θερμοκρασία από ελάχιστη -20°C	S-C	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85				
	T-X					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	S2-C2					85	85	85	85	85	85	85							
	T2								100	100	100	100	100	100					
Φτερωτή	Διάμετρος		160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
	Βάρος		1.5	1.6	1.7	1.9	2.8	3.6	4.8	5.7	9.7	11.7	18.5	24.5	33	41.5	65	76	92
Βάρος ανεμιστήρα kg	S	7	8	9	10.6	12	17	22	28	37	48	69	81	101	118				
	C		9.5	10.5	12	15	20	24	32	41	51	74	93	104	127				
	T					21	27	30	45	55	61	81	110	140	192	240	293	340	
	X												138	175	227	281	326	384	
	S2					25	35	45	59	77	100	142							
	C2					32	43	52	69	88	108	155							
	T2								116	145	166	207	273	334					

TYPE S



TYPE C



TYPE T



TYPE X



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ CBS

SINGLE INLET BELT DRIVE FANS


- Χωρίς μοτέρ. Έμμεσης κίνησης μέσω τραπεζοειδών ιμάντων και τροχαλιών.
- Η φτερωτή είναι τύπου σιρόκο δυναμικά ζυγοσταθμισμένη κατά ISO 1940.
- Αναρρόφηση από την μία πλευρά.
- Ανάλογα με την επιλογή μοτέρ, ιμάντων και τροχαλιών επιτυγχάνονται διαφορετικές παροχές και στροφές.

i Ενσωματωμένοι σε μεταλλικό πλαίσιο στήριξης από προφίλ σε σχήμα "L" που κάνει πύο στιβαρή την κατασκευή.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για βιομηχανικούς χώρους και επαγγελματικές ψησταριές.

☎ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Όλοι οι τύποι μπορούν να τοποθετηθούν εντός ηχομονωμένου κιβωτίου FAN SECTION με οποιαδήποτε επιπλέον ειδική κατασκευή απαιτηθεί.

- Με μοτέρ 2 ταχυτήτων.
- Με μοτέρ αντiekρηκτικού τύπου.




CBS εντός κιβωτίου

➔ 500 - 40.000 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΤΕΡ HP	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm MINIMUM - MAXIMUM	ΠΑΡΟΧΕΣ m ³ /h MINIMUM - MAXIMUM	ΒΑΡΟΣ kg
CBS-9/4	0,25 - 3	1.200 - 2.800	500 - 2.000	9
CBS-10/6	0,50 - 5,5	1.200 - 2.800	1.000 - 3.000	11
CBS-12/6	0,75 - 7,5	800 - 2.400	1.000 - 5.000	17
CBS-15/8	1 - 7,5	600 - 1.700	1.500 - 7.000	23
CBS-18/8	1,50 - 10	700 - 1.200	2.000 - 10.000	33
CBS-20/10	3 - 15	500 - 1.200	3.000 - 14.000	70
CBS-22/11	3 - 20	500 - 1.400	4.000 - 20.000	72
CBS-25/13	4 - 20	400 - 1.100	4.000 - 26.000	80
CBS-30/14	5,50 - 25	300 - 700	6.000 - 40.000	120

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	∅R	∅T	UxV
9/4	350	405	192	152	260	270	323	172	220	148	36	10	30	70	292	250	20	16x8,5
10/6	393	453	248	208	289	313	373	228	247	462	38	10	30	70	348	275	20	16x8,5
12/6	461	534	268	208	341	370	442	238	292	191	38	15	20	70	358	325	25	18x11
15/8	538	625	318	258	403	444	533	288	343	226	41	15	20	75	413	402	25	18x11
18/8	656	752	348	268	479	544	642	308	418	276	38	20	10	75	433	470	25	18x11


Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Q	T	∅P	∅R
20/10	772	967	333	625	526	350	367	55	51,5	637	832	383	433	559	35	560
22/11	853	1.058	368	699	580	405	394	55,5	51	718	823	418	468	594	35	614
25/13	950	1.193	423	797,5	649	450	438	55,5	50	813	1.056	473	523	549	35	694
30/14	1.145	1.410	463	942,5	765	550	510	55	50	1.008	1.273	513	563	689	40	797

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ FSA

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 70.000
ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Χωρίς μοτέρ. Έμμεσης κίνησης μέσω τραπεζοειδών ιμάντων και τροχαλιών.
- Ανάλογα με την επιλογή μοτέρ, ιμάντα και τροχαλιών επιτυγχάνονται διαφορετικές παροχές και στροφές.
- Η φτερωτή είναι διπλή τύπου σιρόκο, δυναμικά ζυγостаθμισμένη κατά ISO 1940.

SINGLE INLET BELT DRIVE FANS



800 - 130.000 m³/h


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Για κεντρικό εξαερισμό, αερολέβητες, κλιματιστικές μονάδες, κ.ά.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ:

- Κατασκευή όλου του συστήματος (ανεμιστήρας, ιμάντες, τροχαλία) εντός ηχομονωμένου κιβωτίου (FAN SECTION).
- Γίνεται οποιαδήποτε ειδική κατασκευή με επιλογή ηλεκτροκινητήρα 230V ή 400V, 2 ταχυτήτων, αντiekρηκτικού τύπου, ειδικών διαστάσεων κιβωτίου κ.ά.


Λειτουργικά όρια - FSA

			200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	1400
Μέγιστη ισχύς KW	S	1.5	1.5	1.5	2	2.5	3	3	4											
	C	1.5	1.5	1.5	2	2.5	3	3	4	5.5	5.5	7.5								
	T					5.5	5.5	8	10	11	13	15	10	15	15	20	25	30	40	
	U					5.5	5.5	8	10	11	13	15	20	25	30	40	50	60	70	
Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρας RPM	S	3400	2900	2700	2400	2100	1800	1600	1400											
	C	3400	2900	2700	2400	2100	1800	1600	1400	1200	1100	900								
	T					2400	2000	1800	1600	1300	1200	1000	800	700	650	600	450	400	350	
	U					2400	2000	1800	1600	1300	1200	1000	900	800	750	650	600	500	540	
Max Θερμοκρασία από ελάχιστη -20°C	S-C	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85								
	T					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	U					180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
Φτερωτή	Διάμετρος		200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	1400
	Βάρος		1	1.1	1.6	2	2.7	3.2	5.4	6.5	10.2	13.5	18.2	23	36	42	51	88	142	172
Βάρος ανεμιστήρα kg	S	5.9	6.7	9	11.5	13.6	17.2	25	32											
	C	7.5	8.5	12	15	17.5	21.9	30	38	48	60	76								
	T					26	39	47	52	69	94	110	162	202	245	276	518	768	1040	
	U					33	49	58	66	84	114	130	186	232	280	316	557	847	1147	




TYPE S

Fan size	200 to 450
Volume	800 to 8.000 m ³ /h
Total Pressure	up to 1.600 Pa




TYPE C

Fan size	200 to 630
Volume	800 to 18.000 m ³ /h
Total Pressure	up to 1.600 Pa



TYPE T

Fan size	315 to 1.400
Volume	3.000 to 80.000 m ³ /h
Total Pressure	up to 2.000 Pa



TYPE U

Fan size	315 to 1.400
Volume	3.000 to 80.000 m ³ /h
Total Pressure	up to 2.000 Pa

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΚΛΙΝΗ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΕΙΡΑ BDB

DOUBLE INLET BELT DRIVE FANS

- Χωρίς μοτέρ. Έμμεσης κίνησης μέσω ιμάντων και τροχαλιών.
- Φτερωτή οπισθοκλινή.
- Σε διαμέτρους από Ø200 έως 1400mm.





ΡΟΥΛΕΜΑΝ 70.000
ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



1900 - 260.000 m³/h

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Για κεντρικό σύστημα εξαερισμού, καταστημάτων, βιομηχανικών χώρων, πάρκινγκ, κ.ά.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κατασκευή όλου του συστήματος (ανεμιστήρας - ιμάντες, τροχαλία) εντός ηχομονωμένου κιβωτίου (FAN SECTION). Γίνεται οποιαδήποτε ειδική κατασκευή με επιλογή ηλεκτροκινητήρα 230V ή 400V, 2 ταχυτήτων, αντεκρηκτικού τύπου, ειδικών διαστάσεων κιβωτίου κ.ά. Διατίθενται 4 τύποι στήριξης και μοντέλα από 200 ως 1400. Με μοτέρ TECHTOP.





ΤΥΠΟΣ	MAXIMUM kW	MAXIMUM rpm	ΠΑΡΟΧΗ MAX m³/h	ΒΑΡΟΣ kg
BDB 200 CM D20	2	5200	4.300	10
BDB 225 CM D20	2,2	4500	5.360	12
BDB 250 CM D20	2,5	4000	7.000	14
BDB 280 CM D25	3	3500	9.000	19
BDB 315 CM D25	4	3100	13.000	27
BDB 355 CM D30	5	2700	16.000	41
BDB 400 CM D30	6	2500	20.000	45
BDB 450 CM D35	8	2200	26.000	62
BDB 500 CM D35	10	1900	35.000	81
BDB 560 CM D40	12	1700	47.000	110
BDB 630 CM D45	14	1500	50.000	141
BDB 710 CM D50	18	1350	55.000	199
BDB 315 TM	8	4100	15.000	40
BDB 355 TM	11	3500	18.000	53
BDB 400 TM	14	3200	21.000	67
BDB 450 TM	18	2900	29.000	89
BDB 500 TM	20	2500	38.000	118
BDB 560 TM	25	2200	45.000	158
BDB 630 TM	30	2000	50.000	197
BDB 710 TM	40	1800	55.000	251
BDB 800 TM D55	22	1200	60.000	299
BDB 900 TM D60	30	1050	80.000	368
BDB 1000 TM D70	35	1000	100.000	474
BDB 1120 TM	45	850	123.000	687
BDB 1250 TM	50	780	140.000	967
BDB 1400 TM	70	680	180.000	1362



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ BDB (mm)

DIMENSIONS BDB (mm)

BDB 200 - 400 C





BDB 450 - 710 C





ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P	R	d		uxs
															CL	CM	
200 C	370	343	215	256	256	224	164	306	281	306	420	57	37	4	20	20	11x16
225 C	415	382	243	288	288	224	180	348	313	338	452	57	34	3	20	20	11x16
250 C	460	418	270	322	322	224	194	383	347	372	486	57	35	4	20	20	11x16
280 C	518	466	302	360	360	280	214	432	390	420	556	68	34	5	25	25	13x18
315 C	578	518	340	404	404	330	236	480	432	464	600	68	38	3	25	25	13x18
355 C	654	578	383	452	452	368	260	548	492	532	672	70	30	6	30	30	13x18
400 C	736	650	432	506	506	402	290	612	546	586	726	70	38	5	30	30	13x18

ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	F1	G	H	J	K	L	M	P	R	d		uxs
																CL	CM	
450 C	827	726	486	568	568	200	111	322	681	608	648	814	83	45	5	35	35	13x18
500 C	918	800	538	638	638	245	120	352	750	678	718	924	103	50	5	35	35	13x18
560 C	1030	892	603	714	714	280	125	390	844	764	814	1000	93	48	7	40	40	13x18
630 C	1157	998	679	800	800	328	110	434	945	850	900	1092	96	53	6	40	45	13x18
710 C	1302	1120	765	898	898	360	150	484	1057	948	998	1234	118	63	7	50	50	17x22

BDB 450 - 1000 T



BDB 1120 - 1400 T



ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	F1	G	H	J	K	L	M	P	R	d		uxs
																TL	TM	
800 T	1468	1254	862	1006	1006	405	171	540	1180	1056	1106	1388	141	74	7	55	55	17x22
900 T	1648	1408	971	1130	1130	455	189	604	1319	1180	1230	1566	168	89	7	60	60	17x22
1000 T	1810	1540	1066	1266	1266	500	200	656	1450	1316	1366	1724	179	90	9	60	70	17x22

ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	d		uxs
																TL	TM	
1120 T	2033	1725	1200	1422	1422	290	748	1630	1482	1548	1800	193	59	95	9	-	75	17x22
1250 T	2285	1930	1353	1524	1524	300	830	1831	1599	1674	1975	220	81	99	9	-	80	17x22
1400 T	2568	2170	1515	1794	1794	310	963	2057	1869	1944	2260	227	89	113	13	-	90-80	17x22

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΚΛΙΝΗ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΕΙΡΑ BSB

SINGLE INLET BACKWARD CURVED (BELT DRIVEN)

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 70.000
ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Χωρίς μοτέρ. Έμμεσης κίνησης μέσω ιμάντων και τροχαλιών.
- Με φυγοκεντρική πτερωτή με **πτερύγια οπισθίας κλίσεως**.
- Παροχή από 1.300 - 110.000 m³/h με μέγιστη στατική πίεση 3500 Pa.

i Με πλαίσιο από μορφοποιημένο χάλυβα που επιτρέπει την τοποθέτηση του ανεμιστήρα σε θέσεις 0°, 90°, 180° και 270° (μοίρες).

- Οι πτερωτές έχουν 2 δυνατότητες κατεύθυνσης **RD** = δεξιόστροφη φορά και **LG** = αριστερόστροφη φορά.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Για κεντρικό σύστημα εξαερισμού, καταστήματα, βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες, πάρκινγκ κ.ά.
Κατάλληλοι για απαγωγή από χοάνες επαγγελματικών κουζινών.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

Κατασκευή όλου του συστήματος (ανεμιστήρας - ιμάντες, τροχαλία) εντός ηχομονωμένου κιβωτίου (FAN SECTION).
Γίνεται οποιαδήποτε ειδική κατασκευή με επιλογή ηλεκτροκινητήρα 230V ή 400V, 2 ταχυτήτων, αντικρηκτικού τύπου, ειδικών διαστάσεων κιβωτίου κ.α.

ΤΥΠΟΣ	MAXIMUM kW	MAXIMUM rpm	MAX m ³ /h	ΒΑΡΟΣ kg
BSB 315 CM D25	2,5	3200	5.600	19
BSB 355 CM D30	3	2800	7.000	25
BSB 400 CM D30	3,5	2500	9.000	33
BSB 450 CM D35	4	2200	10.500	42
BSB 500 CM D35	5	1950	12.000	55
BSB 560 CM D40	6	1800	18.000	76
BSB 630 CM D40	7	1500	22.000	101
BSB 710 TM D45	9	1350	27.000	189
BSB 800 TM D45	11	1200	32.000	228
BSB 900 TM D55	14	1050	42.000	285
BSB 1000 TM D55	16	950	54.000	338
BSB 1120 TM D60	20	850	68.000	575
BSB 1250 TM D65	25	780	80.000	769
BSB 1400 TM D70	35	680	100.000	1048


ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

CW / RD	CCW / LG
90° 	90°
180° 	180°
270° 	270°
360° 	360°

Για την επιλογή της θέσης του ανεμιστήρα κοιτάζουμε την πλευρά του άξονα του μοτέρ.



ΤΥΠΟΣ C

Fan size	315 to 630
Volume	1.500 to 20.000 m ³ /h
Total pressure	up to 2.000 Pa



ΤΥΠΟΣ T


Fan size	315 to 1.400
Volume	1.500 to 100.000 m ³ /h
Total pressure	up to 3.000 Pa


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ BSB (mm)

DIMENSIONS BSB (mm)

BSB 315 - 400 C




BSB 450 - 630 C




ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	M	P	R	S	V	X	Y	t	t1	w	z	d	uxs
315 C	578	518	340	404	223	330	236	480	253	283	451	78	279	38	3	460	319	251	432	8	7	40	28	25	13x18
355 C	654	578	383	452	247	368	260	548	287	327	479	72	303	30	6	508	359	275	480	8	7	40	33	30	13x18
400 C	736	650	432	506	274	402	290	612	314	354	506	72	330	38	5	562	404	302	534	8	7	40	33	30	13x18

ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	F1	G	H	J	K	M	M	N	P	R	S	V	X	Y	t	t1	w	z	d	uxs
450 C	827	726	486	568	308	200	111	322	681	348	388	556	88	364	45	5	624	454	336	596	10	8	50	38	35	13x18
500 C	918	800	538	638	345	245	120	352	750	385	425	593	88	401	50	5	694	504	373	666	10	8	50	38	35	13x18
560 C	1030	892	603	714	383	280	125	390	844	433	483	653	100	439	48	7	770	564	411	742	12	8	70	43	40	13x18
630 C	1157	998	679	800	433	328	110	434	945	483	533	703	100	489	53	6	856	634	461	828	12	8	70	43	40	13x18

BSB 710 - 1000 T



BSB 1120 - 1400 T



ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	F1	G	H	J	K	M	M	N	P	R	S	V	V1	V2	X	Y	t	t1	w	z	d	uxs
710 T	1302	1120	765	898	479	360	150	484	1057	529	579	763	114	535	63	7	954	710	751	796	507	926	14	9	70	48.5	45	17x22
800 T	1468	1254	862	1006	533	405	171	540	1180	583	633	817	114	589	74	7	1062	800	837	886	561	1034	14	9	70	48.5	45	17x22
900 T	1648	1408	971	1130	595	455	189	604	1319	645	695	906	141	651	89	7	1186	900	934	986	623	1158	16	10	90	59	55	17x22
1000 T	1810	1540	1066	1266	663	500	200	654	1450	713	763	974	141	719	90	9	1322	1000	1043	1086	691	1294	16	10	90	59	55	17x22

ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	V	V1	V2	X	Y	t	t1	w	z	d	uxs
1120 T	2033	1725	1200	1422	744	290	748	1630	804	870	1146	133	800	95	9	1478	1120	1180	1226	772	1450	18	11	90	64	60	17x22
1250 T	2285	1930	1353	1524	803	300	830	1831	878	953	1232	148	859	99	9	1580	1250	1303	1358	831	1552	18	11	110	69	65	17x22
1400 T	2568	2170	1515	1794	934	310	963	2057	1009	1084	1381	166	990	113	13	1850	1400	1480	1506	962	1822	20	12	110	74.5	70	17x22

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ AIRFOIL ΣΕΙΡΑ ADA

DOUBLE INLET AIRFOIL (BELT DRIVEN)

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 70.000
ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



➔ 1.900 - 260.000 m³/h


- Χωρίς μοτέρ. Έμμεσης κίνησης μέσω ιμάντων και τροχαλιών.
- Με φυγοκεντρική πτερωτή διπλής αναρρόφησης και πτερύγια **AIRFOIL**.
- Ανάλογα με την επιλογή μοτέρ, ιμάντων και τροχαλιών επιτυγχάνονται διαφορετικές παροχές.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Για κεντρικό σύστημα εξαερισμού, καταστημάτων, βιομηχανικών χώρων, πάρκινγκ, κ.ά.


☎ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κατασκευή όλου του συστήματος (ανεμιστήρας - ιμάντες, τροχαλία) εντός ηχομονωμένου κιβωτίου (FAN SECTION). Γίνεται οποιαδήποτε ειδική κατασκευή με επιλογή ηλεκτροκινητήρα 230V ή 400V, 2 ταχυτήτων, αντiekρηκτικού τύπου, ειδικών διαστάσεων κιβωτίου κ.ά.




ΤΥΠΟΣ	MAXIMUM kW	MAXIMUM rpm	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ min / max °C		ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΒΑΡΟΣ kg
ADA 315 CM-D25	4	3150	-20	+85	1.900-9.000	28
ADA 355 CM-D30	4,5	2700	-20	+85	2.300-14.000	40
ADA 400 CM-D30	6	2500	-20	+85	3.000-20.000	45
ADA 450 CM-D35	8	2250	-20	+85	3.500-22.000	61
ADA 500 CM-D35	9	1900	-20	+85	5.000-25.000	78
ADA 560 CM-D40	11	1700	-20	+85	6.000-32.000	109
ADA 630 CM-D45	14	1500	-20	+85	8.000-40.000	143
ADA 710 CM-D50	16	1350	-20	+85	10.000-50.000	195
ADA 800 TM-D55	22	1200	-20	+100	15.000-60.000	294
ADA 900 TM-D60	28	1100	-20	+100	18.000-80.000	374
ADA 1000 TM-D70	35	950	-20	+100	22.000-100.000	464
ADA 1120 TM-D75	45	900	-20	+100	25.000-130.000	672
ADA 1250 TM-D80	50	800	-20	+100	32.000-150.000	974
ADA 1400 TM-D80	70	700	-20	+100	40.000-190.000	1.370




ADA TWIN FAN



Type S2



Type C2




Type T2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ADA (mm)


ADA 315-400 'C'

DIMENSIONS ADA (mm)



ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P	R	Ød		uxs
															SL	SM	
315	578	518	340	404	404	330	236	480	434	464	600	68	38	3	25	25	13x18
355	654	578	383	452	452	368	260	548	492	532	672	70	30	6	30	30	13x18
400	736	650	432	506	506	402	290	612	546	586	726	70	38	5	30	30	13x18

ADA 450-710 'C'



ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	F1	G	H	J	K	L	M	P	R	Ød		uxs
																SL	SM	
450	827	726	486	568	568	200	111	322	681	608	648	814	83	45	5	35	35	13x18
500	918	800	538	638	638	245	120	352	750	678	718	924	103	50	5	35	35	13x18
560	1030	892	603	714	714	280	125	390	844	764	814	1000	93	48	7	40	40	13x18
630	1157	998	679	800	800	328	110	434	945	850	900	1092	96	53	6	40	45	13x18
710	1302	1120	765	898	898	360	150	484	1057	948	998	1234	118	63	7	50	50	17x22

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ PLUG ΣΕΙΡΑ BPH

CENTRIFUGAL PLUG FANS

- 230/400V έως 4KW, 400/630V 4-37KW IP55.
- Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες plug που επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα απόδοσης σε παροχή αέρα και πίεσης.
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση.
- Χαμηλά επίπεδα θορύβου.
- Ρύθμιση με INVERTER.
- Κατάλληλα για κεντρικές κλιματιστικές μονάδες.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες IE3, αντιδιαβρωτική έκδοση ανοξείδωτες βίδες και εποξειδική βαφή.

BRHM: Οριζόντια τοποθέτηση

BRVM: Κάθετη τοποθέτηση



1.100 - 70.000m³/h



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ kW		No ΠΟΛΩΝ ΜΟΤΕΡ	ΣΤΡΟΦΕΣ ΜΟΤΕΡ rpm	ΜΑΧ ΣΤΡΟΦΕΣ ΒΡΗ	F MAX HZ	ΜΟΤΕΡ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ mm
	min	max						
BRH 225-2T-	0,37	1,5	2	2852	5477	96	IE2	225
BRH 250-2T-	0,37	2,2	2	2880	5410	94	IE2	250
BRH 280-2T-	0,55	3	2	2890	4910	85	IE2	280
BRH 315-2T-	1,1	4	2	2905	4300	74	IE2	315
BRH 355-4T-	1,1	1,5	4	1420	2610	92	IE2	355
BRH 355-2T-	2,2	4	2	2905	3600	62	IE2	355
BRH 400-4T-	1,1	3	4	1420	2730	96	IE2	400
BRH 400-2T-	4	5,5	2	2905	3320	57	IE2	400
BRH 450-4T-	1,1	5,5	4	1455	2740	94	IE2	450
BRH 450-2T-	-	7,5	2	2930	2980	51	IE2	450
BRH 500-4T-	1,5	7,5	4	1455	2560	88	IE2	500
BRH 500-2T-	-	11	2	2940	2680	46	IE2	500
BRH 560-6T-	-	1,5	6	925	1200	65	IE2	560
BRH 560-4T-	2,2	11	4	1460	2320	79	IE2	560
BRH 630-6T-	2,2	3	6	950	1215	64	IE2	630
BRH 630-4T-	4	15	4	1460	2070	71	IE2	630
BRH 710-6T-	3	5,5	6	950	1255	66	IE2	710
BRH 710-4T-	7,5	18,5	4	1460	1850	63	IE2	710
BRH 800-6T-	4	11	6	960	1305	68	IE2	800
BRH 800-4T-	15	22	4	1460	1630	56	IE2	800
BRH 900-8T-	4	5,5	8	710	850	60	IE2	900
BRH 900-6T-	7,5	22	6	975	1270	69	IE2	900
BRH 900-4T-	-	30	4	1460	1480	51	IE2	900
BRH 1000-8T-	5,5	11	8	725	900	62	IE2	1000
BRH 1000-6T-	11	30	6	975	1250	64	IE2	1000
BRH 1000-4T-	-	37	4	1470	1290	44	IE2	1000


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ

BRH	M	280	2	T	01
1	2	3	4	5	6


- Κωδικός είδους
- M=Οριζόντιο
V= Κάθετο
- Διάμετρος φτερωτής mm
- 2, 4, 6, 8 Νο πόλων μοτέρ
PM Μόνιμο μαγνήτη
- 380V
- Ισχύς κινητήρα KW
00=0.37, 01=0.55, 02=0.75, 03=1.1
04=1.5, 05=2.2, 06=3, 07=4
08=5.5, 09=7.5, 10=11, 11=15
12=18.5, 13=22.5, 14=30, 15=37

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΒΡΗ (mm)

ΒΡΗ 225




ΒΡΗ 250




PERFORMANCE CURVES BPH (mm)


ΒΡΗ 255




ΒΡΗ 280




ΒΡΗ 315




ΒΡΗ 355




ΒΡΗ 400



ΒΡΗ 450



ΒΡΗ 500



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΣΕΙΡΑ CFMT-N - CFHT

CENTRIFUGAL FANS IN FURNACE APPLICATIONS

- **CFMT:** Μοτέρ 4 πόλων, **IP55, Κλάση F, 400/690V-50Hz**, τριφασικό (εκτός 3kW μοτέρ - 230/400V-50Hz). Άμεσης κίνησης.
- **CFHT:** Μοτέρ 4 πόλων, **IP55, Κλάση F, 230V/400V-50Hz** για μοτέρ έως 3kW και 400/690V-50Hz για μοτέρ μεγαλύτερης ισχύος.
- Σχεδιασμένοι για συνεχή ανακυκλοφορία θερμού αέρα θερμοκρασίας έως 250°C για το CFMT και 300°C για το CFHT.
- Έμμεσης κίνησης με ιμάντες και τροχαλίες.
- Στιβαρή κατασκευή με μόνωση υψηλής θερμικής και ακουστικής ικανότητας από πετροβάμβακα.
- Με ειδική βαφή αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Με ειδικό πλαίσιο προσαρμογής για εντοιχισμό στο τοίχωμα του φούρνου.

ΤΥΠΟΣ CFMT: Με φτερωτή πυκνή και πτερύγια εμπρόσθιας κλίσης.

ΤΥΠΟΣ CFHT: Με φτερωτή αραιά και πτερύγια οπίσθιας κλίσης.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

- Με μοτέρ με θερμικό προστασίας PTC για τον τύπο **CFHT**.
- Με μοτέρ EFF1.



5.000 - 80.000 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ kW	ΡΕΥΜΑ A		ΒΑΡΟΣ kg
			230V	400V	
CFMT/4-355/145-3 N	1400	3	12,6	7,3	55
CFMT/4-355/145-4 N	1400	4	-	9,3	60
CFMT/4-355/145-5,5 N	1400	5,5	-	12	70
CFMT/4-355/145-7,5 N	1400	7,5	-	15,5	80
CFMT/4-400/165-4 N	1400	4	-	9,3	65
CFMT/4-400/165-5,5 N	1400	5,5	-	12	85
CFMT/4-400/165-7,5 N	1400	7,5	-	15,5	95
CFMT/4-450/185-5,5 N	1400	5,5	-	12	100
CFMT/4-450/185-7,5 N	1400	7,5	-	15,5	110
CFMT/4-500/205-7,5 N	1400	7,5	-	15,5	115
CFMT/4-500/205-9,2 N	1400	9,2	-	21,5	125
CFMT/4-500/205-11 N	1400	11	-	22,5	135
CFMT/4-500/205-15 N	1400	15	-	31	150

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ kW	ΡΕΥΜΑ A		dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
			230V	400V		
CFHT-451 2,2kW	1800	2,2	8,30	4,80	77	139
CFHT-451 3kW	2000	3	11,40	6,50	79	142
CFHT-451 4kW	2100	4	-	8,60	82	146
CFHT-451 5,5kW	2400	5,5	-	11,10	77	158
CFHT-501 3kW	1650	3	11,40	6,50	79	157
CFHT-501 4kW	1800	4	-	8,60	83	161
CFHT-501 5,5kW	2000	5,5	-	11,10	77	173
CFHT-501 7,5kW	2300	7,5	-	14,80	80	182
CFHT-561 4kW	1500	4	-	8,60	83	211
CFHT-561 5,5kW	1700	5,5	-	11,10	81	223
CFHT-561 7,5kW	1900	7,5	-	14,80	83	231
CFHT-561 11kW	2100	11	-	22,60	85	258
CFHT-631 7,5kW	1500	7,5	-	14,80	85	243
CFHT-631 11kW	1900	11	-	22,6	88	270

βιομηχανικοί φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες

**ΑΚΤΙΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
KC-R / KM-R**

106



KB-P / KA-P

107



**K-R /
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
FE-P**

108



FA-R / FG-P

109



**ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
FI-N / FP-N**

110



FE-N / FC-P

111



ART-N / VCM-N

112



FQ-N / MEC-N

113



**FR-N /
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
DFM-N / DFR-N**

114



industrial centrifugal fans

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΚΤΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑ KC-R

RADIAL CENTRIFUGAL FANS FOR TRANSPORTATION OF MATERIAL

- Άμεσης ή έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδοέλασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως +60°C.
- Μοτέρ 2, 4 πόλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz.

Διαφορετικό χρώμα RAL.

Απορροφητήρας με φλαντζωτό κινητήρα έως μέγεθος 160.

Για υψηλή θερμοκρασία έως 150°C, και 300°C στα ιμαντοκίνητα.

Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση.

Συγκολλημένο περίβλημα.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 2G IIB T2-T3-T4, Motor Exd IIB ή Exell
2G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor Exdllc
3G IIB T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
- Μη αγωγίμη σκόνη:
2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Αγωγίμη σκόνη (υποχρεωτικός κινητήρας **IP65**):
2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

Μοντέλα 18 απευθείας κίνησης και 9 ιμαντοκίνητα. Ισχύς από 4-55kW.

Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης στα ιμαντοκίνητα.



1.728 - 47.700m³/h

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΚΤΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑ KM-R

RADIAL CENTRIFUGAL FANS FOR TRANSPORTATION OF MATERIAL

- Άμεσης ή έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδοέλασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως +60°C.
- Μοτέρ 2, 4 πόλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz.

Διαφορετικό χρώμα RAL.

Απορροφητήρας με φλαντζωτό κινητήρα έως μέγεθος 160.

Για υψηλή θερμοκρασία έως 150°C, και 300°C στα ιμαντοκίνητα.

Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση.

Συγκολλημένο περίβλημα.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 2G IIB T2-T3-T4, Motor Exd IIB ή Exell
2G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor Exdllc
3G IIB T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
- Μη αγωγίμη σκόνη:
2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Αγωγίμη σκόνη (υποχρεωτικός κινητήρας **IP65**):
2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

Μοντέλα 28 απευθείας κίνησης και 14 ιμαντοκίνητα. Ισχύς από 0,37-75kW.

Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης στα ιμαντοκίνητα.



396-48.240m³/h

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΚΤΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑ KB-P

RADIAL CENTRIFUGAL FANS FOR TRANSPORTATION OF MATERIAL

- Άμεσης ή έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδόελασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως +60°C.
- Μοτέρ 2 πόλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz.
Διαφορετικό χρώμα RAL.
Απορροφητήρας με φλαντζωτό κινητήρα έως μέγεθος 160.
Για υψηλές θερμοκρασίες έως 150°C, και 300°C στα ιμαντοκίνητα.
Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση.
Συγκολλημένο περίβλημα.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 2G IIB T2-T3-T4, Motor Exd IIB ή Exell
2G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor Exdllc
3G IIB T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
- Μη αγωγήμη σκόνη:
2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Αγωγήμη σκόνη (υποχρεωτικός κινητήρας **IP65**):
2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

Μοντέλα 21 απευθείας κίνησης και 9 ιμαντοκίνητα. Ισχύς από 2,2-37kW.
Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης στα ιμαντοκίνητα.



695 - 12.920m³/h

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΚΤΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑ KA-P

RADIAL CENTRIFUGAL FANS FOR TRANSPORTATION OF MATERIAL

- Άμεσης ή έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδόελασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως +60°C.
- Μοτέρ 2 πόλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz.
Διαφορετικό χρώμα RAL.
Απορροφητήρας με φλαντζωτό κινητήρα έως μέγεθος 160.
Για υψηλές θερμοκρασίες έως 150°C, και 300°C στα ιμαντοκίνητα.
Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση.
Συγκολλημένο περίβλημα.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 2G IIB T2-T3-T4, Motor Exd IIB ή Exell
2G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor Exdllc
3G IIB T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
- Μη αγωγήμη σκόνη:
2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Αγωγήμη σκόνη (υποχρεωτικός κινητήρας **IP65**):
2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

Μοντέλα 22 απευθείας κίνησης και 9 ιμαντοκίνητα. Ισχύς από 0,75-11kW.
Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης στα ιμαντοκίνητα.



202-5.040m³/h

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΚΤΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑ K-R

RADIAL CENTRIFUGAL FANS FOR TRANSPORTATION OF MATERIAL

- Άμεσης ή έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδόελασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως +60°C.
- Μοτέρ 2 πόλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz. Διαφορετικό χρώμα RAL. Απορροφητήρας με φλαντζωτό κινητήρα έως μέγεθος 160. Για υψηλές θερμοκρασίες έως 150°C, και 300°C στα ιμαντοκίνητα. Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση. Συγκολλημένο περίβλημα.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 2G IIB T2-T3-T4, Motor Exd IIB ή Exell
2G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExdIIc
3G IIB T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
- Μη αγωγήμη σκόνη:
2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Αγωγήμη σκόνη (υποχρεωτικός κινητήρας **IP65**):
2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

Μοντέλα 28 απευθείας κίνησης και 28 ιμαντοκίνητα. Ισχύς από 0,37-11kW Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης στα ιμαντοκίνητα.



59 - 1.330m³/h

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑ FE-P

HIGH PRESSURE CENTRIFUGAL FANS WITH FORWARD CURVED IMPELLER

- Άμεσης ή έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδόελασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως +60°C.
- Μοτέρ 2 όλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz. Διαφορετικό χρώμα RAL. Απορροφητήρας με φλαντζωτό κινητήρα έως μέγεθος 160. Για υψηλές θερμοκρασίες έως 150°C, και 300°C στα ιμαντοκίνητα. Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση. Συγκολλημένο περίβλημα.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 2G IIB T2-T3-T4, Motor Exd IIB ή Exell
2G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExdIIc
3G IIB T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
- Μη αγωγήμη σκόνη:
2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Αγωγήμη σκόνη (υποχρεωτικός κινητήρας **IP65**):
2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

Μοντέλα 80 απευθείας κίνησης και 20 ιμαντοκίνητα. Ισχύς από 1,1-75kW. Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης στα ιμαντοκίνητα.



162 - 10.800m³/h

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑ FA-R

- Άμεσης ή έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδόελασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως +60°C.
- Μοτέρ 2 πόλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz.
Διαφορετικό χρώμα RAL.
Απορροφητήρας με φλαντζωτό κινητήρα έως μέγεθος 160.
Για υψηλές θερμοκρασίες έως 150°C, και 300°C στα ψαντοκίνητα.
Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση.
Συγκολλημένο περίβλημα.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 2G IIB T2-T3-T4, Motor Exd IIB ή Exell
2G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExdIIC
3G IIB T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
- Μη αγωγίμη σκόνη:
2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Αγωγίμη σκόνη (υποχρεωτικός κινητήρας **IP65**):
2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

Μοντέλα 28 απευθείας κίνησης και 20 ψαντοκίνητα. Ισχύς από 0,25-11kW
Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης στα ψαντοκίνητα.

HIGH PRESSURE CENTRIFUGAL FANS WITH FORWARD CURVED IMPELLER



76 - 1.098m³/h

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑ FG-P

- Άμεσης ή έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδόελασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως + 60°C.
- Μοτέρ 2 πόλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz.
Διαφορετικό χρώμα RAL.
Απορροφητήρας με φλαντζωτό κινητήρα έως μέγεθος 160.
Για υψηλές θερμοκρασίες έως 150°C, και 300°C στα ψαντοκίνητα.
Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση.
Συγκολλημένο περίβλημα.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 2G IIB T2-T3-T4, Motor Exd IIB ή Exell
2G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExdIIC
3G IIB T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
- Μη αγωγίμη σκόνη:
2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Αγωγίμη σκόνη (υποχρεωτικός κινητήρας **IP65**):
2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

Μοντέλα 88 απευθείας κίνησης και 28 ψαντοκίνητα. Ισχύος από 1,1-132kW.
Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης στα ψαντοκίνητα.



360 - 24.120m³/h

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΚΛΙΝΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ FI-N

- Άμεσης ή έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδόελασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως +60°C.
- Μοτέρ 2 πόλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz. Διαφορετικό χρώμα RAL. Απορροφητήρας με φλαντζωτό κινητήρα έως μέγεθος 160. Για υψηλές θερμοκρασίες έως 150°C, και 300°C στα ιμαντοκίνητα. Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση. Συγκολλημένο περίβλημα.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 2G IIB T2-T3-T4, Motor Exd IIB ή Exell
2G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExdIIc
3G IIB T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
- Μη αγωγήμη σκόνη:
2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Αγωγήμη σκόνη (υποχρεωτικός κινητήρας **IP65**):
2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

Μοντέλα 78 απευθείας κίνησης και 30 ιμαντοκίνητα. Ισχύος από 2,2-400kW. Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης στα ιμαντοκίνητα.



➔ 1.296 - 165.000m³/h

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΚΛΙΝΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ FP-N

- Άμεσης ή έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδόελασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως + 60°C.
- Μοτέρ 2 πόλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz. Διαφορετικό χρώμα RAL. Απορροφητήρας με φλαντζωτό κινητήρα έως μέγεθος 160. Για υψηλές θερμοκρασίες έως 150°C, και 300°C στα ιμαντοκίνητα. Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση. Συγκολλημένο περίβλημα.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 2G IIB T2-T3-T4, Motor Exd IIB ή Exell
2G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExdIIc
3G IIB T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
- Μη αγωγήμη σκόνη:
2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Αγωγήμη σκόνη (υποχρεωτικός κινητήρας **IP65**):
2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

Μοντέλα 74 απευθείας κίνησης και 34 ιμαντοκίνητα. Ισχύς από 2,2-800kW. Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης στα ιμαντοκίνητα.



➔ 1.296 - 392.400m³/h

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΚΛΙΝΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ FE-N

- Άμεσης ή έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδόελασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως +60°C.
- Μοτέρ 2 πόλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**


ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz.
Διαφορετικό χρώμα RAL.
Απορροφητήρας με φλαντζωτό κινητήρα έως μέγεθος 160.
Για υψηλές θερμοκρασίες έως 150°C, και 300°C στα ιμαντοκίνητα.
Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση.
Συγκολλημένο περίβλημα.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 2G IIB T2-T3-T4, Motor Exd IIB ή Exell
2G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExdIIc
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
- Μη αγωγήμη σκόνη:
2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Αγωγήμη σκόνη (υποχρεωτικός κινητήρας **IP65**):
2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

Μοντέλα 88 απευθείας κίνησης και 16 ιμαντοκίνητα. Ισχύς από 1,1-110kW.
Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης στα ιμαντοκίνητα.

HIGH PRESSURE CENTRIFUGAL FANS WITH CURVED IMPELLER



335 - 15.300m³/h

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑ FC-P

- Άμεσης ή έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδόελασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως +60°C.
- Μοτέρ 2 πόλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz.
Διαφορετικό χρώμα RAL.
Απορροφητήρας με φλαντζωτό κινητήρα έως μέγεθος 160.
Για υψηλές θερμοκρασίες έως 150°C, και 300°C στα ιμαντοκίνητα.
Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση.
Συγκολλημένο περίβλημα.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 2G IIB T2-T3-T4, Motor Exd IIB ή Exell
2G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExdIIc
3G IIB T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
- Μη αγωγήμη σκόνη:
2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Αγωγήμη σκόνη (υποχρεωτικός κινητήρας **IP65**):
2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

Μοντέλα 58 απευθείας κίνησης και 16 ιμαντοκίνητα. Ισχύς από 1,1-37kW.
Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης στα ιμαντοκίνητα.

HIGH PRESSURE CENTRIFUGAL FANS WITH FORWARD CURVED IMPELLER



162 - 6.595m³/h

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΚΛΙΝΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ ART-N

BACKWARD CURVED CENTRIFUGAL FANS

- Άμεσης ή έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδόελασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως +60°C.
- Μοτέρ 2,4,6 πόλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz. Διαφορετικό χρώμα RAL. Απορροφητήρας με φλαντζωτό κινητήρα έως μέγεθος 160. Για υψηλές θερμοκρασίες έως 150°C, και 300°C στα ιμαντοκίνητα. Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση. Συγκολλημένο περίβλημα.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 2G IIB T2-T3-T4, Motor Exd IIB ή Exell
2G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExdIIc
3G IIB T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
- Μη αγωγίμη σκόνη:
2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Αγωγίμη σκόνη (υποχρεωτικός κινητήρας **IP65**):
2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

Μοντέλα 104 απευθείας κίνησης και 31 ιμαντοκίνητα. Ισχύς από 2,2-630kW. Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης στα ιμαντοκίνητα.



1.332-280.706m³/h

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΚΛΙΝΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ VCM-N

BACKWARD CURVED CENTRIFUGAL FANS

- Άμεσης ή έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδόελασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως +60°C.
- Μοτέρ 2 πόλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz. Διαφορετικό χρώμα RAL. Απορροφητήρας με φλαντζωτό κινητήρα έως μέγεθος 160. Για υψηλές θερμοκρασίες έως 150°C, και 300°C στα ιμαντοκίνητα. Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση. Συγκολλημένο περίβλημα.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 2G IIB T2-T3-T4, Motor Exd IIB ή Exell
2G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExdIIc
3G IIB T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
- Μη αγωγίμη σκόνη:
2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Αγωγίμη σκόνη (υποχρεωτικός κινητήρας **IP65**):
2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

Μοντέλα 80 απευθείας κίνησης και 32 ιμαντοκίνητα. Ισχύς από 0,75-700kW. Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης στα ιμαντοκίνητα.



396 - 144.000m³/h

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΚΛΙΝΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ FQ-N

BACKWARD CURVED CENTRIFUGAL FANS

- Άμεσης ή έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδόελασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως $+60^{\circ}\text{C}$.
- Μοτέρ 2,4,6 πόλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**



1.908-252.000m³/h

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz.
Διαφορετικό χρώμα RAL.
Απορροφητήρας με φλαντζωτό κινητήρα έως μέγεθος 160.
Για υψηλές θερμοκρασίες έως 150°C , και 300°C στα ψαντοκίνητα.
Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση.
Συγκολλημένο περίβλημα.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 2G IIB T2-T3-T4, Motor Exd IIB ή Exell
2G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExdIIC
3G IIB T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
- Μη αγωγήμη σκόνη:
2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Αγωγήμη σκόνη (υποχρεωτικός κινητήρας **IP65**):
2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

Μοντέλα 88 απευθείας κίνησης και 38 ψαντοκίνητα. Ισχύς από 0,37-400kW.

Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης στα ψαντοκίνητα.

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΚΛΙΝΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ MEC-N

BACKWARD CURVED CENTRIFUGAL FANS

- Άμεσης ή έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδόελασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως $+60^{\circ}\text{C}$.
- Μοτέρ 2,4,6 πόλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**



360-145.800m³/h

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz.
Διαφορετικό χρώμα RAL.
Απορροφητήρας με φλαντζωτό κινητήρα έως μέγεθος 160.
Για υψηλές θερμοκρασίες έως 150°C , και 300°C στα ψαντοκίνητα.
Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση.
Συγκολλημένο περίβλημα.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 2G IIB T2-T3-T4, Motor Exd IIB ή Exell
2G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExdIIC
3G IIB T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
- Μη αγωγήμη σκόνη:
2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Αγωγήμη σκόνη (υποχρεωτικός κινητήρας **IP65**):
2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

Μοντέλα 86 απευθείας κίνησης και 35 ψαντοκίνητα. Ισχύς από 0,18-132kW.

Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης στα ψαντοκίνητα.

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΚΛΙΝΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ FR-N

BACKWARD CURVED CENTRIFUGAL FANS

- Άμεσης ή έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδόελασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως +60°C.
- Μοτέρ 2 πόλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz.

Διαφορετικό χρώμα RAL.

Απορροφητήρας με φλαντζωτό κινητήρα έως μέγεθος 160.

Για υψηλές θερμοκρασίες έως 150°C, και 300°C στα ιμαντοκίνητα.

Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση.

Συγκολλημένο περίβλημα.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 2G IIB T2-T3-T4, Motor Exd IIB ή Exell
2G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor Exdllc
3G IIB T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
- Μη αγωγίμη σκόνη:
2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Αγωγίμη σκόνη (υποχρεωτικός κινητήρας IP65):
2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C



1.440 - 306.000m³/h

Μοντέλα 106 απευθείας κίνησης και 38 ιμαντοκίνητα. Ισχύς από 0,55-250kW. Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης στα ιμαντοκίνητα.

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ DFM-N

DOUBLE INLET CENTRIFUGAL FANS

- Έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός εξαεριστήρας διπλής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδόελασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -20°C έως +40°C.
- Μοτέρ 2, 4, 6 πόλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz.

Διαφορετικό χρώμα RAL.

Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 3G IIB T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)

Μοντέλα 8 ιμαντοκίνητα.

Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης.



5.580 - 180.000m³/h

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ DFR-N

DOUBLE INLET CENTRIFUGAL FANS

- Έμμεσης κίνησης.
- Φυγοκεντρικός εξαεριστήρας διπλής απορρόφησης από ατσάλινο χαλυβδόελασμα βαμμένος με εποξική βαφή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -20°C έως +40°C.
- Μοτέρ 2, 4, 6 πόλων υψηλής απόδοσης 230/400V 50Hz έως μέγεθος κινητήρα 132 και 400/690V 50Hz για μεγαλύτερα μεγέθη. **IP50 Κλάση F.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κινητήρες 2 ταχυτήτων. Εκδόσεις 60Hz.

Διαφορετικό χρώμα RAL.

Θυρίδα επιθεώρησης φτερωτής, αποστράγγιση.

ATEX εκδόσεις

- Αέριο: 3G IIB T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)
3G IIB+H2 T2-T3-T4, Motor ExnA (μόνο για ζώνη 3G)

Μοντέλα: 15 ιμαντοκίνητα.

Προστασία στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης.



7.200 - 648.000m³/h

εναλλάκτες αέρος

*Η εξοικονόμηση ενέργειας συμβάλλει
στην προστασία του περιβάλλοντος*

ENERGY
EFFICIENT



ENERGY BOX HE

116-117



ENERGY BOX

118-119



ORKA

120-121



IDEO² 325 ECOWATT

122-123



DOMEO 210

124-125



CADS-FLEXEO

126-127



FLEXEO-3V

128-129



CADS-HE / CADS-HE - BP

130-131



CADB/T-HE ECOWATT

132-133



CADB/T-HE PRO-REG

134-135



ERV ECO-SMART PLUS / ECOROOM

136-139



RESPIRO / RUCTS-160

140-142



air to air heat exchangers

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΕΡΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΙ

ΣΕΙΡΑ ENERGY BOX HE

- Εναλλάκτης απόδοσης έως **90%**.
- Εναλλάκτες αέρα μετατρέψιμοι σε 5 μεγέθη παροχής από 580 έως 3.650 m³/h.
- Κάσωμα από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα μονού τοιχώματος με μόνωση εσωτερικά πλαίσιο με προφίλ αλουμινίου.
- Συμπαγής σχεδιασμός για εύκολη τοποθέτηση σε ψευδοροφές.
- Εύκολη πρόσβαση από πάνω, κάτω ή από τα πλαϊνά πάνελ για εύκολη εγκατάσταση.
- Οι εναλλάκτες είναι διαθέσιμοι μόνο σε οριζόντια έκδοση.
- **IP44, Κλάση F** (Μοντέλα 600-2300).
- **IP54, Κλάση B** (Μοντέλο 3700).
- Όλοι οι ανεμιστήρες των ENERGY BOX, είναι συμβατοί κατά ErP Directive.
- Φίλτρα: F7 προσαγωγή, M5 απόρριψη.
- 230V, τριών (3) ταχυτήτων.
- Οριζόντια τοποθέτηση.
- Μεγάλη ευελιξία στην τοποθέτηση εξαιτίας των ανταλλάξιμων πάνελ.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Δημόσια κτίρια, γραφεία, καταστήματα, σχολεία, εστιατόρια.

CROSS-FLOW HEAT RECOVERY UNITS



↻ 580 - 3.650 m³/h





ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	VOLT	MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΑΠΟΡΡΟΦ. ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΒΑΡΟΣ kg
ENERGY-BOX HE 600	200	230	580	144	2783	76
ENERGY-BOX HE 900	250	230	920	244	2744	119
ENERGY-BOX HE 1200	315	230	1230	286	2600	178
ENERGY-BOX HE 2300	400	230	2200	647	2630	302
ENERGY-BOX HE 3700	400	230	3650	1126	2257	417

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)

ENERGY-BOX HE











→ EXHAUST AIR ← FRESH AIR



Model	A	B	C	D	E	F
600	1520	760	375	200	187	167
900	1750	910	425	250	212	198
1200	1950	1240	450	315	225	245
2300	2300	1640	550	400	275	300
3700	2300	1640	650	400	325	300


ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ENERGY BOX HE

PERFORMANCE CURVES ENERGY BOX HE



EVOLUTION OF RECOVERY EFFICIENCY DEPENDING ON THE AIRFLOW

Valves with the following conditions:
Outside Air: Temperature = -2°C , RH = 80%
Inside Air: Temperature = 20°C , RH = 50%



ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΕΡΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΙ

ΣΕΙΡΑ ENERGY BOX

- Εναλλάκτης απόδοσης έως **63%**.
- 230V/50Hz, 230/400V 50Hz.
- **IP44, Κλάση F** (Μοντέλα 500, 900, 4400 και 5200).
- **IP20, Κλάση F** (Μοντέλα 1200, 1900, 2400 και 3300).
- **IP55, Κλάση F** (Μοντέλο 8000).
- Κάσωμα από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα μονού τοιχώματος με μόνωση εσωτερικά πλαισιωμένο με προφίλ αλουμινίου.
- Εύκολη πρόσβαση από πάνω, κάτω ή από τα πλαϊνά πάνελ για εύκολη εγκατάσταση.
- Φίλτρα G4 στην απαγωγή και προσαγωγή αέρα.
- Οριζόντια τοποθέτηση.
- Μεγάλη ευελιξία στην τοποθέτηση λόγω των ανταλλάξιμων πάνελ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Δημόσια κτίρια, γραφεία, καταστήματα, σχολεία, εστιατόρια.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με ροοστάτη REB-E 5000C, διακόπτη 3 ταχυτήτων ή INVERTER (ανάλογα με το μοντέλο).




490 - 8.000 m³/h





ΤΥΠΟΣ	MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A		ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	IP	ΑΠΟΔΟΣΗ** %	dB(A) στα 3m		
			230V 50Hz	230/400V 50Hz				Inlet	Outlet	Radiated
ENERGY BOX 500	490	2 x 2,29	2 x 1,32	-	2880	IP44	51,2	42	55	41
ENERGY BOX 900	900	2 x 0,3	2 x 1,38	-	2880	IP44	51,5	42	55	41
ENERGY BOX 1200	1200	2 x 0,373	2 x 2,75	-	1357	IP20	51,7	54	66	52
ENERGY BOX 1900	1.900	2 x 0,373	2 x 2,75	-	1357	IP20	56,7	54	66,5	52,5
ENERGY BOX 2400	2.400	2 x 0,55	2 x 4,44	-	1324	IP20	53,6	55	67	53
ENERGY BOX 3300	3.300	2 x 0,55	2 x 4,4	-	1251	IP20	54,5	55	67,5	53
ENERGY BOX 4400	4.400	2 x 1,5	-	2 x 10,1/5,8	1462	IP44	53,3	57	70	56
ENERGY BOX 5200	5.200	2 x 1,5	-	2 x 10,1/5,8	1462	IP44	54,2	58	71	57
ENERGY BOX 8000-DP*	8.000	2 x 2,2	-	2 x 8,8/5,1	913	IP55	51,4	61	72	55

* DP (Double Panel) = Διπλό τοίχωμα 25mm πάχος μόνωσης.

** Εξωτερικές συνθήκες: Θερμοκρασία = -5°C RH 80%. Εσωτερικές συνθήκες: Θερμοκρασία = 20°C RH 50%.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ENERGY BOX (mm)












DIMENSIONS ENERGY BOX (mm)

Model	A	B	C	D	E	Ø	Weight kg
ENERGY BOX 500	650	650	360	180	178	200	46
ENERGY BOX 900	850	850	360	180	228	250	65
ENERGY BOX 1200	1050	1050	500	250	278	315	113
ENERGY BOX 1900	1150	1150	500	250	303	355	123
ENERGY BOX 2400	1300	1300	530	265	340	355	154
ENERGY BOX 3300	1500	1500	530	265	390	400	190
ENERGY BOX 4400	1600	1600	600	300	415	450	215
ENERGY BOX 5200	2000	2000	650	325	515	500	400
ENERGY BOX 8000	2150	2150	820	410	553	630	612

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ENERGY BOX (mm)

PERFORMANCE CURVES ENERGY BOX (mm)



ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΕΡΑ VMC ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕΙΡΑ ORKA

- Εναλλάκτης αέρα αντιρροής (counterflow) με απόδοση έως **90%**.
- Με 2 φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (προσαγωγής - απαγωγής), κάθε ένας με κινητήρα 230V-50Hz, **Κλάση Β**, 3-ταχυτήτων, σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία, και περίβλημα με ακροδέκτη για σύνδεση με το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 100% χειροκίνητη παράκαμψη (by pass).
- Εξοπλισμένο με ηχητική ειδοποίηση αλλαγής φίλτρου.
- Σύστημα πολλαπλών θέσεων. Μπορεί να τοποθετηθεί στο πάτωμα ή στην ψευδοροφή. Με δυο φίλτρα: ένα M5 είσοδο και ένα G4 έξοδο.
- Σε περίπτωση χαμηλών εξωτερικών θερμοκρασιών είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί στοιχείο προθέρμανσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Μονοκατοικίες, πολυκατοικίες.

WHOLE HOUSE HEAT RECOVERY UNITS



ORCA HR



ORCA HR D150



240 m³/h



Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες Μονάδες εναλλακτών θερμότητας



ORCA ST



ORCA ST D150

ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (maximum W)	ΑΠΟΔΟΣΗ %	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	ΒΑΡΟΣ kg
ORCA HR	230	130	85	52	4 μούφες Ø80 mm & 1 Ø125mm	20
ORCA HR D 150	230	130	85	52	1 μούφα Ø150 mm & 1 Ø125mm	20
ORCA ST	230	130	66	52	4 μούφες Ø80 mm & 1 Ø125mm	20
ORCA ST D150	230	130	66	52	1 μούφα Ø150 mm & 1 Ø125mm	20


ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ORKA

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

OR	KA	ST	D150
1	2	3	

- 1 - ORKA: Σειρά.
2 - ST: Εναλλάκτης θερμότητας διασταυρούμενης ροής.
HR: Εναλλάκτης θερμότητας αντιρροής
3 - D150: Διάμετρος σύνδεσης 150mm.

PERFORMANCE CURVE ORKA




Ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο με διπλό διακόπτη:
- Ενεργοποίηση παράκαμψης,
- αλλαγή ταχύτητας.




Χρονοδιακόπτης Ηχητική ειδοποίηση βρώμικων φίλτρων, από τον ηλεκτρονικό αποσπώμενο χρονοδιακόπτη.


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ORKA (mm)



DIMENSIONS ORKA (mm)



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ

ΣΕΙΡΑ IDEO² 325 ECOWATT



METALLIC HEAT EXCHANGER

- Με 2 ανεμιστήρες EC χαμηλής κατανάλωσης.
- Με εναλλάκτη αντιρροής απόδοσης έως **92%**.
- Μέγιστη παροχή 325m³/h.
- Μεταλλικό κάσωμα βαμμένο με εσωτερική μόνωση πολυουρεθάνης.
- Εξαιρετικά καλαίσθητη εμφάνιση.
- Υψηλής ποιότητας.
- Κατάλληλο για πολλά δωμάτια ταυτόχρονα.
- Με φίλτρα G4 και F5.
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων και ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας (kW/h).
- Με ασύρματο τηλεχειριστήριο με μεγάλη ψηφιακή οθόνη που τοποθετείται στην πρόσοψη της συσκευής.
- 3 προγράμματα λειτουργίας:
 - 1) Προρυθμισμένη ταχύτητα στο επιθυμητό επίπεδο.
 - 2) Υψηλή ταχύτητα.
 - 3) Λειτουργία εξοικονόμησης 50% κάτω από την προρυθμισμένη ταχύτητα.
- Ρύθμιση παροχής με βήματα ανά 5m³/h.
- Δυνατότητα ρύθμισης σεναρίων λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.
- Εγκατάσταση οριζόντια σε δάπεδο υπό κλίση ή κάθετη σε τοίχο.
- Σύνδεση με το δίκτυο αεραγωγών με κιβώτιο τύπου LEGO (PLENUM πολλαπλών εισόδων).
- Αυτόματο By-pass 100%.
- Με λειτουργία (free cooling) για το καλοκαίρι.



ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Με συρόμενα πάνελ που κρύβουν τις συνδέσεις με τους αεραγωγούς και εξασφαλίζουν ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ




Αφαιρούμενο ασύρματο χειριστήριο.




Εύκολη πρόσβαση στα φίλτρα.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



DIMENSIONS (mm)



Στοιχείο υψηλής
απόδοσης έως 92%

Απλή συντήρηση


Θέσεις εγκατάστασης




Οριζόντια
στο δάπεδο

Κάθετα
στον τοίχο ή δάπεδο


ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ IDEO




PERFORMANCE CURVES IDEO



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



INSTALLATION EXAMPLES



ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕΙΡΑ DOMEΟ 210

COUNTER - FLOW, HIGH EFFICIENCY HEAT RECOVERY UNIT

- Ανεμιστήρας **EC** χαμηλής κατανάλωσης.
- Εναλλάκτης με στοιχείο υψηλής απόδοσης έως **92%**.
- Διαρκής ανανέωση του αέρα όλων των χώρων με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.
- Φτερωτή φυγοκεντρική με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως.
- Κάσωμα από EPP.
- Απολήξεις σύνδεσης Ø125mm.
- Σύστημα 100% by-pass αυτόματα ή χειροκίνητα.
- Με φίλτρα αέρα F5 στην είσοδο και στην έξοδο του αέρα που προστατεύουν και το στοιχείο του εναλλάκτη.
- Χειροκίνητη ρύθμιση λειτουργίας TURBO.
- Δυνατότητα ρυθμίσεων με ενσωματωμένο χειριστήριο.


210m³/h

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήριο CO₂, υγρασίας κ.τλ. με σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε συνδυασμό με την ποιότητα του αέρα (ανάλογα με την απαίτηση του αισθητηρίου).

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ %	VOLT	MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΑΠΟΡΡΟΦ. ΙΣΧΥΣ W
DOMEΟ 210 FL 3V EU	92	230	210	100
DOMEΟ 210 RD	92	230	210	100
DOMEΟ 210 APP	92	230	210	100




Εύκολη πρόσβαση
για έλεγχο και αντικατάσταση
των φίλτρων.




Ανοίγει με ευκολία και έτσι μπορούν να ελεγχθούν όλα τα μέρη του εναλλάκτη

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DOME0 (mm)

DIMENSIONS DOME0 (mm)




Παράδειγμα με αναπλήρωση θερμοκρασίας το χειμώνα



Λειτουργία χωρίς by-pass

- Εσωτερική θερμοκρασία 21°C
- Εξωτερική θερμοκρασία 2°C
- Ο φρέσκος αέρας που εισάγεται στο χώρο προκλιματίζεται από το στοιχείο και ανακτά θερμοκρασία 20°C. Αντίθετα με απλό εξαερισμό ο εισερχόμενος αέρας θα ήταν 2°C

Παράδειγμα ανάκτησης θερμοκρασίας τους καλοκαιρινούς μήνες στη διάρκεια της νύχτας (free cooling)



Λειτουργία by-pass free cooling

- Εσωτερική θερμοκρασία 28°C
- Εξωτερική θερμοκρασία 20°C
- Ο φρέσκος αέρας εισέρχεται στο χώρο με θερμοκρασία 20°C. Τις καλοκαιρινές νύχτες όταν η θερμοκρασία πέφτει χαμηλότερα από την εσωτερική ο εισερχόμενος αέρας ρέει ελεύθερα χωρίς να διαπερνάει το στοιχείο καθώς ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία by-pass

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

ΣΕΙΡΑ CADS-FLEXEO

- Στατικός εναλλάκτης (χωρίς ανεμιστήρα) υψηλής απόδοσης έως **94%**.
- Χαμηλού προφίλ.
- Εξαιρετικά ελαφρύ κάσωμα από EPP.
- Εύκολη τοποθέτηση σε ψευδοροφές.
- Δυνατότητα σύνδεσης πολλών εναλλακτών σε σύνδεση με μόνο 2 ανεμιστήρες.
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση με μεταλλικά κλιπς.
- Εύκολη περιστροφή των εξόδων.
- Φίλτρα **G4** στην απαγωγή και **F5** στην προσαγωγή.




STATIC HEAT RECOVERY UNITS



CADS-FLEXEO BP

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : By-pass 100% αυτόματο ή χειροκίνητο.

Τρόποι τοποθέτησης



Πολυμορφική έξοδος



Σφιγκτήρες κλειδώματος για ασφαλή σφράγιση.



210m³/h



Specific applications



Collective ventilation dwellings



Attic or closet installation



Heat recovery unit

Εύκολη πρόσβαση στα φίλτρα G4 και F5




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CADs-FLEXEO

TECHNICAL CHARACTERISTICS CADs-FLEXEO

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ %	VOLT	MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΑΠΟΡΡΟΦ. ΙΣΧΥΣ W
CADs-FLEXEO 210	94	230	210	<1
CADs-FLEXEO 210 BP	94	230	210	<1


ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

PERFORMANCE CURVES





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

INSTALLATION EXAMPLES



1. Διάφραγμα πυρός διπλής ροής RMME.
2. Βαλβίδες παροχής BDOP.
3. Αυτορυθμιζόμενες βαλβίδες ηλεκτρικής αναρρόφησης BAR E.
4. Αεραγωγοί και κυκλικά μεταλλικά εξαρτήματα.
5. Ορθογώνιοι αεραγωγοί αυτοπυρόσβεσης.
6. Σειρά CADs-FLEXEO.
7. CACB-N ECOWATT η/και CACT-ECOWATT πλαίσιο εισροής/εκροής.

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
STATIC HEAT RECOVERY UNITS
ΣΕΙΡΑ FLEXEO-3V

- Ικανότητα απόδοσης έως **94%**.
- Μέγιστη παροχή 210m³/h.
- Στατική μονάδα ανάκτησης θερμότητας χωρίς ανεμιστήρες.
- Εξαιρετικά χαμηλού προφίλ και πολύ ελαφρύ για εύκολη εγκατάσταση σε οποιαδήποτε θέση.
- Κάσωμα από EPP.
- Εύκολη πρόσβαση στο στοιχείο και στα φίλτρα για καθαρισμό και αντικατάσταση.
- Κατάλληλο για πολλά δωμάτια ταυτόχρονα.
- Εύκολα κατευθυνόμενοι αγωγοί εισόδου-εξόδου του αέρα που κάνουν την εγκατάσταση εξαιρετικά ευέλικτη.
- Με ασύρματο χειριστήριο με μεγάλη ψηφιακή οθόνη που τοποθετείται στην πρόσοψη της συσκευής.
- Με φίλτρα G4 και F5.
- Σε δύο τύπους:
 - 1) **FLEXEO BP FL 3V**: Ενσύρματο χειριστήριο
 - 2) **FLEXEO BP RD 3V**: Ασύρματο τηλεχειριστήριο






➔ **210m³/h**



ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ %	VOLT	MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΑΠΟΡΡΟΦ. ΙΣΧΥΣ W
FLEXEO BP FL 3V	94	230	210	100
FLEXEO BP RD 3V	94	230	210	100




Απομακρυσμένο χειριστήριο,
ενσύρματο ή ασύρματο.


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)


ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ


PERFORMANCE CURVES



Speed adjustment zone



AIRFLOW DIRECTION



1. Επιτοίχια σχάρα εισαγωγής αέρα TAP.
2. Βαλβίδες παροχής και αναρρόφησης BDOP.
3. Αυτορρυθμιζόμενες βαλβίδες αναρρόφησης BARJ/BARP.
4. Εύκαμπτος μονωμένος αεραγωγός GP ISO.
5. Σημείο αναρρόφησης.
6. Σημείο παροχής.
7. Μηχανοκίνητος ανεμιστήρας παροχής VENT-FLEXEO και μηχανοκίνητος ανεμιστήρας αναρρόφησης VENT-FLEXEO.
8. CADS-FLEXEO: Στατική μονάδα ανάκτησης θερμότητας.
9. Καλύπτρα θερματικού οροφής CT.

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕΙΡΑ CADS-HE


STATIC HIGH-EFFICIENCY HEAT RECOVERY UNIT

- Στατικός (χωρίς ανεμιστήρες) εναλλάκτης με στοιχείο αντιρροής απόδοσης έως **92%**.
- Χαμηλού ύψους και ελαφρύ, ιδανικό για εύκολη εγκατάσταση σε ψευδοροφή.
- Σχεδιασμένος να λειτουργεί με ανεμιστήρες χαμηλής κατανάλωσης.
- Κάσωμα από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με μόνωση αφρού, πολυουρεθάνης 10mm και ελαστικές φλάντζες στην απαγωγή και στην προσαγωγή.
- Στοιχείο εναλλάκτη υψηλής απόδοσης από PVC.
- Με αποχέτευση συμπυκνωμάτων.
- Με φίλτρα G2 και στην απαγωγή και στην προσαγωγή που αντικαθίστανται εύκολα χωρίς εργαλεία.



ΣΕΙΡΑ CADS-HE - BP

- Ο τύπος αυτός διαθέτει ηλεκτροκίνητο **by pass**.
- Το σύστημα **by pass** επιτρέπει μέρος του απαγόμενου αέρα να μην περνάει από το στοιχείο του εναλλάκτη, όταν η απαίτηση είναι η ψύξη των χώρων (με χαμηλότερη θερμοκρασία εξωτερική από την εσωτερική).
- Το σύστημα **by pass** είναι αναστρέψιμο και έτσι μπορεί να λειτουργήσει με διαφορετικές κατευθύνσεις προσάγοντας ή εξάγοντας αέρα ανάλογα με την εγκατάσταση του συστήματος των αεραγωγών.



ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Με φίλτρα G4.

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ %	MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h
CADS-HE 150	82 - 92	300
CADS-HE 160	82 - 92	300
CADS-HE BP 150	82 - 92	300
CADS-HE BP 160	82 - 92	300

Εύκολη εγκατάσταση




Εύκολη πρόσβαση για καθαρισμό και αντικατάσταση των φίλτρων

Τύπος με by pass



Ο τύπος **BP** διαθέτει αναστρέψιμο σύστημα by pass με ηλεκτροκίνητο damper


Στοιχείο εναλλάκτη



Υψηλής απόδοσης στοιχείο από **PVC**.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CADS-HE

INSTALLATION EXAMPLES CADS-HE



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ CADS-HE (mm)

DIMENSIONS CADS-HE (mm)



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ CADB/T-HE ECOWATT

- Συμπαγής μονάδα ανάκτησης θερμότητας με υψηλή απόδοση έως **93%**.
- Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από πλαστικοποιημένο γαλβανισμένο ατσάλι σε λευκό.
Τα πάνελ είναι διπλού τοιχώματος με πυρίμαχη θερμοηχητική μόνωση (M0), από υαλοβάμβακα πάχους 25mm στις εκδόσεις ψευδοροφής (μοντέλα 04 έως 33) και 47 mm στις εκδόσεις εξωτερικών χώρων (μοντέλα 45 και 60).
- Διαμορφώσιμες και αεροστεγείς βαλβίδες προσαγωγής και εξαγωγής, κατάλληλο για οριζόντια και κάθετη εγκατάσταση.
- Ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία -10°C. Για χαμηλότερες θερμοκρασίες, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε μπαταρίες προθέρμανσης που βρίσκονται στην αναρρόφηση του εξωτερικού αέρα.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Εμπορικές εγκαταστάσεις, γραφεία, εστιατόρια, δημόσια, κτίρια, σχολεία.

ΤΥΠΟΣ CADB/T-HE D ECOWATT

Μονάδες ανάκτησης θερμότητας χωρίς επιπλέον θερμαντικό στοιχείο.

ΤΥΠΟΣ CADB/T-HE DC ECOWATT

Μονάδες ανάκτησης θερμότητας με ενσωματωμένο πηνίο ζεστού νερού. Η βαλβίδα τριπλής κατεύθυνσης παρέχεται ως εξάρτημα.
(δείτε τον πίνακα αξεσουάρ για αυτή τη σειρά.)

ΤΥΠΟΣ CADB/T-HE DI ECOWATT

Μονάδες ανάκτησης θερμότητας με ενσωματωμένο ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο.

Κινητήρες

Μοντέλα 04 έως 27: Κινητήρες EC με ενσωματωμένη ηλεκτρονική προστασία, IP44, **Κλάση B**.

Μοντέλα 33 έως 100: Κινητήρες EC με ενσωματωμένη ηλεκτρονική προστασία, IP54, **Κλάση B**.

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CADB

C	A	D	B	-	HE		D	I	16	LH	ECOWATT
1						2	3	4		5	

1 ΣΕΙΡΑ:

CADB-HE: Μονοφασικό

CADT-HE: Τριφασικό

2 - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

D: Στάνταρ χωρίς επιπλέον θερμαντικό στοιχείο

DC: Με ενσωματωμένο στοιχείο νερού

DI: Με ενσωματωμένο ηλεκτρικό στοιχείο

3 - ΜΕΓΕΘΟΣ

4 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:

LH Οριζόντιο αριστερά

RH Οριζόντιο δεξιά

LV Κάθετο αριστερά

RV Κάθετο δεξιά

5 - ECOWATT:

Ανεμιστήρες υψηλής απόδοσης τεχνολογίας EC.

CONFIGURABLE HIGH-EFFICIENCY HEAT RECOVERY UNITS



450 - 10.000 m³/h

Ανεμιστήρες

Ανεμιστήρας τύπου Plug με οπισθοκλινή περωτή.

Φίλτρα

- F7: χαμηλής πίεσης F7 φίλτρα στην παροχή αέρα.

- M5: M5 φίλτρα στην εξαγωγή αέρα.

- Δυνατότητα τοποθέτησης δεύτερου φίλτρου (εξάρτημα).



Versions



ΥΨΗΛΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ



Ο σχεδιασμός των μονάδων ανάκτησης θερμότητας δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να τις ρυθμίσει επι τόπου.

Τα πάνελ είναι μετατρέψιμα (εκτός από τον πίνακα ελέγχου), που καθιστά δυνατή την αλλαγή θέσης των συνδέσεων εισόδου και εξόδου απευθείας στην εγκατάσταση ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CADB/T- HE ECOWATT

TECHNICAL CHARACTERISTICS CADB/T- HE ECOWATT

ΜΟΝΤΕΛΟ D ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

	Complete unit			Fan				Weight (kg)
	Air connections diameter (mm)	Nominal airflow at 150Pa* ² (m ³ /h)	Efficiency* ¹ (%)	Electrical supply	Speed (r.p.m.)	Maximum absorbed power (kW) Each fan	Maximum current (A) each fan	
CADB-HE D 04 ECOWATT	200	450	87	1/230V, 50Hz	3700	0,17	1,0	137
CADB-HE D 08 ECOWATT	250	800	86,4	1/230V, 50Hz	2650	0,26	1,3	173
CADB-HE D 12 ECOWATT	315	1.200	85,3	1/230V, 50Hz	2550	0,54	1,6	180
CADB-HE D 16 ECOWATT	315	1.600	85,5	1/230V, 50Hz	2845	0,54	2,0	225
CADB-HE D 21 ECOWATT	400	2.100	86,5	1/230V, 50Hz	1580	0,56	2,2	323
CADB-HE D 27 ECOWATT	400	2.700	83,8	1/230V, 50Hz	2450	0,91	3,6	360
CADB-HE D 33 ECOWATT	400	3.300	88,4	1/230V, 50Hz	2200	1,15	4,6	410
CADT-HE D 45 ECOWATT	400x600	4.500	89	3+N/400V, 50Hz	2200	2,21	3,0	577
CADT-HE D 60 ECOWATT	500x700	6.100	88,9	3+N/400V, 50Hz	2200	2,21	3,0	710
CADT-HE D 100 ECOWATT	1100x610	10.000	87,9	3+N/400V, 50Hz	2160	4,06	5,8	842

*¹ Wet efficiency referring to nominal airflow, outdoor conditions (-5°C / 80% RH) and indoor (20°C / 50% RH)

*² CADT-HE 45 airflow referred to 450Pa. CADT-HE 100 airflow referred to 300 Pa.

ΜΟΝΤΕΛΟ DC ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

	Complete unit			Fan			Hot water coil		Weight (kg)
	Air connections diameter (mm)	Nominal air flow at 150Pa* ² (m ³ /h)	Efficiency* ¹ (%)	Electrical supply	Speed (r.p.m.)	Maximum current (A) each fan	Heat power T.water 80/60°C (kW)	Heat power T.water 50/45°C (kW)	
CADB-HE DC 04 ECOWATT	200	450	87	1/230V, 50Hz	3700	1,0	2,7	1,6	139
CADB-HE DC 08 ECOWATT	250	800	86,4	1/230V, 50Hz	2650	1,3	5,1	3,1	176
CADB-HE DC 12 ECOWATT	315	1.200	85,3	1/230V, 50Hz	2550	1,6	7,1	4,3	183
CADB-HE DC 16 ECOWATT	315	1.600	85,5	1/230V, 50Hz	2845	2,0	8,6	5,3	229
CADB-HE DC 21 ECOWATT	400	2.100	86,5	1/230V, 50Hz	1580	2,2	12,6	7,8	328
CADB-HE DC 27 ECOWATT	400	2.700	83,8	1/230V, 50Hz	2450	3,6	16,2	10,0	365
CADB-HE DC 33 ECOWATT	400	3.300	88,4	1/230V, 50Hz	2200	4,6	18,2	11,1	416
CADT-HE DC 45 ECOWATT	400x600	4.500	89	3+N/400V, 50Hz	2200	3,0	25,6	15,5	586
CADT-HE DC 60 ECOWATT	500x700	6.100	88,9	3+N/400V, 50Hz	2200	3,0	34,7	21,1	722
CADT-HE DC 100 ECOWATT	1100x610	10.000	87,9	3+N/400V, 50Hz	2160	5,8	58,9	35,4	862

*¹ Wet efficiency referring to nominal airflow, outdoor conditions (-5°C / 80% RH) and indoor (20°C / 50% RH).

*² CADT-HE 45 airflow referred to 450Pa. CADT-HE 100 airflow referred to 300 Pa.

ΜΟΝΤΕΛΟ DI ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

	Complete unit			Fan			Electric heater battery			Weight (kg)
	Air connections diameter (mm)	Nominal air flow at 150Pa* ² (m ³ /h)	Efficiency* ¹ (%)	Electrical supply	Speed (r.p.m.)	Maximum current (A) each fan	Electrical supply	Power (kW)	Maximum current (A)	
CADB-HE DI 04 ECOWATT	200	450	87	1/230V, 50Hz	3700	1,0	1/230V, 50Hz	1	4,5	138
CADB-HE DI 08 ECOWATT	250	800	86,4	1/230V, 50Hz	2650	1,3	1/230V, 50Hz	2	9,1	175
CADB-HE DI 12 ECOWATT	315	1.200	85,3	1/230V, 50Hz	2550	1,7	1/230V, 50Hz	3	11,4	182
CADB-HE DI 16 ECOWATT	315	1.600	85,5	1/230V, 50Hz	2845	2,0	1/230V, 50Hz	3,5	15,9	227
CADT-HE DI 21 ECOWATT	400	2.100	86,5	1/230V, 50Hz	1580	2,2	3/400V, 50Hz	6	9,1	326
CADT-HE DI 27 ECOWATT	400	2.700	83,8	1/230V, 50Hz	2450	3,6	3/400V, 50Hz	6	9,1	363
CADT-HE DI 33 ECOWATT	400	3.300	88,4	1/230V, 50Hz	2200	4,6	3/400V, 50Hz	7,5	11,4	414
CADT-HE DI 45 ECOWATT	400x600	4.500	89	3+N/400V, 50Hz	2200	3,0	3/400V, 50Hz	9	13,7	582
CADT-HE DI 60 ECOWATT	500x700	6.100	88,9	3+N/400V, 50Hz	2200	3,0	3/400V, 50Hz	12	18,2	717
CADT-HE DI 100 ECOWATT	1100x610	10.000	87,9	3+N/400V, 50Hz	2160	5,8	3/400V, 50Hz	24	36,4	854

*¹ Wet efficiency referring to nominal airflow, outdoor conditions (-5°C / 80% RH) and indoor (20°C / 50% RH).

*² CADT-HE 45 airflow referred to 450Pa. CADT-HE 100 airflow referred to 300 Pa.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

CONFIGURABLE HIGH-EFFICIENCY HEAT RECOVERY UNITS

ΣΕΙΡΑ CADB/T-HE PRO-REG

- Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από πλαστικοποιημένο γαλβανισμένο ατσάλι σε λευκό.
- Τα πάνελ είναι διπλού τοιχώματος με πυρίμαχη θερμοηχητική μόνωση (M0), από υαλοβάμβακα πάχους 25mm στις εκδόσεις ψευδοροφής (μοντέλα 04 έως 33) και 47 mm στις εκδόσεις εξωτερικών χώρων (μοντέλα 45 και 60).
- Διαμορφώσιμες και αεροστεγείς βαλβίδες προσαγωγής και εξαγωγής, κατάλληλο για οριζόντια και κάθετη εγκατάσταση.
- Ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία -10°C .
- Φίλτρα:
 - F7: χαμηλής πίεσης F7 φίλτρα στην παροχή αέρα.
 - M5: M5 φίλτρα στην εξαγωγή αέρα.



Πολλαπλές δυνατότητες ανταλλαγής των πάνελ



450-6.100m³/h



Heat recovery



SUPPLY FILTER



EXTRACT FILTER



HORIZONTAL CONFIGURATION



VERTICAL CONFIGURATION



WITHOUT ADDITIONAL HEAT



ELECTRIC BATTERY INCLUDED



WATER COIL INCLUDED



Στιβαρή κατασκευή διπλών τοιχωμάτων 25mm



Χειριστήριο PRO-REG



PLUG Ανεμιστήρες με EC μοτέρ



Εναλλάκτης αντιρροής υψηλής απόδοσης

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CADB

C	A	D	B	-	HE
---	---	---	---	---	----

1

D	I	16	LH	PRO-REG
---	---	----	----	---------

2

3

4

5

1 ΣΕΙΡΑ:

CADB-HE: Μονοφασικό

CADT-HE: Τριφασικό

2 - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

D: Στάνταρ χωρίς επιπλέον θερμαντικό στοιχείο

DC: Με ενσωματωμένο στοιχείο νερού

DI: Με ενσωματωμένο ηλεκτρικό στοιχείο

3 - ΜΕΓΕΘΟΣ

4 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:

LH Οριζόντιο αριστερά

RH Οριζόντιο δεξιά

LV Κάθετο αριστερά

RV Κάθετο δεξιά

5 - PRO-REG: Συμπεριλαμβάνεται ενσωματωμένο χειριστήριο Plug & Play PRO-REG



Ασύρματος πίνακας ελέγχου



Διακόπτης ασφαλείας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CADB/T- HE PRO-REG



Οι τιμές αναφέρονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις

Εξωτερική θερμοκρασία: -5°C, RH=80%



Εσωτερική θερμοκρασία: 20°C, RH=50%

TECHNICAL CHARACTERISTICS CADB/T- HE PRO-REG

Οριζόντιες Εκδόσεις



Κάθετες Εκδόσεις





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

CADB/T-HE 04 to 33 LH

→ EXTRACT AIR

← INLET AIR



Model	A	B	C	D	E	F	G	H*
04	1520	760	375	200	885	187	167	1/2" GM
08	1750	910	425	250	1035	212	198	1/2" GM
12	1700	1050	425	315	1175	212	225	1/2" GM
16	1950	1240	450	315	1365	225	245	1/2" GM
21	2300	1640	550	400	1765	275	300	1/2" GM
33	2300	1640	650	400	1765	325	300	1/2" GM



H*: Only in DC versions

DIMENSIONS (mm)

CADB/T-HE 04 to 33 RH

→ EXTRACT AIR

← INLET AIR



ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ

ΣΕΙΡΑ ERV ECO-SMART PLUS

- Τα σύγχρονα κτήρια κατασκευάζονται απόλυτα στεγανά και με αυστηρές προδιαγραφές με σκοπό να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοσή τους. Αυτό όμως δημιουργεί την ανάγκη για ανανέωση του εσωτερικού αέρα αλλά πάντα με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας.
- Ο εναλλάκτης αέρα **ERV Eco-Smart Plus** είναι η ιδανική λύση για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια ενώ παράλληλα μειώνει το οικολογικό αποτύπωμα και βελτιώνει την ανθρώπινη υγεία. Η εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται με τη χρήση κινητήρων DC και ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου, έτσι ώστε να επιτευχθεί μία οικολογικά φιλική κλιματική εμπειρία στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων.
- Διατίθενται πολλά μοντέλα για παροχές αέρα από 150m³/h έως 2000m³/h.
- Κινητήρας DC υψηλής απόδοσης συμβατός με την οδηγία ErP2018.
- 10 ταχύτητες λειτουργίας.
- Στοιχείο εναλλάκτη υψηλής απόδοσης αντιρροής (counter flow).
- Αυτόματη παράκαμψη (by pass), έξυπνα ελεγχόμενη σε συνάρτηση με την εξωτερική θερμοκρασία.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Λειτουργία ελέγχου CO₂ και υγρασίας, εξωτερικός ρυθμιστής και συνεργασία με κεντρικό σύστημα ελέγχου BMS.
Διπλός συναγερμός φίλτρου, συναγερμός χρονοδιακόπτη ή συναγερμός διαφορικής πίεσης μέσω μανομέτρου.

ERV ECO-SMART PLUS
ENERGY RECOVERY UNITS150 - 2.000m³/h

DC Motor

Innovative Counterflow
Heat Exchanger

10 Speeds



Filter Alarm



Auto Bypass



Intelligent Control


ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Pa	ΕΝΘΑΛΠΙΑ %		ΑΠΟΔΟΣΗ %	dB(A)	VOLT	ΙΣΧΥΣ W	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΥxΜ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm
			Cooling	Heating							
ERV - D0150	150	75	63-70	70-76	75-82	31,5	220	26	25	580x264x808	150
ERV - D0250	250	85	63-73	70-75	75-82	34,5	220	46	29	599x264x882	150
ERV - D0350	350	90	66-72	69-75	75-84	37,5	220	60	37	804x270x882	150
ERV - D0500	500	100	62-74	67-75	75-86	39,0	220	88	43	904x270x962	200
ERV - D0650	650	85	62-70	68-73	75-84	39,5	220	114	64	884x340x1222	200
ERV - D0800	800	130	65-74	71-77	75-84	42,0	220	186	71	884x388x1322	250
ERV - D1000	1000	110	65-74	71-78	75-85	43,0	220	243	83	1134x388x1322	250
ERV - D1300	1300	139	57-62	59-68	73-81	45,0	220	424	79	1129x388x1216	250
ERV - D1500	1500	75	65-74	71-77	75-84	50,0	220	372	165	884x785x1322	280x650
ERV - D2000	2000	60	65-74	71-78	75-85	51,5	220	486	189	1134x785x1322	280x650

LDC display screen
STANDARDTouch screen LCD display
OPTIONAL


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ERV ECO-SMART PLUS (mm)

DIMENSIONS ERV ECO-SMART PLUS (mm)


ΜΟΝΤΕΛΑ D0150 έως D0500




ΜΟΝΤΕΛΑ D0650 έως D1000



ΜΟΝΤΕΛΟ D1300



ΜΟΝΤΕΛΑ D1500 έως D2000



MODEL	L	L1	W	W1	W2	H	H1	C	G	N	Neξ
ERV-D0150	808	867	580	510	290	264	20	100	19	Φ144	Φ150
ERV-D0250	882	810	599	657	315	270	111	100	19	Φ144	Φ150
ERV-D0350	882	810	804	860	480	270	111	100	19	Φ144	Φ150
ERV-D0500	962	890	904	960	500	270	111	107	19	Φ194	Φ200
ERV-D0650	1222	1150	884	940	480	340	146	107	19	Φ194	Φ200
ERV-D0800	1322	1250	884	940	428	388	170	85	19	Φ242	Φ250
ERV-D1000	1322	1250	1134	1190	678	388	170	85	19	Φ242	Φ250
ERV-D1300	1129	1059	1216	1273	621	388	-	85	19	Φ242	Φ250
ERV-D1500	1322	1250	884	940	428	785	170	150	19	280*650	280*650
ERV-D2000	1322	1250	1134	1190	678	785	170	150	19	280*650	280*650

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΣΕΙΡΑ ECOROOM

- 230V-50Hz.
- Ικανότητα απόδοσης έως **75%**.
- Εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας δωματίου.
- Εξοικονόμηση ενέργειας.
Αίσθηση ανοιχτού παραθύρου χωρίς σπατάλη.
- Απλή επίτοιχη τοποθέτηση σαν εξαεριστήρας λουτρού.
- Μοτέρ DC.
- Φτερωτή φυγοκεντρική.
- Με εναλλάκτη κυλινδρικού τύπου.
- Είσοδος/έξοδος αέρα Ø 100 και Ø 150mm.
- Αυτόματη αντιπαγωτική λειτουργία.
- Αυτόματη θερινή λειτουργία.
- Εύκολη εγκατάσταση.

SINGLE ROOM HEAT EXCHANGERS



ENERGY
EFFICIENT  VENTILATION
SYSTEM


 **ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ :** Με μοτέρ 12V.



Κυλινδρικός εναλλάκτης
διαμέτρου Ø 100 ή 150mm




Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός



Δυνατότητα τοποθέτησης
σε οποιαδήποτε θέση

Για διάφορα πάχη τοίχου




Τρόπος λειτουργίας

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ Ø mm	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΟΥ mm	MIN- MAX ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΑΠΟΡΡΟΦ. ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	MAXIMUM ΑΠΟΔΟΣΗ %
ECOROOM 100/310	100	310	25-45	4,9-20,4	39	68
ECOROOM 100/430		430		5,2-21,9	39	
ECOROOM 100/500		500		5,2-22,1	39	
ECOROOM 100/600		600		5,8-23,7	41	
ECOROOM 150/310	150	310	25-45	4,6-14,9	36	75
ECOROOM 150/430		430		4,9-15,5	36	
ECOROOM 150/500		500		4,7-14,7	36	
ECOROOM 150/600		600		5,1-16	37	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ECOROOM (mm)

DIMENSIONS ECOROOM (mm)



ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ

ΣΕΙΡΑ RESPIRO

- Με μοτέρ αντίστροφης φοράς και κεραμικό στοιχείο εναλλάκτη θερμότητας, με απόδοση έως και **93%**.
- Εναλλάκτης αέρα δωματίου για οικιακές και εμπορικές εφαρμογές.
- Υψηλής αισθητικής που προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε χώρο.
- Κινητήρας χωρίς ψύκτρες με ηλεκτρονικό έλεγχο χαμηλής κατανάλωσης.
- Σχεδιασμένο για συνεχή λειτουργία.
- Τα μοντέλα RD διαθέτουν αισθητήριο υγρασίας που προσαρμόζει τη ροή του αέρα ανάλογα με το επίπεδο υγρασίας του χώρου προς διασφάλιση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.
- Κεραμικό στοιχείο εναλλάκτη θερμότητας.
- Σύστημα εναλλακτικό του εξαερισμού με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας.
- Εναλλαγή απαγωγής-προσαγωγής αέρα ανά 70 δευτερόλεπτα.
- Με φίλτρα αέρα και στα δύο άκρα του εναλλάκτη.
- Δυνατότητα ροής αέρα μέχρι 30 m³/h στο μοντέλο 100.
- Δυνατότητα ροής αέρα μέχρι 60 m³/h στο μοντέλο 150.
- Τάση τροφοδοσίας 230V.

ΤΥΠΟΙ 100 & 150

2 ταχυτήτων με χειροκίνητη ρύθμιση.

ΤΥΠΟΙ 100RD & 150RD

3 ταχυτήτων.

Ασύρματος χειρισμός.

Δυνατότητα συγχρονισμού μέχρι 16 εναλλακτών.

Με αισθητήριο υγρασίας που διαβαθμίζει την ροή αέρα ανάλογα με την υγρασία του χώρου.



VMC
Μονοκατοικίες



VMC
Πολυκατοικίες



Μονάδες εναλλακτών
θερμότητα



Ασύρματος χειρισμός στους τύπους RD

3 ταχυτήτων.

Επιλογές λειτουργιών:

- Μόνο απαγωγή
- Μόνο προσαγωγή
- Με εναλλαγή απαγωγής προσαγωγής αέρα
- Ο υγραστάτης ενεργοποιείται μόνο όταν η υγρασία ξεπεράσει το όριο.



Κεραμικό στοιχείο εναλλάκτη θερμότητας

Με απόδοση έως και 93%.
Με φίλτρα αέρα G3 και στα δύο άκρα του εναλλάκτη.



Πρόσοψη

Υψηλής αισθητικής που προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε χώρο.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RESPIRO

TECHNICAL CHARACTERISTICS RESPIRO

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	VOLT	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A) στα 3m	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ %	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ %
RESPIRO 100	1	220-240 VAC	3,9	15	19	93	70
	2	220-240 VAC	7,9	30	29	93	78
RESPIRO 100 RD	1	220-240 VAC	3,9	15	19	93	70
	2	220-240 VAC	5,9	22,5	24	93	74
	3	220-240 VAC	7,9	30	29	93	78
RESPIRO 150	1	220-240 VAC	4,9	30	13	93	70
	2	220-240 VAC	8,9	60	23	93	78
RESPIRO 150 RD	1	220-240 VAC	4,9	30	13	93	70
	2	220-240 VAC	6,9	45	20	93	74
	3	220-240 VAC	8,9	60	23	93	78

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ RESPIRO (mm)

DIMENSIONS RESPIRO (mm)



ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ

SINGLE ROOM HEAT EXCHANGER

ΣΕΙΡΑ RUCTS-160


- Εξαιρετικά αθόρυβο.
- Διάμετρος: 160mm.
- Κεραμικό στοιχείο εναλλάκτη θερμότητας.
- Σύστημα εναλλακτικό του εξαερισμού με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας.
Εναλλαγή απαγωγής-προσαγωγής αέρα ανά 70 δευτερόλεπτα.
- Μοτέρ DC με μειωμένη κατανάλωση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Με φίλτρα αέρα και στα δύο άκρα του εναλλάκτη.
- Δεν απαιτείται έλεγχος απόψυξης.
- Οπτικές ενδείξεις για λήψη εντολών και καθαρισμό φίλτρου.
- Σωλήνας μεταβλητού μήκους από 230 έως 500 mm.
- Δυνατότητα ροής αέρα μέχρι 60 m³/h.
- Τάση τροφοδοσίας 230V.
- Με ασύρματο χειριστήριο και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.



ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	VOLT	Hz	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	MAX.ΠΙΕΣΗ Pa	ΙΣΧΥΣ W	dB(A) στα 3m
RUCTS 160	160	220-240	50-60	60	36	9	23

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ RUCTS (mm)

DIMENSIONS RUCTS (mm)



	A	B	C	D	E	F	G	H
mm	250	233	40	500	Ø160	48	212	212



μονάδες διαχείρισης αέρα

UTBS

144-150



ACU

151-152



AHU

153-155



AHU HYGIENE

156-157




AHU DEX

158



FFCU

159-160



air handling units

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ

AIR HANDLING UNITS

ΣΕΙΡΑ UTBS

- Η σειρά **UTBS** είναι ιδανική για τοποθέτηση σε ψευδοροφές και χώρους με χαμηλό ύψος κρέμασης.
- Προφίλ αλουμινίου.
- Πλαστικές γωνίες.
- Κάσωμα τύπου sandwich με μόνωση 25mm για μείωση θερμικών απωλειών και ηχοαπόσβεση, πλαστικοποιημένο εξωτερικά.
- Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες υψηλής απόδοσης με οπισθοκλινή πτερύγια.
- Κινητήρες υψηλής απόδοσης **IP54 Κλάση F**, με θερμική προστασία και δυνατότητα ρύθμισης συχνότητας.

Οι μονάδες δύνανται να αποτελούνται από τα παρακάτω τμήματα:

- * Στοιχείο νερού με ανοξείδωτο σταγονοσυλλέκτη.
- * Εναλλάκτη αέρα.
- * Ηχοπαγίδες.
- * Κιβώτια μείξης.
- * Κιβώτιο φίλτρων.
- * Plenum.



500 -8.800 m³/h

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ : By pass, ηλεκτρικό στοιχείο θέρμανσης

ΤΥΠΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΜ.	ΣΥΝ. ΣΤ. ΠΙΕΣΗ Pa	ΜΑΧ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 400V		ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΗΛ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ			ΜΑΧ. ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ kW	ΜΑΧ. ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ kW
				ΙΣΧΥΣ kW	ΜΕΓΙΣ. ΕΝΤΑΣΗ A	ΙΣΧΥΣ kW	ΜΕΓΙΣ. ΕΝΤΑΣΗ A	ΑΡ. ΣΤΑΔΙΩΝ		
UTBS-2	BPFM 250-2T	310	1.700	0,25	0,68	15	37,5	2	6-42	3-10
		500	1.700	0,37	0,95					
		725	1.700	0,55	1,35					
UTBS-3	BPFM 280-2T	155	2.300	0,25	0,68	24	40	2	11-75	6-16
		250	3.000	0,55	1,35					
		490	3.000	0,75	1,75					
		830	3.000	1,1	2,55					
		1150	3.000	1,5	3,84					
		1600	3.000	2,5	4,98					
UTBS-5	BPFM 280-2T	260	4.000	2x0,25	2x0,68	36	90	3	17-106	8-30
		480	5.000	2x0,55	2x1,35					
		700	5.000	2x0,75	2x1,75					
		1000	5.000	2x1,1	2x2,55					
		1300	5.000	2x1,5	2x3,84					
		1600	5.000	2x2,2	2x4,98					
UTBS-8	BPFM 315-2T	160	5.000	2x0,25	2x0,68	45	112,5	3	27-182	13-47
		225	7.000	2x0,55	2x1,35					
		230	8.000	2x0,75	2x1,75					
		525	8.000	2x1,1	2x2,55					
		840	8.000	2x1,5	2x3,84					
		1275	8.000	2x2,2	2x4,98					







Στιβαρή κατασκευή με υψηλή αντοχή και στεγανότητα



Άμεση επισκεψιμότητα και γρήγορη τοποθέτηση των φίλτρων


ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ UTBS



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



750mm

– Πρόφιλτρο G4 ή F5
και ανεμιστήρας/ρες.



1205mm


– Με στοιχεία maximum
10 σειρών (συνδυασμοί)
και ανεμιστήρας/ρες.
- Πρόφιλτρο, στοιχεία
maximum 8 σειρών
(συνδυασμοί) και
ανεμιστήρας/ρες.



DIMENSIONS (mm)


969mm

– Φίλτρο υψηλής απόδοσης και
ανεμιστήρας/ρες.
– Πρόφιλτρο, φίλτρο υψηλής
απόδοσης και ανεμιστήρας/ρες.
– Στοιχεία maximum 8 σειρών
(συνδυασμοί) και ανεμιστήρας/
ρες.



1455mm

Πρόφιλτρο, φίλτρο υψηλής
απόδοσης, στοιχεία maximum
8 σειρών (συνδυασμοί) και
ανεμιστήρας/ρες.



Model	Width (mm)	Height (mm)
UTBS-2	750	360
UTBS-3	1100	410
UTBS-5	1500	410
UTBS-8	1900	500


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Προαιρετικές διατάξεις με πρόσθετες λειτουργίες μπορεί να προστεθούν στη βασική δομή για ολοκληρωμένο έλεγχο του κλίματος.

Τα νέα τμήματα είναι αντίστοιχων διαστάσεων της κύριας μονάδας και συνδέονται στεγανά για να μη δημιουργούνται θερμικές απώλειες.


Κιβώτιο φίλτρων (filtering box FB), Ηλεκτρικό στοιχείο (electric heater box EB,) Στοιχείο νερού (water coil box), Κιβώτια μίξης (damper box) και κιβώτιο free cooling.

OPTIONAL MODULES



ΤΥΠΟΣ	PLENUM	ΚΙΒΩΤΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ	ΗΛΕΚΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (max 10 rows)	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 1 DAMPER*		ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 2 DAMPER*		ΚΙΒΩΤΙΟ FREE COOLING* (Side by Side)	
					Ι*h	ΜΗΚΟΣ mm	Ι*h	ΜΗΚΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ mm
UTBS 2	750	485	485	485	400*210	750	400*210	750	1572	750
UTBS 3	750	485	485	485	800*210	750	800*210	750	2272	969
UTBS 5	750	485	485	485	1200*210	1205	1200*210	1205	3072	1455
UTBS 8	750	485	485	485	1600*310	1205	1600*310	1205	3872	1455


*Οι διαστάσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τη θέση του ντάμπερ στο κιβώτιο και τη διάταξη της μονάδας.



ΗΧΟΠΑΓΙΔΑ (silencer box SIL)

Ηχοπαγίδα με μονωση από άκαυστο υαλοβάμβακα πάχους 200 mm και περίβλημα από υαλούφασμα για εύκολο καθαρισμό. Διαθέσιμη σε δύο μεγέθη.

SILENCER BOX SIL



Model	Length 750 mm Baffles 600 mm		Length 1100 mm Baffles 900 mm	
	Baffles	Total weight (Kg)	Baffles	Total weight (Kg)
UTBS-2	2	34	2	39
UTBS-3	3	49	3	53
UTBS-5	4	65	4	86
UTBS-8	5	87	5	107


Length	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz
750	1	2,3	6	11	15	16	9	1,5
1100	1,5	3,4	9	16,5	22,5	24	13,5	2,3

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μονάδες εναλλάκτη


Πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας με σύστημα απορροής συμπυκνωμάτων.

Δυνατότητα τοποθέτησης φίλτρων και πολύφυλλων διαφραγμάτων.




Ανάκτηση θερμότητας Box REL

Model	Length (mm)	Weight (kg)	Pre-filters		Dampers (H x H)
			Units	Weight (kg)	
UTBS-2	969	47	1	2	650 x 310
UTBS-3	969	66	1	4	1000 x 310
UTBS-5	969	94	2	6	1400 x 310
UTBS-8	1205	135	2	8	1800 x 410



Σωρευτική ανάκτηση θερμότητας Box RED

Model	Length (mm)	Height (mm)	Weight (kg)	Pre-filters		High-efficiency filter		Dampers (H x H)
				Units	Weight (kg)	Units	Weight (kg)	
UTBS-2	969	120	47	1	2	1	3	400 x 210
UTBS-3	969	820	93	1	4	1	5	800 x 210
UTBS-5	969	820	115	2	6	2	7	1200 x 210
UTBS-8	1205	1000	197	2	8	2	9	1800 x 310



Ανάκτηση θερμότητας δίπλα-δίπλα Box REP





Model	Length (mm)	Width (mm)	Weight (kg)	Pre-filters		High-efficiency filter		Dampers (H x H)
				Units	Weight (kg)	Units	Weight (kg)	
UTBS-2	720	1972	118	1	2	1	2	450 x 210
UTBS-3	1495	2272	189	1	4	1	5	1000 x 310
UTBS-5	1881	2572	259	2	6	2	7	1400 x 410

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

EFFICIENCY CURVES

Για ίσες ποσότητες αέρα προσαγωγής απαγωγής και για τις ακόλουθες συνθήκες:

Περιβάλλον: -5°C, RH=80% Εσωτερικού χώρου: 20°C, RH=50%



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (CONTROLS)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

AERO-REG
PLUG & PLAY

TERMO-REG

PRO-REG

	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	AERO-REG	TERMO-REG	PRO-REG
1	Ρύθμιση θερμοκρασίας	×	✓	✓
2	Χειροκίνητη επιλογή ταχύτητας Προρυθμισμένες τιμές	✓	✓	✓
3	Χειροκίνητη επιλογή ταχύτητας Αναλογική	✓	×	✓
4	Αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα με αισθητήρα CO ₂ ή υγροστάτη	✓	✓	✓
5	Αυτόματος έλεγχος της ταχύτητας του ανεμιστήρα με εξωτερικό σήμα 0-10V	✓	×	✓
6	Ταχύτητα TURBO	×	✓	✓
7	Εβδομαδιαίος προγραμματισμός		×	✓
8	ON/OFF	✓		✓
9	Αυτόματος χειρισμός By-pass	×	✓	✓
10	Αντιπαγωτική προστασία του στοιχείου εναλλάκτη	×	✓	✓
11	2 βαθμίδες ηλεκτρικού μεταθερμαντικού στοιχείου	×	✓	×
12	Αναλογική ρύθμιση ηλεκτρικού μεταθερμαντικού στοιχείου	×	×	✓
13	Ρύθμιση ON/OFF μεταθερμαντικού στοιχείου νερού	×	✓	×
14	Αναλογική ρύθμιση μεταθερμαντικού στοιχείου νερού	×	✓	✓
15	Ψηφιακή οθόνη	✓	✓	×
16	Οθόνη αφής	×	×	✓
17	Ένδειξη πληρότητας των φίλτρων μέσω πρεσσοστατών	✓	✓	✓
18	Ένδειξη και ρύθμιση λειτουργίας των ανεμιστήρων	✓	✓	✓
19	Δυνατότητα πολλαπλού ελέγχου	×	×	✓

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ UTBS


Το τμήμα R&D της **Soler & Palau** έχει αναπτύξει και αναβαθμίζει συνεχώς το λογισμικό επιλογής **UTBS**. Ως δεδομένα εισάγονται οι κλιματολογικές συνθήκες και οι τεχνικές προδιαγραφές. Μπορούν να εξεταστούν πολλά διαφορετικά σενάρια ως προς τη διάταξη και τις τεχνικές παραμέτρους για να βρεθεί η βέλτιστη λύση.

- Αναλυτικοί υπολογισμοί για το κάθε τμήμα της μονάδας στο φύλλο αποτελεσμάτων.
- Δυνατότητα επιμέρους παρεμβάσεων και βελτιστοποίησης.
- Εξασφάλιση του βαθμού απόδοσης τόσο της μονάδας όσο και των στοιχείων.
- Ένδειξη της ενεργειακής κλάσης της μονάδας.



1) Regulation Module		Supply Fan - 1xBPF280	
Front damper		Air volume	1260 m³/h
Width x Height	800X210 mm	Available pressure	501 Pa
2) Filtration Module		Total static pressure	822 Pa
Pre-filtration - F6		rpm / Hz	2842 / 51
Front speed	1,2 m/s	Absorbed power	0,528 kW
Initial Pressure drop	40 Pa	Installed motor power	0,75 kW
P.D. medium life	120 Pa	SFP	2,11 kWh/m³
P.D. replacement	200 Pa	VFD Ref.	VFTM TR 0,55
High Eff. Filtration - F9		Ref. Press. Trans.	TDP-S
Front speed	1,2 m/s		
Initial Pressure drop	39 Pa		
P.D. medium life	132 Pa		
P.D. replacement	225 Pa		
3) Supply module			
Water coil - Heat - 4R			
Ø Headers	35 mm		
Front speed	1,3 m/s		
Thermal Power	16,891 kW		
Water			
I/O Temperature	60 / 40 °C		
Waterflow	0,202 L/s		
Water pressure drop	0,1028 m H ₂ O		
Air			
In Temperature / R.H.	1 / 80,0% °C		
Out Temperature / R.H.	41,18 / 6,7% °C		
Water coil - Cold - 6R			
Ø Headers	35 mm		
Front speed	1,3 m/s		
Thermal Power	18,046 kW		
Water			
I/O Temperature	7 / 12 °C		
Waterflow	0,768 L/s		
Water pressure drop	2,0613 m H ₂ O		
Air			
In Temperature / R.H.	35 / 40,0% °C		
Out Temperature / R.H.	11,58 / 95,8% °C		
Heat calculations - 6R			
Thermal Power	20,52 kW		
Water			
I/O Temperature	60 / 40 °C		
Waterflow	0,245 L/s		
Water pressure drop	0,2108 m H ₂ O		
Air			
In Temperature / R.H.	1 / 80,0% °C		
Out Temperature / R.H.	49,85 / 4,3% °C		


Soler & Palau	
Offer Number	D3/0000001/12-002
Offer Ref.	KAFFE
UTBS reference	OPCION 1
Range	UTBS3
Baseframe	☐
Outdoor	☐
Dimensions:	
Height	410 mm
Width	1100 mm
Length 1	2100 mm
Weight	208,16 Kg



HVAC SELECTOR

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ / ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

REFERENCE



Main box

main box

UTBS-5	G	F7	E	C4	0,75	kW	R	L	IC	OC	B	OR
1. SIZE / ΤΥΠΟΣ UTBS-2 UTBS-3 UTBS-5 UTBS-8						12. ROOF / ΟΡΟΦΗ OR: With roof Ø: Without roof						
2. PRE-FILTERS / ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ G: Pre-filter G4 M: Pre-filter F5 F: Pre-filter F6 Ø: Without pre-filter						11. BASE / ΒΑΣΗ B: With base Ø: Without base						
3. FILTERS / ΦΙΛΤΡΑ F6: Filter F6 F7: Filter F7 F8: Filter F8 F9: Filter F9 Ø: Without filter						10. OUTLET FLANGE / ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΞΟΔΟΥ OC: With outlet flange Ø: Without outlet flange						
4. FIRST COIL / ΠΡΩΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ HC2: 2-pipe hot water coil HC4: 4-pipe hot water coil HC6: 6-pipe hot water coil CC4: 4-pipe cold water coil CC6: 6-pipe cold water coil EH: Electric coils Ø: Without coil						9. INLET FLANGE / ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΙΣΟΔΟΥ IC: With inlet flange Ø: Without inlet flange						
5. SEC. COIL / ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ HC2: 2-pipe hot water coil HC4: 4-pipe hot water coil CC4: 4-pipe cold water coil CC6: 6-pipe cold water coil EH: Electric coils Ø: Without coil						8. ACCESS DOOR SIDE / ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ R: Access doors to the right L: Access doors to the left						
						7. CONNECTION SIDE / ΠΛΕΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚ. ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ R: Right-hand-side connections L: Left-hand-side connections						
						6. MOTOR POWER / ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ 0,18: For UTBS-2 (1 fan) 0,25: For UTBS-2 and UTBS-3 (1 fan) and for UTBS-5 and UTBS-8 (2 fans) 0,37: For UTBS-2 (1 fan) 0,55: For UTBS-2 and UTBS-3 (1 fan) and for UTBS-2 and UTBS-5 (2 fans) 0,75: For UTBS-2 and UTBS-3 (1 fan) and for UTBS-2 and UTBS-5 (2 fans) 1,1: For UTBS-3 (1 fan) and for UTBS-5 and UTBS-8 (2 fans) 1,5: For UTBS-2 and UTBS-3 (1 fan) and for UTBS-2 and UTBS-5 (2 fans) 2,2: For UTBS-2 and UTBS-3 (1 fan) and for UTBS-2 and UTBS-5 (2 fans)						

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

AIR CONDITIONING UNITS

ΣΕΙΡΑ ACU

- Η σειρά περιλαμβάνει standard μοντέλα σχεδιασμένα να προσάγουν φρέσκο αέρα στο χώρο.
- Κατασκευή από προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου και τοιχώματα θερμοηχομονωμένα προστατευμένα με βαφή RAL-7035.
- Οι ανεμιστήρες ενδέχεται να είναι απευθείας κίνησης ή έμμεσης κίνησης μέσω ιμάντων και τροχαλιών. (τύποι BP-BD).
- Το στοιχείο νερού περιλαμβάνει ένα ή δύο Cu/Al “νερού - αέρα” εναλλάκτες που λειτουργούν σε θέρμανση ή ψύξη ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.
- Σαν standard οι μονάδες διαθέτουν φίλτρα αέρα G4 (EN779), σταγονοσυλλέκτη και εύκαμπτο σύνδεσμο.



ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Βάση στήριξης δαπέδου.

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Pa			ΙΣΧΥΣ kW	ΡΥΘΜΙΣΗ * MOTER	VOLT
		2R	6R	2R+6R			
ACU-10-2R	600-1.000	240	130	110	0,30	VR	230
ACU-10-6R							
ACU-10-2R+6R							
ACU-12BD-2R	800-1.200	250/400	150/300	150/300	0,37	INVERTER 0,55	400
ACU-12BD-6R							
ACU-12BD-2R+6R							
ACU-20-2R	900-2.000	320	180	150	0,37	VR	230
ACU-20-6R							
ACU-20-2R+6R							
ACU-22BD-2R	1.000-2.300	280/400	150/300	150/300	0,55	INVERTER 0,75	400
ACU-22BD-6R							
ACU-22BD-2R+6R							
ACU-30-2R	1.800-3.000	310	140	100	0,55	VR	230
ACU-30-6R							
ACU-30-2R+6R							
ACU-32BD-2R	2.000-3.400	280/400	200/300	150/300	0,75	INVERTER 1,10	400
ACU-32BD-6R							
ACU-32BD-2R+6R							
ACU-40-2R	2.800-4.300	310	140	100	0,75	3V	230
ACU-40-6R							
ACU-40-2R+6R							
ACU-42BD-2R	3.000-5.000	300/400	200/300	150/300	1,10	1,50	400
ACU-42BD-6R							
ACU-42BD-2R+6R							

*VR-Ρύθμιση με ρυθμιστή **REB-E 5000C**

3V - Μοτέρ 3ων ταχυτήτων. Ρύθμιση με **REB-3V**.




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ACU (mm)

DIMENSIONS ACU (mm)


ACU __ 2R

10 20 30 40




ACU __ BD 2R

12 22 32 42




ACU __ 6R

10 20 30 40



ACU __ BD 6R


12 22 32 42



Note: All air-conditioning units with 6R heat exchanger are supplied with drop separator and condensate tray.


ACU __ 2R+6R

10 20 30 40



ACU __ BD 2R+6R

12 22 32 42



Note: All air-conditioning units with 6R heat exchanger are supplied with drop separator and condensate tray.

Model	B [mm]	H [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	c [mm]	d [mm]	b [mm]	h [mm]	e [mm]	G1 (2R)	G2 (6R)
ACU 10	700	450	750	1000	1200	400	200	235	200	80	¾"	1"
ACU 20	800	550	950	1200	1400	500	300	235	220	80	1"	1"
ACU 30	920	600	1000	1200	1450	600	300	335	290	80	1"	1 ¼"
ACU 40	1020	700	1000	1250	1450	700	400	335	290	120	1 ¼"	1 ½"
ACU 12 BD	700	500	1350	1600	1800	400	200	235	220	60	¾"	1"
ACU 22 BD	800	580	1350	1600	1800	500	300	235	260	80	1"	1"
ACU 32 BD	920	650	1400	1650	1850	600	400	335	290	80	1"	1 ¼"
ACU 42 BD	1020	700	1400	1650	1850	700	400	335	290	130	1 ¼"	1 ½"

Υπάρχει ενδεχόμενο αλλαγών λόγω των συνεχών βελτιώσεων των μηχανημάτων.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ

AIR HANDLING UNITS

ΣΕΙΡΑ ΑΗΥ


- Μονάδες διαχείρισης αέρα για εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση.
- Οριζόντια τοποθέτηση ή διώροφες μονάδες.
- Δυνατότητα επιλογής διάταξης των επιμέρους τμημάτων.
- Στοιχεία θέρμανσης 2-4R.
- Στοιχεία ψύξης 2-8R.
- Εναλλάκτης αέρα-αέρα για ανάκτηση θερμότητας.




ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Προαιρετικές διατάξεις κιβωτίων μείξης, ηλεκτρικές αντιστάσεις και διατάξεις αυτοματισμού.



3.000 -48.000 m³/h









ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ





Model	Air flow V [m ³ /h]	B [mm]	H [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	L ₄ [mm]	b=h [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
AHU 06	3000÷6500	1350	950	1300	800	1000	600	450	800	400	800	300
AHU 09	5000÷9500	1600	1050	1400	800	1000	600	500	1000	500	900	400
AHU 12	6800÷12500	1850	1150	1500	1000	1000	600	570	1200	500	1200	400
AHU 16	9000÷16500	2100	1250	1500	1000	1000	700	640	1200	700	1300	500
AHU 20	11000÷21000	2360	1350	1700	1000	1000	800	720	1400	800	1400	600
AHU 24	14000÷25000	2360	1500	1800	1000	1200	800	800	1600	800	1600	600
AHU 30H	17000÷31000	2360	1700	1900	1200	1200	1000	900	1600	1000	2000	600
AHU 36H	20000÷37000	2360	1900	2100	1200	1200	1000	1000	1600	1200	2000	700
AHU 45H	23000÷48000	2360	2300	2400	1200	1200	1000	1300	1800	1200	2200	800

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΗΥ (mm)



1. BU - Fan section
2. TU - Thermal section
3. InU - Inlet section with AFC-V air filter
4. RU-REC - Recuperative section with plate heat exchanger
5. RU-ROT - Recuperative section with rotary regenerative heat exchanger
6. SAU - Sound attenuating section
7. ExhU - Outlet unit with bag filter AFC-B
8. UU - Universal section
9. ExhU - Outlet unit with duct-type electric heater EK-N
10. NJZ - External grille



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ

Οι μονάδες 06-24 μπορούν να συνδυαστούν με εναλλάκτες αέρα-αέρα από τις σειρές.


- FENA-AL
- FENA-ROT
- FENA-HIE

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Ίσες ποσότητες αέρα προσαγωγής/απαγωγής.


Περιβάλλον: -12°C, RH=80%.

Εσωτερικού χώρου: 22°C, RH=30%.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)



Model	Air flow V [m³/h]	B [mm]	Hdd [mm]	RU-REC					RU-ROT			
				L _{4,2} [mm]	REC AL	h [mm]	A ₀ [m²]	MT [kg]	L _{4,3} [mm]	ROT	N _{EL} [W]	MT [kg]
RU-** 06	6000	1350	2000	2200	1200/9	840	0.83	446	600	1250	90	212
RU-** 09	9000	1600	2000	2000	1200/9	1080	1.04	512	600	1500	90	281
RU-** 12	12000	1850	2100	2000	1200/9	1280	1.24	569	600	1750	180	341
RU-** 16	16000	2100	2300	2000	1200/9	1580	1.55	644	600	2000	180	412
RU-** 20	20000	2360	2500	2000	1200/9	1920	1.86	744	600	2250	180	556
RU-REC 24	24000	2360	2850	2850	1800/9	1920	2.79	1359	-	-	-	-
RU-ROT 24	24000	2600	2850	-	-	-	-	-	1200	2500	180	776

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΣΤΕΙΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΣΕΙΡΑ ΑΗΥ ΗΥG

HYGIENE AIR HANDLING UNITS

Μονάδες διαχείρισης αέρα για στείρους χώρους όπως νοσοκομεία και βιομηχανίες τροφίμων. Οι μονάδες αποτελούνται από τμήματα έτσι ώστε να διευκολύνεται η εγκατάσταση, ο έλεγχος όλων των μερών, η τακτική συντήρηση, ο καθαρισμός και η περιοδική αντικατάσταση των προβλεπόμενων ανταλλακτικών (π.χ. φίλτρα). Οι μονάδες καλύπτουν ειδικές προδιαγραφές σχετικά με τη στεγανότητα και μετάδοση θερμότητας.


- Προφίλ και γωνίες αλουμινίου.
- Πλευρικά τοιχώματα τύπου "sandwich" με μόνωση πάχους 40mm ή 60mm. Η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να είναι είτε γαλβανιζέ βαμμένη ηλεκτροστατικά είτε ανοξείδωτη.
- Εσωτερικά λείες επιφάνειες για να καθαρίζονται εύκολα.
- Ανοξείδωτος πυθμένας.
- Ανοξείδωτο σύστημα απορροής.
- Εσωτερικός φωτισμός.
- Κατασκευασμένες βάση των ευρωπαϊκών προτύπων VDI 6022, VDI 13803, DIN EN 1946-4, DIN EN 1886.
- Εύρος παροχής 2.000-16.000 m³/h και στατική πίεση έως 1.700 Pa.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Δυνατότητα σύνδεσης με διατάξεις αυτοματισμού, σύστημα ανάκτησης θερμότητας με εναλλάκτες αέρα-νερού ή περιστροφικό εναλλάκτη, ηλεκτρικό στοχείο θέρμανσης, ανοξείδωτες εσωτερικές πλευρικές επιφάνειες.



Εύρος Παροχών Μονάδων

Product range



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΕΙΡΑ AHU HYG

Συστοιχία φίλτρων F7-F9 με ειδικό μηχανισμό ασφαλείας.

Ανεμιστήρας: υψηλής απόδοσης plug fan ή ανεμιστήρες με οπισθοκλινή πτερύγια, με δυνατότητα ρύθμισης μέσω inverter για μείωση του λειτουργικού κόστους έως και 25%.

Διακόπτης ανεμιστήρα on/off.

Ηλεκτρονικός διαφορικός πρεσσοστάτης.

Αντιπαγωτική προστασία στοιχείων.

Τμήμα πρόφιλτρων.

Ηλεκτρολογικό κουτί σύνδεσης.

Φλάντζα σύνδεσης.

Θυρίδα επιθεώρησης φίλτρων με λυχνία IP65.

Ηχοπαγίδα





Βάση στήριξης ύψους 100mm με δυνατότητα ρύθμισης για να διευκολύνεται ο καθαρισμός κάτω από τη μονάδα.

Σταγονοσυλλέκτης.

Ψυκτικό στοιχείο.

Θερμικό στοιχείο.

Πολύφυλλο διάφραγμα με μοτέρ.




ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ


AIR HANDLING UNITS DIRECT EXPANSION

ΣΕΙΡΑ AHU Dex

- Μονάδες διαχείρισης αέρα για εμπορικά κτήρια και κτήρια γραφείων, ιδανικές για χώρους με υψηλή σχετική υγρασία όπως εσωτερικές πισίνες και spa.
- Το χαρακτηριστικό πλεονέκτημα είναι ότι παρέχουν φρέσκο αέρα, εξασφαλίζοντας τις συνθήκες άνεσης, ενώ προστατεύουν το κτήριο από υγραποιήσεις.
- Οι μονάδες αποτελούνται από πλακοειδή ή περιστροφικό εναλλάκτη αέρα και από αντλία θερμότητας με συνολικό COP > 9. Καλύπτουν ειδικές προδιαγραφές σχετικά με τη στεγανότητα και μετάδοση θερμότητας και είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1886.
- Ανάκτηση θερμότητας σε δύο στάδια.
- Τρεις τύποι εναλλάκτη αέρα με απόδοση από 35%-65%. Δυνατότητα bypass.
- Αντλία θερμότητας με συμπιεστή μεταβαλλόμενης ισχύος από 10%-100%-Copeland Scroll Digital.
- Πλευρικά τοιχώματα τύπου με μόνωση πάχους 25 mm ή 50mm
- Ανεμιστήρες με κινητήρες IE2 και IE3, EC και AC για μειωμένη κατανάλωση.
- Συνολικός βαθμός απόδοσης υψηλότερος από 90%.
- Σύστημα διαχείρισης αυτοματισμών Plug and play.



1.800 - 15.000 m³/h





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

DIMENSIONS & PRODUCT RANGE

Model	Air flow m ³ /h	B mm	H mm	L mm	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	B mm	h mm
AHU DEX-S 036	1800÷3700	1100	1400	3200	700	700	900	600	900	800	700	500
AHU DEX-S 050	3300÷5000	1400	1500	3300	800	700	900	600	900	900	1000	500
AHU DEX-S 074	3600÷7400	1600	1800	3500	900	900	1000	600	900	1000	1000	700
AHU DEX-S 100	6800÷10000	1850	2000	4000	1000	1000	1100	800	1100	1000	1400	700
AHU DEX-S 124	8800÷12800	2200	2300	4200	1250	1050	1150	800	1100	1150	1400	800
AHU DEX-S 150	10400÷15000	2200	2300	4400	1250	1050	1250	800	1100	1250	1600	800

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

FLOOR CONVECTORS


ΣΕΙΡΑ FFCU

- Μοντέρνος σχεδιασμός που εντάσσεται αρμονικά στο χώρο.
- Κατάλληλα για δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, γραφείων, αλλά και κατοικίες.
- Δυνατότητα ψύξης - θέρμανσης.
- Υψηλή απόδοση.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Θερμοκρασίες λειτουργίας -5°C - $+55^{\circ}\text{C}$.
- Το γραμμικό στόμιο κάλυψης είναι τυλιγόμενο για εύκολη συντήρηση και καθαρισμό. Κατασκευή από ανοδευμένο αλουμίνιο με διαπερατότητα 70%.
- Με φίλτρο αέρα G2 που αντικαθίσταται εύκολα.
- Ο εναλλάκτης "αέρα - νερού" κατασκευάζεται από χαλκοσωλήνες και φύλλα αλουμινίου.
- Θερμοκρασίες υγρών στην χειμερινή λειτουργία $40-45^{\circ}\text{C}$.
- Θερμοκρασίες υγρών στην θερινή λειτουργία $7-12^{\circ}\text{C}$.
- Ο ανεμιστήρας είναι **cross-flow**, 3 ταχυτήτων, 230V/50Hz.
- Προστασία μοτέρ **IP10**, Κλάση **B**.



Τυλιγόμενο γραμμικό στόμιο από ανοδευμένο αλουμίνιο με διαπερατότητα 70%.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΑ



Ψύξη + Θέρμανση



Μόνο θέρμανση



Εναλλάκτης αέρα - νερού από σωλήνες χαλκού και φύλλα αλουμινίου.

Φίλτρα αέρα G2 πρέπει να αντικαθίσταται περιοδικά.

Service cover

Πλαίσιο από ανοδευμένο αλουμίνιο κατάλληλο για υποδαπέδια τοποθέτηση κάσματος γαλβανίζε με αντιδιαβρωτική προστασία με RAL-9005 με ενσωματωμένο σταγονοσυλλέκτη και σωλήνα αποχέτευσης 1/2".

Cross flow ανεμιστήρας 3ων ταχυτήτων, 230V/50Hz. Προστασία **IP20**, Κλάση **B**.

Ακροκιβώτιο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Model	Dimensions				Fans	Minimum dimensions for installation			Weight
	B	H	L	G		Bk	Hk	Lk	
FFCU-125 Silent	368	150	1250	3/4"	1	410	150+200	1300	32
FFCU-125 Power	368	150	1250	3/4"	1	410	150+200	1300	33
FFCU-200 Silent	368	150	2000	3/4"	2	410	150+200	2050	52
FFCU-200 Power	368	150	2000	3/4"	2	410	150+200	2050	53
FFCU-H-125	288	135	1250	3/4"	1	350	150+200	1300	26
FFCU-H-200	288	135	2000	3/4"	2	350	150+200	2050	42



ΘΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΘΕΡΜ. ΧΩΡΟΥ °C	ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ %	ΕΞΕΡΧ. ΘΕΡΜ ΑΕΡΑ °C	ΑΙΣΘΗΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ W	ΟΛΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ W	ΘΕΡΜ. ΕΙΣΕΡ. ΝΕΡΟΥ °C	ΘΕΡΜ. ΕΞΕΡ. ΝΕΡΟΥ °C	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ lt/h	ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ kW	ΣΥΜΠΥ- ΚΝΩΜΑΤΑ lt/h
FFCU-125 Silent	210/140/70	24	40	10/9,4/7,6	990/684/383	990/720/440	7	12/11,3/9,7	144	1,09	-/0,04/0,07
		26	40	11,7/9,9/7,8	10070/739/427	10600/880/540	7	13,4/12,3/10,2	144	1,09	0,04/0,14/0,14
		24	40	11,9/10,6/9,5	850/630/333	850/630/340	9	14,1/12,8/11,1	144	1,09	-/-/0,01
		26	40	12,3/11,4/9,6	970/682/383	970/710/440	9	14,8/13,3/11,7	144	1,09	-/0,01/0,07
FFCU-200 Silent	420/280/140	24	40	10,3/9,4/7,6	1950/1316/774	1950/1400/890	7	12/10,9/9,4	324	0,71	-/0,11/0,14
		26	40	11,6/9,6/7,6	2037/1513/853	2190/1780/1080	7	12,8/11,7/9,9	324	0,71	0,18/0,32/0,29
		24	40	12/10,6/10,1	1710/1270/676	1710/1270/690	9	13,6/12,4/10,9	324	0,71	-/-/0,01
		26	40	12,3/11,4/9,7	1940/1378/774	1940/1450/890	9	14,2/12,9/11,4	324	0,71	0/0,07/0,14
FFCU-125 Power	270/210/175	24	40	10,6/10,1/9,4	1220/979/856	1220/1020/920	7	11,9/11,1/10,7	216	1,68	-/0,04/0,07
		26	40	11,8/10,6/9,9	1380/1079/952	1500/1240/1120	7	12,6/12/11,5	216	1,68	0,14/0,18/0,29
		24	40	12,1/11,2/10,7	1080/900/780	1080/900/780	9	13,3/12,6/12,1	216	1,68	-/-/-
		26	40	12,6/12,4/11,4	1230/980/855	1230/1010/910	9	13,9/13/12,6	216	1,68	-/0,01/0,04
FFCU-200 Power	540/420/350	24	40	10,7/10,1/9,5	2430/1958/1711	2430/2040/1840	7	11,5/10,8/10,4	468	1,39	-/0,07/0,14
		26	40	11,6/10,7/9,9	2592/2166/1904	2880/2490/2240	7	12/11,6/11,1	468	1,39	0,36/0,43/0,47
		24	40	12,2/11,4/10,8	2150/1800/1560	2150/1800/1560	9	13/12,3/11,9	468	1,39	-/-/-
		26	40	12,7/12,1/11,5	2430/1969/1720	2430/2030/1830	9	13,5/12,7/12,4	468	1,39	-/0,04/0,14

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΘΕΡΜ. ΧΩΡΟΥ °C	ΕΞΕΡΧ. ΘΕΡΜ. ΑΕΡΑ °C	ΟΛΙΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ W	ΘΕΡΜ. ΕΙΣΕΡ. ΝΕΡΟΥ °C	ΘΕΡΜ. ΕΞΕΡ. ΝΕΡΟΥ °C	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ lt/h	ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ kW
FFCU-125 Silent	210/140/70	20	40,6/42,7/44,6	1460/1070/580	45	36,3/38,6/41,5	144	0,72
		22	40,9/42,9/44,6	1340/990/530	45	37/39,1/41,8	144	0,72
		20	36,4/38,2/39,6	1160/860/480	40	33//34,9/39,6	144	0,72
		22	38,8/38,3/39,5	1050/770/410	40	33,1/35,4/37,5	144	0,72
FFCU-200 Silent	420/280/140	20	40,6/42,7/44,5	2920/2150/1160	45	37,2/39,3/41,9	324	0,52
		22	40,9/42,9/44,5	2690/1970/1070	45	37,8/39,7/42,2	324	0,52
		20	36,4/38,1/39,6	2330/1710/930	40	33,8/35,4/37,5	324	0,52
		22	36,8/38,3/39,5	2100/1540/830	40	34,4/38,3/37,8	324	0,52
FFCU-125 Power	270/210/175	20	40,2/41,6/42,5	1850/1530/1330	45	37,6/38,9/39,7	216	1,42
		22	40,6/41,9/42,7	1700/1410/1220	45	38,1/39,4/40,1	216	1,42
		20	36,1/37,3/38	1470/1220/1060	40	34,1/35,1/35,8	216	1,42
		22	36,5/37,5/38,2	1320/1100/950	40	34,7/35,6/36,2	216	1,42
FFCU-200 Power	540/420/350	20	40/41,5/42,3	3670/3050/2640	45	38,3/39,4/40,1	468	1,15
		22	40,4/41,7/42,5	3370/2810/2430	45	38,8/39,8/40,5	468	1,15
		20	36/37,1/37,8	2920/2430/2110	40	34,6/35,5/36,1	468	1,15
		22	36,4/37,4/38	2630/2190/1900	40	35,2/56/35,5	468	1,15
FFCU-H-125	210/140/70	20	40,6/42,7/44,6	1460/1070/580	45	26,1/38,6/41,5	144	0,72
		22	40,9/42,9/44,6	1340/900/530	45	37/39,1/41,8	144	0,72
		20	36,4/38,2/39,6	1160/860/460	40	33/34,9/39,6	144	0,72
		22	36,8/38,3/39,5	1050/770/410	40	33,7/35,4/37,5	144	0,72
FFCU-H-200	420/280/140	20	40,6/42,7/44,5	2920/2150/1160	45	37,2/39,3/41,9	324	0,52
		22	40,9/42,9/44,5	2990/1970/1070	45	37,8/39,7/42,2	324	0,52
		20	36,4/38,1/39,6	2330/1710/930	40	33,3/35,4/37,5	324	0,52
		22	36,6/38,3/39,5	2100/1540/830	40	34,4/38,3/37,8	324	0,52

συστήματα κεντρικού εξαερισμού



OZEO-E ECOWATT 2

162-163



OZEO-FLAT AUTO 2V

164-165



OZEO-FLAT H ECOWATT

166-167



VENTURIA-E 2018

168



whole house extract units

ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΣΕΙΡΑ ΟΖΕΟ-Ε ECOWATT 2



WHOLE HOUSE EXTRACT UNITS

- 230V - 50Hz.
- Εξασφαλίζεται η ανανέωση του αέρα όλων των χώρων του σπιτιού με μόνο ένα μηχάνημα.
- Η μονάδα συνεργάζεται με αυτορυθμιζόμενες βαλβίδες απαγωγής που τοποθετούνται στους υγρούς χώρους (κουζίνα-μπάνιο) και αυτορυθμιζόμενες βαλβίδες προσαγωγής στους χώρους διαβίωσης. (σαλόνι, κρεβατοκάμαρες).
- Μοτέρ τριών ταχυτήτων (με 2 ρυθμίσεις για το μοντέλο ECOWATT).

ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 4 εισόδους προσαγωγής διαμέτρου $\varnothing$ 125mm.
- Δυνατότητα περιστροφής 90° των εισόδων που οδηγούν στα μπάνια.
- 1 είσοδο απαγωγής διαμέτρου $\varnothing$ 125mm που οδηγεί τον ρυπαρό εσωτερικό αέρα έξω. Αυτή η είσοδος έχει δυνατότητα περιστροφής 360°.
- 1 τηλεχειριστήριο (μόνο για το μοντέλο Ecowatt RF).
- 3 καπάκια για φράξιμο των εισόδων που δεν χρησιμοποιούνται.
- 1 σχέδιο που διευκολύνει την εγκατάσταση της μονάδας σε οροφή ή σε τοίχο.





ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

INSTALLATION POSITIONS

ΤΥΠΟΣ	MOTOR TYPE	ΤΑΣΗ V	MAXIMUM ΑΠΟΡ. ΙΣΧΥΣ W	MAXIMUM ΕΝΤΑΣΗ A	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)
ΟΖΕΟ-Ε ECOWATT 2 με ενσύρματο χειριστήριο	EC	230	30	0,25	27(300m³/h - 100Pa)
ΟΖΕΟ-Ε ECOWATT 2 RF με ασύρματο χειριστήριο	EC	230	30	0,25	27(300m³/h - 100Pa)
ΟΖΕΟ-Ε ECOWATT CONTROL C02 και αισθητήριο C02	EC	230	48	0,40	28(325m³/h - 150Pa)




ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

INSTALLATION POSITIONS




ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΖΕΟ - Ε ECOWATT

PERFORMANCE CURVES OZEO E ECOWATT



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)



1. Self-adjusting acoustic air inlets ECA. - Αυτορυθμιζόμενες ακουστικές εισόδους αέρα ECA.
2. Self-adjusting extraction valves BARJ / BARP. - Αυτορυθμιζόμενες βαλβίδες εξαγωγής BARJ / BARP.
3. Exhaust valve BDOP - Βαλβίδα αναρρόφησης BDOP
4. PVC or rectangular plastic ducts - PVC ή ορθογώνιος πλαστικός αεραγωγός
5. Whole house extract units OZEO-E. - Ολοκληρωμένες μονάδες αναρρόφησης κατοικίας OZEO-E.
6. Roof terminal cowl CT. - Καλύπτρα τερματικού οροφής CT.



ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

WHOLE HOUSE EXTRACT UNITS

ΣΕΙΡΑ OZEO-FLAT AUTO 2V

- Χαμηλού ύψους (19cm) για τοποθέτηση σε ψευδοροφή.
- Η μονάδα είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του σύγχρονου Κανονισμού Κτιρίων.
- Με δύο αυτορυθμιζόμενες εξόδους για τους κύριους χώρους (σαλόνι - κρεβατοκάμαρα) και αντίστοιχα αυτορυθμιζόμενες εξόδους για τους υγρούς χώρους (μπάνια, κουζίνα).

ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Με μοτέρ AC 2 ταχυτήτων.
- Κέλυφος από διογκωμένο πολυπροπυλαίνιο (EPP) που επιτυγχάνει μείωση θορύβου και εξαιρετικά χαμηλό βάρος (3kg).
- 4 εισόδους προσαγωγής $\varnothing 80\text{mm}$ περιστρεφόμενες 90° και μία $\varnothing 125\text{mm}$.
- 1 είσοδο απαγωγής διαμέτρου $\varnothing 125\text{mm}$ με αντάπτορα προσαρμογής $\varnothing 160\text{mm}$.
- Περιλαμβάνονται 4 καπάκια κάλυψης των εξόδων.



ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

INSTALLATION POSITIONS

HORIZONTAL

In false ceiling




On the floor



VERTICAL

On the wall




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ΤΥΠΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΤΑΣΗ V	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ W		ΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ W		ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ A		ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lp [dB(A)] στα 120 m³/h	
			V max.	V min.	V max.	V min.	V max.	V min.	V max.	V min.
OZEΟ FLAT AUTO 2V	AC	230	39	19	22	15	0,2	0,12	27	25


ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ OZEΟ - FLAT AUTO 2V

PERFORMANCE CURVES OZEΟ FLAT AUTO 2V



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)



ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΣΕΙΡΑ OZEO-FLAT Η ECOWATT

- Χαμηλού ύψους (19cm) για τοποθέτηση σε ψευδοροφή.
- Η μονάδα είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του σύγχρονου Κανονισμού Κτιρίων.
- Το σύστημα περιλαμβάνει στις εξόδους ρυθμιστή υγρασίας τόσο για τους κύριους όσο και για τους υγρούς χώρους. Αυτό καθιστά τη μονάδα εξαερισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης καθώς συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης για θέρμανση και βελτιώνει το αίσθημα άνεσης των χρηστών.

ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Με μοτέρ EC χαμηλής κατανάλωσης, αντικραδασμικό σύστημα ρυθμιζόμενης ταχύτητας. Μεταβαλλόμενης πίεσης με ποτενσιόμετρο.
- Κέλυφος από διογκωμένο πολυπροπυλαίνιο (EPP) που επιτυγχάνει μείωση θορύβου και εξαιρετικά χαμηλό βάρος (3kg).
- 4 εισόδους προσαγωγής $\varnothing 80\text{mm}$ περιστρεφόμενες 90° και μία $\varnothing 125\text{mm}$.
- 1 είσοδο απαγωγής διαμέτρου $\varnothing 125\text{mm}$ με αντάπτορα προσαρμογής $\varnothing 160\text{mm}$.
- Περιλαμβάνονται 4 καπάκια κάλυψης των εξόδων.



WHOLE HOUSE EXTRACT UNITS



OZEO FLAT H





OZEO FLAT H ECOWATT



ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

INSTALLATION POSITIONS



BEHC
BEHS
BEHW

Βαλβίδες ρυθμιζόμενης υγρασίας


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ΤΥΠΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΤΑΣΗ V	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ A	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lp(a) στα 3m [dB(A)] στα 180 m³/h & 140 Pa]
ΟΖΕΟ FLAT H ECOWATT	EC	230	54	15	0,4	33
ΟΖΕΟ FLAT H	AC	230	58	35	0,25	34


ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

PERFORMANCE CURVES



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)



ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ


ΣΕΙΡΑ VENTURIA-E 2018

- 230V - 50Hz IP44, κατηγορία B.
- Πλήρες σύστημα εξαερισμού με ένα μόνο μηχάνημα πολλαπλών αναρροφήσεων.

i Σχεδιασμένο για συνεχή λειτουργία που εγγυάται την διαρκή ανανέωση του αέρα που απαιτείται από τον Κανονισμό Κτιρίων.

- Με φυγοκεντρικό εξαεριστήρα χαμηλής κατανάλωσης.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατοικίες, γραφεία κ.ά



- 4 αναρροφήσεις $\varnothing 80\text{mm}$ για μπάνια και wc $2 \times 15 \text{ m}^3/\text{h}$ και $2 \times 30 \text{ m}^3/\text{h}$

- Αναρρόφηση από κουζίνα $\varnothing 125\text{mm}$ $45 \text{ m}^3/\text{h}$ - $135 \text{ m}^3/\text{h}$

- Η εξαγωγή είναι $\varnothing 125\text{mm}$



WHOLE HOUSE EXTRACT UNITS




150m³/h

Διαρκής ανανέωση αέρα




Το σύστημα εξαερισμού VENTURIA εξασφαλίζει διαρκή ανανέωση του αέρα σε όλους του χώρους (κουζίνες, τουαλέτες, μπάνια) και εισάγει φρέσκο αέρα από γρίλλιες εισαγωγής στους χώρους της κρεβατοκάμαρας και του σαλονιού.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ VENTURIA (mm)



ΤΥΠΟΣ	VOLTAGE V	ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ W	AMPER
VENTURIA - E 2018	230	19	0,2

ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ VENTURIA (mm)



εξαεριστήρες αεραγωγών

JETLINE

170-171



**TD SILENT / TD SILENT - T /
TD-SILENT ECOWATT**

172-175



MIXVENT - TD

176-179



TD-ATEX / TD-ECOWATT

180-181



**VENT-NK/VENT-N /
VENT-VN**

182-183



VENT ECOWATT

184-185



ILB / ILT

186-187



IRAB-N / IRAT-N

188-189



ILHT

190



in line duct fans


ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕΙΡΑ JETLINE

CENTRIFUGAL IN LINE FANS

- 220-240 50/60Hz (315 220-240V 50Hz).
- Προστασία **IP44**, **Κλάση F**, θερμικό προστασίας.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20/+60°C.
- Συμπαγές περίβλημα χαμηλού προφίλ.
- Τερματικό κουτί και βάση στήριξης.
- Νέος σχεδιασμός, φτερωτή υψηλής απόδοσης.
- **Χαμηλή στάθμη θορύβου.**
- Ηχομόνωση silent-block μεταξύ κινητήρα και βάσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατοικίες, WC, γραφεία κ.α.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με **REB-1N**.



DESIGNED FOR AN
EASY INSTALLATION



260 - 1.610m³/h



Τερματικό κουτί IP65



Αεροστεγείς συνδέσεις





Φτερωτή υψηλής απόδοσης









Βάση στήριξης

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A 230V	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	dB(A)			ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (°C at 50Hz)	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΥΘΜΙΣΗ
					Inlet	Radi- ated	Outlet			
JETLINE-100	2690	19	0,10	260	41	22	39	-20/+60	3	REB-1 N
JETLINE-125	2640	40	0,20	420	47	25	47	-20/+60	3,4	REB-1 N
JETLINE-150	2730	83	0,40	750	52	31	50	-20/+60	4,5	REB-1 N
JETLINE-160	2730	84	0,40	760	52	31	51	-20/+60	4,5	REB-1 N
JETLINE-200	2630	125	0,50	1080	58	42	55	-20/+60	5,6	REB-1 N
JETLINE-250	2710	160	0,70	1280	59	45	58	-20/+60	6,5	REB-1 N
JETLINE-315	2600	215	0,90	1610	61	49	60	-20/+60	8,4	REB-1 N

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ JETLINE



PERFORMANCE CURVES JETLINE



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ JETLINE (mm)

DIMENSIONS JETLINE (mm)

Model	A	B1	B2	C1	C2	ØD	E	F	G	H	I	ØJ	K	kg
JETLINE-100	276	15	15	181	190	95	256	306	70	98	-	15	6,5	3
JETLINE-125	279	15	15	206	214	120	265	315	70	111	-	15	6,5	3,4
JETLINE-150	323	20	20	243,5	252	145	298,5	348	70	130	-	15	6,5	4,5
JETLINE-160	323	20	20	243,5	252	155	298,5	348	70	130	-	15	6,5	4,5
JETLINE-200	322	30	30	273	281	195	320	369	100	144,5	-	15	6,5	5,6
JETLINE-250	329	20	30	293	301	245	326	375	120	154,3	50	15	6,5	6,5
JETLINE-315	369	20	33	322	331	310	357,5	407	120	170	50	15	6,5	8,9

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΟΡΥΒΟΙ

ΣΕΙΡΑ TD SILENT

- Εξαεριστήρες χαμηλού προφίλ με ελικοφυγοκεντρική φτερωτή ειδικού σχεδιασμού.
- Κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό με εξωτερικό ακροκιβώτιο και μοτέρ **230V 50Hz**, (TD SILENT 3V 1300 & 2000 230/50-60Hz) **2 ή 3 ταχυτήτων**.
- Διαθέτουν φλάντζες προσαρμογής και στις δύο πλευρές (απαγωγή και προσαγωγή) με ελαστικούς δακτυλίους σφράγισης και κλιπ σύνδεσης.
- Προστασία μοτέρ **IP44**, **Κλάση Β**. Θερμική προστασίας.
- Με διπλό ηχομονωμένο κέλυφος.

i Παγκοσμίως ο πιο αθόρυβος εξαεριστήρας στην κατηγορία του

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Σε κάθε εγκατάσταση που απαιτείται χαμηλή στάθμη θορύβου.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με διακόπτη 2 ταχυτήτων **REGUL -2** ή διακόπτη 3 ταχυτήτων **INTER 4P**. Ροοστάτη **REB 1** ή **REB 2,5**.

IN LINE SILENT FANS



Ο πιο αθόρυβος εξαεριστήρας του κόσμου στην κατηγορία του!




Καμπύλες απόδοσης στις τεχνικές σελίδες του καταλόγου.

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ °C	dB(A) 3m	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΥΘΜΙΣΗ
TD-160/100N SILENT 2V	2400	29	0,17	180	-20/+40	24	100	1,4	REB 1
	2200	18	0,11	150		22			REGUL 2
TD-250/100 SILENT 2V	2210	27	0,12	250	-20/+40	25	100	5,4	REB 1
	1680	21	0,10	200		20			REGUL 2
TD-350/125 SILENT 2V	2100	27	0,12	330	-20/+40	23	125	5	REB 1
	1650	21	0,10	260		18			REGUL 2
TD-500/150 SILENT 3V TD-500/160 SILENT 3V	2480	59	0,26	550	-20/+60	27	150 160	6	REB 1
	2060	50	0,22	450		22			INTER 4P
	1610	45	0,20	350		17			
TD-800/200 SILENT 3V	2170	102	0,50	910	-20/+60	28	200	8,7	REB 1
	1870	92	0,47	780		24			INTER 4P
	1660	90	0,46	690		22			
TD-1000/200 SILENT 3V	2450	130	0,55	1040	-20/+60	29	200	8,7	REB 1
	2210	127	0,55	910		27			INTER 4P
	1920	122	0,53	790		24			
TD-1300/250 SILENT 3V	2530	204	0,85	1320	-20/+60	36	250	20	REB 1
	2230	163	0,68	1160		33			INTER 4P
	2030	144	0,60	1040		31			
TD-2000/315 SILENT 3V	2670	293	1,25	1770	-40/+60	39	315	25	REB 2,5
	2490	232	0,97	1610		38			INTER 4P
	2240	190	0,78	1480		36			


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ TD SILENT (mm)

DIMENSIONS TD SILENT (mm)

TD-160/100 N SILENT




TD-SILENT 250 to 1000




	A	ØB	C	ØD	E	F	G	H
TD-250/100	575	97	252	204	100	250	83	121
TD-350/125	462	123	252	204	100	250	83	121
TD-500/150-160*	484	147	274	221	116	250	96	134
TD-800/200	568	198	327	264	145	340	129	164
TD-1000/200	568	198	327	264	145	340	129	164

* It provides an additional rubber gasket for installation in 160 mm ducts.

TD-SILENT 1300 and 2000



	A	B	C	D	E	F	G	H
TD-1300/250 SILENT	680	248	331	387	140	200	280	171
TD-2000/315 SILENT	825	312	373	432	152	260	335	192



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΟΡΥΒΟΙ ΣΕΙΡΑ TD SILENT - T

- Με ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση 1 έως 30 λεπτά.
- **230V/50Hz** 1 ή 3 ταχυτήτων ανάλογα με το μοντέλο.
- Προστασία μοτέρ **IP44, Κλάση Β**. Θερμικό προστασίας.
- Με διπλό ηχομονωμένο κέλυφος.

i Παγκοσμίως ο πιο αθόρυβος εξαεριστήρας στην κατηγορία του



IN LINE SILENT FANS



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Σε κάθε εγκατάσταση που απαιτείται χαμηλή στάθμη θορύβου.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με διακόπτη 3 ταχυτήτων.

! Η χρονοκαθυστέρηση λειτουργεί μόνο στην μεγάλη ταχύτητα.

Ο πιο αθόρυβος εξαεριστήρας του κόσμου στην κατηγορία του!



180 - 1.040m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ °C	dB(A) 3m	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΒΑΡΟΣ kg
TD-160/100 SILENT NT	2400	29	0,17	180	-20/+40	24	100	1,4
TD-250/100 SILENT T	2140	28	0,12	250	-20/+40	25	100	2
TD-350/125 SILENT T	2050	26	0,11	330	-20/+40	23	125	2
TD-500/150-160 SILENT T 3V	2590	53	0,21	560	-20/+60	27	150	2,7
	2150	44	0,19	470		22		
	1820	41	0,18	390		17		
TD-800/200 SILENT T 3V	2170	102	0,50	910	-20/+60	28	200	8,7
	1870	92	0,47	780		24		
	1660	90	0,46	690		22		
TD-1000/200 SILENT T 3V	2450	130	0,55	1.040	-20/+60	29	200	8,7
	2210	127	0,55	910		27		
	1920	122	0,53	790		24		

ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΑΘΟΡΥΒΟΙ ΣΕΙΡΑ TD-SILENT ECOWATT

IN LINE FLOW DUCT FANS ECOWATT SILENT

- 230V $\pm$ 15%50/60Hz.
- Μοτέρ με ρουλεμάν brushless EC υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης.
- Προστασία μοτέρ IP44, Κλάση B. Θερμικό προστασίας.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20 - +40°C.
- Κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό με εξωτερικό ακροκιβώτιο. (TD 1300 - 2000 από χάλυβα βαρέους τύπου).
- Με διπλό ηχομονωμένο κέλυφος.



350 - 1.660m³/h

ΡΥΘΜΙΣΗ : Από 10% έως 100% με **REB ECOWAT**.
ή ρυθμιζόμενο 100% με ποτενσιόμετρο τοποθετημένο στο κουτί σύνδεσης.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Κατάλληλα για κάθε τύπου εξαερισμό, ιδιαίτερα για χώρους που ο εξαερισμός θα πρέπει να λειτουργεί αδιάκοπα. Στην περίπτωση αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική.



ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)			ΔΙΑΜΕΤΡ. Ømm	ΒΑΡΟΣ kg
						Inlet	Radiated	Outlet		
TD-350/100-125 SILENT ECOWATT	10	2235	19	0,14	350	36	29	34	100 125	5,0
	8	2000	15	0,11	305	34	32	31		
	6	1580	10	0,07	240	28	28	26		
	4	1170	7	0,06	180	30	24	31		
TD-500/150-160 SILENT ECOWATT	10	2510	39	0,25	545	44	43	33	150 160	6,0
	8	2300	32	0,23	500	41	41	30		
	6	1800	18	0,13	390	36	35	26		
	4	1320	10	0,08	240	30	31	23		
TD-1000/200 SILENT ECOWATT	10	2470	99	0,66	1.000	46	53	34	200	8,7
	8	2120	64	0,46	860	42	48	31		
	6	1660	34	0,25	675	37	43	30		
	4	1220	17	0,12	485	30	34	25		
TD-1300/250 SILENT ECOWATT	10	2460	143	0,6	1.240	46	34	53	250	9,5
	8	2035	88	0,4	1.040	43	31	49		
	6	1645	54	0,3	810	38	30	43		
	4	1200	29	0,2	580	30	25	34		
TD-2000/315 SILENT ECOWATT	10	2520	247	1,0	1.660	52	41	57	315	14,0
	8	2075	146	0,6	1.380	43	31	49		
	6	1690	85	0,4	1.120	38	30	43		
	4	1230	41	0,2	790	30	25	34		

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

ΣΕΙΡΑ MIXVENT - TD

IN LINE MIXED FLOW DUCT FANS

- Μονοφασικός κινητήρας μιας, δύο ή τριών ταχυτήτων ανάλογα το μοντέλο.
- Τριφασικός κινητήρας μιας ταχύτητας.
- Προστασία μοτέρ **IP44, Κλάση B**. Θερμική προστασίας.
- Προστασία μοτέρ **IP54, Κλάση F (Τύποι 4000-6000)**.

i Μοναδικός σχεδιασμός της φτερωτής (μικτής ροής) που επιτυγχάνει υψηλές παροχές σε μεγάλες στατικές πιέσεις στο δυνατότερο μικρό χώρο.



180 - 5.330 m³/h

- Κατασκευασμένο από ενισχυμένο PVC (μοντέλα 160-800) ή με μεταλλικό περίβλημα επιστρωμένο από υπόλευκο εποξικό πολυεστέρα (μοντέλα 1000-6000).



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Η μοναδική αυτή σειρά που μόνο η **S&P** κατασκευάζει καλύπτει πολλά κενά εξαερισμού και δίνει άριστες λύσεις καταλαμβάνοντας εξαιρετικά μικρό χώρο. Τοποθετούνται ενδιάμεσα κυκλικού αεραγωγού για μεταφορά αέρα σε μεγάλες αποστάσεις.

⚙ ΡΥΘΜΙΣΗ: Δύο ταχυτήτων με τον διακόπτη **REGUL-2**. Τριών ταχυτήτων με διακόπτη **INTER 4P**. Ροοστατικά: **REB-1, REB-2,5, REB 5** στα 230V. **INVERTER** στα 400V.

⚙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Εύκαμπτος αεραγωγός, σφιγκτήρες και κλίπ σύσφιξης (Strip Steel & Closing RC for Band), γρίλια αλουμινίου (GRI), περσίδα βαρύτητας (PER), αεροβαλβίδα (VMEV), συστολικά (MRT ή RED), αλουμινισταινία (ALU - 25).

📞 ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Δυνατότητα συνδυασμού σε παράλληλη ή σε σειρά σύνδεση για υψηλότερες παροχές και στατικές πιέσεις.

Καμπύλες απόδοσης στις τεχνικές σελίδες του καταλόγου.

ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ °C	ΔΙΑΜΕΤΡ. Ømm	dB(A) 3m	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΥΘΜΙΣΗ
TD-160/100 N SILENT 2V	230V/50Hz	2400	29	0,17	180	-20/+40	100	24	1,4	REB-1
		2200	18	0,11	150			22		REGUL-2
TD-250/100 2V	230V/50Hz	2140	28	0,12	250	-20/+40	100	34	2	REB-1
		1700	22	0,10	200			28		REGUL-2
TD-350/125 2V	230V/50Hz	2050	25	0,11	330	-20/+40	125	33	2	REB-1
		1590	20	0,09	250			28		REGUL-2
TD-500/150 3V	230V/50-60Hz	2590	53	0,21	560	-20/+60	150	35	2,7	REB-1
		2150	44	0,19	470			31		INTER-4P
		1820	41	0,18	390			26		
TD-500/160 3V	230V/50-60Hz	2590	53	0,21	560	-20/+60	160	35	2,7	REB-1
		2150	44	0,19	470			31		INTER-4P
		1820	41	0,18	390			26		
TD-800/200 3V	230V/50-60Hz	2480	132	0,55	1.040	-20/+60	200	40	4,9	REB-1
		2290	133	0,56	940			37		INTER-4P
		2080	131	0,55	850			34		
TD-1000/250 3V	230V/50-60Hz	2790	130	0,46	960	-40/+60	250	38	9,4	REB-1
		2620	99	0,31	910			37		INTER-4P
		2510	91	0,28	850			37		
TD-1300/250 3V	230V/50-60Hz	2690	214	0,80	1.400	-40/+60	250	45	9,4	REB-1
		2510	177	0,65	1.300			42		INTER-4P
		2370	163	0,60	1.220			37		
TD-2000/315 3V	230V/50-60Hz	2710	287	0,97	1.800	-40/+60	315	49	14	REB-2,5
		2420	223	0,79	1.630			40		INTER-4P
		2130	173	0,64	1.430			40		
TD-4000/355	230V/50-60Hz	1360	407	1,69	3.750	-40/+40	355	41	19	REB-2,5
TD-6000/400	230V/50Hz	1400	580	2,42	5.100	-40/+40	400	43	26	REB-5
TD-4000/355 TRIF	400V/50-60Hz	1150	309	0,66	3.160	-40/+70	355	41	19	INVERTER
TD-6000/400 TRIF	400V/50Hz	1400	691	1,49	5.330	-40/+60	400	44	26	INVERTER

ΟΔΗΓΟΣ ΛΥΣΕΩΝ

SOLUTION GUIDE



ΣΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ



ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παρακάτω είναι σκίτσα από πραγματικές εφαρμογές.



ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΣΤΗ SEVILLE



ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ PARKING ΣΤΗ VALENCIA



ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΣΤΗ MURCIA



ΔΩΜΑΤΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΣΤΗ PRAT DE LIOBREGAT



ΧΩΡΟΣ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ ΣΤΗ GIJON



ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ REUS



ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΤΗ ALTEA




ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗ
ΜΑΔΡΙΤΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

INSTALLATION - MAINTENANCE



- Εύκολος καθαρισμός
- Συντήρηση χωρίς αποσύνδεση



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ MIXVENT

MIXVENT SYSTEM COMBINATIONS




TD X2




TD X3




TD X2



TD X3



MIXVENT - TWIN



MIXVENT - TWIN X2



TD X3



MIXVENT-TWIN system




MIXVENT-TWIN system with backdraft shutter fitted

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ MIXVENT


MIXVENT HEATING SYSTEM




TD + MBE (Electrical Heater battery)



MFL (Φίλτρο) + TD + MBE



Filter box MBE + TD



MBE + TD + SIL (ηχοπαγίδα) + MBE



MCA Τάμπερ αντεπιστροφής



MAR Αντάπτορας για προσαρμογή TD σε ορθογώνιο αεραγωγό



MRJ Προστατευτικό πλέγμα



MBR Φλάντζα για ένωση 2 TD εν σειρά



CT Απόληξη οροφής



REGUL - 2 Διακόπτης 2 ταχυτήτων



REB Ροοστατικός διακόπτης

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ TD-ATEX



- Κατασκευή από αντιστατικό πλαστικό υλικό.
- Μοτέρ **230V-50Hz, IP44, Κλάση Β**.
- Για θερμοκρασίες λειτουργίας από -20°C - $+40^{\circ}\text{C}$.
- Εξωτερικό κιβώτιο ακροδεκτών και πυκνωτή ATEX από πυρίμαχο πλαστικό V0, **IP55**.

MODEL - 800

II2G EExell T3
EC-type Examination Certificate
nr. LOM 08ATEX2052 X

MODEL - 1100 - 1200

II2G EExell T3 Gb
nr. LOM 11ATEX2021 X Supplement






➔ **1.020 - 1.320m³/h**

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A) 3m	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΒΑΡΟΣ kg
TD - 800/200 ATEX	2450	120	0,50	1.020	43	200	5
TD - 1100/250 ATEX	2630	197	0,81	1.130	46	250	20
TD - 1200/315 ATEX	2600	170	0,71	1.320	44	315	25


ΚΑΜΠΥΛΕΣ TD-ATEX

CURVES TD-ATEX



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ TD-ATEX (mm)

DIMENSIONS TD-ATEX (mm)



	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I
TD-800/200-ATEX	302	255	232,5	198	140	100	94	124	228,4
TD-1100/250-ATEX	396	324	291	248	168	145	140	155	339
TD-1200/315-ATEX	450	392	356	312	210	182	176	188	371

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ TD-ECOWATT

- 90-260V-50/60Hz (μοντέλα 160 έως 800) και 230V-50/60 Hz (μοντέλα 1300 & 2000).
- Μοτέρ με ρουλεμάν brushless DC υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης.
- Προστασία μοτέρ IP44, Κλάση B.
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας +60°C.
- Εξ ολοκλήρου από πλαστικό (μοντέλα 160 έως 800) ή χάλυβα (μοντέλα 1300 και 200).
- Αποσπώμενο κάσωμα.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Ρυθμιζόμενο 100% με ποτενσιόμετρο στο κουτί σύνδεσης ή με εξωτερικό ροοστάτη REB ECOWATT. Αναλογική είσοδος με 0-10V σήμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Κατάλληλα για κάθε τύπου εξαερισμό, ιδιαίτερα για χώρους που ο εξαερισμός θα πρέπει να λειτουργεί αδιάκοπα. Στην περίπτωση αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική.



Μείωση
Κατανάλωσης
έως 70%



80 - 1.740m³/h



Ενσωματωμένες
ηλεκτρονικές συνδέσεις



Brushless μοτέρ υψηλής απόδοσης
χαμηλής κατανάλωσης
με δυνατότητα ρύθμισης



REB ECOWATT



Τοποθέτηση σε οποιοδήποτε
σημείο του αεραγωγού
(στην αρχή, ενδιάμεσα, ή στο τέλος).

ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)			ΔΙΑΜΕΤΡ. Ømm	ΒΑΡΟΣ kg
						Inlet	Radiated	Outlet		
TD-160/100 ECOWATT	10	2550	9	0,08	180	43	31	38	100	1,4
	8	2240	7	0,06	160	36	28	34		
	6	1720	4	0,04	120	32	21	28		
	4	1170	2	0,02	80	24	16	18		
TD-250/100 ECOWATT	10	2480	19	0,14	280	38	37	37	100	2,0
	8	2090	13	0,10	230	34	32	33		
	6	1530	7	0,06	180	27	19	25		
	4	1040	4	0,03	110	22	18	15		
TD-350/125 ECOWATT	10	2510	20	0,16	380	37	26	38	125	2,0
	8	2150	14	0,11	320	34	23	35		
	6	1580	8	0,06	230	28	20	28		
	4	1050	4	0,03	160	21	11	18		
TD-500/150 ECOWATT	10	2670	50	0,36	570	47	31	48	150	2,7
	8	2260	33	0,25	470	42	28	43		
	6	1670	16	0,13	340	34	21	36		
	4	1140	8	0,07	230	26	15	27		
TD-500/160 ECOWATT	10	2650	49	0,36	580	46	33	48	160	2,7
	8	2250	32	0,25	480	44	31	43		
	6	1660	16	0,13	350	37	24	38		
	4	1150	8	0,07	240	29	18	30		
TD-800/200 ECOWATT	10	2450	101	0,36	960	49	37	51	200	4,9
	8	2150	70	0,25	830	46	33	47		
	6	1830	46	0,13	710	43	31	44		
	4	1500	28	0,07	580	37	25	38		
TD-1300/250 ECOWATT	10	2590	157	0,70	1.250	59	47	65	250	9,5
	8	2110	93	0,40	990	54	42	60		
	6	1680	54	0,30	800	48	37	52		
	4	1210	29	0,20	580	40	33	44		
TD-2000/315 ECOWATT	10	2580	262	1,10	1.740	60	50	64	315	14,0
	8	2130	154	0,70	1.410	56	46	50		
	6	1690	85	0,40	1.110	50	40	54		
	4	1230	41	0,20	810	45	35	48		

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (IN LINE)

ΣΕΙΡΑ VENT-NK/VENT-N

- Μοτέρ 230V - 50/60Hz.
- Προστασία μοτέρ IP44, Κλάση B (Τύποι 100-315).
- Προστασία μοτέρ IP54, Κλάση F (Τύποι 355-400).
- Με θερμικό προστασίας.

i Συμπαγής σχεδιασμός από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με φτερωτή φυγοκεντρική με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως.

- Σχεδιασμένος για άμεση σύνδεση με τον αεραγωγό. Περιλαμβάνεται και το κουτί συνδεσμολογίας και η βάση στήριξης και κινητήρας εξωτερικού ρότορα.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Με ροοστάτη **REB 1** ή **REB 2,5**.

***ΕΦΑΡΜΟΓΗ**: Κατάλληλοι για πολλαπλές εφαρμογές, επαγγελματικές και βιομηχανικές και σε ψευδοροφές.

CIRCULAR IN LINE DUCT CENTRIFUGAL FANS (with backward curved impeller)




VENT-100 έως VENT-315










VENT-355 και VENT-400

290 - 3.890m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ °C	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A) 1,5m	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΥΘΜΙΣΗ
VENT-100NK	2600	61	0,3	290	-20/+60	98	44	3	REB-1
VENT-125NK	2620	60	0,3	390	-20/+60	123	42	3	REB-1
VENT-150NK	2550	95	0,4	750	-20/+60	147	42	5	REB-1
VENT-160NK	2560	96	0,4	760	-20/+60	157	42	5	REB-1
VENT-200NK	2720	147	0,6	970	-20/+60	198	43	5	REB-1
VENT-250NK	2720	149	0,6	1.030	-20/+60	248	50	6	REB-1
VENT-315NK	2790	257	1,1	1.370	-20/+60	312	48	8	REB-2,5
VENT-355N	1404	287	1,2	2.690	-40/+70	355	40	18,8	REB-2,5
VENT-400N	1380	536	2,3	3.890	-40/+50	400	49	22,2	REB-2,5



ΤΥΠΟΣ	A mm	B mm	C Ø mm	D Ø mm
VENT-100N	195	23	243	98
VENT-125N	197	27	243	123
VENT-150N	213	22	333	147
VENT-160N	220	27	333	157
VENT-200N	223	25	333	198
VENT-250N	205	27	333	248
VENT-315N	232	25	401	312
VENT-355N	410	25	508	354
VENT-400N	431	25	568	399



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ

CIRCULAR IN LINE DUCT CENTRIFUGAL FANS

ΣΕΙΡΑ VENT-VN

WALL MOUNTED

- Μοτέρ 230V - 50/60Hz.
- Προστασία μοτέρ IP44, Κλάση F - Με θερμικό προστασίας.

i Συμπαγής σχεδιασμός από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα με φτερωτή φυγοκεντρική με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως.

- Σχεδιασμένος για άμεση σύνδεση με τον αεραγωγό και πλαίσιο με έτοιμες τρύπες για άμεση τοποθέτηση σε τοίχο. Περιλαμβάνεται και το κουτί συνδεσμολογίας.


ΡΥΘΜΙΣΗ : Δυνατότητα ρύθμισης με **REB 1** ή **REB 2,5**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Κατάλληλοι για πολλαπλές εφαρμογές, επαγγελματικές και βιομηχανικές και σε ψευδοροφές.









310 - 1.320m³/h

ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A) 3m	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ °C	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΥΘΜΙΣΗ
VENT/V-100N	230V	2580	57	0,26	310	50	-20/+60	3,0	REB-1
VENT/V-125N	230V	2580	57	0,26	380	51	-20/+60	3,0	REB-1
VENT/V-150N	230V	2480	95	0,40	780	53	-20/+60	5,0	REB-1
VENT/V-160N	230V	2450	95	0,39	750	53	-20/+60	5,0	REB-1
VENT/V-200N	230V	2690	145	0,60	960	54	-20/+60	5,0	REB-1
VENT/V-250N	230V	2690	145	0,60	1.000	56	-20/+60	6,0	REB-1
VENT/V-315N	230V	2750	247	1,10	1.320	59	-20/+60	8,0	REB-2,5

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	H
VENT/V-100N	315	265	331	97,5	6	23	240	123
VENT/V-125N	315	265	331	122,5	6	27	240	127
VENT/V-150N	400	350	418	147	6	28	330	130
VENT/V-160N	400	350	418	157	6	28	330	130
VENT/V-200N	400	350	418	198	6	27	330	143
VENT/V-250N	400	350	418	248	6	27	330	132
VENT/V-315N	450	400	477	312	6	25	398	147



**ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ IN LINE
ΣΕΙΡΑ VENT ECOWATT**
CIRCULAR DUCT FANS

- Μοτέρ EC 230/50-60Hz.
- Προστασία μοτέρ IP44. Θερμικό προστασίας.
- Κέλυφος από υψηλής ποιότητας πρεσαριστό χαλυβδόελασμα επιστρωμένο με μαύρη πολυεστερική βαφή.

ΠΥΘΜΙΣΗ: Με REB-ECOWATT.



300 - 2.070m³/h

Βάση στήριξης

Τύποι 355 & 400


ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)			ΒΑΡΟΣ kg
						Inlet	Radiated	Outlet	
VENT-100 ECOWATT	10	2810	61	0,40	300	50	41	48	4,0
	8	2325	41	0,30	250	47	38	43	
	6	1790	22	0,20	200	38	34	38	
	4	1310	12	0,10	150	31	29	31	
VENT-125 ECOWATT	10	2800	65	0,50	380	50	41	48	4,0
	8	2330	46	0,30	330	46	38	44	
	6	1780	24	0,20	250	40	35	38	
	4	275	12	0,10	180	32	29	31	
VENT-150 ECOWATT	10	2910	115	0,80	660	57	38	55	5,0
	8	1550	80	0,60	580	54	38	52	
	6	1910	36	0,30	420	47	34	44	
	4	1360	16	0,10	300	37	24	35	
VENT-160 ECOWATT	10	2860	109	0,80	710	56	37	55	5,0
	8	2430	70	0,50	590	53	40	52	
	6	1860	34	0,30	450	46	33	44	
	4	1330	16	0,10	320	37	28	36	
VENT-200 ECOWATT	10	2580	136	0,90	920	54	35	54	5,0
	8	2260	92	0,70	800	49	32	50	
	6	1750	46	0,30	630	43	28	44	
	4	1300	22	0,20	450	36	24	36	
VENT-250 ECOWATT	10	2580	137	0,90	1030	56	39	57	6,0
	8	2210	87	0,60	880	52	35	54	
	6	1740	45	0,30	700	45	29	49	
	4	1280	22	0,20	520	39	24	49	
VENT-315 ECOWATT	10	2160	184	1,20	1440	57	41	58	8,0
	8	1940	136	0,90	1300	54	39	56	
	6	1590	76	0,50	1040	49	35	50	
	4	1190	35	0,20	790	42	28	44	
VENT-355 ECOWATT	10	1410	248	1,00	2620	53	43	55	17,0
	8	1260	178	0,80	2310	50	39	52	
	6	1060	109	0,50	1940	47	36	48	
	4	860	63	0,30	1590	43	32	43	
VENT-400 ECOWATT	10	1400	376	1,60	3390	55	44	58	22,0
	8	1240	266	1,10	3000	52	42	54	
	6	1050	162	0,70	2530	47	37	49	
	4	870	96	0,40	2070	41	33	43	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ VENT ECOWATT (mm)



VENT-100 to 315

DIMENSIONS VENT ECOWATT (mm)












VENT-355 / VENT-400

Model	A	B	C	D	D2	E	F	G	H	J
VENT-100 ECOWATT	251	23	243	98						
VENT-125 ECOWATT	253	27	243	123						
VENT-150 ECOWATT	214	24	333	147						
VENT-160 ECOWATT	222	28	333	157						
VENT-200 ECOWATT	223	25	333	198						
VENT-250 ECOWATT	206	27	333	248						
VENT-315 ECOWATT	230	25	401	312						
VENT-355 ECOWATT	410	25	508	354	314	410	100	170	587	11
VENT-400 ECOWATT	441	25	568	399	354	441	100	185	647	11

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ VENT ECOWATT

PERFORMANCE CURVES VENT ECOWATT




ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
IN LINE RECTANGULAR DUCT FANS
ΣΕΙΡΑ ILB/ILT

- **ILB-230V. ILT - 230/400V.**
- Προστασία μοτέρ **IP55, Κλάση F.** Θερμικό προστασίας.
- Οι εξαεριστήρες της σειράς αυτής μπορούν να δουλέψουν σε οποιαδήποτε θέση σε ορθογώνιους αγωγούς και επιτρέπουν την μεταφορά αέρα θερμοκρασίας από -40°C έως +70°C.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για τοποθέτηση σε χώρους με περιορισμένο ύψος τοποθέτησης (**ψευδοροφές**).

🔌 ΡΥΘΜΙΣΗ : Στα **230V** με ροοστάτη **REB-E 5000C**. Στα **400V** με **INVERTER**.

☎ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Σειρά **ILT ATEX**. Κατασκευάζονται σε όλες τις διατομές φίλτρα αεραγωγού **IFL**, αντιστάσεις αεραγωγού **IBE** και ηχοπαγίδες αεραγωγού **IAA**.


1.090 - 10.850 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm		ΙΣΧΥΣ W		ΡΕΥΜΑ A		ΠΑΡΟΧΗ m³/h		ΔΙΑΤΟΜΗ mm	dB(A)		ΒΑΡΟΣ kg
	230V	400V	230V	400V	230V	230V/400	230V	400V		230V	400V	
ILB/4-200	1240	1270	240	260	1,15	1,00/0,60	1.090	1.150	400 x 200	57	59	15
ILB/4-225	1130	1160	520	500	2,45	1,70/1,00	1.670	1.700	500 x 250	56	58	20
ILB/4-250	1130	1170	950	930	4,40	3,00/1,80	2.350	2.650	500 x 300	60	62	25
ILT/4-285	-	1070	-	1.260	-	4,20/2,40	-	3.100	600 x 300		61	32
ILT/4-315	-	1390	-	2.440	-	8,00/4,60	-	4.160	600 x 350		68	42
ILB/6-225	800	840	200	220	1,00	1,00/0,60	1.080	1.150	500 x 250	48	50	20
ILB/6-250	800	800	310	280	1,50	1,00/0,60	1.500	1.630	500 x 300	49	51	25
ILB/6-285	825	840	660	670	3,20	2,30/1,30	2.650	2.700	600 x 300	55	56	32
ILB/6-315	810	900	710	710	3,40	2,50/1,40	2.780	2.820	600 x 350	57	57	40
ILB/6-355	800	875	1.300	1.380	6,30	5,20/3,00	4.070	4.200	700 x 400	60	61	65
ILT/6-400	-	950	-	3.000	-	11,00/6,40	-	7.400	800 x 500		66	80
ILT/6-450	-	900	-	5.350	-	17,30/10,00	-	10.850	1000 x 500		67	100


ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ILB/T
ACCESSORIES - FILTERS ELECTRIC HEATERS & ACOUSTIC ATTENUATORS FOR ILB/T
Φίλτρο αεραγωγού IFL

Ηλεκτρική αντίσταση αεραγωγού IBE













Ηχοπαγίδα ορθογωνικής διατομής αεραγωγού IAA


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) - ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ILB / ILT

DIMENSIONS (mm) - PERFORMANCE CURVES ILB / ILT



Type	A	B	C	D	E	F	G	ØH
200	505	400	198	440	220	440	240	9
225	535	500	248	520	270	540	290	9
250	565	500	298	520	320	540	340	9
285	645	600	298	620	320	640	340	9
315	725	600	348	620	370	640	390	9
355	785	700	398	720	420	740	440	9
400	885	800	498	820	520	840	540	9
450	985	1000	498	1020	520	1040	540	9



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΣΕΙΡΑ IRAB-N / IRAT-N

INSULATED IN-LINE RECTANGULAR DUCT FANS

- IRAB-230V/50Hz. IRAT-230/400V-50Hz.
- Μοτέρ εξωτερικού ρότορα, **IP:55, Κλάση F**, με θερμικό προστασίας.
- Φτερωτή φυγοκεντρική με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως.
- Το κιβώτιο είναι μονωμένο με υαλοβάμβακα M0 πάχους 50mm.

Info Το μοτέρ και η φτερωτή είναι στερεωμένα πάνω στην πλευρά που ανοίγει εύκολα για συντήρηση, καθαρισμό ή επισκευή του συστήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Είναι χαμηλού προφίλ, γι' αυτό και είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφές.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Στα 230V με ροοστάτη **REB-E 5000C**. Στα 400V με **INVERTER**.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κατασκευάζονται σε όλες τις διατομές φίλτρα αεραγωγού IFL, αντιστάσεις αεραγωγού **IBE** και ηχοπαγίδες αεραγωγού **IAA**.



abc IRAB = 230V/50Hz
IRAT= 230/400V-50Hz




2.550 - 10.720 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A		ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ °C	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΤΟΜΗ mm
			230V	400V					
IRAB/4 - 315 A N	1397	278	1,2	-	2.620	48	-40/70	54	600x350
IRAB/4 - 315 B N	1388	569	2,4	-	3.710	50	-40/70	57	600x350
IRAB/4 - 355 N	1402	845	3,6	-	5.600	51	-40/50	66	700x400
IRAT/4 - 315 A N	1400	244	0,9	0,5	2.550	47	-40/50	52	600x350
IRAT/4 - 315 B N	1415	568	2,1	1,2	3.850	50	-40/70	55	600x350
IRAT/4 - 355 N	1400	813	2,9	1,7	5.560	53	-40/60	64	700x400
IRAT/4 - 400 A N	1430	1501	5,5	3,2	7.940	56	-40/70	91	800x500
IRAT/4 - 400 B N	1395	2142	6,9	4,0	9.580	58	-40/40	100	800x500
IRAT/4 - 450 N	1380	2379	7,4	4,3	10.720	60	-40/40	125	1000x500

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)










DIMENSIONS (mm)



Model	A1	A2	B1	B2	C1	C2	d	E	F	G	H	L
315	600	350	620	370	640	390	9	697	705	704	500	765
355	700	400	720	420	740	440	9	770	804	777	550	840
400	800	500	820	520	850	550	9	861	905	868	647	930
450	1000	500	1020	520	1050	550	9	1961	1104	968	655	1030

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ IRAB/T-N

PERFORMANCE CURVES IRAB/T-N



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ 400°C/2h ΣΕΙΡΑ ILHT

- Μοτέρ 230V/400V-50Hz.
- Τις δύο πρώτες ώρες αντοχή απαγωγής αερίων έως +400°C και +120°C σε συνεχή λειτουργία.
- Κατασκευή από ενισχυμένο χαλυβδόελασμα. Έτοιμοι για άμεση σύνδεση με το σύστημα των αεραγωγών σε οποιαδήποτε θέση (κάθετα ή οριζόντια) εσωτερικά ή εξωτερικά.
- Η πτερωτή είναι αραιά με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως.
- Σε όλα τα μοντέλα της σειράς τα μοτέρ είναι άμεσης κίνησης, εξωτερικά τοποθετημένο εκτός ροής αέρα. Με 4, 6 και 8 πόλους.
- Προστασία μοτέρ **IP55, Κλάση F**.
- **ILHT CC**: Ανεμιστήρας με πολλαπλή κατεύθυνση εισόδου αέρα.
- **ILHT MV**: Μόνο μονάδα αερισμού.


*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Η σειρά αυτή είναι ειδικά σχεδιασμένη για απαγωγή θερμών αερίων και καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς ή έκλυση εκρηκτικών και επικίνδυνων αερίων. Επίσης είναι κατάλληλοι και για πολλές άλλες εφαρμογές, όπως επαγγελματικές κουζίνες και εξαερισμό χώρων πάρκινγκ αυτοκινήτων.

🔌 ΡΥΘΜΙΣΗ: Με **INVERTER**.

📏 ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Με μοτέρ 2 ταχυτήτων 4/6, 4/8, 6/8, ή 6/12 πόλων.



IN LINE RECTANGULAR DUCT FANS BACKWARD IMPELLER MOTOR 400°C/2h




2.110 - 25.660 m³/h


ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ kW	ΡΕΥΜΑ A		ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
			230V	400V			
ILHT/4-355 CC	1410	0,25	1,4	0,8	3.370	50	59
ILHT/4-400 CC	1430	0,55	2,5	1,4	5.340	53	72
ILHT/4-450 CC	1460	1,1	4,1	2,3	7.860	59	92
ILHT/4-500 CC	1450	1,5	5,5	3,2	9.630	59	114
ILHT/4-560 CC	1440	2,2	7,9	4,6	12.470	58	159
ILHT/6-355 CC	900	0,18	1,3	0,7	2.110	41	59
ILHT/6-400 CC	930	0,37	2,0	1,1	3.410	44	72
ILHT/6-450 CC	930	0,37	2,0	1,1	4.940	50	92
ILHT/6-500 CC	930	0,55	2,8	1,6	6.090	50	114
ILHT/6-560 CC	930	0,75	3,4	1,9	7.960	49	159
ILHT/6-630 CC	930	1,1	4,7	2,7	11.800	54	162
ILHT/6-710 CC	980	3	12	6,9	18.910	61	264
ILHT/6-800 CC	970	4	15,6	9,0	25.660	61	307

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ kW	ΡΕΥΜΑ A		ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
			230V	400V			
ILHT/4-355 MV	1410	0,25	1,4	0,8	3.550	46	39
ILHT/4-400 MV	1430	0,55	2,5	1,4	5.650	50	49
ILHT/4-450 MV	1450	1,1	4,1	2,3	8.320	55	67
ILHT/4-500 MV	1450	1,5	5,5	3,2	10.140	58	88
ILHT/4-560 MV	1450	2,2	7,9	4,6	12.900	58	111
ILHT/6-355 MV	900	0,18	1,3	0,7	2.220	37	39
ILHT/6-400 MV	930	0,37	2,0	1,1	3.600	41	49
ILHT/6-450 MV	930	0,37	2,0	1,1	5.240	46	67
ILHT/6-500 MV	930	0,55	2,8	1,6	6.430	49	88
ILHT/6-560 MV	940	0,75	3,4	1,9	8.300	49	111
ILHT/6-630 MV	940	1,1	4,7	2,7	12.260	56	118
ILHT/6-710 MV	980	3	12,0	6,9	19.690	63	144
ILHT/6-800 MV	970	4	15,6	9,0	24.820	65	224

ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



INSTALLATION OPTIONS



εξαεριστήρες οικιακού τύπου

**ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ - ΤΟΙΧΟΥ
HV-HVE**

192-193



EB-100N / EBB-N

194-195



SWF / HCM - N

196-197



**ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟΙ
SILENTUB / TDM**

198-199



**ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
FUTURE / EDM / DECOR / SILENT**

200-203



**SILENT-100 / SILENT DESIGN / ECOWATT
DECO / EcoAIR DESIGN ECOWATT / DUAL /
CK / CKB - N**

204-212



**ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΕΣΤΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ /
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ**

213-216



ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ

217-219



ΝΗΣΙΔΕΣ / ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

220



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΦΟΡΗΤΟΙ

221-224




ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ / ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ

225-226



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

227-243



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ

244



domestic range

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ - ΤΟΙΧΟΥ
WALL OR WINDOW FANS
ΣΕΙΡΑ HV

- 230V - 50Hz.
- Υψηλής αισθητικής, μοντέρνος σχεδιασμός.
- Αθόρυβης λειτουργίας.
- Με θερμικό προστασίας κινητήρα **IPX4, Κλάση II**.
- Εύκολη τοποθέτηση.
- Πολλαπλών δυνατοτήτων ON-OFF, 2 ταχυτήτων και αναστροφής, με ασύρματο χειριστήριο, εντοιχιζόμενα.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για χώρους γραφείων, σπιτιών, σχολικών αιθουσών, τραπεζών κ.ά.

ΤΥΠΟΣ ΑΕ

- Μιας ταχύτητας.
- Συνεργάζονται με αισθητήριο ποιότητας αέρα SQA

i Απόλυτα συμβατά με αισθητήριο ποιότητας αέρα SQA για εξοικονόμηση αέρα και υγρασίας HIG.


REB - 1R

238 - 1.100 m³/h
*** ΡΥΘΜΙΣΗ :**

Σύνδεση με διακόπτη ON-OFF (δεν περιλαμβάνεται)
Αναστροφή με σύνδεση με **REB-1R** (εξαιρείται ο τύπος HV-150 AE ο οποίος δεν ρυθμίζεται).

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A) 3m	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
					Min	Max		
HV-150 AE μια ταχύτητα	2350	30	238	39	187	190	230 x 251	2
HV-230 AE μια ταχύτητα	1140	28	489	40	259	262	300 x 325	3,5
HV-300 AE μια ταχύτητα	1150	68	1.100	46	327	330	368 x 403	5,1
REB - 1R	Διακόπτης αναστροφής με ροοστάτη, κατάλληλος μόνο για HV-230AE & HV-300AE							

ΤΥΠΟΣ Α


Άνοιγμα περσίδας χωρίς λειτουργία μοτέρ.

- Δύο ταχυτήτων και αναστροφής.

i Δυνατότητα ανοικτής περσίδας χωρίς τη λειτουργία του μοτέρ για ελεύθερη κυκλοφορία αέρα.

*** ΡΥΘΜΙΣΗ:** Λειτουργία μόνο με το ενσύρματο χειριστήριο **CR-300**.
Η σύνδεση εξαεριστήρα - χειριστήριου γίνεται με 7κλωνο καλώδιο.
(δεν περιλαμβάνεται)



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A) 3m	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
					Min	Max		
HV-230 A ενσύρμ. 2 ταχ. & αναστρ.	1140	28	489-430	40-39	259	262	300 x 325	3,5
HV-300 A ενσύρμ. 2 ταχ. & αναστρ.	1150	68	1.100-750	46-38	327	330	368 x 403	5,1
CR-300	Ενσύρματος διακόπτης 2 ταχυτήτων & αναστροφής							

ΤΥΠΟΣ RC

- Δύο ταχυτήτων και αναστροφής με ασύρματο χειριστήριο.

i Δυνατότητα ανοικτής περσίδας χωρίς τη λειτουργία του μοτέρ για ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

*** ΡΥΘΜΙΣΗ:** Λειτουργία μόνο με το ασύρματο χειριστήριο (περιλαμβάνεται στην τιμή). Στην τιμή περιλαμβάνεται και η ειδική προστατευτική θήκη του χειριστήριου για επίτοιχη τοποθέτησή του.



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A) 3m	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
					Min	Max		
HV-230 RC ασυρμ. 2 ταχ. & αναστρ. στην τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο	1140	28	489-430	40-39	259	262	300 x 325	3,5
HV-300 RC ασυρμ. 2 ταχ. & αναστρ. στην τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο	1150	68	1.100-750	46-38	327	330	368 x 403	5,1
HV-TORNILLERIA	Σετ προέκτασης (ντίζες) για τοποθέτηση σε τοίχο (μήκος 28 cm)							

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΣΕΙΡΑ HVE

i Πλήρως εντοιχιζόμενος καθώς μπαίνει ολόκληρος μέσα στον τοίχο και προεξέρχει μόνο η πρόσοψή του.

abc ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΥΠΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΑΕ

- Μιας ταχύτητας.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Σύνδεση με διακόπτη ON-OFF ή με ροοστάτη **REB-1R** και αναστροφή (δεν περιλαμβάνεται).

ΤΥΠΟΣ Α

- Δύο ταχυτήτων και αναστροφής.

i Δυνατότητα ανοικτής περσίδας χωρίς τη λειτουργία του μοτέρ για ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Λειτουργία μόνο με το ενσύρματο χειριστήριο **CR-300** (περιλαμβάνεται στην τιμή). Η σύνδεση εξαεριστήρα - χειριστηρίου γίνεται με 7κλωνο καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται).


ΤΥΠΟΣ RC

- Δύο ταχυτήτων και αναστροφής ασύρματο.

i Δυνατότητα ανοικτής περσίδας χωρίς τη λειτουργία του μοτέρ για ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Λειτουργία μόνο με το ασύρματο χειριστήριο (περιλαμβάνεται στην τιμή). Στην τιμή περιλαμβάνεται και η ειδική προστατευτική θήκη του χειριστηρίου για επίτοιχη τοποθέτησή του.





FLUSH MOUNTED FANS




ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
HVE-230 ΑΕ εντοιχιζόμενο μια ταχ.	1140	28	489	40	356 x 326	367 x 337	3,5
HVE-230 Α εντοιχ. ενσύρμ. 2 ταχ. & αναστρ.	1140	28	489-430	40-39	356 x 326	367 x 337	5,5
HVE-230 RC εντοιχ. ασύρμ 2 ταχ. & αναστρ.	1140	28	489-430	40-39	356 x 326	367 x 337	3,5
REB - 1R	Διακόπτης αναστροφής με ροοστάτη για σειρά ΑΕ						

HV-TORNILLERIA
Ντίζες προέκτασης για
τοποθέτηση στον τοίχο


Τοποθέτηση σε τοίχο πάχους έως 300 mm



Τοποθέτηση σε τζάμι πάχους έως 25 mm



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



Type	A	B	C	Ø D		E		F		G		H
				Min	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
HV-150	230	251	109	187	190	3	25	22	160	150		
HV-230	300	325	142	259	262	3	25	22	200	185		
HV-300	368	403	150	327	330	3	25	22	230	220		

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

ΣΕΙΡΑ EB-100N

- 230V - 50Hz.
- Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες κατάλληλοι για πολλές οικιακές εφαρμογές εξαερισμού όπου συναντώνται υψηλότερες πιέσεις. Τα μοντέλα **EB** ενσωματώνουν εμπροσθοκλινή φυγοκεντρική πτερωτή με μονοφασικό κινητήρα **230V-50Hz IPX2, Κλάση II**. Κατάλληλο για λειτουργία με θερμοκρασία αέρα έως 40°C.
- Υψηλής τεχνολογίας - άριστης ποιότητας, εμφάνισης.
- Ενσωματωμένο τάμπερ αντεπιστροφής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Τοποθετούνται σε τοίχο, οροφή και σταθερό πλαίσιο. Κατάλληλοι για γραφείο, σαλόνι, καθιστικό, χώρους εργασίας WC κ.ά.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Μούφες, εύκαμπτος αεραγωγός, σφιγκτήρες και κλιπ σύσφιξης, γρίλια αλουμινίου.



100 m³/h



Αντεπίστροφο κλείστρο.

Τα μοντέλα **EB-100** είναι εξοπλισμένα με ένα αντεπίστροφο κλείστρο για να αποτρέπεται η είσοδος αέρα και να περιορίζεται η διαρροή της θερμότητας όταν ο εξαεριστήρας δεν λειτουργεί..




Εμπροσθοκλινή φυγοκεντρική πτερωτή.


Για την παροχή υψηλών επιδόσεων με ελάχιστο επίπεδο θορύβου σε υψηλή στατική πίεση.

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	VOLT	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	dB(A) 1,5m	ΒΑΡΟΣ kg
EB-100N	2000	28	100	230	100	43	1,1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΑΜΠΥΛΕΣ (mm)



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

ΣΕΙΡΑ EBB-N



- 230V - 50Hz.
- Εξαιρετικής αισθητικής.
- Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου.
- **EBB-100N** 2 ταχυτήτων
- **EBB-170N / EBB-250N** 3 ταχυτήτων.
- **IP44, Κλάση II.** Κατάλληλοι για θερμοκρασία λειτουργίας +40°C.
- Τοποθέτηση σε τοίχο, ή σταθερό πλαίσιο.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για χώρους όπου απαιτείται υψηλή αισθητική.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Με ροοστάτη **REB-1**, με διακόπτη 2 ταχυτήτων **REGUL-2** (EBB-100N) ή **INTER 4P** (EBB-170N, 250N).

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Μούφες, εύκαμπτος αεραγωγός, σφικτήρες και κλιπ σύσφιξης, γρίλια αλουμινίου.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Διατίθενται τύποι με ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη 1-30' (μοντέλο T) και υγραστάτη 60-90% RH (μοντέλο H).


CENTRIFUGAL WALL FANS




70 - 280 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm		ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΥΘΜΙΣΗ
EBB-100N	HS	1.500	29	0,13	110	100/80	44	1,8	REB-1
	LS	1.040	15	0,06	70		34		REGUL-2
EBB-170N	HS	1.120	48	0,23	230	100	43	3	REB-1
	MS	850	38	0,16	160		37		INTER 4P
	LS	910	31	0,13	90		34		
EBB-250N	HS	1.240	53	0,23	280	100	46	3	REB-1
	MS	990	41	0,17	210		36		INTER 4P
	LS	930	31	0,13	140		37		

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) EBB-100 N




EBB-170 N - 250N




ΚΑΜΠΥΛΕΣ


EBB-100N



EBB-170N



EBB-250N



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

CENTRIFUGAL SIDEWALL FANS

ΣΕΙΡΑ SWF

- 230V - 50Hz.
- IP44, Κλάση B (Μοντέλα 100, 100X & 150).
Κλάση F (Μοντέλα 150X & 200).
- Με φτερωτή φυγοκεντρική και πτερύγια οπίσθιας κλίσεως.
- Κάσωμα από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα προστατευμένο με αντιδιαβρωτική βαφή.
- Εύκολη αφαίρεση του μπροστινού καλύματος για καθαρισμό ή επισκευή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για χώρους υψηλής αισθητικής που απαιτείται ικανοποιητική παροχή αέρα με υψηλή στατική πίεση δικτύου και χαμηλή στάθμη θορύβου.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Με ροοστάτη **REB-1**.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Μούφες, εύκαμπτος αεραγωγός, σφιγκτήρες και κλιπς σύνδεσης, γρίλλια, περσίδα.



165 - 770 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΜΑΧ ΑΠΟΡ. ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ °C
SWF-100	2100	48	0,22	165	100	51	-40°C/+ 40°C
SWF-100X	2600	72	0,35	325	100	55	-40°C/+ 40°C
SWF-150	2540	80	0,34	485	150	58	-40°C/+ 40°C
SWF-150X	2700	130	0,53	625	150	59	-40°C/+ 60°C
SWF-200	2700	130	0,53	770	200	56	-40°C/+ 60°C



Φτερωτή οπισθοκλινής και πλέγμα προστασίας



Κατάλληλοι και για εξωτερικό χώρο



Εύκολη πρόσβαση στο μοτέρ και στη πτερωτή




Ντάμπερ αντεπιστροφής που ανοίγει μόνο σε κατάσταση λειτουργίας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)

Model	A	B	C	D	X	Y
SWF-100	337	337	228	100	150	295
SWF-100X	337	337	228	100	150	295
SWF-150	337	337	260	150	150	295
SWF-150X	395	408	254	150	199	366
SWF-200	395	408	291	200	199	366

DIMENSIONS (mm)



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ - ΤΟΙΧΟΥ

ΣΕΙΡΑ HCM - N

- 230V - 50Hz.
- Με προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα και περσίδα βαρύτητας εξωτερικά.
- Τοποθετούνται εύκολα σε τζάμι 3 - 6 mm.



Η τοποθέτηση σε τοίχο γίνεται με ντίζες προέκτασης HV - TORNILLERIA.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για εξαερισμό μικρών χώρων όπως γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνες κ.ά.


ΡΥΘΜΙΣΗ: Με REB-1.



220 - 600 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A) 1,5m	ΒΑΡΟΣ kg
HCM-150 N	1900	25	220	42	0,9
HCM-180 N	1950	28	450	43	1,7
HCM-225 N	1350	28	600	45	1,8
HV-TORNILLERIA	Σετ προέκτασης (ντίζες) για τοποθέτηση σε τοίχο (μήκος 28 cm)				


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F
HCM - 150 N	214	174	60	88	35	98
HCM - 180 N	255	205	86	120	35	135
HCM - 225 N	298	248	89	119	35	125


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΖΑΜΙ

GLASS MOUNTING



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

WALL MOUNTING



Διάμετρος οπής (mm):
HCM - 150N: 183 - 188
HCM - 180N: 220 - 225
HCM - 225N: 262 - 267

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟΙ
ΣΕΙΡΑ SILENTUB

- 230V - 50Hz
- IP44, Κλάση II.
- Αξονικός εξαεριστήρας αθόρυβης λειτουργίας σχεδιασμένος για τοποθέτηση χωνευτά στον τοίχο.

i Με σύστημα SILENT BLOCK για αποτροπή των κραδασμών




- Διάμετρος $\varnothing 100-120\text{mm}$.
- Με μεμβράνη αντεπιστροφής (πεταλούδα) (SILENTUB-100).



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ $\varnothing$ mm	ΠΑΡΟΧΗ m^3/h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
SILENTUB-100	2540	12	100	100	37,5	0,5
SILENTUB-200	2350	16	120	190	42	0,7



Βάση στήριξης τοίχου PIE-100/120

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)


ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ

ΣΕΙΡΑ TDM

- 230V - 50Hz.
- Αξονικοί εξαεριστήρες από PVC μικρού μήκους.
- Κλάση II, IPx4.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Για αποθήκες, πατάρια, ντουλάπες, μικρά μπάνια κ.ά.
Κατάλληλοι για άμεση εγκατάσταση στον τοίχο, όπου υπάρχει έλλειψη χώρου.



*** ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:** Εσωτερικά και εξωτερικά τοποθετείται περσίδα ή γρίλλια.

AXIAL DUCT FANS



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
TDM-100	2500	13	100	110	40	0,4
TDM-200	2600	25	125	200	44,5	0,6
TDM-300	2200	35	150	300	45	1,5



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



TYPE	D	L
TDM-100	99	67.5
TDM-200	118	78



Καμπύλες Απόδοσης



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

INSTALLATION



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ

ΣΕΙΡΑ FUTURE

- 230V - 50Hz.
- Προστασία μοτέρ **IPX4**.
- Διάμετρος Ø100 και Ø120.
- Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
- Τοποθέτηση σε τοίχο ή ταβάνι.




95 - 185 m³/h




Οικονομική επιλογή

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm
FUTURE-100	13	95	100
FUTURE-120	20	185	120

FUTURE-100



FUTURE-120



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ

AXIAL BATHROOM FANS

ΣΕΙΡΑ EDM

- 230V - 50Hz.
- Μια καθιερωμένη σειρά αποδεδειγμένης αξιοπιστίας.
- Σε 3 διαμέτρους $\varnothing 90\text{ mm}$ $\varnothing 100\text{ mm}$ και $\varnothing 125\text{ mm}$.
- Διατίθενται μοντέλα με αυτόματη περσίδα ή διακόπτη χρονοκαθυστέρησης.



EDM-80



EDM-100C



EDM-100VM(τζαμιού)




EDM-200C

80 - 180 m³/h


ΤΥΠΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
EDM- 80	$\varnothing 93,6\text{ mm}$, απλό (ΝΕΑ ΠΡΟΣΟΨΗ)	13	80	4 - άδες
EDM- 100C	$\varnothing 100\text{ mm}$, με αυτόματες ηλεκτρονικές περσίδες	17	95	6 - άδες
EDM- 100VM	$\varnothing 100\text{ mm}$, με αυτόματες ηλεκτρονικές περσίδες, για κάθε τζάμι μονό ή διπλό. Με κορδόνι.	17	95	6 - άδες
EDM- 200C	$\varnothing 125\text{ mm}$, με αυτόματες ηλεκτρονικές περσίδες	25	180	4 - άδες

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ


INSTALLATION



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) EDM-100



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) EDM-200



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
ΣΕΙΡΑ DECOR

- 230V - 50Hz, Κλάση II IPx4.
- Μοντέρνος σχεδιασμός λεπτού προφίλ υψηλής αισθητικής.
- Εύκολη εγκατάσταση.
- Όλοι οι τύποι διαθέτουν ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας.
- Τοποθέτηση κάθετα (σε τοίχο) ή οριζόντια (σε ταβάνι).
Σε 3 διαμέτρους Ø 100, 125 και 152 mm.
- Με θερμικό προστασίας που προστατεύει από υπερθέρμανση.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Σε 12 ή σε 24 Volt με μετασχηματιστή. Διατίθεται και ΚΙΤ τοποθέτηση σε τζάμι.

Η σειρά διατίθεται και σε **ECOWATT** χαμηλής κατανάλωσης.

SLIM LINE AXIAL BATHROOM FANS


95 - 250 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DECOR-100 C	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	13	95	6-άδα
DECOR-100 CR	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής και ρυθμιζόμενη χρονοκαυστέρηση 2' - 30'	13	95	6-άδα
DECOR-100 CH	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμιζόμενο υγροστάτη 60-90% RH, και ρυθμιζόμενη χρονοκαυστέρηση 2'-20'	13	95	6-άδα
DECOR-100 CD	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη και αισθητήριο παρουσίας (4m εμβέλεια).	13	95	6-άδα
DECOR-200 C	Ø 125 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	20	185	4-άδα
DECOR-200 CR	Ø 125 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, και ρυθμιζόμενη χρονοκαυστέρηση 2'-20'.	20	185	4-άδα
DECOR-200 CH	Ø 125 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, και ρυθμιζόμενο υγροστάτη 60-90% RH, και ρυθμ. χρονοκαυστέρηση 2'-20'.	20	185	4-άδα
DECOR-300 S	Ø 152 mm, ντάμπερ αντεπιστροφής (μεμβράνη).	23	250	4-άδα
DECOR-300 CR	Ø 152 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμιζόμενη χρονοκαυστέρηση 2'-30'	23	250	4-άδα
DECOR-300 CH	Ø 152 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, με ρυθμιζόμενη χρονοκαυστέρηση, ρυθμιζόμενο υγροστάτη 60-90% RH.	23	250	4-άδα



DECOR-100 CD



DECOR-200 CH



DECOR-300 CH



Ντάμπερ, αντεπιστροφής



Λεπού προφίλ



KIT τζαμιού

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΘΟΡΥΒΟΙ

ΣΕΙΡΑ SILENT

- 230V - 50Hz, IP: 45, Κλάση II.
- Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου, οι πιο αθόρυβοι εξαεριστήρες του κόσμου.
- Υψηλή απόδοση με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.
- Πρωτότυπος σχεδιασμός.
- Με τάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα).


i Με σύστημα "Silent Block" για αποτροπή των κραδασμών.

- Διάμετρος Ø 100, 120 και 150mm.
- Με ενδεικτική λυχνία.
- Σε 4 χρώματα λευκό, ασημί, χρυσό και σαμπανιζέ.
- Τοποθέτηση σε τείχο ή ταβάνι.

Ο πλέον αθόρυβος εξαεριστήρας λουτρού της παγκόσμιας αγοράς.



26,5
dB





95 - 260 m³/h

Διατίθεται και η σειρά **ECOWATT** για ακόμα πιο χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
8W!

ΤΥΠΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
SILENT-100CZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα).	8	95	4-άδα
SILENT-100CRZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής και ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη 1' - 30'	8	95	4-άδα
SILENT-100CHZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμ. χρονοδιακόπτη 1'-30' και ρυθμιζόμενο υγροστάτη 60-90% RH	8	95	4-άδα
SILENT-100CDZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής και αισθητήριο παρουσίας (4m εμβέλεια).	8	95	4-άδα
SILENT-200CZ	Ø 120 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	16	180	4-άδα
SILENT-300CZ	Ø 150 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	19	260	4-άδα
SILENT-300CZ PLUS	Ø 150 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα) ισχυρότερο μοτέρ	21	320	4-άδα
SILENT SILVER-100CZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα). Χρώμα ασημί	8	95	4-άδα
SILENT SILVER-200CZ	Ø 120 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα) Χρώμα ασημί	16	180	4-άδα
SILENT SILVER-300CZ	Ø 150 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα) Χρώμα ασημί	19	260	4-άδα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) SILENT - 100



SILVER



ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ



CHAMPAGNE




GOLD

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

BATHROOM FANS SPECIAL FUNCTIONS



SILENT-100 CZ 12V



Με σύστημα **SELV**: Safety Extra Low Voltage. Σχεδιασμένοι για τοποθέτηση μέσα στο χώρο της ντουσιέρας

12V-50Hz, **IP57**, Κλάση III



Απαραίτητη η σύνδεση με τον μετασχηματιστή **CT-12/14**



SILENT-100 CDZ

Με αισθητήρα παρουσίας **PIR** (Passive Infra-Red detector). Ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης σε απόσταση maximum 4 μέτρα από τον ανεμιστήρα. Επιπλέον, διαθέτει ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη από 1-30' που επιτρέπει στον ανεμιστήρα να λειτουργεί προκαθορισμένο χρόνο μετά τη λήξη της κίνησης.



SILENT-100 CHZ VISUAL

Με ηλεκτρονικό υγροστάτη ρυθμιζόμενο σε 60,70,80 ή 90% RH με ένα κουμπί που βρίσκεται στην πρόσοψη. Φωτεινές ενδείξεις δείχνουν το επιλεγμένο επίπεδο. Ο εξαεριστήρας ενεργοποιείται αυτόματα, όταν το επίπεδο υγρασίας υπερβεί το επιλεγμένο επίπεδο. Ο εξαεριστήρας σταματά αυτόματα όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη στάθμη υγρασίας και εφόσον έχει παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος που έχει επιλεγεί με τον ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη (από 1-30')



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΘΟΡΥΒΟΙ

SILENT DESIGN FANS

ΣΕΙΡΑ SILENT DESIGN

26,5
dB

- 230V-50Hz, IP:45, Κλάση II.
- Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Υψηλή απόδοση με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.
- Διακριτικός σχεδιασμός υψηλής αισθητικής με τεχνολογία αιχμής.
- Ένας εξαεριστήρας που επενδύει στην ευεξία ικανοποιώντας όλες τις αισθήσεις.
- Με τάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα).



Με σύστημα "Silent Block" για αποτροπή των κραδασμών.


- Διάμετρος Ø100, Ø120 και Ø150mm.
- Με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.
- Σε 2 χρώματα: λευκό και ασημί.
- Με 4 διάφανες διακοσμητικές ταινίες (γαλάζια, κόκκινη, πράσινη, κίτρινη).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
8W!


ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Διατίθενται προσόψεις σε χρώματα: κόκκινο, σαμπανί, μαύρο, μαύρο μάρμαρο, άσπρο μάρμαρο.

ΤΥΠΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)
SILENT DESIGN - 100CZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα).	8	80	26,5
SILENT DESIGN - 100CRZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής και ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη 1' - 30'	8	80	26,5
SILENT DESIGN - 100CHZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη 1' - 30' και ρυθμιζόμενο υγροστάτη 60-90% RH	8	80	26,5
SILENT DESIGN - 200CZ	Ø 120 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	16	175	35
SILENT DESIGN - 200CRZ	Ø 120 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής και ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη 1' - 30'	16	175	35
SILENT DESIGN - 200CHZ	Ø 120 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη 1' - 30' και ρυθμιζόμενο υγροστάτη 60-90% RH	16	175	35
SILENT DESIGN - 300CZ	Ø 150 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	38	250	38
SILENT DESIGN - 300 PLUS	Ø 150 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	42	300	42

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



DIMENSIONS (mm)



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΘΟΡΥΒΟΙ

ΣΕΙΡΑ SILENT DESING ECOWATT


- 230V-50/60Hz,
- IP45, Κλάση II, μέγιστη θερμοκρασία +40°C.
- Κινητήρας συνεχούς ρεύματος.
- Ιδιαίτερα κομψός σχεδιασμός.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου 26,5 dB(A).
- Τάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα).
- Μοντέλα με ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση (CRZ) ή ρυθμιζόμενο υγροστάτη (CHZ).



Validated mark of approval
noise abatement society



WATER
PROTECTED!




LOW NOISE!




ENERGY
EFFICIENT!

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	VOLT	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
SILENT-100 DESIGN ECOWATT	2100	5	230	85	26,5	0,65
KIT SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT	2100	8	230	90	29	0,65

ΚΑΜΠΥΛΕΣ (mm)



DIMENSIONS (mm)




ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΣ SILENT DESIGN DECO

- Ο διακριτικός σχεδιασμός της σειράς συναντά τα χρώματα, την πολυτέλεια των κρυστάλλων **SWAROVSKI** και τον εκρηκτικό συνδυασμό χρωμάτων και μοτίβων.
- Με ενδεικτική λυχνία.
- Με τάμπερ αντεπιστροφής.
- Με 4 διαφανές διακοσμητικές ταινίες (γαλάζια, κόκκινη, κίτρινη, πράσινη).
- Για διάμετρο αεραγωγού Ø100mm.
- Διατίθενται μοντέλα με ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη (CRZ) και με ρυθμιζόμενο υγροστάτη.

Μόνο κατόπιν παραγγελίας SWAROVSKI versions

SILENT DESIGN DECO FANS



Barcelona

Swarovski version



White



Champagne



Silver



Black



Grey



Champagne



Gold



Ivory



Red



Marble White



Marble Black

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΥΠΟΣ EcoAIR DESIGN ECOWATT

- Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες διαμέτρου Ø100 mm για επιτοίχιες εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις στην οροφή, σχεδιασμένοι για συνεχή λειτουργία σταθερής ροής. Ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα μεταξύ 15, 22, 30, 36, 45 ή 54 m³/h με διακόπτη λειτουργίας(dip-switch) πάνω στο PCB.
- Μοτέρ συνεχούς λειτουργίας με αντικραδασμικές βάσεις (silent elastic block). Απίστευτα αθόρυβη λειτουργία και εξαιρετική απόδοση με κομψά χαρακτηριστικά και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ισχύος, **90/260V-50/60Hz**, μειώνοντας σημαντικά το ενεργειακό κόστος.

EcoAIR DESIGN ECOWATT: 230V-50/60Hz. IPX4 - Κλάση II.

Διατίθεται σε 4 τύπους:

EcoAIR DESIGN S: Διαρκής λειτουργία σταθερής ροής αέρος που μπορεί να ενισχυθεί με εξωτερικό διακόπτη.

EcoAIR DESIGN T: Ίδια λειτουργία με το μοντέλο S, με ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη από 1 έως 30 λεπτά.

EcoAIR DESIGN H: Η λειτουργία ενεργοποιείται είτε από τον εσωτερικό υγραστάτη είτε από έναν εξωτερικό διακόπτη και στις δυο περιπτώσεις με χρονοδιακόπτη.

EcoAIR DESIGN M: Ίδια λειτουργία με το μοντέλο H, αλλά με εσωτερικό κορδόνι τραβήγματος αντί του εξωτερικού διακόπτη.



CONSTANT VOLUME EXTRACT FANS



Διαφορετικά στυλ με τα χρώματα των ράβδων.



Εναλλακτικοί χρωματικοί ράβδοι. 4 χρώματα για να ταιριάξει με τη διακόσμηση του δωματίου: μπλε, κόκκινο, πράσινο και κίτρινο.

EcoAIR DESING SELV-17V

Σε έκδοση **17V** για χρήση σε ντουζιέρα.

Επιπλέον η στάνταρ εκδοχή του μπορεί να ενισχυθεί με εξωτερικό διακόπτη.

Είναι διαθέσιμο σε 3 επιπλέον τύπους:

EcoAIR DESING SELV – T (με χρονοδιακόπτη)


EcoAIR DESING SELV – H (με υγραστάτη και χρονοδιακόπτη από εξωτερικό διακόπτη)

EcoAIR DESING SELV – M (με χρονοδιακόπτη και χρονοδιακόπτη που ρυθμίζονται από ενσωματωμένο κορδόνι)

KIT EcoAIR DESIGN 17VDC + Μετασχηματιστής CT-17/18 ECOWATT

EcoAIR DESIGN: 17VDC, IP57, Κλάση III.

CT-17/18:230V-50/60Hz, IPX4, Κλάση II.




ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΝΤΑΣΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



DIMENSIONS (mm)





Φυγοκεντρική πτερωτή με εμπρόσθια κεκλιμένα πτερύγια, που επιτυγχάνει εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου.




Αντικραδασμικές βάσεις. Μοτέρ με αντικραδασμική βάση (silent elastic block) για την αποφυγή κραδασμών και μετάδοσης θορύβου.



Επίτοιχη εγκατάσταση ή εγκατάσταση στην οροφή.

ΤΥΠΟΣ	S	T	H	M
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	•	•	•	•
ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	•	•	•	•
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	•	•		
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΓΡΟΣΤΑΤΗ			•	•
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ				•
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (1-30 min).		•	•	•

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ



Εύκαμπτος αγωγός αλουμινίου.



Στόμιο αλουμινίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΟΧΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ W		SFP W/ m³/s	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)*		ΒΑΡΟΣ kg
	m³/h	l/s				min	max	
EcoAIR DESIGN ECOWATT	15	4	1,5	4,6	360	<20	<20	0,57
	22	6	1,8	4,7	290	<20	22	
	30	9	2,2	5,1	260	<20	25	
	36	10	2,7	5,5	270	21	27	
	45	13	3,5	6,0	310	25	30	
	54	15	4,3	6,8	360	30	32	
	Maximum ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (BOOST)							
	65	18	4.3	7.2	410	32	32	

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΣΕΙΡΑ SILENT DUAL

SILENT DUAL


- Ο Αυτόνομος και έξυπνος ανεμιστήρας για το μπάνιο.
- Ρυθμίζει αυτόματα την απόδοσή του στις συνθήκες περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις εξαερισμού μέσω ενός αισθητήρα ανίχνευσης παρουσίας PIR και ενός αισθητήρα υγρασίας.
- Το SILENT DUAL ενσωματώνει έναν έξυπνο αλγόριθμο ελέγχου για την αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων σύμφωνα με τις συνθήκες περιβάλλοντος, χωρίς την ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση.
- Το SILENT DUAL μαθαίνει από το περιβάλλον του (συνθήκες περιβάλλοντος) και λειτουργεί ανάλογα.
- Χρησιμοποιείται ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) για την επίτευξη της απαιτούμενης ροής, ελαχιστοποιώντας τα επίπεδα κατανάλωσης και θορύβου για να πληρούν τις ακριβείς απαιτήσεις εξαερισμού.
- Άμεση σύνδεση δύο καλωδίων (L, N).
- Παροχή: **220-240V 50/60Hz**.
- Θερμοκρασίες λειτουργίας: $-5^{\circ}\text{C}/+40^{\circ}\text{C}$.
- **IP45 - Κλάση II**.
- Θερμική προστασία.
- Αφαιρούμενο αντεπίστροφο κλείστρο.
- Διάμετρος $\varnothing 100\text{mm}$, $\varnothing 120\text{mm}$.




25 - 170 m³/h

ΤΥΠΟΣ		ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΡΕΥΜΑ A	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	dB(A)
SILENT DUAL 100	BOOST	2200	8	90	0,08	100	26,5
	PIR + TIMER	1670	6	65	0,08		22
	CONTINUOUS	910	4	25	0,07		<20
SILENT DUAL 200	BOOST	2280	17	170	0,12	200	34
	PIR + TIMER	1870	13	120	0,11		29
	CONTINUOUS	1010	7	60	0,09		<20

ΚΑΜΠΥΛΕΣ (mm)




CURVES (mm)




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

SILENT DUAL-100



SILENT DUAL-200

DIMENSIONS (mm)



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

KITCHEN EXTRACTORS

ΣΕΙΡΑ CK

- Η σειρά CK φυγοκεντρικών ανεμιστήρων έχει σχεδιαστεί ειδικά για την απαγωγή καπναερίων οικιακών εστιών που είναι επιβαρυμένα με λίπη.
- Τα προϊόντα της σειράς CK είναι εύκολο να εγκατασταθούν και να συντηρηθούν λόγω της σχεδιάσής τους.
- Όλα τα μοντέλα περιλαμβάνουν ένα ισχυρό μονοφασικό κινητήρα 230V 50Hz και οπισθοκλινή πτερωτή που βγαίνει εύκολα για καθαρισμό και παρέχει εξαιρετικές επιδόσεις σε υψηλές στατικές πιέσεις.
- Η σειρά CK κατασκευάζεται από μη διαβρωτικό ισχυρό πλαστικό περίβλημα και περιλαμβάνει δοχείο συλλογής λίπους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κυρίως σε οικιακές κουζίνες και σε χώρους με μικρή απαίτηση εξαερισμού.



ΡΥΘΜΙΣΗ: Με ροοστάτη **REB-1**.
Για τους εξαεριστήρες 2 ταχυτήτων με διακόπτη **REGUL-2**.



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΡΥΘΜΙΣΗ
CK-25 N	2250	40	98	250	50	REB-1
CK-35 N	2000	67	110	350	56	REB-1
CK-40 F φίλτρο	2350	70	98	360	55	REB-1
CK-50	1300	115	115	480	58	REB-1
CK-60 F φίλτρο 2 ταχυτήτων	2475 1740	160 96	116,5	625 415	59 54	REB-1 REGUL-2

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

INSTALLATION




ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ CKB - N

DIRECT DRIVE CENTRIFUGAL FANS (with squared frame)

- Μοτέρ μονοφασικό **230V - 50Hz**.
- Προστασία μοτέρ **IP44, Κλάση F**.
- Θερμοκρασία αέρος έως **+70°C**.
- Με τάμπερ αντεπιστροφής στην έξοδο.
- Φυγοκεντρική φτερωτή με οπίσθιας κλίσεως πτερύγια, ενισχυμένο πλαστικό στο CKB-800 και γαλβανισμένο χάλυβα στο CKB-1500.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Για πολλαπλές χρήσεις κεντρικού εξαερισμού και σαν βοηθητικό σε απορροφητήρες εστιών.


ΡΥΘΜΙΣΗ: Με ροοστάτη **REB - 1, REB - 2,5**.



940 - 1.460 m³/h




ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΥΘΜΙΣΗ
CKB-800-N	2680	147	0,6	148	940	60	8	REB-1
CKB-1500-N	2730	282	1,2	198	1.460	65	14	REB-2,5

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)





ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D1	D2	E	F	G
CKB-800-N	408	163	183	198	148	338	265	295
CKB-1500-N	469	193	213	248	198	419	346	355

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ




INSTALLATION ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ PLENUM



ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ


COOKER HOODS AND KITCHEN FITTINGS

- Όταν η απόδοση του υπάρχοντα απορροφητήρα δεν κρίνεται επαρκής, υπάρχουν λύσεις που διορθώνουν αυτό το πρόβλημα.



- Χρήση του υπάρχοντα απορροφητήρα, αλλά χωρίς μοτέρ.
- Τοποθετώντας εξαεριστήρα εκτός του χώρου της κουζίνας επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη απορρόφηση και εκμηδενισμό του θορύβου.


TD+CF-60



TD+HA-600 / HA-900




CKB+CF-60




CKB+HA-600 / HA-900




TH+CF-60



TH+HA-600 / HA-900



CTHB/T ή CTVB/T





ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

FREESTANDING HOOP

ΤΥΠΟΣ OLYMPIA 160 ST 1M

- Φωτισμός: 2x3W Led.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 308m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 61dB.
- Διακόπτες: Συρόμενοι (3 ταχύτητες και φωτισμός).
- Ακρυλικά φίλτρα.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1xD212.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: λευκό / καφέ.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 13x60x48,7



ΤΥΠΟΣ OLYMPIA 260/290 LUX 2M

- Φωτισμός: 2x3W Led.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 507m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 68dB.
- Διακόπτες: Συρόμενοι (3 ταχύτητες & φωτισμός).
- Ακρυλικά φίλτρα.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2xD212.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: λευκό / καφέ.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 13x60/90x48,7



ΤΥΠΟΣ OLYMPIA 460 LUX 2M INOX

- Φωτισμός: 2x3W Led.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 507m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 68dB.
- Διακόπτες: πιεζόμενοι (3 ταχύτητες & φωτισμός).
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2xD212.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: INOX.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 13x60x48,7



ΤΥΠΟΣ OLYMPIA 460 LUX 2M CHROME CHROME

- Φωτισμός: 2x3W Led.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 507m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 68dB.
- Διακόπτες: πιεζόμενοι (3 ταχύτητες & φωτισμός).
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2xD212.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: ασημί.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 13x60x48,7



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ

WALL MOUNTED HOOP


ΤΥΠΟΣ ESSE PLUS

- Φωτισμός: 2x3W Led.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 366m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 63dB.
- Διακόπτες: Συρόμενοι (3 ταχύτητες & φωτισμός).
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: γκρι inox / λευκό / καφέ.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 17,6x60x30,5-42



ΤΥΠΟΣ CRYSTAL PLUS

- Φωτισμός: 2x2W Led.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 410m³/h
- Επίπεδο θορύβου: 62dB.
- Διακόπτες συρόμενοι (3 ταχύτητες και φωτισμός)
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D260.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: Inox.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 17,6x60x30,5




ΤΥΠΟΣ IOS HPC

- Φωτισμός: 2x3W LED.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 606m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 73dB.
- Διακόπτες συρόμενοι (3 ταχύτητες και φωτισμός)
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230.
- Πλάτος: 60εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 150mm.
- Χρώμα: γκρι inox.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 26x60x30,5



ΤΥΠΟΣ ELITE 14

- Φωτισμός: 2x28W Halogen.
- Ελεύθερη απορρόφηση: 470m³/h.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 336m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 47dB / 65 dB.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2xCFC38000.
- Πλάτος: 60εκ/90εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: γκρι & inox.





ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ

WALL MOUNTED HOOP


ΤΥΠΟΣ ELIBLOC 9 LX SILVER

- Φωτισμός: 2x28W Halogen.
- Ελεύθερη απορρόφηση: 448m³/h.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 320m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 51dB - 63dB.
- Διακόπτες: Συρόμενοι.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2xF00189.
- Πλάτος: 60εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Φινίρισμα: ασημί.



ΤΥΠΟΣ ELIBLOC HT

- Φωτισμός: 2x20W Halogen.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 647 m³/h
- Επίπεδο θορύβου: 49 - 71dB.
- Διακόπτες: Συρόμενοι .
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά)
- Πλάτος: 60εκ/80εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 150mm.
- Φινίρισμα: ασημί.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 24x53/73x29



ΤΥΠΟΣ INSIDE

- Φωτισμός: 2x1,5W LED.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 445m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 47dB/66 dB.
- Πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη αφής, 5 ταχυτήτων.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230.
- Πλάτος: 60/90cm.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm / 150mm.
- Φινίρισμα: μαύρο γυαλί & inox / λευκό γυαλί και inox.



ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ

WALL MOUNTED HOOP WITH EXTERNAL MOTOR

ΤΥΠΟΣ NASCOSTO & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 1250


- Φωτισμός: 2x1W Led.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 678m³/h.(εξωτερικό μοτέρ).
- Πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη αφής, 5 ταχυτήτων.
- Φίλτρο λίπους αλουμινίου: Cassette
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά).
- Διάμετρος εξόδου: 200/150mm.
- Χρώμα: Inox
- Υψηλές αποδόσεις
- Διαστάσεις απορ/ρα cm (ΥxΠxB) 25x53x31
- Διαστάσεις μοτέρ cm (ΥxΠxB) 33,5x52x26,5



ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ

ΤΥΠΟΣ AIRTECHNO PLUS

- Φωτισμός: 1x3W Halogen / 2X3W Halogen.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 211m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 62dB.
- Ηλεκτρονικός χειρισμός.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ 1190.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: inox.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 67x60 / 90x45




CHIMNEY HOOP



ΤΥΠΟΣ CORALINE

- Φωτισμός: 2x28W Halogen.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 368m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 60dB.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά).
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: λευκό και άβαφο ξύλο.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 62x60 / 90x49



ΝΗΣΙΔΕΣ

ΤΥΠΟΣ ADRIA

- Φωτισμός: 2x50W Halogen.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 633m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 69dB.
- Πίνακας ελέγχου με χειρισμό αφής διπλής όψης.
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: Inox.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 105x90x60



ΤΥΠΟΣ ROVIGO PLUS

- Φωτισμός: 2x50W Halogen.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 595m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 69dB.
- Πίνακας ελέγχου με χειρισμό αφής 3 ταχυτήτων.
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: Inox.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 80/120 x 40x40



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΤΥΠΟΣ P-14D

- Φωτισμός: 2x28W Halogen.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 358 m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 61dB.
- Διακόπτες συρόμενοι (3 ταχύτητες & φωτισμός)
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2xD211.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Φινίρισμα: λευκό/καφέ.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 40x59,9x27

WALL MOUNTED HOOP



ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ

ΤΥΠΟΣ SLIM PLUS IX-BL

- Φωτισμός: 2x20W Halogen & LED διακοσμητικός φωτισμός.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 42m³/h EA.
- Επίπεδο θορύβου: 69dB.
- Πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη, 5 ταχυτήτων.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2xD250.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm/150mm.
- Χρώμα: inox & μαύρο γυαλί.
- Διαστάσεις μοτέρ cm (ΥxΠxB) 73x60 / 90x50

CHIMNEY HOOP



ΤΥΠΟΣ ECOGLASS

- Φωτισμός: 1x28 W Halogen.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 236m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 61dB.
- Διακόπτες: Πιεζόμενοι, (3 ταχύτητες & φωτισμός).
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά).
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: inox & γυαλί.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 52/90x60 / 90x45



ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ

CHIMNEY HOOP


ΤΥΠΟΣ BOX

- Φωτισμός: 2x28W Halogen.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 40m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 63dB.
- Διακόπτες: Πιεζόμενοι (3 ταχύτητες & φωτισμός).
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά).
- Διάμετρος εξόδου: 120mm/150mm.
- Χρώμα: Inox.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 66x60 / 90x50



ΤΥΠΟΣ SALVO

- Φωτισμός: 2x50W Halogen.
- Ελεύθερη απορρόφηση: 837m³/h.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 598m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 70dB.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230.
- Πλάτος: 60εκ/90εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm/150mm.
- Χρώμα: Inox.




ΤΥΠΟΣ ΤΑΥ ΗΡΑ

- Φωτισμός: 2x3W Led.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 643m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 69dB.
- Ηλεκτρονικός χειρισμός 3 ταχυτήτων.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2xD240.
- Διάμετρος εξόδου: 150mm.
- Χρώμα: inox/μαύρο.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 76-97x60 / 90x50



ΤΥΠΟΣ ΚΟΣ ΗΡC IX

- Φωτισμός: 2x3W LED.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 590m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 73dB.
- Χειρισμός με πιεζόμενους διακόπτες.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2xD230.
- Διάμετρος εξόδου: 150mm.
- Χρώμα: inox / μαύρο.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 93x60 / 90x50



ΝΗΣΙΔΕΣ

ΤΥΠΟΣ SLIM ISLAND

- Φωτισμός: 4x20W Halogen & LED διακοσμητικός.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 593m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 69dB.
- Πίνακας ελέγχου με χειρισμό αφής 5 ταχυτήτων.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm/150mm.
- Χρώμα: Inox & μαύρο γυαλί.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxΒ) 50/96x90x60



CHIMNEY HOOP

ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ CLASSY PLUS


- Φωτισμός: 2x3W LED.
- Ελεύθερη απορρόφηση: 870m³/h.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 621m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 48dB/65dB.
- Πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη αφής.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D250.
- Πλάτος: 60εκ/90εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm/150mm.
- Χρώμα: μαύρο/λευκό.



VERTICAL ABSORPTION HOOPS

ΤΥΠΟΣ ETERNO

- Φωτισμός: 2x50W Halogen.
- Ελεύθερη απορρόφηση: 808m³/h.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 577m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 54dB/70dB.
- Πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη αφής.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230.
- Πλάτος: 60εκ/90εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm/150mm.
- Χρώμα: μαύρο με μαύρη καμινάδα/ λευκό γυαλί με inox καμινάδα.



ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ



ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
ΣΕΙΡΑ ARTIC-N GR

- Επιτραπέζιος ανεμιστήρας.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Χειροκίνητη ρύθμιση ταχυτήτων.

Σε 3 τύπους:

- **ARTIC-255 N GR** (2 ταχύτητες)
- **ARTIC-305 N GR** (3 ταχύτητες)
- **ARTIC-405 N GR** (3 ταχύτητες)


TABLE FANS


ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	
							Ø	Υψος
ARTIC-255 N GR	230	35	1.105	48	Γκρι	2,1	255	420
ARTIC-305 N GR	230	35	2.015	565	Γκρι	2,8	300	500
ARTIC-405 N GR	230	50	3.300	62	Γκρι	3,2	400	590

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
ΣΕΙΡΑ ARTIC-305 JET

- Αεροδυναμική διάχυση του αέρα.
- Εύρος ακτίνας χώρου έως 6m από το μηχάνημα.
- Αθόρυβο μοτέρ.
- 12 ταχύτητες λειτουργίας.
- Εξοικονόμηση ενέργειας με χαμηλή κατανάλωση 30 Watt.
- Χρονοδιακόπτης 15 ωρών εκκίνησης και τερματισμού λειτουργίας.
- Touch οθόνη με Led φωτισμό και μαγνητικό ασύρματο χειριστήριο.


TABLE FANS


ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
ARTIC-305 JET	230	30	2.100	53	270	3	350x320x400

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
ΣΕΙΡΑ ARTIC TOWER

- Κατάλληλο για μικρούς χώρους.
- 3ων Ταχυτήτων.
- Θήκη για αρωματικό χώρου (το αρωματικό δεν συμπεριλαμβάνεται).

Σε 2 τύπους:

- **ARTIC TOWER M**: Σε λευκό χρώμα. Με χειροκίνητη ρύθμιση.
- **ARTIC TOWER E**: Σε ασημί χρώμα. Με ασύρματο χειριστήριο και ενδεικτικές λυχνίες.

ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
ARTIC TOWER M	230	40	790	49	3	280x280x900
ARTIC TOWER E	230	40	790	49	3	280x280x900


TABLE FANS


ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

TABLE FANS

ΣΕΙΡΑ TURBO N

- Φορητοί ανεμιστήρες δαπέδου μεγάλης διαμέτρου $\Phi 350\text{mm}$ & $\Phi 450\text{mm}$, υψηλής απόδοσης και χαμηλής στάθμης θορύβου.
- Μεταλλικοί εξ ολοκλήρου βαμμένοι με εποξική βαφή.
- Φτερωτή αλουμινίου αεροδυναμικού σχεδιασμού.
- Μονοφασικό μοτέρ (220V).
- Μέγιστη παροχή $3.805\text{m}^3/\text{h}$.
- Κατάλληλοι για αερισμό/δροσισμό σε κατοικίες, χώρους εργασίας, γραφεία, ψύξη μοτέρ, για φούρνους ή στεγνωτήρια προϊόντων βαφής.
- 3 ταχυτήτων.

1.919 - $3.805\text{m}^3/\text{h}$

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m^3/h	dB(A)	ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ $\varnothing\text{mm}$	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
TURBO-355-N	45	2915/2339/1919	51/48/44	Chrome	3,7	350	460x170x430
TURBO-455-N	65	3805/3131/2473	60/57/55	Chrome	5,5	450	560x190x550

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

TABLE FANS

ΣΕΙΡΑ TURBO-3000

- Φορητοί ανεμιστήρες μεγάλης διαμέτρου, υψηλής απόδοσης και χαμηλής στάθμης θορύβου.
- Μονοφασικό μοτέρ (220V).
- 2 ταχυτήτων με μέγιστη παροχή $10.362\text{m}^3/\text{h}$.
- Κατάλληλοι για αερισμό/δροσισμό σε χώρους εργασίας, γραφεία, ψύξη μοτέρ, για φούρνους ή στεγνωτήρια προϊόντων βαφής.

6.600 - $10.362\text{m}^3/\text{h}$ 

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m^3/h	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	dB(A)	ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ $\varnothing\text{mm}$	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
TURBO-3000	130/40	10.362 / 6.600	1400/900	57/52	Chrome	8	350	440x280x480

**ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
ΣΕΙΡΑ ARTIC CN GR**

- Φορητοί ανεμιστήρες δαπέδου με τηλεσκοπική κολώνα ύψους 1140-1340mm.
- 3 ταχυτήτων
- Περιστρεφόμενη κεφαλή και δυνατότητα κλίσης.
- Πλέγμα προστασίας.


COLUMN FANS


ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	dB(A)	ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
ARTIC-405 CN GR	230	50	3.300	3	62	Grey	5.5	400	1140x1340

**ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
ΣΕΙΡΑ ARTIC CN TC**

- Φορητοί ανεμιστήρες δαπέδου με τηλεσκοπική κολώνα ύψους 1140-1340mm
- Χρώμα μαύρο.
- Περιστρεφόμενη κεφαλή και δυνατότητα κλίσης.
- 6 ταχυτήτων.
- Πλέγμα προστασίας που αφαιρείται.
- Βάση μεγάλης διαμέτρου για αύξηση της σταθερότητας.
- Τηλεχειριστήριο.
- Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης δύο λειτουργιών* από 1 έως 9 ώρες.
- **TIMER ON** προγραμματίζει τον χρόνο για να ενεργοποιήσει τον ανεμιστήρα.
- **TIMER OFF** προγραμματίζει τον χρόνο για να απενεργοποιήσει τον ανεμιστήρα.


COLUMN FANS


ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	dB(A)	ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
ARTIC-405 CN TC	230	50	3.300	6	62	Black	5.5	400	1140x1340

**ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
ΣΕΙΡΑ TURBO CN**

- Φορητός ανεμιστήρας δαπέδου μεγάλης διαμέτρου. Φ450mm, υψηλής απόδοσης και χαμηλής στάθμης θορύβου.
- Μεταλλικός εξ ολοκλήρου βαμμένος με εποξική βαφή.
- Πτερωτή αλουμινίου αεροδυναμικού σχεδιασμού.
- Μονοφασικό μοτέρ (220V).
- Μέγιστη παροχή 3.805m³/h.
- Με τηλεσκοπική κολώνα ύψους 1200mm/1480mm.
- Κατάλληλος για αερισμό/δροσισμό σε κατοικίες, χώρους εργασίας, γραφεία, ψύξη μοτέρ, για φούρνους ή στεγνωτήρια προϊόντων βαφής.


COLUMN FANS

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	VOLT	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h			ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm
				1	2	3	
TURBO-455CN	45	230	3	3.805	3.131	2.473	450

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ (BOX FANS)

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΕΟΡ-ΕS Ν

- Ανεμιστήρας για ισχυρή και ομοιόμορφη κατανομή αέρα.
- 3 ταχυτήτων.
- Χρονοδιακόπτης λειτουργίας έως 180 λεπτά.
- Γρίλια με δύο θέσεις λειτουργίας (σταθερή ή συνεχή περιστροφή).
- Διάμετρος φτερωτής 300mm.
- Σε γκρι χρώμα.



BOX FANS

ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
ΜΕΤΕΟΡ-ΕS Ν	230	35	2.184/1.550/1.250	50	2,8	300	380x170x460

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ (BOX FANS)

ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΕΟΡ ΝΤ

- Χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Δυνατότητα τοποθέτησης και σε οροφή και σε τοίχο.
- 3 Ταχύτητες.
- Χρονοδιακόπτης 2 ωρών.
- Ρύθμιση πάνω στον ανεμιστήρα.
- Περισίδες με 2 επιλογές θέσης λειτουργίας: Σταθερή θέση ή κίνηση 360ο για καλύτερη διανομή του αέρα.
- Σε γκρι χρώμα.



BOX FANS

ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
ΜΕΤΕΟΡ-ΝΤ	230	55	5.195/4.394/3.905	52	4,9	300	405x200x520

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ-ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΕΟΡ-ΕC

- Αερισμός και θέρμανση σε μία συσκευή.
- 230V/50Hz.
- Με 3 ταχύτητες ανεμιστήρα.
- Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
- Με κυκλικό περιστρεφόμενο πλαίσιο διανομής του αέρα που διαθέτει 2 επιλογές : σταθερό και περιστρεφόμενο 360ο για καλύτερη διασπορά του αέρα στο χώρο.
- Με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη χώρου.
- Διαθέτει αισθητήρα στην έξοδο του αέρα που διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία του εξαγόμενου αέρα στους 40°C.
- Σε γκρι χρώμα.



BOX FANS



ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
ΜΕΤΕΟΡ ΕC	230	50	5.195	52	4,2	300	435x205x432

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ

ΣΕΙΡΑ ARTIC - 405 PRC GR / PM GR

- Εξαεριστήρες για τοποθέτηση σε τοίχο.
- Μοτέρ 230V/50Hz.
- Διαθέτουν 3 ταχύτητες.
- **ARTIC-405PM** με κορδόνι και χρονοδιακόπτη 10'-180'.
- **ARTIC-405PRC** με ασύρματο χειριστήριο 3 ταχυτήτων, νυχτερινή λειτουργία και χρονοδιακόπτη 1-8 ωρών.
- Κατάλληλοι για ανάδευση/δροσισμό του αέρα σε εσωτερικούς οικιακούς και εργασιακούς χώρους ή χώρους αναψυχής.
- Σε γκρι χρώμα.


WALL MOUNTED FANS



ARTIC - 405 PRC GR



Ασύρματο χειριστήριο



0	OFF
~	Slow
≈	Medium
≡	Fast



Διακόπτης ταχυτήτων και χρονοδιακόπτης



ARTIC - 405 PM GR

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ m/s	dB(A)	ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm		ΒΑΡΟΣ kg
							ΦΤΕΡΩΤΗ	ΥΨΟΣ	
ARTIC-405 PM GR	50	0,22	3.300	2,65	62	1.500	400	560	5
ARTIC-405 PRC GR	50	0,22	3.300	2,65	62	1.500	400	560	5

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ ARTIC-R

- Αξονικοί ανεμιστήρες με κατάλληλη βάση για τοποθέτηση στο ταβάνι.
- Ομοιόμορφη κατανομή του αέρα στο χώρο χάρη στην περιστροφή 360°.
- Μοτέρ 230V/50Hz.
- Με επίτοιχο διακόπτη 3 ταχυτήτων.
- Συνίσταται η τοποθέτηση σε ύψος έως 2,30μ.


CEILING AXIAL FANS



Διακόπτης
3 ταχυτήτων επίτοιχος




ΤΥΠΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
ARTIC-400 R	1300/1100/900	60	1050/950/760	400	47	6



ΣΕΙΡΑ HTB-RC

- Ανεμιστήρας ανάδευσης και ανακυκλοφορίας αέρα.
- Στιβαρή κατασκευή εξολοκλήρου μεταλλική με πτερύγια αεροδυναμικού σχεδιασμού.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Με επίτοιχο διακόπτη τριών ταχυτήτων.
- Δυνατότητα αναστροφής.
- Χρώμα: Λευκό.
- Μοτέρ 230V/50Hz.
- Ο τύπος HTB-150 RC IP55 είναι κατάλληλος για εξωτερικούς στεγασμένους χώρους.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

Model	ØA	ØB	C	D	E
HTB-75 RC	800	175	395	210	140
HTB-90 RC	1000	175	395	210	140
HTB-140 RC	1387	175	375	230	144
HTB-150 RC	1405	195	410	210	143



CEILING AXIAL FANS



Διακόπτης
3 ταχυτήτων επίτοιχος



Διακόπτης αναστροφής



ΚΙΤ RC HTB
Τηλεχειριστήριο με
χρονοδιακόπτη 1h/3h/6h.
(δεν περιλαμβάνεται)

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ m/s	dB(A)	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΒΑΡΟΣ kg
HTB-75 RC	45	0,2	4.500/3.640/2.540	2,2	46	257/208/145	4,8
HTB-90 RC	55	0,25	6.000/4.950/3.340	2,3	50	230/190/128	5,2
HTB-140 RC	50	0,25	7.920/5.925/4.440	1,8	52	224/168/126	5,5
HTB-150 RC	65	0,30	10.000/7.900/5.420	2,5	53	240/190/130	8,2




ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ HUNTER ORIGINAL BLACK

- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Classic Original Weathered Bronze).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off).
- Μαντεμένια κατασκευή.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος 19,5kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα*: 11,631m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 185rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
36.20	28.70	8.26	31.75	15.75	N/A	–
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
120.02	112.22	8.26	31.75	15.75	N/A	–



* Στη μέγιστη ταχύτητα.


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ CLASSIC ORIGINAL WHITE HUNTER

- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Classic Original Weathered Bronze).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση OFF).
- Μαντεμένια κατασκευή.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος 19.5kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα*: 11,631m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 185rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
36.20	28.70	8.26	31.75	15.75	N/A	–
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
120.02	112.22	8.26	31.75	15.75	N/A	–



* Στη μέγιστη ταχύτητα.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ SLIM LIGHT ALUMINIUM VAM / WHITE VAM

- Το μοντέλο SLIM είναι ένας ανεμιστήρας με κινητήρα DC με κατανάλωση 37W στην μέγιστη ταχύτητα και 3W στην μικρότερη.
- Ο κινητήρας DC είναι σχεδιασμένος για μακροχρόνια και τελείως αθόρυβη λειτουργία.
- Περιέχει remote control (ασύρματο τηλεχειριστήριο) με 5 ταχύτητες, χρονοδιακόπτη και αντιστροφή (χειμερινή λειτουργία).
- 220V / 50Hz
- Αντίστροφη λειτουργία (από το remote control).
- Χρώμα: Ασημένιο / Λευκό
- Διάμετρος: 157 cm.
- Δύναμη κινητήρα: 3W-37W (Από την μικρότερη στην μέγιστη ταχύτητα).
- Παροχή αέρα*: 16,877m³/h.
- Ύψος ανεμιστήρα: 30cm
- Βάρος 9kg.
- Απόσταση ταβανιού από φτερό: 22cm
- Φως: LED 18W.




ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ WEATHERED BRICK HUNTER

- Με πλαστικά πτερύγια, κατάλληλος για εξωτερικούς στεγασμένους χώρους.
- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off).
- Διαθέτει δευτερο αλυσίδα για το φως (on/off).
- Τα πτερύγια είναι μονής όψης. (μασίφ τικ).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Δεν προτείνεται τηλεχειρισμός, λόγω του ότι ο δέκτης του τηλεχειρισμού είναι ακατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος 7,68kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα*: 10,532m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 175rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.



A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
33.66	29.21	8.26	29.21	15.75	N/A	13.69
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
117.48	112.22	8.26	29.21	15.75	N/A	13.89



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ SERIES BURN BRASS

- Περίτεχνος κλασικός χωρίς να είναι επιδεικτικός.
- Ο ανεμιστήρας 1886 Series είναι ένα από τα πιο παλιά μοντέλα της Hunter με εγγύηση εφ' όρου ζωής.
- Ο χρωματισμός του σώματος του είναι πεπαλαιωμένος μπρούτζος και τα φτερά του είναι διπλής όψης (Καρυδιά/Ξεθωριασμένο Κεράσι) με 132cm διάμετρο.
- Διαθέτει κινητήρα AIR MAX ο οποίος χαρακτηρίζεται για την δύναμη του, την διάρκεια του, αλλά και για την τελειώς αθόρυβη λειτουργία. 220V 50Hz.
- Αντιστροφή λειτουργία : Ναι.
- Χρώμα : Παλαιωμένος μπρούτζος.
- Διάμετρος : 132cm.
- Δύναμη κινητήρα: 19W-81W.
- Ταχύτητα περιστροφής: 80rpm-224rpm.
- Ύψος: 34cm.
- Απόσταση φτερού από ταβάνι: 28cm.
- Παροχή αέρα: 13,600m³/h.




ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ OUTDOOR ELEMENTS II

- Με πλαστικά πτερύγια, κατάλληλος για εξωτερικούς στεγασμένους χώρους.
- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off).
- Διαθέτει δεύτερο αλυσίδα για το φως (on/off).
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Aluminium / New Bronze).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Δεν προτείνεται τηλεχειρισμός, λόγω του ότι ο δέκτης του τηλεχειρισμού είναι ακατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους.
- Διάμετρος 137cm (Aluminium / New Bronze) / 132cm (White).
- Βάρος 9,37kg (Aluminium / New Bronze) / 7,68kg (White).
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα*: 9,118m³/h (Aluminium / New Bronze) / 10,532m³/h (White).
- Ταχύτητα περιστροφής*: 175rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.



A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
33.66	29.21	8.26	29.21	15.75	N/A	13.69
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
117.48	113.22	8.26	29.21	15.75	N/A	13.89


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ CARIBBEAN BREEZE HUNTER

- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται δύο λαμπτήρες πυρακτώσεως των 60W έκαστος, ή λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (όχι στη περίπτωση του τηλεχειρισμού). Οι λαμπτήρες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν βάση E27.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι μονής όψης.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off).
- Διαθέτει δεύτερο αλυσίδα για το φως (on/ off).
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Ακατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Διάμετρος 137cm.
- Βάρος 11,6kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα*: 8,646m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 140rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 81W.

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
38.84	36.32	8.26	19.05	15.75	58.72	N/A
FLUSH MOUNT cm) NB: No downroad installed						
31.65	29.13	8.26	19.05	15.75	51.54	N/A
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
122.66	120.14	8.26	19.05	15.75	142.54	N/A



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ SLIM WHITE VAM BLACK VAM / ALUMINIUM VAM

- Το μοντέλο SLIM είναι ένας ανεμιστήρας με κινητήρα DC με κατανάλωση 37W στην μέγιστη ταχύτητα και 3W στην μικρότερη.
- Ο κινητήρας DC είναι σχεδιασμένος για μακροχρόνια και τελείως αθόρυβη λειτουργία.
- Περιέχει remote control (ασύρματο τηλεχειρισμό) με 5 ταχύτητες, χρονοδιακόπτη και αντίστροφη (χειμερινή) λειτουργία.
- 220V 50Hz.
- Αντίστροφη λειτουργία (από το remote control).
- Χρώμα : Λευκό / Μαύρο / Ασημένιο
- Διάμετρος: 157cm.
- Δύναμη κινητήρα: 3W-37W (Από την μικρότερη στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ταχύτητα περιστροφής: 50rpm-186rpm (Από την μικρότερη στην μέγιστη ταχύτητα).
- Παροχή αέρα: 16,877m³/h.
- Ύψος ανεμιστήρα: 30cm.
- Απόσταση ταβανιού από φτερό: 22cm.
- Βάρος: 9kg.





ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ FACTORY WHITE / BRUSHED NICKEL / BLACK VAM

CEILING FANS

- Περιλαμβάνει τηλεχειρισμό με 6 ταχύτητες για τον ανεμιστήρα.
- Παρέχεται 5 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου (1.5dB).
- Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη.
- Ακατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Διάμετρος 122cm ή 132cm.
- Βάρος 9kg.
- Πλήθος πτερυγίων 2 ή 3 ή 4.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 175rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 31W (DC brushless).

* Στη μέγιστη ταχύτητα



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ FACTORY WITH LIGHT 112cm & 132cm (WHITE/BRUSHED NICKEL)

CEILING FANS

- Περιλαμβάνει τηλεχειρισμό με 6 ταχύτητες για τον ανεμιστήρα και dimming για το φως (μόνο αν χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες πυρακτώσεως / αλογόνου).
- Παρέχεται 5 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 πτερύγια.
- Υπάρχει επιλογή χρήσης 2, 3 ή 4 πτερυγίων.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό το οποίο δέχεται δύο λαμπτήρες πυρακτώσεως των 40W έκαστος, ή λαμπτήρες οικονομίας. Οι λαμπτήρες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν βάση E14.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου (1.5dB).
- Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη.
- Ακατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος 9kg.
- Πλήθος πτερυγίων 2, 3 ή 4.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 175rpm. Ισχύς κινητήρα*: 31W (DC Brushless).



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ VEGA BRUSHED NICKEL / WHITE VAM

CEILING FANS

- Περιλαμβάνει επίτοιχο διακόπτη με 4 ταχύτητες για τον ανεμιστήρα.
- Παρέχεται 5 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Σετ πτερυγίων διαμέτρου 132cm με 2 όψεις (Λευκά/Καρυδί πτερύγια).
- Ακατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος: 7kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 3.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 194rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 48.6W.

* Στη μέγιστη ταχύτητα



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

**ΣΕΙΡΑ VEGA WITH LIGHT
(WHITE / BRUSHED NICKEL / BLACK)**

- Περιλαμβάνει τηλεχειρισμό με 3 ταχύτητες για τον ανεμιστήρα και dimmer για το φως.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται δύο λαμπτήρες των 40W. Οι λαμπτήρες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν σπείρωμα E27.
- Παρέχεται 5 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Σετ πτερυγίων διαμέτρου 132 cm και έχουν 2 όψεις (Λευκά πτερύγια/πτερύγια σε χρώμα πεύκου).
- Ακατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος 7kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 3.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 194rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 48,6W.

* Στη μέγιστη ταχύτητα



CEILING FANS


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ TRIBECA WHITE

- Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης.
(Tribeca Λευκό / Tribeca νικέλιο ματ)
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
Χωρίς αλυσίδα.
- Διάμετρος 152cm.
- Βάρος 7.5 kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 3.
- Παροχή αέρα*: 10,195m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 146rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.



CEILING FANS



Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
33.05	36.65	8.26	19.05	15.75	-	14.48
FLUSH MOUNT (cm) NB: No downrod installed						
25.83	29.46	8.26	19.05	15.75	-	14.48
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
116.84	120.47	8.26	19.05	15.75	-	14.48


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ CABO FRIO ANTIQUE PEWTER / NEW BRONZE

/ White Hunter

- Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Χωρίς αλυσιδάκια.
- Με πλαστικά πτερύγια.
- Κατάλληλος για στεγασμένους εξωτερικούς χώρους.
- Δεν δέχεται φωτιστικό.
- Τα πτερύγια είναι μονής όψης.
- Σε περίπτωση τοποθέτησης σε στεγασμένους εξωτερικούς χώρους, δεν επιτρέπεται να συνδυαστεί με τηλεχειρισμό.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος : 7,84kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 3.
- Παροχή αέρα*: 10,114m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 190rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.



Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
33.66	29.21	8.26	29.21	15.75	N/A	13.89
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
117.84	113.03	8.26	29.21	15.75	N/A	13.89


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ EURUS BRUSHED NICKEL

- Περιλαμβάνει επίτοιχο διακόπτη.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται έναν λαμπτήρα τύπου E27 (60W).
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι μιας όψης. (Καφέ οξιά).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διάμετρος: 137cm.
- Βάρος : 9,25 kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 3.
- Παροχή αέρα : 10,870m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής : 190 rpm (Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς κινητήρα: 80W.

A	B	C	D	E	F
-	11.38	2.75	9.66	6.50	17.26



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ SONIC BRUSHED NICKEL / WHITE HUNTER

- Περιλαμβάνει επιτοίχιο διακόπτη στην συσκευασία του.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εγγύηση εφ' όρου ζωής στον κινητήρα.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό το οποίο δέχεται δύο λαμπτήρες 20W τύπου CFL (οικονομίας).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Προϋποθέτει διπλή παροχή.
- Διάμετρος: 132cm.
- Βάρος : 11kg.
- Πλήθος πτερυγίων : 4.
- Παροχή αέρα : 9,693 m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής : 221rpm.
- Ισχύς κινητήρα : 100W.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS


ΣΕΙΡΑ CARERA BRUSHED NICKEL / WHITE / GRAPHITE HUNTER

- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Πτερύγια καστανιά/ πτερύγια γραφίτης).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off).
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος : 7,4kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 3.
- Παροχή αέρα*: 9,634m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 208rpm.



Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
32.51	27.89	8.26	17.53	15.75	N/A	8.66
FLUSH MOUNT (cm) NB: No downrod installed						
25.02	14.40	8.26	20.32	15.75	N/A	8.66
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
116.03	105.41	8.26	20.32	15.75	N/A	8.66






ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ CENTRAL PARK PEWTER REVIVAL / AGED STEEL HUNTER

- Περιλαμβάνει επίτοιχο διακόπτη.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται 2 λαμπτήρες τύπου E27 > 14W.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Σκούρα καρυδιά/Γκριζα καρυδιά).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διάμετρος: 107cm.
- Βάρος : 8,25kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 4.
- Παροχή αέρα : 6,119m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής : 227rpm(Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς κινητήρα: 80W.

A	B	C	D	E	F
9.54	9.36	2.75	-	6.49	14.01



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ


CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ MARIBEL WHITE / NEW BRONZE (OUTDOOR) HUNTER

- Με πλαστικά πτερύγια, κατάλληλος για εξωτερικούς στεγασμένους χώρους.
- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off).
- Διαθέτει δεύτερο αλυσίδα για το φως (on/off).
- Τα πτερύγια είναι μονής όψης.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Δεν προτείνεται τηλεχειρισμός, λόγω του ότι ο δέκτης του τηλεχειρισμού είναι ακατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος : 9,2 / 7,68kg.
- Παροχή αέρα : 9,768 / 10,352m³/h.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 171 / 175rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
35.31	31.24	9.4	30.99	16.26	N/A	16.00
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
116.59	112.52	9.40	30.99	16.26	N/A	16.00




ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ SAVOY HUNTER (WHITE / AMBER BRONZE / BRUSHED NICKEL / ANTIQUE BRASS)

- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Λευκό της Σαβοΐας /ματ νικέλιο Σαβοΐας /παλαιός ορείχαλκος της Σαβοΐας/ χαλκός της Σαβοΐας).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει αλυσιδάκι ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off).
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος: 7,7kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα*: 8,642m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 170rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
31.75	29.21	8.26	30.18	15.75	N/A	12.17
FLUSH MOUNT (cm) NB: No downrod installed						
24.56	22.02	8.26	30.18	15.75	N/A	12.17
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
15.57	113.03	8.26	30.18	15.75	N/A	12.17



* Στη μέγιστη ταχύτητα

CEILING FANS




ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ INDUSTRIE II GRAPHITE / BRUSHED CHROME / WHITE HUNTER

- Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Λευκό/ματ χρώμιο/ γραφίτης).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Χωρίς αλυσιδάκια.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος 7.5kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 3.
- Παροχή αέρα*: 8,900m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 200rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
33.02	36.65	8.26	19.05	15.75	-	14.48
FLUSH MOUNT (cm) NB: No downrod installed						
25.83	29.46	8.26	19.05	15.75	-	14.48
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
116.84	120.47	8.26	19.05	15.75	-	14.48



CEILING FANS




ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
ΣΕΙΡΑ SEVILLE II BRUSHED NICKEL / ANTIQUE BRASS / NEW BRONZE / WHITE HUNTER

- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Λευκό/ματ νικέλιο/μπρούτζος αντικέ/καινούριος μπρούτζος).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off).
- Διάμετρος: 112cm.
- Βάρος: 7.5kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα*: 7,766m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 200rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.

* Στη μέγιστη ταχύτητα

Διαστάσεις:


A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
33.02	27.71	8.26	27.20	15.75	N/A	12.06
FLUSH MOUNT (cm) NB: No downrod installed						
25.83	20.52	8.26	27.20	15.75	N/A	12.06
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
116.84	111.53	8.26	27.20	15.75	N/A	12.06


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
ΣΕΙΡΑ NOVA MATTE BLACK / WHITE HUNTER

- Περιλαμβάνει επίτοιχο διακόπτη.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται 2 λαμπτήρες τύπου E27 (> 14W).
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι μίας όψης. (Σκούρα καρυδιά / Ανοικτό καφέ).
- Διάμετρος: 107cm.
- Βάρος : 7,2 kg.
- Πλήθος Πτερυγίων: 3.
- Παροχή Αέρα : 6,335m³/h.
- Ταχύτητα Περιστροφής : 214 rpm (Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς Κινητήρα: 80W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F
9.15	8.57	2.75	7.69	6.49	12.69



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ


CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ KOHALA BAY BRUSHED NICKEL

- Το Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off) και ένα για το φως.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται 2 λαμπτήρες τύπου E27 (14W).
- Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης και χωρίς φωτιστικό.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Τα πτερύγια είναι μιας όψης. (Matte Black Plastic Blades).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διάμετρος: 122cm.
- Βάρος : 8,8 kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 3.
- Παροχή αέρα : 7,676m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής : 210rpm (Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς κινητήρα: 80W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F
12.86	12.02	2.75	9.09	6.49	18.73



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ


CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ CONTEMPO WHITE / BRUSHED NICKEL HUNTER

- Περιλαμβάνει επίτοιχο διακόπτη.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται 2 λαμπτήρες τύπου E27 >20W.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Λευκά/Ανοιχτή δρύς ή Σκούρο καρυδί/Αγγλικό κερασί)
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος : 9,8kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα : 6,686m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής : 132rpm (Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς κινητήρα: 80W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F
-	10.08	2.75	11.59	6.49	14.01





ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ PATIO WHITE / RUBBED BRONZE VAM

CEILING FANS

- Σε λευκό χρώμα με 5 πλαστικά πτερύγια σε λευκό χρωματισμό ή σε ματ μπρούτζινο χρώμα με 5 πλαστικά πτερύγια σε ματ μπρούτζινο χρωματισμό.
- Ανεμιστήρας εξωτερικού χώρου.
- Δεν διαθέτει χειμερινή λειτουργία (ανάποδη).
- Τρόπος λειτουργίας : αλυσιδάκι (3 ταχύτητες).
- 220V 50Hz.
- Χρώμα: Ματ μπρούτζινο.
- Διάμετρος: 135cm.
- Ισχύς κινητήρα: 15W-60W.
- Ταχύτητα περιστροφής: 65rpm-180rpm.
- Υψος : 32cm.
- Απόσταση πτερυγίων από ταβάνι : 27cm.
- Βάρος : 7kg.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ


ΣΕΙΡΑ BUILDER PLUS WHITE HUNTER

CEILING FANS

- Το Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει αλυσιδάκι ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off) και αλυσιδάκι για το φως (on/off).
- Τα πτερύγια είναι μονής όψης. (Λευκά).
- Περιλαμβάνει φωτιστικό το οποίο δέχεται 2 λαμπτήρες τύπου E14 (60W).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει κινητήρα Whisper Wind (Αυτοί οι κινητήρες συνδυάζουν την μέγιστη απόδοση σε σχέση με τον ελάχιστο θόρυβο).
- Διάμετρος: 132cm.
- Βάρος : 8,6 kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα : 8,992m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής : 192rpm (Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς κινητήρα: 80W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F
12.33	10.99	2.83	10.90	6.49	17.84




ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ BUILDER DELUXE NEW BRONZE / BRUSHED NICKEL HUNTER

- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει αλυσιδάκι ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off) και αλυσιδάκι για το φως (on/off).
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Βραζιλιάνικο κερασί/καμμένο καρυδί πτερύγια).
- Περιλαμβάνει φωτιστικό το οποίο δέχεται 2 λαμπτήρες τύπου E14 (60W).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει κινητήρα Whisper Wind (Αυτοί οι κινητήρες συνδυάζουν την μέγιστη απόδοση σε σχέση με τον ελάχιστο θόρυβο).
- Διάμετρος: 132cm.
- Βάρος : 8,6 kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα : 8,992m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής : 192rpm(Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς κινητήρα: 80W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F
12.33	10.99	2.83	10.90	6.49	17.84



CEILING FANS


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ BUILDER ELITE NEW BRONZE / BRUSHED NICKEL / WHITE HUNTER

- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει αλυσιδάκι ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off) και αλυσιδάκι για το φως (on/off).
- Τα πτερύγια είναι μονής όψης. (Βραζιλιάνικο κερασί/κίτρινο καρυδί ή Βραζιλιάνικο κερασί/καμμένο καρυδί ή Λευκά).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει κινητήρα Whisper Wind (Αυτοί οι κινητήρες συνδυάζουν την μέγιστη απόδοση σε σχέση με τον ελάχιστο θόρυβο).
- Διάμετρος: 132cm.
- Βάρος : 7,3 kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα : 8,992m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής : 192rpm (Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς κινητήρα: 80W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F
12.33	10.99	2.83	10.90	6.49	17.84



CEILING FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ


ΣΕΙΡΑ BAYPORT BRUSHED NICKEL / WHITE HUNTER

- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off).
- Συνδυάζεται προαιρετικά με τα παιδικά σετ πτερυγών.
- Διαθέτει πτερύγια διπλής όψης (Λευκό/Ανοιχτή δρυς).
- Διάμετρος 107cm.
- Βάρος: 7.32kg.
- Πλήθος πτερυγών: 4.
- Παροχή αέρα*: 7,025m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 250rpm. (Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς κινητήρα*: 80W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
35.20	28.02	8.26	21.14	15.75	N/A	12.19
FLUSH MOUNT (cm) NB: No downrod installed						
28.02	20.90	8.26	24.13	15.75	N/A	12.19
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
119.02	111.91	8.26	24.13	15.75	N/A	12.19

CEILING FANS




ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ OSPREY SATIN NICKEL HUNTER

- Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης.
- Παρέχεται 10ετής εγγύηση στον κινητήρα.
- Χωρίς αλυσίδα.
- Προτείνεται για επαγγελματικούς χώρους.
- Διαθέτει μεταλλικά πτερύγια.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, λόγω της ιδιόμορφης βάσης που διαθέτει.
- Δεν διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Δεν δέχεται φωτιστικό.
- Διάμετρος 122cm.
- Παροχή αέρα*: 20,000m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 250rpm. (Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.

CEILING FANS



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ BERMUDA WHITE / OIL RUBBED BRONZE / BLACK VAM

- Σε λευκό χρώμα με 5 λευκά/καρυδί πτερύγια ή επαλειμμένο με λάδι ματ μπρούτζινο χρώμα με 5 καρυδί/κερασί πτερύγια ή μαύρο χρώμα με 5 μαύρα/κερασί πτερύγια.
- Είναι κατάλληλος για χαμηλά ταβάνια γιατί μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς άξονα προέκτασης.
- Διαθέτει ανάποδη λειτουργία(χειμερινή).
- Τρόπος λειτουργίας : αλυσίδακι (3 ταχύτητες).
- Διάμετρος: 135cm.
- Ισχύς Κινητήρα: 15W-60W.
- Βάρος: 7kg.
- Ύψος : 25cm χωρίς προέκταση, 32cm με προέκταση.
- Ταχύτητα Περιστροφής : 65rpm-180rpm.
- 220V 50Hz.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ COLONY BRUSHED NICKEL / WHITE 122CM VAM

- Μεταλλικός ανεμιστήρας οροφής με 3 ματ νικελίου ή λευκά βερνικωμένα πτερύγια, διαμέτρου 122cm και 142cm.
- Το μοντέλο των 142cm διατίθεται με καμπύλα φτερά, ενώ το μοντέλο των 122cm διατίθεται είτε με ίσια φτερά για ισχυρή ροή αέρα, είτε με καμπύλα φτερά για πιο απαλή ροή αέρα.
- 3 ταχύτητες ρυθμιζόμενες από επίτοιχο χειριστήριο.
- Ο ισχυρός, χειροποίητος, 18-πολικός βαρέως τύπου βιομηχανικός κινητήρας με 2 ρουλεμάν εγγυάται μακρόχρονη λειτουργία.
- Διακόπτης αναστροφής επάνω στον κινητήρα.
- 220V 50Hz.
- Χρώμα: Ματ νικέλιο ή Λευκό.
- Αντίστροφη λειτουργία: Ναι (Διακόπτης πάνω στο σώμα του κινητήρα).
- Φως: Όχι.
- Διάμετρος: 122cm.
- Δύναμη κινητήρα: 14W-57W.
- Ταχύτητα περιστροφής : 145rpm-312rpm.



- Παροχή αέρα : 18,400m³/h.
- Ύψος ανεμιστήρα : 38cm.
- Απόσταση φτερού από ταβάνι: 30cm.
- Βάρος : 8,0 kg.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ COLONY WHITE / BRUSHED NICKEL / BLACK 142CM VAM

- Μεταλλικός ανεμιστήρας οροφής με 3 λευκά βερνικωμένα πτερύγια ή 3 πτερύγια ματ νικελίου ή 3 μαύρα βερνικωμένα πτερύγια, διαμέτρου 122cm και 142cm.
- Το μοντέλο των 142cm διατίθεται με καμπύλα φτερά, ενώ το μοντέλο των 122cm διατίθεται είτε με ίσια φτερά για ισχυρή ροή αέρα, είτε με καμπύλα φτερά για πιο απαλή ροή αέρα.
- 3 ταχύτητες ρυθμιζόμενες από επίτοιχο χειριστήριο.
- Ο ισχυρός, χειροποίητος, 18-πολικός βαρέως τύπου βιομηχανικός κινητήρας με 2 ρουλεμάν εγγυάται μακρόχρονη λειτουργία.
- Διακόπτης αναστροφής επάνω στον κινητήρα.
- 220V 50Hz.
- Χρώμα: Λευκό ή Ματ νικέλιο ή Μαύρο.
- Αντίστροφη λειτουργία: Ναι (Διακόπτης πάνω στο σώμα του κινητήρα).
- Φως: Όχι.
- Διάμετρος: 142cm.
- Δύναμη κινητήρα: 14W-57W.



- Ταχύτητα περιστροφής : 145rpm-312rpm.
- Παροχή αέρα : 18,400m³/h.
- Ύψος ανεμιστήρα : 38cm.
- Απόσταση φτερού από ταβάνι: 30cm.
- Βάρος : 8,0 kg.



ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ HUNTER

RC HUNTER

- Σετ ασύρματου τηλεχειρισμού για ανεμιστήρες οροφής HUNTER.
- Αποτελείται από το τηλεχειριστήριο (που φαίνεται στη φωτογραφία) και το δέκτη, ο οποίος τοποθετείται μέσα στη βάση του ανεμιστήρα, σε ειδικό χώρο που υπάρχει για αυτόν το σκοπό.
- Κατά την τροφοδότηση του δέκτη με τάση (π.χ. πατώντας τον διακόπτη στον τοίχο), η έξοδος του ανεμιστήρα θα είναι απενεργοποιημένη ενώ η έξοδος του φωτιστικού, ενεργοποιημένη. Αυτό θα συμβαίνει άσχετα με την κατάσταση του φωτός ή του ανεμιστήρα την τελευταία φορά που διακόπηκε η τροφοδότηση. Η συμπεριφορά αυτή σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον διακόπτη του τοίχου για να ανάβετε και να σβήνετε το φως χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιείτε συνέχεια το τηλεχειριστήριο.
- Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με μπαταρία 12V μεγέθους 23A (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).
- Διαθέτει 4 πλήκτρα για τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα (0, 1, 2 και 3).
- Διαθέτει πλήκτρο για το άναμμα - σβήσιμο του φωτός του ανεμιστήρα (εφόσον υπάρχει).
- Κρατώντας πατημένο το παραπάνω πλήκτρο μεταβάλλεται η φωτεινότητα των λαμπτήρων (dimming).
- Λειτουργεί μέσω ραδιοσυχνότητας στα 433.92 MHz (δεν απαιτείται οπτική επαφή με το δέκτη).

REMOTE CONTROL FOR CEILING FANS



- Δυνατότητα επιλογής ενός από 16 διαφορετικούς κωδικούς. Αυτό επιτρέπει στον κάθε ανεμιστήρα να έχει το δικό του τηλεχειριστήριο, σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί ανεμιστήρες τοποθετημένοι στον ίδιο χώρο.
- Προσοχή: Οι λαμπτήρες που θα χρησιμοποιηθούν στο φωτιστικό του ανεμιστήρα πρέπει να είναι πυρακτώσεως, αλογόνου ή ειδικοί λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας σχεδιασμένοι για λειτουργία με dimmer. Οι συνηθισμένοι, απλοί λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας είναι ακατάλληλοι για χρήση με το συγκεκριμένο σετ τηλεχειρισμού.

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ HUNTER

RCWM

- Επίτοιχο χειριστήριο για ανεμιστήρες οροφής HUNTER, κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη.
- Αποτελείται από τους δύο μηχανισμούς των διακοπών, το πλαίσιο στήριξης, το κάλυμμα των βιδών στήριξης, το χειριστήριο του περιστροφικού διακόπτη και έναν διπλό πυκνωτή.
- Προσοχή: Οι βίδες στήριξης δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
- Διαθέτει περιστροφικό χειριστήριο 4 θέσεων για την επιλογή της ταχύτητας του ανεμιστήρα, με θέσεις OFF, 3, 2 και 1.
- Διαθέτει επίσης πλήκτρο για το άναμμα - σβήσιμο του φωτός του ανεμιστήρα. Σε περίπτωση που ο ανεμιστήρας δεν διαθέτει φωτιστικό, το παραπάνω πλήκτρο μπορεί είτε να παραμείνει απενεργό, είτε να χρησιμοποιηθεί για να θέτει εντός και εκτός λειτουργίας τον ανεμιστήρα.

WALL MOUNTED CONTROL FOR CEILING FANS



- Το πλήκτρο αυτό είναι μεταγωγικού τύπου, κατάλληλο για εγκαταστάσεις όπου το φως είναι σχεδιασμένο να ελέγχεται από δύο διακόπτες (λειτουργία αλέ - ρετούρ).

αεροκουρτίνες


**ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ / INOX**

246-247



**ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΚΕΗ / MINI / INTELLECT / ΚΕΗ-IR**

248-249



**ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΕΗ**

250



**ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ**

251



**ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΩΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ**

252



ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ECO

253



**ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
RS - RSEH - RSWH**

254



**ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
COR - IND**

255



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ FH

256



aircurtains

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
AIR CURTAINS (2 speed operation)
ΑΠΛΕΣ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

- Με ασύρματο ή ενσύρματο τηλεχειριστήριο (προαιρετικό).
- **230V / 50Hz.**
- Εύκολη τοποθέτηση και ρύθμιση της κατεύθυνσης του αέρα.
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου.
- Πλήρης αυτοματισμός και ασφάλεια λειτουργίας.
Από 0,70μ - 1,00μ. Υπάρχει επιλογή θέσης του μοτέρ αριστερά ή δεξιά. **Από 1,20μ - 2,00μ.** Το μοτέρ είναι στην μέση.
- Τρόποι χειρισμού: Διακόπτες, ενσύρματο χειριστήριο CB, ασύρματο χειριστήριο IR, σύστημα ECO.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλες για τράπεζες, ξενοδοχεία, καφετέριες, μπαρ, νοσοκομεία, καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους κ.λπ.

Χαμηλής παροχής: Για ύψος πόρτας έως 2,30μ.

Μέσης παροχής: Για ύψος πόρτας από 2,30μ έως 4,00μ.

Βιομηχανικής παροχής: Για ύψος πόρτας 4,00 έως 6,00μ.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Με φίλτρο αέρα.




abc **A** = Το μοτέρ αριστερά **Δ** = Το μοτέρ δεξιά **K** = Το μοτέρ στο κέντρο

	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ mm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h*	dB(A)
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 2,30m	A-11 ή Δ-11	700	1300/900	120	1.000/800	54/45
	A-12 ή Δ-12	800	1300/900	120	1.150/900	54/45
	A-13 ή Δ-13	900	1300/900	120	1.300/1.050	54/45
	K-14	1160	1300/900	240	1.400/1.300	60/53
	K-15	1360	1300/900	240	1.700/1.350	60/53
	K-16	1560	1300/900	240	2.000/1.600	60/53
	K-17	1760	1300/900	240	2.200/1.800	61/55
	K-18	1960	1300/900	240	2.500/2.000	61/55
ΜΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 4,00m	A-33 ή Δ-33	900	1370/1050	350	2.510/2.150	63/62
	K-34	1199	1370/1050	350	2.800/2.370	66/64
	K-35	1400	1370/1050	660	3.370/2.850	66/64
	K-36	1601	1370/1050	660	3.930/3.330	66/64
	K-37	1802	1370/1050	660	4.500/3.800	67/64
	K-38	2003	1370/1050	660	5.065/4.285	67/64
ΒΙΟΜ. ΠΑΡ. ΥΨΟΣ ΕΩΣ 6,00m	A-22 ή Δ-22	1015	1370/1100	660	3.050/2.605	68/65
	A-23 ή Δ-23	1236	1370/1100	660	3.715/3.185	68/65
	K-24	1200	1370/1100	660	3.035/2.600	68/65
	K-26	1603	1370/1100	660	4.245/3.640	68/65
	K-28	2044	1370/1100	660	5.580/5.280	68/65

* Οι τιμές της παροχής αέρα έχουν μετρηθεί χωρίς φίλτρα.

ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ K

Η συσκευασία των αεροκουρτινών περιλαμβάνει μόνο τα στηρίγματα του σκίτσου Νο 1




ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

PLASTIC AIR CURTAINS

ΣΕΙΡΑ PLASTIC

- Για ύψος πόρτας 2,30m.
- 230V / 50Hz.
- Νέου σχεδιασμού.
- Υψηλής αισθητικής και απόδοσης.
- Διάμετρος φτερωτής ανεμιστήρα 110mm.
- Με ενσωματωμένους διακόπτες 2 ταχ. ή με ασύρματο χειριστήριο (UD) 16 ταχυτήτων.



ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ mm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)
K-43	1066	1300/900	240	2435/1700	55/50
K-44	1200	1300/900	240	2800/1660	55/52
K-46	1650	1300/900	300	3790/2650	56/53
K-43 UD	1066	1300/900	240	2435/970	55/45
K-44 UD	1200	1300/900	240	2800/1100	55/45
K-46 UD	1650	1300/900	300	3790/1500	56/48

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ INOX

INOX AIR CURTAINS

ΣΕΙΡΑ X

- Για ύψος πόρτας 3,00m.
- 230V / 50Hz.
- Κάσωμα από ανοξείδωτο χάλυβα 430.
- Οικονομική σειρά.
- 2 Ταχυτήτων.
- Με ενσωματωμένους διακόπτες 2 ταχ. ή με ασύρματο χειριστήριο (UD) 16 ταχυτήτων.
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου.



ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ mm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h
X - 10	1080	1370/1100	240	1560/850
X - 12	1220	1370/1100	240	1810/1000
X - 14	1510	1370/1100	240	2160/1200
X - 16	1670	1370/1100	300	2545/1440
X - 18	1820	1370/1100	660	2800/1550
X - 20	2020	1370/1100	660	3090/1770



ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΕΗ


ELECTRICALLY HEATED
AIR CURTAINS (2 speed operation)

- Αεροκουρτίνες θερμού αέρα με αντιστάσεις.
- **380V/50Hz.**
- Εύκολη τοποθέτηση και ρύθμιση της κατεύθυνσης του αέρα.
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου.
- Πλήρης αυτοματισμός και ασφάλεια λειτουργίας.
- Τρόπος χειρισμού: Ενσύρματο χειριστήριο, ασύρματο χειριστήριο.



ΡΥΘΜΙΣΗ: Ενσύρματο χειριστήριο περιλαμβάνεται στη συσκευασία της αεροκουρτίνας.

Ασύρματο χειριστήριο προαιρετικό. Χρεώνεται επιπλέον.



ΑΕΗ-ΔΕΗ



ΚΕΗ



A = Το μοτέρ αριστερά **Δ** = Το μοτέρ δεξιά **Κ** = Το μοτέρ στο κέντρο

	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ mm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h*	dB(A)
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 2,30m	ΑΕΗ-13 ή ΔΕΗ-13	900	1310/1000	6 ή 9	1150/900	54/43
	ΚΕΗ-14	1160	1310/1000	9	1280/990	55/45
	ΚΕΗ-15	1136	1310/1000	9	1500/1200	56/50
	ΚΕΗ-16	1560	1310/1000	12	1750/1400	56/50
	ΚΕΗ-17	1760	1310/1000	12 ή 15	2000/1600	59/52
	ΚΕΗ-18	1960	1310/1000	12 ή 15	2300/1800	59/52
ΜΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 4,00m	ΑΕΗ-33 ή ΔΕΗ-33	900	1380/1150	9 ή 12	2320/1930	62/60
	ΚΕΗ-34	1199	1380/1150	12 ή 15	2590/2190	65/62
	ΚΕΗ-35	1400	1380/1150	12 ή 15	3110/2600	65/62
	ΑΕΗ-36 ή ΔΕΗ-36	1400	1380/1150	12 ή 15	4150/3460	65/62
	ΚΕΗ-36	1601	1380/1150	12 ή 15	3630/3024	65/62
	ΑΕΗ-37 ή ΔΕΗ-37	1802	1380/1150	15 ή 18	4660/3845	65/62
	ΚΕΗ-37	1802	1380/1150	15 ή 18	4150/3460	66/62
	ΚΕΗ-38	2003	1380/1150	15 ή 18	4675/3845	66/60
ΒΙΟΜ. ΠΑΡ. ΥΨΟΣ ΕΩΣ 6,00m	ΑΕΗ-22 ή ΔΕΗ-22	1015	1380/1150	15 ή 18	2830/2400	67/64
	ΑΕΗ-23 ή ΔΕΗ-23	1236	1380/1150	15 ή 18	3450/2920	67/64
	ΑΕΗ-27 ή ΔΕΗ-27	1803	1380/1150	15 ή 18	5050/4285	67/64
	ΚΕΗ-24	1200	1380/1150	15 ή 18	2815/2380	67/64
	ΚΕΗ-26	1603	1380/1150	15 ή 18	3940/3335	67/64
	ΚΕΗ-28	2044	1380/1150	18	5180/4385	67/64

*Οι τιμές της παροχής αέρα έχουν μετρηθεί χωρίς φίλτρα



ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

ΣΕΙΡΑ MINI


- **230V/50Hz** εκτός από την **ΑΕΗ** και **ΔΕΗ** που είναι **380V/50Hz**.
- 2 ταχυτήτων.
- Οικονομική σειρά.
- Στον τύπο **MINI-700** το μοτέρ είναι στη μέση. Δεν συνεργάζονται με χειριστήριο.
- Στον τύπο **MINI-800 S** το μοτέρ είναι δεξιά.
- Οι τύποι **MINI** διαθέτουν ηλεκτρικές αντιστάσεις πεπλατυσμένου σύρματος.
- Οι τύποι **ΑΕΗ** και **ΔΕΗ** διαθέτουν αντιστάσεις μεγάλης θερμικής απόδοσης και μικρής θερμικής αδράνειας.
- Τρόποι χειρισμού: Διακόπτες ή ασύρματο χειριστήριο IR.
- Ύψος τοποθέτησης: **MINI-700**: 1,80m **MINI-800, ΑΕΗ, ΔΕΗ**: 2,30m.



ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ mm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)
MINI-700	699	1290	2/4	300	54
MINI-800 S	668	1310/1000	4,5	1.050/720	60/58
ΑΕΗ ή ΔΕΗ 13S	900	1310/1000	6	1.600/1300	58/52

ΣΕΙΡΑ INTELLECT

- **230V/50Hz**
- 2 ταχυτήτων.
- Με ασύρματο χειριστήριο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Ηλεκτρικές αντιστάσεις πεπλατυσμένου σύρματος.
- Κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα (430).
- Κατάλληλος για ύψος πόρτας έως 2,30m.
- Επιλογή θέσης κινητήρα Α (αριστερή) ή Δ (δεξιά).



ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ mm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)
INTELLECT 08 Α ή Δ *	663	1350/1000	6	1080/700	60/58
INTELLECT 10 Α ή Δ *	893	1350/1000	6	1400/800	60/58
INTELLECT 12	1180	1350/1000	6 ή 9	1800/1100	60/58
INTELLECT 16	1630	1350/1000	9 ή 12	2600/1580	60/58
INTELLECT 20	1980	1350/1000	12	2950/1920	60/58

* Επιλογή θέσης μοτέρ Δεξιά ή Αριστερά

ΣΕΙΡΑ ΚΕΗ-IR

- **230V/50Hz**.
- 2 ταχυτήτων.
- Με ηλεκτρικές αντιστάσεις πεπλατυσμένου σύρματος.
- Με ενσωματωμένους διακόπτες.
- Ύψος τοποθέτησης 2,30m.
- Τρόποι χειρισμού: Διακόπτες ή ασύρματο χειριστήριο IR.



ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ mm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)
ΚΕΗ-43 IR	1066	1300/900	6 ή 9	2.070/1.825	58/56
ΚΕΗ-44 IR	1200	1300/900	6 ή 9	2.355/1.940	58/56
ΚΕΗ-46 IR	1650	1300/900	9 ή 12	3.221/2.840	58/56

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΕΙΡΑ ΑΡΕΗ

- Μέγιστο ύψος πόρτας 2,5m.
- 400V / 50Hz.
- Εξοικονόμησης ενέργειας.
- Διαχείριση μικροκλίματος.
- Πρωτοποριακός σχεδιασμός.
- Εύκολη εγκατάσταση.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Διακόπτης πόρτας.
- Σωληνωτές αντιστάσεις.
- Ρυθμιζόμενοι κατευθυντήρες αέρα.
- Νέο σύστημα χειρισμού «ECO».
- Ανοιγόμενη πρόσοψη.
- Φτερωτή κάθετου ροής Φ100.
- Ενσύρματο - ασύρματο χειριστήριο.
- Εμποδίζει την είσοδο στο χώρο: εντόμων, σκόνης, οσμών, ρύπων & υγρασίας.

**ELECTRICALLY HEATED
AIR CURTAINS**

 Ενσύρματο
χειριστήριο

 Ασύρματο
χειριστήριο

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Μικρά καταστήματα, κοσμηματοπωλεία, κομμωτήρια, καφετέριες, μίνι μάρκετ, ανθοπωλεία, ιχθυοπωλεία κ.τ.λ.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 50°C.
- Μέγιστη υγρασία περιβάλλοντος 80%.
- Όχι σε τοξικά περιβάλλοντα.


 Σωληνωτές
αντιστάσεις

 Ρυθμιζόμενοι
κατευθυντήρες
αέρα


ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ m	ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ m/s	ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ W	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	dB(A)	ΡΕΥΜΑ A	ΒΑΡΟΣ kg	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm
ΑΡΕΗ-13	1,10	8,5 / 5,5	1780 / 1190	240	6	54 / 43	9	21	1310/1000
ΑΡΕΗ-14	1,20	8,5 / 5,5	1850 / 1230	240	9	54 / 43	13,5	24	1310/1000
ΑΡΕΗ-15	1,40	8,5 / 5,5	2180 / 1450	240	9	54 / 43	13,5	27	1310/1000
ΑΡΕΗ-16	1,60	8,5 / 5,5	2500 / 1670	240	12	54 / 43	18	30	1310/1000
ΑΡΕΗ-17	1,80	8,5 / 5,5	2820 / 1880	240	15	54 / 43	22,5	33	1310/1000
ΑΡΕΗ-18	2,00	8,5 / 5,5	3150 / 2100	240	15	54 / 43	22,5	37	1310/1000

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

RECESSED AIR CURTAINS

ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ

- Μέγιστο ύψος πόρτας 5m.
- Κάθετη στήριξη.
- Οι τύποι AN: 230V / 50Hz.
- Οι τύποι ANEH: 400V / 50Hz.
- Εκτυπώσιμη πρόσοψη.
- Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα BMS.
- Νέο σύστημα χειρισμού «ECO».
- Εξοικονόμηση ενέργειας.
- Διαχείριση μικροκλίματος.
- Μοντέρνος σχεδιασμός.
- Ανεμιστήρες υψηλής ταχύτητας & υψηλής στατικής πίεσεως.
- Ρυθμιζόμενα πτερύγια.
- Θερμοστάτες ασφαλείας.
- Σύστημα κλειδώματος.
- Σωληνωτή αντίσταση.
- Ενσύρματο - ασύρματο χειριστήριο.
- Εμποδίζει την είσοδο στο χώρο: εντόμων, σκόνης, οσμών, ρύπων & υγρασίας.



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Ινστιτούτα ομορφιάς, spa, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα, αεροδρόμια κ.τ.λ.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 50°C.
- Μέγιστη υγρασία περιβάλλοντος 80%.
- Όχι σε τοξικά περιβάλλοντα.



ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ m	ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ m/s	ΜΕΓ. ΑΕΡΑ ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ W	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΣΤΡΟΦΕΣ rpm
						ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜ. ΕΞΟΔΟΥ mm	
AN-120	1.2	18.0 / 13.0	2140 / 1545	420	–	1188	1158	2700/ 1950
AN-160	1.6	18.0 / 13.0	3210 / 2315	630	–	1746	1716	2700/ 1950
AN-200	2.0	18.0 / 13.0	4275 / 3090	840	–	2304	2274	2700/ 1950
ANEH-120	1.2	18.0 / 13.0	2140 / 1545	420	15	1188	1158	2700/ 1950
ANEH-160	1.6	18.0 / 13.0	3210 / 2315	630	18	1746	1716	2700/ 1950
ANEH-200	2.0	18.0 / 13.0	4275 / 3090	840	21	2304	2274	2700/ 1950




ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΚΩΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

WATER HEATED AIR CURTAINS

- 220V/50Hz.
- 2 ταχυτήτων.
- Αεροκουρτίνες θερμού αέρα με στοιχείο νερού.
- Με πλαστική φτερωτή καθέτου ροής.
- Πλήρης αυτοματισμός και ασφάλεια λειτουργίας.
- Η τροφοδοσία με ζεστό νερό είναι πιο οικονομική από αυτή των ηλεκτρικών αντιστάσεων.
- Συνδέονται με το δίκτυο με μια σωληνοειδή βαλβίδα.
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Ενσύρματο χειριστήριο περιλαμβάνεται.
Ασύρματο χειριστήριο προαιρετικά με επιπλέον χρέωση.



abc A = Μοτέρ αριστερά Δ = Μοτέρ δεξιά Κ = Μοτέρ στο κέντρο


	ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΕΜ. rpm	ΜΑΧ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Kcal/h	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ mm
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 2,30m	ΑΩΗ-13 ή ΔΩΗ-13	1300	7.400	120	900/710	1000
	ΚΩΗ - 14	1300	7.000	240	1.000/790	1200
	ΚΩΗ - 15	1300	8.700	240	1.200/950	1400
	ΚΩΗ - 16	1300	10.000	240	1.400/1.100	1600
	ΚΩΗ - 17	1300	12.000	240	1.600/1.250	1800
	ΚΩΗ - 18	1300	14.000	240	1.800/1.400	2000
ΜΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 4,00m	ΑΩΗ-33 ή ΔΩΗ - 33	1380	12.000	350	1.740/1.450	1000
	ΚΩΗ - 34	1380	11.400	350	1.950/1.650	1200
	ΚΩΗ - 35	1380	14.000	660	2.340/1.950	1400
	ΚΩΗ - 36	1380	16.500	660	2.730/2.275	1600
	ΚΩΗ - 37	1380	19.000	660	3.125/2.600	1800
	ΚΩΗ - 38	1380	21.700	660	3.515/2.930	2000
ΒΙΟΜ. ΠΑΡ. ΥΨΟΣ ΕΩΣ 6,00m	ΑΩΗ-22 ή ΔΩΗ - 22	1380	16.000	660	2.425/1.870	1000
	ΑΩΗ-23 ή ΔΩΗ - 23	1380	19.000	660	2.935/2.270	1200
	ΚΩΗ - 24	1380	14.000	660	2.390/1.845	1200
	ΚΩΗ - 26	1380	20.000	660	3.350/2.570	1600
	ΚΩΗ - 28	1380	26.000	660	4.395/3.395	2000



ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ECO

ΣΕΙΡΑ ECO

- Υψηλή αισθητική. Νέα σχεδίαση.
- Ανεμιστήρες υψηλής παροχής και πίεσης.
- Απλές - Ηλεκτρικά θερμαινόμενες - Ζεστού νερού.
- Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα (BMS).
- Εξωτερικός θερμοστάτης.
- Θερμοστάτης ασφαλείας (υπερθέρμανσης).
- Εκτυπώσιμη πρόσοψη (προαιρετικό).
- Εσωτερικός φωτισμός LED (προαιρετικό).
- **DO** = Διπλής όψης, **MO** = Μονής όψης, **DOL** = Διπλής όψης με LED, **MOL** = μονής όψης με LED




ΑΠΛΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ mm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h
C-120 DO	1120	2.700	2	420	2.140 / 1.545
C-120 MO	1120	2.700	2	420	2.140 / 1.545
C-120 DOL	1120	2.700	2	420	2.140 / 1.545
C-120 MOL	1170	2.700	2	420	2.140 / 1.545
C-160 DO	1670	2.700	3	630	3.210 / 2.315
C-160 MO	1670	2.700	3	630	3.210 / 2.315
C-160 DOL	1670	2.700	3	630	3.210 / 2.315
C-160 MOL	1670	2.700	3	630	3.210 / 2.315
C-200 DO	2237	2.700	4	840	4.275 / 3.090
C-200 MO	2237	2.700	4	840	4.275 / 3.090
C-200 DOL	2237	2.700	4	840	4.275 / 3.090
C-200 MOL	2237	2.700	4	840	4.275 / 3.090

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ

ΜΗΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ mm	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h
CEH - 12 DO	1120	15	2.700	2	420	2.140 / 1.545
CEH - 12 MO	1120	15	2.700	2	420	2.140 / 1.545
CEH - 12 DOL	1120	15	2.700	2	420	2.140 / 1.545
CEH - 12 MOL	1120	15	2.700	2	420	2.140 / 1.545
CEH - 16 DO	1670	18	2.700	3	630	3.210 / 2.315
CEH - 16 MO	1670	18	2.700	3	630	3.210 / 2.315
CEH - 16 DOL	1670	18	2.700	3	630	3.210 / 2.315
CEH - 16 MOL	1670	18	2.700	3	630	3.210 / 2.315
CEH - 20 DO	2237	18	2.700	4	840	4.275 / 3.090
CEH - 20 MO	2237	18	2.700	4	840	4.275 / 3.090
CEH - 20 DOL	2237	18	2.700	4	840	4.275 / 3.090
CEH - 20 MOL	2237	18	2.700	4	840	4.275 / 3.090





ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΕΙΡΕΣ RS - RSEH - RSWH


RECESSED AIR CURTAINS

- Μέγιστο ύψος πόρτας 4m.
- Οι αεροκουρτίνες ψευδοροφής διατίθενται σε:
RS = απλές, 230V/50Hz.
RSHE = 380V/50Hz με ηλεκτρικό στοιχείο.
RSWH = 230V/50Hz με στοιχείο νερού.
- Με δυνατότητα ελέγχου πολλών αεροκουρτινών από μια "MASTER" σε έως και 240 "SLAVES" αεροκουρτίνες.
- Με δυνατότητα επικοινωνίας με διακόπτη πόρτας και θερμοστάτη χώρου.



ΠΥΘΜΙΣΗ: Με χρήση ενσύρματου χειριστήριου που περιλαμβάνεται.
Ασύρματο χειριστήριο (προαιρετικά).
Με προσθήκη πλακέτας **NEW LOGIC** δίνεται η δυνατότητα 15 ταχυτήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΓΙΑ ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ m	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ m/s	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΙΣΧΥΣ W
RS-34	1,20	11/19	2.600/2.130	66/64	32.5	350
RS-35	1,40	11/9	3.110/2.545	66/64	38	660
RS-36	1,60	11/9	3.620/2.960	66/64	43	660
RS-37	1,80	11/9	4.130/3.380	67/64	47	660
RS-38	2,00	11/9	4.634/3.790	67/64	52	660



FAN DIAMETER 120 mm



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

INDUSTRIAL AIRCURTAINS

ΣΕΙΡΑ COR - IND

- Βιομηχανικές αεροκουρτίνες πυρασφάλειας μεγάλης ισχύος.
- Κατασκευάζονται με φυγοκεντρικούς εξαεριστήρες S&P τύπου **CXRT** απλής αναρρόφησης.
- Η πτερωτή είναι με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως βαμμένη με εποξική βαφή.
- Μοτέρ **230/400V-50Hz** έως 3kw και 400V-50Hz για μεγαλύτερης ισχύος μοτέρ ή για μοτέρ 2 ταχυτήτων.
- Όλα τα μοτέρ είναι **IP55**, κατηγορία F.




ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Με μοτέρ F400-120 για αντοχή σε θερμοκρασία 400°C για 120'.

Κατασκευάζονται αεροκουρτίνες πυρασφαλείας με φυγοκεντρικούς εξαεριστήρες διαφόρων τύπων.



ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΜΙΟΥ*					
mm					
H	h	M	L	V	A
865	160	475	2000	1800	120

* Οι παραπάνω διαστάσεις αφορούν αεροκουρτίνα που κατασκευάζεται με εξαεριστήρα τύπου **CXRT/4-630** και καλύπτει παροχή αέρα 16.000m³/h σε στατική πίεση 600-700Pa και μέγιστη ταχύτητα εξόδου αέρα 20m/sec.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

FAN HEATER

ΣΕΙΡΑ FH

- Αξονικοί ανεμιστήρες με στοιχείο νερού.
- Με περσίδα εξόδου.
- Δυνατότητα θέρμανσης και δροσισμού.
- **230V / 50Hz, IP44.**
- 2 ταχυτήτων.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: * Οι τιμές του πίνακα είναι με συνθήκες θερμοκρασίας χώρου 15°C εξωτερική/εσωτερική θερμοκρασία νερού (90/80°C) για θέρμανση και θερμοκρασία χώρου 27°C, εξωτερική/εσωτερική θερμοκρασία νερού (7/10°C) για ψύξη.

ΤΥΠΟΣ		ΤΑΧΥΤΗΤΑ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ m/s	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΠΑΡΟΧΗ * ΝΕΡΟΥ lt/s	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ kW	ΨΥΚΤΙΚΗ * ΙΣΧΥΣ kW	MAX ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ W	ΡΕΥΜΑ A	ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ rpm	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
FH-35	FH35 1	HI	4,79	2000	0,2	9,40	1,28	160	0,60	1400	57	34
		LOW	4,17	1800	0,2	8,90	1,24		0,40	1300	54	
	FH35 2	HI	4,09	1750	0,4	17,00	3,79		0,60	1400	56	35
		LOW	3,49	1550	0,4	15,70	3,53		0,40	1290	54	
	FH35 3	HI	3,61	1500	0,5	21,00	6,00		0,60	1400	57	36
		LOW	3,03	1350	0,5	19,50	5,64		0,40	1290	55	
	FH35 4	HI	3,29	1400	0,6	23,20	6,15		0,60	1400	58	37
		LOW	2,61	1250	0,5	21,30	5,69		0,40	1290	56	
FH-45	FH45 1	HI	5,40	3900	0,5	18,30	3,71	235	1,10	1300	69	44
		LOW	4,18	3100	0,4	16,10	3,21		0,80	1060	65	
	FH45 2	HI	4,44	3500	0,8	32,40	8,53		1,10	1265	69	45
		LOW	3,28	2600	0,7	26,90	7,32		0,80	990	65	
	FH45 3	HI	3,78	3100	1,0	41,20	12,50		1,10	1295	68	47
		LOW	2,66	2300	0,8	33,50	10,50		0,80	1000	64	
	FH45 4	HI	3,39	2800	1,1	45,60	14,30		1,10	1275	67	48
		LOW	2,23	2100	0,9	36,90	11,90		0,80	980	64	
FH-55	FH55 1	HI	6,74	6400	0,7	26,60	6,53	540	2,30	1350	66	60
		LOW	4,84	5000	0,6	25,90	5,77		1,66	1100	60	
	FH55 2	HI	5,54	5900	1,3	53,00	14,80		2,30	1430	67	62
		LOW	3,79	4400	1,1	44,30	12,80		1,66	1040	61	
	FH55 3	HI	4,86	5400	1,7	67,50	19,50		2,30	1315	68	65
		LOW	3,24	3900	1,3	54,20	16,20		1,66	1000	61	
	FH55 4	HI	4,42	5000	1,9	77,10	23,30		2,30	1300	68	68
		LOW	2,92	3.600	1,5	60,80	19,00		1,66	960	61	
FH-63	FH63 1	HI	5,85	7300	0,9	35,50	7,68	530	2,40	880	68	76
		LOW	4,19	5400	0,7	30,00	6,48		1,60	660	60	
	FH63 2	HI	4,81	5900	1,4	57,10	14,60		2,40	875	67	78
		LOW	3,34	4300	1,1	46,70	12,40		1,60	660	59	
	FH63 3	HI	4,21	5000	1,7	70,10	21,50		2,40	890	66	80
		LOW	2,71	3700	1,4	56,70	18,00		1,60	660	58	
	FH63 4	HI	3,35	4800	2,0	80,70	25,70		2,40	880	65	83
		LOW	2,6	3300	1,5	60,70	20,00		1,60	620	57	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)



ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D
FH-35	592	497	394	232
FH-45	692	597	394	232
FH-55	792	751	394	232
FH-63	868	826	394	217

στεγνωτήρες

SL 2002

258



SL 2008

259



FK-JET

260



FK-2000PL

261



FK-2300

261



FKHD-900S

262



FKHD-1100

262



dryers

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ SL 2002

- 230V - 50Hz.
- Αρίστης κατασκευής και εμφάνισης.
- Χαμηλής στάθμης θορύβου.
- **SL-BUTTON** λειτουργία με κουμπί.
Ο στεγνωτήρας απενεργοποιείται μετά από 45".
- **SL-AUTOMATIC ΛΕΥΚΟ, SILVER,**
και **SL-ALUMINIUM** λειτουργούν με φωτοκύτταρο.
Ο στεγνωτήρας απενεργοποιείται με την απομάκρυνση των χεριών.
- Όλοι οι τύποι έχουν κάσωμα από υψηλής αντίστασης πολυκαρμπονικό εκτός του **SL-ALUMINIUM** που είναι από αλουμίνιο.



SL-2002 AUTOMATIC




SL-2002 AUTOMATIC SILVER



SL-2002 BUTTON

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΤΑΧ. ΑΕΡΑ m/s	ΙΣΧΥΣ W	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
SL-2002 BUTTON ΛΕΥΚΟ	170	17	1835	52	2,8
SL-2002 AUTOMATIC ΛΕΥΚΟ	170	17	1835	52	2,8
SL-2002 AUTOMATIC SILVER	170	17	1835	52	2,8

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ SL 2008

- 230V - 50Hz.
- Μοτέρ Κλάσης II με θερμικό προστασίας.
- Κέλυφος πολυκαρμπονικό υλικό.
- Το μοντέλο **BUTTON** λειτουργεί με το πάτημα του κουμπιού. Διάρκεια λειτουργίας 45".
- Οι τύποι **AUTOMATIC** λειτουργούν με φωτοκύτταρο. Ο στεγνωτήρας απενεργοποιείται με την απομάκρυνση των χεριών.

HAND DRYERS WALL MOUNTED



SL-2008 BUTTON




SL-2008 AUTOMATIC

SL-2008 SILVER
AUTOMATIC

ΤΥΠΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΙΣΧΥΣ W	dB(A)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΧΠΧΥ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΒΑΡΟΣ kg
SL-2008 BUTTON	ΛΕΥΚΟ	170	1875	52	212X155X332	ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ 45"	2,8
SL-2008 AUTOMATIC	ΛΕΥΚΟ	170	1875	52	212X155X332	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ	2,8
SL-2008 AUTO SILVER	SILVER	170	1875	52	212X155X332	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ	2,8

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

FAST HAND DRYERS

ΤΥΠΟΣ FK-JET

- Γρήγορος, υγιεινός και ενεργειακά αποδοτικός στεγνωτήρας χεριών.
- Αποδίδει άμεσα ένα ισχυρό ρεύμα αέρα που απομακρύνει αποτελεσματικά κάθε σταγόνα εντός 10 δευτερολέπτων.
- Ο επαναστατικός σχεδιασμός του αποτρέπει την πτώση του νερού στο πάτωμα εξασφαλίζοντας έτσι την υγιεινή του χώρου.
- Αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.
- Αντιβανδαλιστικού τύπου. Ισχυρή κατασκευή (βαθμός IK10).
- Μεγάλη οθόνη LCD με ενδείξεις.
- Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση.
- Με φίλτρο αέρα.



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΤΑΧ. ΑΕΡΑ m/s	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΤΕΡ	dB(A)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
FK-JET	850	6,5	150	86	CLASS I IP22	80	650x292x250	11



ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ


ΣΕΙΡΑ FK-2000PL

- 220V - 50Hz.
- Κάλυμα από πλαστικό υψηλής ποιότητας, λείας υφής.
- Μοτέρ Κλάσης II.
- Λειτουργία με φωτοκύταρο.
- Απόσταση ενεργοποίησης 5-20cm.

HAND DRYERS WALL MOUNTED



ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ W	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
FK-2000PL	170	2.000	54	2,3



ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ INOX

ΣΕΙΡΑ FK-2300


- 220-240V / 50Hz.
- Κάσωμα INOX.
- Προστασία από υγρασία IPx1.
- Μόνωση E.



Κινητό στόμιο ρίψης με δυνατότητα περιστροφής 360°.

- Θερμοκρασία αέρα 45-60°C.
- Λειτουργία με φωτοκύταρο.
- Κατάλληλο για χέρια, μαλλιά και πρόσωπο.
- Ισχυρή παροχή αέρα για γρήγορο στέγνωμα 30m/sec.

INOX HAND DRYERS WALL MOUNTED



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Ενδείκνυται για δημόσια κτίρια, καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα, γυμναστήρια κ.ά.

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ W	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
FK-2300	270	2.300	56	12

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ

ΤΥΠΟΣ FKHD-900S

- 220V – 50/60Hz.
- Με θερμικό προστασίας. Κλάση II.
- Ισχύς 300-900 W.
- Απόλυτα ασφαλές καθώς απενεργοποιείται αυτόματα από 10 λεπτά χρήση.
- Αυτόματη λειτουργία ON /OFF με την μετακίνηση του ευέλικτου στομίου ρίψης αέρα.
- Με διαβαθμισμένη ρύθμιση.
- Με πρίζα για ξυριστική μηχανή.
- Θερμοκρασία αέρα 40-54°C.
- Ο θερμός αέρας δεν προκαλεί κάψιμο καθώς το θερμικό στοιχείο είναι στη συσκευή και όχι στο στόμιο ρίψης.
- Διαστάσεις: W195xD90xH260mm.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλο για ξενοδοχεία, γυμναστήρια, σάουνες κ.ά.

HAIR DRYER WALL MOUNTED



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	VOLT	ΒΑΡΟΣ kg
FKHD-900S	300-900	230	1,25



ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ

ΤΥΠΟΣ FKHD-1100

- 220V – 50Hz
- Εύχρηστο και απλό στη χρήση του.
- Παροχή αέρα 71m³/h.
- Ταχύτητα αέρα 13m/sec.
- Μικρές διαστάσεις: W100xD155xH150mm
- Θερμοκρασία αέρα >54°C
- Προνομιακή τιμή.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλο για ξενοδοχεία, γυμναστήρια, σάουνες κ.ά.

HAIR DRYER WALL MOUNTED



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	VOLT	ΒΑΡΟΣ kg
FKHD-1100	1100	220	1,5

μηχανήματα καθαρισμού αέρα / καθαρισμός αεραγωγών

**ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ
VISION AIR - BLUE LINE**

264-265



**ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ
GRACE**

266



ΙΟΝΙΣΤΗΣ AIRPUR-2N

267



**ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ
AIRPUR 360°**

268



AIR PURIFYER – DREAM 30m²

269



**AIR PURIFYER – HOME 60m² /
AIR PURIFYER – HOME PRO 120m²**

270-271



HF / DFI-8500 / AGRIAIR

272-273




**ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΕΣ SFE / SFM / SFC**

274-276



ΦΙΛΤΡΑ ΛΙΠΟΥΣ FAT / FIL / SOD

277



**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
HERACLEAN / AIRCLEAN**

278-280



air cleaners / duct cleaning

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

ΣΕΙΡΑ VISION AIR - BLUE LINE



AIR CLEANERS OF INDOOR AIR
WALL or CEILING MOUNTED
or PORTABLE

Η σειρά **Vision Air Blue Line** είναι μια επαναστατική σειρά που αποτελεί την εξέλιξη και το επιστέγασμα των ερευνών του κατασκευαστικού **Οίκου EUROMATE**.

Η νέα αυτή σειρά διακρίνεται για το ύψιστης αισθητικής design, την ευέλικτη λειτουργία της και το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου.

Η σειρά **Blue Line** της **VisionAir** είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε οροφή, σε τοίχο και με κατάλληλη βάση γίνεται τροχήλατη συσκευή δαπέδου.



Ψευδοροφής



Οροφής



Επίτοιχο



Δαπέδου

Αποτελείται από πέντε τύπους με μοναδικούς συνδυασμούς φίλτρων, ώστε να αντιμετωπίζονται οι διάφορες μορφές ατμοσφαιρικής ρύπανσης:


- **DustFree:** σε δύο εκδοχές **Special** και **Universal**. Απαλλαγή από την ορατή σκόνη.
- **MicrobeFree:** σε δύο εκδοχές **Global** και **Electrostatic**. Απομάκρυνση των ιών και των βακτηριδίων από τον αέρα. **Με πιστοποίηση για COVID-19.**
- **GasFree:** καταπολέμηση επιβλαβών αερίων και του Συνδρόμου του άρρωστου κτιρίου.
- **SmokeFree:** σε δύο εκδοχές **Global** και **Special**, καθαρίζει τον αέρα στις αίθουσες καπνιστών.
- **OdourFree:** σε δύο εκδοχές **Universal** και **Incontinence**, αποτρέπει τις δυσάρεστες και ενοχλητικές οσμές.

Όλοι οι παραπάνω τύποι της σειράς **VisionAir Blue Line**, συμμορφώνονται με το πρότυπο **ISO 16890**.

Τα μηχανήματα καθαρισμού αέρα μπορούν να προγραμματιστούν από την οθόνη που είναι πάνω στο μηχανήματα ή από το τηλεχειριστήριο. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού της ταχύτητας του ανεμιστήρα και των ωρών λειτουργίας.

Το **VisionAir** ξεκινάει αυτόματα μόλις ανιχνεύσει κίνηση στο χώρο, χάρη στο αισθητήριο υπέρυθρων. Επιπλέον, υπάρχει η επιλογή πλήρους λειτουργίας ή αθόρυβης και οικονομικής λειτουργίας.

Οικονομική και αθόρυβη λειτουργία κατά την διάρκεια της ημέρας και εντατικός καθαρισμός τη νύχτα ή και αντίστροφα.



Sticks FreeBreeze



VISIONAIR BLUELINE 1



VISIONAIR BLUELINE 1	DUSTFREE UNIVERSAL	DUSTFREE SPECIAL	MICROBEFREE	GASFREE	SMOKEFREE GLOBAL	SMOKEFREE SPECIAL	ODOURFREE UNIVERSAL	ODOURFREE INCONTINENCE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ (m³)	162	197	197	130	99	197	130	130
ΙΣΧΥΣ (Watt)	90	105	125	90	90	105	90	90
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (m³/h)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
ΒΑΡΟΣ (kg)	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) LxWxH	630x620x290	630x620x290	630x620x290	630x620x290	630x620x290	630x620x290	630x620x290	630x 620x290
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	40 - 60,5	40 - 62,5	40 - 62,5	41 - 61	40 - 60,5	40 - 62,5	42 - 64	42 - 64



VISIONAIR BLUELINE 2




VISIONAIR BLUELINE 2	DUSTFREE UNIVERSAL	DUSTFREE SPECIAL	MICROBEFREE	GASFREE	SMOKEFREE GLOBAL	SMOKEFREE SPECIAL	ODOURFREE UNIVERSAL	ODOURFREE INCONTINENCE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ (m³)	323	394	394	261	199	394	261	261
ΙΣΧΥΣ (Watt)	175	195	235	175	175	195	175	175
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (m³/h)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
ΒΑΡΟΣ (kg)	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) LxWxH	630 x 1050 x 290	630 x 1050 x 290	630 x 1050 x 290	630 x 1050 x 290	630 x 1050 x 290	630 x 1050 x 290	630 x 1050 x 290	630 x 1050 x 290
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	46 - 66,5	46 - 68,5	46 - 68,5	47 - 67	46 - 66,5	46 - 68,5	48 - 70	48 - 70

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ VISIONAIR - BLUE LINE

- PREFILTER (ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ)
- MEDIAMAX FILTER (ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ)
- HERAMAX FILTER (ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ)
- CARBONMAX FILTER (ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ)
- ELECTROMAX FILTER (ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ)
- FREE BREEZE (ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ STICKS - συσκευασία 120 τμχ)
- KIT ΤΟΙΧΟΥ VISION AIR
- KIT ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ VISION AIR
- KIT ΟΡΟΦΗΣ VISION AIR *
- KIT ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ VISION AIR *
- ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ KIT ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ VISION AIR
- VISION AIR DISPLAY HIGH ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΥΨΟΣ
- VISION AIR DISPLAY LOW ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΑΜΗΛΗ

* ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ VISION AIR-BLUE LINE 2



ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕΙΡΑ GRACE

PORTABLE AIR CLEANERS

- Η εξαιρετικά υψηλής αισθητικής καθιερωμένη σειρά **Grace**, κατέκτησε όλη την Ευρώπη.
- Μοντέρνο design που ταιριάζει σε κάθε χώρο.
- Φορητοί για ευκολία στην τοποθέτησή τους.
- Εύκολος καθαρισμός και service.
- Κατακράτηση 98,5% των βλαβερών μικροσωματιδίων και 99% στον τύπο HEPA-MAX.
- **3 ταχυτήτων με λειτουργία TURBO**, 230V/50Hz.



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ m³/h	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ mm	ΒΑΡΟΣ kg
GRACE	55	282	μέχρι 70 m³	230	380x290x850	13



ElectroMax



MediaMax & HepaMax



CarbonMax

Περιλαμβάνει τρία στάδια φίλτρανης:

1. Το προφίλτρο που συγκρατεί τα μεγαλύτερα σωματίδια σκόνης.
2. Το κυρίως φίλτρο, που ανάλογα με τη χρήση διακρίνεται σε τέσσερις τύπους:
ElectroMax, το **MediaMax**, το **HepaMax** και το **CarbonMax**.
3. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα που απορροφά δυσάρεστες οσμές, πτητικές οργανικές ενώσεις.

Το μηχάνημα καθαρισμού αέρα Grace είναι εξοπλισμένο με υποδοχές για αρωματικά **Sticks FreeBreeze**, τα οποία διατίθενται σε διάφορα αρώματα: Artic Pine (στάνταρντ), Menthol και Waterfall.



ΙΟΝΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ

ΣΕΙΡΑ AIRPUR-2N

AIR IONISERS

- Ιονιστής αέρα.
- Εξαιρετικά αθόρυβος.
- Για χώρους έως **50m²**.
- Φιλτράρισμα 3ων σταδίων με απόδοση 99,97%:
 1. **Πρόφιλο Ινών.**
Συγκράτηση σωματιδίων μεγάλου μεγέθους (PM10).
 2. **Αντιμικροβιακό Φίλτρο HEPA** (Κλάση H13/EN18221-1).
Συγκράτηση μικρότερων σωματιδίων (PM 2,5) όπως σπόρια, σκόνη, γύρη, ακάρεα, βακτήρια & ιούς.
 3. **Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα.**
Απορροφά καπνό, μυρωδιές, αναθυμιάσεις, ατμούς και πτητικές οργανικές χημικές ενώσεις.
- Οθόνη αφής LCD με:
 - Χρωματική ένδειξη ποιότητας αέρα.
 - Χρονοδιακόπτης (1-12 h).
 - Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου.
 - Προαιρετικά, κλείσιμο φωτισμού οθόνης.
- 4 επιλογές λειτουργίας:
 - **MANUAL:** 3 ταχύτητες λειτουργίας.
 - **AUTO:** Ρυθμίζει την ταχύτητα με βάση την ποιότητα του αέρα.
 - **NIGHT:** Εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα για μειωμένη στάθμη θορύβου.
 - **TIMER:** Προγραμματισμός από 1-12 ώρες.



i info Ο ιονιστής παράγει αρνητικά ιόντα. Τα αρνητικά ιόντα συναντώνται στο φυσικό περιβάλλον όπως είναι τα δάση, οι καταρράκτες, τα βουνά και οι παραθαλάσσιες περιοχές. Τα αρνητικά ιόντα συμβάλλουν στην αύξηση του μεταβολισμού και στην εξισορρόπηση του ανθρώπινου οργανισμού.



LCD οθόνη αφής




Δείκτης ποιότητας αέρα



Φίλτρο Ινών
Φίλτρο HEPA
Φίλτρο ενεργού άνθρακα



ΤΥΠΟΣ	VOLT (50-60 Hz)	ΙΣΧΥΣ W	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	dB(A) στο 1,5m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ mm	ΒΑΡΟΣ kg
AIRPUR-2N	230	40	3+1	390	23-52	371x183x470	5,3




ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ


ΣΕΙΡΑ AIRPUR 360°

- Με **UV λαμπήρα**.
- Εξαιρετικά αθόρυβο.
- Για χώρους έως **50m²**.
- Φιλτράρισμα 3ων σταδίων:
 1. **Πρόφιλτρο Ινών** (Κλάση F7/EN779).
Συγκράτηση σωματιδίων μεγάλου μεγέθους (PM10).
 2. **Αντιμικροβιακό Φίλτρο HEPA** (Κλάση H13/EN18221-1).
Συγκράτηση μικρότερων σωματιδίων (PM 2,5) όπως σπόρια, σκόνη, γύρη, ακάρεα, βακτήρια & ιούς.
 3. **Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα**.
Απορροφά καπνό, μυρωδιές, αναθυμιάσεις, ατμούς και πτητικές οργανικές χημικές ενώσεις.
- Οθόνη αφής LCD με:
 - Χρωματική ένδειξη ποιότητας αέρα.
 - Ένδειξη RH% (ποσοστό σχετικής υγρασίας) και θερμοκρασίας δωματίου.
 - Χρονοδιακόπτης (1-8 h).
 - Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου.
 - Κλείδωμα οθόνης.
- 4 επιλογές λειτουργίας:
 - **MANUAL**: 3 ταχύτητες λειτουργίας.
 - **SMART**: Ρυθμίζει την ταχύτητα με βάση την ποιότητα του αέρα.
 - **NIGHT**: Εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα για μειωμένη στάθμη θορύβου.
 - **TIMER**: Προγραμματισμός από 1-8 ώρες.
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση πτώσης.

Ασύρματο
χειριστήριο



UV λαμπήρας
Εξαλείφει ιούς,
βακτήρια,
ακάρεα σκόνης



360° φίλτρανση υψηλής απόδοσης



Φίλτρο Ινών
Φίλτρο HEPA
Φίλτρο ενεργού άνθρακα



PORTABLE AIR CLEANERS



LCD οθόνη αφής



Δείκτης ποιότητας αέρα

0-50 µg/m³	50-100 µg/m³	100-150 µg/m³	>150 µg/m³
Excellent	Good	Regular	Poor

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	VOLT	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
AIRPUR 360 °	55	230	3+1	450	Λευκό	Ø 300 - ΥΨΟΣ 708	9

ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕΙΡΑ AIR PURIFYER – DREAM 30m²


- Υψηλής απόδοσης μηχανήμα καθαρισμού αέρα.
- Φιλτράρισμα 4ων σταδίων:
 1. Πρόφιλτρο.
 2. NONVIRAIR φίλτρο.
 3. Φίλτρο ενεργού άνθρακα.
 4. Φίλτρο HEPA H13.
- Εξαλείφει κάθε είδους ατμοσφαιρικών ρύπων:
 - Ιούς και βακτήρια.
 - Σκόνη και αλλεργιογόνα.
 - Ρύπανση από αέρια: βιομηχανικοί ρύποι, τσιγάρο, καπναέρια αυτοκινήτων, χημικές ουσίες (VOC, CO₂).
- Οθόνη αφής:
 - Αυτόματη λειτουργία.
 - Νυχτερινή λειτουργία.
 - Χειροκίνητη λειτουργία.
 - Χρονόμετρο 1-12 ώρες.
- Μπροστινή οθόνη αφής:
 - Έγχρωμη οθόνη TFT 2.8".
 - Φωτεινή ένδειξη ποιότητας αέρα.
 - Ένδειξη αλλαγής φίλτρου.

**CORONAVIRUS
KILLER 100%**

PORTABLE AIR CLEANERS



* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Οικιακή χρήση, ξενοδοχεία, γηροκομεία, σχολεία, γραφεία, νοσοκομεία, γυμναστήρια και πολλές ακόμα επαγγελματικές χρήσεις...



Έγχρωμη οθόνη TFT 2.8"



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	VOLT	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ m ²	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
DREAM	95	220/240V 50/60HZ	6	30	Λευκό	275x275x450	8,5

ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕΙΡΑ AIR PURIFYER – HOME 60m²



**CORONAVIRUS
KILLER 100%**




PORTABLE AIR CLEANERS




- Υψηλής απόδοσης μηχανήμα καθαρισμού αέρα.
- Με λειτουργία απολύμανσης επιφανειών.
- Φιλτράρισμα 4ων σταδίων:
 1. Πρόφιλτρο.
 2. NONVIRAIR φίλτρο.
 3. Φίλτρο ενεργού άνθρακα.
 4. Φίλτρο HEPA H13.
- Εξαλείφει κάθε είδους ατμοσφαιρικών ρύπων:
 - Ιούς και βακτήρια.
 - Σκόνη και αλλεργιογόνα.
 - Ρύπανση από αέρια: βιομηχανικοί ρύποι, τσιγάρο, καπναέρια αυτοκινήτων, χημικές ουσίες (VOC, CO₂, NO₂, Όζον).
- Οθόνη αφής:
 - Αυτόματη λειτουργία.
 - Νυχτερινή λειτουργία.
 - Χειροκίνητη λειτουργία.
 - Λειτουργία απολύμανσης.
 - Χρονόμετρο 1-12 ώρες.
- Μπροστινή οθόνη αφής:
 - Έγχρωμη οθόνη TFT 2.8".
 - Φωτεινή ένδειξη ποιότητας αέρα.
 - Ένδειξη αλλαγής φίλτρου.



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Οικιακή χρήση, ξενοδοχεία, γηροκομεία, σχολεία, γραφεία, νοσοκομεία, γυμναστήρια και πολλές ακόμα επαγγελματικές χρήσεις...



Με τροχούς



Έγχρωμη οθόνη TFT 2.8"



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	VOLT	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ m ²	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
HOME	95	220/240V 50/60HZ	6	60	Λευκό	375x375x670	12,5

ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕΙΡΑ AIR PURIFYER – HOME PRO 120m²


- Υψηλής απόδοσης μηχάνημα καθαρισμού αέρα.
- Με λειτουργία απολύμανσης επιφανειών.
- Φιλτράρισμα 4ων σταδίων:
 1. Πρόφιλτρο.
 2. NONVIRAIR φίλτρο.
 3. Φίλτρο ενεργού άνθρακα.
 4. Φίλτρο HEPA H13.
- Εξαλείφει κάθε είδους ατμοσφαιρικών ρύπων:
 - Ιούς και βακτήρια.
 - Σκόνη και αλλεργιογόνα.
 - Ρύπανση από αέρια: βιομηχανικοί ρύποι, τσιγάρο, καπναέρια αυτοκινήτων, χημικές ουσίες (VOC, CO₂, NO₂, Όζον).
- Οθόνη αφής:
 - Αυτόματη λειτουργία.
 - Νυχτερινή λειτουργία.
 - Χειροκίνητη λειτουργία.
 - Λειτουργία απολύμανσης.
 - Χρονόμετρο 1-12 ώρες.
- Μπροστινή οθόνη αφής:
 - Έγχρωμη οθόνη TFT 5".
 - Φωτεινή ένδειξη ποιότητας αέρα.
 - Ένδειξη αλλαγής φίλτρου.




PORTABLE AIR CLEANERS



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Οικιακή χρήση, ξενοδοχεία, γηροκομεία, σχολεία, γραφεία, νοσοκομεία, γυμναστήρια και πολλές ακόμα επαγγελματικές χρήσεις...



Με τροχούς



Έγχρωμη οθόνη TFT 5"



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	VOLT	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ m ²	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
HOME PRO	190	220/240V 50/60HZ	6	120	Λευκό	375x375x800	13,5

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

ΣΕΙΡΑ HF

- Απομακρύνει την αιωρούμενη σκόνη που υπάρχει σε πολλά βιομηχανικά κτίρια.
- Τα μηχανήματα της σειράς **HF** μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν σε οροφή ή τοίχο, χωρίς να απαιτείται αεραγωγός ή άλλα συστήματα. Βγαίνουν σε 2 εκδοχές ανάλογα με την κατεύθυνση του αέρα αέρα (από αριστερά προς τα δεξιά και από τα δεξιά προς τα αριστερά) και σε 2 διαστάσεις **HF-25** και **HF-50**.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Αποθήκες
- Βιομηχανίες
- Χώρους Παραγωγής
- Εμπορικά Καταστήματα
- Επεξεργασία Αποβλήτων

Η σειρά HF αποτελείται από 3 τύπους:

- **HFE:** Περιλαμβάνει ηλεκτροστατικό φίλτρο και ενσωματωμένο ανεμιστήρα. Είναι ιδανικό για αιωρούμενα σωματίδια που υπάρχουν σε μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, όπως σκόνη από χαρτοκιβώτια και οργανικά σωματίδια. Επίσης ενδείκνυται για αέρια συγκόλλησης και συγκράτηση λαδιού.
- **HFC:** Περιλαμβάνει κυλίνδρους ενεργού άνθρακα για τον καθαρισμό από τις οσμές και τα βιομηχανικά αέρια.
- **HFM:** Περιλαμβάνει σακόφίλτρο και είναι αποτελεσματικό για τον καθαρισμό από σωματίδια χαρτιού και πλαστικού, όπως επίσης και βιομηχανικών αερίων.



HF-25



HF-50

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΒxΥ mm	ΒΑΡΟΣ kg
HFE-25	735	2.500	< 150	993x560x630	100
HFC-25	700	1.600	< 150	993x450x630	89
HFM-25	700	2.500	< 150	993x450x630	71
HFE-50	1.440	5.000	< 175	993x1010x630	195
HFC-50	1.400	3.200	< 175	993x900x630	145
HFM-50	1.400	5.000	< 175	993x900x630	145



HFE



HFC



HFM


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

ΣΕΙΡΑ DFI-8500

- Απομακρύνει τη σκόνη από βιομηχανικούς χώρους.
- Τοποθετείται στην οροφή και έχει ενσωματωμένο ανεμιστήρα.
- Μπορούν να τοποθετηθούν ένα ή δύο φίλτρα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.
- Εγγυάται ένα καθαρό από σκόνη περιβάλλον.
- Μέγιστη παροχή αέρα: 5.000 m³/h.
- Μοτέρ: 230V - 50/60Hz.
- Βάρος: 140 kg

✱ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Αποθήκες
- Βιομηχανίες
- Χώρους Παραγωγής
- Εμπορικά Καταστήματα
- Κέντρα Διανομής

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΦΗΣ
(Προαιρετικά)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ


ΣΕΙΡΑ AGRIAIR

Το μηχάνημα της σειράς AgriAir ανακυκλώνει το αέρα με ένα σύστημα φίλτρου υψηλής ποιότητας και ειδικής τεχνολογίας που εξασφαλίζει την οξειδωση του αιθυλενίου. Χάρη στην ένδειξη κορεσμού φίλτρου (αλλαγή χρώματος), ο χρήστης γνωρίζει εγκαίρως πότε πρέπει αυτό να αντικατασταθεί για να υπάρχει βέλτιστο αποτέλεσμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ελέγχει το αιθυλένιο που παράγεται από τα χαλασμένα φρούτα.
- Εμποδίζει τις δυσάρεστες οσμές.
- Τα φρούτα διατηρούν την ποιότητά τους πολύ περισσότερο.
- Λιγότερα (μη αναγκαία) απόβλητα προϊόντος.
- Αποτελεσματικότερη αποθήκευση.
- Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας λόγω καλύτερης κυκλοφορίας αέρα.
- Σταθερό επίπεδο ποιότητας (μέσα και έξω από τα φρούτα)

CONTROL OF ETHYLENE




ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΣΕΙΡΑ SFE

ELECTROSTATIC FILTERS FOR PROFESSIONAL COOKER HOODS

- Η λύση στις επαγγελματικές κουζίνες, fast food, ψησταριές, καντίνες κ.ά. Απομακρύνει τον κίνδυνο ανάφλεξης, διατηρεί καθαρούς τους αεραγωγούς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προστατεύει τον εξεριστήρα από φθορά, εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του και παράλληλα προστατεύει το περιβάλλον. Ο εξαγόμενος αέρας βγαίνει φιλτραρισμένος από μόλυνση, λίπη, κάπνα, και δυσάρεστες οσμές.
- Με επικλινή και αποσπώμενο πυθμένα για εύκολο καθαρισμό από τα κατάλοιπα που συσσωρεύονται.
- Τα φίλτρα **SFE** διαθέτουν ενιαίο κάσωμα για αποφυγή διαρροών στο κέντρο τους.
- Οι μονάδες είναι απόλυτα στεγανές και απρόσβλητες από ήπια χημικά.
- Απόλυτα στεγανό σφράγισμα της θυρίδας πρόσβασης στα ηλεκτρικά μέρη για μέγιστη ασφάλεια.



Διαδικασία Ιονισμού



Όταν το φίλτρο τοποθετείται σωστά και συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα η ικανότητα φιλτραρίσματος φτάνει στο 98%.

Το φίλτρο συνοδεύεται από πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Προαιρετικά για αποφυγή υπερχειλίσσης των λιπαρών υπολειμμάτων υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής κάνουλας υπερχειλίσσης.

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ m ³ /h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ m ²	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm	ΒΑΡΟΣ kg
SFE-K 25	35	1.600	< 150	14,2	560 x 660 x 630	75
SFE-K 50	40	3.200	< 175	28,4	1010 x 660 x 630	115
SFE-K 75	50	4.800	< 250	42,6	1350 x 660 x 630	155

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ;

- ✓ Σε επαγγελματικές κουζίνες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα από την έκλυση οσμών στον περιβάλλοντα χώρο με αποτέλεσμα την συνεχή όχληση των γειτόνων. Τα φίλτρα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις και δίνουν το δικαίωμα στην επιχείρηση να είναι βιώσιμη ακόμα και στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ;

- ✓ Το **SFE** συνδέεται με τον αεραγωγό όσο το δυνατόν πιο κοντά στη χοάνη, καθώς έτσι, το μεγαλύτερο μέρος του αεραγωγού διατηρείται καθαρό και χρειάζεται μόνο καθαρίσμο το εσωτερικό της χοάνης. Βέβαια, εφικτή είναι και η σύνδεσή του ενδιάμεσα ή και στο τέλος πριν τον εξεριστήρα. Το καθαρό σύστημα αεραγωγών διατηρεί τη στατική πίεση σε σταθερό επίπεδο και έτσι ο εξεριστήρας εργάζεται απρόσκοπτα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Επίσης, απομακρύνεται ο κίνδυνος μετάδοσης πιθανής πυρκαγιάς από το σύστημα των αεραγωγών.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;

- ✓ Λόγω του μικρού μεγέθους και του περιορισμένου βάρους το **SFE** μπορεί να τοποθετηθεί στα περισσότερα από τα ήδη υπάρχοντα συστήματα. Υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθεί στο πάτωμα ή και στο ταβάνι. Η χαμηλή στατική πίεση (15-25mm ΥΣ) επιτρέπει τις περισσότερες φορές την χρήση του υπάρχοντα εξεριστήρα. Ο εγκαταστάτης πρέπει να υπολογίζει πάντα ικανό χώρο πρόσβασης τουλάχιστον 70cm για συντήρηση και αντικατάσταση των φίλτρων.


Απρόσκοπτη
ροή αέρα
λόγω της ειδικής
κατασκευής



Ενδεικτική
Λυχνία



Εύκολη πρόσβαση
στα ηλεκτρικά μέρη



ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΣΕΙΡΑ SFM

- Περιλαμβάνει προφίλτρο G3 και σακόφίλτρο F7.
- Επίτοιχη τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε οροφή.
- Χρησιμοποιείται σαν προ-φίλτρο για ακόμα μικρότερα σωματίδια λίπους και υγρών.
- Προστατεύει το ηλεκτροστατικό φίλτρο SFE και επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του.
- Αντικαθίσταται εύκολα.
- Στο φίλτρο SFM μπορούν να προστεθούν έξτρα φίλτρα ανάλογα με την απαίτηση.



FILTERS FOR PROFESSIONAL COOKER HOODS

ΤΥΠΟΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ m ³ /h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ m ²	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm	ΒΑΡΟΣ kg
SFM-25	1.600	<225Pa	2,5	450 x 660 x 630	45
SFM-50	3.200	<230Pa	4,8	900 x 660 x 630	70
SFM-75	4.800	<240Pa	7,2	1350 x 660 x 630	105

ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΣΕΙΡΑ SFC

- Περιλαμβάνει κυλίνδρους ενεργού άνθρακα.
- Τοποθέτηση σε αεραγωγό.
- Απομακρύνει δυσάρεστες μυρωδιές και οσμές.
- Συγκρατεί βλαβερές ουσίες.
- Απαιτείται η χρήση ανεμιστήρα.



FILTERS FOR PROFESSIONAL COOKER HOODS

ΤΥΠΟΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ m ³ /h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ τμχ.	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm	ΒΑΡΟΣ kg
SFC-25	1.600	<150Pa	8 (2σετ x 4τμχ)	150 x 660 x 630	63
SFC-50	3.200	<155Pa	16 (4σετ x 4τμχ)	900 x 660 x 630	106
SFC-75	4.800	<165Pa	24 (6σετ x 4τμχ)	1350 x 660 x 630	160

Το ηλεκτροστατικό φίλτρο SFE μπορεί να συνεργαστεί με κάθε τύπο φίλτρου, ανάλογα με την απαίτηση. Για τις επαγγελματικές κουζίνες που δημιουργούν όχληση με τις οσμές είναι απαραίτητη η προσθήκη φίλτρου ενεργού άνθρακα. Σε αυτή την περίπτωση ο τακτικός καθαρισμός των ηλεκτροστατικών φίλτρων καθορίζει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου ενεργού άνθρακα.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συντήρηση και ο καθαρισμός των φίλτρων εξαρτάται πάντα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε εστιατορίου. Π.χ. μια φορά την εβδομάδα για εστιατόρια που πηνουν συνεχώς και μεγάλες ποσότητες καθημερινά, έως μια φορά κάθε 6 εβδομάδες για fast food.

Ενδείκνυται να υπάρχει άλλο ένα σετ φίλτρων για αντικατάσταση όταν τα προηγούμενα θέλουν καθαρίσμο.

Ο καθαρισμός των ηλεκτροστατικών φίλτρων, των εσωτερικών μερών του φίλτρου, αλλά και της χοάνης γίνονται με ειδικά ήπια αλλά αποτελεσματικά καθαριστικά.

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

- Λίπη, καπνός και σωματίδια αιθάλης απελευθερώνονται μετά από κάθε διαδικασία μαγειρέματος. Τα σωματίδια συσσωρεύονται και επικάθονται στους αεραγωγούς και στους ανεμιστήρες επαγγελματικών εστιών όπου γίνεται έντονο μαγείρεμα σε καθημερινή βάση. Αυτό δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς καθώς πολλά σωματίδια είναι εύφλεκτα.
- Με το σύστημα φιλτραρίσματος της **Euromate** αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Ο αέρας φιλτράρεται πριν εισέλθει στο σύστημα εξαερισμού. Η συστοιχία φίλτρων συγκρατεί ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα. Επιπλέον υπάρχει σημαντική εξοικονόμηση του κόστους συντήρησης στο σύστημα εξαερισμού, που αποτελεί μια απαιτητική και δαπανηρή διαδικασία.
- Το σύστημα φιλτραρίσματος **SFE** της **Euromate**, διασφαλίζει πολύ λιγότερη μόλυνση των αεραγωγών στις επαγγελματικές εστίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερο κόστος συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών, όπως ακριβά φίλτρα ενεργού άνθρακα.
- Εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στον ανεμιστήρα.



ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ EUROMATE

Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, συνίσταται να γίνεται μελέτη κατά περίπτωση, ώστε να επιλέγονται οι κατάλληλοι συνδυασμοί συστοιχιών φίλτρων, για να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα και να επιλέγεται το σωστό μοντέλο εξαεριστήρα βάση της στατικής πίεσης που δημιουργούν τα φίλτρα.




ΦΙΛΤΡΑ ΛΙΠΟΥΣ

ΤΥΠΟΣ FAT

- Επιφάνεια από συρμάντινο πλέγμα αλουμινίου.
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Κατάλληλα για συγκράτηση υγρασίας λίπους και σκόνης.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
FAT-50	500x500x30



FAT - 50

ΤΥΠΟΣ FIL


- Λιποσυλλέκτες - φλογοκρύπτες
- Εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Κατάλληλα για συγκράτηση υγρασίας και λίπους.
- Χρήση στις χοάνες επαγγελματικών εστιών.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
FIL-50	500x500x48

FIL - 50
Λιποσυλλέκτης, Φλογοκρύπτης

ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΦΟΥΣ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ SOD

- Φίλτρο υψηλής αποτελεσματικότητας για τοποθέτηση σε επαγγελματικές εστίες.
- Το φίλτρο τοποθετείται ως πρόφιλτρο **SOD** στο σύστημα φιλτραρίσματος **SFE**. Έτσι, προστατεύεται καλύτερα το ηλεκτροστατικό φίλτρο που ακολουθεί, με αποτέλεσμα να χρειάζεται καθαρισμό λιγότερο συχνά.
- Το φίλτρο **SOD** διαθέτει 3 φύλλα πλέγματος διαφορετικής πυκνότητας που κατακρατούν τα ελαιώδη μικροσωματίδια στις κυψέλες τους.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Πλαίσιο	Μεταλλικό
Φίλτρο:	ανοξείδωτο πλέγμα
Σχήμα:	επίπεδο
Διαστάσεις:	480 x 482 x 50 mm (18.9 x 19.0 x 2.0 in.)
Χρώμα:	Φυσικό μεταλλικό
Βάρος:	5 kg (11 lbs)

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ	
SFE 25/50/75	μονάδα φίλτρου με ηλεκτροστατικό φίλτρο
SFM 25/50/75	μονάδα φίλτρου με σακόφιλτρα
SFV 25/50/75	μονάδα φίλτρου χωρίς κεντρικό φίλτρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στο πλαίσιο του φίλτρου υπάρχουν 3 οπές διαμέτρου 10mm για την στράγγιση των συμπυκνωμάτων του λαδιού



Μέθοδοι και υλικά για “καθαρά κτίρια”

Ο υγειονομικός σχεδιασμός της LIFA για στρογγυλούς και τετράγωνους αγωγούς εισαγωγής και εξαγωγής αέρα και μονάδων διαχείρισής τους.

- Μέθοδοι για οπτική εκτίμηση της καθαρότητας των χώρων.
- Σχεδιασμός καθαρισμού.
- Επιλογή της καλύτερης μεθόδου καθαρισμού.
- Προηγμένος εξοπλισμός.
- Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και υλικό εκπαίδευσης.

DuctControl Mini

Μια ελαφριά χειροκίνητη επιλογή, ιδανική για κάθετους αγωγούς, με την οποία είναι δυνατόν να ελέγξουμε τις ανάγκες καθαρισμού τους, καθώς και την αποτελεσματικότητα της επέμβασης κατόπιν σε σημεία που δεν φτάνονται από τις θύρες πρόσβασης.



Αποτελεί αξεσουάρ για ρομπότ κάμερας με σύστημα κατεύθυνσης και εγγραφής βίντεο.



Ακάθαρτος αγωγός | Ο ίδιος αγωγός
προσαγωγής αέρα | μετά τον καθαρισμό



Special Cleaner 20

Ηλεκτρικά ελεγχόμενη συσκευή καθαρισμού με υποστήριξη μιας τεράστιας γκάμας εξαρτημάτων και αξεσουάρ.
Ιδανικό για μικρούς αεραγωγούς.



Hydmaster

Πανίσχυρη, ασύρματη και υδραυλικά ελεγχόμενη συσκευή καθαρισμού με κατά παραγγελία ενσωματωμένη κάμερα στην κεφαλή καθαρισμού, για επίβλεψη του καθαρισμού σε πραγματικό χρόνο. Παρέχεται υποστηριζόμενη από μία τεράστια γκάμα εξαρτημάτων και αξεσουάρ.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕΙΡΑ HERACLEAN

DUCT CLEANING

Οι συσκευές της σειράς HeraClean διαθέτουν πανίσχυρη ροή αέρα που απαιτείται για να συλλέξει την επικολλούμενη βρωμιά του αεραγωγού μέσα στο σάκο περισυλλογής με το ενσωματωμένο φίλτρο. Στη συνέχεια ο φιλτραρισμένος αέρας προωθείται έξω από το κτίριο. Η σειρά HeraClean αφαιρεί ακόμη και την πιο λεπτή σκόνη. Όταν χρησιμοποιείται φίλτρο Hera δεν χρειάζεται να προωθείται έξω από το κτίριο ο φιλτραρισμένος αέρας.

Το φίλτρο Hera έχει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο συγκράτησης, που απομακρύνει το 99,97% των σωματιδίων σε μέγεθος άνω των 0,3 μm.

HeraClean 1100

- 230V
- Μέγιστη παροχή αέρα: 700-1150 m³/h
- Μέγιστη στατική πίεση: 750 Pa
- Ισχύς: 0,23 KW
- Διαστάσεις: 680x350x370mm (ΜxΠxΥ)
- Βάρος: 17 kg
- Διάμετρος εισόδου: Ø305 mm & διάμετρος εισόδου: Ø254 mm




HeraClean 2500

- 230V
- Μέγιστη παροχή αέρα: 1850-2500 m³/h
- Μέγιστη στατική πίεση: 1150 Pa
- Ισχύς: 1,1 KW
- Διαστάσεις: 930x510x660mm (ΜxΠxΥ)
- Βάρος: 63 kg
- Διάμετρος εισόδου και εξόδου: Ø305 mm

HeraClean 4000

- 230V
- Μέγιστη παροχή αέρα: 3100-4190 m³/h
- Μέγιστη στατική πίεση: 2200 Pa
- Ισχύς: 1,1 KW
- Διαστάσεις: 1100x660x830mm (ΜxΠxΥ)
- Βάρος: 87 kg
- Διάμετρος εισόδου και εξόδου: Ø305 mm



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕΙΡΑ AIRCLEAN

DUCT CLEANING

Οι συσκευές της σειράς AirClean είναι εξοπλισμένες με συνδυασμούς φίλτρων, κατάλληλα για την απομάκρυνση ακόμα και της πιο λεπτής αιωρούμενης σκόνης.

Όταν χρησιμοποιείται φίλτρο Hера δεν χρειάζεται να προωθείται έξω από το κτίριο ο φιλτραρισμένος αέρας.

Το φίλτρο Hера έχει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο συγκράτησης, που απομακρύνει το 99,97% των σωματιδίων σε μέγεθος άνω των 0,3 μm. Η σειρά AirClean πληρεί τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη νομοθεσία για τον καθαρισμό του αέρα σε χώρους επεξεργασίας αμιάντου.

AIRCLEAN 600

- 230V
- Μέγιστη παροχή αέρα: 300-800 m³/h
- Μέγιστη στατική πίεση: 600 Pa
- Ισχύς: 0,13 KW
- Διαστάσεις: 350x280x300mm (ΜxΠxΥ)
- Βάρος: 9 kg
- Διάμετρος εισόδου και εξόδου: Ø200 mm



AIRCLEAN 3500

- 230V
- Μέγιστη παροχή αέρα: 2100-3650 m³/h
- Μέγιστη στατική πίεση: 1350 Pa
- Ισχύς: 1,1 KW
- Διαστάσεις: 930x510x660mm (ΜxΠxΥ)
- Βάρος: 63 kg
- Διάμετρος εξόδου: Ø305 mm & διάμετρος εισόδου: Ø254 mm

AIRCLEAN 7000

- 230V
- Μέγιστη παροχή αέρα: 3600-6950 m³/h
- Μέγιστη στατική πίεση: 2200 Pa
- Ισχύς: 4,0 KW
- Διαστάσεις: 1100x660x830mm (ΜxΠxΥ)
- Βάρος: 130 kg
- Διάμετρος εισόδου και εξόδου: Ø305 mm



Lifa Air duct cleaning concept

Glass fibre rod
for Drop Camera,
ducts ≤ Ø 200 mm



Lifa Drop Camera
for vertical ducts



DuctControl Mini
Video camera robot



Lifa DuctControl
Cleaning Robot for
ducts 300-800mm



Tri Angle Y-Gear
ducts > 250mm



Lifa 3-brush gear
ducts, height 100 - 300mm



Lifa CombiCleaner 40
for ducts Ø 400-1200mm



Special Cleaner 20
for ducts
Ø 100-400mm

Lifa Driller-Staff
for ducts
Ø 60-250mm

Telescope
Lifting Set

Vacuum
Duct Hose

Lifa HepaClean
4000

Lifa AirClean
3500

Lifa HepaClean
1100

Lifa Special
Cleaner 25 Multi
for ducts Ø 250-800mm

βραχίονες απαγωγής αερίων / απαγωγή καπναερίων οχημάτων

T-FLEX

282



FLEX

283



**MINIMAN / MINIMAN - ATEX /
MINIMAN - STAINLESS STEEL**

284-285



**MULTISMART /
KUA / KUA ATEX**

286-287



**ARM / LM-2 / SUS / UK PLYMOTH /
MFD, MFS, MFE / PHV / MOBILEGO /
MOBILEPRO**

288-289



DRAFTMAX / FLEXHOOD

290-291



**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ**

292



**AR / ARA / ARC / ARCA / AC / ACA /
AC MAXI / ACA MAXI**

293-297



**DRW / DRWT / DRWA / DRWTA / CSETK-BASE /
CSETK-SB / CSETK-COMP**

298-303



**ECOSYSTEM B /
ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ**

304-306




flex extraction arms / vehicle - exhaust extraction

ΑΡΘΡΩΤΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΥΠΟΣ T-FLEX

- Τηλεσκοπικός βραχίονας απαγωγής αερίων.
- Μήκος **1,4m**.
- Διάμετρος αεραγωγού **203 mm**.
- Δυνατότητα απαγωγής maximum **1.600m³/h**.
- Το υλικό των άκαμπτων μελών είναι συνθετικό πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής.
- Σύστημα εύκολης ανύψωσης **Easy Lift®**.
- Χοάνη απαγωγής με βαλβίδα αντεπιστροφής **Rota Hood®**.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από **5°C - 45°C**.
- Προσθήκη φίλτρου (προαιρετικά).

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

- Λυχνία φωτισμού στη χοάνη **WL**.
- Διακόπτη τισμού **CB, CB-WCS**.
- Βάση στήριξης τοίχου **TNB**.
- Αισθητήριο **WCS**.
- Καλώδιο Σύνδεσης **NCW-11** (μήκος 11m.)
- Φορητή μονάδα φίλτρων.
- Ο ανεμιστήρας είναι κατόπιν επιλογής.




FLEX EXTRACTION ARMS


RotaHood 360°

Μηχανισμός
"CW"
(Αντίβαρο)
εξασφαλίζει ότι
ο βραχίονας
παραμένει
ακριβώς εκεί που
τοποθετείται.


ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ






ΑΡΘΡΩΤΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕΙΡΑ FLEX

FLEX EXTRACTION ARMS

- Η λύση στην απαγωγή αερίων και ρινισμάτων ηλεκτροσυγκόλλησης.
- Ο βραχίονας αποτελείται από δύο άκαμπτα μέλη και 3 εύκαμπτες αρθρώσεις κίνησης με το σύστημα **Easy Lift**®.
- Διατίθεται σε μήκη **Flex 2** (2 μέτρων), **Flex 3** (3 μέτρων), **Flex 4** (4 μέτρων).
- Δυνατότητα απαγωγής maximum **1.600m³/h**.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από **5°C - 45°C**.
- Διάμετρος αγωγού **Ø 203mm**.
- Τα υλικά των άκαμπτων μελών είναι συνθετικό πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής.
- Σύστημα εύκολης ανύψωσης **Easy Lift**®.
- Χοάνη απαγωγής με βαλβίδα αντεπιστροφής **Rota Hood**®.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

- Λυχνία φωτισμού στη χοάνη **WL**.
- Διακόπτη start/stop στη χοάνη **WL-AST**.
- Πίνακας αυτοματισμού **CB, CB-WCS**.
- Βάση στήριξης τοίχου **TNB (FLEX 2)**.
- Βάση στήριξης τοίχου **NMB (FLEX 3,4)**.
- Αισθητήριο **WCS**.
- Καλώδιο Σύνδεσης **NCW11 (μήκος 11m.)**
- Φορητή μονάδα φίτρων.
- Ο ανεμιστήρας είναι κατόπιν επιλογής.



Easy Lift®



Rota Hood®



ΑΡΘΡΩΤΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕΙΡΑ MINIMAN / MINIMAN - ATEX

FLEX EXTRACTIONS ARMS

- Ιδανικός βραχίονας για μικρά εργαστήρια.
- Απαγωγή αερίων, καπνού και λεπτής σκόνης.
- Χωρίς εσωτερικούς μηχανισμούς που εμποδίζουν την αδιάλειπτη απαγωγή.
- Οι εξωτερικοί μηχανισμοί διευκολύνουν την ευέλικτη κίνηση του βραχίονα.
- Χαμηλή στατική πίεση.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Δυνατότητα περιστροφής 360°.
- Διατίθεται σε 2 διαμέτρους Ø75mm, Ø100mm.

Ο βραχίονας **MINIMAN - 100** διατίθεται και σε εκδοχή **ATEX**, (ZONE 21, Classification Ex2 GD ExC).



- Ιδανικός για χώρους συγκέντρωσης εκρηκτικών αερίων.
- Με αντιστατικό εύκαμπτο σωλήνα και γειωμένα όλα τα εσωτερικά μεταλλικά μέρη συμπεριλαμβανομένου και του σπειρώματος.
- Διατίθεται σε μήκη: **1,5m και 2,1m**



MINIMAN - 100




MINIMAN - 75


ΤΥΠΟΣ	Μέγιστη ακτίνα λειτουργίας m	Διάμετρος σωλήνα mm	Παροχή αέρα m³/h
MM-75/1.0	1,0	75	75-250
MM-75/1.5	1,5	75	75-250
MM-100/1.5	1,5	100	200-500
MM-100/2.1	2,1	100	200-500
MM-100/1.5 ATEX	1,5	100	200-500
MM-100/2.1 ATEX	2,1	100	200-500



ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ - MINIMAN 75



ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ - MINIMAN 100




ΑΡΘΡΩΤΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕΙΡΑ MINIMAN - STAINLESS STEEL

- Ιδανικός για βιομηχανίες τροφίμων.
- Οι εύκαμπτοι σωλήνες του είναι από διάφανη πολυουρεθάνη, ενισχυμένη με ανοξείδωτο σπείρωμα, εγκεκριμένο για βιομηχανίες τροφίμων.
- Ανοξείδωτο ατσάλι 316L.
- Διάμετρος αεραγωγού: Ø160mm.
- Διατίθεται σε μήκη: 2m και 3m.


ΤΥΠΟΣ	Μέγιστη ακτίνα λειτουργίας m	Διάμετρος σωλήνα mm	Παροχή αέρα m³/h
MM-160 SS/2.0	2,0	160	1450
MM-160 SS/3.0	3,0	160	1450



ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ - MINIMAN 160



ΑΡΘΡΩΤΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕΙΡΑ MINIMAN WHITE

- Ιδανικός για χημικές βιομηχανίες και φαρμακοβιομηχανίες.
- Διάμετροι αεραγωγού: Ø75mm και Ø100mm.
- Διατίθεται σε μήκη: 1m, 1.5m και 2.1m.

ΤΥΠΟΣ	Μέγιστη ακτίνα λειτουργίας m	Διάμετρος σωλήνα mm	Παροχή αέρα m³/h
MM-75 WH/1.0	1,0	75	250
MM-75 WH/1.5	1,5	75	250
MM-100 WH/1.5	1,5	100	500
MM-100 WH/2.1	2,1	100	500



FLEX EXTRACTIONS ARMS

ΑΡΘΡΩΤΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕΙΡΑ MULTISMART


FLEX EXTRACTIONS ARMS

- Πολύ εύκαμπτοι και εξαιρετικά αποδοτικοί βραχίονες κατάλληλοι για απαγωγή αερίων συγκόλλησης, οσμές διαλυτών κ.ά.
- Οι βραχίονες **Multismart** έχουν πολύ ομαλή και γρήγορη κίνηση μεταξύ 190° - 230° ανάλογα με το μήκος τους.
- Όλα τα εξαρτήματα στήριξης είναι τοποθετημένα εξωτερικά του βραχίονα με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της στατικής πίεσης.
- 3 Διάμετροι αεραγωγού: Ø125mm, Ø160mm, Ø200mm
- Διατίθεται σε μήκη: 3m και 4m.





ΤΥΠΟΣ	Μέγιστη ακτίνα λειτουργίας m	Διάμετρος σωλήνα mm	Παροχή αέρα m³/h
MSA-125/3.0	3,0	125	400-700
MSA-160/3.0	3,0	160	800-1400
MSA-200/3.0	3,0	200	1300-2000
MSA-125/4.0	4,0	125	400-700
MSA-160/4.0	4,0	160	800-1400
MSA-200/4.0	4,0	200	1300-2000

ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ



ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MultiSmart[®] Arm



ΑΡΘΡΩΤΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΥΑ / ΚΥΑ ΑΤΕΧ

- Χρησιμοποιείται για απαγωγή καπνών, αερίων, και μολυσματικών ουσιών.
- Είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο, που τον κάνει πολύ ελαφρύ και ανταγωνιστικό σε σχέση με τους υπόλοιπους βραχίονες.
- Εύκολη λειτουργία για τον χρήστη.
- Δυνατότητα περιστροφής 360°.
- Τρόποι εγκατάστασης: "S" (Standing - Επιτραπέζια τοποθέτηση) και "H" (Hanging - κρεμαστή τοποθέτηση).
- Διάμετροι αεραγωγού Ø 160mm ("H" και "S") και Ø 200mm ("H").
- Διατίθεται σε μήκη: 2m, 3m, και 4m.


Ο βραχίονας ΚΥΑ - 200 διατίθεται και σε εκδοχή ΑΤΕΧ, (ZONE 22, Ex II 3D (για την κρεμαστή εκδοχή μόνο)).



FLEX EXTRACTIONS ARMS



ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΑ - 160




ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΑ - 200


	ΚΥΑ-200/3H	ΚΥΑ-200/4H
A	1150 mm	1450 mm
B	345 mm	345 mm
C	min. 1450 mm	min. 1620 mm
D	max. 3440 mm	max. 4130 mm



ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ - ΚΥΑ - 160



ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ - ΚΥΑ - 200



ΑΡΘΡΩΤΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΣΕΙΡΑ ECONOMY ARM

- Οικονομική σειρά εύκαμπτων βραχίωνων.
- Κατάλληλοι για εργασίες ελαφράς μορφής.
- Αποσπώμενη κεφαλή που προσαρμόζεται σε σωλήνες επέκτασης.
- Η βάση στήριξης επιτρέπει την απρόσκοπτη περιστροφή και κίνηση προς κάθε κατεύθυνση.
- Τρόποι εγκατάστασης: **“S” (Standing - Επιτραπέζια τοποθέτηση)** και **“H” (Hanging - Κρεμαστή τοποθέτηση)**.
- Διάμετρος αεραγωγού **Ø 160mm**.
- Διατίθεται σε μήκη: **2m, 3m, και 4m**.
- Προσαρμόζεται σε όλες τις φορητές συσκευές.

FLEX EXTRACTIONS ARMS



ΣΕΙΡΑ JUNIOR LM-2

- Μικρός τηλεσκοπικός βραχίονας κατάλληλος για εργαστήρια σχολείων και μικρής κλίμακας εργασίες.
- Περιστροφή **110°**.
- Διάμετρος αεραγωγού **Ø160mm**.
- Μέγιστο μήκος: **2m**.
- Μέγιστη παροχή αέρα: **1200m³/h**



ΣΕΙΡΑ SUS

- Εύκαμπτος αεραγωγός βιομηχανικού τύπου, με χοάνη αναρρόφησης.
- Με ισχυρό εξωτερικό σπείρωμα επενδεδυμένο για μεγαλύτερη προστασία.
- Διαθέσιμο μήκος: **5m**.
- Διάμετροι αεραγωγού **Ø160mm** και **Ø203mm**.
- Προσαρμόζεται σε όλες τις φορητές συσκευές.



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ

ΣΕΙΡΑ UK PLYMOTH

- Ο βραχίονας αυτός αποτελείται από το συνδυασμό του γερανού με εύκαμπτο αεραγωγό.
- Μια λύση **all - in - one**, κατάλληλη για απαγωγή αναθυμιάσεων.
- Ιδανική λύση για βιομηχανική χρήση συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηρίων συγκόλλησης.
- Περιστροφή **110°**.
- Διάμετρος αεραγωγού **Ø160mm**.
- Διατίθεται σε μήκη: **3m, 4.5m, 6m, και 8m**.

EXTRACTION CRANE



ΦΟΡΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ MFD, MFS, MFE/PHV/MOBILEGO/MOBILEPRO

PORTABLE UNITS

Οι φορητές μονάδες απαγωγής αερίων είναι συμβατές με τους αρθρωτούς βραχίονες, και παρέχουν αυξημένη ευελιξία σε χώρους εργασίας και τοποθεσίες όπου μια σταθερή εγκατάσταση δεν μπορεί να λειτουργήσει.

ΣΕΙΡΑ MFD/MFS/MFE

- **MFD:** Φίλτρο **Dura Filter®** με ένδειξη πληρότητας φίλτρου (επιφάνειας 50m²).
- **MFS:** Φίλτρο **Robo Clean®** μηχανικό και αυτοκαθαριζόμενο (επιφάνειας 30m²).
- **MFE:** Ηλεκτροστατικό φίλτρο με ιονιστή και συλλέκτη (επιφάνειας 14,2m²).
- Περιλαμβάνουν ανεμιστήρα **Radial, 0.75 kW, 2800 rpm, 400V/3ph/50Hz. IP50, κατηγορία F.**
- Θερμοκρασία λειτουργίας από **5°C - 45°C.**
- Παροχή αέρα: **1.250m³/h** για **MFD, MFS** και **1300m³/h** για **MFE.**
- Συνδυάζονται με: **FLEX-3/4, ULTRA FLEX 3/4, SUS-5/203.**



PHV

Φορητή μονάδα απαγωγής καπνού υψηλής απόδοσης, στο μέγεθος μίας ηλεκτρικής σκούπας. Είναι εξοπλισμένη με δύο κινητήρες και αυτόματο σύστημα εκκίνησης/διακοπής. Τα αέρια που αναρροφά περνάνε πρώτα από έναν μεταλλικό προ-διαχωριστή και μετά από το κύριο φίλτρο **Dura-H** με ενσωματωμένο πρόφιλτρο αλουμινίου. Ο αέρας εξέρχεται από τη μονάδα μέσω φίλτρου **HEPA**. Προαιρετικά μπορεί να τοποθετηθεί φίλτρο ενεργού άνθρακα.



PHV

MOBILEGO

Φορητό φίλτρο συγκράτησης καπνού συγκόλλησης με ενσωματωμένο ανεμιστήρα και βραχίονα απαγωγής **EconomyArm**. Περιέχει σετ αναλώσιμων φίλτρων. Χάρη στους τέσσερις τροχούς μεταφοράς (δύο από τους οποίους είναι περιστρεφόμενοι με φρένο), το **MobileGo** είναι κατάλληλο για χρήση σε σχετικά μικρές εγκαταστάσεις ή κοντά σε πηγές ρύπανσης που δεν έχουν σταθερή τοποθεσία.



MOBILEPRO

MOBILEPRO

Φορητό φίλτρο συγκράτησης καπνού συγκόλλησης με ενσωματωμένο ανεμιστήρα. Το εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο σε φυσίγγια αυτοκαθαρίζεται παλμικά με το σύστημα **RamAir™**, που βασίζεται στην εισαγωγή εξωτερικού πεπιεσμένου αέρα. Χάρη στους τέσσερις τροχούς μεταφοράς (δύο εκ των οποίων είναι περιστρεφόμενοι με φρένο), το **MobilePro** είναι κατάλληλο για χρήση σε σχετικά μικρές εγκαταστάσεις ή κοντά σε πηγές ρύπανσης που δεν έχουν σταθερή τοποθεσία. Ο βραχίονας απαγωγής επιλέγεται και παραγγέλλεται ξεχωριστά.



MOBILEGO



MFD with a disposable filter



MFS with a self-cleaning system



MFE with an electrostatic filter

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕΙΡΑ DRAFTMAX

- Ημίκλειστος πάγκος εργασίας με υποτραπέζιο σύστημα απαγωγής.
- Το σύστημα απομακρύνει αποτελεσματικά καπναέρια και σκόνη άμεσα πριν αυτά διαχυθούν στο περιβάλλον.
- Ιδανικό για εργασίες που χρησιμοποιούν πηγή θερμότητας όπως είναι η συγκόλληση και η οξυγονοκοπή καθώς η άμεση απαγωγή των αναθυμιάσεων από το κάτω και πίσω μέρος του πάγκου εργασίας δεν επιτρέπει την έκλυση τους στο περιβάλλοντα χώρο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα στάδια φιλτραρίσματος και συγκράτησης σωματιδίων που υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια εργασίας δεν επιτρέπουν στα ρινίσματα και στα μεγαλύτερα σωματίδια να περάσουν στην επιφάνεια των φίλτρων. Έτσι εξασφαλίζεται απόλυτη η ασφάλεια της εργασίας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ένα από τα μεγαλύτερα προτερήματα του συστήματος είναι και η εύκολη συντήρηση και καθαρισμός που γίνεται από την μπροστινή όψη του τραπεζιού.

Ο κάδος συγκομιδής αποβλήτων είναι εύκολα προσιτός και σκουπίζεται απλά με μια ηλεκτρική σκούπα.

Τα 2 φίλτρα σχήματος οβάλ έχουν συνολική επιφάνεια 52m² και εξασφαλίζουν μακρά διάρκεια ζωής χωρίς συχνές συντηρήσεις.

ΤΥΠΟΙ

Draft Max BASIC: Ενδείκνυται για εργασίες ελαφριάς συγκόλλησης και λείανσης.

Με τη μεγάλη επιφάνεια φίλτρου, η απόδοσή του είναι υψηλή και το κόστος λειτουργίας είναι χαμηλό.

Draft Max ULTRA: Είναι παρόμοιο με το DraftMax Basic. Επιπλέον, ο καθαρισμός του ξεκινάει αυτόματα από τη στιγμή που ο ανεμιστήρας σβήνει. Επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης/διακοπής που καθιστά τη λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος ακόμα πιο εύκολη.

Draft Max ECO: Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα συγκράτησης σπινθήρων χωρίς φυσίγγια φίλτρων.

Το DraftMax Eco είναι κατάλληλο για σύνδεση με αεραγωγούς και πρέπει να συνδεθεί με εξωτερικό ανεμιστήρα και σύστημα φιλτραρίσματος.

DOWNDRAFT & BACKDRAFT TABLE



ΧΟΑΝΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΕΙΡΑ FLEXHOOD

EXTRACTION HOODS

- Χοάνες απαγωγής που κατασκευάζονται κατόπιν απαίτησεως σε διάφορες διαστάσεις που κυμαίνονται από 1x1,5m έως 5,5x5,5m.
- Κατάλληλες για εγκαταστάσεις που χρησιμοποιείται ρομποτική τεχνολογία.
- Ικανότητα αναρρόφησης 500-800m³/h ανά m².
- Εξουδετέρωση όλων των αερίων συγκόλλησης, μικροσωματιδίων, σκόνης, ελαιώδη αέρια, από το περιβάλλον.
- Συστήνεται η προσαρμογή ειδικών ιμάντων προστασίας περιμετρικά της χοάνης έτσι ώστε να προστατεύουν αποτελεσματικά από διάχυση των αερίων αλλά και των σπινθήρων συγκόλλησης. Έτσι, εξασφαλίζεται απόλυτα η υγιεινή του περιβάλλοντος χώρου και κατ' επέκτασιν και η υγεία των εργαζομένων στο χώρο. Επίσης απομακρύνεται η πιθανότητα ανάφλεξης και πυρκαγιάς από τυχόν διαφυγή σπινθήρων.
- Εύκολη συναρμολόγηση εργονομικού σχεδιασμού.
- Δυνατότητα σύνδεσης με ανεμιστήρα, σύστημα φίλτρων και αυτοματισμός ελέγχου.
- Εύκολη συντήρηση λόγω της απλής συναρμολόγησης - αποσυναρμολόγησης της κατασκευής.
- Δυνατότητα κρέμασης από την οροφή ή επιδαπέδιας στήριξης με βάσεις στήριξης.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

STATIONARY FILTERS (WELDING FUMES)

Η εταιρία **PLYMOVENT** διαθέτει μια ευρεία σειρά συστημάτων φίλτρων που ξεκινάει από φίλτρο ενός βραχίονα έως συστοιχίες φίλτρων για φιλτράρισμα των αερίων από πολλούς βραχίονες ή πάγκους απαγωγής ταυτόχρονα.



MONOGO

Σταθερό φίλτρο συγκράτησης καπνού με ενσωματωμένο ανεμιστήρα και βραχίονα απαγωγής **EconomyArm**. Περιλαμβάνει σετ αναλώσιμων φίλτρων.



DUALGO

Σταθερό φίλτρο συγκράτησης καπνού με ενσωματωμένο ανεμιστήρα και 2 βραχίονες απαγωγής **EconomyArm**. Περιλαμβάνει σετ αναλώσιμων φίλτρων.



WALLPRO

Σταθερό φίλτρο καπνού με ενσωματωμένο ανεμιστήρα. Το εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο σε φυσίγγια αυτοκαθαρίζεται παλμικά με το σύστημα **RamAir™**, που βασίζεται στην εισαγωγή εξωτερικού πεπιεσμένου αέρα. Σε αντίθεση με τα περισσότερα παρόμοια σταθερά φίλτρα, ο καθαρισμός των φίλτρων πραγματοποιείται και όταν ο ανεμιστήρας είναι εκτός λειτουργίας, που είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Το **WallPro Basic** είναι κατάλληλο για σύνδεση με τα συστήματα **DraftMax Eco** ή **FlexHood**.



MDB

Το **MultiDust Bank (MDB)** είναι ένα κεντρικό σύστημα φίλτρων που αποτελείται από αρθρωτά τμήματα. Το εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο σε φυσίγγια, αυτοκαθαρίζεται παλμικά με την εισαγωγή εξωτερικού πεπιεσμένου αέρα. Συμπεριλαμβάνεται σύστημα ελέγχου **ControlPro** ή **ControlGo** για τις μαγνητικές βαλβίδες και τον ανεμιστήρα.



MDB-COMPACT

Το **MultiDust Bank (MDB) COMPACT** είναι μια συμπαγής μονάδα φίλτρων με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, σύστημα καθαρισμού φίλτρων και συρτάρι συγκέντρωσης σκόνης για σύνδεση με εξωτερική συσκευή, π.χ. ρομπότ συγκόλλησης ή τραπέζι κοπής. Ο ανεμιστήρας είναι τοποθετημένος σε ηχοαπορροφητικό κιβώτιο. Η μονάδα ελέγχεται από ξεχωριστό πίνακα ελέγχου **FilterControl**, ο οποίος περιλαμβάνεται στη συσκευασία.



SFD

Επίτοιχη μονάδα φίλτρου για χρήση με έναν ή δύο ανεμιστήρες και βραχίονες εξαγωγής. Διαθέτει σύστημα συγκράτησης σπινθήρων αλουμινίου και ένα τετράγωνο φυσίγγιο φίλτρου αναλώσιμο. Περιλαμβάνει δείκτη αντικατάστασης φίλτρου και για τη λειτουργία του δεν απαιτείται σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα.



SFS

Επίτοιχη μονάδα φίλτρου για χρήση με έναν ανεμιστήρα και βραχίονα εξαγωγής. Διαθέτει κυλινδρικό φυσίγγιο φίλτρου. Το **SFS** είναι εφοδιασμένο με το σύστημα **RoboClean** για αυτόματο καθαρισμό με την εισαγωγή εξωτερικού αέρα υπό πίεση. Τα σωματίδια σκόνης και οι ρύποι καταλήγουν στον κάδο συλλογής τους.



SCS

Επιδαπέδιο σύστημα φίλτρου για χρήση σε συστήματα πολλαπλών βραχίονων ή γενικά συστήματα φιλτράρισματος. Διαθέτει σύστημα **RoboCleanPlus** για αυτοκαθαρισμό των φυσιγγίων του φίλτρου με την εισαγωγή αέρα υπό πίεση.



MF

Το **MF** είναι ένα μηχανικό φίλτρο για αναθυμιάσεις συγκόλλησης και άλλες ξηρές σκόνης. Χρησιμοποιείται συνήθως για ελαφριές εφαρμογές ή εφαρμογές συντήρησης.

απαγωγή καπναερίων οχημάτων



vehicle-exhaust extraction

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ AR




VEHICLE EXHAUST EXTRACTION



AR-75/7.5D				
75 mm	7,5 mt	200° C	AFT-75	-
AR-75/10D				
75 mm	10 mt	200° C	AFT-75	-
AR-75/7PB-COMP				
75 mm	7.5 mt	200° C	AFT-75	BGT-75/140
AR-75/10PB-COMP				
75 mm	10 mt	200° C	AFT-75	BGT-75/140

ΣΕΙΡΑ ARA



ARA-75/7PB-SB					
75 mm	7.5 mt	200° C	AFT-75	-	0,5 HP
ARA-75/10PB-SB					
75 mm	10 mt	200° C	AFT-75	-	0,5 HP
ARA-75/7PB-COMP					
75 mm	7.5 mt	200° C	AFT-75	BGT-75/140	0,5 HP
ARA-75/10PB-COMP					
75 mm	10 mt	200° C	AFT-75	BGT-75/140	0,5 HP

ΣΕΙΡΑ ARC




ARC-75/13D				
75 mm	13 mt	200° C	AFT-75	-
ARC-100/7.5D				
100 mm	7.5 mt	200° C	AFT-100	-
ARC-100/10D				
100 mm	10 mt	200° C	AFT-100	-
ARC-75/13PB-COMP				
75 mm	13 mt	200° C	AFT-75	BGT-75/140
ARC-100/7PB-COMP				
100 mm	7.5 mt	200° C	AFT-100	BGT-100/140
ARC-100/ 10PB-COMP				
100 mm	10 mt	200° C	AFT-100	BGT-100/140

ΣΕΙΡΑ ARCA



VEHICLE - EXHAUST EXTRACTION



ARCA-75/13PB-SB					
75 mm	13 mt	200° C	AFT-75	-	0,5 HP
ARCA-100/7PB-SB					
100 mm	7,5 mt	200° C	AFT-100	-	0,5 HP
ARCA-100/10PB-SB					
100 mm	10 mt	200° C	AFT-100	-	0,5 HP
ARCA-75/13PB-COMP					
75 mm	13 mt	200° C	AFT-75	BGT-75/140	0,5 HP
ARCA-100/7PB-COMP					
100 mm	7,5 mt	200° C	AFT-100	BGT-100/140	0,5 HP
ARCA-100/10PB-COMP					
100 mm	10 mt	200° C	AFT-100	BGT-100/140	0,5 HP

ΣΕΙΡΑ AC



AC-100/13D					
100 mm	13 mt	200° C	AFT-100	-	
AC-125/7.5D					
125 mm	7,5 mt	200° C	AFT-125	-	
AC-125/10D					
125 mm	10 mt	200° C	AFT-125	-	
AC-125/13D					
125 mm	13 mt	200° C	AFT-125	-	
AC-150/7.5D					
150 mm	7,5 mt	200° C	AFT-150	-	
AC-150/10D					
150 mm	10 mt	200° C	AFT-150	-	
AC-100/13-COMP					
100 mm	13 mt	200° C	AFT-100	BGT-100/140	
AC-125/ 7.5-COMP					
125 mm	7,5 mt	200° C	AFT-125	BG-125/200	
AC-125/10-COMP					
125 mm	10 m	200° C	AFT-125	BG-125/200	
AC-125/13-COMP					
125 mm	13 mt	200° C	AFT-125	BG-125/200	
AC-150/7.5-COMP					
150 mm	7,5 mt	200° C	AFT-150	BG-150/200	
AC-150/10-COMP					
150 mm	10 mt	200° C	AFT-150	BG-150/200	



ΣΕΙΡΑ ACA



VEHICLE - EXHAUST EXTRACTION

Ø		°C			
ACA-100/13-SB					
100 mm	13 mt	200° C	AFT-100	-	0,5 HP
ACA-125/7.5-SB					
125 mm	7,5 mt	200° C	AFT-125	-	1 HP
ACA-125/10-SB					
125 mm	10 mt	200° C	AFT-125	-	1 HP
ACA-125/13-SB					
125 mm	13 mt	200° C	AFT-125	-	1 HP
ACA-150/7.5-SB					
150 mm	7,5 mt	200° C	AFT-150	-	1 HP
ACA-150/10-SB					
150 mm	10 mt	200° C	AFT-150	-	1 HP
ACA-100/13-COMP					
100 mm	13 mt	200° C	AFT-100	BGT-100/140	0,5 HP
ACA-125/7.5-COMP					
125 mm	7,5 mt	200° C -	AFT-125	BG-125/200	1 HP
ACA-125/10-COMP					
125 mm	10 mt	200° C	AFT-125	BG-125/200	1 HP
ACA-125/13-COMP					
125 mm	13 mt	200° C	AFT-125	BG-125/200	1 HP
ACA-150/10-COMP					
150 mm	10 mt	200° C	AFT-150	BG-150/200	1 HP
ACA-150/7.5-COMP					
150 mm	7,5 mt	200° C	AFT-150	BG-150/200	1 HP

ΣΕΙΡΑ AC MAXI



Ø		°C		
AC-MAXI-125/15D				
125 mm	15 mt	200° C	AFT-125	-
AC-MAXI-125/17D				
125 mm	17 mt	200° C	AFT-125	-
AC-MAXI-150/13D				
150 mm	13 mt	200° C	AFT-150	-
AC-MAXI-180/10D				
180 mm	10 mt	200° C	AFT-180	-
AC-MAXI-200/10D				
200 mm	10 mt	200° C	AFT 200	
AC-MAXI-125/15-COMP				
125 mm	15 mt	200° C	AFT-125	BG-125/200
AC-MAXI-125/ 17-COMP				
125 mm	17 mt	200° C	AFT-125	BG-125/200
AC-MAXI-150/13-COMP				
150 mm	13 mt	200° C	AFT-150	BG-150/200
AC-MAXI-180/10-COMP				
180 mm	10 mt	200° C	AFT-180	BG-180/200
AC-MAXI-200/10-COMP				
200 mm	10 mt	200° C	AFT-200	BG-200/200

ΣΕΙΡΑ ACA MAXI



VEHICLE - EXHAUST EXTRACTION



ACA-MAXI-125/15-SB					
125 mm	15 mt	200° C	AFT-125	-	1,5 HP
ACA-MAXI-125/17-SB					
125 mm	17 mt	200° C	AFT-125	-	1,5 HP
ACA-MAXI-150/13-SB					
150 mm	13 mt	200° C	AFT-150	-	1,5 HP
ACA-MAXI-180/10-SB					
180 mm	10 mt	200° C	AFT-180	-	1,5 HP
ACA-MAXI-200/10-SB					
200 mm	10 mt	200° C	AFT 200		1,5 HP
ACA-MAXI-125/15-COMP					
125 mm	15 mt	200° C	AFT-125	BG-125/200	1,5 HP
ACA-MAXI-125/17-COMP					
125 mm	7 mt	200° C	AFT-125	BG-125/200	1,5 HP
ACA-MAXI-150/13-COMP					
150 mm	13 mt	200° C	AFT-150	BG-150/200	1,5 HP
ACA-MAXI-180/10-COMP					
180 mm	10 mt	200° C	AFT-180	BG-180/200	1,5 HP
ACA-MAXI-200/10-COMP					
200 mm	10 mt	200° C	AFT-200	BG-200/200	1,5 HP



ΣΕΙΡΑ DRW

VEHICLE - EXHAUST EXTRACTION



DRW-75/7.5									DRW-75/7.5-SB	DRW-75/7.5-COMP
75 mm - 3 "	7,5 mt	200° C	√	√	-	-	-	-	-	BGT-75/140
DRW-75/10									DRW-75/10-SB	DRW-75/10-COMP
75 mm - 3 "	10 mt	200° C	√	√	-	-	-	-	-	BGT-75/140
DRW-75/13									DRW-75/13-SB	DRW-75/13-COMP
75 mm - 3 "	13 mt	200° C	√	√	-	-	-	-	-	BGT-75/140
DRW-100/7.5									DRW-100/7.5-SB	DRW-100/7.5-COMP
100 mm - 4 "	7,5 mt	200° C	-	-	√	-	-	-	-	BGT-100/140
DRW-100/10									DRW-100/10-SB	DRW-100/10-COMP
100 mm - 4 "	10 mt	200° C	-	-	√	-	-	-	-	BGT-100/140
DRW-100/13									DRW-100/13-SB	DRW-100/13-COMP
100 mm - 4 "	13 mt	200° C	-	-	√	-	-	-	-	BGT-100/140
DRW-125/7.5									DRW-125/7.5-SB	DRW-125/7.5-COMP
125 mm - 5 "	7,5 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	-	BG-125/200
DRW-125/10									DRW-125/10-SB	DRW-125/10-COMP
125 mm - 5 "	10 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	-	BG-125/200
DRW-125/13									DRW-125/13-SB	DRW-125/13-COMP
125 mm - 5 "	13 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	-	BG-125/200
DRW-125/15									DRW-125/15-SB	DRW-125/15-COMP
125 mm - 5 "	15 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	-	BG-125/200
DRW-125/17									DRW-125/17-SB	DRW-125/17-COMP
125 mm - 5 "	17 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	-	BG-125/200
DRW-125/20									DRW-125/20-SB	DRW-125/20-COMP
125 mm - 5 "	20 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	-	BG-125/200
DRW-150/7.5									DRW-150/7.5-SB	DRW-150/7.5-COMP
150 mm - 6 "	7,5 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	-	BG-150/200
DRW-150/10									DRW-150/10-SB	DRW-150/10-COMP
150 mm - 6 "	10 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	-	BG-150/200
DRW-150/13									DRW-150/13-SB	DRW-150/13-COMP
150 mm - 6 "	13 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	-	BG-150/200
DRW-150/15									DRW-150/15-SB	DRW-150/15-COMP
150 mm - 6 "	15 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	-	BG-150/200
DRW-150/17									DRW-150/17-SB	DRW-150/17-COMP
150 mm - 6 "	17 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	-	BG-150/200
DRW-200/10									DRW-200/10-SB	DRW-200/10-COMP
200 mm - 8 "	10 mt	200° C	-	-	-	-	√	-	-	BG-200/200

ΣΕΙΡΑ DRWT



VEHICLE - EXHAUST EXTRACTION



DRWT-75/7.5								DRWT-75/7.5-SB	DRWT-75/7.5-COMP
75 mm - 3 "	7,5 mt	200° C	√	√	-	-	-	-	BGT-75/140
DRWT-75/10								DRWT-75/10-SB	DRWT-75/10-COMP
75 mm - 3 "	10 mt	200° C	√	√	-	-	-	-	BGT-75/140
DRWT-75/13								DRWT-75/13-SB	DRWT-75/13-COMP
75 mm - 3 "	13 mt	200° C	√	√	-	-	-	-	BGT-75/140
DRWT-100/7.5								DRWT-100/7.5-SB	DRWT-100/7.5-COMP
100 mm - 4 "	7,5 mt	200° C	-	-	√	-	-	-	BGT-100/140
DRWT-100/10								DRWT-100/10-SB	DRWT-100/10-COMP
100 mm - 4 "	10 mt	200° C	-	-	√	-	-	-	BGT-100/140
DRWT-100/13								DRWT-100/13-SB	DRWT-100/13-COMP
100 mm - 4 "	13 mt	200° C	-	-	√	-	-	-	BGT-100/140
DRWT-125/7.5								DRWT-125/7.5-SB	DRWT-125/7.5-COMP
125 mm - 5 "	7,5 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWT-125/10								DRWT-125/10-SB	DRWT-125/10-COMP
125 mm - 5 "	10 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWT-125/13								DRWT-125/13-SB	DRWT-125/13-COMP
125 mm - 5 "	13 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWT-125/15								DRWT-125/15-SB	DRWT-125/15-COMP
125 mm - 5 "	15 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWT-125/17								DRWT-125/17-SB	DRWT-125/17-COMP
125 mm - 5 "	17 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWT-125/20								DRWT-125/20-SB	DRWT-125/20-COMP
125 mm - 5 "	20 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWT-150/7.5								DRWT-150/7.5-SB	DRWT-150/7.5-COMP
150 mm - 6 "	7,5 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWT-150/10								DRWT-150/10-SB	DRWT-150/10-COMP
150 mm - 6 "	10 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWT-150/13								DRWT-150/13-SB	DRWT-150/13-COMP
150 mm - 6 "	13 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWT-150/15								DRWT-150/15-SB	DRWT-150/15-COMP
150 mm - 6 "	15 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWT-150/17								DRWT-150/17-SB	DRWT-150/17-COMP
150 mm - 6 "	17 mt	200° C	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWT-200/10								DRWT-200/10-SB	DRWT-200/10-COMP
200 mm - 8 "	10 mt	200° C	-	-	-	-	√	-	BG-200/200

ΣΕΙΡΑ DRWA

VEHICLE - EXHAUST EXTRACTION



DRWA-75/7.5									DRWA-75/7.5-SB	DRWA-75/7.5-COMP
75 mm	7,5 mt	200° C	0.5 hp	√	√	-	-	-	-	BGT-75/140
DRWA-75/10									DRWA-75/10-SB	DRWA-75/10-COMP
75 mm	10 mt	200° C	0.5 hp	√	√	-	-	-	-	BGT-75/140
DRWA-75/13									DRWA-75/13-SB	DRWA-75/13-COMP
75 mm	13 mt	200° C	0.5 hp	√	√	-	-	-	-	BGT-75/140
DRWA-100/7.5									DRWA-100/7.5-SB	DRWA-100/7.5-COMP
100 mm	7,5 mt	200° C	0.5 hp	-	-	√	-	-	-	BGT-100/140
DRWA-100/10									DRWA-100/10-SB	DRWA-100/10-COMP
100 mm	10 mt	200° C	0.5 hp	-	-	√	-	-	-	BGT-100/140
DRWA-100/13									DRWA-100/13-SB	DRWA-100/13-COMP
100 mm	13 mt	200° C	0.5 hp	-	-	√	-	-	-	BGT-100/140
DRWA-125/7.5									DRWA-125/7.5-SB	DRWA-125/7.5-COMP
125 mm	7,5 mt	200° C	1 hp	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWA-125/10									DRWA-125/10-SB	DRWA-125/10-COMP
125 mm	10 mt	200° C	1 hp	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWA-125/13									DRWA-125/13-SB	DRWA-125/13-COMP
125 mm	13 mt	200° C	1 hp	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWA-125/15									DRWA-125/15-SB	DRWA-125/15-COMP
125 mm	15 mt	200° C	1.5 hp	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWA-125/17									DRWA-125/17-SB	DRWA-125/17-COMP
125 mm	17 mt	200° C	1.5 hp	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWA-125/20									DRWA-125/20-SB	DRWA-125/20-COMP
125 mm	20 mt	200° C	1.5 hp	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWA-150/7.5									DRWA-150/7.5-SB	DRWA-150/7.5-COMP
150 mm	7,5 mt	200° C	1 hp	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWA-150/10									DRWA-150/10-SB	DRWA-150/10-COMP
150 mm	10 mt	200° C	1 hp	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWA-150/13									DRWA-150/13-SB	DRWA-150/13-COMP
150 mm	13 mt	200° C	1.5 hp	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWA-150/15									DRWA-150/15-SB	DRWA-150/15-COMP
150 mm	15 mt	200° C	1.5 hp	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWA-150/17									DRWA-150/17-SB	DRWA-150/17-COMP
150 mm	17 mt	200° C	1.5 hp	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWA-200/10									DRWA-200/10-SB	DRWA-200/10-COMP
200 mm	10 mt	200° C	1.5 hp	-	-	-	√	-	-	BG-200/200

ΣΕΙΡΑ DRWTA



VEHICLE - EXHAUST EXTRACTION



										
DRWTA-75/7.5										DRWTA-75/7.5-SB DRWTAT-75/7.5-COMP
75 mm	7,5 mt	200° C	0.5 hp	√	√	-	-	-	-	BGT-75/140
DRWTA-75/10										DRWTA-75/10-SB DRWTA-75/10-COMP
75 mm	10 mt	200° C	0.5 hp	√	√	-	-	-	-	BGT-75/140
DRWTA-75/13										DRWTA-75/13-SB DRWTA-75/13-COMP
75 mm	13 mt	200° C	0.5 hp	√	√	-	-	-	-	BGT-75/140
DRWTA-100/7.5										DRWTA-100/7.5-SB DRWTA-100/7.5-COMP
100 mm	7,5 mt	200° C	0.5 hp	-	-	√	-	-	-	BGT-100/140
DRWTA-100/10										DRWTA-100/10-SB DRWTA-100/10-COMP
100 mm	10 mt	200° C	0.5 hp	-	-	√	-	-	-	BGT-100/140
DRWTA-100/13										DRWTA-100/13-SB DRWTA-100/13-COMP
100 mm	13 mt	200° C	0.5 hp	-	-	√	-	-	-	BGT-100/140
DRWTA-125/7.5										DRWTA-125/7.5-SB DRWTA-125/7.5-COMP
125 mm	7,5 mt	200° C	1 hp	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWTA-125/10										DRWTA-125/10-SB DRWTA-125/10-COMP
125 mm	10 mt	200° C	1 hp	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWTA-125/13										DRWTA-125/13-SB DRWTA-125/13-COMP
125 mm	13 mt	200° C	1 hp	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWTA-125/15										DRWTA-125/15-SB DRWTA-125/15-COMP
125 mm	15 mt	200° C	1.5 hp	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWTA-125/17										DRWTA-125/17-SB DRWTA-125/17-COMP
125 mm	17 mt	200° C	1.5 hp	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWTA-125/20										DRWTA-125/20-SB DRWTA-125/20-COMP
125 mm	20 mt	200° C	1.5 hp	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWTA-150/7.5										DRWTA-150/7.5-SB DRWTA-150/7.5-COMP
150 mm	7,5 mt	200° C	1 hp	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWTA-150/10										DRWTA-150/10-SB DRWTA-150/10-COMP
150 mm	10 mt	200° C	1 hp	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWTA-150/13										DRWTA-150/13-SB DRWTA-150/13-COMP
150 mm	13 mt	200° C	1.5 hp	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWTA-150/15										DRWTA-150/15-SB DRWTA-150/15-COMP
150 mm	15 mt	200° C	1.5 hp	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWTA-150/17										DRWTA-150/17-SB DRWTA-150/17-COMP
150 mm	17 mt	200° C	1.5 hp	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWTA-200/10										DRWTA-200/10-SB DRWTA-200/10-COMP
200 mm	10 mt	200° C	1.5 hp	-	-	-	-	√	-	BG-200/200

ΣΕΙΡΑ CSETK-BASE



CSETK-BASE						
CSETK -75/5-BASE						
CSETK-75	75 mm	5 mt.	200° C	CSZT-CAT	ASZ-75-S	BGT-75/140
CSETK -75/7-BASE						
CSETK-75	75 mm	7,5 mt.	200° C	CSZT-CAT	ASZ-75-S	BGT-75/140
CSETK -75/10-BASE						
CSETK-75	75 mm	10 mt.	200° C	CSZT-CAT	ASZ-75-S	BGT-75/140
CSETK -100/5-BASE						
CSETK-100	100 mm	5 mt.	200° C	CSZT-CAT	ASZ-100-S	BGT-100/140
CSETK -100/7-BASE						
CSETK-100	100 mm	7,5 mt.	200° C	CSZT-CAT	ASZ-100-S	BGT-100/140
CSETK -100/10-BASE						
CSETK-100	100 mm	10 mt.	200° C	CSZT-CAT	ASZ-100-S	BGT-100/140
CSETK -125/7-BASE						
CSETK-125	125 mm	7,5 mt.	200° C	CSZT-CAT	ASZ-125-S	BG-125/200
CSETK -125/10-BASE						
CSETK-125	125 mm	10 mt.	200° C	CSZT-CAT	ASZ-125-S	BG-125/200
CSETK -150/7-BASE						
CSETK-150	150 mm	7,5 mt.	200° C	CSZT-CAT	ASZ-150-S	BG-150/200
CSETK -150/10-BASE						
CSETK-150	150 mm	10 mt.	200° C	CSZT-CAT	ASZ-150-S	BG-150/200

ΣΕΙΡΑ CSETK-SB



CSETK-SB						
CSETK -75/5-SB						
CSETK-75	75 mm	5 mt.	200° C	BL-A	ASZ-75-S	-
CSETK -75/7-SB						
CSETK-75	75 mm	7,5 mt.	200° C	BL-A	ASZ-75-S	-
CSETK -75/10-SB						
CSETK-75	75 mm	10 mt.	200° C	BL-A	ASZ-75-S	-
CSETK -100/5-SB						
CSETK-100	100 mm	5 mt.	200° C	BL-A	ASZ-100-S	-
CSETK -100/7-SB						
CSETK-100	100 mm	7,5 mt.	200° C	BL-A	ASZ-100-S	-
CSETK -100/10-SB						
CSETK-100	100 mm	10 mt.	200° C	BL-A	ASZ-100-S	-
CSETK -125/7-SB						
CSETK-125	125 mm	7,5 mt.	200° C	BL-A	ASZ-125-S	-
CSETK -125/10-SB						
CSETK-125	125 mm	10 mt.	200° C	BL-A	ASZ-125-S	-
CSETK -150/7-SB						
CSETK-150	150 mm	7,5 mt.	200° C	BL-A	ASZ-150-S	-
CSETK -150/10-SB						
CSETK-150	150 mm	10 mt.	200° C	BL-A	ASZ-150-S	-

ΣΕΙΡΑ CSETK-COMP



BLS - ETK SUP

BL-A



CSETK-COMP						
CSETK -75/5-COMP						
CSETK-75	75 mm	5 mt.	200° C	BL-A	ASZ-75-S	BGT-75/140
CSETK -75/7-COMP						
CSETK-75	75 mm	7,5 mt.	200° C	BL-A	ASZ-75-S	BGT-75/140
CSETK -75/10-COMP						
CSETK-75	75 mm	10 mt.	200° C	BL-A	ASZ-75-S	BGT-75/140
CSETK -100/5-COMP						
CSETK-100	100 mm	5 mt.	200° C	BL-A	ASZ-100-S	BGT-100/140
CSETK -100/7-COMP						
CSETK-100	100 mm	7,5 mt.	200° C	BL-A	ASZ-100-S	BGT-100/140
CSETK -100/10-COMP						
CSETK-100	100 mm	10 mt.	200° C	BL-A	ASZ-100-S	BGT-100/140
CSETK -125/10-COMP						
CSETK-125	125 mm	7,5 mt.	200° C	BL-A	ASZ-125-S	BG-125/200
CSETK -125/10-COMP						
CSETK-125	125 mm	7,5 mt.	200° C	BL-A	ASZ-125-S	BG-125/200
CSETK -150/10-COMP						
CSETK-150	150 mm	7,5 mt.	200° C	BL-A	ASZ-150-S	BG-150/200
CSETK -150/10-COMP						
CSETK-150	150 mm	7,5 mt.	200° C	BL-A	ASZ-150-S	BG-150/200

BL - A

Τροχαλία κρέμασης αγωγού με δικλείδα απασφάλισης και ναυτικό σκοινί

BLS - ETK SUP

Βάση στήριξης τροχαλίας στο δρομέα κύλισης



ΣΕΙΡΑ ECOSYSTEM B

Πλήρες σύστημα απαγωγής καπναερίων που περιλαμβάνει:

- Δρομέα κύλισης αλουμινίου μήκους **6, 9, 12, 15, 18 και 21 μέτρων**.
- Σετ στήριξης ανεμιστήρα απαγωγής.
- Ανεμιστήρας **1Hp-230/400V-50Hz** (διάμετρος εξόδου **Ø 180mm**).
- Κυλιόμενο σύστημα κρέμασης για καπναγωγό **Ø 100mm**.
- Εύκαμπτο καπναγωγό **7,5μ. Ø 100mm** υψηλής αντοχής, ανθεκτικό σε προσκρούσεις κατάλληλο για θερμοκρασία έως **+200°C**.
- Πλαστικό ακροφύσιο τύπου **BGT -100/140**.
- Κρίκος κρέμασης εύκαμπτου αεραγωγού με ναυτικό σχοινί.

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ECOSYS - B - 6/1	Σύστημα απαγωγής 6μ. με 1 δρομέα Ø100mm (4")
ECOSYS - B - 9/1	Σύστημα απαγωγής 9μ. με 1 δρομέα Ø100mm (4")
ECOSYS - B - 12/1	Σύστημα απαγωγής 12μ. με 1 δρομέα Ø100mm (4")
ECOSYS - B - 15/1	Σύστημα απαγωγής 15μ. με 1 δρομέα Ø100mm (4")
ECOSYS - B - 18/1	Σύστημα απαγωγής 18μ. με 1 δρομέα Ø100mm (4")
ECOSYS - B - 21/1	Σύστημα απαγωγής 21μ. με 1 δρομέα Ø100mm (4")



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ECOSYS - B - 6/2	Σύστημα απαγωγής 6μ. με 2 δρομείς Ø100mm (4")
ECOSYS - B - 9/2	Σύστημα απαγωγής 9μ. με 2 δρομείς Ø100mm (4")
ECOSYS - B - 12/2	Σύστημα απαγωγής 12μ. με 2 δρομείς Ø100mm (4")
ECOSYS - B - 15/2	Σύστημα απαγωγής 15μ. με 2 δρομείς Ø100mm (4")
ECOSYS - B - 18/2	Σύστημα απαγωγής 18μ. με 2 δρομείς Ø100mm (4")
ECOSYS - B - 21/2	Σύστημα απαγωγής 21μ. με 2 δρομείς Ø100mm (4")



ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΕΜΑΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
CZ	Ράγα κύλισης αλουμινίου, διατομής 135x220mm	
CSZT	Βάση στήριξης για τροχαλία κύλισης στην ράγα CZ	
ETK	Ράγα κύλισης αλουμινίου, διατομής 134x154mm	
CSETK	Βάση στήριξης για τροχαλία κύλισης στην ράγα ETK	
XTK-1	Ράγα κύλισης αλουμινίου, διατομής 220x200mm	
XTK-2	Ράγα κύλισης αλουμινίου, διατομής 240x220mm	
CSZTK	Βάση στήριξης για τροχαλία κύλισης στις ράγες XTK1 + XTK-2	

ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

EXHAUST HOSES AND NOZZLES



EUROGAS

MAX 200 °C



FIREGAS 400

MAX 400 °C



FIREGAS 1000

MAX 1000 °C



PAVIGAS

MAX 150 °C



ASPIRIFLEX

MAX 110 °C



FIREGAS 700

MAX 700 °C



Y-100/Y-75

Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle

Model	Length (m)	Weight (kg)
Y75-BGT-75/140	75	140
Y75-BGT-75/140	75	140
Y100-BGT-100/140	100	140
Y100-BGT-100/200	100	200
Y125-BGT-100/200	125	200



Y-100/Y-75

Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle

Model	Length (m)	Weight (kg)
Y75-BGT-75/140	75	140
Y100-BGT-75/140	75	140
Y100-BGT-100/140	100	140
Y100-BGT-100/200	100	200



Y-100/Y-75

Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle

Model	Length (m)	Weight (kg)
Y75-BGT-75	75	140/140
Y100-BGT-75	100	140/140
Y100-BGT-100	100	140/140



Y-100/Y-75

Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle

Model	Length (m)	Weight (kg)
Y75-BGT-75	75	140/140
Y100-BGT-75	100	140/140
Y100-BGT-100	100	140/140



Y-100/Y-75

Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle

Model	Length (m)	Weight (kg)
Y75-BGT-75	75	140
Y100-BGT-75	100	200

BOCCHETTE - NOZZLE - ENTONNOIR - TRICHTER - BOQUEREL



BO



BR



BGT 140



BG 200



BGPC 140

BGPC 200



BGPG 140

BGPG 200



BGPM 140

BGPM 200



BGPI




BGP



BGA



BGA-PN



APPLICATION RESUME												
								MICRO START	MICRO CTRL			
AR	✓	✓						✓		✓	✓	
ARA	✓	✓							✓			✓
ARC		✓	✓					✓		✓	✓	
ARCA		✓	✓						✓			✓
AC			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	
ACA			✓	✓	✓	✓			✓			✓
AC-MAXI				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
ACA-MAXI				✓	✓	✓	✓		✓			✓

APPLICATION RESUME							
Ø 75	✓	✓					
Ø 100		✓	✓				
Ø 125			✓	✓	✓	✓	
Ø 150				✓	✓	✓	
Ø 180						✓	✓
Ø 200							✓

παθητική πυροπροστασία

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ,
ΚΑΠΝΟΥ-ΦΩΤΙΑΣ, MARINE

308-313



ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΑ / ΚΥΚΛΙΚΑ
ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

314-319



ΠΟΛΥΦΥΛΛΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ /
ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΣΤΟΜΙΑ BRG

320-321



ΠΥΡΟΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ IFBM

322



ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΣΤΟΜΙΑ AFFG / AFR
ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

323-326



ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ /
ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

327-328



ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ /
ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ

329-330



ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ /
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

331-332



ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΜΑΤΑΚΙ ΠΟΡΤΑΣ /
ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ /
ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ

333-334



passive fire protection

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΣΕΙΡΑ FD - G - PF

- Αντοχή σε πυρκαγιά για **120min**.
- Εξ ολοκλήρου από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Με εύηκτο σύνδεσμο που ενεργοποιεί το κλείσιμο της "κουρτίνας" στους **72°C**.
- Δυνατότητα τοποθέτησης κάθετα σε τοίχο ή οριζόντια σε οροφή.
- Για ταχύτητα αέρος από 0-12m/sec.

Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- BS EN 15650
- BS EN 1366-2
- BS EN 13501-3
- BS EN 1751


FIRE DAMPER CURTAIN TYPE



FD-A-G-PF



FD-C-G-PF



Πλάτος / Width


Ύψος / Height

mm	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
100																					
150																					
200																					
250																					
300																					
350																					
400																					
450																					
500																					
550																					
600																					
650																					
700																					
750																					
800																					
850																					
900																					
950																					
1000																					

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

- Μονοπολικός Μικροδιακόπτης (Τερματικός Διακόπτης) για ένδειξη θέσης Ανοιχτό / Κλειστό.
- Οπτική Ένδειξη (Visual Indicator): Όταν είναι αναμμένη η ένδειξη, τα πτερύγια είναι κλειστά.

Τερματικός Διακόπτης




Οπτική Ένδειξη

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ FD (mm)

ΤΥΠΟΣ Α


Τετράγωνη / Ορθογωνική διατομή.
Πτερύγια εν μέρει στη ροή του αέρα.




DIMENSIONS FD (mm)

ΤΥΠΟΣ Β





Τετράγωνη / Ορθογωνική διατομή.
Πτερύγια εκτός ροής του αέρα.

**ΤΥΠΟΣ C**

Κυκλική διάμετρος.
Πτερύγια εκτός ροής του αέρα.

**ΤΥΠΟΣ Ο**

Οβάλ διατομή.
Πτερύγια εκτός ροής του αέρα.

**ΤΥΠΟΣ AF (Angle frame)****ΤΥΠΟΣ CL (Cleats - Στηρίγματα)****ΤΥΠΟΣ HEVAC (Πλαίσιο HEVAC*)**

* Εγκαταστάσεις Θέρμανσης,
Εξαερισμού & Κλιματισμού.
(HEVAC: Heating - Ventilating -
Air Conditioning).

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ - ΦΩΤΙΑΣ ΣΕΙΡΑ FSD-TD

SMOKE - FIRE DAMPERS

- Αυτόματα πυροδιαφράγματα καπνού - φωτιάς από ισχυρό χάλυβα με αεροδυναμικά περύγια που σφραγίζουν αεροστεγώς.
- Αποτρέπουν αποτελεσματικά τη διέλευση της φωτιάς και του καπνού μέσω των αεραγωγών.
- Αντοχή σε πυρκαγιά για **120min**.
- Γαλβανιζέ στεγανό πλαίσιο πάχους 1,2mm.
- Κατάλληλα για τοποθέτηση σε κυκλικό, ορθογώνιο ή οβάλ αεραγωγό.
- Τα περύγια είναι διπλού τοιχώματος, σφραγίζουν απόλυτα στεγανά και εξασφαλίζουν την αποφυγή διαρροών.
- Εύκολη λειτουργία απόλυτα ανεξάρτητη από το σύστημα των αεραγωγών που παρέχει ευκολία στη σύνδεση.
- Διαθέσιμα σε πολλές διαστάσεις και συνδυασμούς.
- Περιλαμβάνουν κινητήρα (**24V ή 230V**) που κλείνει αυτόματα το διάφραγμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή όταν το θερμικό ασφαλείας **TF** φτάσει στους **72°C**:

1. **PM24-TF: 24V AC/DC** με ελατήριο επαναφοράς (**Spring Return**).

2. **PM230-TF: 230V AC/DC** με ελατήριο επαναφοράς (**Spring Return**).




Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- EN 15650
- EN 1366-2
- EN 13501-3
- BS ISO 21925-1
- ASTM B117
- BS EN 1751
- BS EN 1751




Οι κινητήρες PM24-TF και PM230-TF διαθέτουν Θερμικό Ασφαλείας (**Thermal Fuse - TF**).




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ FSD-TD (mm)

DIMENSIONS FSD-TD (mm)


FSD-TD-S (Ορθογωνικής διατομής)




FSD-TD-C (Κυκλικής διαμέτρου)



Angle Frame (Γωνιακό Πλαίσιο)



HEVAC Frame



ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΦΩΤΙΑΣ - ΤΥΠΟΥ MARINE ΣΕΙΡΑ A60 MARINE

- Είναι σχεδιασμένα για όλες τις θαλάσσιες εφαρμογές τόσο για εσωτερική τοποθέτηση όσο και για τοποθέτηση στο κατάστρωμα.
- Πληρούν την πιο πρόσφατη θαλάσσια Οδηγία **2014/90 / ΕΕ**.
- Αντοχή σε πυρκαγιά για **60min**.
- Διατίθενται ανάλογα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές με επιλογή δύο υλικών: **Γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα** ή **Ανοξείδωτο AISI 316L**.
- Διαθέσιμα σε πολλές διαστάσεις και συνδυασμούς.
- Περιλαμβάνουν κινητήρα (**24V ή 230V**) που κλείνει αυτόματα το διάφραγμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή όταν το θερμικό ασφαλείας **TF** φτάσει στους **72°C**:

Για διαφράγματα διαστάσεων μέχρι 300*300mm:

- **PMCA24-TF: 24V AC/DC** με ελατήριο επαναφοράς (**Spring Return**)
- **PMCA230-TF: 230V AC/DC** με ελατήριο επαναφοράς (**Spring Return**)

Για διαφράγματα διαστάσεων μεγαλύτερα από 300mm στο μήκος ή στο ύψος:

- **PM24-TF: 24V AC/DC** με ελατήριο επαναφοράς (**Spring Return**).
- **PM230-TF: 230V AC/DC** με ελατήριο επαναφοράς (**Spring Return**).



Οι κινητήρες PMCA24-TF και PMCA230-TF διαθέτουν Θερμικό Ασφαλείας (Thermal Fuse - TF).

Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:


{Ελεγμένα και πιστοποιημένα στα 60 λεπτά.}

- Marine Equipment Directive (MED).
- Εγκεκριμένο από τον MED σύμφωνα με τους κανονισμούς του κώδικα IMO και σε συμμόρφωση με τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα. (SOLAS).
- USCG (United States Coast Guard).
- BSEN 60068-2-52.
- BS EN 60068-2-6.
- EC Type Examination (Module B).
- EC (Module D).
- Fire Approval.
- ISO 9001.




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ FSD-TD (mm)

A60-S (Ορθογωνικής Διατομής)



DIMENSIONS FSD-TD (mm)

A60-C (Κυκλικής διαμέτρου)



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑ **ΣΕΙΡΑ S100 AGP/AGH**

MOTORISED FIRE DAMPER CURTAIN TYPE

- Αντοχή σε πυρκαγιά για **120min**.
- Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Περιλαμβάνει εύτηκτο σύνδεσμο στους **72°C**.
- Δυνατότητα λειτουργίας με **Ηλεκτρομαγνήτη (24V ή 230V)** ή **Σωληνοειδές Πηνίο 24V**.

 ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

- Εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι SS430, SS304, SS316.
- Εύτηκτος Σύνδεσμος στους **95°C**.

Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- EN 13560
- EN 13501-3
- EN 1366/2
- EN 60068-2-11:1999
- EN 1751:1999
- EN 15882-2
- DW 144
- ISO 10294-4



Ηλεκτρομαγνήτης
24V ή 230V
(Electromagnet)



Σωληνοειδές Πηνίο 24V
(Solenoid)

Πλάτος / Width


[illegible]

 ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

- Μονοπολικός Μικροδιακόπτης
(**Τερματικός Διακόπτης**)
για ένδειξη θέσης Ανοιχτό / Κλειστό.
- Οπτική Ένδειξη (**Visual Indicator**):
Όταν είναι αναμμένη η ένδειξη,
τα περυσία είναι κλειστά.




Τερματικός
Διακόπτης




Οπτική Ένδειξη

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ S100 AGP/AGH (mm)**DIMENSIONS S100 AGP/AGH (mm)****Επίπεδο Πλαίσιο (Plate Frame)**


S100A*P (Ορθογωνικής διατομής. Πτερύγια εντός ροής του αέρα).





S100B*P (Ορθογωνικής διατομής. Πτερύγια εκτός ροής του αέρα).




S100C*P (Κυκλικής διαμέτρου. Πτερύγια εκτός ροής του αέρα).

**HEVAC Frame**


S100A*H (Ορθογωνικής διατομής. Πτερύγια εντός ροής του αέρα).



S100B*H (Ορθογωνικής διατομής. Πτερύγια εκτός ροής του αέρα).




S100C*H (Κυκλικής διαμέτρου. Πτερύγια εκτός ροής του αέρα).



ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕΙΡΑ MDF 25L

SQUARE FIRE DAMPER

- Αντοχή σε πυρκαγιά για **120min**.
- Κατασκευασμένο από γαλβανιζέ περίβλημα.
- Συνδέεται κατευθείαν σε αεραγωγό.
- Εξασφαλίζει ταχεία διακοπή της ροής του αέρα σε περίπτωση πυρκαγιάς.
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 10m/s.
- Περιλαμβάνει εύτηκτο σύνδεσμο στους **72°C**.
- Δυνατότητα λειτουργίας με ηλεκτρομαγνήτη ή με χειροκίνητη επαναφορά του θερμικού ασφαλείας.



ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

Εύτηκτος Σύνδεσμος στους **95°C**.




Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- EN 15650
- EN 13501-3
- EN 1366/2

ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200															
250															
300															
350															
400															
450															
500															
550															
600															

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)



ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕΙΡΑ MDF 25L – M

SQUARE FIRE DAMPER

- Αντοχή σε πυρκαγιά για **120min**.
- Κατασκευασμένο από γαλβανιζέ περίβλημα.
- Συνδέεται κατευθείαν σε αεραγωγό.
- Εξασφαλίζει ταχεία διακοπή της ροής του αέρα σε περίπτωση πυρκαγιάς.
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 10m/s.
- Περιλαμβάνει εύτηκτο σύνδεσμο στους **72°C**.
- Δυνατότητα λειτουργίας με κινητήρα (**BFL/BFN**).

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

Εύτηκτος Σύνδεσμος στους **95°C**.

Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- EN 15650
- EN 13501-3
- EN 1366/2



ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200															
250															
300															
350															
400															
450															
500															
550															
600															

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ BFL

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ BFN




ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ V	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
BFL24T	24	On-Off
BFL24T ST*	24	On-Off
BFL230T	230	On-Off

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ V	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
BFN24T	24	On-Off
BFN24T ST*	24	On-Off
BFN230T	230	On-Off

*Για σύνδεση με σύστημα αυτοματισμού.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)



ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕΙΡΑ MDF 30EURO

SQUARE FIRE DAMPER

- Αντοχή σε πυρκαγιά για **120min**.
- Κατασκευασμένο από ενισχυμένο γαλβανιζέ περίβλημα διπλού πάχους.
- Συνδέεται κατευθείαν σε αεραγωγό.
- Εξασφαλίζει ταχεία διακοπή της ροής του αέρα σε περίπτωση πυρκαγιάς.
- Περιλαμβάνει εύτηκτο σύνδεσμο στους **72°C**.
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 10m/s.
- Δυνατότητα λειτουργίας με κινητήρα (**BFN/BF**), ηλεκτρομαγνήτη ή με χειροκίνητη επαναφορά του θερμικού ασφαλείας.



ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:
Εύτηκτος Σύνδεσμος στους **95°C**.

Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- EN 15650
- EN 13501-3
- EN 1366/2


ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm															
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
200																
250																
300																
350																
400																
450																
500																
550																
600																
650																
700																
750																
800																

ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm											
	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	
200												
250												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
600												
650												
700												
750												
800												

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ
BFN

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ
BF

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ MDF 30EURO (mm)



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ MDF 30EURO (mm)

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ



ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ V	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
BFN24T	24	On-Off
BFN24T ST*	24	On-Off
BFN230T	230	On-Off



ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ V	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
BF24T	24	On-Off
BF24T ST*	24	On-Off
BF230T	230	On-Off

*Για σύνδεση με σύστημα αυτοματισμού.



ΚΥΚΛΙΚΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΒΤΤ25

- Αντοχή σε πυρκαγιά για **120min**. Κατασκευασμένο από γαλβανιζέ περίβλημα.
- Συνδέεται κατευθείαν σε αεραγωγό.
- Εξασφαλίζει ταχεία διακοπή της ροής του αέρα σε περίπτωση πυρκαγιάς.
- Περιλαμβάνει εύτηκτο σύνδεσμο στους **72°C**.
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 10m/s.
- Δυνατότητα λειτουργίας με ηλεκτρομαγνήτη ή με χειροκίνητη επαναφορά του θερμικού ασφαλείας.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

Εύτηκτος Σύνδεσμος στους **95°C**.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm
ΒΤΤ25	100
ΒΤΤ25	125
ΒΤΤ25	150
ΒΤΤ25	160
ΒΤΤ25	200
ΒΤΤ25	250
ΒΤΤ25	300
ΒΤΤ25	315


CIRCULAR FIRE DAMPERS



Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- EN 15650
- EN 13501-3
- EN 1366/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΥΚΛΙΚΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΒΤΤ25-Μ

- Αντοχή σε πυρκαγιά για **120min**. Κατασκευασμένο από γαλβανιζέ περίβλημα.
- Συνδέεται κατευθείαν σε αεραγωγό.
- Εξασφαλίζει ταχεία διακοπή της ροής του αέρα σε περίπτωση πυρκαγιάς.
- Περιλαμβάνει εύτηκτο σύνδεσμο στους **72°C**.
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 10m/s.
- Δυνατότητα λειτουργίας με κινητήρα (BFL24T ή BFL230T).

Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- EN 15650
- EN 13501-3
- EN 1366/2

CIRCULAR FIRE DAMPERS




ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

Εύτηκτος Σύνδεσμος στους **95°C**.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm
ΒΤΤ25	100
ΒΤΤ25	125
ΒΤΤ25	150
ΒΤΤ25	160
ΒΤΤ25	200
ΒΤΤ25	250
ΒΤΤ25	300
ΒΤΤ25	315

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ V	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
BFL24T	24	On-Off
BFL24T ST*	24	On-Off
BFL230T	230	On-Off

*Για σύνδεση με σύστημα αυτοματισμού.

ΚΥΚΛΙΚΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΒΤΤ30 EURO

CIRCULAR FIRE DAMPERS

- Αντοχή σε πυρκαγιά για **120min.**
- Κατασκευασμένο από γαλβανιζέ περίβλημα.
- Συνδέεται κατευθείαν σε αεραγωγό.
- Εξασφαλίζει ταχεία διακοπή της ροής του αέρα σε περίπτωση πυρκαγιάς.
- Περιλαμβάνει εύτηκτο σύνδεσμο στους **72°C.**
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 10m/s.
- Δυνατότητα λειτουργίας με κινητήρα (**BFL/BFN**), ηλεκτρομαγνήτη ή με χειροκίνητη επαναφορά του θερμικού ασφαλείας.



ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:


Εύτηκτος Σύνδεσμος στους **95°C.**

Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- EN 15650
- EN 13501-3
- EN 1366/2

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm
ΒΤΤ30EURO	200
ΒΤΤ30EURO	250
ΒΤΤ30EURO	300
ΒΤΤ30EURO	315
ΒΤΤ30EURO	355
ΒΤΤ30EURO	400
ΒΤΤ30EURO	450
ΒΤΤ30EURO	500
ΒΤΤ30EURO	560
ΒΤΤ30EURO	600
ΒΤΤ30EURO	630
ΒΤΤ30EURO	710
ΒΤΤ30EURO	800

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΤΤ30 EURO (mm)



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ BFL

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ BFN

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ V	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
BFL24T	24	On-Off
BFL24T ST*	24	On-Off
BFL230T	230	On-Off



ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ V	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
BFN24T	24	On-Off
BFN24T ST*	24	On-Off
BFN230T	230	On-Off



*Για σύνδεση με σύστημα αυτοματισμού.

ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΦΥΛΛΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ETD

ELEVATED TEMPERATURE VOLUME CONTROL DAMPERS

- Κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στους **300°C**.
- Σχεδιασμένο για τον έλεγχο της παροχής αέρα στο δίκτυο εξαερισμού.
- Γαλβανίζε πλαίσιο και πτερύγια.
- Συμβατό με τους standard ηλεκτροκινητήρες.
- Συνδετικοί μηχανισμοί των πτερυγίων εκτός ροής του αέρα.



ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Ηλεκτροκίνητο ή με βάση για μελλοντική τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα.


Πλαίσιο και Πτερύγια από ανοξείδωτο ατσάλι **AISI 316** ή **AISI 430**.

ΒΑΡΟΣ (kg) ΤΥΠΟΣ Η (ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ)

Damper Height (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Damper Width (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
100	4	4	5	6	6	8	8	9	10	10	12	13
200	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
300	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
400	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21
500	10	11	13	14	15	16	18	19	21	23	24	25
600	12	13	14	16	18	19	21	23	25	27	28	29
700	14	15	16	18	19	21	23	25	27	29	31	32
800	15	16	18	19	21	23	25	27	29	31	33	35
900	16	18	19	21	24	26	28	30	32	34	36	38
1000	17	19	21	23	26	28	30	32	34	36	39	41
1100	18	21	23	25	28	30	33	35	37	40	43	45
1200	20	22	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ETD (mm)

ΤΥΠΟΣ Η (ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ)




DIMENSIONS ETD (mm)


ΤΥΠΟΣ Η (ΜΕ ΛΑΙΜΟ)




ΤΥΠΟΣ Η (ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)




ΤΥΠΟΣ Ε (ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ)



ΤΥΠΟΣ Μ (ΒΑΣΗ + ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ)



ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ



ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΣΤΟΜΙΑ

ΣΕΙΡΑ BRG

FIRE GRILLE

- Κατάλληλο για εσωτερική εγκατάσταση.
- Δεν εμποδίζει τη διέλευση του αέρα.
- Κατασκευασμένο από αλουμίνιο με διπλή σειρά πτερυγίων και πλαίσιο.
- Εσωτερικό θερμοδιασταλλόμενο στοιχείο.

Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- EN 1364-5:2017
- EN 1363-1:2019



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ


PERFORMANCE TABLE

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΙΕΣΗ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ
100 x 100 mm	-	E 120	I 120
400 x 400 mm	-	E 120	I 120
800 x 600 mm	-	E 60	I 60
100 x 100 mm	+	E 90	I 60
400 x 400 mm	+	E 120	I 60
800 x 600 mm	+	E 120	I 90

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ BRG (mm)

DIMENSIONS BRG (mm)

ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ (mm)							
	100	200	300	400	500	600	700	800
200								
300								
400								
500								
600								



ΠΥΡΟΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΕΙΡΑ IFBM

INTUMESCENT FIRE DAMPERS

- Αντοχή σε πυρκαγιά για **120min**.
- Διαστέλλονται για να μπλοκάρουν τα ανοίγματα και να αποτρέπουν την εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού.
- Κατάλληλα για κατακόρυφες εγκαταστάσεις σε γυψοσανίδες, αεραγωγούς και ξύλινες πόρτες.
- Η standard εκδοχή αποτελείται από μαύρο πλαστικό εξωτερικό πλαίσιο.
- Έχουν βάθος **38mm**.
- Περίπου **60%** ελεύθερη επιφάνεια.
- Εύκολη συντήρηση.
- Διατίθενται σε τετράγωνες, ορθογωνικές και κυκλικές διαστάσεις.

Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- BS 476-20:1987
- BS EN 1634-1:2014.



ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ:
Διαθέσιμα σε χρώματα RAL.



Τετράγωνες / Ορθογωνικές διαστάσεις

		Πλάτος (mm)						
Υψος (mm)	75	↔	500	550	600	650	700	750
	120		120	120	120	120	120	120
	↑		120	120	120	120	120	120
	500	120	120	120	120	120	120	60
	550	120	120	120	120	120	60	60
	600	120	120	120	120	60	60	60
	650	120	120	120	120	60	N/A	N/A
	700	120	120	120	60	60	N/A	N/A
	750	120	120	60	60	60	N/A	N/A

Κυκλικές διαστάσεις

Διάμετρος (mm)					
100	125	150	200	250	300
120	120	120	120	120	120
→	350	400	450	500	600
	120	120	120	120	120



ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ




ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΣΤΟΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ASTROGRILLE (AFFG)

- Τοποθετείται σε ξύλινες πόρτες και συμπαγείς τοίχους.
- Εξασφαλίζει πάνω από 30 ή 60 λεπτά προστασίας από πυρκαγιά.
- Κατάλληλο για τοποθέτηση έως και 1000mm (1m) από το δάπεδο.
- Περιλαμβάνει γαλβανιζέ πλαίσιο με αδιάβροχο πλέγμα πάχους 6mm, τοποθετημένο και στις δύο όψεις.

Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- BS 476: Part 2 1987
- EN 1634: Part 2

INTUMESCENT FIRE GRILLES



Πλάτος / Width

mm/ mm	100	150	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
100	80cm ²	120cm ²	160cm ²	180cm ²	200cm ²	240cm ²	280cm ²	320cm ²	360cm ²	400cm ²	440cm ²	480cm ²
150		180cm ²	240cm ²	270cm ²	300cm ²	360cm ²	420cm ²	480cm ²	540cm ²	600cm ²	720cm ²	660cm ²
200			320cm ²	360cm ²	400cm ²	480cm ²	560cm ²	640cm ²	720cm ²	800cm ²	880cm ²	960cm ²
225				405cm ²	450cm ²	540cm ²	630cm ²	720cm ²	810cm ²	900cm ²	990cm ²	1080cm ²
250					500cm ²	600cm ²	700cm ²	800cm ²	900cm ²	1000cm ²	1100cm ²	1200cm ²
300						720cm ²	840cm ²	960cm ²	1080cm ²	1200cm ²	1320cm ²	1440cm ²
350							980cm ²	1120cm ²	1260cm ²	1400cm ²	1540cm ²	1680cm ²
400								1280cm ²	1120cm ²	1600cm ²	1760cm ²	1920cm ²
450									1620cm ²	1800cm ²	1980cm ²	2160cm ²
500										2000cm ²	2200cm ²	2400cm ²
550											2420cm ²	2640cm ²
600												2880cm ²

Υψος / Height

ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΣΤΟΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ASTROPLATES (AFP)

AIR TRANSFER FACE PLATES

- Γαλβανιζέ κατασκευή.
- Εσωτερική τοποθέτηση σε πόρτα ή τοίχο.
- Σατινέ αλουμίνιο.
- Πλήρης γκάμα μεγεθών.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Γραφεία, Καταστήματα, Εμπορικά Κέντρα, Νοσοκομεία.

☎ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:
Διαθέσιμα σε χρώματα RAL.



Πλάτος / Width

mm/mm	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	102x102	152x102	203x102	254x102	305x102	356x102	406x102	457x102	508x102	610x102
150		152x152	203x152	254x152	305x152	356x152	406x152	457x152	508x152	610x152
200			203x203	254x203	305x203	356x203	406x203	457x203	508x203	610x203
250				254x254	305x254	356x254	406x254	457x254	508x254	610x254
300					305x305	356x305	406x305	457x305	508x305	610x305
350						356x356	406x356	457x356	508x356	610x356
400							406x406	457x406	508x406	610x406
450								457x457	508x457	610x457
500									508x508	610x508
600										610x610

Ύψος / Height

ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΕΙΡΑ ASTRO FR CEILING VALVE

FIRE RATED CEILING AIR VALVES

- Βαλβίδες οροφής για απαγωγή και προσαγωγή αέρα.
- Αντοχή σε πυρκαγιά για **60min**.
- Δοκιμασμένες σύμφωνα με τα Πρότυπα **BS1365-2: 1999** και **BS5476: Part 20: 1987**.
- Ίδιος τρόπος τοποθέτησης όπως μια κανονική αεροβαλβίδα.
- Εύκολη επανατοποθέτηση στη θέση των υπαρχόντων βαλβίδων.
- Πολύ οικονομική επιλογή.



ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ

EXTRACT VALVE

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm
AFFRCV80E	Astro FR Ceiling Valve 80mm Extract	80
AFFRCV100E	Astro FR Ceiling Valve 100mm Extract	100
AFFRCV125E	Astro FR Ceiling Valve 125mm Extract	125
AFFRCV150E	Astro FR Ceiling Valve 150mm Extract	150
AFFRCV200E	Astro FR Ceiling Valve 200mm Extract	200

ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ

SUPPLY VALVE

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm
AFFRCV80S	Astro FR Ceiling Valve 80mm Supply	80
AFFRCV100S	Astro FR Ceiling Valve 100mm Supply	100
AFFRCV125S	Astro FR Ceiling Valve 125mm Supply	125
AFFRCV150S	Astro FR Ceiling Valve 150mm Supply	150
AFFRCV200S	Astro FR Ceiling Valve 200mm Supply	200





ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΕΙΡΕΣ ASTRO PIPE COLLAR & ASTRO PIPE CLOSER

INTUMESCENT PIPE COLLARS & PIPE CLOSERS

- Αντοχή σε πυρκαγιά για **240min.**
- Εσωτερική τοποθέτηση.
- Σφραγίζουν εύφλεκτους σωλήνες.
- Σφραγίζουν τα ανοίγματα των πλαστικών σωλήνων και των καλωδίων.
- Πιστοποιημένη πυρασφάλεια για σωλήνες ανεφοδιασμού καυσίμων.
- Παρέχουν εξαιρετική ηχομόνωση.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Σωλήνες Πολυπροπυλενίου (PP), Πολυαιθυλενίου (PE), Πολυβινυλοχλωριδίου (PVC).
Τοίχοι από μπετόν, δάπεδα από μπετόν, γύψος.



Astro Pipe Collar



Astro Pipe Closer

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm
Astro X Series CE Pipe Collar 32mm	Astro PFP Pipe Closer: 32mm (Depth 50mm) 32mm	32
Astro X Series CE Pipe Collar 40mm	Astro PFP Pipe Closer: 40mm (Depth 50mm) 40mm	40
Astro X Series CE Pipe Collar 55mm	Astro PFP Pipe Closer: 55mm (Depth 50mm) 55mm	55
Astro X Series CE Pipe Collar 63mm	Astro PFP Pipe Closer: 63mm (Depth 50mm) 63mm	63
Astro X Series CE Pipe Collar 75mm	Astro PFP Pipe Closer: 75mm (Depth 50mm) 75mm	75
Astro X Series CE Pipe Collar 82mm	Astro PFP Pipe Closer: 82mm (Depth 50mm) 82mm	82
Astro X Series CE Pipe Collar 90mm	Astro PFP Pipe Closer: 90mm (Depth 50mm) 90mm	90
Astro X Series CE Pipe Collar 110mm	Astro PFP Pipe Closer: 110mm (Depth 50mm) 110mm	110
Astro X Series CE Pipe Collar 125mm	Astro PFP Pipe Closer: 125mm (Depth 60mm) 125mm	125
Astro X Series CE Pipe Collar 140mm	Astro PFP Pipe Closer: 140mm (Depth 60mm) 140mm	140
Astro X Series CE Pipe Collar 160mm	Astro PFP Pipe Closer: 160mm (Depth 60mm) 160mm	160
Astro X Series CE Pipe Collar 200mm	Astro PFP Pipe Closer: 200mm (Depth 75mm) 200mm	200
Astro X Series CE Pipe Collar 250mm	Astro PFP Pipe Closer: 250mm (Depth 75mm) 250mm	250
—	Astro PFP Pipe Closer: 315mm (Depth 75mm) 315mm	315

ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΣΕΙΡΑ ASTRO PILLOWS



FIRE PILLOWS

- Αποτελεσματικός πυροφραγμός για χώρους με συχνές αλλαγές.
- Κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Κατασκευάζονται από αδιάβροχο υλικό.
- Παραμένουν εύκαμπτα σε θερμοκρασίες από -5°C έως $+40^{\circ}\text{C}$.
- Μπορούν να προστεθούν, αφαιρεθούν ή ανασυνταχθούν ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.
- Δοκιμασμένα για χρήση με μεταλλικούς σωλήνες, καλώδια, δέσμες καλωδίων.
- Μη τοξικά.
- Εύκολη τοποθέτηση.
- Διαθέσιμα σε 3 τύπους: **Sausage Pillow**, **Small Pillow**, **Large Pillow**.



Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- CE Marked.
- EN13501-2.
- EN 1366-3 EI 120.
- BS 7671-2008 Chapter 42 & 52.
- EN10140 – 46 dB Acoustic Isolation.
- EN1026 - 420Pa Air Permeability.
- 180°C Reaction Temperature.




ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΒΑΡΟΣ g/m ²	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ / m ²
Sausage pillow 	AFFPSASX	330x50x20	50	Ανάλογα με την κάλυψη μικρών κενών
Small pillow 	AFFPSX	330x200x25	185	180 τμχ. για τοίχο ή πάτωμα
Large pillow 	AFFPLX	330x200x45	385	113 τμχ. για τοίχο ή πάτωμα

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΣΕΙΡΑ ASTRO PFP FR EX MORTAR

- Ξηρή λευκή σκόνη που αποτελείται από ανόργανες ενώσεις και περλίτη.
- Αναμιγνύεται με νερό σχηματίζοντας πυράντοχη θερμομόνωση.
- Εφαρμογή σε τοίχους και δάπεδα από μπετόν, τούβλο, γύψο.
- Εφαρμογή σε σκυρόδεμα, χάλυβα, πλαστικό.
- Κατάλληλο για καλώδια, ομαδοποιημένα καλώδια, ράφια καλωδίων, χάλυβα, χαλκό και πλαστικούς σωλήνες.
- **ΔΕΝ είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε πόρτες ή θυρίδες επίσκεψης, που συνεπάγονται αλλαγή θέσης.**
- Απλή εφαρμογή.
- Σχεδόν απεριόριστος χρόνος αποθήκευσης.
- Διατίθεται σε σάκους των 20L.

Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- EN 13501-1 Class A1.
- EN ISO 10140-2:2010.
- EN 1366-3.



INSULATING FIRE SEALING COMPOUND



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ
Κάλυψη μιας πλευράς: πάχος ≥ 50 mm	Rw* 64 dB
Κάλυψη 2 πλευρών: πάχος ≥ 25 mm	Rw* 64 dB
Κάλυψη μιας πλευράς: πάχος ≥ 50 mm	Rw* 48 dB
Κάλυψη 2 πλευρών: πάχος ≥ 25 mm	Rw* 48 dB

* Rw=Μείωση στάθμης θορύβου σε τοίχους και δάπεδα.

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΕΙΡΑ ASTRO PFP FR COATING

- Εφαρμόζεται με ψεκασμό απευθείας στις Πλάκες Πετροβάμβακα υψηλής πυκνότητας Astro PFP FR Board.



- Σφραγίζει και προστατεύει την επιφάνεια εφαρμογής από την πυρκαγιά, την υγρασία και τον παγετό.
- Αποτρέπει την εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού μέσω ανοιγμάτων σε τοίχους και δάπεδα.
- Κατάλληλο για σκυρόδεμα, τούβλα, τοιχοποιία, χάλυβα, ξύλο, γύψο, γυαλί, πλαστικά.
- Ενισχυμένη **αντιμικροβιακή προστασία**.
- Ανθεκτικό πολυμερές υλικό.
- Μη τοξικό. Μη επιβλαβές.
- Χωρίς αναθυμιάσεις.
- Διατίθεται σε συσκευασία 8L.

FIRE SEALANT COATING SPRAY GRADE



ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΣΕΙΡΑ ASTRO PFP FR ACRYLIC

FIRE RATED MASTIC



- Αποτρέπει την εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού μέσω αρμών και ανοιγμάτων, σε τοίχους και δάπεδα.
- Προσφέρει υψηλή ηχομόνωση.
- Χαμηλές εκπομπές - φιλικό προς το περιβάλλον και φιλικό προς τον χρήστη.
- Απλή εφαρμογή.
- Κατάλληλο για σκυρόδεμα, τοιχοποιία, χάλυβα, γύψο, γυαλί, πλαστικά.
- Χρόνος αποθήκευσης 18 μήνες (10-30°C).
- Βαθμός αντίδρασης σε πυρκαγιά: **Class D-s 1d1**.
- Διατίθεται σε συσκευασία **310ml**.



ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΣΕΙΡΑ ASTRO INTU MASTIC

INTUMESCENT ACOUSTIC MASTIC



- Αποτρέπει την εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού μέσω αρμών και ανοιγμάτων, σε τοίχους, δάπεδα.
- Δοκιμασμένο για χρήση σε μεταλλικούς σωλήνες, δίσκους καλωδίων, δέσμες καλωδίων, μικρά, μεσαία και μεγάλα καλώδια.
- Κατάλληλο για εύκαμπτους τοίχους, άκαμπτους τοίχους, δάπεδα, σκυρόδεμα, τοιχοποιία και γυψοσανίδες.
- Προσφέρει υψηλή ηχομόνωση.
- Χαμηλές εκπομπές - φιλικό προς το περιβάλλον και φιλικό προς τον χρήστη.
- Απλή εφαρμογή.
- Χρόνος αποθήκευσης 18 μήνες (10-30°C).
- Διατίθεται σε συσκευασίες: **310ml** και **600ml**.



ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕΙΡΑ ASTRO HPE SEALANT

HIGH PRESSURE EXPANSION SEALANT



- Αποτρέπει αεροστεγώς την εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού.
- Κατάλληλο για εύκαμπτους τοίχους, άκαμπτους τοίχους, δάπεδα και τοιχοποιία.
- Κατάλληλο για μεταλλικούς σωλήνες, καλώδια, δέσμες καλωδίων (συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών), δίσκοι καλωδίων και σκάλες καλωδίων.
- Καθαρίζεται εύκολα με νερό.
- Ανθεκτικό στη μούχλα.
- Είναι άοσμο.
- Απλή εφαρμογή.
- Χρόνος αποθήκευσης 18 μήνες (10-30°C).
- Διατίθεται σε συσκευασίες: **310ml** και **600ml**.



ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ BLUE 60

- Ειδικά διαμορφωμένος αφρός πολυουρεθάνης έτοιμος προς χρήση.
- Παρέχει έως και **60min πυροπροστασίας** σε ξύλινες πόρτες, χωρίς τη χρήση πρόσθετων στεγανωτικών.
- Δοκιμασμένο για αντοχή σε πυρκαγιά για **30/60min** σύμφωνα με τα Πρότυπα **BS-EN 1634-1** και **BS476-22**.
- **Υψηλή θερμική και ακουστική μόνωση.**
- Δοκιμασμένο σε μονές & διπλές ξύλινες πόρτες πλήρους μεγέθους.
- Δοκιμασμένο για κενά μεταλλικών τμημάτων και ξύλου, μεταξύ **7mm** και **30mm**.
- Εντελώς ακίνδυνο για το όζον.
- Αντοχή σε μούχλα και υγρασία.
- Αντοχή σε θερμοκρασίες: **-40°C έως + 90°C**.
- Διατίθεται σε συσκευασία **750ml**.



FIRE RATED FRAME FOAMS



ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ ASTRO FR EC ECONOMY FOAM

- Αφρός πολυουρεθάνης έτοιμος προς χρήση.
- Παρέχει επιβράδυνση σε πυρκαγιά έως **240 λεπτά**.
- Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο **EN1366-4: 2006**.
- Αποτελεσματική στεγανοποίηση έναντι καπνού και οποιουδήποτε αερίου.
- Υψηλή συγκολλητική ικανότητα.
- Εξαιρετική σταθερότητα: χωρίς συρρίκνωση ή διαστολή.
- Εντελώς ακίνδυνο για το όζον.
- Χρόνος αποθήκευσης 9 μήνες (5-25°C).
- Διατίθεται σε συσκευασία των **750ml**.

FIRE RATED FRAME FOAMS



ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕΙΡΑ **ASTRO FR PAINT**

Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- BS476 Part 7: Class 1.
- BS476 Part 6
- BS EN Class Bs1d0.

- Βοηθούν στον έλεγχο των κινδύνων της πυρκαγιάς που προκαλούνται από εύφλεκτα υλικά στα κτίρια, όπως ξύλο και βαφή σε κτίρια.
- Απελευθερώνουν ένα αέριο κατάσβεσης φλόγας σε περίπτωσης επαφής με τη φωτιά.
- Προστατεύουν και στεγανοποιούν τις επιφάνειες.
- Εξαιρετικά ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες.
- Εύρος χρωμάτων **BS 4800**, **BS 381C** και **RAL**.
- Διατίθενται σε συσκευασίες: **2,5Lt** και **5Lt**.
- Εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή σπρέι.

FLAME RETARDANT PAINT



ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕΙΡΑ **ASTRO IFV VARNISH (BASECOAT) & ASTRO FVO VARNISH (OVERCOAT)**

Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- BS476 Part 7: Class 1.
- BS476 Part 6.
- BS EN Class Bs2d0.

- Εξασφαλίζει την πυροπροστασία των ξύλινων επιφανειών και παράγωγων ξυλείας, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Όταν εκτίθεται σε φωτιά, το βασικό στρώμα βερνικιού **ASTRO IFV** διογκώνεται και δημιουργεί μονωτική στρώση, προστατεύοντας τις επιφάνειες από τις φλόγες, τη θερμότητα και το οξυγόνο.
- Καταστέλλει τις εκπομπές θανατηφόρων καπνών και αερίων.
- Επιπλέον, ενισχύει τις φυσικές ιδιότητες του ξύλου και προστατεύει τις νέες και παλαιότερα βερνικωμένες επιφάνειες.
- Για εσωτερικές επιφάνειες εφαρμόζονται: μία στρώση **ASTRO IFV** και μία στρώση **ASTRO FVO**.
- Για εξωτερικές επιφάνειες εφαρμόζονται: μία στρώση **ASTRO IFV** και δύο στρώσεις **ASTRO FVO**.
- Εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή σπρέι.

INTUMESCENT FIRE VARNISH BASECOAT & OVERCOAT



ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΝ & ΟΡΟΦΗΣ ΣΕΙΡΑ **ASTRO IWC PAINT & SFR WALLCOAT**

Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- BS476 Part 7: Class 1.
- BS476 Part 6.
- BS EN Class Bs1d0.

- Προστασία από πυρκαγιά για **30min/60min**.
- Το **ASTRO IWC** διογκώνεται δημιουργώντας μονωτική επίστρωση.
- Το **ASTRO SFR** εκπέμπει έναν ειδικό ασφαλή ατμό με ιδιότητες πυρόσβεσης, για τον έλεγχο της φλόγας.
- Ο συνδυασμός τους αναβαθμίζει τοίχους και οροφές που είχαν βαφτεί πολλαπλά στο παρελθόν και η εφαρμογή τους προστατεύει από πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς.

INTUMESCENT PAINT & WALLCOAT



ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΜΑΤΑΚΙ ΠΟΡΤΑΣ (ΘΥΡΟΣΚΟΠΙΟ) ΣΕΙΡΑ ASTRO CONTRACT FR DOOR VIEWER (AFDV)

- Γυάλινο ματάκι πόρτας με κλείστρο.
- Γωνία όρασης 180°.
- Τηλεσκοπικό μήκος 35-54 mm.
- Διατίθεται σε χρώματα: Σατινέ Χρώμιο, Χρώμιο, Χάλκινο.



Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- BS 476: Part 22
- BS EN: 1634 -1

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ mm	ΧΡΩΜΑ
AFDV14SCCT	Contract FR Door Viewer	14	Σατινέ Χρώμιο
AFDV14CCT	Contract FR Door Viewer	14	Χρώμιο
AFDV14BCT	Contract FR Door Viewer	14	Χάλκινο

FIRE RATED DOOR VIEWER



Brass



Satin Chrome

ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΜΑΤΑΚΙ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ (ΘΥΡΟΣΚΟΠΙΟ) ΣΕΙΡΑ ASTRO DOOR VIEWER WITH SHUTTER (AFFD)

- Γυάλινο ματάκι πόρτας με κλείστρο.
- Γωνία όρασης 180°.
- Τηλεσκοπικό μήκος 35-54 mm.
- Διατίθεται σε χρώματα: Σατινέ Χρώμιο, Χρώμιο, Χάλκινο.



Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- BS 476: Part 22
- BS EN: 1634 -1

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ mm	ΧΡΩΜΑ
AFFDX0601	Door Viewer, glass lens with shutter	14	Σατινέ Χρώμιο
AFFDX0602	Door Viewer, glass lens with shutter	14	Χρώμιο
AFFDX0603	Door Viewer, glass lens with shutter	14	Χάλκινο

FIRE RATED DOOR VIEWER



ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ

ΣΕΙΡΑ LEVER HANDLES & PULL HANDLES (AFFDX)

- Γκάμα μοχλών και λαβών κατάλληλα για τοποθέτηση σε πυράντοχες πόρτες για προστασία **30min/60min** για πυρκαγιά.
- Συσκευασία πλήρης με τα στηρίγματα για οικιακή και εμπορική χρήση.
- Διατίθεται σε χρώματα:
 - (SAA) Σατινέ Ανοδιωμένο Αλουμίνιο.
 - (SSS) Σατινέ Ανοξείδωτο ατσάλι.
 - (CD) Επιχρωμιωμένο.

FIRE RATED DOOR HANDLE



Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- BS 476: Part 22
- BS EN: 1634 -1



ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΣΕΙΡΑ DOOR CLOSER (AFFDX)

FIRE RATED DOOR CLOSERS

Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- BS 476: Part 22
- BS EN: 1634 -1



αφύγρανση - ύγρανση - δροσισμός

ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ EMIDE OCEAN ED12 / 336-337
PACIFIC ED20 / DHUM-E



FDC / DH-13 / FDHE-402 338-339



FDNF / FD / 340-343
FSW-V / FSW-H



SLE / SLN 344-345



ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ HUMI-ED / 346-350
MINISTEAM E / STANDARD LINE /
FLEXLINE /
FLEXLINE PLUS AND PROCESS



ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΑΤΜΟΥ HEATERSLIM 351



FLEXLINE SPA / 352-353
FLEXLINE PLUS SPA



ΕΚΝΕΦΩΤΕΣ LPS / HPS / DG 354-355



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ DDS 356



ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 357-358
HUMIFOG / HUMISONIC



NEB / UCV / TRION-CB777 359-360



ECO COOLER 361-363



ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 364



dehumidification - humidification - cooling



ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΣΕΙΡΑ **Emide Ocean ED12**

Αφυγρανήρας τροχήλατος χωρητικότητας 12 λίτρων με καθαριστή αέρα και λειτουργία στεγνώματος.

Η νέα σειρά της **Emide Ocean ED12** διαθέτει:

- Φωτεινή ένδειξη ανάλογα με το επίπεδο της υγρασίας.
- Εύκολο στην χρήση.
- Ροδάκια για εύκολη μεταφορά.
- Ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού αέρα με φίλτρο ενεργού άνθρακα.
- Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης αποχέτευσης.
- Χρονοδιακόπτη έναρξης ή λήξης λειτουργίας 1 έως 24 ώρες.
- Οθόνη αφής.
- Αυτόματη λειτουργία αποπάγωσης σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά.

Τάση	220-240V
Χώρος Κάλυψης	εώς 40τ.μ.
Απόδοση Αφύγρυνσης	12 λίτρα/μέρα - 30 °C / 80% υγρασία 5,5 λίτρα/μέρα - 27 °C / 60% υγρασία
Επίπεδο θορύβου	38 - 45dB(A)
Ισχύς	210-250 W
Θερμοκρασία Λειτουργίας	5-32 °C
Επίπεδο όγκου αέρα	120M ³ /ώρα
Διαστάσεις συσκευής	280 X 240 X 460 mm
Καθαρό Βάρος	10,5 Κιλά
Οικολογικό FREON	R290
Δεξαμενή νερού	2,5 λίτρα



Αποσπώμενη
Δεξαμενή Νερού



Κλειδαριά για Παιδιά



Στέγνωμα
Ρούχων



Καθαρισμός Αέρα



Νυκτερινή
Λειτουργία



Απόψυξη



Ρυθμιζόμενη
Ταχύτητα



Κανονική
Αφύγρυνση



Συνεχής Αφύγρυνση
Χαμηλή ένταση ανεμιστήρα



Συνεχής Αφύγρυνση
Υψηλή ένταση ανεμιστήρα



ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ **EMIDE Pacific ED20**

Αφυγρανήρας τροχήλατος χωρητικότητας 20 λίτρων με καθαριστή αέρα και λειτουργία στεγνώματος.

Η νέα σειρά της **Emide Pacific ED20** διαθέτει:

- Φωτεινή ένδειξη ανάλογα με το επίπεδο της υγρασίας.
- Εύκολο στην χρήση.
- Ροδάκια για εύκολη μεταφορά.
- Ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού αέρα με φίλτρο ενεργού άνθρακα.
- Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης αποχέτευσης.
- Χρονοδιακόπτη έναρξης ή λήξης λειτουργίας 1 έως 24 ώρες.
- Οθόνη αφής.
- Αυτόματη λειτουργία αποπάγωσης σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Τάση	220-240V
Χώρος Κάλυψης	εώς 100τ.μ.
Απόδοση Αφύγρυνσης	20 λίτρα/μέρα - 30 °C / 80% υγρασία 10 λίτρα/μέρα - 27 °C / 60% υγρασία
Επίπεδο θορύβου	42-48dB(A)
Ισχύς	320-420W
Θερμοκρασία Λειτουργίας	5-32 °C
Επίπεδο όγκου αέρα	120M ³ /ώρα
Διαστάσεις συσκευής	262 X 262 X 618 mm
Καθαρό Βάρος	13,5 Κιλά
Οικολογικό FREON	R290
Δεξαμενή νερού	3,5 λίτρα



Νυκτερινή
Λειτουργία



Απόψυξη



Ρυθμιζόμενη
Ταχύτητα



Αποσπώμενη
Δεξαμενή Νερού



Κανονική
Αφύγρυνση



Συνεχής Αφύγρυνση
Χαμηλή ένταση ανεμιστήρα



Στέγνωμα
Ρούχων



Καθαρισμός Αέρα

20 Lt
24h

PORTABLE DEHUMIDIFIERS



24h Χρονομέτρο

Έλεγχος Υγρασίας

Πλενόμενο Φίλτρο

Αυτόματη
Επανεκκίνηση

ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΕΙΡΑ DHUM-E

- Άριστης κατασκευής, καλαίσθητος σχεδιασμός.
- Φορητή συσκευή για εύκολη μετακίνηση.



Λειτουργεί αναρροφώντας τον αέρα και τον αφυδατώνει κρατώντας την υγρασία στο εσωτερικό τεπόζιτο που διαθέτει και επιστρέφει τον αέρα στο περιβάλλον φιλτραρισμένο και με την ιδανική υγρασία.

- Άμεση σύνδεση με πρίζα 220 V.
- Με ηλεκτρονικό ρυθμιζόμενο υγραστάτη (20% - 80%).
- Δύο ταχυτήτων.
- 3 επιλογές λειτουργίας: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ, ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
- Με ενσωματωμένο φίλτρο αέρα (πλενόμενο).
- Με χρονοδιακόπτη 1-24 ωρών.
- Αντιπαγωτική προστασία που ενεργοποιείται σε θερμοκρασία κάτω των 15°C.
- Ασφαλής λειτουργία και χαμηλή κατανάλωση ρεύματος (περίπου 1 kW ανά 5 ώρες συνεχούς λειτουργίας).
- Θερμοκρασία λειτουργίας από +5°C έως 32°C.
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας, όταν το τεπόζιτο γεμίσει.
- Δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση για την απορροή του νερού.
- **Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.**

® Με την εγγύηση της Soler & Palau Ισπανίας

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Απαραίτητοι σε χώρους με πρόβλημα υγρασίας όπως υπόγεια, εξοχικές κατοικίες ή σε χώρους που κατοικούν άνθρωποι με προβλήματα υγείας λόγω υγρασίας. Η λειτουργία τους απαλλάσσει από προβλήματα που προκαλεί η υγρασία όπως οσμές, υγρασία και κηλίδες μούχλας στους τοίχους, στις ντουλάπες και στα έπιπλα.

* Η απόδοση είναι μετρημένη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +30°C και υγρασία 80% RH

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ lt/24ωρο	ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ* m ³	ΡΕΥΜΑ A	ΙΣΧΥΣ W	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ πλάτος x μήκος x ύψος mm	ΧΩΡ/ΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ lt
DHUM-12 E	12	75	1,2	260	11,2	365x220x490	2
DHUM-16 E	16	100	1,8	410	13,2	365x220x490	2
DHUM-20 E	20	112	2,1	480	13,7	365x220x490	2
DHUM-30 E	30	125	3	650	18,5	481x286x628	7

* Οι χώροι υπολογίζονται με ύψος 2,5 μ.



12 - 30 lt/24h



Control Panel



Αποσπώμενο δοχείο συλλογής υγρού



Φίλτρο αέρα πλενόμενο



Σύνδεση μόνιμης απορροής νερού



ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΣΕΙΡΑ FDC

PORTABLE DEHUMIDIFIERS

- Επαγγελματικού τύπου.
- Με 4 περιστρεφόμενους τροχούς για εύκολη μεταφορά.
- Με αυτόματο υγροστάτη.
- Μεταλλικό κάσωμα.
- Χαμηλής κατανάλωσης.
- Με οικολογικό ψυκτικό υγρό **R-134a**.
- Δυνατότητα μόνιμης απορροής.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Χώροι πλυντηρίων, υπόγεια κελάρια, βιβλιοθήκες, μουσεία, αποθήκες, εξοχικές κατοικίες κ.ά.



26-32 lt/24h


ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ lt/24ωρο	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ 20 °C-60% RH W	ΡΕΥΜΑ A	dB(A)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ πλάτος x μήκος x ύψος mm	ΒΑΡΟΣ kg
FDC-26	26	330	2,5	41	330x320x660	23
FDC-32	32	410	3,0	43	330x320x660	27
FDC-32S*	32	410	3,0	43	330x320x660	27

*FDC-32S Hot Gas defrost 0,5°C - 35°C

FDC - 26

CONDENSED WATER AT DIFFERENT AMBIENT TEMPERATURE AND HUMIDITY CONDITIONS


Room conditions	Condensed Water	Room conditions	Condensed Water
10°C-60%	3 l/24h	25°C-60%	8 l/24h
10°C-80%	7 l/24h	25°C-80%	14 l/24h
15°C-60%	5 l/24h	27°C-65%	10 l/24h
15°C-80%	9 l/24h	27°C-80%	16 l/24h
20°C-60%	6,8 l/24h	30°C-80%	19 l/24h
20°C-80%	12 l/24h	32°C-90%	26 l/24h



FDC - 32

CONDENSED WATER AT DIFFERENT AMBIENT TEMPERATURE AND HUMIDITY CONDITIONS

Room conditions	Condensed Water	Room conditions	Condensed Water
10°C-60%	5 l/24h	25°C-60%	13 l/24h
10°C-80%	8 l/24h	25°C-80%	18 l/24h
15°C-60%	8 l/24h	27°C-65%	17 l/24h
15°C-80%	12 l/24h	27°C-80%	23 l/24h
20°C-60%	10 l/24h	30°C-80%	26 l/24h
20°C-80%	15 l/24h	32°C-90%	32 l/24h



ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΣ ΣΕΙΡΑ DH-13

WALL DEHUMIDIFIER

- Ενδείκνυται για οικιακή χρήση, μικρά οινόποια, εστιατόρια, καταστήματα, γκαράζ.
- Με αξονικό ανεμιστήρα.
- Με ενσωματωμένο πλενόμενο φίλτρο αέρα, υψηλής απόδοσης.
- Ρύθμιση πάνω στο μηχάνημα, στην πλαϊνή πλευρά.
- **230V/50Hz**.
- Οικολογικό ψυκτικό υγρό R-134a.
- Θερμοκρασίες λειτουργίας: 7-35°C.
- Εύρος λειτουργίας υγρασίας: 30-99% RH.
- Δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση για την απορροή του νερού.



ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ lt/24h	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ 35°C-95% RH W	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	dB(A)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ πλάτος x μήκος x ύψος mm	ΒΑΡΟΣ kg
DH-13	15,2	256	160	39	692x217x315	22,5


Δυνατότητα αφύγρανσης (lt/24h) σε διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος και υγρασίας

ΤΥΠΟΣ	10°C 60%	10°C 80%	15°C 60%	15°C 80%	20°C 60%	20°C 80%	25°C 60%	25°C 80%	26,7°C 60%	27°C 80%	30°C 80%	32 °C 90%
DH-13	1,6	4	2,4	4,8	4	5,6	5,6	8	6,4	9,6	12	15,2

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΕΙΡΑ FDHE-402

WALL LAUNDRY DEHUMIDIFIER

- Ενδείκνυται για χώρους πλυντηρίων, γυμναστήρια, βιβλιοθήκες, χώρους ωρίμανσης προϊόντων, αποθήκες, εξοχικές κατοικίες, αντλιοστάσια.
- Περιλαμβάνεται κιτ επίτοιχης εγκατάστασης.
- Με ψηφιακή οθόνη.
- Με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων.
- Με ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση: 1kW
- Με ενσωματωμένο πλενόμενο φίλτρο αέρα, υψηλής απόδοσης.
- Ρύθμιση πάνω στο μηχάνημα, στη μπροστινή πλευρά.
- Οικολογικό ψυκτικό υγρό R-410a
- Θερμοκρασίες λειτουργίας: 7-35 °C
- Εύρος λειτουργίας υγρασίας: 30-98% RH



ΤΥΠΟΣ	MAXIMUM ΑΠΟΔΟΣΗ lt/24h	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ 32°C-90%RH W	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	dB(A)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ πλάτος x μήκος x ύψος mm	ΒΑΡΟΣ kg
FDHE-402	96	950	1000	52	660x355x710	52

Δυνατότητα αφύγρανσης (lt/24h) σε διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος και υγρασίας

ΤΥΠΟΣ	15°C 40%	15°C 50%	15°C 60%	20°C 40%	20°C 60%	25°C 40%	25°C 60%	30°C 40%	30°C 80%	32°C 90%
FDHE-402	18	22	31	22	38	28	46	28	75	96



ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΣΕΙΡΑ FDNF

PORTABLE DEHUMIDIFIERS

- Επαγγελματικού τύπου τροχήλατοι αφυγραντές.
- Με γρίλλιες αερισμού.
- Με 4 περιστρεφόμενους τροχούς.
- Τύπος **FDNF** με γρίλλιες, με 2 τροχούς μεγάλης διαμέτρου και σωληνωτή λαβή μεταφοράς.
- Με αξονικό ανεμιστήρα 230V/50Hz.
- Δυνατότητα σύνδεσης με σωλήνα μόνιμης απορροής.
- Με μετρητή ωρών λειτουργίας (προαιρετικά).



26 -96 lt/24h





FDNF



FDNP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	FDNF-33	FDNF-44	FDNF-62	FDNF-96
Μέση κατανάλωση σε 20°C-60%RH Τάση ρεύματος σε 35°C, 95%RH Παροχή αέρα (m³/h)	410 W 3,3A 380	570 W 4,0 A 450	720 W 4,4 A 550	1050 W 7,2 A 1.000
Στάθμη θορύβου (σε 3μ.) Οικολογικό ψυκτικό υγρό R410C Σύστημα απόψυξης Χωρητικότητα δεξαμενής νερού Διάμετρος σωλήνα μόνιμης απορροής	43 dB(A) 395 gr electronic 8 kg 3/4"	45 dB(A) 350 gr electronic 8 kg 3/4"	46 dB(A) 450 gr electronic 14 kg 3/4"	52 dB(A) 870 gr electronic 14 kg 3/4"
Θερμοκρασία λειτουργίας Διαβάθμιση υγρασίας	7-35 °C 35-99%	7-35 °C 35-99%	7-35 °C 35-99%	7-35 °C 35-99%
Απόδοση σε 30°C, 80%RH Απόδοση σε 32°C, 90%RH	26lt/24h 33lt/24h	36lt/24h 44lt/24h	52lt/24h 62lt/24h	80lt/24h 96lt/24h
Βάρος με άδεια δεξαμενή	32kg	39kg	42kg	56kg
Διαστάσεις mm χωρίς λαβή Διαστάσεις με λαβή και τροχούς (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) mm	350x370x770 430x440x740	350x380x720 450x400x790	450x410x770 520x470x820	550x405x900 450x580x940

* Οι τιμές αφορούν τον τύπο **FDNF** (χωρίς λαβές και τροχούς). Για τους υπόλοιπους τύπους οι τιμές τροποποιούνται. Επικοινωνήστε με την εταιρία για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ FD

INDUSTRIAL DEHUMIDIFIERS

- Στιβαρή κατασκευή βιομηχανικού τύπου.
- Ο τύπος **FSW** διατίθεται και σε ανοξείδωτο ατσάλι.
- Το κάσωμα των τύπων **FD-160, FD-240, FD-360 & FD-520** είναι από γαλβανισμένο ατσάλι προστατευμένο με εποξική βαφή.
- Ο τύπος **FSW** είναι με αξονικό ανεμιστήρα 230V/50Hz.
- Ο τύπος **FD-160** είναι με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 230V/50Hz.
- Οι τύποι **FD-240 FD-360, FD-520, & FD-980** είναι με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 400V/50Hz.

Για μεγαλύτερα μοντέλα μοντέλα **FD-1200, FD-2000, FD-3000** απευθυνθείτε στο τμήμα πωλήσεων.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για εσωτερικές πισίνες, καταστήματα τροφίμων, υπόγεια, μουσεία, βιβλιοθήκες.

➔ 115-980 lt/24h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	FSW-140
Μέση κατανάλωση σε 20°C, 60%RH Τάση ρεύματος σε 35°C, 95%RH Παροχή αέρα (m³/h)	1550 W 11 A 900
Στάθμη θορύβου (σε 3μ.) Οικολογικό ψυκτικό υγρό R407c Σύστημα απόψυξης Διάμετρος σωλήνα μόνιμης απορροής	49 dB(A) 1200 g electronic 3/4"
Θερμοκρασία λειτουργίας Διαβάθμιση υγρασίας	7-35 °C 45-99%
Απόδοση σε 30°C, 80%RH Απόδοση σε 32°C, 90%RH	115 lt/24h 140 lt/24h
Βάρος Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) mm	80 kg 120 x 350 x 680



FSW-140



FD-160
FD-240



FD-360
FD-520



FD-750
FD-980

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	FD-160	FD-240
Μέση κατανάλωση σε 20°C, 60%RH Τάση ρεύματος σε 35°C, 95%RH Παροχή αέρα (m³/h)	1950 W 12,5 A 1.800	2.900 W 9.6 A 2.300
Στάθμη θορύβου (σε 3μ.) Οικολογικό ψυκτικό υγρό R407c Σύστημα απόψυξης Διάμετρος σωλήνα μόνιμης απορροής	52 dB(A) 1200 gr electronic 3/4"	56 dB(A) 1720 gr/ R410a electronic 3/4"
Θερμοκρασία λειτουργίας Διαβάθμιση υγρασίας	7-35 °C 45-99%	7-35 °C 45-99%
Απόδοση σε 30°C, 80%RH Απόδοση σε 32°C, 90%RH	126 lt/24h 160 lt/24h	188 lt/24h 240 lt/24h
Βάρος Διαστάσεις Πλάτος x Βάθος x Ύψος mm	81,5 kg 976 x 682 x 580	111 kg 976 x 682 x 580

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	FD-360	FD-520	FD - 750	FD - 980
Μέση κατανάλωση σε 20°C, 60%RH Τάση ρεύματος σε 35°C, 95%RH Παροχή αέρα (m³/h)	4500 W 15 A 3.500	5800 W 17,9 A 4.600	9000 W 18,5 A 6200	11200 W 24,3 A 8500
Στάθμη θορύβου (σε 3μ.) Οικολογικό ψυκτικό υγρό R407c Σύστημα απόψυξης Διάμετρος σωλήνα μόνιμης απορροής	61 dB(A) 2900 gr electronic 3/4"	65 dB(A) 3900 gr electronic 3/4"	67dB(A) 4000gr electronic 3/4"	70dB(A) 6100gr electronic 3/4"
Θερμοκρασία λειτουργίας Διαβάθμιση υγρασίας	7-35 °C 45-99%	7-35 °C 45-99%	7-35°C 45-99%	7-35°C 45-99%
Απόδοση σε 30°C, 80%RH Απόδοση σε 32°C, 90%RH	300 lt/24h 360 lt/24h	44 lt/24h 520 lt/24h	620lt/24h 750lt/24h	750lt/24h 980lt/24h
Βάρος Διαστάσεις Πλάτος x Βάθος x Ύψος mm	147 kg 1180x900x920	165 kg 1180x900x920	230kg 1180 x 900 x 920	320kg 1460 x 1260 x 1330



ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΕΙΡΑ FSW-V

POOL DEHUMIDIFIERS

- Τύπου FAN COIL.
- Κάσωμα κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα στο χώρο της πισίνας.
- Απρόσβλητο από υγρασία λόγω της ειδικής βαφής που δημιουργεί ένα πλαστικό περίβλημα στο μέταλλο.
- Με ψηφιακό μικροεπεξεργαστή.
- Με ρύθμιση και ένδειξη υγρασίας.
- Χαμηλής κατανάλωσης.
- Με μοτέρ 2 ταχυτήτων 230V/50Hz, IP:22.
- Χαμηλής στάθμης θορύβου.
- Υψηλής αισθητικής, μίνιμαλ σχεδιασμού που εντάσσεται αρμονικά στο χώρο.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: - Με αντλία συμπυκνωμάτων.

- Με θερμαντικό στοιχείο νερού.
- Με ηλεκτρικές αντιστάσεις.
- Συμπυκνωτής νερού από τιτάνιο για ανάκτηση θερμότητας.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για εσωτερικές πισίνες, βιβλιοθήκες, μουσεία, υπόγεια, χώρους πλυντηρίων/στεγνωτηρίων, χώρους φύλαξης ευπαθών στην υγρασία ειδών.



96 lt/24h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	FSW-96
Μέση κατανάλωση σε 27°C, 60%RH Τάση ρεύματος σε 35°C, 70%RH Παροχή αέρα (m³/h)	980 W 7,2 A 750
Στάθμη θορύβου (σε 3μ.) Οικολογικό ψυκτικό υγρό R407c Σύστημα απόψυξης Διάμετρος σωλήνα μόνιμης απορροής	49 dB(A) 750 gr electronic 3/4"
Θερμοκρασία λειτουργίας Διαβάθμιση υγρασίας	7-35°C 40-99%
Απόδοση σε 30°C, 80%RH Απόδοση σε 32°C, 90%RH	80lt/24h 100lt/24h
Βάρος Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) mm	72kg 500 x 290 x 1750

CONDENSED WATER AT DIFFERENT ROOM TEMPERATURE AND HUMIDITY CONDITIONS			
Room condition	Condensed water	Room condition	Condensed water
10°C-60%	16 l/24h	25°C-60%	40 l/24h
10°C-80%	28 l/24h	25°C-80%	56 l/24h
15°C-60%	24 l/24h	27°C-60%	48 l/24h
15°C-80%	37 l/24h	27°C-80%	60 l/24h
20°C-60%	32 l/24h	30°C-80%	80 l/24h
20°C-80%	45 l/24h	32°C-90%	100 l/24h



ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΕΙΡΑ FSW-H

POOL DEHUMIDIFIERS

- Επίτοιχοι αφυγραντές κατάλληλοι για χώρους πισινών, αλλά και βιβλιοθηκών, μουσείων κ.ά.
- Κάσωμα επισμαλτωμένο στους 180°C με πούδρα πολυουρεθάνης που εξασφαλίζει την αντοχή στη διάβρωση.
- Συμπίεστης υψηλής απόδοσης, χαμηλής κατανάλωσης.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Το ψυκτικό υγρό είναι R410a.
- Με φίλτρο πολυουρεθάνης υψηλής απόδοσης (πλενόμενο).
- Με μικροεπεξεργαστή που ελέγχει όλες τις λειτουργίες.



➔ 50-100 lt/24h

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Δυνατότητα προσθήκης αντλίας συμπυκνωμάτων που επιτρέπει την οδήγηση του σε ύψος έως 3,5 πάνω από τη συσκευή. Δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρικών αντιστάσεων ή κυκλώματος ζεστού νερού θέρμανσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	FSW-63	FSW-100
Μέση κατανάλωση (27°C - 60% RH)	800W	1300W
Maximum κατανάλωση (35°C - 70% RH)	900W	1500W
Maximum Ένταση (35°C - 70% RH)	4,2A	6,8A
Απόδοση σε 30°C, 80% RH	52lt/24h	80lt/24h
Απόδοση σε 32°C, 90% RH	63lt/24h	100lt/24h
Maximum κατανάλωση με ηλεκτρικές αντιστάσεις	2900W	3.900W
Maximum ένταση με ηλεκτρικές αντιστάσεις	12A	18A
Ένταση εκκίνησης	22A	28A
Παροχή αέρα	600m³/h	980m³/h
Προστασία μοτέρ	IPX2	IPX2
Ισχύς κυκλώματος ζεστού νερού	2,2kW	3,2kW
Ισχύς ηλεκτρικών αντιστάσεων	2,0kW	2,7kW
V/Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μήκος x Πλάτος x Ύψος)	1010x232x605mm	1200x264x730mm
ΒΑΡΟΣ	48kg	70kg

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



INSTALLATION EXAMPLE




ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΕΙΡΑ SLE

- Εμφανούς τύπου.
- Εύκολη ένταξη στο χώρο.
- **230V - 50HZ.**
- Μοντέρνος σχεδιασμός.
- Οικονομία ενέργειας έως 60% από εξαερισμό ή θέρμανση.
- Εύκολη εγκατάσταση.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Για στάθμη υγρασίας από 40-100% RH.
- Αποτροπή δημιουργίας μικροοργανισμών και μούχλας.
- Προστασία από δημιουργία υδρατμών από τους τοίχους και τα παράθυρα.



SLE-20




SLE-45-65-85


*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Εσωτερικές πισίνες, μπάνια, σπα, υπόγεια κ.ά.

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ kW	ΡΕΥΜΑ A	lt/24h 30°C - 80% RH	dB(A)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm ΒΑΘΟΣ Χ ΜΗΚΟΣ Χ ΥΨΟΣ	ΒΑΡΟΣ kg
SLE-20	220	0,39	2,1	10,5	46	240 x 535 x 600	28
SLE-45	400	0,90	3,8	47,0	46	335 x 1015 x 816	62
SLE-65	680	1,50	6,6	78,0	47	335 x 1165 x 816	76
SLE-85	900	1,80	8,0	104,0	50	335 x 1500 x 816	103


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ



Μέγεθος της πισίνας σε m²



Αφυγραντήρες πισίνας υψηλής αισθητικής
Υγιεινό κλίμα με εξοικονόμηση ενέργειας



Χώρος πισίνας

ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΕΙΡΑ SLN

POOL DEHUMIDIFIERS


- Κρυφού τύπου.
- **230V - 50Hz.**
- Εγκατάσταση σε διπλανό χώρο.
- Η σύνδεση των δύο χώρων γίνεται με κανάλια. Εμφανή είναι μόνο τα δύο στόμια απαγωγής - προσαγωγής.
- Η επιλογή του σωστού μοντέλου γίνεται βάση των διαστάσεων της πισίνας, θερμοκρασίας, αέρα, θερμοκρασία νερού, συχνότητα χρήσης κ.α.
- Από τεχνική άποψη οι μονάδες SLN δεν διαφέρουν από αυτές της σειράς SLE.



ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Υγροστάτης για όλα τα μοντέλα.

* ΤΟ ΣΕΤ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ ΧΩΡΟΥ αποτελείται από βάση αλουμινίου, γρίλιες αλουμινίου και φίλτρα.



ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ kW	ΡΕΥΜΑ A	lt/24h 30°C - 80%RH	dB(A)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm ΒΑΘΟΣ Χ ΜΗΚΟΣ Χ ΥΨΟΣ	ΒΑΡΟΣ kg
SLN-45	400	0,90	3,8	47,0	43	294 x 998 x 700	57
SLN-65	680	1,50	6,6	78,0	44	294 x 1148 x 700	66
SLN-85	900	1,80	8,0	104,0	47	294 x 1483 x 700	77



Ασύρματο τηλεχειριστήριο



Σετ διπλανού δωματίου 2 SLN



ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ HUMI-ED

HUMIDIFIERS

- 230V-50Hz.
- Υγραντήρας υπερήχων με οθόνη LCD.
- Κατάλληλο για δωμάτια, γραφεία και χώρους με ξηρή ατμόσφαιρα.
- Ρυθμιζόμενο σε πολλές διαβαθμίσεις.
- Με εσωτερικό αποσπώμενο τεπόζιτο νερού.
- Με ένδειξη στάθμης νερού.



ΤΥΠΟΣ	ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ m ²	ΡΕΥΜΑ A	ΙΣΧΥΣ W	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm πλάτος x μήκος x ύψος	ΧΩΡ/ΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ lt	ΧΡΩΜΑ
HUMI-ED	33	0,15	30	2,5	240x250x350	4,7	Άσπρο/μαύρο



Εικ. 1



Εικ. 2



Εικ. 3



Εικ. 4

ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΑΤΜΟΥ ΣΕΙΡΑ MINISTEAM E

STEAM HUMIDIFIERS

- Υγιεινή και αξιόπιστη ύγρανση.
- Λειτουργικός σχεδιασμός.
- Επαναχρησιμοποιήσιμος κύλινδρος ατμού, με εύκολο άνοιγμα και καθαρισμό.
- Ηλεκτρόδια μεγάλης επιφάνειας από ανοξείδωτο χάλυβα, με αντικατάσταση χωρίς εργαλεία.
- Ανθεκτική αντλία αναρρόφησης.
- Ενσωματωμένη οθόνη LED.



Τεχνικά στοιχεία Ministeam E

Τύπος	MSE05		MSE10
Απόδοση ατμού [kg/h]	4,4 - 4.8	4.8 - 5.2	9.5 - 10.4
Ηλεκτρική παροχή ⁽¹⁾ [V/Hz]	220-240/1/N/50-60Hz		380-415/3/N 50-60Hz
Ηλεκτρική ισχύς [kW]	3.3 - 3.6	3.8 - 3.9	7.1 - 7.8
Ένταση ρεύματος [A]	15.0	5.4	10.8
Ηλεκτρικές ασφάλειες [A]	1x16	3x10	3x16
Τάση πίνακα ελέγχου εσωτερική (V)	220-240V/1/N		
Βάρος συσκευής κενή [kg]	15		
Βάρος συσκευής γεμάτη [kg]	20		
Διαστάσεις ΜxYxΠ [mm] ⁽⁵⁾	390 x 595 x 255		
Παροχή νερού	1 έως 10 bar, (100 x 10 ³ έως 1000 x 10 ³) για εξωτερικό σπείρωμα 3/4"		
Σύστημα αποστράγγισης [mm]	Εσωτερική επιτόπια αποστράγγιση		

⁽¹⁾ Άλλες τάσεις κατόπιν απαιτήσεως.

⁽⁵⁾ Εξωτερικές διαστάσεις μήκους, πλάτους και ύψους.

ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΑΤΜΟΥ ΣΕΙΡΑ STANDARD LINE

- Αξιόπιστη υγρανση ατμού σε προσιτή τιμή.
- Συμπαγές για εξοικονόμηση χώρου.
- Ο κύλινδρος είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό στη διάβρωση ανοξείδωτο ατσάλι.
- Εύκολη συντήρηση.

STEAM HUMIDIFIERS



Τεχνικά στοιχεία StandardLine

Υψηλότερη απόδοση υγρανσης είναι δυνατή, με τη σύνδεση περισσότερων συσκευών μαζί.

Τύπος	SLE02	SLE05		SLE10	SLE15	SLE20	SLE30	SLE45	SLE65
Απόδοση ατμού (kg/h)	1.9 - 2.1	4.4 - 4.8	4.8 - 5.2	9.5 - 10.4	14.3 - 15.6	19.0 - 20.7	28.5 - 31.2	42.7 - 46.8	62.0 - 67.5
Ηλεκτρική παροχή	220-240V / 1 / N / 50-60 Hz		380-415V / 3 / 50-60Hz						
Ηλεκτρική Ισχύς [kW]	1.4 - 1.6	3.3 - 3.6	3.6 - 3.9	7.1 - 7.8	10.7 - 11.7	14.3 - 15.5	21.4 - 23.4	32.0 - 35.1	46.3 - 50.6
Ένταση ρεύματος [A]	6.5	15.0	5.4	10.8	16.3	21.7	32.5	48.8	70.4
Ηλεκτρικές ασφάλειες [A]	1 x 10	1 x 16	3 x 10	3 x 16	3 x 20	3 x 35	3 x 40	3 x 63	3 x 80
Κύλινδροι	1								
Πίνακας ελέγχου	Ενσωματωμένος								
Τάση πίνακα ελέγχου ξεχωριστά [V]	220 - 240								
Σωλήνας σύνδεσης ατμού [mm]	1 x 25					1 x 40		2 x 40	
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα[mm]	1 x 9	1 x 12						2 x 12	
Βάρος συσκευής κενή[kg]	9	12			20			39	41
Βάρος συσκευής γεμάτη[kg]	12	17			34			75	77
Διαστάσεις ΜxYxΠ [mm]	350 x 375 x 245	350 x 535 x 245			425 x 695 x 320			590 x 790 x 415	
Παροχή νερού	Νερό βρύσης από 1 έως 10 bar, (100 x 10 ³ έως 1000 x 10 ³ Pa) για εξωτερικό σπείρωμα 3/4"								
Διάμετρος σωλήνα συμπυκνωμάτων	Ø 1 1/4"								



Τεχνικά στοιχεία StandardLine - Heater Elements (Ηλεκτρικές Αντιστάσεις)

Υψηλότερη απόδοση υγρανσης είναι δυνατή, με τη σύνδεση περισσότερων συσκευών μαζί.

Τύπος	SLH03	SLH06		SLH09	SLH15	SLH25	SLH40	SLH50
Απόδοση ατμού (kg/h)	2.7 - 3.3	5.5 - 6.5		8.2 - 9.8	13.7 - 16.4	22.7 - 27.1	36.5 - 43.5	45.5 - 54.3
Ηλεκτρική παροχή	220-240V / 1 / N / 50-60 Hz			380-415V / 3 / 50-60 Hz				
Ηλεκτρική Ισχύς [kW]	2.1 - 2.4	4.1 - 4.9		6.2 - 7.3	10.3 - 12.3	17.1 - 20.3	27.3 - 32.6	34.1 - 40.7
Ένταση ρεύματος [A]	9.4 - 10.2	18.7 - 20.4	10.7 - 11.7	16.0 - 17.5	15.6 - 17.1	25.9 - 28.3	41.5 - 45.4	51.8 - 56.6
Ηλεκτρικές ασφάλειες [A]	1 x 16	1 x 25	3 x 16	3 x 20		3 x 32	3 x 50	3 x 63
Κύλινδροι	1							
Πίνακας ελέγχου	Ενσωματωμένος							
Τάση πίνακα ελέγχου ξεχωριστά [V]	220-240							
Σωλήνας σύνδεσης ατμού [mm]	1 x 25					1 x 40	2 x 40	
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα[mm]	1 x 12						2 x 12	
Βάρος συσκευής κενή[kg]	14				23		45	
Βάρος συσκευής γεμάτη[kg]	19				38		82	
Διαστάσεις ΜxYxΠ [mm]	350 x 535 x 245				425 x 695 x 320		590 x 790 x 415	
Παροχή νερού	Νερό πλήρως απαλλαγμένο από μέταλλα/καθαρισμένο συμπύκνωμα: από 1 έως 10 bar με εύκαμπτο σωλήνα 13 mm. Νερό μερικώς απαλλαγμένο από μέταλλα/νερό βρύσης ποικίλων ποιτήτων: από 1 έως 10 bar, με εξωτερικό σπείρωμα 3/4"							
Διάμετρος σωλήνα συμπυκνωμάτων	Ø 1 1/4"							

ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΑΤΜΟΥ ΣΕΙΡΑ FLEXLINE

- Για όλες τις εφαρμογές και τις απαιτήσεις.
- Εύκολη εγκατάσταση.
- Δυνατότητα μετατροπών ανάλογα με τη χρήση.
- Εύκολη λειτουργία.
- Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα και ενεργειακή απόδοση.
- Φιλικά προς το περιβάλλον με ενσωματωμένα επαναχρησιμοποιήσιμα εξαρτήματα.

STEAM HUMIDIFIERS



Τεχνικά στοιχεία FlexLine

Υψηλότερη απόδοση ύγρανσης είναι δυνατή, με τη σύνδεση περισσotέρων συσκευών μαζί.

Τύπος	FLE05	FLE10	FLE15	FLE20	FLE25	FLE30	FLE40	FLE50	FLE65	FLE80	FLE100	FLE130
Απόδοση ατμού (kg/h)	4.8-5.2	9.5-10.4	14.3-15.6	19.0-20.8	24.0-26.0	28.5-31.2	38.2-41.7	47.8-52.0	62.0-67.5	76.4-83.4	95.5-104.4	124.0-135.0
Ηλεκτρική παροχή	380-415V/3Ph / 50-60Hz											
Ηλεκτρική Ισχύς (kW)	3.6-3.9	7.1-7.8	10.7-11.7	14.3-15.6	18.0-19.5	21.4-23.4	28.6-31.3	35.9-39.2	46.3-50.6	2 x 28.6-31.3	2 x 35.8-39.1	2 x 46.3-50.6
Ένταση ρεύματος (A)	5.4	10.8	16.3	21.7	27.2	32.5	43.5	54.5	70.4	2 x 43.5	2 x 54.5	2 x 70.4
Ηλεκτρικές ασφάλειες (A)	3 x 10	3 x 16	3 x 20	3 x 32		3 x 40	3 x 50	3 x 63	3 x 80	2x3x50	2x3x63	2x3x80
Κύλινδροι	1				1				2			
Πίνακας ελέγχου	Flexline mainboard με έγχρωμη οθόνη αφής 3.5"											
Τάση πίνακα ελέγχου ξεχωριστά	220-240V / N / 2.5A 220-240V / N / 2.5A											
Σωλήνας σύνδεσης ατμού (mm)	1 x 25			1 x 40		1 x 40	1 x 40	2 x 40		2 x 40	4 x 40	
Βάρος συσκευής κενή (kg)	16		22		23	26	27	33	34	66	75	
Μέγιστη χωρητικότητα	5		13			21		36		42	71	
Βάρος συσκευής γεμάτη (kg)	21		36		37	47	48	69	70	108	147	
Διαστάσεις ΜxYxΠ (mm)	540 x 535 x 320		540 x 695 x 320			580 x 750 x 355		640 x 785 x 420		1130x750x420	1170 x 785 x 420	
Παροχή νερού	Νερό βρύσης ποικίλων ποιοτήτων, από 1 έως 10 bar, για εξωτερικό σπείρωμα 3/4"											
Διάμετρος σωλήνα συμπυκνωμάτων	Ø 1 1/4"									2 Ø 1 1/4"		



Τεχνικά στοιχεία FlexLine - Heater Elements (Ηλεκτρικές Αντιστάσεις)

Υψηλότερη απόδοση ύγρανσης είναι δυνατή, με τη σύνδεση περισσotέρων συσκευών μαζί.

Τύπος	FLH03	FLH06	FLH09	FLH15	FLH25	FLH30	FLH40	FLH50	FLH80	FLH100
Απόδοση ατμού (kg/h)	2. 7-3.3	5.5-6.5	8.2 -9.8	13.7-16.4	22.7-27.1	27.4-32.7	36.5-43 .5	45. 5-54.3	73.0-87. 0	91.0-108.6
Ηλεκτρική παροχή	220-240V / 1Ph /50-60Hz					380-415V / 3Ph / 50-60Hz				
Ηλεκτρική Ισχύς (kW)	2.1-2.4	4.1-4.9	6.2-7.3	10.3-12.3	17.1-20.3	20.6-24.5	27.3-32.6	34.1-40.7	2 x 27.3-32.6	2 x 34.1-40.7
Ένταση ρεύματος (A)	9.4-10.2	18.7-20.4	10.7-11.7	16.0-17.5	15.6-17.1	25.9-28.3	31.3-34.1	41.5-45.4	51.8-56.6	2 x 41.5-45.4 2 x 51.8-56.6
Ηλεκτρικές ασφάλειες (A)	1 x 16	1 x 25	3 x 16	3 x 20		3 x 32	3 x 35	3 x 50	3 x 63	2 x 3 x 50 2 x 3 x 63
Κύλινδροι	1								2	
Πίνακας ελέγχου	FlexLine mainboard με έγχρωμη οθόνη αφής 3,5"									
Τάση πίνακα ελέγχου ξεχωριστά	220-240V / N / 2.5A									
Σωλήνας σύνδεσης ατμού (mm)	1 x 25				1 x 40	1 x 40	2 x 40		4 x 40	
Βάρος συσκευής κενή (kg)	18	19		25		36	37		75	80
Μέγιστη χωρητικότητα	5			14		36			71	
Βάρος συσκευής γεμάτη (kg)	23	24		40		72	74		147	152
Διαστάσεις ΜxYxΠ (mm)	540 x 535 x 320			540 x 695 x 320		640 x 785 x 420			1170 x 785 x 420	
Παροχή νερού	Νερό πλήρως απαλλαγμένο από μέταλλα/καθαρισμένο συμπύκνωμα: από 1 έως 10 bar με εύκαμπτο σωλήνα 13 mm. Νερό μερικώς απαλλαγμένο από μέταλλα/νερό βρύσης ποικίλων ποιοτήτων: από 1 έως 10 bar, με εξωτερικό σπείρωμα 3/4"									
Διάμετρος σωλήνα συμπυκνωμάτων	Ø 1 1/4"								2 Ø 1 1/4"	



ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΑΤΜΟΥ ΣΕΙΡΑ FLEXLINE PLUS AND PROCESS

HEATER STEAM HUMIDIFIERS

- Υψηλότερη ποιότητα και ακρίβεια μέσω της ελεγχόμενης υγρασίας αέρα.
- Ακριβής έλεγχος και διατήρηση της υγρασίας του αέρα.
- Αυξημένη αποδοτικότητα διαδικασιών με τη μείωση των λαθών και των αποτυχιών.
- Μέγιστη ποιότητα.
- Υγιές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζομένους.
- Ο κύλινδρος είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό στη διάβρωση ανοξείδωτο ατσάλι.



Διανομέας ατμού



Πολλαπλός
διανομέας ατμού



4πλη σωληνοειδής βαλβίδα
για το Flexline Process



Τεχνικά στοιχεία FlexLine Plus - Heater Elements (Ηλεκτρικές Αντιστάσεις)

Υψηλότερη απόδοση υγρανσης είναι δυνατή, με τη σύνδεση περισσότερων συσκευών μαζί.

Τύπος	FLP05	FLP08	FLP15	FLP25	FLP30	FLP40	FLP50
Απόδοση ατμού (kg/h)	4.6-5.5	7.6-9.0	13.7-16.4	22.7-27.1	27.4-32.7	36.5-43.5	45.5-54.3
Ηλεκτρική παροχή	380-415V / 3Ph / 50-60Hz				380-415V / 3Ph / 50-60Hz		
Ηλεκτρική Ισχύς (kW)	3.4-4.1	5.7-6.8	10.3-12.3	17.1-20.3	20.6-24.5	27.3-32.6	34.1-40.7
Ένταση ρεύματος (A)	9.0-9.9	15.0-16.3	15.6-17.1	25.9-28.3	31.2-34.1	41.5-45.4	51.8-56.6
Ηλεκτρικές ασφάλειες (A)	3 x 16	3 x 20		3 x 32	3 x 35	3 x 50	3 x 63
Κύλινδροι	1			1			
Πίνακας ελέγχου	Flexline mainboard με έγχρωμη οθόνη αφής 3.5"			Flexline mainboard με έγχρωμη οθόνη αφής 3.5"			
Τάση πίνακα ελέγχου ξεχωριστά	220-240V / N / 2.5A			220-240V / N / 2.5A			
Σωλήνας σύνδεσης ατμού (mm)	1 x 40			1 x 40	1 x 40	1 x 40	
Βάρος συσκευής κενή (kg)	32		35	35	41		
Μέγιστη χωρητικότητα	15					30	
Βάρος συσκευής γεμάτη (kg)	47		50	50	71		
Διαστάσεις ΜxYxΠ (mm)	650 x 855 x 380			650 x 855 x 380			
Παροχή νερού	Νερό βρύσης ποικίλων ποιτήτων, από 1 έως 10 bar, για εξωτερικό σπείρωμα 3/4"						
Διάμετρος σωλήνα συμπτυκνωμάτων	Ø 1 1/4"						




Τεχνικά στοιχεία FlexLine Process - Heater Elements (Ηλεκτρικές Αντιστάσεις)

Υψηλότερη απόδοση υγρανσης είναι δυνατή, με τη σύνδεση περισσότερων συσκευών μαζί.

Τύπος	FLP05-TPRO	FLP08-TPRO	FLP15-TPRO	FLP25-TPRO	FLP30-TPRO	FLP40-TPRO	FLP50-TPRO
Απόδοση ατμού (kg/h)	4.6-5.5	7.6-9.0	13.7-16.4	22.7-27.1	27.4-32.7	36.5-43.5	45.5-54.3
Ηλεκτρική παροχή	380-415V / 3Ph / 50-60Hz						
Ηλεκτρική Ισχύς (kW)	3.4-4.1	5.7-6.8	10.3-12.3	17.1-20.3	20.6-24.5	27.3-32.6	34.1-40.7
Ένταση ρεύματος (A)	9.0-9.9	15.0-16.3	15.6-17.1	25.9-28.3	31.2-34.1	41.5-45.4	51.8-56.6
Ηλεκτρικές ασφάλειες (A)	3 x 16	3 x 20		3 x 32	3 x 35	3 x 50	3 x 63
Κύλινδροι	1						
Πίνακας ελέγχου	Flexline mainboard με έγχρωμη οθόνη αφής 3.5"						
Τάση πίνακα ελέγχου ξεχωριστά	220-240V / N / 2.5A						
Σωλήνας σύνδεσης ατμού (mm)	1 x 40			1 x 40	1 x 40	2 x 40	
Βάρος συσκευής κενή (kg)	32		35		41		
Μέγιστη χωρητικότητα	15				30		
Βάρος συσκευής γεμάτη (kg)	47		50		71		
Διαστάσεις ΜxYxΠ (mm)	650 x 855 x 380						
Παροχή νερού	Νερό βρύσης ποικίλων ποιτήτων, από 1 έως 10 bar, για εξωτερικό σπείρωμα 3/4"						
Διάμετρος σωλήνα συμπτυκνωμάτων	Ø 1 1/4"						

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΤΜΟΥ ΣΕΙΡΑ HEATERSLIM

- Η γεννήτρια ζεστού ατμού **HeaterSlim** είναι ειδικά σχεδιασμένη, με απόδοση 6,6 ή 10 kg/h, που την καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλη για ιδιωτικά και επαγγελματικά spa.
- Η εξαιρετικά εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα της εξοικονομεί χρόνο κατά την διάρκεια της εγκατάστασης και της συντήρησης.
- Μπορεί να λειτουργήσει με πλήρως αφαλατωμένο, ή πόσιμο νερό.
- Όταν χρησιμοποιείται πλήρως απομεταλλωμένο νερό, η συσκευή πρακτικά δεν απαιτεί συντήρηση.
- Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, αποδοτικές, ασφαλείς και ειδικά σχεδιασμένες για να προάγουν την υγεία και την ευεξία.
- Το HeaterSlim μπορεί να ελέγχεται ψηφιακά, και να παραμετροποιείται.



Spa Οθόνη αφής Control 5"
(προαιρετικά)



Τεχνικά στοιχεία HeaterSlim

Τύπος	HS06		HS10	
Απόδοση ατμού (kg/h)	6.6		10	
Ηλεκτρική παροχή*	220-240V / 1Ph / 50-60Hz	380-415V / 3Ph / 50-60Hz	220-240V / 1Ph / 50-60Hz	380-415V / 3Ph / 50-60Hz
Ηλεκτρική Ισχύς (kw)	5	5	7.5	7.5
Ένταση ρεύματος (A)**	21.7	10.9	32.6	10.9
Ηλεκτρικές ασφάλειες (A)	1x25	2x16	1x35	3x16
Πίνακας ελέγχου	Βασικός, Αφής, Τηλεχειριστήριο Αφής			
Κύλινδροι	1			
Σωλήνας σύνδεσης ατμού (mm)	1x40			
Βάρος συσκευής (κενή) (kg)	13,5			
Βάρος συσκευής (γεμάτη) (kg)	18,0			
Διαστάσεις ΜxYxΠ (mm)	575 x 368 x155			
Παροχή νερού	Νερό πλήρως απαλλαγμένο από μέταλλα/καθαρισμένο συμπύκνωμα: από 1 έως 10 bar με εύκαμπτο σωλήνα 13 mm. Νερό μερικώς απαλλαγμένο από μέταλλα/νερό βρύσης ποικίλων ποιτήτων: από 1 έως 10 bar, με εξωτερική διάμετρο 3/4"			

* Διαφορετικές τάσεις κατόπιν απαιτήσεως.

** Το τρέχον φορτίο των φάσεων δεν είναι ομοιόμορφο.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Γυμναστήρια



Κρουαζιερόπλοια



Κέντρα Ευεξίας



ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΤΜΟΥ ΣΕΙΡΑ FLEXLINE SPA

- Εύκολη εγκατάσταση.
- Δυνατότητα μετατροπών ανάλογα με τη χρήση.
- Εύκολη λειτουργία.
- Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα και ενεργειακή απόδοση.
- Φιλικά προς το περιβάλλον με ενσωματωμένα επαναχρησιμοποιήσιμα εξαρτήματα.

STEAM GENERATORS



Τεχνικά στοιχεία FlexLine Spa

Υψηλότερη απόδοση υγρανσης είναι δυνατή, με τη σύνδεση περισσότερων συσκευών μαζί.

Τύπος	FLE05	FLE10	FLE15	FLE20	FLE25	FLE30	FLE40	FLE50	FLE65	FLE80	FLE100	FLE130
Απόδοση ατμού (kg/h)	4.8-5.2	9.5-10.4	14.3-15.6	19.0-20.8	24.0-26.0	28.5-31.2	38.2-41.7	48.0-52.0	62.0-67.5	76.4-83.4	95.5-104.4	124.0-135.0
Ηλεκτρική παροχή	380-415V/3Ph / 50-60Hz											
Ηλεκτρική Ισχύς (kW)	3.6-3.9	7.1-7.8	10.8-11.7	14.3-15.6	18.0-19.5	21.4-23.4	28.6-31.3	35.9-39.2	46.3-50.6	2 x 28.6-31.3	2 x 35.8-39.1	2 x 46.3-50.6
Ένταση ρεύματος (A)	5.4	10.8	16.3	21.7	27.2	32.5	43.5	54.5	70.4	2 x 43.5	2 x 54.5	2 x 70.4
Ηλεκτρικές ασφάλειες (A)	3 x 10	3 x 16	3 x 20	3 x 32		3 x 40	3 x 50	3 x 63	3 x 80	2x3x50	2x3x63	2x3x80
Κύλινδροι	1				1				2			
Πίνακας ελέγχου	Flexline mainboard με έγχρωμη οθόνη αφής 3.5"											
Τάση πίνακα ελέγχου ξεχωριστά	220-240V / N / 2.5A 220-240V / N / 2.5A											
Σωλήνας σύνδεσης ατμού (mm)	1 x 40						2 x 40	2 x 40		2 x 40	4 x 40	
Βάρος συσκευής κενή (kg)	16		22		23	26	27	33	34	66	75	
Μέγιστη χωρητικότητα	5		13			21		36		42	71	
Βάρος συσκευής γεμάτη (kg)	21		36		37	47	48	69	70	108	147	
Διαστάσεις ΜxYxΠ (mm)	540 x 535 x 320		540 x 695 x 320			580 x 750 x 355		640 x 785 x 420		1130x750x420	1170 x 785 x 420	
Παροχή νερού	Νερό βρύσης ποικίλων ποιτητών, από 1 έως 10 bar, για εξωτερικό σπείρωμα 3/4"											
Διάμετρος σωλήνα συμπτυκνωμάτων	Ø 1 1/4"										2 Ø 1 1/4"	



Τεχνικά στοιχεία FlexLine Spa - Heater Elements (Ηλεκτρικές Αντιστάσεις)

Υψηλότερη απόδοση υγρανσης είναι δυνατή, με τη σύνδεση περισσότερων συσκευών μαζί.

Τύπος	FL H03	FLH06	FLH09	FLH15	FLH25	FLH30 F	LH40	FLH50	FLH80	FLH100
Απόδοση ατμού (kg/h)	2.7-3.3	5.5-6.5	8.2 -9.8	13.7-16.4	22.7-27.1	27.4-32.7	36.5-43.5	45.5-54.3	73.0-87.0	91.0-108.6
Ηλεκτρική παροχή	220-240V / 1Ph /50-60Hz		380-415V / 3Ph / 50-60Hz							
Ηλεκτρική Ισχύς (kW)	2.1-2.4	4.1-4.9	6.2-7.3	10.3-12.3	17.1-20.3	20.6-24.5	27.3-32.6	34.1-40.7	2 x 27.3-32.6	2 x 34.1-40.7
Ένταση ρεύματος (A)	9.4-10.2	18.7-20.4	10.7-11.7	16.0-17.5	15.6-17.1	25.9-28.3	31.3-34.1	41.5-45.4	51.8-56.6	2 x 41.5-45.4 2 x 51.8-56.6
Ηλεκτρικές ασφάλειες (A)	1 x 16	1 x 25	3 x 16	3 x 20		3 x 32	3 x 35	3 x 50	3 x 63	2 x 3 x 50 2 x 3 x 63
Κύλινδροι	1								2	
Πίνακας ελέγχου	FlexLine mainboard με έγχρωμη οθόνη αφής 3,5"									
Τάση πίνακα ελέγχου ξεχωριστά	220-240V / N / 2.5A									
Σωλήνας σύνδεσης ατμού (mm)	1 x 40					1 x 40	2 x 40		4 x 40	
Βάρος συσκευής κενή (kg)	18	19		25		36	37		75	80
Μέγιστη χωρητικότητα	5			14		36			71	
Βάρος συσκευής γεμάτη (kg)	23	24		40		72	74		147	152
Διαστάσεις ΜxYxΠ (mm)	540 x 535 x 320			540 x 695 x 320		640 x 785 x 420			1170 x 785 x 420	
Παροχή νερού	Νερό πλήρως απαλλαγμένο από μέταλλα/καθαρισμένο συμπυκνωμα: από 1 έως 10 bar με εύκαμπτο σωλήνα 13 mm. Νερό μερικώς απαλλαγμένο από μέταλλα/νερό βρύσης ποικίλων ποιτητων: από 1 έως 10 bar, με εξωτερικό σπείρωμα 3/4"									
Διάμετρος σωλήνα συμπυκνωμάτων	Ø 1 1/4"								2 Ø 1 1/4"	

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΤΜΟΥ ΣΕΙΡΑ FLEXLINE PLUS SPA

- Κύλινδροι ατμού φτιαγμένοι από ανθεκτικό στη διάβρωση ανοξείδωτο ατσάλι και επαναχρησιμοποιούμενοι.
- Υγιεινή ύγρανση με ατμό απαλλαγμένο από μέταλλα.
- Εξατομικευμένη ρύθμιση ανάλογα με την απαίτηση.
- Στιβαρό και ανθεκτικό κέλυφος.

HEATER STEAM GENERATORS



Τεχνικά στοιχεία FlexLine Plus Spa - Heater Elements (Ηλεκτρικές Αντιστάσεις)

Υψηλότερη απόδοση ύγρανσης είναι δυνατή με τη σύνδεση περισσότερων συσκευών μαζί.

Τύπος	FLP05	FLP08	FLP15	FLP25	FLP30	FLP40	FLP50
Απόδοση ατμού (kg/h)	4.5-5.5	7.6-9.0	13.7-16.4	22.7-27.1	27.4-32.7	36.5-43.5	45.5-54.3
Ηλεκτρική παροχή ⁽¹⁾	380-415V/3Ph/50-60Hz						
Ηλεκτρική Ισχύς (kW) ⁽¹⁾	3.4-4.1	5.7-6.78	10.3-12.3	17.1-20.3	20.6-24.5	27.3-32.6	34.1-40.7
Ένταση ρεύματος (A)	9.0-9.9	15.0-16.3	15.6-17.1	25.9-28.3	31.2-34.1	41.5-45.4	51.8-56.6
Ηλεκτρικές ασφάλειες (A)	3x16	3x20		3x32	3x35	3x50	3x63
Κύλινδροι	1						
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής 3.5”						
Τάση πίνακα ελέγχου ξεχωριστά ⁽³⁾	220-240V / N / 2.5A						
Σωλήνας σύνδεσης ατμού (mm)	1 x 40				1 x 40 ⁽⁴⁾	2 x 40	
Βάρος συσκευής κενή (kg)	32		35		41		
Μέγιστη χωρητικότητα ⁽¹⁾	15				30		
Βάρος συσκευής γεμάτη (kg)	47		50		71		
Διαστάσεις ΜxΥxΠ (mm) ⁽⁵⁾	650 x 855 x 380						
Παροχή νερού	Νερό πλήρως απαλλαγμένο από μέταλλα/καθαρισμένο συμπύκνωμα / Νερό μερικώς απαλλαγμένο από μέταλλα / νερό βρύσης ποικίλων ποιοτήτων: από 1 έως 10 bar, με εξωτερικό σπείρωμα 3/4"						
Διάμετρος σωλήνα συμπυκνωμάτων	Ø 1 1/4"						

⁽¹⁾ Άλλες τάσεις κατόπιν απαιτήσεως.

⁽³⁾ Διατίθεται εσωτερικός έλεγχος τάσης κατόπιν απαιτήσεως.

⁽⁴⁾ Συμπεριλαμβάνεται κομμάτι - Υ DN40.

⁽⁵⁾ Εξωτερικές διαστάσεις πλάτους και βάθους.

Ύψος συμπεριλαμβανομένων ακροφυσίων αποστράγγισης.



ΕΚΝΕΦΩΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑ LPS

- Προσφέρει υγρανση και ψύξη του αέρα σε συστήματα κλιματισμού με χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Είναι κατάλληλο για σύντομες αποστάσεις υγρανσης.
- Προσφέρει λειτουργία χωρίς συντήρηση έως και 8,500 ώρες λειτουργίας, και είναι ιδανικό για εύκολη και γρήγορη προσαρμογή στα υπάρχοντα συστήματα κλιματισμού.
- Το περίβλημα που τοποθετείται στον τοίχο, κατασκευάζεται από στιβαρό ανοξείδωτο χάλυβα.
- Διαστάσεις ΜxΥxΠ (mm): 508x617x267



Μονάδα VORTEX

ATOMISER HUMIDIFIERS



Τεχνικά χαρακτηριστικά LPS

ΤΥΠΟΣ	45	72	110
Ηλεκτρική ισχύς (kW)	0.15	0.16	0.18
Χωρητικότητα νερού (στα 16 bar) (l/h)	4 – 56	10 - 90	20 – 130
Ένταση ρεύματος (A)	1.9	2.1	2.7
Ηλεκτρική παροχή (V/ph/Hz)	230/1/50		
Σήμα ελέγχου * (V/mA)	0 – 10 / 4 – 20		
Διαστάσεις μονάδων Vortex (mm)	150 x 150		
Αριθμός ακροφυσίων	15	22	32
Βέλτιστη απόσταση απορρόφησης (m)	0.9		
Ελάχιστο συνολικό μήκος εγκατάστασης (m)	1.5		
Ταχύτητα [m/s]	0.9 – 2.8		
Πτώση πίεσης στον αεραγωγό (Pa)	80 σε ταχύτητα αέρα 2.0 m/s		

ΕΚΝΕΦΩΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑ HPS

- Προσφέρει υγρανση σε συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού.
- Ξεχωρίζει για την πολύ υψηλή απόδοση υγρανσης αλλά και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, (απόδοση έως και 98% με πολύ υψηλή ακρίβεια ελέγχου).
- Για την υψηλότερη δυνατή ασφάλεια λειτουργίας, το περίβλημα μπορεί να κλειδωθεί για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Διαστάσεις ΜxΥxΠ (mm): 850x990x480

Τεχνικά χαρακτηριστικά HPS

ΤΥΠΟΣ	250	500
Ηλεκτρική ισχύς (kW)	0.94	1.6
Χωρητικότητα νερού (στα 16 bar) (l/h)	46 – 260	90 – 520
Ένταση ρεύματος (A)	4.0	6.7
Ηλεκτρική παροχή (V/ph/Hz)	230/1/50	
Σήμα ελέγχου * (V/mA)	0 – 10 / 4 – 20	
Διαστάσεις μονάδων Vortex (mm)	150 x 150	
Αριθμός ακροφυσίων	6 – 39	18 – 104
Βέλτιστη απόσταση απορρόφησης (m)	0.9	
Ελάχιστο συνολικό μήκος εγκατάστασης (m)	1.5	
Ταχύτητα [m/s]	0.9 – 2.8	
Πτώση πίεσης στον αεραγωγό (Pa)	80 σε ταχύτητα αέρα 2.0 m/s	

ATOMISER HUMIDIFIERS



ΕΚΝΕΦΩΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΕΙΡΑ DG

- Φυγοκεντρικοί εκνεφωτές χώρων.
- Εύκολη εγκατάσταση στην οροφή του χώρου με κρέμαση.
- Παράγει αχνή ομίχλη ατμού που κατανέμεται ομοιόμορφα στο χώρο, με αποτέλεσμα τον άμεσο δροσισμό του χώρου.
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μηδενική απώλεια νερού.
- Δυνατότητα ύφανσης 4-8 l/h.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Χώροι αποθήκευσης, θερμοκήπια, κτηνοτροφεία, χώρους παραγωγής κ.α.

CENTRIFUGAL ATOMISER



4 - 8 kg/h



Τεχνικά χαρακτηριστικά DG

ΤΥΠΟΣ	DG 4	DG8
Παροχή ατμού (kg/h)	4	8
Κάλυψη χώρου* (m³)	400	1200
Ανακυκλοφορία αέρα (m³/h)	350	600
Ισχύς ανεμιστήρα (kW)	0,14	0,16
Ηλεκτρική παροχή	230V/50 Hz/1N	400V/50Hz/3N
Ένταση ρεύματος (A)	0,65	0,58
Διάμετρος Ø MM.	540	620
Ύψος (mm)	280	390
Παροχή νερού (bar) ασφάλεια υπερχειλίσσης	1-6 R 1/4" R 1/2"	1-10 R 1/4" R 1/2"
Βάρος συσκευής κενή (kg)	4,5	15
Βάρος συσκευής γεμάτη (kg)	5	15,5

* Εξαρτάται από την θερμοκρασία δωματίου και την απαίτηση υγρασίας του χώρου



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΣΕΙΡΑ DDS

PRESSURE STEAM SYSTEM

- Το σύστημα πίεσης ατμού DDS είναι συνδεδεμένο με μια υπάρχουσα πηγή ατμού, διαχωρίζει τον ατμό από τα συμπυκνώματα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε "clean rooms" και νοσοκομεία.
- Το σύστημα DDS είναι το μόνο που περιλαμβάνει τέσσερα εξαρτήματα σε μία μονάδα:
 1. Διαχωριστής ατμού υψηλής απόδοσης.
 2. Διανομέας ατμού.
 3. Σωλήνας συμπυκνωμάτων.
 4. Διακόπτης ασφαλείας εκκίνησης.
- Συμπαγές, ελαφρύ, οικονομικό.
- Το DDS μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε εφαρμογή.
- Εύκολη εγκατάσταση λόγω των συμπαγών διαστάσεων και του χαμηλού βάρους.



Σύστημα ατμού **DDS A**

(Ανοξείδωτο ατσάλι)

Εύρος λειτουργίας:

DDS A 20 (μέγιστη απόδοση ατμού **270 kg/h**)

DDS A 40 (μέγιστη απόδοση ατμού **770 kg/h**)



Σύστημα ατμού **DDS C**

(Ανοξείδωτο ατσάλι - Γκρι χυτοσίδηρος)

Εύρος λειτουργίας:

DDS C 20 (μέγιστη απόδοση ατμού **180 kg/h**)

DDS C 40 (μέγιστη απόδοση ατμού **730 kg/h**)



ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑ HUMIFOG

- Καθαρό νερό ψεκάζεται με τη μορφή ομίχλης και εξατμίζεται αυτόματα στον αέρα, διασφαλίζοντας το ιδανικό επίπεδο υγρασίας με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
- Αξιοπίστη και ολοκληρωμένη λύση η οποία ταυτόχρονα προσφέρει ύγρανση και ψύξη.
- Απευθείας ύγρανση του χώρου, χωρίς την εγκατάσταση αεραγωγών.
- Ευέλικτη στη χρήση.
- Απλή και γρήγορη εγκατάσταση.


* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Βιομηχανίες ξύλου, παραγωγή / επεξεργασία χαρτιού, βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας, βιομηχανίες τροφίμων και ποτών (καπνός, φρούτα, λαχανικά, κρέας, τυρί) κ.λ.π.

ADIABATIC HIGH PRESSURE ATOMISER



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (mm)



INSTALLATION (mm)



Τεχνικά στοιχεία Humifog

Υψηλότερη απόδοση ύγρανσης είναι δυνατή, με τη σύνδεση περισσότερων συσκευών μαζί.

Τύπος	UA040	UA080
Απόδοση σταγονιδίων l/h	40	80
Ηλεκτρική παροχή [V/Hz]	230V, 1-phase, 50 Hz	
Ηλεκτρική ισχύς [kW]	0.28	
Βάρος [kg]	60 - 68	
Διαστάσεις ΜxΥxΠ [mm]	630 x 800 x 300	
Διάμετρος σωλήνα - είσοδος νερού [inch]	3/4"	
Διάμετρος σωλήνα - έξοδος νερού [inch]	1/4"	



ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑ HUMISONIC

ADIABATIC ULTRASONIC NEBULISER

- Το νερό ψεκάζεται σε πολύ μικρά σταγονίδια με δονήσεις υψηλών συχνοτήτων τα οποία στη συνέχεια εξατμίζονται. Η ενέργεια που εκλύεται από την εξάτμιση, ψύχει τον αέρα.
- Αξιόπιστη και ολοκληρωμένη λύση η οποία ταυτόχρονα προσφέρει υγρανση και ψύξη.
- Απευθείας υγρανση του χώρου, χωρίς την εγκατάσταση αεραγωγών.
- Λειτουργεί με καθαρισμένο απιονισμένο νερό. Επιπλέον όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το νερό είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. Στο περίβλημα του Humisonic δεν συσσωρεύεται νερό.
- Ιδανικό για μετεγκατάσταση.
- Απλή και γρήγορη εγκατάσταση.
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
- Αυτόνομη λειτουργία ή σύνδεση στο κεντρικό σύστημα ελέγχου κτιρίων.



Εξωτερική οθόνη
(προαιρετικά)

Αισθητήριο υγρασίας DPP
(προαιρετικά)



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία και συνεδριακά κέντρα, μουσεία και βιβλιοθήκες αρχαίων εγγράφων, χώροι παραγωγής και αποθήκευσης, βιομηχανία τροφίμων και τροφίμων πολυτελείας, κλωστοϋφαντουργία.



Τεχνικά στοιχεία Humisonic

Υψηλότερη απόδοση υγρανσης είναι δυνατή, με τη σύνδεση περισσότερων συσκευών μαζί.

Τύπος	UU02R	UU04R	UU06R	UU08R
Απόδοση (kg/h)	2.0	4.0	6.0	8.0
Ηλεκτρική παροχή	230V/1Ph/N/50-60Hz			
Ηλεκτρική Ισχύς (kW)	0.18	0.33	0.48	0.69
Ένταση ρεύματος (A)	0.8	1.5	2.1	3.0
Ηλεκτρικές ασφάλειες (A)	1 x 16			
Βάρος συσκευής γεμάτη / Βάρος συσκευής κενή (kg)	10.3 (9.5)	14.1 (12.5)	17.9 (15.5)	21.7 (18.5)
Διαστάσεις ΜxYxΠ (mm)	483 x 317 x 274	608 x 317 x 274	733 x 317 x 274	858 x 317 x 274
Παροχή νερού (mm)	6 εσωτερικό / 8 εξωτερικό Pa σωλήνας			
Έξοδος νερού (mm)	6 εσωτερικό / 8 εξωτερικό Pa σωλήνας			
Στάθμη θορύβου σε 1m απόσταση [dB(A)]	52.9			



ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑ NEB

ADIABATIC HUMIDIFIERS

- Οι αδιαβατικοί υγραντήρες είναι μηχανήματα που ψεκάζουν νερό με φυγοκεντρική δύναμη. Είναι αυτόνομες μονάδες που δεν απαιτούν βοηθητικό εξοπλισμό όπως αντλίες νερού υψηλής πίεσης ή πεπιεσμένο αέρα.
- Η πολύ λεπτή ομίχλη που παράγεται, διανέμεται στον αέρα όπου και εξατμίζεται γρήγορα εξασφαλίζοντας υγρασία και ψύξη.
- Η σειρά NEB μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχο ή να κρεμαστεί από την οροφή. Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στηρίγματα.
- Απλή εγκατάσταση με εύκολο έλεγχο και καθαρισμό.
- Περιλαμβάνουν φίλτρο αέρα που μειώνει τη συχνότητα συντήρησης, που απαιτείται, για να διατηρηθεί η υψηλή απόδοση της συσκευής.
- Μπορούν να τροφοδοτηθούν με κανονικό πόσιμο νερό από το δημόσιο δίκτυο ή και με απιονισμένο νερό.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Θαλάμους ψύξης, αποθήκες, βιομηχανίες τροφίμων, βιομηχανικοί αποθηκευτικοί χώροι κ.ά.





MINI NEB



NEB 6500



NEB 6500 ATC



ΤΥΠΟΣ	ΥΓΡΑΝΣΗ lt/h	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΤΑΣΗ V - Hz	ΙΣΧΥΣ W	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΥΨΟΣ	ΒΑΡΟΣ kg
MINI NEB	1,0	80	230 - 50	23	302 x 318	5,0
NEB 6500	6,5	280	230 - 50	220	505 x 565	17,6
NEB 6500 ATC	6,5	280	230 - 50	230	504 x 565	17,6

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ

ACCESSORIES

- 1) Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου
- 2) Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου
- 3) Κιτ αντιστάσεων για το **NEB 6500**
- 4) Κιτ Αισθητήριου Υγρασίας για το **MINI NEB**



ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑ UCV / ΣΕΙΡΑ TRION-CB777

ADIABATIC HUMIDIFIERS

- Αποτελούν υγραντήρες με δικό τους ανεξάρτητο ανεμιστήρα.
- Βρίσκουν εφαρμογή τόσο στη γεωργία όσο και στη βιομηχανία.
- Μπορούν να κρεμαστούν από την οροφή ή να τοποθετηθούν σε τοίχο χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα στηρίγματα (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία).
- Έχουν πολύ απλή εγκατάσταση, ενώ είναι αποτελεσματικές και οικονομικές συσκευές, με χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας.
- Τροφοδοτούνται με πόσιμο νερό (και όχι απιονισμένο) και το ποσοστό υγρασίας ρυθμίζεται ανάλογα με την ποσότητα του νερού που τους παρέχεται.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Καλλιέργειες μανιταριών, θερμοκήπια, ψυκτικούς θαλάμους, εκτροφεία ζώων, βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας.





UCV 52



UCV 63/4



TRION-CB77



ΤΥΠΟΣ	ΥΓΡΑΝΣΗ lt/h	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΤΑΣΗ V - Hz	ΙΣΧΥΣ W	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΥΨΟΣ	ΒΑΡΟΣ kg
UCV-52	35,0	3.400	380 - 50	510	520 x 620	26,6
UCV-63/4	35,0	7.600	380 - 50	640	630 x 620	28,6
TRION-CB77	0,95	250	220 - 50	80	276 x 305	5,0

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΞΟΝΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΕΙΡΑ ECO COOLER

EVAPORATIVE COOLER WITH AXIAL FAN

Καλύπτουν παροχή αέρα από **16.000 m³/h έως 31.000 m³/h**.
Η ψυκτική τους ικανότητα είναι κατάλληλη για χώρους από **250m² έως 500m²**.

Για μεγαλύτερες επιφάνειες, μπορούν να εγκατασταθούν περισσότερες μονάδες.


Η λειτουργία τους είναι απόλυτα οικολογική αφού απαιτείται **80% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια** σε σύγκριση με τον συμβατικό εξοπλισμό κλιματισμού.

- Κατασκευή από πολυπροπυλένιο με **προστασία UV**.
- Τρόποι λειτουργίας: Ψύξη - Εξαερισμός - Απαγωγή αέρα.
- Χειροκίνητη ή αυτόματη λειτουργία με χρονοδιακόπτη.
- Ασύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών με έλεγχο θερμοκρασίας ή υγρασίας.
- Πρόψυξη και εξαερισμός των υγρασκοπικών πάνελ.
- Ηλεκτρική βαλβίδα εισαγωγής νερού.
- Αισθητήρας ένδειξης στάθμης και αυτόματη εκκένωση.
- Προγραμματιζόμενος αυτοκαθαρισμός.
- Φίλτρο προστασίας από έντομα.
- 3 θέσεις τοποθέτησης:
«V» ρίψη αέρα από την κάτω πλευρά.
«VS» ρίψη αέρα από την πάνω πλευρά.
«H» ρίψη αέρα από την πλαϊνή πλευρά.



EC-30-V

EC-18-V



Υγρασκοπικό πάνελ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Πίνακας ελέγχου έως και 99 μονάδων για σύνδεση με σύστημα αυτοματισμού.



Πολυλειτουργική οθόνη και ασύρματο χειριστήριο



ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h - Pa*	ΠΑΧΟΣ ΥΓΡΟΣΚ. ΠΑΝΕΛ mm	ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΑΝΕΛ m ² -m/s	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΝΕΛ %	ΙΣΧΥΣ W	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	dB(A) στα 3m
EC-18-V	16.000 - 50	100	2,22 m ² -2,00 m/s	85	1,10 (A)	16	73
EC-18-VS	16.000 - 50	100	2,22 m ² -2,00 m/s	85	1,10 (A)	16	73
EC-18-H (1)	12.000 - 50	100	1,66 m ² -2,00 m/s	85	1,10 (A)	16	73
EC-30-V	30.000 - 50	120	3,13 m ² -2,66 m/s	88	3,00 (B)	16	78
EC-30-VS	30.000 - 50	120	3,13 m ² -2,66 m/s	88	3,00 (B)	16	78
EC-30-H (1)	22.500 - 50	120	2,35m ² -2,56 m/s	88	3,00 (B)	16	78




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)

ΤΥΠΟΣ V (Ρίψη αέρα από την κάτω πλευρά)

ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	ΒΑΡΟΣ ΚΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ kg	ΒΑΡΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟ kg
EC-18-V	1160	1160	940	675	675	80	103
EC-30-V	1360	1360	1240	805	805	115	143




ΤΥΠΟΣ VS (Ρίψη αέρα από την πάνω πλευρά)

ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	ΒΑΡΟΣ ΚΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ kg	ΒΑΡΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟ kg
EC-18-VS	1160	1160	980	675	675	80	103
EC-30-VS	1360	1360	1280	805	805	115	143



ΤΥΠΟΣ H (Ρίψη αέρα από την πλαϊνή πλευρά)

ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	ΒΑΡΟΣ ΚΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ kg	ΒΑΡΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟ kg
EC-18-H	1160	1240	940	660	660	80	100
EC-30-H	1360	1440	1240	780	780	115	138




ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

ΥΓΡΑΣΙΑ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ							
	30°C	32°C	34°C	36°C	38°C	40°C	42°C	44°C
20%	17,2	18,4	19,8	21,0	22,4	23,7	25,0	26,4
25%	18,3	19,8	21,1	23,5	24,0	25,4	26,8	28,1
30%	19,6	21,0	22,5	24,0	25,4	26,9	28,5	30,0
40%	21,8	23,3	24,9	26,6	28,1	29,9	31,5	33,1
50%	23,8	25,5	27,2	29,0	30,7	32,5	34,2	36,0

ECO COOLER V


- Εγκατάσταση σε στέγη με στόμια εξόδου 6 κατευθύνσεων.

ΤΥΠΟΣ
EC-18-V 16.000 m³/h
EC-30-V 30.000 m³/h



- Επίτοιχη εγκατάσταση με στόμια εξόδου 3 κατευθύνσεων.


ΤΥΠΟΣ
EC-18-V 16.000 m³/h
EC-30-V 30.000 m³/h



ECO COOLER VS

- Επίδαπέδια εγκατάσταση με στόμια εξόδου 3 κατευθύνσεων


ΤΥΠΟΣ
EC-18-VS 16.000 m³/h
EC-30-VS 30.000 m³/h



ECO COOLER H


- Επίτοιχη εγκατάσταση με στόμια εξόδου 3 κατευθύνσεων

ΤΥΠΟΣ
EC-18-H 12.000 m³/h
EC-30-H 22.500 m³/h



ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

MAIN COMPONENTS



- 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
- 2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
- 3 ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
- 4 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ
- 5 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ
- 7 ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΕΝΩΣΗΣ
- 8 ΦΛΟΤΕΡ
- 9 ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΝΕΛ
- 10 ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΕΡΑ
- 11 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
- 12 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΝΕΡΟΥ



εξαρτήματα - υλικά / φορτιστές οχημάτων

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

366-370



ΚΑΠΕΛΑ ΤΖΑΚΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ - ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ

371-373



ΧΟΑΝΕΣ - ΠΡΟΦΙΛ - ΓΩΝΙΕΣ

374-375



ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ - ΑΕΡΟΣΤΟΠ

376



ΘΥΡΙΔΕΣ - ΜΟΥΦΕΣ - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

377



ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΕΜΑΣΗΣ

378-380



ΣΤΕΦΑΝΙΑ - ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ

381-382



ΦΕΛΛΟΠΟΛΤΟΣ - ΚΟΛΜΕΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ

383-384



MCA - PVA - RED - RED VA - CM

385-386




ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ MR Modulo - RDR

387-389



ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ - ΚΙΒΩΤΙΑ - ΑΠΟΛΗΞΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ APC - CT

390-391



ΠΕΡΣΙΔΕΣ - ΓΡΙΛΛΙΕΣ - ΣΤΟΜΙΑ ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ

392-403



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

404



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ NB CITY / NB WALL

405-408



installation accessories / ev chargers



ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΜΟΝΩΤΟΙ

UNINSULATED FLEXIBLE DUCTS

SEMICONNECT

- Αεραγωγοί από σκληρό αλουμίνιο.
- Για θερμοκρασία αέρα από -30 έως +280°C.
- Ταχύτητα αέρα 25 m/sec.
- Maximum πίεση 2000 Pa.

Συσκευασία των 3 μέτρων συμπίεσμένα σε 1 μέτρο έως το Ø 300mm. Από Ø 315-610mm συσκ. 3 μέτρων.

ALUTEX

- Κράμα αλουμινίου 3 επιστρώσεων με πολυεστέρα.
- Αντοχή σε θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +140°C.
- Ταχύτητα αέρα 30 m/sec.
- Maximum πίεση 2500 Pa.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Ιδανικό για εγκατάσταση κυκλικής και οβάλ διατομής. Συσκευασία των 10 μέτρων.

ALUTEX ANTIBACTERIAL

- Διαθέτει εσωτερικά αντιβακτηριδιακή μπλε μεμβράνη.
- Κράμα αλουμινίου με πολυεστέρα εσωτερικά και ανθεκτικό PVC εξωτερικά.
- Θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +140°C.
- Ταχύτητα αέρα 30 m/sec.
- Μέγιστη πίεση 2500 Pa. Συσκευασία 10 μέτρων.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Νοσοκομεία, Κλινικές, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

POLYTEX

- Κράμα πολυεστέρα 3 επιστρώσεων.
- Εξωτερικά ανθεκτικός πολυεστέρας
- Θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +140°C.
- Ταχύτητα αέρα 30 m/sec.
- Maximum πίεση 2.000 Pa.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλο για εφαρμογές κλιματισμού και εξαερισμού. Συσκευασία των 10 μέτρων.


TEXOFLEX COMBI

- Κράμα αλουμινίου με πολυέστερ εσωτερικά και ανθεκτικό PVC εξωτερικά.
- Θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +140°C.
- Ταχύτητα αέρα 30 m/sec.
- Maximum πίεση 2500 Pa.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλο για απαγωγή καπναερίων. Συσκευασία των 10 μέτρων.



Semiconnect



Alutex



Alutex Antibacterial



Polytex



Texoflex Combi

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø inches	SEMICONNECT ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ALUTEX ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ALUTEX ANTIBACTERIAL ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	POLYTEX ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	TEXOFLEX COMBI ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
4"	102	102	102	102	102
5"	125	127	127	127	127
6"	152	152	152	152	152
6,4"	160	-	-	160	-
7"	180	180	180	180	180
8"	203	203	203	203	203
9"	230	229	229	229	229
10"	254	254	254	254	254
12"	300	305	305	305	305
14"	350	356	356	356	356
16"	-	406	406	406	-
18"	-	457	457	457	-
20"	-	508	508	508	-



ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

INSULATED FLEXIBLE DUCTS

SONOTEX

- Ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με πολυεστερική μεμβράνη / 25mm υαλοβάμβακα / ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσάλοσυρμα.
- Ειδικοί μικροπόροι βοηθούν την επίτευξη υψηλού βαθμού ηχοαπορροφητικότητας εκπληρώνοντας τις λειτουργικές ιδιότητες μιας ηχοπαγίδας.
- Θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +140°C.
- Maximum ταχύτητα αέρα 30m/sec.
- Maximum πίεση 2000Pa.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Χρήση και ως ηχοπαγίδα. Συσκευασία 10 μέτρων.

SUPERTEX

- Εξωτερικά πολύφυλλη ενισχυμένη αλουμινιζέ μεμβράνη. Μόνωση 25mm πράσινος, υποαλλεργικός, υαλοβάμβακας. Εσωτερικά πολύφυλλη ενισχυμένη αλουμινιζέ μεμβράνη με σπείρωμα από ατσάλοσυρμα.
- Θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +120°C.
- Maximum ταχύτητα αέρα 10m/sec.
- Maximum πίεση 2000 Pa.

Συσκευασία 10 μέτρων.

ISOTEX

- Εξωτερικά ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με πολυεστερική μεμβράνη και πλέγμα ινών. Μόνωση 25 mm υαλοβάμβακας, πράσινος, υποαλλεργικός. Εσωτερικά ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσάλοσυρμα.
 - Υψηλών απαιτήσεων και ειδικών προδιαγραφών.
 - Θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +140°C.
 - Maximum ταχύτητα αέρα 30 m/sec.
 - Maximum πίεση 2500Pa.
 - Σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν εκλύονται τοξικά αέρια.
- Δοκιμασμένο για αντοχή στη φωτιά. Πιστοποίηση M1.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Ιδανικό για εγκαταστάσεις κλιματισμού, ψύξης - θέρμανσης. Συσκευασία 10 μέτρων.

ISOTEX ANTIBACTERIAL

- Διαθέτει εσωτερικά αντιβακτηριδιακή μπλε μεμβράνη.
- Εξωτερικά ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με πολυεστερική μεμβράνη και πλέγμα ινών.
- Μόνωση 25mm υαλοβάμβακας πράσινος υποαλλεργικός. Εσωτερικά ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσάλοσυρμα.
- Υψηλών απαιτήσεων και ειδικών προδιαγραφών.
- Θερμοκρασία αέρα -30°C έως +140°C.
- Ταχύτητα αέρα 30m/sec.
- Μέγιστη πίεση 2500Pa.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Νοσοκομεία, Κλινικές, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Συσκευασία 10 μέτρων.


FOAM

- Μονωμένος εύκαμπτος αεραγωγός με εξωτερικό όγκο αμόντου αεραγωγού. Το μονωτικό υλικό (foam) είναι αφρώδες προϊόν κλειστών κυψελών. Το πάχος της μόνωσης είναι 5mm. Αντοχή σε θερμοκρασίες -40°C έως +120°C.
- Κατάλληλο για ψευδοροφές με χαμηλό ύψος.

Συσκευασία 10 μέτρων.




SONOTEX



ISOTEX



ISOTEX ANTIBACTERIAL



SUPERTEX



FOAM

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø inches	SONOTEX ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ISOTEX ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ISOTEX ANTIBACTERIAL ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	SUPERTEX ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	FOAM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
4"	102	102	102	102	100
5"	127	127	127	127	125
6"	152	152	152	152	150
7"	180	180	180	180	180
8"	203	203	203	203	200
9"	229	229	229	229	220
10"	254	254	254	254	250
12"	305	305	305	305	300
14"	-	356	356	356	350
16"	-	406	406	406	400
18"	-	457	457	457	-
20"	-	508	508	508	-





ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ ΣΕΙΡΑ ELIX

- Αεραγωγοί ελικοειδούς ραφής από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα με διπλή νεύρωση (κορδόνι) για επιπλέον ενίσχυση της ακαμψίας.
- Κατασκευάζουμε αεραγωγούς διαμέτρων από Ø100mm έως και 1400mm.
- Τα ευθύγραμμα τμήματα είναι μήκους 1-2-3m.
- Πάχος χαλυβδοελάσματος από 0,50mm έως και 1,00mm.

OUR PRODUCTION



CIRCULAR AIR DUCTS FROM GALVANIZED STEEL




ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ				
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ(mm)	ΠΑΧΟΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ (mm)			
	0,50mm	0,60 mm	0,80 mm	1,00mm
100	☎	☎	☎	☎
125	☎	☎	☎	☎
150-160	☎	☎	☎	☎
180-200	☎	☎	☎	☎
230-250	☎	☎	☎	☎
300	☎	☎	☎	☎
350	☎	☎	☎	☎
400	☎	☎	☎	☎
450	☎	☎	☎	☎
500	☎	☎	☎	☎
550	☎	☎	☎	☎
600	☎	☎	☎	☎
650	☎	☎	☎	☎
700	☎	☎	☎	☎
750-800	☎	☎	☎	☎
900	☎	☎	☎	☎
1000	☎	☎	☎	☎
1120	☎	☎	☎	☎
1250	☎	☎	☎	☎
1400	☎	☎	☎	☎

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ ΙΝΟΧ		
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ(mm)	ΠΑΧΟΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ (mm)	
	0,40mm	0,50mm
100	☎	☎
125	☎	☎
150	☎	☎
200	☎	☎
250	☎	☎
300	☎	☎
350	☎	☎
400	☎	☎
450	☎	☎
500	☎	☎
550	☎	☎
600	☎	☎
650	☎	☎
700	☎	☎
800	☎	☎
900	☎	☎
1000	☎	☎
1120	☎	☎
1250	☎	☎

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

JOINING PIECES FOR CIRCULAR DUCTS

ΚΑΜΠΥΛΕΣ 45° - 90°



ΤΑΦ



ΗΜΙΤΑΦ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ(mm)	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ		ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ INOX	
	ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ		ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ	
	45°	90°	45°	90°
100	☎	☎	☎	☎
125	☎	☎	☎	☎
150	☎	☎	☎	☎
180	☎	☎	☎	☎
200	☎	☎	☎	☎
250	☎	☎	☎	☎
300	☎	☎	☎	☎
350	☎	☎	☎	☎
400	☎	☎	☎	☎
450	☎	☎	☎	☎
500	☎	☎	☎	☎
550	☎	☎	☎	☎
600	☎	☎	☎	☎

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ(mm)	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΗΜΙΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 45°	ΤΑΦ INOX
100	☎	☎	☎
125	☎	☎	☎
150	☎	☎	☎
180	☎	☎	☎
200	☎	☎	☎
250	☎	☎	☎
300	☎	☎	☎
350	☎	☎	☎
400	☎	☎	☎
450	☎	☎	☎
500	☎	☎	☎
550	☎	☎	☎
600	☎	☎	☎
650	☎	☎	☎
700	☎	☎	☎

*Εξαρτήματα κατασκευάζονται για όλες τις διατομές των αεραγωγών

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ



ΚΩΝΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ



ΣΤΑΥΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ



ΥΨΙΛΟΝ



ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ	
ΤΥΠΟΣ	
S-200/250	☎
S-250/300	☎
S-300/350	☎
S-350/400	☎

ΚΩΝΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ	
ΤΥΠΟΣ	
K-200	☎
K-250	☎
K-300	☎
K-350	☎
K-400	☎
K-450	☎

Κατασκευάζονται κατόπιν απαίτησεως
ΣΤΑΥΡΟΙ και ΥΨΙΛΟΝ σε διάφορες διατομές



ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ

ISOLATED CIRCULAR AIR DUCTS

- Καπναγωγοί διπλού τοιχώματος τύπου σάντουιτς.
- Εσωτερικά και εξωτερικά ανοξείδωτο ατσάλι AISI - 304 0,5mm.
- Μόνωση από ορυκτοβάμβακα πάχους 25 ή 35mm.
- Απόλυτα στεγανές ενώσεις.
- Κατάλληλοι για απαγωγές αερίων από καύση φυσικού αερίου και πετρελαίου.
- Ο λείος καπναγωγός διατίθεται σε τεμάχια μήκους ενός μέτρου.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ		Ømm 100-150	Ømm 130-180	Ømm 150-200	Ømm 180-230	Ømm 200-250	Ømm 250-300	Ømm 300-350	Ømm 350-400
ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ ΛΕΙΟΣ									
ΚΑΜΠΥΛΗ 67-90°									
ΚΑΜΠΥΛΗ 45°									
ΕΞΑΡΤΗΜΑ "S"									
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ									
ΤΑΦ 90°									
ΤΑΦ 45°									
ΚΑΠΕΛΟ ΑΠΛΟ									
ΚΑΠΕΛΟ ΠΟΛΥΚΩΝΙΚΟ									
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΩΝ									
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ									
ΣΤΗΡΙΓΜΑ									

VENTILATION TURBINE

-



ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
ΦΟΥΡΦΟΥΡΙ-150	125 - 150
ΦΟΥΡΦΟΥΡΙ-200	180 - 200
ΦΟΥΡΦΟΥΡΙ-250	230 - 250
ΦΟΥΡΦΟΥΡΙ-300	300

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ cm
ΦΟΥΡΦΟΥΡΙ-T17	17x17
ΦΟΥΡΦΟΥΡΙ-T25	23x23 - 25x25
ΦΟΥΡΦΟΥΡΙ-T30	28x28 - 30x30
ΦΟΥΡΦΟΥΡΙ-T36	35x35 - 36x36
ΦΟΥΡΦΟΥΡΙ-T49	41x41 - 49x49
ΦΟΥΡΦΟΥΡΙ-T50	50x50

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ


ELECTRIC MOTORS

- Ηλεκτροκινητήρες ασύγχρονοι.
- Μονοφασικοί ή Τριφασικοί.
- Βραχυκυκλωμένου δρομέως.
- **IP:55, κλάση F**
- Οι κινητήρες που περικλείονται από την κόκκινη γραμμή τα μοτέρ διατίθενται και σε μονοφασικά και σε τριφασικά.
- Κάτω από την κόκκινη γραμμή τα μοτέρ είναι μόνο τριφασικά.

Κινητήρας 2 πόλων: Από 0,18 kw έως 37kw

Κινητήρας 4 πόλων: Από 0,09 kw έως 75kw

Κινητήρας 6 πόλων: Από 0,37 kw έως 22kw



ΤΥΠΟΣ ΚΑΣΩΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	2 ΠΟΛΟΙ, 2800 RPM		4 ΠΟΛΟΙ, 1450 RPM		6 ΠΟΛΟΙ, 900 RPM	
	KW	HP	KW	HP	KW	HP
K 63	0,18	0,25	0,18	0,25	—	—
	0,25	0,33				
K 71	0,37	0,50	0,25	0,33	—	—
	0,55	0,75				
K 80	0,75	1	0,55	0,75	0,37	0,50
	1,1	1,5			0,55	0,75
K 90 S	1,5	2	1,1	1,5	0,75	1
K 90 L	2,2	3	1,5	2	1,1	1,5
K 100 L	3	4	2,2	3	1,5	2
			3	4		
K 112	4	5,5	4	5,5	2,2	3
K 132 S	5,5	7,5	5,5	7,5	3	4
	7,5	10				
K 123 M	9	12,5	7,5	10	4	5,5
			9	12,5	5,5	7,5
K 160 M	11	15	11	15	7,5	10
	15	20				
K 160 L	18,5	25	15	20	11	15
K 180 M	22	30	18,5	25		
	26	35				
K 180 L			22	30	15	20
			26	35		
K123 M	30	40	30	40	18,5	25
	37	50				

* Για μοτέρ μεγαλύτερης ισχύος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ & ΚΩΝΙΚΟΙ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	SPA 13mm			SPB 17mm		
	1	2	3	1	2	3
80	1210	1210	1210	-	-	-
85	1210	1210	1210	-	-	-
90	1210	1610	1610	-	-	-
95	1210	1610	1610	-	-	-
100	1610	1610	1610	1610	1610	1610
106	1610	1610	1610	1610	1610	1610
112	1610	1610	2012	1610	1610	1610
118	1610	1610	2012	1610	1610	1610
125	1610	1610	2012	1610	2012	2012
132	1610	2012	2012	1610	2012	2012
140	1610	2012	2517	1610	2012	2012
150	1610	2012	2517	1610	2012	2517
160	1610	2012	2517	1610	2012	2517
170	1610	2012	2517	1610	2012	2517
180	1610	2012	2517	2012	2517	2517
190	1610	2012	2517	2012	2517	2517
200	2012	2017	2517	2012	2517	2517
212	2012	2517	2517	2012	2517	2517
224	2012	2517	2517	2012	2517	2517
236	2012	2517	2517	2012	2517	2517
250	2012	2517	2517	2012	2517	3020
300	2517	2517	3020	2517	2517	3020

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ Ø mm	1	2
108	1215	1215
120	1215	1215
138	1615	1615
160	1615	1615
180	2012	2012
200	2012	2012

ΚΩΝΙΚΟΙ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ
1210
1215
1610
1615
2012
2517
2525
3020
3030
3525



ΙΜΑΝΤΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΥΠΟΣ
A 47	A 56	B 47	B 56
A 48	A 57	B 48	B 57
A 49	A 58	B 49	B 58
A 50	A 59	B 50	B 59
A 51	A 60	B 51	B 60
A 52	A 61	B 52	B 61
A 53	A 62	B 53	B 62
A 54	A 63	B 54	B 63
A 55	A 64	B 55	B 64





ΧΟΑΝΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΣΕΙΡΑ FT

- Χοάνες **ΤΟΙΧΟΥ** από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304.
- Με υποδοχές (ράγες) για τοποθέτηση φίλτρων λίπους.
- Τυποποιημένες διαστάσεις.
- **Βάθος 90cm.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Σε διάφορες διαστάσεις.
Με μία ή περισσότερες οπές απαγωγής σε διαμέτρους κατόπιν απαιτήσεως.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) ΜΗΚΟΣ Χ ΒΑΘΟΣ Χ ΥΨΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ Ø mm
FT-150	150 x 90 x 60	κατ' απαίτηση
FT-200	200 x 90 x 60	κατ' απαίτηση
FT-250	250 x 90 x 60	κατ' απαίτηση
FT-300	300 x 90 x 60	κατ' απαίτηση
FT-350	350 x 90 x 60	κατ' απαίτηση
FT-400	400 x 90 x 60	κατ' απαίτηση



ΣΕΙΡΑ FTD

- Χοάνες **ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304.
- Με κανάλι εισαγωγής νωπού αέρα
- Με υποδοχές (ράγες) για τοποθέτηση φίλτρων λίπους.
- Τυποποιημένες διαστάσεις.
- **Βάθος 100cm.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Σε διάφορες διαστάσεις.
Διαμέτρους οπών διαφόρων διατομών.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) ΜΗΚΟΣ Χ ΒΑΘΟΣ Χ ΥΨΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ Ø mm
FTD-150	150 x 100 x 60	κατ' απαίτηση
FTD-200	200 x 100 x 60	κατ' απαίτηση
FTD-250	250 x 100 x 60	κατ' απαίτηση
FTD-300	300 x 100 x 60	κατ' απαίτηση
FTD-350	350 x 100 x 60	κατ' απαίτηση
FTD-400	400 x 100 x 60	κατ' απαίτηση



ΣΕΙΡΑ FC

- Χοάνες **ΚΕΝΤΡΟΥ** από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304.
- Με υποδοχές (ράγες) για τοποθέτηση φίλτρων λίπους.
- Τυποποιημένες διαστάσεις.
- **Βάθος 200cm.**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Σε διάφορες διαστάσεις.
Διαμέτρους οπών διαφόρων διατομών
Χοάνες διπλής ενέργειας

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) ΜΗΚΟΣ Χ ΒΑΘΟΣ Χ ΥΨΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ Ø mm
FC-150	150 x 200 x 60	κατ' απαίτηση
FC-200	200 x 200 x 60	κατ' απαίτηση
FC-250	250 x 200 x 60	κατ' απαίτηση
FC-300	300 x 200 x 60	κατ' απαίτηση
FC-350	350 x 200 x 60	κατ' απαίτηση
FC-400	400 x 200 x 60	κατ' απαίτηση



ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (ΚΑΝΑΛΙΩΝ)


- Μεταλλικό προφίλ για συνένωση των ορθογωνικής διατομής αεραγωγών (καναλιών). Με **σιλικονούχα μαστίχη** για μεγαλύτερη στεγανοποίηση.
- Για σύνδεση αεραγωγών (καναλιών) από χαλυβδόελασμα.

Το προφίλ αεραγωγών διατίθεται σε βέργες μήκους **2,5 και 5 μέτρων**.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg/m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m
ΠΡΟΦΙΛ 20 x 20 ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ	20 x 20	0,55	500
ΠΡΟΦΙΛ 30 x 30 ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ	30 x 30	0,67	500

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg/m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ.
ΓΩΝΙΑ 20 x 20 ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ	20 mm	0,04	500
ΓΩΝΙΑ 30 x 30 ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ	30 mm	0,09	250
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ		0,05	200

PROFILE AND CORNERS FOR DUCTS



ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ ΑΕΡΟΜΠΟΞ (FAN SECTION)




- Προφίλ από ανοδιωμένο αλουμίνιο αποκλειστικής κατασκευής.
- Διατίθεται σε πάχος 20mm, 40mm και 50mm για μεγάλες κατασκευές.
- Το προφίλ **20mm** χρησιμοποιείται στη συναρμολόγηση των FAN SECTION διαστάσεων έως και 70x70x70 cm.
- Το προφίλ **40mm** χρησιμοποιείται στην συναρμολόγηση των FAN SECTION διαστάσεων από 80x80x80cm και άνω.
- Το προφίλ **50cm** είναι κατάλληλο για FAN SECTION μεγάλων διαστάσεων για στιβαρότερη κατασκευή.
- Γωνίες πλαστικές τριεδρικές αποκλειστικής κατασκευής **20mm** και **40mm** κατάλληλες για συναρμολόγηση με το αντίστοιχο προφίλ.
- Οι γωνίες **50mm** είναι μεταλλικές.

Το προφίλ αλουμινίου διατίθεται σε βέργες μήκους **5 μέτρων**.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
ΠΡΟΦΙΛ 20 mm	20 mm
ΠΡΟΦΙΛ 40 mm	40 mm
ΠΡΟΦΙΛ 50 mm	50 mm

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
ΓΩΝΙΑ ΤΡΙΕΔΡΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 20 mm	20 mm
ΓΩΝΙΑ ΤΡΙΕΔΡΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 40 mm	40 mm
ΓΩΝΙΑ ΤΡΙΕΔΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 50 mm	50 mm





PROFILE AND CORNERS FOR FAN BOXES



ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

SUPPORT CHANNEL


- Διάτρητη μεταλλική ράβδος για κρέμαση αεραγωγών.
- Από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα πάχους 2mm.
- Διατίθεται σε βέργες 2 μέτρων.



ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Διατίθενται εξαρτήματα στήριξης της ράγας.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg/m
W1	8-15-30-15-8	0,95
W2	10-20-35-20-10	1,28

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΑΓΑΣ ΚΡΕΜΑΣΗΣ



ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

FLEXIBLE DUCT CONNECTOR

- Εύκαμπτος σύνδεσμος για ελαστική σύνδεση αεραγωγών κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής και κιβωτίου εξαεριστήρα (FAN SECTION) με το σύστημα των αεραγωγών.
- Πλαϊνά από χαλυβδόελασμα με ενδιάμεση ταινία από ύφασμα βινυλίου ή **silicone 250°C**.
- Για θερμοκρασίες από -40° C έως +85° C και **silicone 250°C**.



Διατίθενται σε ρολό 25 / 50 μέτρων.

ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PVC DUCTCONNECT 45/60/45	-40°C + 85°C	45 / 60 / 45	ΡΟΛΟ 25 - 50 m
PVC DUCTCONNECT 70/100/70	-40°C + 85°C	70 / 100 / 70	ΡΟΛΟ 25 m
SILICONE DUCTCONNECT 45/60/45	250°C	45 / 60 / 45	ΡΟΛΟ 25 m

ΑΕΡΟΣΤΟΠ

SELF-ADHESIVE FOAM TAPE

- Αυτοκόλλητη ταινία αφρώδους υλικού για στεγανοποίηση στις συνδέσεις των αεραγωγών.

Διατίθεται σε ρολό 200 μέτρων.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
PE-3.6.1	9 X 4



ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ACCESS DOORS

- Θυρίδες επίσκεψης από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα για ορθογώνιους αεραγωγούς.
- Τύπος **FAD-C**: χωρίς μόνωση παραλληλόγραμου σχήματος.
- Τύπος **FAD-B**: χωρίς μόνωση οβάλ σχήματος.


ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
FAD-C	250 x 150 mm
FAD-C	380 x 250 mm
FAD-C	510 x 380 mm
FAD-B	180 x 080mm
FAD-B	250 x 150 mm
FAD-B	300 x 200 mm
FAD-B	400 x 300 mm
FAD-B	500 x 400 mm



ΜΟΥΦΕΣ

CIRCULAR DUCT JOINING PIECES

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
100
120 / 125
140 / 150
160 / 180
200 / 225
250 / 270
300 / 320
350 / 400
450 / 500
600




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

SUPPORT BRACKETS FOR RECTANGULAR DUCTS

- Βάσεις για κρέμαση καναλιών στην οροφή.
- Με αντικραδασμικά στηρίγματα (λάστιχα).
- Για ντίζα στήριξης M8.
- Για maximum βάρος 40kgs.

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Z	200
ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ L	200
ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ U	200
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ	200



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

METALLIC DUCT CLIPS

- Μεταλλική ταινία γαλβανιζέ και συνδετήρες (κλιπ) συγκράτησης.
- Φάρδος ταινίας 9mm, πάχος 0,6mm.
- Από χάλυβα AISI-430.

- Η μεταλλική ταινία διατίθεται σε ρολό των 30 μέτρων.
- Τα κλιπ διατίθενται σε κουτί των 25 τεμαχίων.



ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ENDLESS BAND	ΡΟΛΟ 30 ΜΕΤΡΩΝ
CLOSING FOR BAND	ΚΛΙΠ 25 ΤΕΜ.



ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ PVC

NYLON DUCT STRAPS

- Πλαστικές ταινίες σύσφιξης.
- Κατάλληλες για σύσφιξη εύκαμπτων αεραγωγών.
- Για μεγαλύτερης διαμέτρου αεραγωγούς γίνεται συνδιασμός 2 τεμαχίων.




ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
CN-9/550	170	100
CN-9/780	230	100
CN-9/920	280	100
CN-9/1330	420	100
ΠΡΕΣΟΚΟΦΤΗΣ (πένσα σύσφιξης και κοπής πλαστικών σφιγκτήρων) NYLON CLAMPS TOOL (TY4EV)		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΕΜΑΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ALF+SUF

- Βύσμα **ALF** για υποστήριξη σε τοίχο ή οροφή διαμέτρου 8mm. Τοποθετείται καρφωτό.
- Συνδυάζεται με βιδωτή κεφαλή (σέλα) **SUF**
- Ο πλαστικός σφιγκτήρας (δεματικό) περνά από τις αναμονές και στηρίζει τους εύκαμπτους αεραγωγούς.

10x38,8	5.000	100	■	8	ALF.3.401

10x12,5	5.000	100	■	9	SUF.3.401



HANGING SOLUTION



SUF



ALF



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΕΜΑΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ALE


- Βύσμα με προεξέχουσα κεφαλή **ALE** διαμέτρου 8mm για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή καρφωτά.
- Κατάλληλο για τη στήριξη των πλαστικών σφιγκτήρων εύκαμπτων αεραγωγών.

10x43	5.000	100	■	8	ALE.3.401

HANGING SOLUTION



ALE



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΕΜΑΣΗΣ ΣΕΙΡΑ GRIPPLE

HANGING SOLUTION

- Συρματόσχοινο υψηλής αντοχής με τεντωτήρα που συγκρατεί εύκολα το συρματόσχοινο στο επιθυμητό σημείο.
- Σε 5 διαφορετικά πάχη.
- Σε μήκος από 1 έως 10 μέτρα.
- Με επιλογή 10 διαφορετικών απολήξεων.



Έως και 80% γρηγορότερη εγκατάσταση γιατί το συρματόσχοινο επιτρέπει το γρήγορο αλφάδιασμα.

- Απλό στη χρήση.
- Εύκολη μεταφορά.
- Εξαιρετικά ασφαλές.
- Δίνει ένα εξαιρετικά καλαίσθητο αποτέλεσμα.



10 ΕΙΔΗ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ

FR Θηλεία	EF Βίδα	SP Κόντρα	ET σπείρωμα	EC Γάντζος Snap
EM Γάντζος Ασφαλείας	EO Πιαστράκι	EO45 Πιαστράκι 45°	EO90 Πιαστράκι 90°	TH Stop

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Σε ανοξείδωτο ατσάλι με απόληξη θηλείας και βίδας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την επιλογή του σωστού τύπου κάνουμε τον παρακάτω πολλαπλασιασμό:
ΒΑΡΟΣ ανά ΜΕΤΡΟ x ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 15kg/μ. x 2μ. απόσταση = 15 x 2=30kg. Επιλέγουμε το No 2.

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (κρεμαστά)

SUPPORT RINGS FOR SPIRAL DUCTWORK (with rubber profile)

- Για κρέμασμα των αεραγωγών με εσωτερική αντικραδασμική επένδυση (λάστιχο).
- ΤΥΠΟΣ: **SPIRAL CLAMP**.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
100
125
150
180
200
225
250
300
350
400
450
500
560
630
710
800




Με εύκολο σύστημα κλεισίματος που διευκολύνει στη γρήγορη σύνδεση στον αεραγωγό

ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΥΠΟΣ **MSB**

PERFORATED SUPPORT BAND

- Διάτρητη μεταλλική ταινία.
- Κατάλληλη για κρέμασμα και στερέωμα των αεραγωγών στην οροφή.



ΤΥΠΟΣ	ΠΑΧΟΣ - ΠΛΑΤΟΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MSB-20/05	0,6 mm	20 mm	ΡΟΛΟ 25 ΜΕΤΡΩΝ



ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

METALLIC ADJUSTABLE DAMPER FOR RECTANGULAR DUCTS

- Χειριστήριο μεταλλικό γαλβανισμένο.
- Κατάλληλο για τον χειρισμό των διαφραγμάτων (damper) αεραγωγών.
- Για αεραγωγούς κυκλικής και ορθογωνικής διατομής.

ΤΥΠΟΣ	DW-10
-------	-------



ΤΑΜΠΕΡ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΥΚΛΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ DAMPER

DUCT DAMPER WITH METALLIC HANDLER

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	DAS	DASL Λάστιχο
100	✓	✓
125	✓	✓
150	✓	✓
180	✓	
200	✓	✓
250	✓	



ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

PLASTIC ADJUSTABLE DAMPER FOR CIRCULAR DUCTS

- Χειριστήριο (damper) αεραγωγών από πλαστικό.
- Για αεραγωγούς κυκλικής και ορθογώνιας διατομής.

ΤΥΠΟΣ	DIA-Φ1
-------	--------



ΤΑΜΠΕΡ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ

DUCT DAMPER WITH PLASTIC HANDLE

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ	
CDD-P100	CDD-P100 ΤΑΜΠΕΡ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ D. 100mm
CDD-P125	CDD-P125 ΤΑΜΠΕΡ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ D 125mm
CDD-P150	CDD-P150 ΤΑΜΠΕΡ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ D 150mm
CDD-P160	CDD-P160 ΤΑΜΠΕΡ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ D 160mm
CDD-P180	CDD-P180 ΤΑΜΠΕΡ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ D 180mm
CDD-P200	CDD-P200 ΤΑΜΠΕΡ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ D 200mm
CDD-P225	CDD-P225 ΤΑΜΠΕΡ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ D 225mm
CDD-P250	CDD-P250 ΤΑΜΠΕΡ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ D 250mm



 **ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ :** Κατασκευάζονται τάμπερ με σεβρομοτέρ 220V ή 24V (ON/OFF ή θέσεων)

ΦΕΛΛΟΠΟΛΤΟΣ

CORK PULP

• Ο **Φελλοπολτός** είναι ένα πρωτοποριακό, πολτώδες, υδατοδιαλυτό, επίχρισμα με άριστες θερμομονωτικές ακόμη και ηχομονωτικές ιδιότητες. Αποτελείται κυρίως, από ανόργανα πυρίμαχα και ακρυλικά, πλαστικά πολυμερή. Έχει τέλεια πρόσφυση χωρίς να χρησιμοποιήσουμε αστάρι, σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες, με την προϋπόθεση να είναι απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, λάδια, και λοιπά. Οι κόκκοι των πυρίμαχων υλικών έχουν σταθερή κοκκομετρία (0,2-0,5) και είναι ομοιογενώς διεσπαρμένοι στο μίγμα, έτσι ώστε η επιφάνεια που σχηματίζεται να έχει τις προδιαγραφόμενες ιδιότητες και σε σημειακή έννοια. Ελέγχθηκε το Κ.Ε.Δ.Ε. τμήμα Τεχνικών Υλικών & Στοιχείων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 514 για τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας με (αρ. Πρωτ. Δ 14γ43476/380). Η πιο συνηθής εφαρμογή γίνεται στους αεραγωγούς παρέχοντας σε αυτούς ηχομόνωση και θερμομόνωση. Βάφεται εύκολα και παρουσιάζει μια πολύ όμορφη εικόνα όταν χρησιμοποιείται σε επιφάνειες, αγωγούς ή άλλα αντικείμενα δίδοντας ένα αξιόλογο διακοσμητικό αποτέλεσμα ενώ περιορίζει τις θερμικές απώλειες, δημιουργεί ηχοαπορροφητικό στρώμα που περιορίζει τη στάθμη θορύβου 6-8 dB(A) και παρέχει πολύ καλή αντιδιαβρωτική προστασία.

Χρώμα / Όψη: Μπεζ / καφέ πολτώδες, λεπτόκοκκο

Αλκαλικότητα (PH): 7,0-7,5

Θερμική αγωγιμότητα: $\lambda=0,123 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$

Ειδικό βάρος: 0,91 gr/cm³

Συσκευασία: Δοχεία 18kg ή βαρέλια 120, 200 kg



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ 3M

INDUSTRIAL GLUES

3M Scotch-Weld 90

Η πολύ δυνατή κόλλα 3M Scotch-Weld 90 είναι μια κόλλα σε σπρέι που σχεδιάστηκε για ευρεία ποικιλία εφαρμογών που απαιτούν υψηλή αρχική συγκόλληση και γρήγορη απόδοση της μέγιστης συγκολλητικής ικανότητας. Οι ενώσεις έχουν εξαιρετική αντοχή στο νερό και τη γήρανση.

- Γρήγορη, δυνατή συγκόλληση επαφής.
- Ανοιχτός χρόνος: 1 έως 10 λεπτά.
- Ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες έως 71°C.
- Ακριβής έλεγχος του σπρέι, δεν αφήνει καταχνιές.
- Ψεκασμός μεταβαλλόμενου εύρους.
- **Κολλάει: Πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο σε ξύλο, μέταλλο και πολλά άλλα υλικά.**



3M™ Fast Tack Water Based Adhesive

- Μη εύφλεκτη κόλλα νερού.
- Αντικαθιστά τη βενζινόκολλα σε πολλές περιπτώσεις.
- Χωρίς πολυχλωροπρένιο και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC).
- Γρήγοροι χρόνοι συγκόλλησης.
- Λιγότερος χρόνος αναμονής που συνεπάγεται αύξηση της παραγωγικότητας.
- Κολλάει : αφρώδη υλικά με μέταλλο (polytherm, πετροβάμβακα, υαλοβάμβακα κ.ά).
- Χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα σε σχέση με τις κοινές κόλλες.
- Δεν θέλει αραίωμα - Είναι από μόνη της αραιή (ένα από τα πλεονεκτήματά της).
- Είναι άοσμη.
- Εφαρμόζεται με πινέλο ή πιστόλι ψεκασμού.
- Διατίθεται σε συσκευασία 1 gallon (1 gallon = 3,8 litres).




ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ADHESIVE TAPES



ALUTAPE

- Ταινία αλουμινίου αυτοκόλλητη.
- Κατάλληλη για σύνδεση και μόνωση στα σημεία ένωσης των αεραγωγών.
- Φάρδος ταινίας 50mm.
- Διατίθεται σε ρολό 45 μέτρων.



PVC MTL

- Ταινία από PP.
- Κατάλληλη για τις ενώσεις αεραγωγών.
- Φάρδος ταινίας 48mm
- Διατίθεται σε ρολό 60μ.
- Οικονομική λύση



VULC PE

- Αυτοκόλλητη ταινία από ενισχυμένο ελαστικό.
- Ιδανική για στεγάνωση στις ενώσεις των αεραγωγών για αποφυγή διαρροών.
- Φάρδος ταινίας 50mm.
- Διατίθεται σε ρολό 15 μέτρων.



VULC ALU

- Αυτοκόλλητη ταινία από ενισχυμένο ελαστικό και μεμβράνη αλουμινίου.
- Ιδανική για στεγάνωση στις ενώσεις των αεραγωγών για αποφυγή διαρροών.
- Φάρδος ταινίας 50mm.
- Διατίθεται σε ρολό 15 μέτρων.



DUCTAPE

- Αυτοκόλλητη ταινία από ενισχυμένο ύφασμα.
- Εξαιρετικής αντοχής ιδανική για στεγάνωση αεραγωγών.
- Φάρδος ταινίας 50mm.
- Διατίθεται σε ρολό 50 μέτρων.



RUBBER FOAM TAPE

- Αυτοκόλλητη ταινία με επένδυση από καουτσούκ με δίχτυ.
- Παρέχει στεγάνωση στις ενώσεις των αεραγωγών.
- Αποτρέπει τα συμπυκνώματα.
- Προστατεύει από τους υδρατμούς.
- Φάρδος ταινίας 50mm.
- Διατίθεται σε ρολό 10 μέτρων.

ΤΑΜΠΕΡ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΣ MCA

METALLIC CIRCULAR BACK DRAFT SHUTTERS

- Ανακόπτει την επιστροφή αέρα όταν ο εξαεριστήρας είναι εκτός λειτουργίας.
- Δεν επιτρέπει την είσοδο σκόνης, οσμών και εντόμων από τον εξαεριστήρα.
- Με στεγανωτική ταινία περιμετρικά για άψογη εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλα για τη σειρά **TD**.





ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	TD Προσαρμογής
MCA-250	100	TD - 160/100 & TD - 250/100
MCA-350	125	TD - 350/125
MCA-500/150	150	TD - 500/150
MCA-500/160	160	TD - 500/160
MCA-800	200	TD - 800/200
MCA-1000	250	TD - 1000/250 & TD - 1300/250
MCA-2000	315	TD - 2000/315

ΤΑΜΠΕΡ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΣ PVA

CIRCULAR BACK DRAFT SHUTTERS

- Κυκλικό τάμπερ αντεπιστροφής
- Από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα




ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	L mm	L1 mm	L2 mm
PVA-100	100	80	32	
PVA-125	125	100	42	
PVA-150	150	120	52	
PVA-160	160	120	52	
PVA-200	200	140	62	
PVA-250	250	140	62	
PVA-315	315	140	62	45

ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΤΥΠΟΣ RED

- Από PVC.
- Επιτρέπει την σύνδεση δύο αεραγωγών διαφορετικής διατομής.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλα για τη σειρά TD.



PLASTIC REDUCERS



ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A Ø mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ B Ø mm
RED-100/ 80 P	100	80
RED-125/100 P	125	100
RED-150/125 P	150	125

ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΤΥΠΟΣ RED VA

- Από PVC
- Επιτρέπει τη σύνδεση δύο αεραγωγών διαφορετικής διατομής
- Βαθμιδωτές διατομές Ø 80, 100, 120, 125, 150mm

ΤΥΠΟΣ
RED VA-80-100-120-125-150mm


PLASTIC REDUCERS



ΤΑΜΠΕΡ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΣ CM

- Από PVC.
- Αποκλείει την επιστροφή αέρα όταν ο εξαεριστήρας είναι εκτός λειτουργίας.
- Για διαμέτρους από 110 έως 130mm.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλο και για οικιακούς απορροφητήρες κουζίνας.



PLASTIC CIRCULAR BACK DRAFT SHUTTERS




ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
CM-130	110 - 130 mm

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕΙΡΑ MR-Modulo



ADJUSTABLE VOLUME DAMPERS

- Τα τάμπερ σταθερής ροής είναι κατάλληλα όταν απαιτείται σταθερή παροχή αέρα ή κατανομή του αέρα σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις.
- Μειώνει ή αυξάνει την ταχύτητα του αέρα στο σύστημα εξαερισμού ή κλιματισμού. Η λειτουργία τους είναι παθητική, καθώς δεν απαιτείται πνευματική, μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια. Η λειτουργία τους στηρίζεται στο ειδικό «μπαλονάκι» από σιλικόνη.
- Η σειρά **MR-Modulo** διατίθεται για πιέσεις από 50-250 Pa.
- Η σειρά **MR-Modulo High Pressure** διατίθεται για πιέσεις από 150-600 Pa.
- Διακύμανση παροχής αέρα $\pm 5\text{m}^3/\text{h}$ για ονομαστική παροχή $\leq 50\text{m}^3/\text{h}$ και $\pm 10\%$ για ονομαστική παροχή $> 50\text{m}^3/\text{h}$.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -10 έως 60°C .
- Τα τάμπερ είναι ονομαστικής διαμέτρου και είναι κατάλληλα για εφαρμογή εντός του αεραγωγού της υποδεικνυόμενης διαμέτρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση των «μπαλονιών» γίνεται από το χρήστη ανάλογα με την παροχή που απαιτείται.



ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΕΡΑ m^3/h	ΜΗΚΟΣ A(mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΒΑΡΟΣ gr
			N Ømm	B Ømm	
MR-80	20 - 60	65	76	85	80
MR-100	15 - 90	70	92	105	120
MR-125	15 - 85	70	116	132	150
MR-125	100 - 190	110	116	132	170
MR-150	100 - 240	118	147	153	370
MR-200	225 - 400	144	190	210	590
MR-250	300 - 650	179	238	262	1020



Πάνω στο διάφραγμα αναγράφονται:

- Κατεύθυνση αέρα
- Διάμετρος σε mm και ίντσες
- Κλίμακα παροχών
- Κωδικός είδους
- Κωδικός ιχνηλασιμότητας
- Έλεγχος ποιότητας

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΣΕΙΡΑ RDR

- Προσαρμόζονται μέσα στον αεραγωγό για τη διατήρηση σταθερής παροχής του αέρα σε εύρος πίεσης από 50 έως 200 Pa.
- Εύκολη τοποθέτηση μέσα στον αγωγό.
- Κατασκευή από πλαστικό ταξινόμησης M1 που επιβραδύνει τη φωτιά.
- Όριο λειτουργίας έως 60°C.

AIR FLOW REGULATORS



Ø 80 mm - 100 mm

Model	Airflow regulation options	
	m ³ /h	Setting step
RDR-80	15 - 50	2,5
RDR-100A	15 - 50	2,5
RDR-100B	50 - 100	2,5

Ø 125 mm

Model	Airflow regulation options	
	m ³ /h	Setting step
RDR-125A	15 - 50	2,5
RDR-125B	50 - 100	5
RDR-150C	100 - 180	5

Ø 150 mm

Model	Airflow regulation options	
	m ³ /h	Setting step
RDR-150A	15 - 50	2,5
RDR-150B	50 - 100	5
RDR-150C	100 - 180	5
RDR-150D	180 - 300	5

Ø 160 mm


Model	Airflow regulation options	
	m ³ /h	Setting step
RDR-160A	15 - 50	2,5
RDR-160B	50 - 100	5
RDR-160C	100 - 180	5
RDR-160D	180 - 300	5

Ø 200 mm

Model	Airflow regulation options	
	m ³ /h	Setting step
RDR-200A	15 - 50	2,5
RDR-200B	50 - 100	5
RDR-200C	100 - 180	5
RDR-200D	180 - 300	5
RDR-200E	300 - 500	10

Ø 250 mm

Model	Airflow regulation options	
	m ³ /h	Setting step
RDR-250A	50 - 100	5
RDR-250B	100 - 180	5
RDR-250C	180 - 300	5
RDR-250D	300 - 500	10
RDR-250E	450 - 750	25



ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

1. Χαλαρώνετε τις βίδες
2. Ρυθμίζετε την επιθυμητή παροχή αέρα
3. Σφίγγετε τις βίδες

RDR	D1 (mm)	D2 (mm)	L(mm)
Ø 80	76	76	55
Ø 100	96	93	70
Ø 125	120	117	86
Ø 150	146	148	91
Ø 160	146	148	91
Ø 200	190	195	91
Ø 250	245	236	127

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ


INSTALLATION

Οι βαλβίδες σταθερής παροχής μπορούν να τοποθετηθούν και σε κάθετο και σε οριζόντιο αεραγωγό.

Για τοποθέτηση στην προσαγωγή του αέρα, η ελάχιστη απόσταση από το σημείο εισόδου πρέπει να είναι ίση με τη διάμετρο της βαλβίδας.



Για τοποθέτηση στην απαγωγή του αέρα, η ελάχιστη απόσταση από το σημείο εξόδου πρέπει να είναι ίση με το τριπλάσιο της διαμέτρου της βαλβίδας.

Είναι σημαντικό να τηρείται η σωστή φορά τοποθέτησης.



ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (mm)

PERFORMANCE CURVES



Acoustic Characteristics

Débit (m³/h)	Lw en dB(A)			
	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa
15	25	29	32	35
30	26	31	35	38
45	27	33	36	39
50	32	37	39	42
60	32	37	39	42
75	32	37	40	42
90	32	38	41	44
120	30	34	39	42
150	33	37	41	45

Débit (m³/h)	Lw en dB(A)			
	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa
180	34	40	44	47
210	34	40	42	44
240	35	41	44	47
270	37	43	45	49
300	33	37	42	45
350	35	40	44	47
400	37	42	45	50
450	38	44	46	51
500	39	46	48	53



ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

RECTANGULAR SOUND ATTENUATOR

- Για μείωση του μεταδιδόμενου θορύβου σε εγκαταστάσεις εξαερισμού ή κλιματισμού.
- Κατασκευή από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα «δεμένο» με προφίλ αεραγωγών.
- Στην είσοδο και έξοδο φέρουν φλάντζα για άμεση σύνδεση.
- Μόνωση χωρισμάτων από ορυκτοβάμβακα.
- Μήκος 1 μέτρο. Ολικό πάχος στοιχείου 10-20 cm.



ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κατασκευάζονται σε διάφορες διατομές και μήκη.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ □ mm	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ)
IAM-200	400 x 200	2
IAM-225	500 x 250	2
IAM-250	500 x 300	2
IAM-285	600 x 300	3
IAM-315	600 x 350	3
IAM-355	700 x 400	3
IAM-400	800 x 500	4
IAM-450	1000 x 500	5

ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

CIRCULAR SOUND ATTENUATOR

- Κύλινδρος από χαλυβδόφυλλο διπλού τοιχώματος επενδυμένο εσωτερικά με πάπλωμα πετροβάμβακα πάχους 5cm.
- Το εσωτερικό χαλυβδόφυλλο είναι διάτρητο για μείωση της τριβής και καλύτερη ηχοαπορρόφηση.
- Μήκος ηχοπαγίδας 1m.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: κατασκευάζονται σε διάφορες διαμέτρους και μήκη.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
IAB-150	150
IAB-200	200
IAB-250	250
IAB-315	315




ΚΙΒΩΤΙΑ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

TERMINAL CONNECTORS for AIR OUTLETS

- Από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κατασκευάζονται κιβώτια **Plenum**.

Επικάλυψη με φελλοπολτό ή frelen με επιπλέον χρέωση +20%.



mm \ mm	100	150	200	250	300	350	400	450	500
150									
200									
250									
300									
350									
400									
450									
500									


ΛΑΙΜΟΙ (ΜΟΥΦΕΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	125	150	180	200	220	250	300	350	400	450	500
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΑΠΟΛΗΞΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

ΤΥΠΟΣ APC

- Απόληξη αεραγωγού με προστατευτικό πλέγμα.
- Διατίθεται σε διατομές από Ø125 mm έως και Ø800mm.
- Κατάλληλοι για τοποθέτηση σε τοίχο.



CIRCULAR INLET / OUTLET PROTECTION GUARD


MODEL	ØA	B
APC-125	125	232
APC-160	160	252
APC-200	200	275
APC-250	250	304
APC-315	315	342
APC-355	355	365
APC-400	400	391
APC-450	450	420
APC-500	500	449
APC-560	560	483
APC-630	630	524
APC-710	710	570
APC-800	800	622



ΑΠΟΛΗΞΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

ΤΥΠΟΣ CT

- Μεταλλική απόληξη κυκλικού αεραγωγού.
- Κατάλληλη για τοποθέτηση σε στέγη επίπεδη ή επικλινή.
- Με προστατευτικό πλέγμα.
- Με μούφα προσαρμογής για άμεση σύνδεση με τον αεραγωγό.



Χρήση: Συνιστώμενες παροχές αέρα
(Πτώση πίεσης 20 Pa)

MODEL	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J	ΒΑΡΟΣ kg
CT-125	54	200	250	125	70	500	400	-			
CT-150	65	248	300	150	70	500	400	-	-		
CT-200	100	333	400	200	85	600	600	160	500	500	8
CT-250	100	333	400	250	85	600	600	160	500	500	8
CT-315	112	420	500	315	85	600	600	140	500	750	9
CT-355	200	550	660	355	150	900	750	225	600	750	17
CT-400	200	550	660	400	150	900	750	225	600	750	17
CT-450	200	550	660	450	150	900	750	225	600	750	17
CT-500	245	650	850	500	160	1200	1000	215	780	997	34
CT-630	320	780	1000	630	160	1200	1000	215	780	997	36

MODEL	ΑΠΑΓΩΓΗ m³/h	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ m³/h
CT-125	350	165
CT-150	425	245
CT-200	900	600
CT-250	1050	850
CT-315	1800	1100
CT-355	2600	1700
CT-400	3000	2100
CT-450	3600	2600
CT-500	4700	3500
CT-630	8000	4500



ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

PLASTIC SHUTTERS

ΤΥΠΟΣ	ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Ø mm	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ø mm
PER-100	100	150 x 150
PER-125	125	190 x 190
PER-150	150	190 x 190
PER-160	160	190 x 190
PER-260	200 - 250	300 x 300
PER-360	315 - 355	400 x 400
PER-420	400	460 x 460
PER-450 W	450	500 x 500
PER-500 W	500	550 x 550
PER-560 W	560	600 x 600
PER-630 W	630	700 x 700
PER-800 W	710 - 800	840 x 840
ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ		
PER-100 ΡΥΘΜ	100	150 x 150
PER-125 ΡΥΘΜ	125	190 x 190



ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΑΠΟ PVC

RECTANGULAR PLASTIC GRILLES
(Surface-Mounted)

- Στήριξη με βίδες.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ø mm
9505-004-01	B41505-004T01	150 x 200
9506-004-01	B41506-004T01	230 x 230
9507-004-01	B41507-004T01	225 x 430 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ
9508-004-01	B41508-004T01	225 x 630 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ



ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΑΠΟ PVC COMPACT

SQUARE PLASTIC GRILLES
(with Springs)

- Στήριξη με ελάσματα.
- Με εσωτερικό πλέγμα.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ø mm
9602-006-06	80 / 125	166 x 166
9601-006-06	125 / 160	190 x 190
9600-006-06	160 / 200	238 x 238



ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΘΥΡΩΝ (ΖΕΥΓΟΣ) ΑΠΟ PVC

PLASTIC TELESCOPIC GRILLES FOR DOORS
(couple)

- Στήριξη με βίδες.
- Κατάλληλες για τοποθέτηση σε πόρτα και από τις 2 πλευρές για ανακυκλοφορία του αέρα.
- Διατίθενται σε ζεύγος.
- * Χρώματα: λευκό και καφέ.



ΤΥΠΟΣ	ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ø mm	ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ø mm
9750-650-06 ΛΕΥΚΟ	450 x 90	435 x 75

ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΣ GRI

ALUMINIUM SQUARE GRILLES

- Για τοποθέτηση εσωτερικά ή εξωτερικά στην είσοδο ή έξοδο του αέρα.
- Κατασκευασμένες από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένες λευκές.

ΤΥΠΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ∅ mm
GRI-125	125 x 125
GRI-200	200 x 200
GRI-250	250 x 250
GRI-300	300 x 300
GRI-450	450 x 450



ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

METALLIC - ENAMELLED SQUARE GRILLES

- Επισμαλτωμένες με λευκό χρώμα.
- Με εσωτερικό πλέγμα.
- Στήριξη με βίδες.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ∅ mm
9696 - 804 - 501	B41696-804T501	150 x 150
9693 - 804 - 501	B41693-804T501	230 x 230



ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ

- Από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
- Ρύθμιση διαφράγματος με βίδα.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Σε αλουμίνιο, χρυσό.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ∅ mm
LF-130	170 x 130
LF-190	170 x 190
LF-250	170 x 250






ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ INOX ΣΕΙΡΑ SMS

- Ανοξείδωτο ατσάλι 304 σατινέ.
- Κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
SMS-100 mm	100
SMS-125 mm	125
SMS-150 mm	150

EXTERNAL VENT LOUVERS





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
SMS	A	B	C
100	97	137	52
125	120	167	52
150	145	167	62

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ ΣΤΟΜΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ INOX ΣΕΙΡΑ SUA

- Ανοξείδωτο ατσάλι 304 σατινέ.
- Κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση
- Με εσωτερικό τάμπερ βαρύτητας

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
SUA-100 mm	100
SUA-125 mm	125
SUA-150 mm	150

EXTERNAL VENT LOUVERS




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
SUA	A	B	C
100	97	137	52
125	120	167	52
150	145	167	62

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΡΙΛΛΙΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

- Τετράγωνες γρίλλιες από ABS
- Με λαμό προσαρμογής
- Πτερύγια σταθερά 4 κατευθύνσεων
- Με εσωτερικό πλέγμα



ΤΥΠΟΣ	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ø mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
9751-070-01	175 x 175	100
9751-071-01	175 x 175	125
9751-072-01	190 x 190	150



ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΣΤΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

AIR OUTLETS WALL MOUNTED

- Τοποθέτηση απ' ευθείας σε τοίχο, αεραγωγό ή ψευδοροφή.
- Κατάλληλα για κλιματισμό (ψύξη – θέρμανση) και εξαερισμό.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Τα επίτοιχα στόμια διατίθενται σε διάφορους τύπους και κατασκευάζονται σε οποιεσδήποτε διαστάσεις. Δυνατότητα επιλογής χρώματος.

! ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την ανάθεση της παραγγελίας **ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ** στη συνέχεια να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί.


Κ1Π ΣΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΙΝΗΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ					
ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	DAMPER	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΦΙΛΤΡΟ	ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
K1Π	✓				
K1Π-D	✓	✓			
K1Π-A	✓		✓		
K1Π-Φ	✓			✓	
K1Π-D-A	✓	✓	✓		
K1Π-D-Φ	✓	✓		✓	
K1Π-A-Φ	✓		✓	✓	
K1Π-D-A-Φ	✓	✓	✓	✓	
K1Π-SR	✓				✓
K1Π-SR-D		✓			✓



Κ1Σ ΣΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΙΝΗΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ					
ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	DAMPER	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΦΙΛΤΡΟ	ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
K1Σ	✓				
K1Σ-D	✓	✓			
K1Σ-A	✓		✓		
K1Σ-Φ	✓			✓	
K1Σ-D-A	✓	✓	✓		
K1Σ-D-Φ	✓	✓		✓	
K1Σ-A-Φ	✓		✓	✓	
K1Σ-D-A-Φ	✓	✓	✓	✓	
K1Σ-SR	✓				✓
K1Σ-SR-D		✓			✓



Κ2Π ΣΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΙΝΗΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ					
ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	DAMPER	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΦΙΛΤΡΟ	ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
K2Π	✓				
K2Π-D	✓	✓			
K2Π-A	✓		✓		
K2Π-Φ	✓			✓	
K2Π-D-A	✓	✓	✓		
K2Π-D-Φ	✓	✓		✓	
K2Π-A-Φ	✓		✓	✓	
K2Π-D-A-Φ	✓	✓	✓	✓	
K2Π-SR	✓				✓
K2Π-SR-D		✓			✓





ΟΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

AIR OUTLETS FOR CEILING

- Τα πτερύγια είναι εσωτερικά καμπυλόγραμμα ή με κλίση 45° (ανεμοστάτης) και διατίθενται σε μία, δύο, τρεις ή τέσσερις κατευθύνσεις.
- Τοποθέτηση απ' ευθείας σε αεραγωγό ή ψευδοροφή. Κατάλληλο για ψύξη και θέρμανση.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Τα στόμια οροφής διατίθενται μόνο κατόπιν παραγγελίας σε διάφορους τύπους και κατασκευάζονται σε οποιοδήποτε διαστάσεις απαιτηθεί. Δυνατότητα επιλογής χρώματος.


! ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την ανάθεση της παραγγελίας **ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ** στη συνέχεια να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί.

ΚΟ1Κ ΚΟ2Κ ΣΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ή ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ					
ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	DAMPER	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΦΙΛΤΡΟ	ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
ΚΟ1,2Κ	✓				
ΚΟ1,2Κ-D	✓	✓			
ΚΟ1,2Κ-A	✓		✓		
ΚΟ1,2Κ-A-Φ	✓		✓	✓	
ΚΟ1,2Κ-SR	✓				✓
ΚΟ1,2Κ-SR-D	✓	✓			✓



ΚΟ3Κ ΚΟ4Κ ΣΤΟΜΙΑ ΤΡΙΩΝ ή ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ				
ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	DAMPER	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΦΙΛΤΡΟ
ΚΟ3,4Κ	✓			
ΚΟ3,4Κ-D	✓	✓		
ΚΟ3,4Κ-A	✓		✓	
ΚΟ3,4Κ-A-Φ	✓		✓	✓

ΚΟ1- ΚΟ2 ΑΝΕΜΟΣΤΑΤΗΣ. ΜΙΑΣ ή ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ			
ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	DAMPER	ΣΧΑΡΑ ΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΚΟ1,2	✓		
ΚΟ1,2D	✓	✓	
ΚΟ1,2-SX	✓		✓
ΚΟ1,2-D-SX	✓	✓	✓



ΚΟ3 ΚΟ4 ΑΝΕΜΟΣΤΑΤΗΣ. ΤΡΙΩΝ ή ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ			
ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	DAMPER	ΣΧΑΡΑ ΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΚΟ3,4	✓		
ΚΟ3,4-D	✓	✓	
ΚΟ3,4-SX	✓		✓
ΚΟ3,4-D-SX	✓	✓	✓



ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

- Τα στόμια διατίθενται μόνο κατόπιν παραγγελίας σε διάφορους τύπους και κατασκευάζονται σε οποιεσδήποτε διαστάσεις απαιτηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την ανάθεση της παραγγελίας **ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ** στη συνέχεια να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί.

AIR OUTLETS



ΣΤΟΜΙΑ ΘΥΡΩΝ

- Διπλής όψης.
- Χρησιμοποιούνται για τη διέλευση του αέρα μέσω θυρών ή και χωρισμάτων, χωρίς τη χρήση αεραγωγών. Το σχήμα των περυγίων είναι σε σχήμα Λ, ώστε να αποκλείεται η ορατότητα μεταξύ των δύο χώρων.
- Κατασκευάζονται με φλάντζα και από τις δύο πλευρές εκ των οποίων η μία είναι αφαιρούμενη.

ΣΤΟΜΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΝΩΠΟΥ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

- Με ειδικά περύγια ειδικού τύπου σχήματος Z που εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα από βροχή και κακές καιρικές συνθήκες.
- Τοποθέτηση σε εξωτερικούς τοίχους ή ανοίγματα για λήψη ή απόρριψη νωπού αέρα.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Προαιρετικά κατασκευάζονται και με προστατευτικό πλέγμα στο πίσω μέρος ή και με ντάμπερ ρύθμισης του αέρα.



ΠΟΛΥΦΥΛΛΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

- Κυκλικής ή ορθογώνιας διατομής. Κατάλληλα για την αυξομείωση της παροχής του αέρα σε συστήματα κλιματισμού.
- Πτερύγια αεροδυναμικού σχεδιασμού.

ΡΥΘΜΙΣΗ: χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη με σερβομοτέρ.



ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΟΜΙΑ

- Ελαφρού ή βαρέως τύπου.
- Κατάλληλα για τοποθέτηση σε μετωπικές επιφάνειες ή στο δάπεδο.



ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΟΜΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ (SLOT)

- Στόμια υψηλής αισθητικής για τοποθέτηση σε ψευδοροφές όπου απαιτείται ιδιαίτερα καλαίσθητο αποτέλεσμα. Κατασκευάζονται από αλουμίνιο βαρέως τύπου με όσες εγκοπές απαιτείται.


ΡΥΘΜΙΣΗ: Η ποσότητα του αέρα ρυθμίζεται με ειδικό εσωτερικό διάφραγμα.



ΔΑΠΕΔΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΑΓΩΓΗΣ

- Τοποθέτηση συνήθως σε δάπεδο, γι' αυτό και κατασκευάζονται από προφίλ αλουμινίου μεγάλου πάχους για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε φθορά και βάρος.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Προαιρετικά με ρυθμιστικό διάφραγμα.



ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

AIR OUTLETS

- Τα στόμια αυτά είναι κατασκευασμένα από ειδικά προφίλ για να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των κατασκευαστών που ασχολούνται με την κατασκευή και τοποθέτηση τζακιών.

ΣΤΟΜΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΖΠΔ

- Τα στόμια αυτού του τύπου είναι κατασκευασμένα για εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση.
- Με ειδικό μηχανισμό για να ανοίγουν και να κλείνουν με εύχρηστο μοχλό.

ΣΤΟΜΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΖΚΔ

- Τα στόμια αυτού του τύπου είναι κατασκευασμένα για εσωτερική τοποθέτηση.
- Με πτερύγια ρυθμιζόμενα και εσωτερικό μηχανισμό για να ανοίγουν και να κλείνουν με εξωτερικό μοχλό.

ΣΤΟΜΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΤΣΠΔ + Σ

- Τα στόμια αυτού του τύπου είναι κατασκευασμένα για εξωτερική τοποθέτηση.
- Με εσωτερικό μηχανισμό για να ανοίγουν και να κλείνουν.
- Περιλαμβάνουν προστατευτικό πλέγμα ώστε να μην εισέρχονται έντομα και σκουπίδια.


ΣΤΟΜΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΖΣΔ

- Τα στόμια αυτού του τύπου είναι κατασκευασμένα για εξωτερική και εσωτερική τοποθέτηση.
- Με σταθερά πτερύγια, με κλίση 45°.
- Με εσωτερικό μηχανισμό για να ανοίγουν και να κλείνουν με εξωτερικό μοχλό.



ΤΖΠΔ

ΤΖΚΔ



ΑΤΣΠΔ + Σ

ΤΖΣΔ

ΣΤΟΜΙΟ ΤΖΑΚΙΟΥ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ FAN OUTLET

- Γραμμικό στόμιο τζακιού με ενσωματωμένο ανεμιστήρα.
- Κατάλληλα για τοποθέτηση στην έξοδο του θερμοθαλάμου των ενεργειακών τζακιών.
- Ενισχύει την διανομή του θερμού αέρα στο χώρο άμεσα.
- Διατίθεται σε διάσταση 180x180 (εξωτερικό πλαίσιο) και σε διαμέτρους $\varnothing 100\text{mm}$ και $\varnothing 120\text{mm}$.
- Ο ανεμιστήρας είναι 19W
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως $+85^{\circ}\text{C}$.
- Παροχή αέρα $160 \text{ m}^3/\text{h}$
- Στάθμη θορύβου 47 dB(A)



ΣΤΟΜΙΑ DESIGN

DESIGN AIR OUTLETS




SRR



SSK-6



THES



P-S



P-F

SRR

- Κυλινδρικό στόμιο με εγκοπές οι οποίες περιέχουν ρυθμιζόμενα πτερύγια για μεταβολή της κατεύθυνσης του αέρα.
- Τοποθετείται ως κομμάτι κυκλικού εμφανούς αεραγωγού.
- Μήκος L = 750 mm.
- Βάφεται ηλεκτροστατικά σε οποιοδήποτε χρώμα RAL.

SSK 6 - Ø 100

- Στόμιο σκαλοπατιού στροβιλισμού, κατασκευασμένο από χαλυβδόελασμα, με 1 έως 4 εξόδους αέρα. Στο πίσω μέρος μπορεί να τοποθετηθεί είτε διάτρητη σχάρα ισοκατανομής σε ορθογωνικό πλαίσιο το οποίο καλύπτει όλες τις εξόδους αέρα, ή κυκλικός λαίμος με διάτρητη σχάρα ισοκατανομής σε κάθε έξοδο αέρα.
- Βάφεται ηλεκτροστατικά σε οποιοδήποτε χρώμα RAL.

THES

- Θυρίδα επίσκεψης με κρυφό μηχανισμό για άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας χωρίς χερούλι.


P-S

- Διάτρητο στόμιο με πλαίσιο αλουμινίου και σταθερό διάτρητο χαλυβδόελασμα βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL. Κατάλληλο για επιστροφή ή προσαγωγή αέρα σε ειδικούς χώρους, όπως χειρουργεία. Κατασκευάζεται σε οποιαδήποτε διάσταση.

P-F

- Τύπος με αφαιρούμενο το διάτρητο μέρος του στομίου.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Κατόπιν απαίτησεως και σχεδιασμού κατασκευάζονται στόμια ιδιαίτερου design σε όλα τα RAL χρώματα. Επίσης διατίθενται και στόμια χωρίς εξωτερικό πλαίσιο.



ΣΤΟΜΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ
SWIRL DIFFUSERS

GR-AA

GR-AA-A

GR-RR

GR-B

GR-YB
GR-AA & GR-AR

- Στόμια στροβιλισμού με τετράγωνο πλαίσιο, τετράγωνης (AA) ή κυκλικής (AR) διάταξης εξόδων αέρα ακτινικά διατεταγμένων με ρυθμιζόμενα πτερύγια οδήγησης του αέρα.

GR-AA-A & GR-AR-A

- Στόμια στροβιλισμού με τετράγωνο πλαίσιο, διαστάσεων ορυκτής ίνας (595x595 mm έξω-έξω), τετράγωνης (AA) ή κυκλικής (AR) διάταξης εξόδων του αέρα.

GR-RR

- Στόμια στροβιλισμού με κυκλικό πλαίσιο κυκλικής διάταξης εξόδων αέρα, ακτινικά διατεταγμένων με ρυθμιζόμενα πτερύγια οδήγησης του αέρα.

GR-B

- Στόμια στροβιλισμού με ορθογωνικό πλαίσιο, ορθογωνικής διάταξης εξόδων αέρα, ακτινικά διατεταγμένων με ρυθμιζόμενα πτερύγια οδήγησης του αέρα.


GR-VB

- Στόμια στροβιλισμού υψηλού βεληνεκούς ή 4 κατευθύνσεων με τετράγωνο πλαίσιο και εγκοπές οι οποίες περιέχουν ρυθμιζόμενα πτερύγια για ρύθμιση της δέσμης του αέρα.
- Δυνατότητα προσθήκης ντάμπερ για ρύθμιση της παροχής του αέρα.
- Βαφή σε οποιαδήποτε RAL με ηλεκτροστατική βαφή.
- Υπάρχει και δυνατότητα αυτοματισμού που ανάλογα με τη θερμοκρασία του αέρα ρυθμίζονται αυτόματα τα πτερύγια σε θέση θέρμανσης (κατακόρυφα) ή ψύξης (στροβιλισμός) μέσω μηχανικού συστήματος χωρίς ηλεκτρική ενέργεια.


MLD - 8P

AMB - KL

AMB - MLD

AMB - AP SR

OK2-SR
MLD-6P & MLD-8P

- Στόμια οροφής στροβιλισμού με κυκλικό πλαίσιο και 6 ή 8 τραπεζοειδή ταυτόχρονα περιστρεφόμενα πτερύγια για ρύθμιση της διεύθυνσης της ροής του αέρα. Ρύθμιση κλίσης πτερυγίων χειροκίνητη.
- Δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της κλίσης των πτερυγίων σε θέση θέρμανσης (κατακόρυφα) ή ψύξης (στροβιλισμός) μέσω μηχανικού συστήματος χωρίς ηλεκτρική ενέργεια.

AMB KL, AME-KO, AMB-MLD

- Ακροφύσια μεγάλου βεληνεκούς μεταλλικά για τοποθέτηση σε οπή, σύνδεση με εύκαμπτο αεραγωγό. Διαθέτουν κινητή κεφαλή για ρύθμιση της δέσμης του αέρα.

AMB-AP-SR

- Συστοιχίες ακροφυσίων μεγάλου βεληνεκούς τετραγώνων, με κινητή κεφαλή, κατασκευασμένων από πλαστικό.

T1P-SR, T2P-SR, TEP-SR, OK2-SR

- Στόμια όλων των τύπων για κυκλικούς αεραγωγούς

AMB-AP-SR

- Συστοιχίες ακροφυσίων μεγάλου βεληνεκούς τετραγώνων, με κινητή κεφαλή, κατασκευασμένων από πλαστικό.
- Διαμορφωμένο κατάλληλα για άριστη εφαρμογή σε κυκλικό αεραγωγό.

ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ VMEV - VMES

METALLIC AIRVALVES

- Λευκές μεταλλικές αεροβαλβίδες με λαιμό προσαρμογής.
- Προσαγωγής ή απαγωγής του αέρα.

 **ΡΥΘΜΙΣΗ:** της ροής του αέρα με περιστροφή του κεντρικού δίσκου.



ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
VMEV-080	VMES-080	80
VMEV-100	VMES-100	100
VMEV-125	VMES-125	125
VMEV-150	VMES-150	150
VMEV-200	VMES-200	200


ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ INOX ΣΕΙΡΑ VMEV INOX

INOX AIRVALVES

- Προσαγωγής - απαγωγής.
- Από ανοξείδωτο ατσάλι 304 σατινέ.
- Με λαιμό προσαγωγής.

 **ΡΥΘΜΙΣΗ:** της ροής του αέρα με περιστροφή του κεντρικού δίσκου.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
VMEV INOX-100mm	100
VMEV INOX-125mm	125
VMEV INOX-150mm	150
VMEV INOX-200mm	200



VI	A	B	C
100	97	118	52
125	120	141	52
150	145	162	62

ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΤΟΜΙΑ INOX ΣΕΙΡΑ ELA

- Από ανοξείδωτο ατσάλι 304 σατινέ.
- Χωνευτό με εσωτερικό πλέγμα.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
ELA-100mm	100
ELA-125mm	125
ELA-150mm	150
ELA-200mm	200



ELA	A	B	D
100	97	133	52
125	120	165	52
150	145	192	62
160	155	192	62
200	195	253	62

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΤΟΜΙΑ INOX ΣΕΙΡΑ VLA

- Από ανοξείδωτο ατσάλι 304 σατινέ.
- Χωνευτό με εσωτερικό πλέγμα.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
VLA-100mm	100
VLA-125mm	125
VLA-150mm	150
VLA-200mm	200

EXTERNAL VENT LOUVERS



VLA	A	B	C	D
100	97	133	52	36
125	120	165	52	18
150	145	192	62	12
160	155	192	62	12
200	195	253	62	12

ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΤΟΜΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΕΙΡΑ CDRA


- Αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά λευκό (RAL-9010).
- Με ρυθμιζόμενα πτερύγια.
- Με τάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)

CIRCULAR DIFFUSERS



ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
CDRA-150mm	150
CDRA-200mm	200
CDRA-250mm	250
CDRA-300mm	300
CDRA-350mm	350

CD-RA	A	B	C
150	257	149	225
200	307	199	275
250	357	249	325
300	407	299	375
350	457	349	425



ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΑΠΟ PVC

CIRCULAR PLASTIC GRILLES

- Στήριξη με ελάσματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Ø mm	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
9501-006-01	B41501-006T01	80/125	140
9502-006-01	B41502-006T01	125/160	175
9503-006-01	B41503-006T01	160/200	200



ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΑΠΟ PVC COMPACT

CIRCULAR PLASTIC GRILLES

- Στήριξη με ελάσματα.
- Με εσωτερικό πλέγμα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Ø mm	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
9604-006-06	B41604-006T06	80/125	166
9603-006-06	B41603-006T06	125/160	190
9616-006-06	B41616-006T06	160/200	220




ΓΡΙΛΛΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

CIRCULAR METALLIC GRILLES (surface mounted)

- Στήριξη με βίδες.
- Με εσωτερικό πλέγμα.

ΤΥΠΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ø mm
9699-804- 600	130
9698-804- 600	180
9697-804- 600	240




ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

CIRCULAR ALUMINIUM GRILLES (flush mounted)

- Ιδανική για θερμοδυναμικά τζάκια.
- Χωνευτή με εσωτερικό πλέγμα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
9701-004-600	B41701-004T600	100
9702-004-600	B41702-004T600	120
9704-004-600	B41704-004T600	150
9705-004-600	B41705-004T600	200






ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

DETERGENTS

- Σειρά επαγγελματικών ισχυρών καθαριστικών υγρών κατάλληλα για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των μηχανημάτων.
- Όλα τα προϊόντα είναι προέλευσης Αμερικής και είναι διεθνώς αναγνωρισμένα, κατοχυρωμένα και πιστοποιημένα με ISO – 9002.
- Οικονομικά, καθώς διατίθενται συμπυκνωμένα και αραιώνονται με νερό σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται.

ΤΥΠΟΣ	ΧΡΗΣΗ
	DOMINO Καταπολεμά ευρύ φάσμα μικροοργανισμών. Μεγάλη αποτελεσματικότητα. Έτοιμο για χρήση απευθείας στην επιφάνεια, χωρίς αραιώση, εξατμίζεται γρήγορα. Βιοδιασπώμενο. Συσκευασία: Μπουκάλι των 575ml. Χρησιμοποιείται για απολύμανση σε: Περιοχές προετοιμασίας τροφίμων. Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων. Μηχανήματα κοπής τροφίμων. Εξοπλισμό συσκευασίας φαγητού κ.τ.λ.
	FLASH Αφαιρεί βρωμιά και λεκέδες από πολλών ειδών επιφάνειες. Εξαλείφει δυσάρεστες οσμές, έχει αφριστικές ιδιότητες. Χωρίς πολύ τρίψιμο, χωρίς υπολείμματα. Συσκευασία: Αεροζόλ των 400ml. Χρησιμοποιείται σε: Μπάνια, νιπτήρες, ντουζιέρες, χαλιά, μοκέτες. Τζάκια, απορροφητήρες. Καθίσματα και οροφές αυτοκινήτου κ.τ.λ.
	SOOTAWAY Ισχυρή καθαριστική δράση, διαπερνά το λίπος, τη βρωμιά, τον άνθρακα και τη σκόνη. Άφλεκτο βιοδιασπώμενο, δεν περιέχει επικίνδυνες καυστικές ουσίες ή οξέα. Συσκευασία: Χαρτοκιβώτια των 4 φιαλών των 5lt/φιάλη. Χρησιμοποιείται σε: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πουλερικών. Αγροκτήματα, εστιατόρια.
	SHINY-SIDE Έχει γρήγορη δράση, καθαριστικό κλιματιστικών-αλουμινίου, κάνει αφρό, κολλάει στις κάθετες επιφάνειες, απομακρύνει στρώματα οξειδωσης, δεν περιέχει οξέα. Συσκευασία: Χαρτοκιβώτια των 4 φιαλών των 5lt/φιάλη. Χρησιμοποιείται για καθαρισμό και γυάλισμα σε: Μονάδες κλιματισμού. Άβαφο αλουμίνιο, τρέιλερ αλουμινίου, οροφές.
	EVERBRITE Σκοτώνει βακτήρια και ιούς, εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων. Καταστρέφει πηγές δυσοσμίας, καταπολεμάει μούχλα, ξεπλένεται εύκολα. Συσκευασία: Χαρτοκιβώτια των 4 φιαλών των 5lt/φιάλη. Χρησιμοποιείται για απολύμανση σε: Νοσοκομεία, κλινικές, σχολεία, κτίρια γραφείων, μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, εστιατόρια, αρτοποιία, πτηνοτροφεία, πτηνοσφαγεία.
	FOAM-N-CHLOR / F01 CHLOR Αντισηπτικό αφρίζον καθαριστικό με χλώριο. Αποτελεσματικό σε ευρύ φάσμα βακτηρίων, μυκήτων, μούχλας και σε πηγές δυσοσμίας. Κολλάει στις κάθετες επιφάνειες. Συσκευασία: Δοχείο των 20lt. Χρησιμοποιείται για απολύμανση σε: Χώρους επεξεργασίας τροφίμων. Ανοξείδωτες επιφάνειες.

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ





ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ NB CITY

EV CHARGERS

- Αυτόνομος φορτιστής, ημί-ταχείας φόρτισης.
- Έξυπνη σχεδίαση, με δυνατότητα εξατομίκευσης.
- Υψηλός βαθμός απόδοσης.
- Έξυπνη διαχείριση στόλου αυτοκινήτων (Smart Fleet Management).
- Υψηλός βαθμός απόδοσης.
- **IP54**, κατάλληλος για εγκατάσταση και σε εξωτερικό χώρο.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Οικίες, εμπορικά κέντρα, super market, χώρους εργασίας, χώρους στάθμευσης, ξενοδοχεία.



NB CITY

ΒΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ NB CITY

ΜΟΝΤΕΛΟ	AC Ισχύς / Τάση	Τύπος Σύνδεσης
ADVANCED	22,2kW / 400 V	2 x AC Type 2 (Καλώδιο - 3m)
		2 x AC Type 2 (Πρίζα)
PROFESSIONAL		2 x AC Type 2 (Καλώδιο - 3m)
		2 x AC Type 2 (Πρίζα)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ NB CITY

ΜΟΝΤΕΛΟ	ADVANCED	PROFESSIONAL
Είσοδος AC (V)	400 (3 φάσεις)	
Μέγιστη ισχύς φόρτισης ανά σύνδεση (kW)	22,2	
Περιβάλημα	IP54 / IK10 (IK08 για οθόνη και γρίλιες εξαερισμού)	
	Λευκό χρώμα (RAL 9016 – microtexture painting)	
	C4 αντιδιαβρωτική προστασία	
Χρώμα γυάλινης πρόσοψης	Μαύρο	
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από -25 °C έως 50 °C	
Σχετική Υγρασία	Από 4% έως 95%	
Διαστάσεις	350 x 200 x 1300	
Πρότυπα	IEC 61851-1, IEC 61000-6-2/3	



Χρώματα της σειράς NB CITY

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ NB WALL

EV CHARGERS

- Είναι ένα στιβαρό και ελκυστικής κατασκευής σύστημα φόρτισης εξωτερικής τοποθέτησης.
- Έχει σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά την ανθεκτικότητα, την αξιοπιστία και την ευκολία στη χρήση.
- Ο έξυπνος σχεδιασμός του προσφέρει απλή, γρήγορη και εύκολη φόρτιση.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Ιδανικό για οικιακούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και έξυπνα σπίτια.



NB WALL



Χρώματα της σειράς NB WALL


ΒΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ NB WALL

ΜΟΝΤΕΛΟ	AC Ισχύς / Τάση	Τύπος Σύνδεσης
ADVANCED	22,2kW / 400 V	1 x AC Type 2 (Καλώδιο - 3m)
		1 x AC Type 2 (Πρίζα)
PROFESSIONAL		2 x AC Type 2 (Καλώδιο - 3m)
		2 x AC Type 2 (Πρίζα)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ NB WALL

ΜΟΝΤΕΛΟ	ADVANCED	PROFESSIONAL
Είσοδος AC (V)	400 (3 φάσεις)	
Μέγιστη ισχύς φόρτισης ανά σύνδεση (kW)	22,2	
Περιβλημα	IP54 / IK10 (IK08 για οθόνη και γρίλιες εξαερισμού)	
	Λευκό χρώμα (RAL 9016 – microtexture painting)	
	C4 αντιδιαβρωτική προστασία	
Χρώμα γυάλινης πρόσοψης	Μαύρο	
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από -25°C έως 50°C	
Σχετική Υγρασία	Από 4% έως 95%	
Είσοδος καλωδίων	Από κάτω	Από κάτω και από πίσω
Διαστάσεις	310 x 200 x 310	310 x 200 x 560
Πρότυπα	IEC 61851-1, IEC 61000-6-2/3	

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΕΙΡΕΣ NB ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 NB Station 60 kW / 120 kW / 175 kW / 300 kW P 52	 NB 100 / NB 120 100 kW @ 400 V ac 120 kW @ 480 V ac P 51	 NB 50 / NB 60 50 kW @ 400 V ac 60 kW @ 480 V ac P 43	 NB Dispenser 50 kW / 100 kW / 160 kW @ 400 V ac 60 kW / 120 kW / 180 kW @ 480 V ac P 51	 NB POD 85 kWh 100 kW P 51
--	--	--	---	---



φίλτρα αέρα

**FF-R / FP-R
FPS-R / FDS-R**

410-411



**FW-M / FN-R
FN-E / FPS-E**

412-413



**FP-E / FW-E
FP-Z / FP-ZA**

414-415




**FLA-E / FLS-U
FBF-SR / FBF-S**

416-417



**FBF-SB / FFP
FBF-V / FHBF-V**

418-419



**FH-AL / FH-MDF
FHO-AL / FC-E-AC**

420-421



**FC-ZP / FCBF-V
FCC / FCK**

422-423



SFE / FCS-AC

424-425



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

426

air filters

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΕΙΡΑ FF-R

SYNTHETIC FILTERING MEDIUM

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: F5 - EU5.
- Υλικό φίλτρου: Συνθετικό.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση Αποδοτικότητα στα 0.4μm: F5 - 50%.
- Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438
- Δεν περιέχει σιλικόνη.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Εισαγωγή αέρα σε καμπίνες βαφής αυτοκινήτων, επίπλων κτλ.
- Εισαγωγή αέρα σε εργαστήρια ξήρανσης προϊόντων.
- Γενικά στην βιομηχανία βαφής.
- Σε ορυχεία εξόρυξης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Κατασκευάζεται σε ρολά μήκους 20m και σε όποιο ύψος επιθυμείτε (μέχρι 2m).

ΩΦΕΛΗ: Προοδευτική πύκνωση του φίλτρου για μεγαλύτερη κατακράτηση. Εμποτισμένο με κολώδη ουσία για την καλύτερη κατακράτηση σκόνης.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΠΑΧΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ g/m ²	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΣΤΑ 0.25m/sec m ³ /h	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ g/m ²	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 0.4 μm %	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑ- ΤΗΣΗ %
FF-R-F5-300S-15	F5	15	300	900	15	450	220	40-60	95
FF-R-F5-400S-20	F5	20	400	900	20	450	290	40-60	95
FF-R-F5-500S-25	F5	25	550	900	25	450	310	40-60	95
FF-R-F5-560G-19	F5	19	500	900	25	450	320	40-60	95
FF-R-F5-600G-25	F5	25	650	900	30	450	330	40-60	97

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΕΙΡΑ FP-R

SYNTHETIC FILTERING MEDIUM

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: G2 - EU2, G3 - EU3, G4 - EU4.
- Υλικό φίλτρου: Συνθετικό.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση Κατακράτηση: G2 - 75%, G3 - 85%, G4 - 90%.
- Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438.
- Δεν περιέχει σιλικόνη.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Καμπίνες βαφής αυτοκινήτων, επίπλων, Κ.Κ.Μ.
Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα κ.λ.π.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Κατασκευάζεται σε ρολά μήκους 20m και σε όποιο ύψος επιθυμείτε (μέχρι 2m).

ΩΦΕΛΗ: Προοδευτική πύκνωση του φίλτρου για μεγαλύτερη κατακράτηση.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΠΑΧΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ g/m ²	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ m/s	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ g/m ²	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ %
FP-R-G2-5	G2	5	100	5400	1,5	16	250	370	65-80
FP-R-G2-10	G2	10	150	5400	1,5	20	250	410	65-80
FP-R-G3-20	G3	20	200	5400	1,5	23	250	550	80-90
FP-R-G4-22	G4	22	220	5400	1,5	27	250	610	≥90
FP-R-G4-50	G4	50	450	5400	1,5	65	250	730	≥90

ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ FPS-R

PAINT STOP FILTERS

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: G2 - EU2, G3 - EU3, G4 - EU4.
- Υλικό φίλτρου: Υαλοΐνες.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 180°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση Κατακράτηση: G2 - 93%, G3 - 95%, G4 - 98%.
- Δεν περιέχει σιλικόνη.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Καμπίνες βαφής αυτοκινήτων, επίπλων, κτλ.

Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Κατασκευάζεται σε ρολά μήκους 20m και σε όποιο ύψος επιθυμείτε (μέχρι 2m).

ΩΦΕΛΗ: Προοδευτική πύκνωση του φίλτρου για μεγαλύτερη κατακράτηση.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΠΑΧΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ g/m ²	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ g/m ²	ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΧΡΩΜΑ %
FPS-R-G2-50	G2	50	210	1500-6300	6-30	80	3100-4300	90-95
FPS-R-G3-75	G3	75	240	1500-6300	7-40	80	3500-4700	93-97
FPS-R-G4-100	G4	100	350	1500-6300	14-60	80	3900-5050	98-99

ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟ ΥΑΛΟΪΝΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΕΙΡΑ FDS-R

GLASS FIBERS FILTERS

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: G2 - EU2, G3 - EU3, G4 - EU4.
- Υλικό φίλτρου: Υαλοΐνες.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση Κατακράτηση: G2 - 93%, G3 - 95%, G4 - 98%.
- Δεν περιέχει σιλικόνη.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Για φιλτράρισμα ξηρής σκόνης σε ξυλουργία και εργαστήρια μετάλλων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Κατασκευάζεται σε ρολά μήκους 20m και σε όποιο ύψος επιθυμείτε (μέχρι 2m).

ΩΦΕΛΗ: Προοδευτική πύκνωση του φίλτρου για μεγαλύτερη κατακράτηση.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΠΑΧΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ g/m ²	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ g/m ²	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ %
FDS-R-G2-25	G2	25	110	9000	35	250	550	76
FDS-R-G3-50	G3	50	220	9000	50	250	750	85
FDS-R-G4-100	G4	100	360	9000	60	250	1000	92

ΦΙΛΤΡΑ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΛΕΝΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ FW-M

WASHABLE FILTERS IN MATS

- Κλάση φίλτρων: G2 - EU2, G3 - EU3.
- Υλικό φίλτρου: Πολυεστερικό.
- Μεγ. Θερμοκρασία λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση Κατακράτηση: G2 - 50%, G3 - 55%.
- Δεν περιέχει σιλκόνη.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Κατάλληλο για την συγκράτηση της χοντρής σκόνης.
- Συσκευές θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού.
- Σε στόμια επιστροφής αέρα.
- Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων.
- Πρόφιλτρα καμπίνες βαφής και ξηραντήρια.
- Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Πλάκες 2m x 1.5m.

ΩΦΕΛΗ: Πλενόμενα. Μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΠΑΧΟΣ mm	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ g/m ²	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ m/s	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ g/m ²	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑ- ΤΗΣΗ %
FW-M-G2-7	G2	7	30	5400	1.5	15	250	300	45
FW-M-G3-10	G3	10	20	5400	1.5	18	250	450	55
FW-M-G3-20	G3	20	20	5400	1.5	30	250	600	55

ΦΙΛΤΡΑ ΝΑΥΛΟΝ ΠΛΕΝΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ FN-R

WASHABLE NYLON FILTERS

- Υλικό φίλτρου: Νάυλον.
- Μεγ. Θερμοκρασία λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Κατάλληλο για συγκράτηση της χοντρής σκόνης.
- Συσκευές θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού fan coils.
- Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων.
- Πρόφιλτρα σε καμπίνες βαφής και ξηραντήρια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Ρολό 163m x 1m.

ΩΦΕΛΗ: Πλενόμενα. Μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΠΑΧΟΣ mm	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ m/s	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ g/m ²
FN-R	0.19	5400	1.5	10	250	69

ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ ΝΑΥΛΟΝ ΣΕΙΡΑ FN-E

NYLON WASHABLE PLAIN PREFILTERS

- Υλικό φίλτρου: Νάιλον.
- Πλαίσιο: Γαλβανιζέ.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση κατακράτηση: 50%.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Κλιματιστικές μονάδες, στόμια επιστροφής αέρα και fan coils.
Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0.5mm.

Πλέγμα συγκράτησης του φιλτρούλικου και στις 2 πλευρές.

Κατασκευάζονται σε όλες τις διαστάσεις.

Κατασκευάζονται σε όλα τα προφίλ.

ΩΦΕΛΗ: Πλενόμενα, μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ g/m ²	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ m/s	ΑΡΧΙΚΗ / ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ %
FN-E-5	1000 x 1000	5	1.00	5400	1,5	13/250	50
FN-E-5	600 x 600	5	0.36	1944	1,5	13/250	50
FN-E-5	900 x 200	5	0.18	1970	1,5	13/250	50
FN-E-5	1100 x 200	5	0.22	1180	1,5	13/250	50
FN-E-10	1000 x 1000	10	1.00	5400	1,5	13/250	50
FN-E-10	600 x 600	10	0.36	1944	1,5	13/250	50
FN-E-10	900 x 200	10	0.18	1970	1,5	13/250	50
FN-E-10	1100 x 200	10	0.22	1180	1,5	13/250	50

ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ FPS-E

PLAIN PREFILTERS PAINT STOP

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: G2 - EU2, G3 - EU3, G4 - EU4.
- Υλικό φίλτρου: Υαλοίνες.
- Πλαίσιο: Γαλβανιζέ.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 180°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση κατακράτηση: G2 - 93%, G3 - 95%, G4 - 98%.
- Δεν περιέχει σιλκόνη.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Καμπίνες βαφής αυτοκινήτων, επίπλων.

Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0.5mm.

Πλέγμα συγκράτησης του φιλτρούλικου και στις 2 πλευρές.

Κατασκευάζονται σε όλες τις διαστάσεις.

Κατασκευάζονται σε όλα τα προφίλ.

ΩΦΕΛΗ: Προοδευτική πύκνωση του φίλτρου για μεγαλύτερη κατακράτηση.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ g/m ²	ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ %
FPS-E-G2-48	G2	1000 x 1000	48	1.00	1500-6300	6-30	80	3100-4300	90-95
FPS-E-G2-48	G2	500 x 500	48	0.25	375-1575	6-30	80	775-1075	90-95
FPS-E-G3-75	G3	1000 x 1000	75	1.00	1500-6300	7-40	80	3500-4700	93-97
FPS-E-G3-75	G3	500 x 500	75	0.25	375-1575	7-40	80	875-1175	93-97
FPS-E-G4-98	G4	1000 x 1000	98	1.00	1500-6300	14-60	80	3900-5050	98-99
FPS-E-G4-98	G4	500 x 500	98	0.25	375-1575	14-60	80	975-1265	98-99



ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΕΙΡΑ FP-E

PLAIN PREFILTERS


- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: G2 - EU2, G3 - EU3, G4 - EU4.
- Υλικό φίλτρου: Συνθετικό, πλαίσιο γαλβανιζέ.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 100°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση κατακράτηση: G2 - 75%, G3 - 85%, G4 - 90%.
- Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438
- Δεν περιέχει σιλικόνη.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Κλιματιστικές μονάδες.
Στόμια επιστροφής αέρα και fan coils.
Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0.5mm.
Πλέγμα συγκράτησης του φιλτρούλικου και στις 2 πλευρές. Κατασκευάζονται σε όλες τις διαστάσεις και σε όλα τα προφίλ.

ΩΦΕΛΗ: Προοδευτική πύκνωση του φίλτρου για μεγαλύτερη κατακράτηση.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΣΕ 1,5m/s m ³ /h	ΑΡΧΙΚΗ / ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ %
FP-E-G2-5	G2	1000 x 1000	5	1.00	5400	25/250	75
FP-E-G2-5	G2	600 x 600	5	0.36	1944	25/250	75
FP-E-G2-10	G2	1000 x 1000	10	1.00	5400	25/250	75
FP-E-G2-10	G2	600 x 600	10	0.36	1944	25/250	75
FP-E-G3-20	G3	1000 x 1000	20	1.00	5400	38/250	85
FP-E-G3-20	G3	600 x 600	20	0.36	1944	38/250	85
FP-E-G4-20	G4	1000 x 1000	20	1.00	5400	40/250	90
FP-E-G4-20	G4	600 x 600	20	0.36	1944	40/250	90
FP-E-G4-48	G4	1000 x 1000	48	1.00	5400	65/250	90
FP-E-G4-48	G4	600 x 600	48	0.36	1944	65/250	90

ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ ΣΕΙΡΑ FW-E

WASHABLE PLAIN PREFILTERS

- Κλάση φίλτρων G2 - EU2, G3 - EU3.
- Υλικό φίλτρου: Πολυεστερικό, πλαίσιο γαλβανιζέ.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση κατακράτηση: G2 - 50%, G3 - 55%.


* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Κλιματιστικές μονάδες, στόμια επιστροφής αέρα και fan coils.
- Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

- Μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0.5mm.
- Πλέγμα συγκράτησης του φιλτρούλικου και στις 2 πλευρές.
- Κατασκευάζονται σε όλες τις διαστάσεις.
- Κατασκευάζονται σε όλα τα προφίλ.

ΩΦΕΛΗ: Πλενόμενα, μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ m/s	ΑΡΧΙΚΗ / ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ %
FW-E-G2-5	1000 x 1000	5	1.00	5400	1.5	18/250	50
FW-E-G2-5	600 x 600	5	0.36	1944	1.5	18/250	50
FW-E-G3-10	1000 x 1000	10	1.00	5400	1.5	20/250	55
FW-E-G3-10	600 x 600	10	0.36	1944	1.5	20/250	55
FW-E-G3-15	1000 x 1000	15	1.00	5400	1.5	23/250	55
FW-E-G3-15	600 x 600	15	0.36	1944	1.5	23/250	55
FW-E-G3-20	1000 x 1000	20	1.00	5400	1.5	28/250	55
FW-E-G3-20	600 x 600	20	0.36	1944	1.5	28/250	55



ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ Z-LINE ΣΕΙΡΑ FP-Z

Z-LINE PREFILTERS

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: G3 - EU3, G4 - EU4.
- Υλικό φίλτρου: Συνθετικό, πλαίσιο γαλβανιζέ.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 100°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση κατακράτηση: G3 - 85%, G4 - 90%.
- Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438.
- Δεν περιέχει σιλικόνη.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Κλιματιστικές μονάδες.
- Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων.
- Πρόφιλτρα σε καμπίνες βαφής.
- Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0.5mm.


Πλέγμα συγκράτησης του φιλτρούλικού και τις 2 πλευρές.

Κυματοειδής μορφή για μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια.

Κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση.

Κατασκευάζονται σε όλα τα προφίλ.

ΩΦΕΛΗ: Προοδευτική πύκνωση του φίλτρου για μεγαλύτερη κατακράτηση.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ m ²	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ m/s	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑ- ΤΗΣΗ %
FP-ZA-G3-48	G3	287 x 592	48	0.29	1566	1.5	64	250	85
FP-ZA-G3-48	G3	592 x 592	48	0.60	3240	1.5	64	250	85
FP-ZA-G3-98	G3	287 x 592	98	0.34	1836	1.5	64	250	85
FP-ZA-G3-98	G3	592 x 592	98	0.70	3780	1.5	64	250	85
FP-ZA-G4-48	G4	287 x 592	48	0.29	1566	1.5	80	250	90
FP-ZA-G4-48	G4	592 x 592	48	0.60	3240	1.5	80	250	90
FP-ZA-G4-98	G4	287 x 592	98	0.34	1836	1.5	80	250	90
FP-ZA-G4-98	G4	592 x 592	98	0.70	3780	1.5	80	250	90

ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ Z-LINE ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΡΑ FP-ZA

Z-LINE PREFILTERS WITH FILTER MEDIA REPLACE SYSTEM

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: G3 - EU3, G4 - EU4.
- Υλικό φίλτρου: Συνθετικό, πλαίσιο γαλβανιζέ.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 100°C. Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Πρόφιλτρα σε κλιματιστικές μονάδες, καμπίνες βαφής, συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Πλαίσιο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0.5mm. Συγκράτηση με σωληνάρια αλουμινίου. Κυματοειδής μορφή για μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια.

ΩΦΕΛΗ: Προοδευτική πύκνωση του φίλτρου για μεγαλύτερη κατακράτηση.

Εύκολη αντικατάσταση του φιλτρούλικού χωρίς την χρησιμοποίηση εργαλείων.

Οικονομικό όφελος από την μη αντικατάσταση του πλαισίου.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ m ²	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ m/s	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑ- ΤΗΣΗ %
FP-ZA-G3-48	G3	287 x 592	48	0.29	1566	1.5	64	250	85
FP-ZA-G3-48	G3	592 x 592	48	0.60	3240	1.5	64	250	85
FP-ZA-G3-98	G3	287 x 592	98	0.34	1836	1.5	64	250	85
FP-ZA-G3-98	G3	592 x 592	98	0.70	3780	1.5	64	250	85
FP-ZA-G4-48	G4	287 x 592	48	0.29	1566	1.5	80	250	90
FP-ZA-G4-48	G4	592 x 592	48	0.60	3240	1.5	80	250	90
FP-ZA-G4-98	G4	287 x 592	98	0.34	1836	1.5	80	250	90
FP-ZA-G4-98	G4	592 x 592	98	0.70	3780	1.5	80	250	90





ΦΙΛΤΡΑ ΛΙΠΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕΙΡΑ FLA-E

ALUMINIUM GREASE FILTERS

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: G2 - EU2.
- Υλικό φίλτρου: Αλουμίνιο.
- Πλαίσιο: Ανοξείδωτο.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 200°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση Κατακράτηση: G2 - 75%.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Απορροφητήρες κουζινών για την συγκράτηση του λίπους.
Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.
Συγκράτηση υγρασίας και λαδιών.
Συγκράτηση άμμου.
Κλιματιστικές μονάδες.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

Ανοξείδωτο πλαίσιο πάχους 0.6mm.
Πλέγμα συγκράτησης του φίλτρούλικού και τις 2 πλευρές.
Κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση.
Κατασκευάζονται σε όλα τα προφίλ.

ΩΦΕΛΗ:

Μεγάλη διάρκεια ζωής, πλεονόμενα.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa
FLA-E-G2-30	G2	287 x 592	30	1250	28
FLA-E-G2-30	G2	592 x 592	30	2500	28
FLA-E-G2-30	G2	500 x 500	30	1800	28
FLA-E-G2-48	G2	287 x 592	48	1250	32
FLA-E-G2-48	G2	592 x 592	48	2500	32
FLA-E-G2-48	G2	500 x 500	48	1800	32

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΙΠΟΥΣ ΣΕΙΡΑ FLS-U

STAINLESS STEEL GREASE FILTERS

- Υλικό φίλτρου: Ανοξείδωτο 304/410.
- Πλαίσιο: Ανοξείδωτο 304/410.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 200°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Απορροφητήρες κουζινών για την συγκράτηση του λίπους.
- Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.
- Συγκράτηση υγρασίας και λαδιών.
- Συγκράτηση άμμου.
- Κλιματιστικές μονάδες.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

Ανοξείδωτο πλαίσιο πάχους 0.6mm.
Πλέγμα συγκράτησης του φίλτρούλικού και τις 2 πλευρές.
Κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση.
Κατασκευάζονται σε όλα τα προφίλ.

ΩΦΕΛΗ:

Μεγάλη διάρκεια ζωής, πλεονόμενα.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa
FLS-U-48	500 x 500 x 48	2000	81
FLS-U-48	500 x 500 x 48	1500	62



ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΧΟΝΤΡΗ ΣΚΟΝΗ ΣΕΙΡΑ FBF-SR

BAG FILTERS FOR ROUGH DUST

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: G3 - EU3, G4 - EU4, F5 - EU5.
- Υλικό φίλτρου: Συνθετικό. Πλαίσιο γαλβανιζέ ή πλαστικό.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση Απόδοση στα 0,4μm: G3 - %, G4 - %, F5 - 50%.
- Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438.



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κλιματιστικές μονάδες. Χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης.

Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση.

Κατασκευάζονται σε προφίλ 20mm και 24mm.

ΩΦΕΛΗ: Μεγάλη χωρητικότητα σε σκόνη. Υψηλή σταθερότητα των σάκων.

				G3		G4		F5		
ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ mm	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΚΩΝ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΑΡΧΙΚΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ %	ΑΡΧΙΚΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ %	ΑΡΧΙΚΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4µm %	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ %
	ΜΗΚΟΣ ΣΑΚΟΥ-POCKET DEPTH 500mm									
FBF-SR	287 x 592	3	1700	36-250	86	40-250	91	53-450	45	94
FBF-SR	490 x 592	5	2250	36-250	86	40-250	91	53-450	45	94
FBF-SR	592 x 592	6	3400	36-250	86	40-250	91	53-450	45	94
	ΜΗΚΟΣ ΣΑΚΟΥ-POCKET DEPTH 600mm									
FBF-SR	287 x 592	3	1700	29-250	89	33-250	93	43-450	47	95
FBF-SR	490 x 592	5	2250	29-250	89	33-250	93	43-450	47	95
FBF-SR	592 x 592	6	3400	29-250	89	33-250	93	43-450	47	95

ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ ΣΕΙΡΑ FBF-S

BAG FILTERS

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: F5 - EU5, F6 - EU6, F7 - EU7, F8 - EU8, F9 - EU9.
- Υλικό φίλτρου: Συνθετικό, πλαίσιο γαλβανιζέ ή πλαστικό.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση Απόδοση στα 0,4μm: F5 - 55%, F6 - 65%, F7 - 85%, F8 - 90%, F9 - 95%.
- Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438.



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κλιματιστικές μονάδες. Σε γραφεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων.

Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων. Πρόφιλτρα σε καμπίνες βαφής.

Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση.

Κατασκευάζονται σε προφίλ 20mm και 24mm.

						F5-EU5		F6-EU6		F7-EU7		F8-EU8		F9-EU9	
TY	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ X ΥΨΟΣ mm	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΚΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m²	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4µm %	Αρχική Πτώση Πίεσης Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4µm %	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4µm %	Αρχική Πτώση Πίεσης Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4µm %	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4µm %
	ΜΗΚΟΣ ΣΑΚΟΥ-POCKET DEPTH 500mm														
FBF-S	287x592	3	450	1700	2.0	70	55	90	65	120	85	165	90	220	95
FBF-S	490x592	5	450	2250	3.4	80	55	90	65	140	85	180	90	255	95
FBF-S	592x592	6	450	3400	4.1	70	55	90	65	120	85	165	90	220	95
	ΜΗΚΟΣ ΣΑΚΟΥ-POCKET DEPTH 600mm														
FBF-S	287x592	3	450	1700	2.4	65	55	85	65	110	85	150	90	200	95
FBF-S	490x592	5	450	2250	4.0	55	55	65	65	95	85	125	90	175	95
FBF-S	592x592	6	450	3400	4.8	65	55	85	65	110	85	150	90	200	95





ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ ΒΙΟΣΤΑΤ ΣΕΙΡΑ FBF-SB

BAG FILTERS

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: F5 - EU5, F6 - EU6, F7 - EU7, F8 - EU8, F9 - EU9.
- Υλικό φίλτρου: Συνθετικό, πλαίσιο γαλβανιζέ ή πλαστικό.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση Απόδοση στα 0,4μm: F5 - 55%, F6 - 65%, F7 - 85%, F8 - 90%, F9 - 95%.
- Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κλιματιστικές μονάδες. Σε νοσοκομεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων.

Για τις απαιτήσεις της προδιαγραφής **VDI6022**.

Για υψηλή υγρασία και υψηλές περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Στάνταρ διαστάσεις. Κατασκευάζονται σε προφίλ 20mm και 24mm.



						F5-EU5		F6-EU6		F7-EU7		F8-EU8		F9-EU9	
ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ X ΥΨΟΣ mm	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΚΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m²	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4µm %	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4µm %	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4µm %	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4µm %	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4µm %
	ΜΗΚΟΣ ΣΑΚΟΥ-POCKET DEPTH 500mm														
FBF-SB	287x592	3	450	1700	2.0	70	55	90	65	120	85	165	90	220	95
FBF-SB	490x592	5	450	2250	3.4	80	55	90	65	140	85	180	90	255	95
FBF-SB	592x592	6	450	3400	4.1	70	55	90	65	120	85	165	90	220	95
	ΜΗΚΟΣ ΣΑΚΟΥ-POCKET DEPTH 600mm														
FBF-SB	287x592	3	450	1700	2.4	65	55	85	65	110	85	150	90	200	95
FBF-SB	490x592	5	450	2250	4.0	55	55	65	65	95	85	125	90	175	95
FBF-SB	592x592	6	450	3400	4.8	65	55	85	65	110	85	150	90	200	95

ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΙΡΑ FFP

COMPACT FLAT FILTERS

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: F5 - EU5, F6 - EU6, F7 - EU7, F8 - EU8, F9 - EU9.
- Υλικό φίλτρου: Συνθετικό, πλαίσιο πλαστικό ή χάρτινο ή γαλβανιζέ.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση Απόδοση στα 0,4μm: F5 - 55%, F6 - 65%, F7 - 85%, F8 - 90%, F9 - 95%. Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:


Κλιματιστικές μονάδες. Σε γραφεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων. Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων.

Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Κατασκευάζεται με πλαστικό ή χάρτινο ή γαλβανιζέ πλαίσιο. Κατασκευάζεται σε οποιαδήποτε διάσταση. Κατασκευάζεται σε προφίλ 48mm και 96mm.

ΩΦΕΛΗ: Μεγάλη επιφάνεια φίλτρανσης με μικρή απαίτηση σε όγκο.

Υψηλή ικανότητα κατακράτησης σκόνης. Μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ X ΥΨΟΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm	ΕΠΙΦΑ- ΝΕΙΑ m ²	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	F5-EU5		F6-EU6		F7-EU7		F8-EU8		F9-EU9	
					ΑΡΧΙΚΗ/ ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ/ ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ/ ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ/ ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ/ ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %
FFP	287x592	48	2.75	1250	120/650	55	140/650	65	160/650	85	170/650	90	180/650	95
FFP	490x592	48	4.5	1875	120/650	55	140/650	65	160/650	85	170/650	90	180/650	95
FFP	592x592	48	5.5	2500	120/650	55	140/650	65	160/650	85	170/650	90	180/650	95
FFP	287x592	96	3.5	1675	110/650	55	130/650	65	150/650	85	160/650	90	170/650	95
FFP	490x592	96	6.0	2790	110/650	55	130/650	65	150/650	85	160/650	90	170/650	95
FFP	592x592	96	7.5	3350	110/650	55	130/650	65	150/650	85	160/650	90	170/650	95

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ-V ΣΕΙΡΑ FBF-V

COMPACT FILTERS-V

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: F5 - EU5, F6 - EU6, F7 - EU7, F8 - EU8, F9 - EU9.
- Υλικό φίλτρου: Υαλοίνες. Πλαίσιο πλαστικό.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 60°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση Απόδοση στα 0,4μm: F5 - 52%, F6 - 65%, F7 - 85%, F8 - 90%, F9 - 95%.

Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Κλιματιστικές μονάδες. Σε γραφεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων. Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

Κατασκευάζεται με πλαστικό πλαίσιο.

Κατασκευάζεται σε τυποποιημένες διαστάσεις.


ΩΦΕΛΗ:

Μεγάλη επιφάνεια φίλτρανης με μικρή απαίτηση σε όγκο.

Μεγάλη χωρητικότητα σε σκόνη. Μεγάλη διάρκεια ζωής.

Μπορεί να δεχτεί υψηλό φορτίο πίεσης.

Σταθερή και ανθεκτική δομή.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm	ΕΠΙΦΑ- ΝΕΙΑ m ²	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	F5-EU5		F6-EU6		F7-EU7		F8-EU8		F9-EU9	
					ΑΡΧΙΚΗ/ ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ/ ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ/ ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ/ ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ/ ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %
FBF-V	287x592	292	9.50	2100	85/650	55	95/650	65	110/650	85	120/650	90	140/650	95
FBF-V	490x592	292	15.0	3350	85/650	55	95/650	65	110/650	85	120/650	90	140/650	95
FBF-V	592x592	292	19.0	4250	85/650	55	95/650	65	110/650	85	120/650	90	140/650	95

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ ΗΕΡΑ -V ΣΕΙΡΑ FHBF-V

COMPACT FILTERS-V

- Κλάση φίλτρων κατά EN 1882: H10 - EU10H11 - EU11H12 - EU12 H13 - EU13.
- Υλικό φίλτρου: Υαλοίνες. Πλαίσιο πλαστικό.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 70°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 90%.
- Μέση Απόδοση στα 0,4μm: H10 - 85%, H11 - 95%, H12 - 99.5%, H13 - 99.95%.
- Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Κλιματιστικές μονάδες καθαρών χώρων.

Σε γραφεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων.

Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων.

Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

Κατασκευάζεται με πλαστικό πλαίσιο.

Τυποποιημένες διαστάσεις.


ΩΦΕΛΗ:

Μεγάλη επιφάνεια φίλτρανης με μικρή απαίτηση σε όγκο.

Μεγάλη χωρητικότητα σε σκόνη. Μεγάλη διάρκεια ζωής.

Μπορεί να δεχτεί υψηλό φορτίο πίεσης.

Σταθερή και ανθεκτική δομή.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm	ΕΠΙΦΑ- ΝΕΙΑ m ²	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	H10		H11		H12		H13	
						ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %
FHBF-V	287x592	292	8.5	1700	600	170	85	200	95	250	99.5	280	99.95
FHBF-V	490x592	292	15.0	2800	600	170	85	200	95	250	99.5	280	99.95
FHBF-V	592x592	292	19.0	3400	600	170	85	200	95	250	99.5	280	99.95



ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΕΡΑ ΣΕΙΡΑ FH-AL

HEPA FILTERS

- Κλάση φίλτρων κατά EN 1822: H10 - EU10, H11 - EU11, H12 - EU12, H13 - EU13, H14 - EU14.
- Υλικό φίλτρου: Υαλοίνες, πλαίσιο αλουμίνιο.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 90%.
- Μέση Απόδοση στα 0,3μm: H10-85%, H11-95%, H12-99.50%, H13-99.95%, H14-99.999%.
- Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κλιματιστικές μονάδες καθαρών χώρων.
Σε γραφεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων.
Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

Κατασκευάζεται με πλαίσιο αλουμινίου.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	H12-EU12		H13-EU13		H14-EU14	
				ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ/ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ 0.45 m/s Pa/ m³/h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ/ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ 0.7 m/s Pa/ m³/h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ/ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ 0.45 m/s Pa/ m³/h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ/ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ 0.7 m/s Pa/ m³/h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ/ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ 0.45 m/s Pa/ m³/h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ/ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ 0.7 m/s Pa/ m³/h
FH-AL	305 x 305	69	400	90/150	130/250	100/150	165/250	125/150	210/250
FH-AL	305 x 610	69	400	90/300	130/500	100/300	165/500	125/300	210/500
FH-AL	457 x 457	69	400	90/340	130/565	100/340	165/565	125/340	210/565
FH-AL	610 x 610	69	400	90/600	130/1000	100/600	165/1000	125/600	210/1000
FH-AL	610 x 1220	69	400	90/1200	130/2000	100/1200	165/2000	125/1200	210/2000
FH-AL	545x1145	69	400	90/1010	130/1570	100/1010	165/1570	125/1010	210/1570
FH-AL	545x245	69	400	90/216	130/336	100/216	165/336	125/216	210/336
FH-AL	245x245	69	400	90/97	130/151	100/97	165/151	125/97	210/151
FH-AL	545x545	69	400	90/480	130/750	100/480	165/750	125/480	210/750

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΕΡΑ ΣΕΙΡΑ FH-MDF


HEPA FILTERS

- Κλάση φίλτρων κατά EN 1822: H10 - EU10 H11 - EU11, H12 - EU12, H13 - EU13, H14 - EU14.
- Υλικό φίλτρου: Υαλοίνες. Πλαίσιο MDF.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 90%.
- Μέση Απόδοση στα 0,3μm: H10-85%, H11-95%, H12-99.50%, H13-99.95%, H14-99.999%.
- Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Κλιματιστικές μονάδες καθαρών χώρων.
Σε γραφεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων.
Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων.
Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Κατασκευάζεται με πλαίσιο MDF.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	H12-EU12		H13-EU13		H14-EU14	
				ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ/ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ 0.45 m/s Pa/ m³/h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ/ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ 0.7 m/s Pa/ m³/h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ/ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ 0.45 m/s Pa/ m³/h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ/ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ 0.7 m/s Pa/ m³/h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ/ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ 0.45 m/s Pa/ m³/h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ/ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ 0.7 m/s Pa/ m³/h
FH-MDF	305 x 305	78	400	90/150	130/250	100/150	165/250	125/150	210/250
FH-MDF	305 x 610	78	400	90/300	130/500	100/300	165/500	125/300	210/500
FH-MDF	457 x 457	78	400	90/340	130/565	100/340	165/565	125/340	210/565
FH-MDF	610 x 610	78	400	90/600	130/1000	100/600	165/1000	125/600	210/1000
FH-MDF	610 x 1220	78	400	90/1200	130/2000	100/1200	165/2000	125/1200	210/2000
FH-MDF	305 x 610	292	600	180/1000		200/1200		250/1200	
FH-MDF	610 x 610	292	600	180/2000		200/2000		250/2000	
FH-MDFH	305 x 610	292	600	220/2000		250/1500		250/1500	
FH-MDFH	610 x 610	292	600	220/3000		250/3000		250/3000	

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΕΡΑ ΤΥΠΟΥ HOOD ΣΕΙΡΑ FHO-AL

HEPA TERMINAL HOOD FILTERS

- Κλάση φίλτρων κατά EN 1822: H13 - EU13, H14 - EU14, H15 - EU15, H16 - EU16.
- Υλικό φίλτρου: Υαλοίνες. Πλαίσιο αλουμινίου.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 75°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση Απόδοση στα 0,3μm: H13-99.95% H14-99.995% U15-99.9995%, U16-99.99995%.
- Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κλιματιστικές μονάδες καθαρών χώρων. Σε γραφεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων. Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων. Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Κατασκευάζεται με πλαίσιο αλουμινίου.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	H13	H14	U15	U16
					ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa
FHO-AL	305 x 610	125	300	400	85	110	135	165
FHO-AL	610 x 610	125	600	400	85	110	135	165
FHO-AL	610 x 915	125	900	400	85	110	135	165
FHO-AL	610 x 1220	125	1200	400	85	110	135	165
FHO-AL	305 x 610	150	300	400	85	110	135	165
FHO-AL	610 x 610	150	600	600	85	110	135	165
FHO-AL	610 x 915	150	900	600	85	110	135	165
FHO-AL	610 x 1220	150	1200	600	85	110	135	165


ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕΙΡΑ FC-E-AC

PLAIN ACTIVE CARBON FILTERS

- Υλικό φίλτρου: Πολυεστερικές ίνες εμποτισμένες με σκόνη ενεργού άνθρακα.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 70°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 90%.
- Συνιστώμενη ταχύτητα 0,75 m/s.
- Μέση κατακράτηση 89%.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Για ιονιστές, μυρωδιές εσωτερικών χώρων κτλ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Κατασκευάζεται με πλαίσιο αλουμινίου σε οποιαδήποτε διάσταση. Πλέγμα συγκράτησης φίλτρου και από τις δύο πλευρές.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ m/s	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa
FC-E-AC	Εν. άνθρακας	500x500x10	0.75	675	40
FC-E-AC	Εν. άνθρακας	600x600x10	0.75	975	40
FC-E-AC	Εν. άνθρακας	1000x1000x10	0.75	2700	40
FC-E-AC	Εν. άνθρακας	500x500x20	0.75	675	40
FC-E-AC	Εν. άνθρακας	600x600x20	0.75	975	40
FC-E-AC	Εν. άνθρακας	1000x1000x20	0.75	2700	40



ΦΙΛΤΡΑ Z-LINE ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕΙΡΑ FC-ZP

Z-LINE FILTERS WITH ACTIVE CARBON

- Υλικό φίλτρου: Πολυεστερικές ίνες εμποτισμένες με σκόνη ενεργού άνθρακα.
- Πλαίσιο: Γαλβανιζέ.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 40°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 70%.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Ικανό να απορροφήσει μυρωδιές σε γραφεία, εστιατόρια, εργαστήρια κτλ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0.5mm.

Πλέγμα συγκράτησης του φιλτρούλικου από την μία πλευρά. Κυματοειδής μορφή για μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια. Κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1m/s m ³ /h - m/s	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2m/s m ³ /h - m/s	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2,5m/s m ³ /h - m/s	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa
FC-ZP	287 x 592	48	670-1,00	12	1315-2,00	25	1670-2,50	38
FC-ZP	490 x 592	48	1080-1,00	12	2160-2,00	25	2780-2,50	38
FC-ZP	592 x 592	48	1340-1,00	12	2630-2,00	25	3340-2,50	38
FC-ZP	287 x 592	48	670-1,00	5	1315-2,00	10	1670-2,50	17
FC-ZP	490 x 592	48	1080-1,00	5	2160-2,00	10	2780-2,50	17
FC-ZP	592 x 592	48	1340-1,00	5	2630-2,00	10	3340-2,50	17

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ -V ΣΕΙΡΑ FCBF-V

ACTIVE CARBON COMPACT FILTERS-V

- Υλικό φίλτρου: Ενεργός 'Ανθρακας. Πλαίσιο πλαστικό.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 40°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 70%.


*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Ικανό να απορροφήσει μυρωδιές σε γραφεία, εστιατόρια, εργαστήρια κτλ. Σαν κύρια φίλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα. Κλιματιστικές μονάδες. Αποθήκες φυτοφαρμάκων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

Κατασκευάζονται με πλαστικό πλαίσιο. Τυποποιημένες διαστάσεις.

ΩΦΕΛΗ:

Μεγάλη επιφάνεια φίλτρανης με μικρή απαίτηση σε όγκο. Μπορεί να δεχτεί υψηλό φορτίο πίεσης. Σταθερή και ανθεκτική δομή.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ mm	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa
FCBF-V	287 x 592	292	4,3	1600	100	600
FCBF-V	490 x 592	292	7,5	2400	100	600
FCBF-V	592 x 592	292	9,0	3200	100	600

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΝΕΡΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΕΙΡΑ FCC

ACTIVE CARBON - ACTIVE ALUMINIA CARTRIDGES

- Υλικό φίλτρου: Ενεργός Άνθρακας - Ενεργή Αλουμίνα.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 70°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 70%.
- Μεγ. Συνιστόμενη μετωπική ταχύτητα: 2,53 m/sec.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

FCC-AC (Φυσιγγία Ενεργού Άνθρακα):

Για την εξάλειψη οσμών και βλαβερών αερίων όπως: Υδρογονάνθρακες (VOCs) Χλώριο (CL₂), Διοξείδιο του Αζώτου (NO₂), Όζον (O₃).

Σε κουζίνες χώρων μαζικής εστίασης, βαφεία, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, εργαστήρια, αεροδρόμια, χημικές βιομηχανίες, μουσεία, νοσοκομεία, αποθήκες φυτοφαρμάκων κτλ.

FCC-BL (Φυσιγγία Μίγματος Ενεργού Άνθρακα και Ενεργής Αλουμίνης):

Για την εξάλειψη οσμών και βλαβερών αερίων όπως: Διοξείδιο του θείου (SO₂), Υδρόθειο (H₂S), Νιτρικό οξύ (NO), φορμαλδεΰδη (CH₂O) ενώσεις χλωρίου σε χώρος με ζώα, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τουαλέτες, χώρους καπνιστών, κουζίνες χώρων μαζικής εστίασης, αποθήκες φυτοφαρμάκων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

Φυσιγγία: Γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα με bayonet κούμπωμα.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ mm	ΟΓΚΟΣ lt	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa
FCC-AC	145	450	26	4,3	125	90
FCC-BL	145	450	26	4,3	125	90

ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ FCK

CHEMICAL FILTER MODULES

- Υλικό φίλτρου: Ενεργός Άνθρακας, Ενεργή Αλουμίνα, 50% Εν. Άνθρακας - 50% Ενεργή Αλουμίνα.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 50°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 90%.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

100% Άνθρακας:

Για την εξάλειψη οσμών και αντιμετώπιση χημικών ουσιών όπως: NO₂, SO₂, CL₂, O₃, Μερκαπτάνες, VOGs, σε κουζίνες, χώρους στάθμευσης, εργαστήρια, αεροδρόμια, χημική βιομηχανία, μουσεία, νοσοκομεία, κτλ.

100% Αλουμίνα:

Για την εξάλειψη οσμών και αντιμετώπιση χημικών ουσιών όπως: αλδεΰδες, αμίνες, αιθυλένιο, μερκαπτάνες, οργανικά οξέα, οξείδια του θείου σε χώρους τέχνης και διατήρησης αρχείων, απομάκρυνση εθυλενίου, σε αποθήκες φούρνων και λαχανικών κτλ.

50% Ενεργός Άνθρακας - 50% Ενεργή Αλουμίνα:

Για την εξάλειψη όπως: H₂S, SO₂, NO_x, CH₂O, H₂s, ενώσεις χλωρίου, σε χώρους με ζώα, χώρους στάθμευσης, τουαλέτες, χώρους καπνιστών, κουζίνες.

Για ειδικές εφαρμογές διατίθενται και άλλα υλικά φίλτρα.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΒΑΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ kg
FCK-AC	Εν. άνθρακας	600x150x450	750	47	7,50
FCK-AC	Εν. άνθρακας	600x300x300	520	160	15,00
FCK-AL	Εν. αλουμίνα	600x150x450	750	49	12,65
FCK-AL	Εν. αλουμίνα	600x300x300	520	80	23,00
FCK-BL	Blend	600x150x450	750	41	10,10
FCK-BL	Blend	600x300x300	520	145	18,50


ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΣΕΙΡΑ SFE

ELECTROSTATIC FILTERS FOR PROFESSIONAL COOKER HOODS

- Η λύση στις επαγγελματικές κουζίνες, fast food, ψησταριές, καντίνες κ.ά. Απομακρύνει τον κίνδυνο ανάφλεξης, διατηρεί καθαρούς τους αεραγωγούς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προστατεύει τον εξεριστήρα από φθορά, εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του και παράλληλα προστατεύει το περιβάλλον. Ο εξαγόμενος αέρας βγαίνει φιλτραρισμένος από μόλυνση, λίπη, κάπνα, και δυσάρεστες οσμές.
- Με επικλινή και αποσπώμενο πυθμένα για εύκολο καθαρισμό από τα κατάλοιπα που συσσωρεύονται.
- Τα φίλτρα **SFE** διαθέτουν ενιαίο κάσωμα για αποφυγή διαρροών στο κέντρο τους.
- Οι μονάδες είναι απόλυτα στεγανές και απρόσβλητες από ήπια χημικά.
- Απόλυτα στεγανό σφράγισμα της θυρίδας πρόσβασης στα ηλεκτρικά μέρη για μέγιστη ασφάλεια.



Διαδικασία Ιονισμού



Όταν το φίλτρο τοποθετείται σωστά και συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα η ικανότητα φιλτραρίσματος φτάνει στο 98%.

Το φίλτρο συνοδεύεται από πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Προαιρετικά για αποφυγή υπερχειλίσσης των λιπαρών υπολειμμάτων υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής κάνουλας υπερχειλίσσης.

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ m ³ /h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ m ²	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm	ΒΑΡΟΣ kg
SFE-K 25	35	1.600	<150	14,2	560 x 660 x 630	75
SFE-K 50	40	3.200	<175	28,4	1010 x 660 x 630	115
SFE-K 75	50	4.800	<250	42,6	1350 x 660 x 630	155

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ;

- ✓ Σε επαγγελματικές κουζίνες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα από την έκλυση οσμών στον περιβάλλοντα χώρο με αποτέλεσμα την συνεχή όχληση των γευτών. Τα φίλτρα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις και δίνουν το δικαίωμα στην επιχείρηση να είναι βιώσιμη ακόμα και στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ;

- ✓ Το **SFE** συνδέεται με τον αεραγωγό όσο το δυνατόν πιο κοντά στη χοάνη, καθώς έτσι, το μεγαλύτερο μέρος του αεραγωγού διατηρείται καθαρό και χρειάζεται μόνο καθαρίσμα το εσωτερικό της χοάνης. Βέβαια, εφικτή είναι και η σύνδεσή του ενδιάμεσα ή και στο τέλος πριν τον εξεριστήρα. Το καθαρό σύστημα αεραγωγών διατηρεί τη στατική πίεση σε σταθερό επίπεδο και έτσι ο εξεριστήρας εργάζεται απρόσκοπτα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Επίσης, απομακρύνεται ο κίνδυνος μετάδοσης πιθανής πυρκαγιάς από το σύστημα των αεραγωγών.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;

- ✓ Λόγω του μικρού μεγέθους και του περιορισμένου βάρους το **SFE** μπορεί να τοποθετηθεί στα περισσότερα από τα ήδη υπάρχοντα συστήματα. Υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθεί στο πάτωμα ή και στο ταβάνι. Η χαμηλή στατική πίεση (15-25mm ΥΣ) επιτρέπει τις περισσότερες φορές την χρήση του υπάρχοντα εξεριστήρα. Ο εγκαταστάτης πρέπει να υπολογίζει πάντα ικανό χώρο πρόσβασης τουλάχιστον 70cm για συντήρηση και αντικατάσταση των φίλτρων.


Απρόσκοπτη
ροή αέρα
λόγω της ειδικής
κατασκευής



Ενδεικτική
Λυχνία



Εύκολη πρόσβαση
στα ηλεκτρικά μέρη



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕΙΡΑ FCS-AC

ACTIVE CARBON DEODORIZTION SYSTEM

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΜΑΧ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΜΗΚΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΑΡ. ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ	ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ m/s
FCS-AC-1-15	1.000	1980	350	730	8	1,49
FCS-AC-1-25.5	1.500	1980	550	730	12	1,49
FCS-AC-1-30	2.000	1980	650	730	16	1,49
FCS-AC-1-35	2.500	1980	840	730	20	1,49
FCS-AC-1-45	3.000	1980	950	730	24	1,49
FCS-AC-1-50	3.500	1980	1140	730	28	1,49
FCS-AC-1-60	4.000	1980	1270	730	32	1,49
FCS-AC-1-75	5.000	1980	1270	930	40	1,49
FCS-AC-1-90	6.000	1980	1270	950	48	1,49
FCS-AC-1-105	7.000	1980	1270	1230	56	1,49
FCS-AC-1-120	8.000	1980	1270	1340	64	1,49
FCS-AC-1-135	9.000	1980	1510	1340	72	1,49
FCS-AC-1-150	10.000	1980	1570	1340	80	1,49
FCS-AC-1-180	12.000	1980	1830	1340	96	1,49

Μέση πύση πίεσης 900Pa. Στάδια φιλτραρίσματος: Έως 10.

Υλικό χημικής φίλτρανσης: Ενεργός άνθρακας.

Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 60°C.

Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 70%.

Αντίσταση κατά πυρκαγιάς μηχανικών φίλτρων: F1 - DIN.53438.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Το σύστημα απόσμησης τοποθετείται μετά την χροάνη (φούσκα) της κουζίνας και σταδιακά συγκεντρώνει τη λίπη, την υγρασία και τον καπνό με μηχανικό φιλτράρισμα και τις οσμές που παράγονται κατά το ψήσιμο και μαγείρεμα με χημική φίλτρανση. Το σύστημα κατασκευάζεται σύμφωνα με την μελέτη και τα πρότυπα του κατασκευαστή, καθώς και τις απαιτήσεις της υγειονομικής υπηρεσίας Αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β/8-10-2012-Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-3007 Β/13-11-12) και είναι κατάλληλο για την χρήση που προορίζεται. Η απόδοση του φίλτρου και η καθαρότητα του αέρα που εξάγεται από το σύστημα στο περιβάλλον.

Επαγγελματικές κουζίνες χώρων μαζικής εστίασης, Πισταρίες, Μαγειρεία, Καντίνες, Κυλικεία, Κρεπερί, Παρασκευαστήρια τροφίμων όπως αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία, Βιομηχανίες τροφίμων, Βαφεία, Βιομηχανίες μετάλλου, Βιομηχανίες πετρελαίου, Χαρτοβιομηχανίες, Φαρμακοβιομηχανίες, Εργαστήρια, Νοσοκομεία. Χώρους συνάντησης κοινού σε περιοχές με υψηλή ρύπανση, Βιολογικούς καθαρισμούς.

Η διάταξη των φίλτρων και τα στάδια αλλάζουν ανάλογα την εφαρμογή.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

Κιβώτιο 10 σταδίων φίλτρανσης, στιβαρής κατασκευής από σκελετό αλουμινίου 40mm και πλαϊνά διπλά τοιχώματα από γαλβανισμένο χαλκοβδόελασμα. Η επίσκεψη των φίλτρων γίνεται από πλαϊνές θυρίδες-πόρτες που εξασφαλίζουν την αεροστεγάνωση με μονωτικά πάχους 20mm και λάστιχα κάλυψης περιμετρικά των θυρίδων-πορτών, επενδεδυμένα με backbone wire. Οι θυρίδες-πόρτες είναι σταθερές στο σκελετό, ανοίγουν με μεταλλικούς μεντεσέδες 180° και κλείνουν αεροστεγώς με κλειδαριές υψηλής αντοχής πολυαμίδης. Στο κιβώτιο υπάρχει προεγκατάσταση για μελλοντική τοποθέτηση συστήματος ψεκασμού με μπεκ. Η σύνδεση με την αντλία και το δοχείο παροχής του υγρού γίνεται με ταχυσυνδέσμους. Η αντλία φέρει χρονοδιακοπή με αυτόματο ψεκασμό ρυθμιζόμενο στους χρόνους που απαιτεί η εφαρμογή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Στάδια φιλτραρίσματος:

1ο Στάδιο & 2ο Στάδιο:

Φίλτρο λίπους κλάσης G2 με πλέξη ανοξειδωτή ή αλουμινίου, για την συγκράτηση της υγρασίας και του λίπους. Προφίλ 48mm. Συντήρηση: Πλενόμενα. Εβδομαδιαίος έλεγχος και καθαρισμός όταν απαιτείται.

3ο Στάδιο:

Συνθετικό φίλτρο κλάσης G4, κυματοειδούς μορφής, με σύστημα εύκολης αντικατάστασης του φιλτρούλικου, για την συγκράτηση των μεγάλων σωματιδίων και των υπολειμμάτων λαδιού.

Συντήρηση: Αλλαγή μόνο του φιλτρούλικου κάθε 3-4 εβδομάδες.

Εξοικονόμηση χρημάτων 80%.



4ο Στάδιο:

Συνθετικό φίλτρο κλάσης F5 εμποτισμένο με κολλώδες ουσία, κυματοειδούς μορφής, με σύστημα εύκολης αντικατάστασης του φιλτρούλικου, για την συγκράτηση των μικρών σωματιδίων και των υπολειμμάτων λαδιού.

Συντήρηση: Αλλαγή μόνο του φιλτρούλικου κάθε 4-6 εβδομάδες. Εξοικονόμηση χρημάτων 80%.

5ο Στάδιο:

Σταθερό σακόφίλτρο κλάσης F8 από ίνες fiberglass με πολύ πυκνή πτύχωση για την συγκράτηση των μικρών σωματιδίων και της κάπνας.

Προφίλ 292mm. Συντήρηση: Αντικατάσταση του φίλτρου κάθε 2-4 μήνες

6ο Στάδιο:

Απόλυτο σταθερό σακόφίλτρο κλάσης H10 ή H12 από ίνες fiberglass με πολύ πυκνή πτύχωση για την συγκράτηση των πολύ μικρών σωματιδίων και της κάπνας. Προφίλ 292mm.

Συντήρηση: Αντικατάσταση του φίλτρου κάθε 3-6 μήνες.

7ο Στάδιο & 8ο Στάδιο:

Χημικό φίλτρο καθαρισμού σε μορφή κάνιστρου ή φυσιγγίου που περιέχει ενεργό άνθρακα ή μείγμα ενεργού άνθρακα και ενεργής αλουμίνης εμποτισμένης με υπερμαγγανικό κάλιο για την συγκράτηση των οσμών. Συντήρηση: Έλεγχος χημικών φίλτρων κάθε 3 μήνες και αντικατάσταση των κόκκων που περιέχονται στα κάνιστρα ή τα φυσιγγία, όταν απαιτείται. Εξοικονόμηση χρημάτων 60%.

9ο Στάδιο:

Σύστημα ψεκασμού για την εξάλειψη των οσμών που τυχόν έχουν διαπεράσει από το έβδομο στάδιο.

10ο Στάδιο:

ΣΤΕΡΕΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΜΕ ΜΙΓΜΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΩΝ ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

Συντήρηση: Αλλαγή μόνο του φιλτρούλικου κάθε 6 μήνες.

Εξοικονόμηση χρημάτων 80%.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

FILTER CATEGORIES

Κατηγορίες φίλτρων χοντρής σκόνης κατά EN 779
Rough dust filter classes according to EN77

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Filter Category	ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ Filter Class	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ (Am %) "Average dust weight arrestance (Am %)"
Φίλτρα Χοντρής Σκόνης Rough Dust Filter	G1	Am<65%
	G2	65% < Am<80%
	G3	80%<_Am<_90%
	G4	90%<Am

Κατηγορίες φίλτρων λεπτής σκόνης κατά EN 779
Fine dust filter classes according to EN779

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Filter Category	ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ Filter Class	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΣΤΑ 0,4μm (Em%) Average Atmospheric Dust Spot Efficiency at 0,4μm (Em%)
Φίλτρα Λεπτής Σκόνης Fine Dust Filters	F5	40% <Em<60%
	F6	60% <Em<80%
	F7	80%<_Em<90%
	F8	90% <Em<98%
	F9	95% E

Κατηγορίες απόλυτων φίλτρων HEPA κατά EN 1822
HEPA Filters Classes According To EN 1822

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Filter Category	ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ Filter Class	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ 0,3μm (E%) Efficiency at 0,3μm (E%)
Απόλυτα φίλτρα HEPA HEPA Filters	H10	85,000 %
	H11	95,000 %
	H12	99,500 %
	H13	99,950 %
	H14	99,995%

Κατηγορίες φίλτρων χοντρής σκόνης κατά EN 779
Rough dust filter classes according to EN779

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Filter Category	ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ Filter Class	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ 0,12μm (E%) Efficiency at 0,12μm (E%)
Απόλυτα φίλτρα ULPA ULPA Filters	U15	99,999500%
	U16	99,999950%
	U17	99,999995%


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΚΟΝΗΣ ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ (%)
TABLE OF RESTRAINT BY CLASS PARTICLE (%)

Κατηγορία Φίλτρου Filter Class	μm						
	0,1	0,3	0,5	1	3	5	10
G2				0-5	5-15	15-35	50-70
G3			0-5	5-15	15-35	35-70	70-85
G4		0-5	5-15	30	55	60-90	85-98
F5	0-10	5-15	15-30	30-50	70-90	90-99	>98
F6	5-15	10-25	20-40	50-65	85-95	95-99	>99
F7	25-35	45-60	60-75	85-95	>98	>99	>99
F8	35-45	45-60	60-75	85-95	>98	>99	>99
F9	45-60	75-85	90-95	>98	>99	>99	>99

μονωτικά υλικά

RUBBER FKY /
RUBBER AF FKY

428-429




RUBBER AL GUARD FKY /
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

430-431



POLYTHERM LB-45 PE FOAM /
ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

432-433



ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ISOFOX /
VIBRO EP

434-435



VIBRO - MINI / VIBRO - STRIP

436



VIBRO EM2 / EM3 / 3D

437-438



VIBRO CH / AM / AMR

439-441



ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Μ.Α.Π.)

442




insulation materials for noise control

RUBBER FKY


- Θερμική μόνωση αεραγωγών από εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ κλειστής κυτταρικής δομής με αυτοκόλλητο σε ρολά.
- Εξοικονομεί χρόνο εφαρμογής σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μόνωση.
- Εξασφαλίζει πλήρη σφράγιση και εξαλείφει τα σφάλματα της εφαρμογής.
- Μειώνει την αναλογία απορριμμάτων κατά 2-3%.
- Κατασκευάζεται σε πλάτη ρολού 1000 και 1200mm.
- Κατάλληλο για μόνωση αεραγωγών και κιβωτίων για θερμικές απώλειες και μείωση των κραδασμών.
- Κόλλα υψηλής αντοχής.
- Αυτοκόλλητο με πλέγμα ενίσχυσης.



Ταινία RUBBER FOAM TAPE



RUBBER FOAM SELF-ADHESIVE ROLLS



ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ (1200 mm) m ² /Ρολό
6	36,00
9	24,00
13	16,80
19	12,00
25	9,60
32	7,20
50	4,80


RUBBER AF FKY

- Θερμική μόνωση αεραγωγών από εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ κλειστής κυτταρικής δομής με αυτοκόλλητο σε ρολά, που καλύπτονται από **Φύλλο Αλουμινίου**.
- Πλαστικοποίηση αλουμινίου με ενίσχυση πολυεστέρα.
- Συσκευασία ανθεκτική σε εξωτερικό περιβάλλον.
- Εξασφαλίζει πλήρη σφράγιση και εξαλείφει τα σφάλματα εφαρμογής.
- Κατασκευάζεται σε πλάτη ρολού 1000 και WW για τη μόνωση των αεραγωγών.
- Κατάλληλο για μόνωση αεραγωγών και κιβωτίων για θερμικές απώλειες και μείωση των κραδασμών.
- Εξοικονομεί χρόνο εγκατάστασης σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μόνωση.
- Παρέχει πλήρη και τέλεια εφαρμογή πάνω στην επιφάνεια του αεραγωγού λόγω της ενισχυμένης κόλλας του.
- Μειώνει την αναλογία απορριμμάτων κατά 2-3%.
- Υψηλή αντοχή σε μηχανικές κρούσεις.
- Αυτοκόλλητο με πλέγμα ενίσχυσης.



Ταινία Alutape

RUBBER FOAM SELF ADHESIVE COVERED WITH ALUMINUM FOIL




ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ (1200 mm) m ² /Ρολό
6	36,00
9	24,00
13	16,80
19	12,00
25	9,60
32	7,20
50	4,80

RUBBER AL GUARD FKY

- Θερμική μόνωση αεραγωγών από εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ κλειστής κυτταρικής δομής με αυτοκόλλητο σε ρολά, που καλύπτονται από **ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ PVC - Αλουμίνιο**.
- Κατάλληλο για μόνωση αεραγωγών σε εξωτερικό περιβάλλον.
- Πάχος ελασματοποίησης **260μ** με τρία στρώματα (**PVC, Αλουμίνιο και Πολυεστέρα**).
- Πλαστικοποίηση αλουμινίου με ενίσχυση πολυεστέρα.
- Καλύτερη απόδοση με υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες.
- Κατασκευάζεται σε πλάτος ρολού 1000mm.
- Εξοικονομεί χρόνο εγκατάστασης σε σύγκριση με την παραδοσιακή επένδυση.
- Αυτοκόλλητο με πλέγμα ενίσχυσης.



Ταινία Alutape

RUBBER FOAM SELF ADHESIVE
WITH REINFORCED PVC - ALUMINUM FOIL

ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ (1000 mm) m ² /Ρολό
6	30
9	20
13	14
19	10
25	8
32	6
50	4


ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

SELF - ADHESIVE TAPES



ALUTAPE

- Ταινία αλουμινίου αυτοκόλλητη.
- Κατάλληλη για σύνδεση και μόνωση στα σημεία ένωσης των αεραγωγών.
- Φάρδος ταινίας 50mm.
- Διατίθεται σε ρολό 45 μέτρων.



PVC MTL

- Ταινία από PP.
- Κατάλληλη για τις ενώσεις αεραγωγών.
- Φάρδος ταινίας 48mm
- Διατίθεται σε ρολό 60μ.
- Οικονομική λύση



VULC PE

- Αυτοκόλλητη ταινία από ενισχυμένο ελαστικό.
- Ιδανική για στεγάνωση στις ενώσεις των αεραγωγών για αποφυγή διαρροών.
- Φάρδος ταινίας 50mm.
- Διατίθεται σε ρολό 15 μέτρων.




VULC ALU

- Αυτοκόλλητη ταινία από ενισχυμένο ελαστικό και μεμβράνη αλουμινίου.
- Ιδανική για στεγάνωση στις ενώσεις των αεραγωγών για αποφυγή διαρροών.
- Φάρδος ταινίας 50mm.
- Διατίθεται σε ρολό 15 μέτρων.



DUCTAPE

- Αυτοκόλλητη ταινία από ενισχυμένο ύφασμα.
- Εξαιρετικής αντοχής ιδανική για στεγάνωση αεραγωγών.
- Φάρδος ταινίας 50mm.
- Διατίθεται σε ρολό 50 μέτρων.




RUBBER FOAM TAPE

- Αυτοκόλλητη ταινία με επένδυση από καουτσούκ με δίχτυ.
- Παρέχει στεγάνωση στις ενώσεις των αεραγωγών.
- Αποτρέπει τα συμπυκνώματα.
- Προστατεύει από τους υδρατμούς.
- Φάρδος ταινίας 50mm.
- Διατίθεται σε ρολό 10 μέτρων.

POLYTHERM LB-45 PE FOAM

- Το **Polytherm LB-45** είναι θερμομονωτικό υλικό πολυαιθυλενίου, κατάλληλο για εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης.
- Αντοχή σε θερμοκρασία από -40° έως $+90^{\circ}\text{C}$.
- Διατίθεται σε ρολλό και σε φύλλα, χρώματος γκρι, με κόλλα.



ΡΟΛΛΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ

ΠΑΧΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
5mm	ΡΟΛΛΟ
10mm	ΡΟΛΛΟ
15mm	ΡΟΛΛΟ
20mm	1,20m x 2,40m & σε φύλλα




POLYTHERM LB-45 (ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)

- Το **Polytherm LB-45** με επικάλυψη αλουμινίου είναι κατάλληλο για εφαρμογές ψύξης - κλιματισμού, εσωτερικού αλλά κυρίως εξωτερικού χώρου.
- Η επικάλυψη είναι από αλουμίνιο ενισχυμένο με πλαστική ίνα.
- Επιτρέπεται άφοβα η χρήση του υλικού και σε σκληρές καιρικές συνθήκες, έναντι στο νερό, στον ήλιο και στην υγρασία.

ΦΥΛΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΑΧΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
5mm	1,20m x 2,40m
10mm	1,20m x 2,40m
15mm	1,20m x 2,40m
20mm	1,20m x 2,40m



ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

- Ο Πετροβάμβακας είναι μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.
- Είναι αναγνωρισμένο διεθνώς για τις θερμομονωτικές και ηχομονωτικές του ιδιότητες, καθώς και για την άριστη συμπεριφορά του σε υψηλές θερμοκρασίες και στη φωτιά.

Πλεονεκτήματα



- Εξαιρετική θερμομόνωση
- Άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση
- Υψηλή ηχοαπορρόφηση και ηχομόνωση
- Άριστη διαπνοή, επιτρέπει την αφύγρανση των δομικών στοιχείων και τον παθητικό αερισμό του κτιρίου
- Εξαιρετική διαστατική σταθερότητα και ανθεκτικότητα
- Υδροαπωθητικό και μη-υγροσκοπικό
- Εύχρηστο και εύκολο στην κοπή
- Φυσικό, ανόργανο, άοσμο και χημικά αδρανές προϊόν
- Ανακυκλώσιμο, οικολογικό και φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ:


Ο Πετροβάμβακας διατίθεται και με τις ακόλουθες επικαλύψεις για ειδικές απαιτήσεις εφαρμογών:

- Μεμβράνη αλουμινόχαρτου οπλισμένη με υαλόπλεγμα.
- Μεμβράνη αλουμινίου οπλισμένη με υαλόπλεγμα.
- Μαύρο μη-υφαντό υαλοπίλημα.
- Λευκό μη-υφαντό υαλοπίλημα.
- Χαρτί Kraft.
- Ασφαλικό επίχρισμα.
- Πλαστική σακούλα.


Marine Πετροβάμβακας, για την κατασκευή πυράντοχων χωρισμάτων σε πλοία.



MINERAL WOOL



Πεδίο εφαρμογών



Είναι ειδικά σχεδιασμένες πλάκες για θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση, για εφαρμογές:

Στο ενδιάμεσο κενό **κατακόρυφων δομικών στοιχείων** όπως:

- Τοίχοι και επενδύσεις τοίχων με πλάκες ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας, ξύλινες). Στο ενδιάμεσο κενό **οριζόντιων δομικών στοιχείων** όπως:
- Ψευδοροφή ξηράς δόμησης διάτρητη ή αδιάτρητη (π.χ. γυψοσανίδας, ορυκτών ινών, μεταλλικής, ξύλινες).
- Επάνω σε οριζόντιο δώμα κάτω από κεραμοσκεπή.
- Ανάμεσα στις τεγίδες ή δοκούς, ξύλινες ή μεταλλικής στέγης.
- Επένδυση pilotis με πλάκες ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδας εξωτερικής χρήσης, τσιμεντοσανίδας).
- Ανάμεσα στα καδρόνια ξύλινου και υπερυψωμένου δαπέδου.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

Σχολεία, Νοσοκομεία,
Ξενοδοχεία,
Εμπορικά κέντρα,
Βιομηχανικά κτίρια,
Δημοτικά κτίρια και
κτίρια του δημοσίου,
Μεταλλικά κτίρια,
κτίρια γραφείων,
Πολυκατοικίες και χώρους
στάθμευσης



Η υψηλότερη κατηγορία
αντοχής στη φωτιά
A1 (άκαυστο)
εξασφαλίζει την
απαιτούμενη
πυροπροστασία του
κτηρίου, σύμφωνα με
τους πλέον αυστηρούς
κανονισμούς
πυροπροστασίας.



ΠΑΠΛΩΜΑ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ ISOFOX

ISOFOX

- Πάπλωμα υαλοβάμβακα επενδεδυμένο με φύλλο αλουμινίου.
- Πάχος υαλοβάμβακα 30 mm.
- Με επικάλυψη αλουμινίου 14 kg/m³



ΤΥΠΟΣ	ΠΑΧΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΡΟΛΛΟ m ² /roll	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ kg/m ³
ISOFOX - 30	30	1200	20	24	14

EUROFLEX EMBOSSED - EUROFLEX PYRAMICAL

Το Euroflex προσφέρεται με αυτοκόλλητο και σε διάφορες παραλλαγές όπως :
Euroflex Embossed (αβγοειδές) και
Euroflex Pyramical (πυραμίδα)


Euroflex Embossed

Με αυτοκόλλητο

Πάχος	Διαστάσεις
15mm	1m x 2m
20mm	1m x 2m


Χωρίς αυτοκόλλητο

Πάχος	Διαστάσεις
20mm	1m x 2m
30mm	1m x 2m
50mm	1m x 2m




Ευλεξιμότητα: following UI94 Hf1 standard
Πυκνότητα: 30kg/m³
Χρώμα: anthracite (on demand white)
Θερμική Αγωγιμότητα: 0.032 kcal/Mh20C
Όρια χρήσης: -40°C + 120°C

Sheets 10000x2000 mm




Euroflex Pyramical

Πάχος	Διαστάσεις
15mm	1m x 2m



Ευλεξιμότητα: following UI94 Hf1 standard
Πυκνότητα: 30kg/m³
Χρώμα: anthracite (on demand white)
Θερμική Αγωγιμότητα: 0.032 kcal/Mh20C
Όρια χρήσης: -40°C + 120°C






ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΕΦΕΔΡΑΝΟ

ΣΕΙΡΑ VIBRO EP

- Οι διαμήκης οπές αυξάνουν την υποχώρηση και βελτιώνουν την απορρόφηση των κραδασμών.
- Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές σκληρότητες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη απόσβεση για διαφορετικά φορτία.
- Για περιπτώσεις έκθεσης σε ηλιακή ακτινοβολία, επαφή με ελαιώδη υγρά συνιστάται η επιλογή των **Vibro - EP** νεοπρενίου (Μπεζ, Πράσινο, Κίτρινο).
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επάλληλες στρώσεις με παρεμβολή χαλυβδόελασματος για μείωση της ιδιοσυχνότητας έως τα 4 Hz.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Διατίθενται διαγράμματα με τα δυναμικά χαρακτηριστικά του κάθε αντικραδασμικού εφέδρανου καθώς και πιστοποιητικά κτυπογενούς ηχομόνωσης από το Ε.Μ.Π. σύμφωνα με το ISO 140.6 και ISO 717.2



ΤΥΠΟΣ Vibro EP	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ kp*
Γκρι ή μπεζ	6 x 6	100
	12,5 x 12,5	400
Μπλε ή πράσινο	6 x 6	70
	12,5 x 12,5	280
Κόκκινο ή κίτρινο	6 x 6	45
	12,5 x 12,5	180

*1kp = 10N

ΤΥΠΟΙ	
Ελαστικό ειδικής σύνθεσης	μπλε - κόκκινο - γκρι
Νεοπρενίου	πράσινο - κίτρινο - μπεζ

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΕΦΕΔΡΑΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ


ΣΕΙΡΑ VIBRO EP - METAL

- Αποτελείται από το ελαστικό εφέδρανο **Vibro - EP** και από μεταλλικό γαλβανισμένο ειδικά διαμορφωμένο κάλυμμα.
- Το κάλυμα αυτό εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου και παράλληλα προστατεύει το ελαστικό από την ηλιακή ακτινοβολία.
- Στο κέντρο του μεταλλικού καλύμματος υπάρχει εσωτερικό σπείρωμα M12 για την βίδα συγκράτησης (δεν περιλαμβάνεται).

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Για αυξημένες αντικραδασμικές απαιτήσεις διατίθεται το **Vibro EP Metal Complex** με διπλή στρώση ελαστικού και ενδιάμεση παρεμβολή χαλυβδόφυλλου.

ΤΥΠΟΣ EP - METAL	ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ kp* / τεμ.
Γκρι ή μπεζ	180-350
Μπλε ή Πράσινο	100-250
Κόκκινο ή Κίτρινο	50-150

*1kp = 10N




ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

ΣΕΙΡΑ VIBRO - MINI

- Το **Vibro-mini** αποτελεί ιδανική λύση για την αντικραδασμική στήριξη μικρών κατακόρυφων φορτίων.
 - Διαθέτει μεγάλη υποχώρηση σε συνάρτηση με το εξασκούμενο σε αυτό φορτίο και χαμηλή ιδιοσυχνότητα.
 - Στερεώνονται στη βάση του μηχανήματος με περαστή βίδα αποτρέποντας την πιθανότητα πτώσης του μηχανήματος σε περίπτωση έκθεσης αυτού σε ακραίες συνθήκες (π.χ. φωτιά) που μπορεί να καταστρέψει το εσωτερικό τμήμα αυτού (fail safe).
 - Το **Vibro-mini 2**, μέσω της μεταλλικής βάσης που διαθέτει, μπορεί να στερεωθεί εύκολα και στο δάπεδο.
 - Κατάλληλο για αντιμετώπιση κραδασμών με διεγείρουσα συχνότητα πάνω από 15 Hz.
- Συμβουλή: Ο λαϊμός στο άνω μέρος του Vibro-mini πρέπει να περνάει μέσα από την τρύπα της βάσης του μηχανήματος.
- Να μην σφίγγεται υπερβολικά η περαστή βίδα.




Εσωτερικές τάσεις (FEM)



ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ

ΣΕΙΡΑ VIBRO - STRIP

- Το **Vibro-Strip** είναι ένα ελαστομερές σύστημα έδρασης.
- Διαθέτει ημικυλινδρική διαμόρφωση η οποία του προσφέρει πολύ καλή συμπεριφορά σε φόρτιση ευρείας κλίμακας.
- Η κατάλληλα σχεδιασμένη διαμόρφωση των δύο πλευρών, του δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμοστεί σε παράλληλες στρώσεις (το ένα πάνω στο άλλο ή το ένα μέσα στο άλλο) προσφέροντας μεγαλύτερη μείωση κραδασμών.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ελαστικό εφεδρανο ανάμεσα σε δομικά μέρη προκατασκευών (κολόνες, δοκάρια, εξέδρες, γέφυρες, δεξαμενές. κ.α.) προσφέροντας εξομάλυνση τάσεων.
- Μπορεί να κοπεί εύκολα στη μέση, χάρη στην ειδική διαμόρφωση του.
- Είναι ένα μη ενισχυμένο ελαστομερές σύστημα έδρασης.
- Εξαιτίας του χαρακτηριστικού προφίλ της εγκάρσιας τομής, είναι κατάλληλο και ως ελαστικό εφεδρανο δομικών μερών.



ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1-3 kp/cm^2 (δηλ. 1-3 τόνους το τρέχον μέτρο).

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη ιδιοσυχνότητα σε μονή στρώση (fn)
30Hz σε κατακόρυφη φόρτιση μίας στρώσης.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Μέγιστο πάχος: 10mm.
Πλάτος: 108 mm
Διατίθεται σε λωρίδες μέχρι 3m.

Μονή στρώση



Διπλή στρώση

(Το ένα πάνω στο άλλο). Και σε πολλούς άλλους συνδυασμούς



ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟ-ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

ΣΕΙΡΑ VIBRO - EM2

- Το περιφερειακό πτερύγιο (παγκόσμια πρωτοτυπία) σε συνδυασμό με το μεταλλικό γαλβανισμένο κάλυμμα του **Vibro EM.2** προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία από λάδια, νερά και τον ήλιο.
- Παράλληλα προστατεύουν το κυρίως σώμα του αντικραδασμικού αυξάνοντας το όριο ζωής του.
- Όλα τα μεταλλικά μέρη (εκτός από το γαλβανισμένο κάλυμμα) καλύπτονται με λάστιχο και έτσι προστατεύονται αποτελεσματικά από την οξείδωση.


ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υποχώρηση: **4mm** στο μέγιστο στατικό φορτίο.

Ιδιοσυχνότητα: Μέχρι **8Hz**.

ΤΥΠΟΣ VIBRO - EM.2	ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ kp*
Κόκκινο	10-40
Μπλε	30-80
Λευκό	80-150

*1kp = 10N




ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

ΣΕΙΡΑ VIBRO - EM3

- Η χρήση το Vibro - **EM.3** προτείνεται όπου απαιτείται συγκράτηση - πρόσδεση του δονούμενου μηχανήματος με το αντικραδασμικό εφέδρανο και την βάση έδρασης.
Όλα τα μεταλλικά μέρη καλύπτονται με λάστιχο και έτσι προστατεύονται αποτελεσματικά από την οξείδωση.
- Παράλληλα προστατεύουν το κυρίως σώμα του αντικραδασμικού αυξάνοντας το όριο ζωής του.
- Όλα τα μεταλλικά μέρη (εκτός από το γαλβανισμένο κάλυμμα) καλύπτονται με λάστιχο και έτσι προστατεύονται αποτελεσματικά από την οξείδωση.

ΤΥΠΟΣ VIBRO - EM.3	ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ kp*
Μπλε	100-250
Λευκό	200-400

*1kp = 10N



ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υποχώρηση: **4mm** στο μέγιστο στατικό φορτίο.

Ιδιοσυχνότητα: Μέχρι **8Hz**.

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕΙΡΑ VIBRO 3D


SPRING ANTIVIBRATION MOUNT

- Το Αντικραδασμικό Τριαξονικής Φόρτισης Vibro-3D είναι κατασκευασμένο ώστε να δέχεται παλμικές φορτίσεις και στους τρεις άξονες, τόσο κατακόρυφες (συμπίεση και εφελκυσμός) όσο και οριζόντιες.
- Μεγάλη δυνατότητα απορρόφησης κρούσεων οποιασδήποτε κατεύθυνσης χωρίς κίνδυνο αστοχίας.
- Το εσωτερικό ελαστικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται είναι η υψηλής τεχνολογίας διογκωμένη πολυουρεθάνη ημίκλειστων κυψελίδων.






* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Ανάρτηση εξαγωγών καυσαερίων.
- Στήριξη ψυκτικών σωληνώσεων.
- Εφαρμογές στην Ναυτιλία – Αεροπλοΐα.
- Στήριξη μηχανών με υψηλές στροφές.
- Στήριξη ηλεκτρονικών συσκευών.
- Ανάρτηση & επιτοίχια στήριξη ηχείων.
- Αντισεισμική προστασία μηχανημάτων.



ΤΥΠΟΣ VIBRO - 3D (χρώμα)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (kp)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (kp*)
Γκρι	ΕΔΡΑΣΗ (B)	38	55
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ (H)	31	47
Μπεζ	ΕΔΡΑΣΗ (B)	77	110
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ (H)	63	93
Τυρκουάζ	ΕΔΡΑΣΗ (B)	154	231
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ (H)	165	187
Κόκκινο	ΕΔΡΑΣΗ (B)	298	418
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ (H)	200	280

*1kp = 10N



ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕΙΡΑ VIBRO CH

- Οι **Αντικραδασμικές Αναρτήσεις Vibro-CH** συνδυάζουν την χρήση ελαστικού και ελατηρίου για την καλύτερη αντιμετώπιση τόσο των χαμηλών όσο και λοιπών ακουστικών συχνοτήτων οι οποίες μπορούν να μεταδοθούν μέσω του μεταλλικού ελατηρίου.
- Αποτελούνται από μεταλλικό περίβλημα από χαλυβδόελασμα, ελατήριο συμπίεσης σύμφωνα με προδιαγραφές DIN, και ελαστικό αντικραδασμικό.
- Στην απόληξη στο πάνω μέρος τους μπορεί να τοποθετηθεί, ντίζα, βίδα, ή θηλιά κλειστή.
- Δυνατότητα προφόρτισης με σύσφιξη του κάτω περικοχλίου.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Αναρτήσεις ηχομονωτικών ψευδοροφών από γυψοσανίδα.
- Αντικραδασμική ανάρτηση μηχανημάτων, σωληνώσεων και αεραγωγών κλπ.

ΤΥΠΟΣ VIBRO - CH	ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ kp*
Vibro - CH 25	25
Vibro - CH 50	50
Vibro - CH 100	100
Vibro - CH 150	150


*1kp = 10N

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υποχώρηση: **25mm** στη μέγιστη φόρτιση.

Ιδιοσυχνότητα: **3Hz** στη μέγιστη φόρτιση.

ANTIVIBRATION HANGER WITH SPRING



ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕΙΡΑ VIBRO AM

- Οι αντικραδασμικές βάσεις **Vibro-AM** στη βάση τους φέρουν γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο κατάλληλου πάχους, επικαλυμμένο με ελαστικό προφίλ ανθεκτικό σε εξωτερικές συνθήκες.
- Η προσθήκη του ελαστικού προφίλ στη βάση του είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να μειώνει την μετάδοση των υψηλών συχνοτήτων μέσω της μεταλλικής δομής του.
- Η οβάλ βάση διαθέτει δύο οπές για στερέωση με περαστές βίδες ή εκτονούμενα βύσματα.
- Στο άνω μέρος υπάρχει απόληξη κοχλία M8 για τη στερέωση στο μηχανήμα.
- Το ελατήριο είναι ειδικής ποιότητας και κατεργασίας και πληρεί τις σχετικές προδιαγραφές **ISO EN 10270**.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Οι αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίου **Vibro-AM** χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των κραδασμών ιδιαίτερα χαμηλών συχνοτήτων (Αριθμός στροφών, 400 RPM και άνω) π.χ. συμπιεστών, δίσκων μηχανών εσωτερικής καύσης, κλιματιστικών - ψυκτικών μηχανημάτων κ.α

ΤΥΠΟΣ VIBRO - AM	ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ kp^*
Vibro - AM 25	25
Vibro - AM 50	50
Vibro - AM 100	100
Vibro - AM 150	150


* $1kp = 10N$

SPRING ANTIVIBRATION MOUNT



ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υποχώρηση: **25mm** στη μέγιστη φόρτιση.
Ιδιοσυχνότητα: **3Hz** στη μέγιστη φόρτιση.
Διατίθεται επίσης και με **50mm** υποχώρηση.



ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ – ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕΙΡΑ VIBRO AMR

- Τα μεταλλικά μέρη του **Vibro-AMR** είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο κατάλληλου πάχους χωρίς καμία ηλεκτροσυγκόλληση!
- Η βάση του έχει δύο οπές για συγκράτηση με κοχλίες M8 (δεν συμπεριλαμβάνονται).
- Στο άνω μέρος του υπάρχει απόληξη κοχλίας M8 για την στερέωση στο μηχάνημα.
- Το ελατήριό του είναι ειδικής ποιότητας και κατεργασίας και πληρεί τις σχετικές προδιαγραφές **ISO EN 10270**.
- Το ελαστικό προφίλ της βάσης του μειώνει την μετάδοση του θορύβου και αυξάνει την ικανότητα ηχητικής απομόνωσης στις υψηλές συχνότητες, που θα μπορούσαν να μεταδίδονται μέσω των ελατηρίων και της μεταλλικής δομής του.
- Οι δύο οριζόντιοι άξονες που συγκρατούν το ελατήριο στις κάθετες και οριζόντιες μετακινήσεις είναι καλυμμένοι με ελαστικό για να μειώνεται η μετάδοση θορύβου.
- Τα αντικραδασμικά ελατηρίου **Vibro-AMR** λόγω του πρωτοποριακού τους σχεδιασμού προσφέρουν παράλληλα αντισεισμική προστασία αλλά και πολύπλευρη συγκράτηση από ισχυρές πιέσεις αέρα, μειώνοντας τη μετάδοση κραδασμών στα υπόλοιπα μέρη στήριξης.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Τα αντικραδασμικά ελατηρίου Vibro-AMR χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των κραδασμών χαμηλών συχνοτήτων (ταχύτητα περιστροφής 400 στρ/λεπτό) προσφέροντας πολύπλευρη συγκράτηση λόγω του καινοτόμου σχεδιασμού τους, όπου απαιτείται ταυτόχρονη οριζόντια και κατακόρυφη συγκράτηση και παράλληλη προστασία από σεισμούς ή ισχυρές ανεμοπιέσεις. Τυπικές εφαρμογές σε αεροσυμπιεστές, δίχρονες μηχανές εσωτερικής καύσης, ψύκτες, κλιματιστικές μονάδες, κτλ.

ΤΥΠΟΣ VIBRO - AMR	ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ kp*
Vibro - AMR 25	25
Vibro - AMR 50	50
Vibro - AMR 100	100
Vibro - AMR 150	150

* 1kp = 10N



RESTRAINED SPRING ANTIVIBRATION MOUNT



ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υποχώρηση: **25mm** στη μέγιστη φόρτιση.
Ιδιοσυχνότητα: **3Hz** στη μέγιστη φόρτιση.
Διατίθεται επίσης και με **50mm** υποχώρηση.





ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΓΥΑΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

SECURE FIT

- Κομψή σχεδίαση.
- Ευρύ φάσμα ορατότητας.
- Πολύ ελαφριά για μεγαλύτερη άνεση.
- Διατίθενται με διάφανο, γκρι ή πορτοκαλί φακό.
- Φακοί πολυκαρμπονικοί που απορροφούν το 99,9% ακτίνων UVA και UVB.
- Με σύστημα 3M™ Pressure Temple Technology.
- Σύμφωνα με προδιαγραφές EN166:2001.



LED LIGHT VISION

- Σκελετός με ελαστικούς βραχίονες για μεγαλύτερη άνεση.
- Με μαξιλαράκι μύτης για μεγαλύτερη εφαρμογή.
- Φακοί πολυκαρμπονικοί και αντιθαμβωτικοί που απορροφούν την UV ακτινοβολία και προστατεύουν από βλάβες ακραίων θερμοκρασιών.
- Εφοδιασμένα με εξαιρετικής φωτεινότητας LED πάνω στους βραχίονες με μπαταρία μακράς διάρκειας (άνω των 50 ωρών).
- Περιλαμβάνονται μπαταρίες λιθίου CR2032.



ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

ΣΕΙΡΑ C100

- Κυπελλοειδής μάσκα προστασίας της 3M™ από σωματίδια και σταγονίδια χωρίς βαλβίδα εκπνοής.
- Κατασκευή από ανθεκτικά, αξιόπιστα υλικά φιλικά στο χρήστη.
- Άνετη και απλή στη χρήση.
- Προσιτή τιμή.
- Συσκευασία των 20 τεμαχίων.



ΣΕΙΡΑ C111

- Κυπελλοειδής μάσκα προστασίας της 3M™ από σωματίδια και σταγονίδια με βαλβίδα εκπνοής.
- Κατασκευή από ανθεκτικά, αξιόπιστα υλικά κατάλληλα για σκληρή χρήση.
- Άνετη και απλή στη χρήση, φιλική στο χρήστη.
- Επαγγελματική προστασία σε προσιτή τιμή
- Συσκευασία 10 τεμαχίων.



ΣΕΙΡΑ 4000

- Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα της 3M™ χωρίς ανάγκη συντήρησης.
- Σχεδιασμένη για αποτελεσματική προστασία έναντι πολλών αερίων, ατμών και σωματιδίων που συναντώνται στη βιομηχανία.
- Προστασία από βαφές, λαδομπογιές, λάκες, λούστρα, ρητίνες, σωματίδια από εργασίες συγκόλλησης.
- Μοναδική τεχνολογία φίλτρων με φίλτρα A1 και A2 για μεγαλύτερη προστασία και διάρκεια ζωής.
- Χαμηλό προφίλ για άνεση στη χρήση που αφήνει ανενόχλητο οπτικό πεδίο.
- Διατίθεται σε σφραγισμένη μεμονωμένη συσκευασία και ο χρόνος ζωής της μάσκας ξεκινάει με το άνοιγμά της.

ΣΕΙΡΑ AURA

- Αναδιπλούμενες μάσκες (τρίπτυχος σχεδιασμός).
 - Προστασία από σωματίδια (σταγονίδια).
 - Με ειδικό διάτρητο πάνελ για εκτόνωση της υγρασίας.
 - Καινοτόμο υποσιγάωνο.
 - Ταξινόμηση: EN149:2001+A1:2009 FFP1 NR D.
 - Μέγιστο επίπεδο χρήσης: μέχρι 4xTLV.
- T9310:** Μάσκα χωρίς βαλβίδα
T9312: Μάσκα με βαλβίδα



Aura 9310



Aura 9312

ρύθμιση - αυτοματισμός


ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ /
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

444



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ

445



ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ /
INVERTERS

446-448



ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΑΕΡΟΣ

449



ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

450



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

450



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ /
ΦΟΡΗΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ /
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΑ

451



ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ,
ΠΙΕΣΗΣ, ΥΓΡΑΣΙΑΣ

452



regulation - automation

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ (230V/50Hz)

SPEED CONTROLLER - SWITCHES

ΤΥΠΟΣ	A
REB-E 5000 C (AK51E) για μοτέρ έως 1,5 HP, 1400 rpm	12
REB-ECOWATT (0-10V)	-
REB-1N ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ	1
REB- 1NE ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ	1
REB-2,5N επιτοίχιος (220-240V/50Hz, IP:44)	2,5
REB-2,5NE εντοιχιζόμενος (220-240V/50Hz, IP:44)	2,5
REGUL-2 ταχυτήτων	2
COM 2 ταχυτήτων για σειρά TD και CK-50 2V	12
REB 3 ταχυτήτων για σειρά CBM 3V	1,6
INTER 4P 3 ταχυτήτων για TD	4
REB 1R (ρυθμιστής αναστροφής)	3,2



REB-E 5000C



REB - ECOWATT



REB - 1NE
REB - 2,5 NE

REB - 1N
REB - 2,5 N



REGUL-2



COM - 2



REB - 3V



INTER 4P



REB - 1R

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ

Χαρακτηριστικά

- Θερμοστάτες κατάλληλοι για ενεργειακά τζάκια.
- Με δυνατότητα ρύθμισης στροφών του ανεμιστήρα.
- Ο ρυθμιστής ελέγχει πλήρως τη λειτουργία του ενεργειακού τζακιού μέσω αισθητήρα θερμοκρασίας.
- Με ψηφιακή οθόνη και φωτεινές ενδείξεις θερμοκρασίας.
- Ανάλογα με την θερμοκρασία ο θερμοστάτης αυξομειώνει την ταχύτητα του ανεμιστήρα με 3 τρόπους:

Χειροκίνητα - από τον χρήστη.

Αυτόματα - σύμφωνα με την προϋρύθμιση που έχει γίνει από τον χρήστη.

Αναλογικά - αυξομειώνει την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάλογα με την αυξομείωση της θερμοκρασίας του τζακιού.

- Κατάλληλοι για όλους τους τύπους ανεμιστήρων που δέχονται ρύθμιση.

FC-810 (ΑΕΡΑ)

- Θερμοστάτες με γυαλί κατάλληλοι για ενεργειακά τζάκια αέρα.

TC - 110 (ΝΕΡΟΥ)

- Θερμοστάτες κατάλληλοι για ενεργειακά τζάκια νερού.
- Με δυνατότητα ρύθμισης του κυκλοφορητή.

GLA-810 STD (ΑΕΡΑ)

- Θερμοστάτες με γυαλί κατάλληλοι για ενεργειακά τζάκια αέρα.

GLH-110 STD (ΝΕΡΟΥ)

- Θερμοστάτες υψηλής αισθητικής με γυαλί κατάλληλοι για ενεργειακά τζάκια αέρα και νερού.
- Με δυνατότητα ρύθμισης του κυκλοφορητή.

* Τα μοντέλα **GLA-810 & GLH-110** διατίθενται σε 2 χρωματισμούς, (λευκό και μαύρο).

ΤΥΠΟΣ	A
FC-810 Ρυθμιστής ενεργειακών τζακιών μέσω αισθητήρα θερμοκρασίας. Για τζάκια αέρα.	1,6
TC-110 Ρυθμιστής ενεργειακών τζακιών μέσω αισθητήρα θερμοκρασίας. Για τζάκια νερού.	5
GLA-810 STD Ρυθμιστής ενεργειακών τζακιών με γυαλί μέσω αισθητήρα θερμοκρασίας. Για τζάκια αέρα.	5
GLH-110 STD Ρυθμιστής ενεργειακών τζακιών με γυαλί μέσω αισθητήρα θερμοκρασίας. Για τζάκια νερού.	5

SPEED CONTROLLER - THERMOSTATS



FC - 810



TC-110



GLA / GLH ΛΕΥΚΟ



GLA / GLH ΜΑΥΡΟ





ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ - INVERTERS ΣΕΙΡΑ INVECO (FC100)

FREQUENCY INVERTERS

Πλεονεκτήματα από την τοποθέτηση ενός INVERTER

- 1) **Εξοικονόμηση ενέργειας**, γιατί ο ανεμιστήρας δεν απαιτείται να λειτουργεί συνεχώς σε πλήρη ισχύ.
- 2) **Αύξηση διάρκειας ζωής του ανεμιστήρα**, γιατί λειτουργεί σε συνεχώς ελεγχόμενες συνθήκες.
- 3) **Πλήρης έλεγχος & προστασία** του ανεμιστήρα από υπέρταση, υπερένταση, πτώση τάσης, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση, σφάλμα γείωσης & σύνδεσης, βραχυκύκλωμα και άλλες προστασίες.
- 4) **Μείωση θορύβου** & αποτροπή δημιουργίας ενοχλητικών βόμβων-συριγμάτων με Soft-PWM λειτουργία.
- 5) **Ομαλή εκκίνηση και σταμάτημα** του ανεμιστήρα με ρυθμιζόμενο χρόνο ή/ & προεπιλεγμένες ταχύτητες.
- 6) **Ρύθμιση ταχύτητας** με ενσωματωμένο ποτενσιόμετρο ή μέσω αυτοματισμού ελέγχου των συνθηκών του χώρου εργασίας από ειδικά αισθητήρια.
- 7) **Συμμόρφωση** κατά τα διεθνή πρότυπα CE, UL, CUL, EN(LVD) & σύμφωνα με RoHS Directive για την φιλικότητα του inverter ως προς τον άνθρωπο & το περιβάλλον.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- **Τάση Εισόδου:** 1AC/3AC220 ~ 240V $\pm$ 15%, 380 ~ 460V $\pm$ 15%
- **Συχνότητα Εισόδου:** 50/60Hz $\pm$ 5%.
- **Συχνότητα Εξόδου:** 0 ~ 400Hz
- **Λειτουργία Ρύθμισης Συχνότητας:** Ψηφιακή ρύθμιση, αναλογική ρύθμιση, ρύθμιση συχνότητας παλμών, σειριακή ρύθμιση επικοινωνίας, ρύθμιση ταχύτητας πολλαπλών βημάτων και απλό PLC, ρύθμιση RID, κλπ. Αυτές οι ρυθμίσεις συχνότητας μπορεί να είναι συνδυασμένες και εναλλασσόμενες σε διάφορες καταστάσεις λειτουργίας.
- **Λειτουργία Προστασίας Σφαλμάτων:** Περιλαμβάνει εκτενή προστασία από υπερφόρτωση, υπέρταση υπόταση υπερθέρμανση, φάση προεπιλογής, συντόμευση, κλπ, μπορεί να καταγράψει τη λεπτομερή κατάσταση κατά τη διάρκεια της αστοχίας και έχει αυτόματη λειτουργία επαναφοράς από βλάβη.
- **Οθόνη LED:** Εμφάνιση ρύθμισης συχνότητας, συχνότητα εξόδου, τάση εξόδου, ρεύμα εξόδου, κλπ. οθόνη δύο γραμμών.
- **Θερμοκρασία λειτουργίας** -10 +40.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Τοποθέτηση του Inverter σε προστατευόμενο χώρο μακριά από λάδια, σκόνες, καπνούς και ρύθμισή του με το απομακρυσμένο χειριστήριο IC-50.



Απομακρυσμένο
Χειριστήριο Inverter
IC-50

ΤΥΠΟΣ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (Α)	ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ (Α)
	KW	HP		
1AC 220 ~ 240V ± 15%				
FC100-2S-0.75 G	0,75	1	8,2	5,0
FC100-2S-1.5 G	1,5	2	14,0	7,0
FC100-2S-2.2 G	2,2	3	25,0	11,0
3AC 380 ~ 460V ± 15%				
FC100-4T-0.75 G	0,75	1	3,4	2,7
FC100-4T-1.5 G	1,5	2	5,0	4,0
FC100-4T-2.2 G	2,2	3	5,8	5,0
FC100-4T-4.0 G	4,0	5,5	10,5	8,6
FC100-4T-5.5 G	5,5	7,5	14,1	12,5
FC100-4T-7.5 G	7,5	10	20,5	17,5
FC100-4T-11.0 G	11,0	15	26,0	24,0
FC100-4T-15.0 G	15,0	20	35,0	33,0

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ - INVERTERS

ΣΕΙΡΑ FR-CS80

Η σειρά **FR-CS** αποτελεί την entry-level σειρά της οικογένειας των ρυθμιστών στροφών της **Mitsubishi**, κατάλληλο για πλήθος εφαρμογών, σε εύρος ισχύος από 0,4kW έως 15kW.

Είναι ρυθμιστές στροφών απλοί στη λειτουργία και το χειρισμό, σε εξαιρετικά μικρές διαστάσεις.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας σε μία ultra-compact μονάδα.
- Δυνατότητα για DIN-Rail εγκατάσταση με ειδικό προσαρμογέα.
- Υψηλή ροπή εκκίνησης για απαιτητικές εφαρμογές.
- Ενσωματωμένη οθόνη ενδείξεων και κουμπιά χειρισμού-προγραμματισμού.
- Ενσωματωμένη σειριακή επικοινωνία RS485/ModBus RTU και ταχύτητες έως 115,2kbps.
- Sensor-less vector control με δυνατότητα autotuning.
- Ηλεκτρονικές κάρτες με επικάλυψη σύμφωνα με το πρότυπο IEC60721-3-3 3C2/3S2.
- PID Control.
- Εύκολη ρύθμιση με το FR Configuration 2.
- IP20.



Απομακρυσμένο
Χειριστήριο Inverter
IC-50



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Απλές εφαρμογές όπου ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος, ανεμιστήρες και αντλίες, αναδευτήρες, βιομηχανικά πλυντήρια, τροφοδότες και μεταφορικές ταινίες, εργαλειομηχανές, θύρες και πόρτες, μηχανές ύφανσης.

☎ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Για μοτέρ 6 πόλων πρέπει να διευκρινίζεται κατά την παραγγελία.

🕒 ΡΥΘΜΙΣΗ: Τοποθέτηση του Inverter σε προστατευόμενο χώρο μακριά από λάδια, σκόνη, καπνούς και ρύθμισή του με το απομακρυσμένο χειριστήριο IC-50.

INVERTER ME ΕΙΣΟΔΟ 1 x 230 V ac

ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΙΣΧΥΟΣ (kW)	MAX. ρεύμα εξόδου Ampere	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΤΥΠΟΣ INVERTER
0,4	2,5	FR-CS82-025-60
0,75	4,2	FR-CS82-042-60
1,5	7,0	FR-CS82-070-60
2,2	10,0	FR-CS82-100-60

Φίλτρο EMC Θορύβου C1/C2

ΜΟΝΤΕΛΟ
FFR-CS-050-14A-SF1
FFR-CS-050-14A-SF1
FFR-CS-080-20A-SF1
FFR-CS-110-26A-SF1

INVERTER ME ΕΙΣΟΔΟ 3 x 400 V ac

ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΙΣΧΥΟΣ (kW)	MAX. ρεύμα εξόδου Ampere	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΤΥΠΟΣ INVERTER
0,4kW	1,2A	FR-CS84-012-60
0,75kW	2,2A	FR-CS84-022-60
1,5kW	3,6A	FR-CS84-036-60
2,2kW	5A	FR-CS84-050-60
3,7kW	8A	FR-CS84-080-60
5,5kW	12A	FR-CS84-120-60
7,5kW	16A	FR-CS84-160-60
11kW	23A	FR-CS84-230-60
15kW	29,5A	FR-CS84-295-60

Φίλτρο EMC Θορύβου C1/C2

ΜΟΝΤΕΛΟ
FFR-CSH-036-8A-SF1
FFR-CSH-036-8A-SF1
FFR-CSH-036-8A-SF1
FFR-CSH-080-16A-SF1
FFR-CSH-080-16A-SF1
FFR-CSH-080-16A-SF1
FFR-MSH-170-30A-SF1
FFR-MSH-170-30A-SF1
FFR-MSH-300-50A-SF1
FFR-MSH-300-50A-sF1

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ- INVERTERS ΣΕΙΡΑ FR-D, FR-F

Σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά των inverters MITSUBISHI

- Φιλική παραμετροποίηση από ευέλικτη μονάδα ελέγχου με ψηφιακό ποτενσιόμετρο.
- Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ειδικής λειτουργίας OEC(FR-D700) ή με ενσωματωμένο λογισμικό & ψηφιακή απεικόνιση σε KW, %, KWh, (FR-F800).
- Ευφυείς λειτουργίες ελέγχου του κινητήρα & διαγνωστικά επιβλεψής χρόνου ζωής βασικών εξαρτημάτων, όπως: κύριος πυκνωτής, ανεμιστήρας κ.α
- Προηγμένες λειτουργίες, όπως: ελεγχόμενη επιβράδυνση στις σύντομες απώλειες τροφοδοσίας, αυτορύθμιση και με σταματημένο κινητήρα σε < 1min, λειτουργία με password, παραμετροποίηση από s/w με H/Y και άλλες.
- Δυνατότητα δικτύωσης σε: Lonworks, Modbus, DeviceNet, Profibus-DP, Ethernet.
- Ελαχιστοποίηση του χρόνου & κόστους συντήρησης.

Αξιοπίστη υποστήριξη από εξουσιοδοτημένο service (MITSUBISHI CERTIFIED).

FR-D 720S-EC	Μονοφασική είσοδο (1 ~ 200-240Vac): 0,1 έως 2,2 KW
FR-D 740-EC	Τριφασική είσοδο (3 ~ 380-480Vac): 0,4 έως 7,5 KW
FR-F 840-EC	Τριφασική είσοδο (3 ~ 380-500Vac): 0,75 έως 355KW

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Αντλίες και ανεμιστήρες, συστήματα μεταφοράς, εκτυπωτικές μηχανές, μηχανές στη φαρμακοβιομηχανία, γερανογέφυρες, συστήματα αυτόματης αποθήκευσης, εργαλειομηχανές, αναμεικτές.

☎ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Για μοτέρ 6 πόλων πρέπει να διευκρινίζεται κατά την παραγγελία.

💡 ΡΥΘΜΙΣΗ: Τοποθέτηση του Inverter σε προστατευόμενο χώρο μακριά από λάδια, σκόνης, καπνούς και ρύθμισή του με το απομακρυσμένο χειριστήριο **IC-50**.

FREQUENCY INVERTERS



FR-D 700-EC



Απομακρυσμένο
Χειριστήριο Inverter
IC-50

INVERTER ME ΕΙΣΟΔΟ **1 x 230 V ac**

ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΙΣΧΥΟΣ (KW)	MAX. ρεύμα εξόδου Ampere	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΤΥΠΟΣ INVERTER
0,37	2,5	FR-D720S-025-EC
0,55 & 0,75	4,2	FR-D720S-042-EC
1,1 & 1,5	7,0	FR-D720S-070-EC
2,2	10,0	FR-D720S-100-EC

INVERTER ME ΕΙΣΟΔΟ **3 x 400 V ac**

ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΙΣΧΥΟΣ (KW)	MAX. ρεύμα εξόδου Ampere	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΤΥΠΟΣ INVERTER
0,55 & 0,75	2,2	FR-D740-022-EC
1,1 & 1,5	3,6	FR-D740-036-EC
2,2	5,0	FR-D740-050-EC
3 & 4	8,0	FR-D740-080-EC
5,5	12,0	FR-D740-120-EC
7,5	16,0	FR-D740-160-EC
11	23,0	FR-D740-250-EC
15	29,0	FR-D740-310-EC
18,5	35,0	FR-D740-380-EC
22	43,0	FR-D740-470-EC



FR-F 800-EC

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΕΡΟΣ**SQA**

- Ελέγχει την λειτουργία του εξαεριστήρα ανάλογα με το ποσοστό ρύπου του αέρα.
- Εξοικονόμηση ενέργειας. Δυνατότητα ρύθμισης. Προστασία **IP21**, **Κλάση II**.
- Δυνατότητα στον εξαεριστήρα να λειτουργεί μόνο όταν είναι απαραίτητο.
- Συνεργάζεται με όλους τους εξαεριστήρες.
- Ιδανικό για σύνδεση με τη σειρά **HV** (τζαμιού – τοίχου) για γραφεία, επαγγελματικούς χώρους, σχολικές αίθουσες, εργαστήρια, βιβλιοθήκες κ.α.
- **Απόλυτα σύμφωνο με τις προδιαγραφές για τοποθέτηση σε σχολικές αίθουσες, εργαστήρια, δημόσια κτίρια.**

**AIR QUALITY SENSOR**

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ VOLT	Για θερμοκρασία αέρα °C
SQA	230	0-50

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ**GAQ**

- 220/12V.
- Με ηλεκτρονική οθόνη.
- Με διακόπτη ρύθμισης του επιθυμητού ορίου από 0 έως 99%.
- Περιλαμβάνεται και ο μετασχηματιστής του.
- Κατάλληλο για εξαεριστήρες 12Volt.
- Κατάλληλο για έλεγχο του αέρα σε επαγγελματικούς χώρους όπως καφετέριες, εστιατόρια, γραφεία κ.ά.

ΤΥΠΟΣ
GAQ

**AIR QUALITY SENSOR****ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ****SENSE**

- Αισθητήριο μέτρησης διοξειδίου του άνθρακα (CO₂)
- Περιοχή μέτρησης CO₂ από 0-2000 ppm.
- Με μετρητή υπέρυθρων (NDIR)
- Κατάλληλο για τοποθέτηση επίτοιχα ή εντός αεραγωγού.
- Διατίθεται με ή χωρίς οθόνη ενδείξεων.

ΤΥΠΟΣ
SENSE - S (χωρίς οθόνη)
SENSE - D (με οθόνη)

**AIR QUALITY SENSOR**

ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

HIG

- Υγροστάτης ρυθμιζόμενος.
- Ενεργοποιεί τον εξαεριστήρα όταν η σχετική υγρασία ξεπεράσει τα ρυθμιζόμενα επίπεδα.
- Εξοικονόμηση ενέργειας. Ο εξαεριστήρας λειτουργεί μόνο όταν είναι απαραίτητο.
- Κλάση II, IP21.
- Όταν η υγρασία φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα, ο εξαεριστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για χρόνο που ρυθμίζεται από 1-25 λεπτά.

ΡΥΘΜΙΣΗ: από 65% έως 90% RH.

ΤΥΠΟΣ
HIG - 2

HYGROSTAT



ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 12 VOLT

CT

- Μετασχηματιστής 12 VOLT, μονοφασικός 230/12V -50 Hz.
- Κλάση II, IP21. Διπλής μόνωσης.
- Τοποθέτηση μακριά από εύκολη πρόσβαση.
- Κατάλληλο για εξαεριστήρες 12Volt.

ΤΥΠΟΣ
CT - 12/14

TRANSFORMER 12 VOLT



ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

LYA

- Επίτοιχοι ελεγκτές χώρου διαφυγής φυσικού αερίου (Μεθάνιο) ή υγραερίου LPG).
- Με ένα στάδιο alarm (κόκκινο led).
- Με ενσωματωμένο βομβητή με σύστημα αυτοελέγχου για πιθανή βλάβη (κίτρινο led).
- Με τάση λειτουργίας AC 230V και έξοδο DC 12V για κανονική ανοιχτή βάνα (N.O.) ή για κανονικά κλειστή βάνα (N.C.) σε σύνδεση με κάρτα LZY-ALE.
- Πιστοποίηση κατά EN 50 194.

ΤΥΠΟΣ
LYA-16G (φυσικού αερίου)
LYA-16P (υγραερίου)

GAS DETECTOR



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ

JUMO

Βιομηχανικός Θερμοστάτης χώρου για εύκολη στήριξη σε τοίχο.

Οίκος: JUMO Γερμανίας.

Εύρος λειτουργίας 0-50°C, με δυνατότητα περιορισμού της περιοχής ελέγχου.

Έξοδος : 1 μικροδιακόπτης μεταγωγικής επαφής.

(N.C:16 A/230Vac , N.O:6,3A /230Vac).

Ελατηριωτές κλέμες για εύκολη & γρήγορη σύνδεση.

Προστασία **IP54**.

Μοντέλο heat THERM, **Τύπος:**603070/0001



* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Ψύξη – Θέρμανση – Κλιματισμός
- Κτηριακός αυτοματισμός
- Βιομηχανικές εφαρμογές
- Υποσταθμοί θέρμανσης

ΦΟΡΗΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

KIRAY

Το θερμόμετρο υπέρυθρων KIRAY 100 είναι :

- Εφοδιασμένο με διπλό σκοπευτικό laser.
- Όργανο-κλειδί για διάγνωση, επιθεώρηση & έλεγχο θερμοκρασιών.
- Κατάλληλο για μέτρηση με ασφάλεια σε απόσταση από θερμά & επικίνδυνα ή δυσπρόσιτα αντικείμενα.
- Ιδανικό εργαλείο κάθε ηλεκτρολόγου σε ευρύ πεδίο εφαρμογών.

Σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Οθόνη: 4 ψηφίων με LCD οπισθοφωτιζόμενη.
- Εύρος θερμοκρασίας: Από -50 έως +800 °C
- Ανάλυση οθόνης: 0.10C
- Χρόνος απόκρισης: 150ms
- Εκπεψιμότητα: Ρυθμιζόμενη από 0.1 έως 1.0
- Αυτόματο σβήσιμο: μετά από 7 δευτερόλεπτα απενεργοποιείται.
- High / Low alarm: αναβοσβήνει σήμα στην οθόνη & σήμα beep.
- Αυτονομία(h): 105(ανενεργό laser & φωτισμός), 20(ενεργό laser & φωτισμός)



* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Διαγνωστικά κυκλωμάτων κλιματισμού H.V.AC (γρίλιες, συμπιεστή & ρουλεμάν, κυκλώματα, συνδέσεις κλπ).
- Διαγνωστικά θερμικών απωλειών (εξοικονόμηση ενέργειας).
- Επίβλεψη ηλεκτρικών πινάκων & αυτοματισμού (ασφάλειες - θερμά σημεία - εσφαλμένες συνδέσεις λόγω χαλάρωσης ή διαβρωμένων ακροδεκτών).
- Διαγνωστικά ηλεκτρικών κινητήρων (μόνωση τυλιγμάτων, ρουλεμάν κ.α).
- Έλεγχος θερμικών απωλειών σε κτίρια.

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΑ

Φορητά όργανα μέτρησης ιδιοτήτων του αέρα:

- Παροχή αέρα
- Στατική πίεση
- Θερμοκρασία
- Υγρασία
- Όγκος
- Στροφές
- Ταχύτητα

 Τα όργανα είναι συμβατά με όλους τους κανονισμούς λειτουργίας της βιομηχανίας ψύξης, εξαερισμού και κλιματισμού.

Αξιόπιστα, εργονομικά και εύκολα στην λειτουργία τους.

Συνοδεύονται με πιστοποιητικό ρύθμισης.

-  **ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ :** Με ανεμιστηράκι, με σωλήνα pilot, με κώνο ροής αέρα ή hotwire (βέργα) για μέτρηση μέσα στον αεραγωγό. Με καταγραφικό μετρήσεων. Δυνατότητα τοποθέτησης σε θήκη μεταφοράς.



ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΠΙΕΣΗΣ, ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕΙΡΑ QUANTROL

CONTROLLER

- Ιδανική λύση για κατασκευαστές μηχανημάτων & πινάκων.
- Φιλικό μενού προγραμματισμού.
- Δύο οθόνες για ένδειξη πραγματικής και επιθυμητής τιμής.
- Με πρόσοψη τύπου μεμβράνης.
- 4 πλήκτρα για τοπικό προγραμματισμό.
- Ενσωματωμένο χρονικό.
- Δυνατότητα προγραμματισμού μέσω software.
- Τροφοδοσία 110-240 V AC ή 20-30V AC/DC.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Επεξεργασία πλαστικών
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Χαρτοβιομηχανία
Επεξεργασία μετάλλου



LC 200



LC 100




LC 300

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΣ	LC100, 702031	LC200, 702032	LC300, 702034
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)	48 x 48 x 95 mm	48 x 96 x 80 mm	96 x 96 x 80 mm
Έλεγχος	P, I, PD, PI, PID		
Τύπος ελέγχου	Two-state, three-state, continuous controller		
Ένδειξη	Δύο φωτιζόμενες ενδείξεις 4 ψηφίων, κόκκινου και πράσινου χρώματος για την πραγματική και επιθυμητή τιμή.		
Είσοδος	Μία αναλογική ελεύθερα προγραμματιζόμενη για θερμοαντιστάσεις RTDs, θερμοζεύγη TCs, ρεύμα 0(4)...20mA, 0(2)...10V & μία logic (Η logic input είναι διαθέσιμη μόνο όταν η αναλογική είσοδος δεν είναι προγραμματισμένη για σήμα 0-10V		
Προγραμματισμός	Προγραμματιζόμενο μέσω των τεσσάρων τοπικών πλήκτρων ή μέσω setup interface (USB Mini-B)		
Βαθμός προστασίας	IP65 (πρόσοψη), IP20 (υπόλοιπο)		
Ειδικά χαρακτηριστικά	Ramp function, Autotuning		

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)



εργαλεία - λαμαρίνας

ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

454




ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ (ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ)

454



ΙΣΙΟΣ/ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ

455



ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ (ΧΕΙΡΟΣ) ΤΡΥΠΗΤΗΡΙ-ΕΝΩΤΙΚΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

455




ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ

456




ΤΡΥΠΑΝΟΨΑΛΙΔΑ

456



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΣΦΙΚΤΙΚΟ / ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

457




ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΟΠΩΝ

457



ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ / ΓΩΝΙΑΚΗ / ΧΑΡΑΚΑΣ

458



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑ

458



metal duct tools



WW

HAND SNIPS

M2001, M2002, M2003



ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

M2005 BULLDOG



ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ (ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ)

M2004 DOUBLE CUT

- Αφαιρεί με ασφάλεια ταινία λαμαρίνας και διευκολύνει την κοπή.
- Κατάλληλο για κοπή κυκλικών αεραγωγών.



ΤΥΠΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ ΜΥΤΗΣ	ΠΑΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (mm)			
			ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΧΑΛΚΟ	ΛΑΜΑΡΙΝΑ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
M2001	ΚΟΚΚΙΝΟ	34,9	1,57	1,37	1,37	0,97
M2002	ΠΡΑΣΙΝΟ	34,9	1,57	1,37	1,37	0,97
M2003	ΚΙΤΡΙΝΟ	42,9	1,57	1,37	1,37	0,97
M2004 2BLE CUT	ΚΙΤΡΙΝΟ	34,9	1,07	0,86	0,86	-
M2005 BULLDOG	ΚΟΚΚΙΝΟ	27	1,57	1,37	1,37	0,97



ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ “V”

N2R

- Κοπή σε σχήμα “V” 25,4mm.
- Για πάχος μετάλλου έως 0,71mm.



N2

HAND SNIPS



ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ

C5R

- Με 5 λάμες διαμόρφωσης.
- Για πάχος μετάλλου έως 0,71mm.



C5

PIPE CRIMBERS - 5 BLADE CRIMBER



ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΣ

C6R

- Με 5 λάμες διαμόρφωσης.
- Εργονομικό για δύσκολα σημεία.
- Για πάχος μετάλλου έως 0,71mm.



C6

OFFSET CRIMPER



ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ (ΧΕΙΡΟΣ)

SL1R

- Για πάχος μετάλλου έως 0,71mm.



SL1


SNAP LOCK PUNCH



ΤΡΥΠΗΤΗΡΙ-ΕΝΩΤΙΚΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

PL1R

- Τρυπάει τη λαμαρίνα.
- Ενώνει 2 τεμάχια.



PL1

PUNCH LOCK - STUD CRIMBER



PL1R Action



ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ

C5A EV

- Για μέταλλα πάχος έως 0,71mm.



TURBO CRIMPER



ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ

C5A2

TURBO CRIMPER IMPACT



C5A2RD EV (Ανταλλακτικό)

REPLACEMENT DRIVE SHAFT




ΤΡΥΠΑΝΟΨΑΛΙΔΟ TURBO SHEAR HD

TSHDEV

- Προσαρμόζεται εύκολα σε δράπανο.
- Με λαβή ασφαλείας TSDC.

POWER SHEAR




ΤΡΥΠΑΝΟΨΑΛΙΔΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΑΕΡΟΣ

TSHD1AEV

- Άμεση εφαρμογή σε αεροσυμπιεστή.


AIR POWER SHEAR



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΣΦΙΚΤΙΚΟ NYLON CLAMPS

TY4

- Σφίγγει τα πλαστικά δεματικά.
- Κόβει τις άκρες των δεματικών.



TY4



TENSIONING TOOLS WITH AUTO-CUT-OFF

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (2 ΣΕ 1)

FDC2

- Κόβει τον αεραγωγό.
- Κόβει το σύρμα.
- **TP 601** δερμάτινη θήκη μεταφοράς.



FDC2



TP601



FLEX DUCT SHEAR

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΟΠΩΝ

Προσαρμόζεται σε δράπανο.

HC1

- Για τρύπες διαμέτρου Ø 51-305mm.

HC2

- Για τρύπες διαμέτρου Ø 51-508mm.

HCAD

- Γωνία προσαρμογής σε δράπανο.

HOLE CUTTERS




HC1



HC2



HCAD ΓΩΝΙΑ



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ





ΣΤΡΑΝΤΖΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΕΩΣ 0,71mm

HAND SEAMERS

ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ mm	ΒΑΘΟΣ max. (mm)
S2	83	31,8
S6	152	31,8



ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗ

S3R

- Μήκος 83mm.
- Για βάθος 31,8 mm.
- Για πάχος μετάλλου έως 0,71mm.



ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΧΕΙΡΟΣ (ΧΑΡΑΚΑΣ)

- Διπλής όψης για βάθος 9,5 και 25,4mm.

FOLDING TOOLS



12F



18F



24F

12F

- Μήκος 31mm.

18F

- Μήκος 46mm.

24F

- Μήκος 61mm.

ΣΤΡΑΝΤΖΑ (ΧΑΡΑΚΑΣ)

9A

- Μήκος 23cm.
- Με ρυθμιζόμενο βάθος από 6,4-38,1mm.

ADJUSTABLE FOLDING TOOLS



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑ

MINI PORTABLE BRAKE

MB48A

- Φορητή στράντζα.
- Μήκος 1,22m.
- Βάρος 32,66kg.
- Για πάχος μετάλλου έως 0,86mm.
- Προαιρετικά πόδια στήριξης δαπέδου **MBL**.



MB48A



MBL



MBL LEGS

ΜΟΤΕΡ & ΠΤΕΡΩΤΕΣ




για Επαγγελματική / Βιομηχανική
ΨΥΞΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ**ΣΕΙΡΑ 82 και 83**

- ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 50 WATT
- ΜΟΝΩΣΗ: CLASS B
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: IP:42
- ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ VA και VP.


Με την εγγύηση της EUROMOTORS - Italy

**ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΤΕΡ
4111.3802	ΜΟΤΕΡ 5 W - ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ - ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΟ	82-1305/3
4110.3234	ΜΟΤΕΡ 5 W ΣΟΜΠΑΣ - 4Π - ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΟ ΑΝΟΙΧΤΟ	82-1305/1
4121.0052	ΜΟΤΕΡ 30 W ΣΟΜΠΑΣ - 2500MIN - ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΟ + 1,5μF	82-2030/05
4111.4004	ΜΟΤΕΡ 10 W - ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ - ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΟ	82-2010/4
4111.4203	ΜΟΤΕΡ 16 W - ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ - ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΟ	82-3016/2
4110.4416	ΜΟΤΕΡ 25 W - ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ - ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΟ	82-4025/27
4121.0003	ΜΟΤΕΡ 50 W/ 2 - ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ - ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΟ - ΧΩΡΙΣ ΠΥΚΝΩΤΗ	83-4050/2

ΒΑΣΕΙΣ ΜΟΤΕΡ

- ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 82



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΤΕΡ 5 - 7 - 10 WATT	
1154.1002	ΒΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΨΟΥΣ 72 mm ΓΙΑ Ø 200 / 230
1154.1204	ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΨΟΥΣ 67 mm ΓΙΑ Ø 200
1154.1201	ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΨΟΥΣ 84 mm ΓΙΑ Ø 254
ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΤΕΡ 16 WATT	
1154.1003	ΒΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΨΟΥΣ 109 mm ΓΙΑ Ø 300
1154.1205	ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΨΟΥΣ 111 mm ΓΙΑ Ø 300
ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΤΕΡ 20 - 25 - 34 WATT	
1154.1004	ΒΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΨΟΥΣ 109 mm ΓΙΑ Ø 300
1154.1203	ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΨΟΥΣ 111 mm ΓΙΑ Ø 300



ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ

ΣΕΙΡΑ VA

- ΡΟΥΦΑΝΕ (ANTIORARIA)
- ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- ΠΕΝΤΕ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
- ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 82 και 83



Με την εγγύηση της EUROMOTORS - Italy

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4101.0004	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 154 / 28° ΡΟΥΦΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.0204	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 200 / 28° ΡΟΥΦΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.0304	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 230 / 28° ΡΟΥΦΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.0402	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 254 / 22° ΡΟΥΦΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.0404	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 254 / 28° ΡΟΥΦΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.0406	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 254 / 34° ΡΟΥΦΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.0502	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 300 / 22° ΡΟΥΦΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.0503	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 300 / 25° ΡΟΥΦΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.0504	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 300 / 28° ΡΟΥΦΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.0506	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 300 / 34° ΡΟΥΦΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW

ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ

ΣΕΙΡΑ VP

- ΦΥΣΑΝΕ (ANTIORARIA)
- ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- ΠΕΝΤΕ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
- ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 82 και 83



Με την εγγύηση της EUROMOTORS - Italy

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4101.0704	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 154 / 28° ΦΥΣΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.0904	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 200 / 28° ΦΥΣΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.1004	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 230 / 28° ΦΥΣΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.1006	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 230 / 34° ΦΥΣΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.1102	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 254 / 22° ΦΥΣΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.1104	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 254 / 28° ΦΥΣΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.1106	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 254 / 34° ΦΥΣΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.1201	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 300 / 22° ΦΥΣΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.1205	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 300 / 25° ΦΥΣΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.1203	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 300 / 28° ΦΥΣΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW
4101.1202	ΠΤΕΡΩΤΗ - Ø 300 / 34° ΦΥΣΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - CCW

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΨΥΓΕΙΩΝ

ΣΕΙΡΑ 52

- ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ 2500 ΣΤΡΟΦΩΝ
- ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΩΣ -30°C
- ΜΟΝΩΣΗ : CLASS B
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: IP:44

Με την εγγύηση της EUROMOTORS - Italy



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΤΕΡ
4151.0501	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ø 96 / 26° - 85 m³/h ΡΟΥΦΑΕΙ CCW	AV-2001/1
4151.0512	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ø 96 / 26° - 85 m³/h ΦΥΣΑΕΙ CCW	AV-2001/8

ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

- ΝΑ ΦΥΣΑΝΕ Ή ΝΑ ΡΟΥΦΑΝΕ
- ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ VA ΚΑΙ VP ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 82



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3177.5001	ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΩΤΗ Ø 154 mm ΡΟΥΦΑΕΙ
3177.5401	ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΩΤΗ Ø 200 mm ΡΟΥΦΑΕΙ
3177.5801	ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΩΤΗ Ø 254 mm ΡΟΥΦΑΕΙ
3177.6001	ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΩΤΗ Ø 300 mm ΡΟΥΦΑΕΙ

ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΜΕΝΑ 20MM ΕΩΣ 750MM

ΠΡΟΣΟΧΗ:

EURO = 12.5CM ΚΥΚΛΟΣ ID

FIR-71 = 14.5CM ΚΥΚΛΟΣ ID

FIR-80 = 16.5CM ΚΥΚΛΟΣ ID


FIR-90 = 18CM ΚΥΚΛΟΣ ID

ΟΠΟΥ:

ID = ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜ. ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

I = ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΕΓΜΑ

K = ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΛΑΘΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PL-0000.0200	ΠΛΕΓΜΑ Ø 200 mm - 11 mm
PL-0000.0250	ΠΛΕΓΜΑ Ø 250 mm - 11 mm
PL-0000.0300	ΠΛΕΓΜΑ Ø 300 mm - 11 mm
PL-0350.0106	ΠΛΕΓΜΑ Ø 350 mm - 106 - 12,5 cm ID - K
PL-0400.0156	ΠΛΕΓΜΑ Ø 400 mm - 106 - 16,5 cm ID - K
PL-0450.0156	ΠΛΕΓΜΑ Ø 450 mm - 156 - 16,5 cm ID - K
PL-0500.0168	ΠΛΕΓΜΑ Ø 500 mm - 156 - 16,5 cm ID - K
PL-0550.0169	ΠΛΕΓΜΑ Ø 550 mm - 168 - 18 cm ID - K
PL-0600.0168	ΠΛΕΓΜΑ Ø 600 mm - 168 - 18 cm ID - K
PL-0650.0168	ΠΛΕΓΜΑ Ø 650 mm - 168 - 18 cm ID - K
PL-0700.0180	ΠΛΕΓΜΑ Ø 700 mm - 168 - 18 cm ID - K
PL-0750.0168	ΠΛΕΓΜΑ Ø 750 mm - 168 - 18 cm ID - K

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ FC

- ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ 220V - 50Hz
- 4 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ

Με την εγγύηση της EUROMOTORS - Italy



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΤΕΡ
4141.1022	ΦΥΓ. ΑΝΕΜ. ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡ/ΣΗΣ 55W, 1100 RPM - 220V - 200 CFM / 380 m³/h 4 TAX.	83M-2015

ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ FAN COIL

ΣΕΙΡΑ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ

- ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ 220V - 50Hz
- 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Με την εγγύηση της EUROMOTORS - Italy



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΤΕΡ
4127.0703	ΜΟΤΕΡ - 35W - 3 TAX. - CCW - D. 12,7 mm L-310 mm (ΠΥΚΝΩΤΗ 2,5 µF) *	83M-3035/2

* Ο ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ FAN COIL

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΞΟΝΙΚΑ

- ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ 4 ΠΟΛΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ή ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ - 3,4 ή 6 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
- ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 600 WATT ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΩΣ 1.700 m³/h
- ΜΟΝΩΣΗ: CLASS B. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: IP: 42
- ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΙ ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ CFD.

Με την εγγύηση της EUROMOTORS - Italy



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΤΕΡ
4137.0024	ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ - 25 WATT - 3 TAX. - CW - D. 12,7 ΚΟΜΠΛΕ	103B-2025/1Q
4137.0436/S	ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ - 30 WATT - 3 TAX. - CW - D. 12,7 ΚΟΜΠΛΕ	103B-3030/Q
4137.0442	ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ - 40 WATT - 3 TAX. - CW - D. 12,7 ΚΟΜΠΛΕ	103B-3040/1Q
4137.0321	ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ - 50 WATT - 3 TAX. - CW - D. 12,7 ΚΟΜΠΛΕ	83B-4050/12
4137.0444	ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ - 50 WATT - 6 TAX. - CW - D. 12,7 ΚΟΜΠΛΕ	106B-3050/1Q
4137.0405	ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ - 60 WATT - 3 TAX. - CW - D. 12,7 ΚΟΜΠΛΕ	103B-3060/1Q
4137.0801	ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ - 80 WATT - 3 TAX. - CW - D. 12,7 ΚΟΜΠΛΕ	103B-4080/Q
4137.1207	ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ - 110 WATT - 3 TAX. - CW - D. 12,7 ΚΟΜΠΛΕ	104B-50110/5Q
4136.2301	ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ - 250 WATT - 3 TAX. - CW	123B-50250/1
4136.6002	ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ - 420 WATT - 3 TAX. - CW	123B-60420/2
4136.8005	ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ - 600 WATT - 3 TAX. - CW	123B-80600/5

ΚΕΛΥΦΟΣ & ΠΤΕΡΩΤΗ CFD

- ΠΤΕΡΩΤΗ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
- ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΦΟΡΟΥΝ STANDARD ΤΥΠΟΥΣ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (BOCCAGLIO) ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
- ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΤΕΡ [ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΑΞΟΝΙΚΑ](#)

Με την εγγύηση της EUROMOTORS - Italy



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4103.0024	ΚΕΛΥΦΟΣ + ΒΟC. + ΒΙΔΕΣ + ΠΤΕΡΩΤΗ CFD 133 x 176 / RD - 12,7
4103.0026	ΚΕΛΥΦΟΣ + ΒΟC. + ΒΙΔΕΣ + ΠΤΕΡΩΤΗ CFD 146 x 216 / RD - 12,7
4103.0012	ΚΕΛΥΦΟΣ + ΒΟC. + ΒΙΔΕΣ + ΠΤΕΡΩΤΗ CFD 146 x 240 / RD - 12,7
4103.0011	ΚΕΛΥΦΟΣ + ΒΟC. + ΒΙΔΕΣ + ΠΤΕΡΩΤΗ CFD 160 x 240 / RD - 12,7

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΗΝ ΠΤΕΡΩΤΗ ΤΗΝ ΚΟΙΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΦΑΛΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΜΕ RS ή RD, ΑΦΑΛΟΣ - ΔΙΣΚΟΣ - ΜΟΤΕΡ - SHAFT END.

ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ CFD

- ΔΙΠΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΕΡΑ
- ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ [ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΑΞΟΝΙΚΑ](#)

Με την εγγύηση της EUROMOTORS - Italy



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ				
	ΦΟΡΜΑ	ΔΙΑΜ. Ø mm	ΜΗΚΟΣ Ø mm	ΦΟΡΑ	ΑΞΟΝΑΣ Ø mm
4102.5702	CFD	133	176	RD	12,7
4102.7103	CFD	146	196	RD	12,7
4102.0905	CFD	146	216	RD	12,7

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΗΝ ΠΤΕΡΩΤΗ ΤΗΝ ΚΟΙΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΦΑΛΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΜΕ RS ή RD, ΑΦΑΛΟΣ - ΔΙΣΚΟΣ - ΜΟΤΕΡ - SHAFT END.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΕΙΡΑ KOS

- ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ 220V - 50Hz
- 1400 RPM/MIN ΚΑΙ 2800 RPM/MIN
- Ο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ Ή ΚΑΙ ΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΟΙ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΛΙΚΑ:



KOS -001: ΚΕΛΥΦΟΣ (EU-KOS-001), ΦΤΕΡΩΤΗ (EU-KOS-002), ΠΛΕΓΜΑ (EU-KOS-003)
ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ 5W, 4P, 220V (EU-4110.3234)

KOS -002: ΚΕΛΥΦΟΣ (EU-KOS-001), ΦΤΕΡΩΤΗ (EU-KOS-002), ΠΛΕΓΜΑ (EU-KOS-003)
ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ 30W, 2P, 220V (EU-4121.0052)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
KOS - 001	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΟΜΠΑΣ 5W 4 Π - CW - ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1.400 RPM
KOS - 002	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΟΜΠΑΣ 30W 2 Π - CW - ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2.500 RPM


ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ & ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ

ΣΕΙΡΑ FIR

- ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- Ο ΑΞΟΝΑΣ ΕΙΝΑΙ REVERSIBLE = R = ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΑΣ
- ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ RMP & RH

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ΣΕΙΡΑ EURO = 12,5 cm ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΣΕΙΡΑ FIR 71 = 14,5 cm ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΣΕΙΡΑ FIR 80 = 16,5 cm ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΣΕΙΡΑ FIR 90 = 18,0 cm ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	WATT	VOLT	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΔΙΑΜ. Ø mm	IP	R
1	7150.6205	0,20	150	220	900	12,7	55	NAI
2	2513.4520	0,27	200	220	1.400	12,7	44	NAI
3	8040.6201	0,33	250	220	900	12,7	55	NAI
4	7150.4205	0,33	250	220	1.400	12,7	55	NAI
5	8040.4250	0,50	370	220	1.400	14	55	NAI
6	9050.6201	0,60	450	220	900	14	55	NAI
7	9085.4205	1,40	1.030	220	1.400	24	55	NAI
8	8040.4460	0,50	370	380	1.400	14	55	NAI
9	9050.6465	0,60	450	380	900	14	55	NAI
10	8050.4460	0,60	470	380	1.400	14	55	NAI
11	9065.4350	1,40	1.030	380	1.400	19	55	NAI
12	9085.4455	1,80	1325	380	1.400	24	55	NAI

ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ

ΣΕΙΡΑ 101M

- ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΩΣ 150 WATT
- 50Hz
- 60Hz ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ
- ΜΟΝΩΣΗ: CLASS B
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: IP:44
- ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΑΣ
- ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ RMP ΕΩΣ Ø 400mm, 27° - 33° ΚΛΙΣΗ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ

Με την εγγύηση της EUROMOTORS - Italy



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΤΕΡ
4131.0210	ΜΟΤΕΡ 120W/7-220V-4P-CCW-D.12,7-ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΥΚΝΩΤΗ	101M-40120/7
4131.0314	ΜΟΤΕΡ 150W/13-220V-4P-CW-D.12,7-ΡΟΥΛ. ΧΩΡΙΣ ΠΥΚΝΩΤΗ	101M-50150/R13

ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ

ΣΕΙΡΑ 101T

- ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΟΛΩΝ 145 W ΚΑΙ 185 W
- ΜΟΝΩΣΗ: CLASS B
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: IP:44
- ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 12,7cm
- ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ RMP ΕΩΣ Ø 400mm, 27° - 33° ΚΛΙΣΗ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ

Με την εγγύηση της EUROMOTORS - Italy





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΤΕΡ
4133.0608	ΜΟΤΕΡ 145W - 380V-4P-CCW-D.12,7-ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ	101T-30145/5
4133.0203	ΜΟΤΕΡ 185W - 380V-4P-CCW-D.12,7-ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ	101T-40185/5

ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΤΕΤΡΑΦΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

ΣΕΙΡΑ RMP

- ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ **ROSATI**
- ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ **FIR & 101M & 101 T**
- 1400 RPM





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΤΕΡΥΓΙΑ	ΔΙΑΜ. Ø mm	ΚΛΙΣΗ α°	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ *	DM ΑΞΟΝΑ Ø mm
RMP-25033058	4ΦΤΕΡΗ	250	33°	AOP	9,52
RMP-30033058	4ΦΤΕΡΗ	300	33°	AOP	9,52
RMP-30033017	4ΦΤΕΡΗ	300	33°	AOP	12,7
RMP-35033015	4ΦΤΕΡΗ	350	33°	AOP- AOA	12,7
RMP-35023058	4ΦΤΕΡΗ	350	23°	AOP	9,52
RMP-35023017	4ΦΤΕΡΗ	350	23°	AOA	12,7
RMP-40033017	4ΦΤΕΡΗ	400	33°	AOA	12,7
RMP-45033038	4ΦΤΕΡΗ	450	33°	AOA	14
RMP-50023017	4ΦΤΕΡΗ	500	23°	AOA	12,7
RMP-50033038	4ΦΤΕΡΗ	500	33°	AOA	14
RMP-55027038	4ΦΤΕΡΗ	550	27°	AOA	14
RMP-55033212	4ΦΤΕΡΗ	550	33°	AOA	24
RMP-55033038	4ΦΤΕΡΗ	550	33°	AOA	14
RMP-60033201	4ΦΤΕΡΗ	600	33°	AOA	14
RMP-60033212	4ΦΤΕΡΗ	600	33°	AOA	24
RMP-65027212	4ΦΤΕΡΗ	650	27°	AOP	24

* AOP = ΦΥΣΑΕΙ AOA = ΡΟΥΦΑΕΙ

ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΕΞΑΦΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

ΣΕΙΡΑ RH

- ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ **ROSATI**
- ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ **FIR**
- 1400 RPM
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ **TUB**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΤΕΡΥΓΙΑ	ΔΙΑΜ. Ø mm	ΚΛΙΣΗ α°	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ*	DM ΑΞΟΝΑ Ø mm
RH-35036017	6ΦΤΕΡΗ	350	36°	ΑΟΑ	12,7
RH-40036038	6ΦΤΕΡΗ	400	36°	ΑΟΑ	14
RH-40036017	6ΦΤΕΡΗ	400	36°	ΑΟΑ	12,7
RH-45027017	6ΦΤΕΡΗ	450	27°	ΑΟΑ	12,7
RH-50036204	6ΦΤΕΡΗ	500	36°	ΑΟΑ	19
RH-55027212	6ΦΤΕΡΗ	550	27°	ΑΟΑ	24
RH-60027212	6ΦΤΕΡΗ	600	27°	ΑΟΑ	24
RH-60027201	6ΦΤΕΡΗ	600	27°	ΑΟΑ	14
RH-60027217	6ΦΤΕΡΗ	600	27°	ΑΟΑ	19
RH-60036212	6ΦΤΕΡΗ	600	36°	ΑΟΑ	24
RH-65027201	6ΦΤΕΡΗ	650	27°	ΑΟΑ	14
RH-75027212	6ΦΤΕΡΗ	750	27°	ΑΟΑ	24

* ΑΟΡ = ΦΥΣΑΕΙ ΑΟΑ = ΡΟΥΦΑΕΙ

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΨΥΞΗΣ


AXIAL FANS

ΣΕΙΡΑ ARB/T

- ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΔΟΕΛΑΣΜΑ
- ΠΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΒΑΜΕΝΟ ΕΠΟΞΙΚΑ
- ΜΟΤΕΡ 4 ΠΟΛΩΝ (1400 RPM), 6 ΠΟΛΩΝ (900 RPM)

ARB= 230V/50Hz

ART= 380V/50Hz



Ρουφάει (Κατεύθυνση αέρα ΦΤΕΡΩΤΗ → ΜΟΤΕΡ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ V/Hz	ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜ. Ø mm	dB(A)	ΠΥΚΝΩΤΗΣ µF
ARB-YWF 4E-250S	220/50	60	1380	780	250	55	2
ARB-YWF 4E-300S	220/50	85	1380	1845	300	60	3
ARB-YWF 4E-350S	220/50	129	1400	2450	350	64	4
ARB-YWF 6E-350S	220/50	74	920	1615	350	56	3
ARB-YWF 4E-400S	220/50	180	1380	3955	400	67	6
ARB-YWF 4E-450S	220/50	250	1350	5365	450	69	8
ARB-YWF 6E-450S	220/50	138	920	3775	450	61	6
ARB-YWF 4E-500S	220/50	380	1320	7155	500	71	10
ARB-YWF 6E-500S	220/50	230	900	5700	500	66	10
ARB-YWF 6E-550S	220/50	310	900	7180	550	68	12
ARB-YWF 6E-600S	220/50	480	900	9130	600	70	12
ARB-YWF 6E-630S	220/50	520	900	10515	630	71	12
ART-YWF 4D-300S	380/50	75	1380	1835	300	60	–
ART-YWF 4D-350S	380/50	129	1400	2470	350	64	–
ART-YWF 4D-400S	380/50	180	1380	3955	400	67	–
ART-YWF 4D-450S	380/50	250	1350	5415	450	69	–
ART-YWF 6D-450S	380/50	150	900	4270	450	61	–
ART-YWF 4D-500S	380/50	380	1320	7155	500	71	–
ART-YWF 6D-500S	380/50	210	900	5840	500	66	–
ART-YWF 6D-500S	380/50	330	900	7550	550	68	–
ART-YWF 6D-600S	380/50	500	920	10285	600	70	–
ART-YWF 6D-630S	380/50	550	900	11785	630	71	–


ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΨΥΞΗΣ

ΣΕΙΡΑ ARB/T

- ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΔΟΕΛΑΣΜΑ
- ΠΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΒΑΜΕΝΟ ΕΠΟΞΙΚΑ
- ΜΟΤΕΡ 4 ΠΟΛΩΝ (1400 RPM), 6 ΠΟΛΩΝ (900 RPM)

ARB= 230V/50Hz

ART= 380V/50Hz



Φυσάει (Κατεύθυνση αέρα ΜΟΤΕΡ → ΦΤΕΡΩΤΗ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ V/Hz	ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜ. Ø mm	dB(A)	ΠΥΚΝΩΤΗΣ µf
ARB-YWF 4E-250B	220/50	50	1380	825	250	55	2
ARB-YWF 4E-300B	220/50	85	1380	1854	300	60	3
ARB-YWF 4E-350B	220/50	129	1400	2450	350	64	4
ARB-YWF 4E-400B	220/50	180	1380	3955	400	67	6
ARB-YWF 4E-450B	220/50	250	1350	5365	450	69	8
ARB-YWF 4E-500B	220/50	380	1320	7155	500	71	10
ARB-YWF 6E-550B	220/50	310	900	7180	550	68	12
ARB-YWF 6E-600B	220/50	480	900	9130	600	70	12
ARB-YWF 6E-630B	220/50	520	900	10515	630	71	12
ART-YWF 4D-350B	380/50	129	1400	2470	350	64	
ART-YWF 4D-400B	380/50	180	1380	3920	400	67	
ART-YWF 4D-450B	380/50	250	1350	5415	450	69	
ART-YWF 4D-500B	380/50	414	1300	7395	500	71	

ΠΤΕΡΩΤΕΣ 6ΦΤΕΡΕΣ

ΣΕΙΡΑ F6

- 2800 RPM
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ VAP






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜ. Ø mm	ΦΟΡΜΑ	ΦΟΡΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΦΑΛΟΥ Ø mm
F6SS03000463	6-ΦΤΕΡΗ	300	36°	AOP	19
F6SS03500464	6-ΦΤΕΡΗ	350	36°	AOP	24
F6SS04000464	6-ΦΤΕΡΗ	400	36°	AOP	24
F6SS04500465	6-ΦΤΕΡΗ	450	36°	AOP	28
F6SS05000465	6-ΦΤΕΡΗ	500	36°	AOP	28
F6SD05600486	6-ΦΤΕΡΗ	560	36°	AOP	38
F6SD06000486	6-ΦΤΕΡΗ	600	36°	AOP	38
F6SD06300486	6-ΦΤΕΡΗ	630	36°	AOP	38
F6SD06500486	6-ΦΤΕΡΗ	650	36°	AOP	38
F6SD07500486	6-ΦΤΕΡΗ	750	36°	AOP	38



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ CROSS-FLOW AC ΣΕΙΡΑ ΤΑΣ

CROSS FLOW BLOWERS

- ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Ø 60 mm.
- ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ




SINGLE ENDED A.C. TYPE Diam.60 mm	COIL FA = faston or PA = soldering tags Code	DIMENSIONS							SPEED AND FREE AIR FLOWRATE		Max Pressure Pa	INPUT POWER W
		A	B	C	D	E	F	G	rpm	m ³ /h		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
TAS 09	001	108	97	12	49	69	43,6	156	2030	70	60	18
TAS 12	001	133	122	12	49	94	68,6	181	1600	85	57	19
TAS 18	001	193	182	12	49	154	128,6	241	1120	100	40	24
	003			16	53			245	1500	140	60	28
	004			20	57			249	1800	165	65	32
	005			30	67			259	2000	185	65	38
TAS 20	001	213	202	12	49	154	128,6	261	1160	113	30	24
	003			16	53			265	1600	155	45	28
	004			20	57			269	1800	175	50	32
	005			30	67			279	2100	205	55	38
TAS 24	001	253	242	12	49	214	188,6	301	940	120	38	23
	003			16	53			305	1300	160	50	28
	004			20	57			309	1480	185	65	32
	005			30	67			319	1800	225	80	40
TAS 27	001	283	272	12	49	244	218,6	331	900	130	30	23
	003			16	53			335	1220	175	44	30
	004			20	57			339	1300	190	60	34
	005			30	67			349	1700	245	65	45
TAS 30	003	313	302	16	53	274	248,6	365	1180	185	40	30
	004			20	57			369	1200	225	58	32
	005			30	67			379	1600	260	58	45
	014			40	77			389	2000	365	68	58
TAS 36	003	377	366	16	53	336	312	429	1000	210	45	30
	004			20	57			433	1100	240	57	32
	005			30	67			443	1340	285	68	45
	014			40	77			453	1900	380	70	58
TAS 42	004	435	424	20	57	394	360	491	1050	250	55	32
	005			30	67			501	1250	315	69	45
	014			40	77			511	1700	425	80	58
TAS 48	004	496	485	20	57	455	431	552	950	275	46	32
	005			30	67			562	1100	345	63	45
	014			40	77			572	1530	430	71	58
TAS 55	004	569	558	20	57	528	504	625	890	290	40	32
	005			30	67			635	1000	360	63	45
	014			40	77			645	1300	455	56	58
TAS 61	004	619	608	20	57	578	554	675	800	320	42	32
	005			30	67			685	920	370	52	45
	014			40	77			695	1250	470	54	58

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΨΥΞΗΣ COMPACT ΣΕΙΡΑ 4000 N

AC AXIAL FANS


- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 119 x 119 x 38 mm (4.7" x 4.7" x 1.5")
- ΚΑΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ
- ΠΤΕΡΩΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΜΜΕΝΗ ΜΑΥΡΗ
- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ AC ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ
- ΒΑΡΟΣ: 550g




* Ο συγκεκριμένος κωδικός είναι άμεσα παραδοτέος.
Όλοι οι υπόλοιποι κατόπιν παραγγελίας.


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	VOLT	Hz	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	dB(A)	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ °C	ΚΑΜΠΥΛΗ
4890 N	11.0	80	230	50	1 550	25	-10...+70	1
4850 N	10.0	100	230	50	1 800	32	-10...+70	2
4580 N	18.0	123	230	50	2 350	41	-10...+55	3
4550 N	16.5	145	230	50	2 550	44	-10...+55	4
4650 N	19.0	160	230	50	2 650	46	-10...+55	5
4656 N*	19.0	160	230	50	2 650	47	-40...+85	5
4840 N	10.0	85	115	60	1 650	26	-10...+75	6
4800 N	9.0	97	115	60	1 750	32	-10...+75	7
4530 N	16.0	151	115	60	2 700	45	-10...+65	8
4500 N	15.0	169	115	60	3 000	48	-10...+65	9
4600 N	18.0	180	115	60	3 100	50	-10...+60	10
4606 N	18.0	180	115	60	3 100	51	-40...+90	10

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ






ΚΑΦΦΕ Α.Ε.
ΠΡΩΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΕΡΕΜΟΥ



ΚΑΦΦΕ Α.Ε.

ΚΑΦΦΕ Α.Ε. - ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΣΗΤΕΙΑΣ 6, 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210 2850 573 • FAX: 210 2849 028

KAFFE S.A. - VENTILATION CENTER

6 SITEIAS, GR - 144 51 METAMORFOSI - ATHENS - GREECE

TEL.: +30 210 2850 573 • FAX: 210 2849 028

e-mail: info@kaffe.gr • web site: www.kaffe.gr - www.ventilation-center.com

